

# KARTA CHARAKTERYSTYKI



Data wydania/Data aktualizacji

: 19 Marzec 2024

Wersja

: 1.01

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

: MERIT TOPAS 10/25

Kod produktu

: SDS-0052794/0052793

Inne sposoby identyfikacji

SKU-00527930070; SKU-00527940070

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Użycie produktu

: Zastosowania przemysłowe, Stosowany przez natrysk.

Zastosowanie substancji/  
mieszaniny

: Powlekanie.

Nie zalecane stosowanie

: Produkt nie jest przeznaczony, oznakowany ani pakowany do użytku konsumenckiego.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Tikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA

FINLAND

Tel. +358 20 191 2000

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki

: Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

#### Kontakt krajowy

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ul.Kwidzyńska 8

51-416 Wrocław

Poland

Tel: +(48) 71 78 80 700

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

#### Dostawca

Tikkurila Oyj

+358 20 191 2000 (GMT +2) Pon-Pt 8-16

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

: Mieszanina

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :



- Hasło ostrzegawcze** : Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia** : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
Działa drażniąco na oczy.  
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Zapobieganie** : Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pary.
- Reagowanie** : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
- Przechowywanie** : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Usuwanie** : Zawartość i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i międzynarodowymi.  
P280, P210, P261, P304 + P312, P403 + P233, P501
- Niebezpieczne składniki** : octan butylu
- Uzupełniające elementy etykiety** : Zawiera Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą i formaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów** : Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczące pakowania

- Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otwarcie ich przez dzieci** : Nie dotyczy.
- Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem** : Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrożenia

Kod

: SDS-0052794/0052793

Data wydania/Data aktualizacji

: 19 Marzec 2024

MERIT TOPAS 10/25

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB

: Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji

: Długotrwały lub powtarzalny kontakt może wysuszyć skórę i spowodować podrażnienie. Zawiera substancję, która może wydzielać formaldehyd, jeśli jest przechowywana po terminie przydatności i / lub podczas utwardzania w temperaturach wyższych niż 60C / 140F.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

| Nazwa produktu/<br>składnika                                                                                                        | Identyfikatory                                                                              | %<br>wagowo | Klasyfikacja                                                | Specyficzne stęż.<br>graniczne, czynniki<br>M i ATE | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Octan butylu                                                                                                                        | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>WE: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeks:<br>607-025-00-1   | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066             | -                                                   | [1] [2] |
| etanol                                                                                                                              | REACH #:<br>01-2119457610-43<br>WE: 200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Indeks:<br>603-002-00-5    | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                    | -                                                   | [1] [2] |
| Urea, polymer with<br>formaldehyde, isobutylated                                                                                    | CAS: 68002-18-6                                                                             | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Chronic 4, H413                                     | -                                                   | [1]     |
| butoksylowany polimer<br>melaminowo -<br>formaldehydowy                                                                             | CAS: 68002-25-5                                                                             | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Chronic 4, H413                                     | -                                                   | [1]     |
| octan 2-etoksy-<br>1-metyloetylu                                                                                                    | REACH #:<br>01-2119475116-39<br>WE: 259-370-9<br>CAS: 54839-24-6<br>Indeks:<br>603-177-00-8 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                       | -                                                   | [1]     |
| propan-2-ol                                                                                                                         | REACH #:<br>01-2119457558-25<br>WE: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Indeks:<br>603-117-00-0    | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | -                                                   | [1] [2] |
| Kwasy tłuszczowe,<br>C18-nienasycone, dimery,<br>produkty reakcji z N,N-<br>dimetylo-<br>1,3-propanodiaminą i 1,3<br>propanodiaminą | REACH #:<br>01-2119970640-38<br>CAS: 162627-17-0                                            | <0.10       | Skin Sens. 1A, H317                                         | -                                                   | [1]     |

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|                                                      |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| formaldehyd                                          | REACH #:<br>01-2119488953-20<br>WE: 200-001-8<br>CAS: 50-00-0<br>Indeks:<br>605-001-00-5 | <0.10 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335 | ATE [doustnie] = 100 mg/kg<br>ATE [skórníe] = 270 mg/kg<br>ATE [wdychanie (gazy)] = 700 ppm<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25%<br>Skin Irrit. 2, H315: 5% ≤ C < 25%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25%<br>Eye Irrit. 2, H319: 5% ≤ C < 25%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.2%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5% | [1] [2] |
| Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16. |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

Typ

- [1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska
  - [2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
- Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

Numer SUB przypisano substancjom, które nie posiadają numeru CAS.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Kontakt z okiem** : Usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast rozpocząć przemywanie oczu wodą przez okres conajmniej 10 minut. Należy zwrócić się o pomoc do lekarza okulisty.
- Droga oddechowa** : Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.
- Kontakt ze skórą** : Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. NIE wolno używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.
- Spożycie** : Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. NIE wywoływać wymiotów.
- Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpieczne dla osoby udzielającej pomocy przy resuscytacji usta-usta.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

- Kontakt z okiem** : Działa drażniąco na oczy.

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

|                                                  |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga oddechowa                                  | : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                  |
| Kontakt ze skórą                                 | : Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie.                                                     |
| Spożycie                                         | : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS).                                                                     |
| <u>Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji</u> |                                                                                                                                    |
| Kontakt z okiem                                  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>ból lub podrażnienie<br>łzawienie<br>zaczerwienienie                                     |
| Droga oddechowa                                  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>mdłości lub wymioty<br>ból głowy<br>senność/zmęczenie<br>zawroty głowy<br>nieprzytomność |
| Kontakt ze skórą                                 | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie<br>suchość<br>pękanie                                                       |
| Spożycie                                         | : Brak konkretnych danych.                                                                                                         |

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dla lekarza      | : W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. |
| Szczególne sposoby leczenia | : Bez specjalnego leczenia.                                                                                                                                                  |

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Środki gaśnicze                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Odpowiednie środki gaśnicze                                    | : Używać suchych środków chemicznych, CO <sub>2</sub> , zraszania wodą lub piany.                                                                                                                                             |
| Niewłaściwe środki gaśnicze                                    | : Nie używać strumienia wody.                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną |                                                                                                                                                                                                                               |
| Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny                 | : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Wyciek do kanalizacji może spowodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. |
| Niebezpieczne produkty spalania                                | : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:<br>tlenki węgla<br>tlenki azotu<br>tlenek/tlenki metalu<br>Formaldehyd.                                                                                              |
| 5.3 Informacje dla straży pożarnej                             |                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej | : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody. |
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków          | : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.                                        |

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy                                                                                                                                                                                                                                                  | : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Wzniesienie ognia i iskier, rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.                                                                                                                                                                                                           |
| Dla osób udzielających pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Małe rozlanie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duże rozlanie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. |
| 6.4 Odniesienia do innych sekcji                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

**SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środki ochronne</b>                                                                                       | <p>: Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania par lub mgły. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nie wchodzić do pomieszczeń magazynowych i przyległych, chyba, że są odpowiednio przewietrzone. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego odpornego na eksplozję (wietrzenie, oświetlenie i obsługa materiału). Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.</p> <p>Materiały, takie jak czyściwo, czyściwo papierowe i ubrania ochronne, które zostały zanieczyszczone produktem mogą ulec samozapłonowi po kilku godzinach. W celu uniknięcia ryzyka pożaru, wszystkie zanieczyszczone materiały powinny być przechowywane w pojemnikach, które zostały specjalnie do tego celu skonstruowane lub w metalowych pojemnikach ze szczelnymi automatycznie zamykającymi się pokrywami. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy na koniec każdego dnia pracy i przechowywane na zewnątrz. W związku z zawartością nitrocelulozy w produkcie, rozpylony pył oraz złogi pyłów charakteryzują się niskim prógiem zapalności. Produkt nie powinien być natryskiwany w tej samej kabinie co natryskiwane powłoki, które wytwarzają ciepło podczas schnięcia ( np. suszenie powietrzem lub wymuszone suszenie samoutleniających się alkidów, alkidów styrenowanych lub poliestrów, itp.), chyba że kabina natryskowa oraz przewody wyciągu zostaną całkowicie oczyszczone pomiędzy zmianami produktu.</p> |
| <b>Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy</b>                                                             | <p>: Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie zgodności</b> | <p>: Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż: 50°C (122°F). Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zidentyfikowane zastosowania podano w Sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| octan butylu             | Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 2/2021).<br>NDSCh: 720 mg/m³ 15 minuty.<br>NDS: 240 mg/m³ 8 godzin.                           |
| etanol                   | Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 2/2021).<br>NDS: 1900 mg/m³ 8 godzin.                                                         |
| propan-2-ol              | Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 2/2021). Wchłaniany przez skórę.<br>NDSCh: 1200 mg/m³ 15 minuty.<br>NDS: 900 mg/m³ 8 godzin.  |
| formaldehyd              | Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 2/2021). Wchłaniany przez skórę.<br>NDSCh: 0.74 mg/m³ 15 minuty.<br>NDS: 0.37 mg/m³ 8 godzin. |

Zalecane procedury monitoringu

: Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

DNEL

| Nazwa produktu/składnika | Typ  | Narażenie                    | Wartość            | Populacja        | Zaburzenia |
|--------------------------|------|------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| octan butylu             | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 300 mg/m³          | Pracownicy       | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 11 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 2 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          | DNEL | Krótkotrwałe Droga pokarmowa | 2 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 3.4 mg/kg bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          | DNEL | Krótkotrwałe Skóra           | 6 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 7 mg/kg bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe  |
|                          | DNEL | Krótkotrwałe Skóra           | 11 mg/kg bw/dzień  | Pracownicy       | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 12 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 35.7 mg/m³         | Populacja ogólna | Miejscowe  |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 48 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe  |
|                          | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 300 mg/m³          | Populacja ogólna | Miejscowe  |
|                          | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 300 mg/m³          | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                          |      |                              |                    |                  |            |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                              |      |                              |                     |                  |           |
|------------------------------|------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| etanol                       | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 300 mg/m³           | Pracownicy       | Miejskowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 600 mg/m³           | Pracownicy       | Miejskowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 600 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 380 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 87 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 114 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 206 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 343 mg/kg bw/dzień  | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 950 mg/m³           | Populacja ogólna | Miejskowe |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 1900 mg/m³          | Pracownicy       | Miejskowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 13.1 mg/kg bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 62 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 103 mg/kg bw/dzień  | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 152 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 181 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 1420 mg/m³          | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 2366 mg/m³          | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 500 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe |
| propan-2-ol                  | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 888 mg/kg bw/dzień  | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 26 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga pokarmowa | 51 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 89 mg/m³            | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 178 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 319 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 1000 mg/m³          | Pracownicy       | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 12 ng/cm²           | Populacja ogólna | Miejskowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 37 ng/cm²           | Pracownicy       | Miejskowe |
| formaldehyd                  | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 0.1 mg/m³           | Populacja ogólna | Miejskowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 0.375 mg/m³         | Pracownicy       | Miejskowe |
|                              | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 0.75 mg/m³          | Pracownicy       | Miejskowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 3.2 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 4.1 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe |
|                              | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 9 mg/m³             | Pracownicy       | Systemowe |
|                              |      |                              |                     |                  |           |
|                              |      |                              |                     |                  |           |
|                              |      |                              |                     |                  |           |

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|  |      |                   |                    |                  |           |
|--|------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|
|  | DNEL | Długotrwałe Skóra | 102 mg/kg bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe |
|  | DNEL | Długotrwałe Skóra | 240 mg/kg bw/dzień | Pracownicy       | Systemowe |

PNEC

| Nazwa produktu/składnika | Typ | Dane szczegółowe przedziału medium | Wartość        | Szczegóły metodologii |
|--------------------------|-----|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| octan butylu             | -   | Słodka woda                        | 0.18 mg/l      | -                     |
|                          | -   | Woda morska                        | 0.018 mg/l     | -                     |
|                          | -   | Osad słodkowodny                   | 0.981 mg/kg    | -                     |
|                          | -   | Osad w wodzie morskiej             | 0.0981 mg/kg   | -                     |
| etanol                   | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 35.6 mg/l      | -                     |
|                          | -   | Gleba                              | 0.0903 mg/kg   | -                     |
|                          | -   | Słodka woda                        | 0.96 mg/l      | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Woda morska                        | 0.79 mg/l      | Czynniki oceny        |
| propan-2-ol              | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 580 mg/l       | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Osad słodkowodny                   | 3.6 mg/kg dwt  | Podział równoważny    |
|                          | -   | Osad w wodzie morskiej             | 2.9 mg/kg dwt  | Podział równoważny    |
|                          | -   | Gleba                              | 0.63 mg/kg dwt | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Słodka woda                        | 140.9 mg/l     | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Woda morska                        | 140.9 mg/l     | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Zatrucie wtórne                    | 160 mg/kg      | -                     |
|                          | -   | Osad słodkowodny                   | 552 mg/kg dwt  | -                     |
|                          | -   | Osad w wodzie morskiej             | 552 mg/kg dwt  | -                     |
|                          | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 2251 mg/l      | Czynniki oceny        |
|                          | -   | Gleba                              | 28 mg/kg dwt   | -                     |
|                          | -   |                                    |                |                       |

8.2 Kontrola narażenia

**Stosowne techniczne środki kontroli** : Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej niższych granic wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne środki ochrony

**Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

**Ochronę oczu lub twarzy** : Okulary chroniące przed rozbryzgami substancji chemicznych. Stosować zabezpieczenia oczu zgodne z normą EN 166.

Ochronę skóry

**Ochronę rąk** : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony. Kiedy może występować przedłużający albo często powtarzający się kontakt, zalecane są rękawice poziom ochrony 6 (czas odporności na przenikanie chemikalii większy niż 480 minut zgodnie z EN 374). Gdy przewidywany jest krótkotrwały kontakt, zalecane są rękawice poziom ochrony 2 (czas odporności na przenikanie chemikalii większy niż 30 minut zgodnie z

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | EN 374). Użytkownik musi sprawdzić, aby ostateczny wybór rękawic służących do pracy z niniejszym produktem był jak najbardziej adekwatny oraz, że bierze pod uwagę szczególne warunki użytkowania, według określonego przez użytkownika stopnia ryzyka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rękawice                      | : W przypadku długiego lub wielokrotnego użytkowania należy stosować następujące rodzaje rękawic:<br><br>Zalecane: guma butylowa<br>Może być stosowany: kauczuk nitylowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochrona ciała                 | : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rękawice. Należy się odnieść do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczące wymogów materiałowych, projektanckich i metod badawczych.                                                              |
| Inne środki ochrony skóry     | Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochronę dróg oddechowych      | : Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. Jeżeli robotnicy są narażeni na stężenia powyżej dopuszczalnych wartości, muszą stosować odpowiednie, legalizowane urządzenia oddechowe. Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Stosować aparat oddechowy spełniający normę EN140. Typ filtru: filtr oparów organicznych (typ A) oraz lotnych cząstek stałych P3 |
| Kontrola narażenia środowiska | : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| Stan fizyczny                                              | : Ciecz.                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor                                                      | : Przezroczysty.                                                                                                                                                                                                |
| Zapach                                                     | : Charakterystyczny.                                                                                                                                                                                            |
| Próg zapachu                                               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                          | : Może zacząć się zestalać w następującej temperaturze: <-70°C (<-94°F) Niniejsza informacja oparta jest o dane dla następującego składnika: octan 2-etoksy-1-metyloetylu. Średnia ważona: -100.92°C (-149.7°F) |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                      |
| Łatwopalność                                               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                  |

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości

Temperatura zapłonu

Temperatura samozapłonu

Temperatura rozkładu

pH

Lepkość

Rozpuszczalność

Środki

zimnej wodzie

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda

Prężność par

Szybkość parowania

Gęstość względna

Gęstość par

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające

Charakterystyka cząstek

Mediana wielkości cząstek

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

: Największy znany zakres: Dolna: 3.3% Górna: 19% (etanol)

: Tygla zamkniętego: 13°C

:

| Nazwa składnika              | °C  | °F  | Metoda |
|------------------------------|-----|-----|--------|
| Octan 2-etoksy-1-metyloetylu | 325 | 617 |        |

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz Sekcja 7).

: Nie dotyczy.

: Kinematyczna (40°C): >21 mm²/s

:

| Wynik            |
|------------------|
| Nierozpuszczalne |

: Nie dotyczy.

:

| Ciśnienie pary w 20°C |          |     | Ciśnienie pary w 50°C |       |     |        |
|-----------------------|----------|-----|-----------------------|-------|-----|--------|
| Nazwa składnika       | mm Hg    | kPa | Metoda                | mm Hg | kPa | Metoda |
| Etanol                | 42.94865 | 5.7 |                       |       |     |        |

: Najwyższa znana wartość: 1.7 (etanol) Średnia ważona: 1.23w porównaniu z octan butylu

: 0.98

: Najwyższa znana wartość: 4 (Powietrze = 1) (octan butylu). Średnia ważona: 3.23 (Powietrze = 1)

: Produkt nie jest wybuchowy, ale jego pary lub pył mogą tworzyć wybuchową mieszkankę z powietrzem.

: Produkt nie jest utleniający zagrożenia.

:

: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

|                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktywność                                    | : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności. |
| 10.2 Stabilność chemiczna                           | : Produkt jest trwały.                                                                                |
| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.              |

Kod : SDS-0052794/0052793Data wydania/Data aktualizacji : 19 Marzec 2024

MERIT TOPAS 10/25

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.4 Warunki, których należy unikać : Wystawiony na wysokie temperatury może wytworzyć niebezpieczne produkty rozpadu.  
Należy zastosować środki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
- 10.5 Materiały niezgodne : Wymienionych poniżej substancji należy unikać, ze względu na powodowane przez nie silne reakcje egzotermiczne: środki utleniające, silnych zasad, silne kwasy, aminy.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu : W zależności od warunków, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenki węgla tlenki azotu Formaldehyd. tlenek/tlenki metalu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                       | Wynik                     | Gatunki | Dawka        | Narażenie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------|
| octan butylu                                                                                                                   | LC50 Droga oddechowa Para | Szczur  | >21.1 mg/l   | 4 godzin  |
|                                                                                                                                | LC50 Droga oddechowa Para | Szczur  | 2000 ppm     | 4 godzin  |
|                                                                                                                                | LD50 Skóra                | Królik  | >17600 mg/kg | -         |
| etanol                                                                                                                         | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | 10.768 g/kg  | -         |
|                                                                                                                                | LC50 Droga oddechowa Para | Szczur  | 124700 mg/m³ | 4 godzin  |
|                                                                                                                                | LD50 Skóra                | Szczur  | 17100 mg/kg  | -         |
| Urea, polymer with formaldehyde, isobutylated                                                                                  | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | 7 g/kg       | -         |
|                                                                                                                                | LD50 Skóra                | Królik  | >5 g/kg      | -         |
|                                                                                                                                | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | >5 g/kg      | -         |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu                                                                                                   | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | >5000 mg/kg  | -         |
|                                                                                                                                | LC50 Droga oddechowa Para | Szczur  | 72600 mg/m³  | 4 godzin  |
|                                                                                                                                | LD50 Skóra                | Królik  | 12800 mg/kg  | -         |
| propan-2-ol                                                                                                                    | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | 5045 mg/kg   | -         |
|                                                                                                                                | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | >10000 mg/kg | -         |
| Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą formaldehyd | LC50 Droga oddechowa Gaz. | Szczur  | 250 ppm      | 4 godzin  |
|                                                                                                                                | LD50 Skóra                | Królik  | 270 mg/kg    | -         |
|                                                                                                                                | LD50 Droga pokarmowa      | Szczur  | 100 mg/kg    | -         |

- Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.
- Działanie żrące/drażniące na skórę  
Wnioski/Podsumowanie  
Skóra : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.  
Oczy : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.  
Drogi oddechowe : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.
- Działanie uczulające

| Nazwa produktu/składnika                                                                                           | Droga narażenia | Gatunki | Wynik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą | skóra           | Mysz    | Uczulanie |

- Wnioski/Podsumowanie  
Skóra : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.  
Drogi oddechowe : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Kod : SDS-0052794/0052793

Data wydania/Data aktualizacji : 19 Marzec 2024

MERIT TOPAS 10/25

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

**Mutagenność**  
Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

**Rakotwórczość**  
Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość**  
Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

**Teratogeniczność**  
Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**

| Nazwa produktu/składnika     | Kategoria   | Droga narażenia | Organy narażone na działanie           |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| octan butylu                 | Kategoria 3 | -               | Skutek narkotyczny                     |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu | Kategoria 3 | -               | Skutek narkotyczny                     |
| propan-2-ol                  | Kategoria 3 | -               | Skutek narkotyczny                     |
| formaldehyd                  | Kategoria 3 | -               | Działanie drażniące na drogi oddechowe |

Niedostępne.

**Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia** : Niedostępne.

**Potencjalne ostre działanie na zdrowie**

**Droga oddechowa** : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

**Spożycie** : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS).

**Kontakt ze skórą** : Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie.

**Kontakt z okiem** : Działa drażniąco na oczy.

**Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi**

**Droga oddechowa** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
mdłości lub wymioty  
ból głowy  
senność/zmęczenie  
zawroty głowy  
nieprzytomność

**Spożycie** : Brak konkretnych danych.

**Kontakt ze skórą** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
podrażnienie  
suchość  
pękanie

**Kontakt z okiem** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból lub podrażnienie  
łzawienie  
zaczerwienienie

**Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia**

**Kontakt krótkotrwały**

**Potencjalne skutki natychmiastowe** : Niedostępne.

**Potencjalne skutki opóźnione** : Niedostępne.

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kontakt długotrwały</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Potencjalne skutki natychmiastowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Niedostępne.                                                                                                              |
| Potencjalne skutki opóźnione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Niedostępne.                                                                                                              |
| <u>Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| <u>Wnioski/Podsumowanie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Długotrwały lub powtarzalny kontakt może odłuszczyć skórę i doprowadzić do podrażnienia, pęknięcia skóry i/lub dermatozy. |
| Rakotwórczość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                     |
| Mutagenność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                     |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                     |
| <u>Inne informacje</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Długotrwały lub powtarzalny kontakt może wysuszyć skórę i spowodować podrażnienie. Regularne narażanie na działanie oparów w wysokim stężeniu może spowodować podrażnienia układu oddechowego oraz nieodwracalne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Wdychanie oparów/aerozoli o stężeniach przekraczających NDS, powoduje bóle głowy, zawroty, senność i mdłości i może prowadzić do utraty przytomności lub śmierci. Zawiera substancję, która może wydzielać formaldehyd, jeśli jest przechowywana po terminie przydatności i / lub podczas utwardzania w temperaturach wyższych niż 60C / 140F. Unikać kontaktu ze skórą i ubraniem. |                                                                                                                             |
| <u>11.2 Informacje o innych zagrożeniach</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| <u>11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| <u>11.2.2 Inne informacje</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

| <u>12.1 Toksyczność</u>                                                                  |                                               |                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Nazwa produktu/składnika                                                                 | Wynik                                         | Gatunki                                            | Narażenie |
| Octan butylu                                                                             | Toksyczność ostra LC50 18 mg/l                | Ryba                                               | 96 godzin |
| etanol                                                                                   | Toksyczność ostra EC50 7640 mg/l Słodka woda  | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>                 | 48 godzin |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu                                                             | Toksyczność ostra LC50 140 mg/l               | Ryba                                               | 96 godzin |
| propan-2-ol                                                                              | Toksyczność ostra EC50 10100 mg/l Słodka woda | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>                 | 48 godzin |
| formaldehyd                                                                              | Toksyczność ostra EC50 3.48 mg/l Słodka woda  | Glon - <i>Desmodesmus subspicatus</i>              | 72 godzin |
|                                                                                          | Toksyczność ostra EC50 5.8 mg/l Słodka woda   | Rozwielitka - <i>Daphnia pulex</i> - Nowonarodzony | 48 godzin |
|                                                                                          | Przewlekłe NOEC 0.81 do 1.07 mg/l             | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>                 | 21 dni    |
| <u>Wnioski/Podsumowanie</u> : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny. |                                               |                                                    |           |

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

| Nazwa produktu/składnika     | Test               | Wynik                 | Dawka | Inoculum |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------|
| Octan butylu                 | TEPA and OECD 301D | 83 % - Łatwo - 28 dni | -     | -        |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu | -                  | 89 % - Łatwo - 15 dni | -     | -        |

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

| Nazwa produktu/składnika     | Okres połowicznego rozkładu w środowisku wodnym | Fotoliza | Podatność na rozkład biologiczny |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Octan butylu                 | -                                               | -        | Łatwo                            |
| etanol                       | -                                               | -        | Łatwo                            |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu | -                                               | -        | Łatwo                            |

12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika     | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencjalne |
|------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| Octan butylu                 | 2.3                | -   | Niskie      |
| etanol                       | -0.35              | -   | Niskie      |
| octan 2-etoksy-1-metyloetylu | 0.76               | -   | Niskie      |
| propan-2-ol                  | 0.05               | -   | Niskie      |

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda (K<sub>oc</sub>) : Niedostępne.

Mobilność : Niedostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

**Produkt**

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich stosownych organów.

Kod

: SDS-0052794/0052793

Data wydania/Data aktualizacji

: 19 Marzec 2024

MERIT TOPAS 10/25

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

**Odpady niebezpieczne** : Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.  
[Europejski katalog Odpadów \(EWC\)](#)

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

**Opakowanie**

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

| Rodzaj opakowania | Europejski katalog Odpadów (EWC) |
|-------------------|----------------------------------|
| Pojemnik          | 15 01 04 opakowania z metali     |

**Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Opary pozostałości produktu mogą tworzyć wewnątrz pojemnika atmosferę wysoce łatwopalną albo wybuchową. Nie ciąć, nie spawać i nie szlifować używanych pojemników jeśli nie zostały one dokładnie wyczyszczone od wewnątrz. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

14. Informacje dotyczące transportu

|                                                                             | ADR/RID                  | ADN                      | IMDG                       | IATA                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID                                  | UN1263                   | UN1263                   | UN1263                     | UN1263                     |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                                         | FARBA                    | FARBA                    | PAINT                      | PAINT                      |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                                     | 3                        | 3                        | 3                          | 3                          |
| 14.4 Grupa pakowania                                                        | II                       | II                       | II                         | II                         |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska<br>Substancje zanieczyszczające wody morskie | Nie.<br><br>Nie dotyczy. | Tak.<br><br>Nie dotyczy. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

**Informacje dodatkowe**

**ADR/RID** : Niczego nie określono.

**Kod ograniczeń przewozu przez tunele** : (D/E)

**ADN** : Niniejszy produkt jest regulowany przepisami jako niebezpieczny dla środowiska kiedy jest przewożony w cysternach.

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

14. Informacje dotyczące transportu

|      |                          |
|------|--------------------------|
| IMDG | : None identified.       |
| IATA | : Niczego nie określono. |

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników : Transport na terenie użytkownika: należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO : Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów : Nie dotyczy.

Wybuchowe prekursory : Nie dotyczy.

Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

Kryteria zagrożenia

|           |
|-----------|
| Kategoria |
| P5c       |

Przepisy narodowe

Odnosiniki : 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010, z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE 2010 L 133/1).  
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenia GHS). (Dz. Urz.UE 2008 L 135/1)  
3. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31, załącznik II, wraz z późniejszymi zmianami. (Dz.Urz.UE 2006 L 396)

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- 4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322, wraz z późniejszymi zmianami)
- 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 Nr 11 poz. 86) wraz z późniejszymi zmianami.
- 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 nr 852 )
- 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018 nr 2231 )
- 8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 20 poz 106).
- 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2018 nr 799 )
- 10. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz. 1286)
- 11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964)
- 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)
- 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
- 14. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1381) wraz z późniejszymi zmianami
- 15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami).
- 16. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162 wraz z późniejszymi zmianami).
- 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332) wraz z późniejszymi zmianami.
- 18. Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z 2005 r.)
- 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33/2011, poz. 166)
- 20. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz. Urz. UE L. 2009 235/1)
- 21. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE 2011 L 83/1)
- 22. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2012 L 179/3)
- 23. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2013 L 149/1)  
24. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  
25. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

15.2 Ocena bezpieczeństwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacj

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra  
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)  
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian  
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia  
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku  
RRN = Numer rejestracyjny REACH  
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym  
ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi  
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych  
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja                                                | Uzasadnienie                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | Na podstawie danych testowych<br>Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji |

Pełny tekst zwrotów H

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H301<br>H311<br>H314<br>H317<br>H318<br>H319<br>H331<br>H335<br>H336<br>H341<br>H350<br>H413<br><br>EUH066 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary.<br>Łatwopalna ciecz i pary.<br>Działa toksycznie po połknięciu.<br>Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.<br>Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.<br>Może powodować reakcję alergiczną skóry.<br>Powoduje poważne uszkodzenie oczu.<br>Działa drażniąco na oczy.<br>Działa toksycznie w następstwie wdychania.<br>Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.<br>Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.<br>Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.<br>Może powodować raka.<br>Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.<br>Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                       |                                |                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Kod               | : SDS-0052794/0052793 | Data wydania/Data aktualizacji | : 19 Marzec 2024 |
| MERIT TOPAS 10/25 |                       |                                |                  |

SEKCJA 16: Inne informacji

|  |                |
|--|----------------|
|  | pękanie skóry. |
|--|----------------|

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3<br>Aquatic Chronic 4<br><br>Carc. 1B<br>Eye Dam. 1<br><br>Eye Irrit. 2<br><br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Muta. 2<br><br>Skin Corr. 1B<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT SE 3 | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 3<br>ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 4<br>RAKOTWÓRCZOŚĆ - Kategoria 1B<br>POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1<br>POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 2<br>SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2<br>SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 3<br>DZIAŁANIE MUTAGENNE NA KOMÓRKI ROZRODCZE - Kategoria 2<br>DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B<br>DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1<br>DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A<br>DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historia

Data wydania/ Data aktualizacji : 19 Marzec 2024

Data poprzedniego wydania : 12 Styczeń 2024

Przygotowane przez : EHS

Wersja : 1.01

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w przedmiotowej karcie charakterystyki oparto na obecnym stanie wiedzy technicznej i naukowej. Celem tych informacji jest zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania określonych w tej karcie charakterystyki zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do dostarczanych przez nas produktów, w tym zalecanych środków ostrożności związanych z ich używaniem i przechowywaniem. Karta charakterystyki nie stanowi specyfikacji technicznej produktu i w żadnym wypadku nie może być wykorzystywana jako dokument gwarancyjny produktu. Niezastosowanie się do zasad opisanych w przedmiotowej karcie charakterystyki, w tym w szczególności w zakresie stosowania odpowiednich środków ostrożności czy właściwego używania produktów, zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za poniesione szkody.