

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 5 februar 2024

Version

: 1



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : HARDENER 006 2098

**Produktkode** : SDS-0062098

**Andre former for identifikation**

SKU-00620980010; SKU-00620980030; SKU-00620980070; SKU-00620980090; SKU-00620980410

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Industrielle anvendelser, Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/ blandingen** : Hærdemiddel.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

**National kontakt**

PPG Coatings Danmark A/S  
Gladsaxevej 300  
DK-2860 Søborg  
Tlf.: +45 39 57 94 00

### 1.4 Nødtelefon

**Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral**

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : SDS-0062098          | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098           |                                               |
| PUNKT 2: Fareidentifikation |                                               |

2.2 Mærkningselementer

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                                        | :<br>                                                                                                                      |
| Signalord                                                                                                                               | : Fare                                                                                                                                                                                                      |
| Faresætninger                                                                                                                           | : Meget brandfarlig væske og damp.<br>Forårsager hudirritation.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                      |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>Vask grundigt efter brug. |
| Reaktion                                                                                                                                | : Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.                                                                                                 |
| Opbevaring                                                                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.<br>P280, P210, P264, P362 + P364, P302 + P352, P501                                         |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |
| Supplerende etiket elementer                                                                                                            | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |
| <u>Særlige krav til pakning/emballage</u>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                                            |

2.3 Andre farer

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriterierne for PBT eller vPvB | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering    | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.               |

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                           | Identifikatorer                                                                      | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                                  | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                                                                                                   | Type    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ethanol                                           | REACH #: 01-2119457610-43<br>EF: 200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Indeks: 603-002-00-5   | ≥75 - ≤90   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                              | [1] [2] |
| p-toluensulfonsyre (indeholdende højst 5 % H2SO4) | REACH #: 01-2119538811-39<br>EF: 203-180-0<br>CAS: 104-15-4<br>Indeks: 016-030-00-2  | ≥10 - <20   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                                    | STOT SE 3, H335: C ≥ 20%                                                                                                                                                                       | [1]     |
| propan-2-ol                                       | REACH #: 01-2119457558-25<br>EF: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Indeks: 603-117-00-0   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                              | [1] [2] |
| butanon                                           | REACH #: 01-2119457290-43<br>EF: 201-159-0<br>CAS: 78-93-3<br>Indeks: 606-002-00-3   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                           | -                                                                                                                                                                                              | [1] [2] |
| Phosphoric acid                                   | REACH #: 01-2119485924-24<br>EF: 231-633-2<br>CAS: 7664-38-2<br>Indeks: 015-011-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | Met. Corr. 1, H290: C ≥ 20%<br>ATE [Oral] = 1250 mg/kg<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25%<br>Skin Irrit. 2, H315: 10% ≤ C < 25%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25%<br>Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 25% | [1] [2] |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.  
SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt                  | : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.                                                          |
| Indånding                    | : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. |
| Hudkontakt                   | : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.                                                                        |
| Indtagelse                   | : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.                                                                                               |
| Beskyttelse af førstehjælper | : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.                                     |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                       |
| Indånding   | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Hudkontakt  | : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.     |
| Indtagelse  | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Tegn/symptomer på overeksponering

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritation<br>løber i vand<br>rødmen |
| Indånding   | : Ingen specifikke data.                                                                         |
| Hudkontakt  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner          |
| Indtagelse  | : Ingen specifikke data.                                                                         |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                  |

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding : Meget brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion.
- Farlige forbrændingsprodukter : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuloxider  
svovloxider  
fosforoxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stort udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter | : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesforanstaltninger           | : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. |
| Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne | : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Må ikke opbevares over den følgende temperatur: 50°C (122°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og velventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanol                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023).</b><br>Gennemsnitværdier: 1900 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 1000 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 3800 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 2000 ppm 15 minutter.<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Absorberes gennem huden. Carcinogen.</b><br>Gennemsnitværdier: 490 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 200 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 980 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 400 ppm 15 minutter.<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Absorberes gennem huden.</b><br>Gennemsnitværdier: 145 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 900 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 300 ppm 15 minutter.<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023).</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m³ 8 timer.<br>STEL (S): 2 mg/m³ 15 minutter. |
| propan-2-ol             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| butanon                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phosphoric acid         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

| Produkt/ingrediens navn                           | Type | Eksponering            | Værdi            | Befolkning         | Effekter  |
|---------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| ethanol                                           | DNEL | Langvarig Indånding    | 380 mg/m³        | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Oral         | 87 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Indånding    | 114 mg/m³        | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 206 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 343 mg/kg bw/dag | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Indånding    | 950 mg/m³        | Generel population | Lokal     |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Indånding    | 1900 mg/m³       | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                                   | DNEL | Langvarig Oral         | 2.5 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 2.5 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 7.6 mg/kg bw/dag | Arbejdstagere      | Systemisk |
| p-toluensulfonsyre (indeholdende højst 5 % H2SO4) | DNEL | Langvarig Indånding    | 8.7 mg/m³        | Generel population | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Langvarig Indånding    | 53.6 mg/m³       | Arbejdstagere      | Systemisk |
| Danish (DK)                                       |      | Denmark                | Danmark          | 7/18               |           |

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                 |      |                        |                   |                    |           |
|-----------------|------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| propan-2-ol     | DNEL | Langvarig Indånding    | 500 mg/m³         | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 888 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Oral         | 26 mg/kg bw/dag   | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Oral         | 51 mg/kg bw/dag   | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 89 mg/m³          | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 178 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
| butanon         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 319 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 1000 mg/m³        | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Oral         | 31 mg/kg bw/dag   | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 106 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 412 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 450 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
| Phosphoric acid | DNEL | Langvarig Indånding    | 600 mg/m³         | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 900 mg/m³         | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 1161 mg/kg bw/dag | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 2 mg/m³           | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                 | DNEL | Langvarig Oral         | 0.1 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.36 mg/m³        | Generel population | Lokal     |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 1 mg/m³           | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 4.57 mg/m³        | Generel population | Systemisk |
|                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 10.7 mg/m³        | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                 |      |                        |                   |                    |           |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Type | Beholderoplysninger           | Værdi            | Metodeoplysning     |
|-------------------------|------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| ethanol                 | -    | Ferskvand                     | 0.96 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                         | -    | Havvand                       | 0.79 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                         | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 580 mg/l         | Vurderingsfaktorer  |
|                         | -    | Friskvandsbundfald            | 3.6 mg/kg dwt    | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Havvandsbundfald              | 2.9 mg/kg dwt    | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Jord                          | 0.63 mg/kg dwt   | Vurderingsfaktorer  |
| propan-2-ol             | -    | Ferskvand                     | 140.9 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                         | -    | Havvand                       | 140.9 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                         | -    | Sekundær forgiftning          | 160 mg/kg        | -                   |
|                         | -    | Friskvandsbundfald            | 552 mg/kg dwt    | -                   |
|                         | -    | Havvandsbundfald              | 552 mg/kg dwt    | -                   |
|                         | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 2251 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
| butanon                 | -    | Jord                          | 28 mg/kg dwt     | -                   |
|                         | -    | Ferskvand                     | 55.8 mg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Havvand                       | 55.8 mg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 709 mg/l         | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Friskvandsbundfald            | 284.74 mg/kg dwt | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Havvandsbundfald              | 284.7 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Jord                          | 22.5 mg/kg dwt   | Ligevægtsfordeling  |

8.2 Eksponeringskontrol

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenset. Vask forurenset tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.
- Beskyttelse af hud
- Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
- Handsker : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:  
  
Anbefalet: nitrilgummi, butylgummi
- Beskyttelse af krop : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder.
- Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn : Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Emissioner fra udlufts- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.



|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.                                               |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                                                                           |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                                                                           |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.<br><br>Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8. |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.                                     |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider svovloxider fosforoxider                                        |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| Akut toksicitet                                   |                                   |       |              |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|
| Produkt/ingrediens navn                           | Resultat                          | Arter | Dosis        | Eksposering |
| ethanol                                           | LC50 Indånding Damp               | Rotte | 124700 mg/m³ | 4 timer     |
|                                                   | LD50 Gennem huden                 | Rotte | 17100 mg/kg  | -           |
|                                                   | LD50 Oral                         | Rotte | 7 g/kg       | -           |
| p-toluensulfonsyre (indeholdende højst 5 % H2SO4) | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | 207000 mg/m³ | 4 timer     |
|                                                   | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 2.1 g/kg     | -           |
|                                                   | LD50 Oral                         | Rotte | 1410 mg/kg   | -           |
| propan-2-ol                                       | LC50 Indånding Damp               | Rotte | 72600 mg/m³  | 4 timer     |
|                                                   | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 12800 mg/kg  | -           |
|                                                   | LD50 Oral                         | Rotte | 5045 mg/kg   | -           |
| butanon                                           | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 6480 mg/kg   | -           |
|                                                   | LD50 Oral                         | Rotte | 2737 mg/kg   | -           |
| Phosphoric acid                                   | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 2.74 g/kg    | -           |
|                                                   | LD50 Oral                         | Rotte | 1.25 g/kg    | -           |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Hud           | : Der foreligger ingen data om selve blandingen. |
| Øjne          | : Der foreligger ingen data om selve blandingen. |
| Respiratorisk | : Der foreligger ingen data om selve blandingen. |

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Hud           | : Der foreligger ingen data om selve blandingen. |
| Respiratorisk | : Der foreligger ingen data om selve blandingen. |

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.



|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis. |
| Kræftfremkaldende egenskaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                |
| Mutagenicitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                |
| Reproduktionstoksicitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                |
| Andre oplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Ikke tilgængelig.                                                                                        |
| Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning. |                                                                                                            |

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                          | Arter                         | Eksponering |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ethanol                 | Akut EC50 7640 mg/l<br>Ferskvand  | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> | 48 timer    |
| propan-2-ol             | Akut EC50 10100 mg/l<br>Ferskvand | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> | 48 timer    |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

| Produkt/ingrediens navn | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| ethanol                 | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| ethanol                                           | -0.35              | -   | Lav      |
| p-toluensulfonsyre (indeholdende højst 5 % H2SO4) | -0.96              | -   | Lav      |
| propan-2-ol                                       | 0.05               | -   | Lav      |
| butanon                                           | 0.3                | -   | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>) : Ikke tilgængelig.

Mobilitet : Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 02 Plastemballage        |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Damp fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

14. Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID                    | ADN                        | IMDG                   | IATA                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263                     | UN1263                     | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALINGRELATEREDE PRODUKTER | MALINGRELATEREDE PRODUKTER | PAINT RELATED MATERIAL | PAINT RELATED MATERIAL |
|                                                          |                            |                            |                        |                        |

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

14. Transportoplysninger

|                                 |                |                |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.3<br>Transportfareklasse (r) | 3              | 3              | 3               | 3               |
| 14.4<br>Emballagegruppe         | II             | II             | II              | II              |
| 14.5 Miljøfarer                 | Nej.           | Nej.           | No.             | No.             |
| Marineforurenende stoffer       | Ikke relevant. | Ikke relevant. | Not applicable. | Not applicable. |

Yderligere oplysninger

- ADR/RID : Ingen identificeret.
- Tunnelkode : (D/E)
- ADN : Ingen identificeret.
- IMDG : None identified.
- IATA : Ingen identificeret.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for bulgeren : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
  - Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse
    - Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.
    - Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.
  - Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler
    - Eksplorative forstadier : Ikke relevant.
  - Ozonlagnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke på listen.
  - Seveso Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.
  - Farekriterier

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098  |                                               |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

Nationale regler

Produktregistreringsnummer : 2437012

Dansk brandklasse : I-1

BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| propan-2-ol          | Optaget på liste | -                |

Mal-kode (1993) : 2-3

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved alt sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 2-3

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone.

- Luftforsynet halvmaske og overtræksdragt skal anvendes.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske skal anvendes.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet halvmaske, overtræksdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Luftforsynet halvmaske, forklæde, ærmebeskyttelse og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                              |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavtkogende væsker           | : | Produktet indeholder flygtige væsker. Udstyr til åndedrætsbeskyttelse skal have lufttilførsel.                                                  |
| Anvendelsesbegrænsninger     | : | Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                      |
| Listen over uønskede stoffer | : | Ikke på listen                                                                                                                                  |
| Kræftfremkaldende affald     | : | Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. |

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

|                   |               |                              |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Kode              | : SDS-0062098 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024 |
| HARDENER 006 2098 |               |                              |                  |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                  | Begrundelse                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H290<br>H302<br>H314<br>H315<br>H318<br>H319<br>H335<br>H336<br>EUH066 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Kan ætse metaller.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Forårsager hudirritation.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Met. Corr. 1<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>STOT SE 3 | AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2<br>METALÆTSENDE - Kategori 1<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 5 februar 2024             |
| Dato for forrige udgave      | : Ingen tidligere validering |
| Udarbejdet af                | : EHS                        |
| Version                      | : 1                          |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.