

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 8 februari 2024

Version : 1.02



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : TEMAL 600 HB

Produktkod : SDS-0067682

Andra identifieringssätt

SKU-00676820060

PCN Use type : Industriell användning

UFI : 3DN3-J1SK-D00H-JS6H

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde : Industriellt bruk, Används vid sprutning.

Användning av ämnet eller blandningen : Beläggning.

Icke rekommenderade användningssätt : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Nationell kontakt  
Tikkurila Sverige AB  
120 86 Stockholm  
Sweden  
Telefon +46 (0)8 7756000

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411  
Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.  
Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.  
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |                                                                                                                                                                           |
| Signalord                                                                                                                          | : | Varning                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | Brandfarlig vätska och ånga.<br>Irriterar huden.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte ånga.                                                                                             |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                                                                                                       |
| Avfall                                                                                                                             | : | Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.<br>P210, P273, P260, P391, P403 + P233, P501                                                                                         |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | xylene<br>kvarts (<10 microns)                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         | : |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                              |

2.3 Andra faror

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB | : Den här blandningen innehåller ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. Se avsnitt 3.2. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering        | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.         |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                               | Identifierare                                                                         | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| xylén                                                            | EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                                       | ≥25 - ≤49   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 11 mg/l                                               | [1] [2] |
| etylbenzen                                                       | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4 | ≥5.0 - ≤8.7 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (hörselorgan)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [Inandning (ånga)] = 17.8 mg/l                                                                          | [1] [2] |
| toluén                                                           | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EG: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Index: 601-021-00-3 | ≥1.0 - <3.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                                                         | -                                                                                                           | [1] [2] |
| Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                      | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                                                             | [1]     |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen                              | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                      | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | EUH066: C ≥ 20%                                                                                             | [1]     |
| kvarts (<10 microns)                                             | EG: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                      | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372 (inandning)                                                                                                                                                    | -                                                                                                           | [1] [2] |
| oktametylcyklotetrasiloxan                                       | REACH #:                                                                              | ≤0.30       | Repr. 2, H361f                                                                                                                                                                 | M [Kronisk] = 10                                                                                            | [1] [3] |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|                                           |                                                                                         |       |                                                                                                                                          |   |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic | 01-2119529238-36<br>EG: 209-136-7<br>CAS: 556-67-2<br>Index: 014-018-00-1               | <0.30 | Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                  | - | [4] |
|                                           | REACH #:<br>01-2119979093-30<br>EG: 286-272-3<br>CAS: 85203-81-2<br>Index: 607-230-00-6 |       | Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. |   | [1] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
  - [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
  - [3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
  - [4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Inhalation** : Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden.
- Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

|       |               |                                |                   |
|-------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod   | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL | 600 HB        |                                |                   |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |
| Inhalation         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation i andningsorganen<br>hosta           |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                        |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd pulver, CO <sub>2</sub> , spridd vattenstråle (dimma) eller skum. |
| Olämpliga släckmedel | : Använd inte vattenstråle.                                                |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.                                                                                    |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspilt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Andas inte in ånga eller dimma. Förtär inte. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Kod : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB      |                                                  |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Lagra inte vid temperatur som överskrider: 50°C (122°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produkter/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylen                         | AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [xylen] Absorberas genom huden.<br>KGV: 442 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 100 ppm 15 minuter.<br>NGV: 221 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar.              |
| etylbenzen                    | AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Absorberas genom huden.<br>KGV: 884 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 200 ppm 15 minuter.<br>NGV: 220 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar.                      |
| toluen                        | AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Absorberas genom huden.<br>Ototoxiskt medel.<br>KGV: 384 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 100 ppm 15 minuter.<br>NGV: 192 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar. |
| kvarts (<10 microns)          | AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021).<br>NGV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. Form: respirabel fraktion                                                                                                       |

- Rekommenderade kontrollåtgärder : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produkts/<br>beståndsdelens namn          | Typ  | Exponering           | Värde             | Population        | Effekter  |
|-------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| xylén                                     | DNEL | Långvarig Oral       | 12.5 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 65.3 mg/m³        | Allmän population | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 65.3 mg/m³        | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 125 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 212 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 221 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 221 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 260 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 260 mg/m³         | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 442 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
| etylbenzen                                | DNEL | Kortvarig Inhalation | 442 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DMEL | Långvarig Inhalation | 442 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DMEL | Kortvarig Inhalation | 884 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 1.6 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 15 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 77 mg/m³          | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 180 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 293 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 8.13 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 56.5 mg/m³        | Allmän population | Lokal     |
| toluén                                    | DNEL | Långvarig Inhalation | 56.5 mg/m³        | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 192 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 192 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 226 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 226 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 226 mg/m³         | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 384 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 384 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 384 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 25 mg/kg bw/dag   | Arbetare          | Systemisk |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen       | DNEL | Långvarig Inhalation | 150 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 11 mg/kg          | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 11 mg/kg          | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 32 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 3.7 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 13 mg/m³          | Allmän population | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 13 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 73 mg/m³          | Arbetare          | Lokal     |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 73 mg/m³          | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 3.21 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
| Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.21 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 6.41 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 10.42 mg/m³       | Allmän population | Systemisk |
|                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 20.83 mg/m³       | Arbetare          | Systemisk |

[PNEC](#)

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produkter/bestanddelens namn | Typ | Medium specificerat  | Värde           | Metod specificerad    |
|------------------------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------------|
| xylén                        | -   | Sötvatten            | 0.327 mg/l      | -                     |
|                              | -   | Havsvatten           | 0.327 mg/l      | -                     |
|                              | -   | Avloppsreningsverk   | 6.58 mg/l       | -                     |
|                              | -   | Sötvattenssediment   | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|                              | -   | Havsvattenssediment  | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|                              | -   | Jord                 | 2.31 mg/kg      | -                     |
| etylbenzen                   | -   | Sötvatten            | 0.1 mg/l        | Bedömningsfaktorer    |
|                              | -   | Havsvatten           | 0.01 mg/l       | Bedömningsfaktorer    |
|                              | -   | Avloppsreningsverk   | 9.6 mg/l        | Bedömningsfaktorer    |
|                              | -   | Sötvattenssediment   | 13.7 mg/kg dwt  | Jämviktsfördelning    |
|                              | -   | Havsvattenssediment  | 1.37 mg/kg dwt  | Jämviktsfördelning    |
|                              | -   | Jord                 | 2.68 mg/kg dwt  | Jämviktsfördelning    |
| toluén                       | -   | Sekundär förgiftning | 20 mg/kg        | -                     |
|                              | -   | Sötvatten            | 0.68 mg/l       | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Havsvatten           | 0.68 mg/l       | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Avloppsreningsverk   | 13.61 mg/l      | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Sötvattenssediment   | 16.39 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning    |
|                              | -   | Havsvattenssediment  | 16.39 mg/kg dwt | -                     |

8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

**Individuella skyddsåtgärder**

**Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

**Hudskydd**

**Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

**Handskar** :

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Vid långvarig eller upprepad hantering använd följande typ av handskar:

Rekommenderad: polyvinylalkohol (PVA), Viton®  
Kan användas: nitrilgummi

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.                          |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andningsskydd                    | : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                         |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

Färg

Lukt

Lukttröskel

Smältpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns

Flampunkt

Självantändningstemperatur

: Vätska.

: Gray Metallic

: Karaktäristisk.

: Ej tillgängligt.

: Kan börja stelna vid följande temperatur: -54°C (-65.2°F) Detta är baserat på data för följande beståndsdel: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater . Vägt medeltal: -92.8°C (-135°F)

: >37.78°C

: Ej tillgängligt.

: Största kända intervallen: Nedre: 0.6% Övre: 7% (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater )

: Sluten degel: 25°C

:

| Ingående ämnen                                                   | °C   | °F   | Metod |
|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | >230 | >446 |       |

Sönderfallstemperatur

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).



|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                                   | Resultat             | Arter              | Dos         | Exponering |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
| xylen                                                            | LD50 Dermal          | Kanin              | 1.7 g/kg    | -          |
| etylbenzen                                                       | LD50 Oral            | Råtta              | 4.3 g/kg    | -          |
|                                                                  | LC50 Inhalation Ånga | Råtta              | 17.8 mg/l   | 4 timmar   |
|                                                                  | LD50 Dermal          | Kanin              | 17.8 g/kg   | -          |
| toluen                                                           | LD50 Oral            | Råtta              | 3.5 g/kg    | -          |
|                                                                  | LC50 Inhalation Ånga | Råtta              | 49 g/m³     | 4 timmar   |
|                                                                  | LD50 Dermal          | Kanin              | 8.39 g/kg   | -          |
| Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | LD50 Oral            | Råtta              | 5580 mg/kg  | -          |
|                                                                  | LD50 Dermal          | Kanin              | >5000 mg/kg | -          |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen                              | LD50 Oral            | Råtta              | >6 g/kg     | -          |
|                                                                  | LD50 Dermal          | Kanin - Hane, Hona | >2000 mg/kg | -          |
| oktametylcyklotetrasiloxan                                       | LD50 Oral            | Råtta              | 8400 mg/kg  | -          |
|                                                                  | LC50 Inhalation Ånga | Råtta              | 36 g/m³     | 4 timmar   |
|                                                                  | LD50 Dermal          | Råtta              | >2375 mg/kg | -          |
|                                                                  | LD50 Oral            | Råtta              | >4800 mg/kg | -          |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                   | Arter | Poäng | Exponering       | Observation |
|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|------------------|-------------|
| xylen                          | Hud - Måttligt irriterande | Kanin | -     | 24 timmar 500 mg | -           |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Ögon : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn      | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| xylen                               | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| toluen                              | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
|                                     | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                      |            |           |             |
|----------------------|------------|-----------|-------------|
| etylbenzen           | Kategori 2 | -         | hörselorgan |
| toluen               | Kategori 2 | -         | -           |
| kvarts (<10 microns) | Kategori 1 | inandning | -           |

Information om sannolika exponeringsvägar : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Inhalation         | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.                 |
| Förtäring          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Hudkontakt         | : Irriterar huden. Uttorkande på huden.                |
| Kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                    |

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation i andningsorganen<br>hosta           |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                        |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor |
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potentiella omedelbara effekter | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Ej tillgängligt. |

Långvarig exponering

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potentiella omedelbara effekter | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Ej tillgängligt. |

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ej tillgängligt.        |                                                                                                                                                                        |
| Slutsats/Sammanfattning | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                     |
| Allmänt                 | : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. |
| Cancerogenitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                 |
| Mutagenicitet           | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                 |
| Reproduktionstoxicitet  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                 |
| Annan information       | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                     |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetlöshet eller död. Undvik kontakt med hud och kläder.

- 11.2 Information om andra faror
- 11.2.1 Hormonstörande egenskaper
- Ej tillgängligt.
- 11.2.2 Annan information
- Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn      | Resultat                                                      | Arter                                             | Exponering     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| etylbensen                          | Akut EC50 1.8 mg/l Sötvatten<br>Kronisk NOEC 1 mg/l Sötvatten | Daphnia<br>Daphnia -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i> | 48 timmar<br>- |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | LC50 9.2 mg/l                                                 | Fisk                                              | 96 timmar      |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn      | Test | Resultat                         | Dos | Vaccin |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|-----|--------|
| etylbensen                          | -    | 79 % - Lättnedbrytbar - 10 dagar | -   | -      |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | -    | 78 % - 28 dagar                  | -   | -      |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

| Produktens/beståndsdelens namn      | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| xilen                               | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| etylbensen                          | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| toluen                              | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn      | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potential |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| xilen                               | 3.12               | 7.4 till 18.5 | Låg       |
| etylbensen                          | 3.6                | 79.43         | Låg       |
| toluen                              | 2.73               | 8.32          | Låg       |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | 3.7 till 4.5       | 10 till 2500  | Hög       |
| oktametylcyklotetrasiloxan          | 6.488              | -             | Hög       |

- 12.4 Rörlighet i jord
- Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>) : Ej tillgängligt.
- Rörlighet : Ej tillgängligt.

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kod : SDS-0067682                 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB                      |                                                  |
| AVSNITT 12: Ekologisk information |                                                  |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Produkter/<br>beståndsdelens namn                                | PBT                     | P            | B            | T            | vPvB                    | vP           | vB           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| xylol                                                            | Nej                     | N/A          | Nej          | Nej          | Nej                     | N/A          | Nej          |
| etylbenzen                                                       | Nej                     | N/A          | Nej          | Ja           | Nej                     | N/A          | Nej          |
| toluen                                                           | Nej                     | N/A          | Nej          | Ja           | Nej                     | N/A          | Nej          |
| Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | Nej                     | N/A          | N/A          | Nej          | N/A                     | N/A          | N/A          |
| oktametylcyklotetrasiloxan                                       | SVHC<br>(Rekommenderad) | Specificerad | Specificerad | Specificerad | SVHC<br>(Rekommenderad) | Specificerad | Specificerad |

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behållare       | 15 01 04 Metallförpackningar      |

Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

14. Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG                                          | IATA                                                               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263         | UN1263         | UN1263                                        | UN1263                                                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG           | FÄRG           | PAINT                                         | PAINT                                                              |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3              | 3              | 3                                             | 3                                                                  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III            | III            | III                                           | III                                                                |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.            | Ja.            | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

Ytterligare information

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID        | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg. |
| Tunnelkategori | : (D/E)                                                                                    |
| ADN            | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg. |
| IMDG           | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.    |
| IATA           | : Märkning om miljöfarligt ämne kan förkomma om det krävs av andra transportföreskrifter.  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart. |
|-------------------------------------------------------|------------------|

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)

[Bilaga XIV](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)

| Inneboende egenskap | Ingående ämnen               | Status        | Referensnummer | Revisionsdatum |
|---------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| PBT                 | octamethylcyclotetrasiloxane | Rekommenderad | ED/71/2019     | 4/14/2021      |
| vPvB                | octamethylcyclotetrasiloxane | Rekommenderad | ED/71/2019     | 4/14/2021      |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                               |
| Explosiva prekursorer                                                                                                              | : Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148. Alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. |

Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

Farlighetskriterier

| Kategori  |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

Nationella föreskrifter

| Produktens/ beståndsdelens namn | Listnamn                         | Namn på listan             | Klassificering | Anmärkningar |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| Quartz (SiO2)                   | Hygieniska gränsvärden - Sverige | kvarts respirabel fraktion | Carc. C        | -            |

Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10) : 2a

Referenser : Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörikser; Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

| Klassificering                                                                                                                   | Skäl                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360D<br>H361d<br>H361f<br>H372<br>H373<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.<br>Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Skadligt vid hudkontakt.<br>Irriterar huden.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan skada det ofödda barnet.<br>Misstänks kunna skada det ofödda barnet.<br>Misstänks kunna skada fertiliteten.<br>Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| Datum för tidigare utgåva      | : 12 januari 2024 |
| Sammanställt av                | : EHS             |

|              |               |                                |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod          | : SDS-0067682 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 8 februari 2024 |
| TEMAL 600 HB |               |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

Version : 1.02

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.