

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 5 Toukokuu 2024

Versio

: 1.04

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : HARDENER 008 5605

Tuotekoodi : SDS-0085605

#### Muu tunnistuskeino

SKU-00856050040; SKU-00856050090; SKU-00856050190; SKU-00856050330

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

Aineen ja/tai seoksen käyttö : Kovete.

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

#### Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.2 Merkinnot

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitusmerkit :                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| Huomiosana :                                                                                                                          | Vaara                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vaaralausekkeet :                                                                                                                     | Syttyvä neste ja höyry.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| Ennaltaehkäisy :                                                                                                                      | Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.                                           |
| Pelastustoimenpiteet :                                                                                                                | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.                                                  |
| Varastointi :                                                                                                                         | Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.                                                                                                                                                            |
| Jäte :                                                                                                                                | Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.<br>P280, P210, P304 + P310, P301 + P310, P403 + P233, P501                                                                     |
| Vaaralliset ainesosat :                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ksyleeni<br>2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli<br>Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction                                                                                    |
| Lisämerkinnät :                                                                                                                       | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                          |
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | : Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                        |
| Erityiset pakkausvaatimukset                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla :                                                                 | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                          |
| Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus :                                                                                             | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                          |

2.3 Muut vaarat

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote täyttää PBT- tai vPvB-vaatimukset :     | Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.                                                    |
| Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta : | Aiheuttaa palovammoja ruoansulatuskanavaan. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                    | Tunnisteet                                                                              | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                               | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                                                   | Tyyppi  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | CAS: 68915-18-4                                                                         | ≥25 - ≤50       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                              | -                                                                                               | [1]     |
| ksyleeni                                                                                   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥25 - ≤49       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412         | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l                         | [1] [2] |
| 2,4,6-tris (dimetyyliaminometyyli) fenoli                                                  | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>ES: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2<br>Indeksi: 603-069-00-0  | ≥10 - ≤16       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                    | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1200 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1280 mg/kg | [1]     |
| etyylibentseeni                                                                            | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4 | ≥5.0 - ≤8.7     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                              | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                                         | [1] [2] |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction                                   | REACH #:<br>01-2119487919-13<br>ES: 292-588-2<br>CAS: 90640-67-8                        | ≥1.0 - ≤3.7     | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1716 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1465 mg/kg | [1]     |
| bis[(dimetyylamino)methyl] phenol                                                          | ES: 275-162-0<br>CAS: 71074-89-0                                                        | ≤1.2            | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                | -                                                                                               | [1]     |
| tolueeni                                                                                   | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>ES: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Indeksi: 601-021-00-3 | ≤0.30           | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br><b>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.</b> | -                                                                                               | [1] [2] |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

|                   |               |                              |                   |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi             | : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605 |               |                              |                   |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi  
[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo  
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.  
SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus : Tarkista onko piilolinssellä ja poista ne. Huuhtelee välittömästi silmiä juoksevalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hengitysteitse : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- Hengitysteitse : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- Ihokosketus : Voimakkaasti syövyttävää. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen : Syövyttävää ruuansulatuskanavalle. Syövyttävää.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu  
kyynelehtiminen  
punoitus
- Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
hengitysteiden ärsytys  
yskintä
- Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu tai ärsytys  
punoitus  
kuivuminen  
halkeilu  
rakkojen syntyminen on mahdollista
- Nieleminen : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
vatsakivut

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

- Tietoja lääkärille : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Erityiskäsittely : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine : Käytä kuivakemikaaleja, CO<sub>2</sub>:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.
- Soveltumaton sammutusaine : Älä käytä vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Aineen tai seoksen vaarat : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten vaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
hiilen oksidit  
typen oksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityisvarotoimet palomiehille : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.
- Erityiset palomiesten suojavarusteet : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
- Pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieni vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suuri vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatimet                      | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

: Älä varastoi seuraavaa lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa: 50°C (122°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>[Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 440 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.  |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 880 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.             |
| tolueeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi. Ototoksinen.</b><br>HTP-arvot: 380 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 81 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 25 ppm 8 tuntia. |

Biologiset altistusindeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistusindeksit                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.              |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: tyovuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua. |
| tolueeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 500 nmol/l, tolueenipitoisuus [veressä]. Näytteenottoaika: työpäivän jälkeinen aamu.                                    |

**Suosittelavat tarkkailumenetelmät** : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskyykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittäysmenetelmistä.

DNEL

|                   |               |                              |                   |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi             | : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605 |               |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

| Tuotteen/ainesosan nimi                                  | Tyyppi                                   | Altistus                     | Arvo                         | Populaatio      | Vaikutukset |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ksyleeni                                                 | DNEL                                     | Pitkäaikainen Suun kautta    | 5 mg/kg/vrk                  | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³                   | Yleisö          | Paikallinen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³                   | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 125 mg/kg/vrk                | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 212 mg/kg/vrk                | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³                    | Työntekijät     | Paikallinen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³                    | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³                    | Yleisö          | Paikallinen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³                    | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³                    | Työntekijät     | Paikallinen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³                    | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | 2,4,6-tris (dimetyyliaminometyyli)fenoli | DNEL                         | Pitkäaikainen Suun kautta    | 0.075 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 0.075 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 0.075 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 0.13 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.13 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 0.15 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.53 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                          |                                          | DNEL                         | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 0.6 mg/kg/vrk   | Työntekijät | Systeeminen |
| etyylibentseeni                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 2.1 mg/m³                    | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DMEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³                    | Työntekijät     | Paikallinen |             |
|                                                          | DMEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 884 mg/m³                    | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Suun kautta    | 1.6 mg/kg/vrk                | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 15 mg/m³                     | Yleisö          | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 77 mg/m³                     | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 180 mg/kg/vrk                | Työntekijät     | Systeeminen |             |
|                                                          | DNEL                                     | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 293 mg/m³                    | Työntekijät     | Paikallinen |             |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | DNEL                                     | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.096 mg/m³                  | Yleisö          | Systeeminen |             |

|                   |               |                              |                   |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi             | : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605 |               |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|          |      |                              |                |             |             |
|----------|------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| tolueeni | DNEL | Pitkäaikainen Suun kautta    | 0.14 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.54 mg/m³     | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Suun kautta    | 8.13 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 56.5 mg/m³     | Yleisö      | Paikallinen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 56.5 mg/m³     | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 192 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 192 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 226 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 226 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |
|          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 226 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 384 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 384 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 384 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 384 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |

PNEC

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tyyppi | Alueen tiedot           | Arvo            | Menetelmän tiedot     |
|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| ksyleeni                | -      | Makea vesi              | 0.327 mg/l      | -                     |
|                         | -      | Merivesi                | 0.327 mg/l      | -                     |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 6.58 mg/l       | -                     |
|                         | -      | Makean veden sedimentti | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
| etylibentseeni          | -      | Meriveden sedimentti    | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|                         | -      | Maaperä                 | 2.31 mg/kg      | -                     |
|                         | -      | Makea vesi              | 0.1 mg/l        | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Merivesi                | 0.01 mg/l       | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 9.6 mg/l        | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Makean veden sedimentti | 13.7 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
| tolueeni                | -      | Meriveden sedimentti    | 1.37 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
|                         | -      | Maaperä                 | 2.68 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
|                         | -      | Toissijainen myrkytys   | 20 mg/kg        | -                     |
|                         | -      | Makea vesi              | 0.68 mg/l       | Herkkyysjakauma       |
|                         | -      | Merivesi                | 0.68 mg/l       | Herkkyysjakauma       |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 13.61 mg/l      | Herkkyysjakauma       |
|                         | -      | Makean veden sedimentti | 16.39 mg/kg dwt | Tasapainojakautuminen |
|                         | -      | Meriveden sedimentti    | 16.39 mg/kg dwt | -                     |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet | : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Henkilökohtaiset suojoimenpiteet            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hygieniatoimenpiteet                        | : Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silmien tai kasvojen suojaus                | : Kemialliset roiskelasit ja kasvosuojaus Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ihonsuojaus                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Käsien suojaus                              | : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot. |
| Käsineet                                    | : nitrili neopreeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kehonsuojaus                                | : Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos on olemassa staattisen sähköön aiheuttama syttymisvaara, käytä antistaattista suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sähkönpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja käsineet. Katso lisätietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista sekä testausmenetelmistä Euroopan standardista EN 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muu ihonsuojaus                             | Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hengityksensuojaus                          | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodattintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ympäristöaltistumisen torjuminen            | : Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttävälle tasolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                    |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit                                             |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/ainekosan nimi                                  | Tulos                     | Laji  | Annos      | Altistus |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|
| ksyleeni                                                 | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 1.7 g/kg   | -        |
| 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli                  | LD50 Suun kautta          | Rotta | 4.3 g/kg   | -        |
|                                                          | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 1.28 g/kg  | -        |
|                                                          | LD50 Ihon kautta          | Rotta | 1280 mg/kg | -        |
|                                                          | LD50 Suun kautta          | Rotta | 1200 mg/kg | -        |
| etyylibentseeni                                          | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | 17.8 mg/l  | 4 tuntia |
|                                                          | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 17.8 g/kg  | -        |
|                                                          | LD50 Suun kautta          | Rotta | 3.5 g/kg   | -        |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 1465 mg/kg | -        |
|                                                          | LD50 Suun kautta          | Rotta | 1716 mg/kg | -        |
| tolueeni                                                 | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | 49 g/m³    | 4 tuntia |
|                                                          | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 8.39 g/kg  | -        |
|                                                          | LD50 Suun kautta          | Rotta | 5580 mg/kg | -        |
|                                                          |                           |       |            |          |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Akuutit myrkyllisyyssarviot

| Reitti                       | ATE-arvo      |
|------------------------------|---------------|
| Suun kautta                  | 9056.25 mg/kg |
| Ihon kautta                  | 3024.32 mg/kg |
| Sisäänhengittäminen (höyryt) | 26.23 mg/l    |

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainekosan nimi                 | Tulos                          | Laji | Tulos | Altistus         | Tarkkailu |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------|-------|------------------|-----------|
| ksyleeni                                | Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä | Kani | -     | 24 tuntia 500 mg | -         |
| 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli | Iho - Näkyvä kuolio            | Kani | -     | 4 tuntia         | 7 päivää  |

Päätelmä/yhteenveto

Iho : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Silmät

Hengitykseen liittyvä

Herkistytminen

Päätelmä/yhteenveto

Iho

Hengitykseen liittyvä

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| tolueeni                | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| etyylibentseeni         | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet              |
| tolueeni                | Kategoria 2 | -            | -                        |

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitysteitse

Nieleminen

Ihokosketus

Silmäkosketus

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Hengitysteitse

Nieleminen

Ihokosketus

Silmäkosketus

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

|                   |               |                              |                   |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi             | : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605 |               |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pitkäaikainen altistuminen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ei saatavilla.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Päätelmä/yhteenvedo                          | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yleiset                                      | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskertoilla. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset               | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Perimää vaurioittava                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset      | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Muut tiedot                                  | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Aiheuttaa palovammoja ruoansulatuskanavaan. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittävien höyry/aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. Voi muodostaa nitrosamiineja tiettyjen orgaanisten materiaalien läsnäollessa ja kuumennettaessa. Amiinihöyrylle altistumisen on raportoitu aiheuttavan ohimenevää sarveiskalvon turvotusta, jota kuvataan siniseksi usvaksi, sädekehäilmioiksi tai sumuiseksi tai sumeaksi näöksi usean tunnin ajan. Tila on tyypillisesti väliaikainen eikä aiheuta pysyviä vaikutuksia näköön. Kun käytetään kohdassa 8 määriteltyä asianmukaista silmiensuojainta, altistuminen vähenee merkittävästi eikä tilaa ole havaittu.

11.2 Tiedot muista vaaroista  
11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

11.2.2 Muut tiedot

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                    | Tulos                            | Laji                                   | Altistus  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli<br>etyylibentseeni<br><br>Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | Akuutti LC50 175 mg/l            | Kalat                                  | 96 tuntia |
|                                                                                                                            | Akuutti EC50 1.8 mg/l Makea vesi | Vesikirppu                             | 48 tuntia |
|                                                                                                                            | Krooninen NOEC 1 mg/l Makea vesi | Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -         |
|                                                                                                                            | Akuutti EC50 20 mg/l             | Vesikasvit - <i>Daphnia magna</i>      | 72 tuntia |
|                                                                                                                            | Akuutti EC50 31.1 mg/l           | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i>      | 48 tuntia |
|                                                                                                                            | Akuutti LC50 330 mg/l            |                                        | 96 tuntia |
| Finnish (FI)                                                                                                               | Finland                          | Suomi                                  | 14/19     |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

|  |                       |                                                 |           |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  | Akuutti NOEC 2.5 mg/l | Kalat - <i>Pimephales promelas</i><br>Äyriäiset | 72 tuntia |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainekomponentin nimi | Testi | Tulos                       | Annos | Rokote |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|
| etylibentseeni                | -     | 79 % - Helposti - 10 päivää | -     | -      |

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

| Tuotteen/ainekomponentin nimi | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus | Biohajoavuus |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| ksyleeni                      | -                        | -              | Helposti     |
| etylibentseeni                | -                        | -              | Helposti     |
| tolueeni                      | -                        | -              | Helposti     |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainekomponentin nimi                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ksyleeni                                                 | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Alhainen                 |
| 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli                  | 0.219              | -          | Alhainen                 |
| etylibentseeni                                           | 3.6                | 79.43      | Alhainen                 |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | -2.65              | -          | Alhainen                 |
| tolueeni                                                 | 2.73               | 8.32       | Alhainen                 |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

**Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>)** : Ei saatavilla.

**Kulkeutuvuus** : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

|                   |               |                              |                   |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi             | : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605 |               |                              |                   |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hävitysmenetelmät           | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| Vaarallinen jäte            | : Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Euroopan jäteluettelo (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Pakkaaminen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC) |
|---------------|-----------------------------|
| Säiliö        | 15 01 04 metallipakkaukset  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityiset varotoimenpiteet | : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti sytyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai rasita säiliöitä ellei niitä puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID                                        | ADN                                            | IMDG                                         | IATA                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN3469                                         | UN3469                                         | UN3469                                       | UN3469                                       |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALIEN KALTAISET AINEET, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT | MAALIEN KALTAISET AINEET, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3 (8)                                          | 3 (8)                                          | 3 (8)                                        | 3 (8)                                        |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III                                            | III                                            | III                                          | III                                          |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei.                                            | Kyllä.                                         | No.                                          | No.                                          |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta.                                  | Ei sovelleta.                                  | Not applicable.                              | Not applicable.                              |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Lisätiedot |                   |
| ADR/RID    | : Ei tunnistettu. |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

14. Kuljetustiedot

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tunnelikoodi : (D/E)                                                                           |  |
| ADN : Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljettaessa. |  |
| IMDG : None identified.                                                                        |  |
| IATA : Ei tunnistettu.                                                                         |  |

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.  
IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Räjähteiden esiasteet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 16: Muut tiedot

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

[Asetuksen \(EY\) nro. 1272/2008 \[CLP/GHS\] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä](#)

| Luokitus                                                                                                                          | Perustelu                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

[Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti](#)

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H361d<br>H373<br><br>H412 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Haitallista nieltynä.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Epäillään vaurioittavan sikiötä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Luokitusten täydelliset tekstit \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2 | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3<br>ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1<br>VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1<br>VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2<br>SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2<br>SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3<br>LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1B<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1C<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2<br>IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1<br>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-0085605 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Toukokuu 2024 |
| HARDENER 008 5605   |                                                |

KOHTA 16: Muut tiedot

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3 | Kategoria 2<br>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -<br>Kategoria 3 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|

Julkaisutiedot

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/<br>Tarkistuspäivä | : 5 Toukokuu 2024  |
| Edellinen päiväys                | : 26 Huhtikuu 2024 |
| Tiedotteen laatija               | : EHS              |
| Versio                           | : 1.04             |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.