

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 7 februari 2024

Version : 1.01



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : HARDENER 008 7605

Produktkod : SDS-0087605

Andra identifieringssätt

SKU-00876050090; SKU-00876050330

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde : Industriellt bruk, Används vid sprutning.

Användning av ämnet eller blandningen : Härdare.

Icke rekommenderade användningssätt : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Nationell kontakt

Tikkurila Sverige AB  
120 86 Stockholm  
Sweden  
Telefon +46 (0)8 7756000

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H332  
Resp. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.  
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |                                                                                                       |
| Signalord                                                                                                                          | : | Fara                                                                                                                                                                                   |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | Använd skyddshandskar. Undvik att inandas ånga.                                                                                                                                        |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid besvär i luftvägarna: Ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.                       |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                                  |
| Avfall                                                                                                                             | : | Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.<br>P280, P261, P304 + P340, P342 + P311, P403 + P233, P501      |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type)<br>4-isocyanatosulfonyltoluen<br>hexametylendiisocyanat                                                                      |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : | Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                                              |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                         |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         | : |                                                                                                                                                                                        |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                         |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                         |

2.3 Andra faror

|                                                    |   |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB | : | Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering        | : | Inte känd.                                                                |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                        | Identifierare                                                                          | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                                                                | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE)                    | Typ     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | REACH #:<br>01-2119485796-17<br>EG: 500-060-2<br>CAS: 28182-81-2                       | ≥50 - ≤75   | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                   | ATE [Inandning (damm eller aerosol)] = 1.5 mg/l                                                                                | [1]     |
| 2-butoxietylacetat                                        | REACH #:<br>01-2119475112-47<br>EG: 203-933-3<br>CAS: 112-07-2<br>Index: 607-038-00-2  | ≥25 - ≤50   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                                                | ATE [Oral] = 1880 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1500 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 11 mg/l                                       | [1] [2] |
| 4-isocyanatosulfonyltoluen                                | REACH #:<br>01-2119980050-47<br>EG: 223-810-8<br>CAS: 4083-64-1<br>Index: 615-012-00-7 | ≥1.0 - <5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335<br>EUH014                                                                                                                                 | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5%                                           | [1]     |
| 2-butoxietanol                                            | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>EG: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Index: 603-014-00-0  | ≤0.53       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                         | ATE [Oral] = 1200 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 3 mg/l                                                                     | [1] [2] |
| hexametylendiisocyanat                                    | REACH #:<br>01-2119457571-37<br>EG: 212-485-8<br>CAS: 822-06-0<br>Index: 615-011-00-1  | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 1, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. | ATE [Oral] = 710 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 0.151 mg/l<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0.5%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.5% | [1] [2] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
  - [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
- Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                  | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalation                          | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.                                                                                                                                                                                              |
| Hudkontakt                          | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Förtäring                           | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                        |
| Inhalation         | : Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| Hudkontakt         | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                           |
| Förtäring          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                        |

Tecken/symtom på överexponering

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Ingen specifik data.                                                                                                             |
| Inhalation         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation i andningsorganen<br>hosta<br>andfåddhet och andningssvårigheter<br>astma |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad                                                                 |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                                                             |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                                      |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpliga släckmedel : Inte känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.
- Farliga förbränningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
  - koloxider
  - kväveoxider
  - svaveloxider
  - Cyanat och isocyanat.
  - cyanväte

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stort utsläpp                     | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Särskilda bestämmelser            | : Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se Avsnitt 13). Placera i lämplig behållare. Rengör det förorenade området omedelbart med hjälp av ett lämpligt saneringsmedel. Ett sådant (brandfarligt) saneringsmedel kan bestå av följande (i volym): vatten (45 delar), etanol eller isopropanol (50 delar) och koncentrerad ammoniaklösning (d: 0,880) (5 delar). Ett icke brandfarligt alternativ är natriumkarbonat (5 delar) och vatten (95 delar). Tillsätt samma saneringsmedel till resterna och låt stå i flera dygn till dess att ingen ytterligare reaktion kan iakttas i en ej försluten behållare. När detta steg är uppnått, stäng behållaren och omhänderta den enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.<br>Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.<br>Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder            | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem eller astma, allergier eller kroniska eller återkommande luftvägssjukdomar skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. |
| Råd om allmän yrkeshygien | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Lagra inte vid temperatur som överskrider: 50°C (122°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.<br><br>Undvik så långt det är möjligt att utsätta produkten för luftfuktighet eller vatten. CO <sub>2</sub> bildas vilket kan medföra övertryck i slutna behållare. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Specifik slutanvändning

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxietylacetat             | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Absorberas genom huden.</b><br>KGV: 333 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 50 ppm 15 minuter.<br>NGV: 70 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 10 ppm 8 timmar.      |
| 2-butoxiethanol                | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Absorberas genom huden.</b><br>KGV: 246 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 50 ppm 15 minuter.<br>NGV: 50 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 10 ppm 8 timmar.      |
| hexametylendiisocyanat         | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Orsakar hudallergi.</b><br>KGV: 0.03 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 0.005 ppm 15 minuter.<br>NGV: 0.02 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 0.002 ppm 8 timmar. |

**Rekommenderade kontrollåtgärder** : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Typ  | Exponering           | Värde             | Population        | Effekter  |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.5 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1 mg/m³           | Arbetare          | Lokal     |
|                                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 80 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 133 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 200 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 8.6 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Oral       | 36 mg/kg bw/dag   | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Dermal     | 72 mg/kg bw/dag   | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 102 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Dermal     | 120 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |
| 2-butoxietylacetat                                        | DNEL | Långvarig Dermal     | 169 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Kortvarig Inhalation | 333 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                                                           | DNEL | Långvarig Oral       | 0.46 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.46 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.8 mg/m³         | Allmän population | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.92 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Inhalation | 3.24 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
|                                                           | DNEL | Långvarig Inhalation |                   |                   |           |
| 4-isocyanatosulfonyltoluen                                |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |
|                                                           |      |                      |                   |                   |           |



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                        |      |                      |                   |                   |           |
|------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2-butoxietanol         | DNEL | Långvarig Oral       | 6.3 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                        | DNEL | Kortvarig Oral       | 26.7 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                        | DNEL | Långvarig Inhalation | 59 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                        | DNEL | Långvarig Inhalation | 98 mg/m³          | Arbetare          | Systemisk |
|                        | DNEL | Kortvarig Inhalation | 147 mg/m³         | Allmän population | Lokal     |
|                        | DNEL | Kortvarig Inhalation | 246 mg/m³         | Arbetare          | Lokal     |
|                        | DNEL | Kortvarig Inhalation | 426 mg/m³         | Allmän population | Systemisk |
|                        | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1091 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
|                        | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.035 mg/m³       | Arbetare          | Lokal     |
|                        | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.07 mg/m³        | Arbetare          | Lokal     |
| hexametylendiisocyanat |      |                      |                   |                   |           |

PNEC

| Produkter/bestanddelens namn                              | Typ | Medium specificerat | Värde             | Metod specificerad |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | -   | Sötvatten           | 0.127 mg/l        | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.0127 mg/l       | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 88 mg/l           | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 266701 mg/kg dw   | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 26670 mg/kg dw    | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 53182 mg/kg       | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Sötvatten           | 0.304 mg/l        | -                  |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.0304 mg/l       | -                  |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 2.03 mg/kg dw     | -                  |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 0.203 mg/kg dw    | -                  |
| 2-butoxietylacetat                                        | -   | Jord                | 0.42 mg/kg dw     | -                  |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 90 mg/l           | -                  |
|                                                           | -   | Sötvatten           | 0.03 mg/l         | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.003 mg/l        | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 0.4 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 0.172 mg/kg dw    | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 0.017 mg/kg dw    | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 0.017 mg/kg dw    | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Sötvatten           | 8.8 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.88 mg/l         | Bedömningsfaktorer |
| 4-isocyanatosulfonyltoluen                                | -   | Sötvattenssediment  | 34.6 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 3.46 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 3.13 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 463 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvatten           | 0.0774 mg/l       | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.00774 mg/l      | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 8.42 mg/l         | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 0.01334 mg/kg dw  | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 0.001334 mg/kg dw | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 0.0026 mg/kg dw   | Jämviktsfördelning |
| 2-butoxietanol                                            | -   | Sötvatten           | 8.8 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.88 mg/l         | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 34.6 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Havsvattenssediment | 3.46 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 3.13 mg/kg        | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 463 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvatten           | 0.0774 mg/l       | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Havsvatten          | 0.00774 mg/l      | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Avloppsreningsverk  | 8.42 mg/l         | Bedömningsfaktorer |
|                                                           | -   | Sötvattenssediment  | 0.01334 mg/kg dw  | Jämviktsfördelning |
| hexametylendiisocyanat                                    | -   | Havsvattenssediment | 0.001334 mg/kg dw | Jämviktsfördelning |
|                                                           | -   | Jord                | 0.0026 mg/kg dw   | Jämviktsfördelning |

8.2 Begränsning av exponeringen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. |
| Individuella skyddsåtgärder        |                                                                                                                                                                                                                                           |



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygieniska åtgärder              | : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ögonskydd/ansiktsskydd           | : Skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hudskydd                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handskydd                        | : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering. |
| Handskar                         | : butylgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Andningsskydd                    | : Använd ett luftmatat andningsskydd såvida inte en kliniskspecifik bedömning fastställer att ett luftmatat andningsskydd inte är nödvändigt. I så fall ska resultaten av riskbedömningen användas för att avgöra om andningsskydd är nödvändigt och vilken typ av skydd som är lämplig. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Användningsrestriktioner         | : Personer med redan kända problem med astma, allergier eller kroniska eller återkommande luftvägssjukdomar skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                               |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                                |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                                             |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Vid brand kan farliga sönderdelningsprodukter bildas.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.                                      |
| 10.5 Oförenliga material             | : Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror, aminer, alkoholer, vatten. Okontrollerade exoterma reaktioner uppstår med aminer och alkoholer. |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: Cyanat och isocyanat. koloxider kväveoxider svaveloxider cyanväte                  |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| Akut toxicitet                                            |                                |              |             |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Produktsens/beståndsdelens namn                           | Resultat                       | Arter        | Dos         | Exponering |
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | LD50 Dermal                    | Kanin        | >2000 mg/kg | -          |
|                                                           | LD50 Oral                      | Råtta - Hona | >2500 mg/kg | -          |
| 2-butoxietylacetat                                        | LD50 Dermal                    | Kanin        | 1500 mg/kg  | -          |
|                                                           | LD50 Oral                      | Råtta        | 1880 mg/kg  | -          |
| 4-isocyanatosulfonyltoluen                                | LD50 Oral                      | Råtta        | 2234 mg/kg  | -          |
|                                                           | LC50 Inhalation Ånga           | Råtta        | 3 mg/l      | 4 timmar   |
| 2-butoxietanol                                            | LD50 Dermal                    | Råtta        | >2000 mg/kg | -          |
|                                                           | LD50 Oral                      | Råtta        | 1200 mg/kg  | -          |
| hexametylendiisocyanat                                    | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta        | 124 mg/m³   | 4 timmar   |
|                                                           | LC50 Inhalation Ånga           | Råtta        | 151 mg/m³   | 4 timmar   |
|                                                           | LD50 Dermal                    | Kanin        | 0.57 g/kg   | -          |
|                                                           | LD50 Oral                      | Råtta        | 0.71 g/kg   | -          |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

| Irritation/Korrosion            |                            |       |       |            |             |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| Produktsens/beståndsdelens namn | Resultat                   | Arter | Poäng | Exponering | Observation |
| 2-butoxietanol                  | Ögon - Irriterande         | Kanin | -     | 24 timmar  | 21 dagar    |
|                                 | Hud - Måttligt irriterande | Kanin | -     | 4 timmar   | 28 dagar    |

|                         |                                                                  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Slutsats/Sammanfattning |                                                                  |  |  |  |
| Hud                     | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |  |  |  |
| Ögon                    | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |  |  |  |
| Inandning               | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |  |  |  |

|                         |                                                                  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Allergiframkallande     |                                                                  |  |  |  |
| Slutsats/Sammanfattning |                                                                  |  |  |  |
| Hud                     | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |  |  |  |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Inandning                                    | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Mutagenicitet                                |                                                                  |
| Slutsats/Sammanfattning                      | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Cancerogenitet                               |                                                                  |
| Slutsats/Sammanfattning                      | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Reproduktionstoxicitet                       |                                                                  |
| Slutsats/Sammanfattning                      | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Fosterskador                                 |                                                                  |
| Slutsats/Sammanfattning                      | : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering |                                                                  |

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| 4-isocyanatosulfonyltoluen                                | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| hexametylendiisocyanat                                    | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Ej tillgängligt.                          |                    |
| Information om sannolika exponeringsvägar | : Ej tillgängligt. |

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiellt akuta hälsoeffekter |                                                                                                                                               |
| Inhalation                      | : Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| Förtäring                       | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                        |
| Hudkontakt                      | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                           |
| Kontakt med ögonen              | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                        |

|                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper |                                                                                                                                    |
| Inhalation                                                                            | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation i andningsorganen<br>hosta<br>andfåddhet och andningssvårigheter<br>astma |
| Förtäring                                                                             | : Ingen specifik data.                                                                                                             |
| Hudkontakt                                                                            | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad                                                                 |
| Kontakt med ögonen                                                                    | : Ingen specifik data.                                                                                                             |

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering |                    |
| Kortvarig exponering                                                                         |                    |
| Potentiella omedelbara effekter                                                              | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter                                                               | : Ej tillgängligt. |
| Långvarig exponering                                                                         |                    |
| Potentiella omedelbara effekter                                                              | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter                                                               | : Ej tillgängligt. |

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

- Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
- Allmänt : Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.
- Cancerogenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Reproduktionstoxicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Annan information : Ej tillgängligt.

På basis av isocyanatbeståndsdelarnas egenskaper och med beaktande av toxikologiska data om liknande blandningar kan denna blandning anses orsaka akut irritation och/eller sensibilisering av andningsorganen, vilket leder till ett astmatiskt tillstånd, väsande och tryck över bröstet. Personer som har allergi kan visa astmaliknande symptom även om de luftkoncentrationer som de utsatts för ligger betydligt under hygieniska gränsvärdet. Personer med redan kända hudallergiproblem eller astma, allergier eller kroniska eller återkommande luftvägssjukdomar skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Upprepad exponering kan medföra bestående andningsbesvär. Fuktkänsligt ämne.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Resultat               | Arter                                  | Exponering |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | Akut EC50 >1000 mg/l   | Alger - <i>scenedesmus subspicatus</i> | 72 timmar  |
|                                                           | Akut EC50 >100 mg/l    | Daphnia - <i>daphnia magna</i>         | 48 timmar  |
|                                                           | Akut LC50 >100 mg/l    | Fisk - <i>Danio rerio (zebra fish)</i> | 96 timmar  |
| 2-butoxietylacetat                                        | Akut LC50 28 mg/l      | Fisk                                   | 96 timmar  |
| 2-butoxietanol                                            | Akut LC50 1474 mg/l    | Fisk                                   | 96 timmar  |
|                                                           | Kronisk NOEC >100 mg/l | Fisk                                   | 21 dagar   |

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn | Test      | Resultat                        | Dos | Vaccin |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|--------|
| 2-butoxietylacetat             | OECD 301A | 97 % - Lättnedbrytbar - 7 dagar | -   | -      |

- Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | -                      | -       | Inte lättnedbrytbar     |
| 2-butoxietylacetat                                        | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| 2-butoxietanol                                            | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers (isocyanurate type) | 5.54               | 3.2 | Låg       |
| 2-butoxietylacetat                                        | 1.51               | -   | Låg       |
| 2-butoxietanol                                            | 0.81               | -   | Låg       |
| hexametylendiisocyanat                                    | 0.02               | -   | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>) : Ej tillgängligt.

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

Förpackning

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder       | : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.                                                                                                                                                  |
| Förpackningstyp                 | Europeiska avfallskatalogen (EWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Behållare                       | 15 01 06 Blandade förpackningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Speciella försiktighetsåtgärder | : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. |

14. Transportinformation

|                                   | ADR/RID         | ADN                                                                                        | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad.  | 9003                                                                                       | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -               | SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C AND NOT MORE THAN 100 °C<br>(2-butoxietylacetat) | -               | -               |
| 14.3 Faroklass för transport      | -               | 9                                                                                          | -               | -               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -               | -                                                                                          | -               | -               |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.            | Ja.                                                                                        | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbbart. | Ej tillämbbart.                                                                            | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                                               | : Ingen fastställd.                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN                                                   | : Produkten har inte klassificerats som farligt gods vid transport i tankfartyg.                                                                                                                                                    |
| IMDG                                                  | : None identified.                                                                                                                                                                                                                  |
| IATA                                                  | : Ingen fastställd.                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                         | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbbart.                                                                                                                                                                                                                   |



|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)

[Bilaga XIV](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

**Bilaga XVII -** : Ej tillämbart.

**Begränsningar av  
tillverkning, utsläppande  
på marknaden och  
användning av vissa  
farliga ämnen,  
blandningar och varor**

**Explosiva prekursorer** : Ej tillämbart.

[Ämnen farliga för ozonskiktet \(1005/2009/EU\)](#)

Ej listad.

[Seveso Direktiv](#)

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

[Nationella föreskrifter](#)

**Brandfarlig vätska klass** : 3  
**(SRVFS 2005:10)**

**Referenser** : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

**15.2** : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

**Förkortningar och akronymer**

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande  
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
IATA = International Air Transport Association

[Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen \(EG\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                   |               |                                |                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod               | : SDS-0087605 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| HARDENER 008 7605 |               |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

| Klassificering                                                                     | Skäl                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H332<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H330<br>H331<br>H332<br>H334<br><br>H335<br>EUH014 | Skadligt vid förtäring.<br>Skadligt vid hudkontakt.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Dödligt vid inandning.<br>Giftigt vid inandning.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Reagerar häftigt med vatten. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 | AKUT TOXICITET - Kategori 1<br>AKUT TOXICITET - Kategori 3<br>AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>LUFTVÄGSSENSIBILISERING - Kategori 1<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/<br>Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| Datum för tidigare utgåva          | : 12 januari 2024 |
| Sammanställt av                    | : EHS             |
| Version                            | : 1.01            |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iakttä de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.