

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 5 Huhtikuu 2024

Versio

: 1.01

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : TEMACOAT SPA 50

Tuotekoodi : SDS-158-s

#### Muu tunnistuskeino

SKU-15870000370T; SKU-15873230370; SKU-15873260370

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

Aineen ja/tai seoksen käyttö : Pinnoite.

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

#### Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.2 Merkinnät

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitusmerkit :                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Huomiosana :                                                                                                                          | Varoitus                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vaaralausekkeet :                                                                                                                     | Syttyvä neste ja höyry.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                   |
| Ennaltaehkäisy :                                                                                                                      | Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä höyryn hengittämistä.                             |
| Pelastustoimenpiteet :                                                                                                                | Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.                                                                                                                                                                                                            |
| Varastointi :                                                                                                                         | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jäte :                                                                                                                                | Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.<br>P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501                                                                                                                |
| Vaaralliset ainesosat :                                                                                                               | Epoksihartsit (700<MW<=1100)<br>bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani<br>Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa                                                                                                              |
| Lisämerkinnät :                                                                                                                       | Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.                                                                                                                                                                                                         |
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erityiset pakkausvaatimukset                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla                                                                   | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus                                                                                               | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3 Muut vaarat                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tuote täyttää PBT- tai vPvB-vaatimukset                                                                                               | Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.                                                                                                                                                                                         |
| Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta                                                                                           | Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.<br>Sisältää ainetta, joka voi päästää formaldehydiä, jos se varastoidaan sen säilyvyyden ja / tai kovettumisen jälkeen kovettamislämpötiloissa, jotka ovat yli 60 ° C / 140 ° C. |

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                  | Tunnisteet                                                                            | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                           | Tyyppi  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ksyleeni                                                                 | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥10 - <20       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| epoksihartsi (700<MW <=1100)                                             | CAS: 25036-25-3                                                                       | ≥10 - ≤25       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                       | [1]     |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyli]propani                              | REACH #: 01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indeksi: 603-073-00-2 | ≥5.0 - ≤10      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%               | [1]     |
| 1-metoksi-2-propanoli                                                    | REACH #: 01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Indeksi: 603-064-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                       | [1] [2] |
| etyylibentseeni                                                          | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |
| ureaformaldehydipolymeeri, butyloitu                                     | CAS: 68002-19-7                                                                       | ≥1.0 - ≤5.0     | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                        | -                                                                       | [1]     |
| trisinkkibis(ortofosfaatti)                                              | REACH #: 01-2119485044-40<br>ES: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Indeksi: 030-011-00-6 | ≤1.0            | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 1                                    | [1]     |
| Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa | REACH #: 01-2119979085-27<br>ES: 309-629-8<br>CAS: 100545-48-0                        | <1.0            | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.                                                                    | -                                                                       | [1]     |

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus : Poista piilolinssit, huuhtelev runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Hengitysteitse : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- Hengitysteitse : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu tai ärsytys  
kyynelehtiminen  
punoitus
- Hengitysteitse : Ei erityisiä tietoja.
- Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
punoitus  
kuivuminen  
halkeilu
- Nieleminen : Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

- Tietoa lääkärille : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.
- Erityiskäsittelyt : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine** : Käytä kuivakemikaaleja, CO<sub>2</sub>:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.
- Soveltumaton sammutusaine** : Älä käytä vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Aineen tai seoksen vaarat** : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Vaaralliset palamistuotteet** : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
hiilen oksidit  
typen oksidit  
rikkioksidit  
metallioksidi/metallioksidit  
Formaldehydi.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityisvarotoimet palomiehille** : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.
- Erityiset palomiesten suojavarusteet** : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoï ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
- Pelastushenkilökunta** :  Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieni vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suuri vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatimet                      | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaaventyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

: Älä varastoi seuraavaa lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa: 50°C (122°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiiviisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>[Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 440 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia. |
| 1-metoksi-2-propanoli   | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 560 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 150 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 370 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 8 tuntia.           |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 880 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.            |

Biologiset altistusindeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistusindeksit                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.              |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: työvuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua. |

Suosittelavat tarkkailumenetelmät

:  On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittämenetelmistä.

DNEL



| Tuotteen/ainesosan nimi | Tyyppi                                     | Altistus                     | Arvo                         | Populaatio          | Vaikutukset         |             |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ksyleeni                | DNEL                                       | Pitkäaikainen Suun kautta    | 12.5 mg/kg/vrk               | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³                   | Yleisö              | Paikallinen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³                   | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 125 mg/kg/vrk                | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 212 mg/kg/vrk                | Työntekijät         | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³                    | Työntekijät         | Paikallinen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³                    | Työntekijät         | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³                    | Yleisö              | Paikallinen         |             |
|                         | DNEL                                       | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³                    | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³                    | Työntekijät         | Paikallinen         |             |
|                         | DNEL                                       | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³                    | Työntekijät         | Systeeminen         |             |
|                         | bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]propani | DNEL                         | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 12.25 mg/m³         | Työntekijät         | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 12.25 mg/m³         | Työntekijät         | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 8.33 mg/kg/vrk      | Työntekijät         | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 8.33 mg/kg/vrk      | Työntekijät         | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 3.571 mg/kg/vrk     | Yleisö [Kuluttajat] | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 3.571 mg/kg/vrk     | Yleisö [Kuluttajat] | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Pitkäaikainen Suun kautta    | 0.75 mg/kg/vrk      | Yleisö [Kuluttajat] | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Lyhytaikainen Suun kautta    | 0.75 mg/kg/vrk      | Yleisö [Kuluttajat] | Systeeminen |
|                         |                                            | DNEL                         | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 89.3 µg/kg bw/päivä | Yleisö              | Systeeminen |
| DNEL                    |                                            | Pitkäaikainen Suun kautta    | 0.5 mg/kg/vrk                | Yleisö              | Systeeminen         |             |
| DNEL                    | Pitkäaikainen Ihon kautta                  | 0.75 mg/kg/vrk               | Työntekijät                  | Systeeminen         |                     |             |
| 1-metoksi-2-propanoli   | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.87 mg/m³                   | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 4.93 mg/m³                   | Työntekijät         | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Suun kautta    | 33 mg/kg/vrk                 | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 43.9 mg/m³                   | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 78 mg/kg/vrk                 | Yleisö              | Systeeminen         |             |
|                         | DNEL                                       | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 183 mg/kg/vrk                | Työntekijät         | Systeeminen         |             |



|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                                                          |      |                              |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| etyylibentseeni                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 369 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 553.5 mg/m³    | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                                          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 553.5 mg/m³    | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DMEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                                          | DMEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 884 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Suun kautta    | 1.6 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 15 mg/m³       | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 77 mg/m³       | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 180 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 293 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
| trisinkkibis(ortofosfaatti)                                              | DNEL | Pitkäaikainen Suun kautta    | 0.83 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 2.5 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 5 mg/m³        | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 83 mg/kg/vrk   | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 83 mg/kg/vrk   | Työntekijät | Systeeminen |
| Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.055 mg/m³    | Yleisö      | Paikallinen |
|                                                                          | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 0.308 mg/m³    | Työntekijät | Paikallinen |

| PNEC                                         |        |                         |                |                       |  |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Tuotteen/ainesosan nimi                      | Tyyppi | Alueen tiedot           | Arvo           | Menetelmän tiedot     |  |
| ksyleeni                                     | -      | Makea vesi              | 0.327 mg/l     | -                     |  |
|                                              | -      | Merivesi                | 0.327 mg/l     | -                     |  |
|                                              | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 6.58 mg/l      | -                     |  |
|                                              | -      | Makean veden sedimentti | 12.46 mg/kg dw | -                     |  |
|                                              | -      | Meriveden sedimentti    | 12.46 mg/kg dw | -                     |  |
|                                              | -      | Maaperä                 | 2.31 mg/kg     | -                     |  |
|                                              | -      | Makea vesi              | 0.006 mg/l     | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Merivesi                | 0.001 mg/l     | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Makean veden sedimentti | 0.996 mg/kg dw | Tasapainojakautuminen |  |
|                                              | -      | Meriveden sedimentti    | 0.1 mg/kg dw   | Tasapainojakautuminen |  |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli] propaani | -      | Maaperä                 | 0.196 mg/kg dw | Tasapainojakautuminen |  |
|                                              | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 10 mg/l        | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Toissijainen myrkytys   | 11 mg/kg       | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Makea vesi              | 10 mg/l        | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Merivesi                | 1 mg/l         | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 100 mg/l       | Arviointitekijät      |  |
|                                              | -      |                         |                |                       |  |
| 1-metoksi-2-propanoli                        | -      |                         |                |                       |  |
|                                              | -      |                         |                |                       |  |
|                                              | -      |                         |                |                       |  |
|                                              | -      |                         |                |                       |  |
| Finnish (FI)                                 |        | Finland                 | Suomi          | 9/20                  |  |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                             |   |                         |                 |                       |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| etyylibentseeni             | - | Makean veden sedimentti | 41.6 mg/kg      | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Meriveden sedimentti    | 4.17 mg/kg      | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Maaperä                 | 2.47 mg/kg      | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Makea vesi              | 0.1 mg/l        | Arviointitekijät      |
|                             | - | Merivesi                | 0.01 mg/l       | Arviointitekijät      |
|                             | - | Jätevedenpuhdistamo     | 9.6 mg/l        | Arviointitekijät      |
|                             | - | Makean veden sedimentti | 13.7 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
| trisinkkibis(ortofosfaatti) | - | Meriveden sedimentti    | 1.37 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Maaperä                 | 2.68 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Toissijainen myrkytys   | 20 mg/kg        | -                     |
|                             | - | Makea vesi              | 20.6 µg/l       | Herkkyysjakauma       |
|                             | - | Merivesi                | 6.1 µg/l        | Herkkyysjakauma       |
|                             | - | Jätevedenpuhdistamo     | 100 µg/l        | Arviointitekijät      |
|                             | - | Makean veden sedimentti | 117.8 mg/kg dwt | Herkkyysjakauma       |
|                             | - | Meriveden sedimentti    | 56.5 mg/kg dwt  | Tasapainojakautuminen |
|                             | - | Maaperä                 | 35.6 mg/kg dwt  | Herkkyysjakauma       |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivaroja.

**Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet**

**Hygieniatoimenpiteet** : Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

**Silmien tai kasvojen suojaus** : Kemikaaliroiskesuojalasit. Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.

**Ihonsuojaus**

**Käsien suojaus** : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot.

**Käsineet** : butyylikumi



|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

|            |              |
|------------|--------------|
| Media      | Tulos        |
| kylmä vesi | Ei liukeneva |

Jakautumiskerroin: n-oktanolii/vesi : Ei sovelleta.

Höyrynpaine :

| Ainesosan nimi  | Höyrynpaine 20 °C:ssa |     |           | Höyrynpaine 50 °C:ssa |     |           |
|-----------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|-----------|
|                 | mm Hg                 | kPa | Menetelmä | mm Hg                 | kPa | Menetelmä |
| Etyylibentseeni | 9.30076               | 1.2 |           |                       |     |           |

- Haihtumisnopeus : Suurin tunnettu arvo: 0.84 (Etyylibentseeni) Painotettu keskiarvo: 0.79 verrattuna mihin: butyyliasetaatti
- Suhteellinen tiheys : 1.5
- Höyryntiheys : Suurin tunnettu arvo: 11.7 (Ilma = 1) (bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propani). Painotettu keskiarvo: 5.69 (Ilma = 1)
- Räjähätyvyys : Tuote itsessään ei ole räjähtävä, mutta räjähtävän höyry- tai pölyseoksen muodostuminen ilman kanssa on mahdollista.
- Hapettavuus : Tuote ei ole hapettava.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani : Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Tuote on stabiili.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
- 10.4 Vältettävät olosuhteet : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit rikkioksidit Formaldehydi. metallioksidit/metallioksidit

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                  | Tulos                               | Laji  | Annos       | Altistus |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------|
| ksyleeni                                                                 | LD50 Ihon kautta                    | Kani  | 1.7 g/kg    | -        |
| epoksihartsi (700<MW<=1100)                                              | LD50 Suun kautta                    | Rotta | 4.3 g/kg    | -        |
|                                                                          | LD50 Ihon kautta                    | Rotta | >2000 mg/kg | -        |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani                              | LD50 Suun kautta                    | Rotta | >2000 mg/kg | -        |
|                                                                          | LD50 Ihon kautta                    | Kani  | 23000 mg/kg | -        |
| 1-metoksi-2-propanoli                                                    | LD50 Suun kautta                    | Rotta | 15000 mg/kg | -        |
|                                                                          | LC50 Hengitysteitse Höyry           | Rotta | >7000 ppm   | 6 tuntia |
| etyylibentseeni                                                          | LD50 Ihon kautta                    | Kani  | 13 g/kg     | -        |
|                                                                          | LD50 Suun kautta                    | Rotta | 5.2 g/kg    | -        |
| trisinkkibis(ortofosfaatti)                                              | LC50 Hengitysteitse Höyry           | Rotta | 17.8 mg/l   | 4 tuntia |
|                                                                          | LD50 Ihon kautta                    | Kani  | 17.8 g/kg   | -        |
|                                                                          | LD50 Suun kautta                    | Rotta | 3.5 g/kg    | -        |
|                                                                          | LC50 Hengitysteitse Pölyt ja höyryt | Rotta | >5.7 mg/l   | 4 tuntia |
| Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa | LD50 Suun kautta                    | Rotta | >5000 mg/kg | -        |
|                                                                          | LC50 Hengitysteitse Pölyt ja höyryt | Rotta | 5.05 mg/l   | 4 tuntia |
|                                                                          | LD50 Suun kautta                    | Rotta | >2000 mg/kg | -        |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Akuutit myrkyllisyyсарviot

| Reitti                       | ATE-arvo       |
|------------------------------|----------------|
| Ihon kautta                  | 11893.25 mg/kg |
| Sisäänhengittäminen (höyryt) | 69.34 mg/l     |

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainesosan nimi                     | Tulos                          | Laji | Tulos | Altistus         | Tarkkailu |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|------------------|-----------|
| ksyleeni                                    | Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä | Kani | -     | 24 tuntia 500 mg | -         |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani | Silmät - Lievä ärsyttävä aine  | Kani | -     | 24 tuntia        | -         |
|                                             | Silmät - Sidekalvon punoitus   | Kani | 0.4   | 24 tuntia        | -         |
|                                             | Iho - Turvotus                 | Kani | 0.5   | 4 tuntia         | -         |
|                                             | Iho - Eryteema/ Kuolionäppy    | Kani | 0.8   | 4 tuntia         | -         |
|                                             | Iho - Lievä ärsyttävä aine     | Kani | -     | 4 tuntia         | -         |
|                                             |                                |      |       |                  |           |

Päätelmä/yhteenveto

Iho : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Silmät : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Hengitykseen liittyvä : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Herkistyminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                  | Altistustapa | Laji  | Tulos      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani                              | iho          | Hiiri | Herkistävä |
| Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa | iho          | Marsu | Herkistävä |

Päätelmä/yhteenveto

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Iho                                             | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Hengitykseen liittyvä                           | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Perimää vaurioittava                            |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                             | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                  |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                             | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset         |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                             | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Teratogeenisyys                                 |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                             | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Elinکوhtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen |                                                   |

| Tuotteen/ainekosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| 1-metoksi-2-propanoli   | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| etyylibentseeni         | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet              |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot | : Ei saatavilla. |
|--------------------------------------------------|------------------|

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset |                                                                               |
| Hengitysteitse                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.             |
| Nieleminen                             | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.             |
| Ihokosketus                            | : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Silmäkosketus                          | : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                               |

|                                                                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet |                                                                                                                |
| Hengitysteitse                                                                  | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                        |
| Nieleminen                                                                      | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                        |
| Ihokosketus                                                                     | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu   |
| Silmäkosketus                                                                   | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>kyynelehtiminen<br>punoitus |

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset |                  |
| Lyhytaikainen altistuminen                                                                                          |                  |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                  | : Ei saatavilla. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                        | : Ei saatavilla. |
| Pitkäaikainen altistuminen                                                                                          |                  |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                  | : Ei saatavilla. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                        | : Ei saatavilla. |

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

- Päätelmä/yhteenveto

Ei saatavilla.
- Yleiset

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuserroilla.
- Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Perimää vaurioittava

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Muut tiedot

Ei saatavilla.

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Pölyjen hionta ja hiominen voi olla haitallista hengitettynä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittävien höyry/aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Sisältää ainetta, joka voi päästää formaldehydiä, jos se varastoidaan sen säilyvyyden ja / tai kovettumisen jälkeen kovettamislämpötiloissa, jotka ovat yli 60 ° C / 140 ° C. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

11.2.2 Muut tiedot

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                  | Tulos                            | Laji                                           | Altistus  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyl]propani                                | Akuutti LC50 1.8 mg/l Makea vesi | Vesikirppu - <i>daphnia magna</i>              | 48 tuntia |
|                                                                          | Krooninen NOEC 0.3 mg/l          | Vesikirppu                                     | 21 päivää |
|                                                                          | Akuutti LC50 23300 mg/l          | Vesikirppu                                     | 48 tuntia |
|                                                                          | Akuutti LC50 >4500 mg/l          | Kalat                                          | 96 tuntia |
|                                                                          | 1-metoksi-2-propanoli            |                                                |           |
|                                                                          | Makea vesi                       |                                                |           |
|                                                                          | Akuutti EC50 1.8 mg/l Makea vesi | Vesikirppu                                     | 48 tuntia |
|                                                                          | Krooninen NOEC 1 mg/l            | Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i>         | -         |
|                                                                          | Makea vesi                       |                                                |           |
|                                                                          | Akuutti LC50 0.112 mg/l          | Kalat                                          | 96 tuntia |
| 1-metoksi-2-propanoli                                                    | Krooninen NOEC 0.026 mg/l        | Kalat                                          | 30 päivää |
|                                                                          | Akuutti EC50 >100 mg/l           | Levät - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 tuntia |
|                                                                          |                                  | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i>              | 48 tuntia |
|                                                                          | Akuutti EC50 >10 mg/l            | Kalat - <i>Oncorhynchus mykiss</i>             | 96 tuntia |
|                                                                          | Akuutti LC50 >10 mg/l            |                                                |           |
| etyylibentseeni                                                          |                                  |                                                |           |
|                                                                          |                                  |                                                |           |
| trisinkkibis(ortofosfaatti)                                              |                                  |                                                |           |
|                                                                          |                                  |                                                |           |
| Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa |                                  |                                                |           |
|                                                                          |                                  |                                                |           |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.



|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                           | Testi                                                          | Tulos                                           | Annos  | Rokote |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Ettylibentseeni<br>Oktadekaanihappo,<br>12-hydroksi-, reaktiotuotteet<br>etyleenidiamiinin kanssa | -<br>301D Ready<br>Biodegradability -<br>Closed Bottle<br>Test | 79 % - Helposti - 10 päivää<br>22 % - 28 päivää | -<br>- | -      |

Päätelmä/yhteenvedo : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                                          | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus   | Biohajoavuus                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Ettylibentseeni<br>bis-[4-(2,3-epoksi-propoksi)fenyyli]propani<br>ettylibentseeni<br>Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet<br>etyleenidiamiinin kanssa | -<br>-<br>-<br>-         | -<br>-<br>-<br>- | Helposti<br>Ei helposti<br>Helposti<br>Luonnostaan |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                    | LogP <sub>ow</sub>         | BCF                           | Mahdollisesti aiheuttava                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Ettylibentseeni<br>1-metoksi-2-propanoli<br>ettylibentseeni<br>Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet<br>etyleenidiamiinin kanssa | 3.12<br><1<br>3.6<br>>5.86 | 7.4 - 18.5<br>-<br>79.43<br>- | Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Suuri |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>) : Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

Tuote

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät           | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| Vaarallinen jäte            | : Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Euroopan jäteluettelo (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jätekoodi                   | Jätteen merkintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08 01 11*                   | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakkaaminen       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. |
| Pakkaustyyppi     | Euroopan jäteluettelo (EWC)                                                                                                                                                                                                            |
| Säiliö            | 15 01 04 metallipakkaukset                                                                                                                                                                                                             |

Erityiset varotoimenpiteet : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti syttyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai rasita säiliöitä ellei niitä puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin.

14. Kuljetustiedot

|                                               |               |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                               | ADR/RID       | ADN           | IMDG            | IATA            |
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN1263        | UN1263        | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI         | MAALI         | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3             | 3             | 3               | 3               |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III           | III           | III             | III             |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei.           | Kyllä.        | No.             | No.             |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta. | Ei sovelleta. | Not applicable. | Not applicable. |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätiedot   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADR/RID      | : Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.                                                                                            |
| Tunnelikoodi | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                                            |
| ADN          | : Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa. Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti. |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

14. Kuljetustiedot

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5. |
| IATA | : Ei tunnistettu.                                                                                          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle | : <b>Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:</b> kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettynä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | : Ei sovelleta. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Räjähteiden esiasteet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

VOC Valmiiksi käytettävälle seokselle : IIA/j. Kaksikomponenttiset reaktiiviset erikoispinnoitteet erityisiin käyttötarkoituksiin kuten lattiapinnoille. EU raja-arvot: 500 g/l (2010.) Tämä tuote sisältää enintään 500 g/l VOC.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Koodi : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50   |                                                |

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                                                                                                         | Perustelu                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2 | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4<br>LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -<br>Kategoria 1<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -<br>Kategoria 1<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -<br>Kategoria 2<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -<br>Kategoria 3<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -<br>Kategoria 4<br>ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1<br>VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |             |                              |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi           | : SDS-158-s | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 5 Huhtikuu 2024 |
| TEMACOAT SPA 50 |             |                              |                   |

KOHTA 16: Muut tiedot

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2  | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3  | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Skin Irrit. 2 | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1  | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1B | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1B                                   |
| STOT RE 2     | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3     | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/     | : 5 Huhtikuu 2024  |
| Tarkistuspäivä     |                    |
| Edellinen päiväys  | : 12 Tammikuu 2024 |
| Tiedotteen laatija | : EHS              |
| Versio             | : 1.01             |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.