

# KARTA CHARAKTERYSTYKI



Data wydania/Data aktualizacji

: 14 Marzec 2024

Wersja

: 1.01

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

: TEMADUR SC-F 50

Kod produktu

: SDS-491-s

#### Inne sposoby identyfikacji

SKU-49170000360T; SKU-49170000370T; SKU-49170000390T; SKU-49172230360; SKU-49172230370; SKU-49172230390; SKU-49172260360; SKU-491R3000190; SKU-710010291; SKU-710011136; SKU-710017421; SKU-710017421T; SKU-710024224

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Użycie produktu

: Zastosowania przemysłowe, Zastosowania zawodowe, Stosowany przez natrysk.

Zastosowanie substancji/  
mieszaniny

: Powlekanie.

Nie zalecane stosowanie

: Produkt nie jest przeznaczony, oznakowany ani pakowany do użytku konsumenckiego.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

Adres e-mail osoby  
odpowiedzialnej za tę  
kartę charakterystyki

: Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

#### Kontakt krajowy

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul.Kwidzyńska 8  
51-416 Wrocław  
Poland  
Tel: +(48) 71 78 80 700

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

#### Dostawca

Tikkurila Oyj  
+358 20 191 2000 (GMT +2) Pon-Pt 8-16

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

[Klasyfikacja według rozporządzenia \(EC\) Nr 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 2, H411

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

|                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogramy zagrożeń                                                                                                               | : |                                                                                                                                                                                                                      |
| Hasło ostrzegawcze                                                                                                                | : | Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia                                                                                               | : | Łatwopalna ciecz i pary.<br>Może powodować reakcję alergiczną skóry.<br>Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.<br>Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                                     |
| Zapobieganie                                                                                                                      | : | Stosować rękawice ochronne. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska.                                                                                                        |
| Reagowanie                                                                                                                        | : | Zebrać wyciek.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przechowywanie                                                                                                                    | : | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.                                                                                                                                                                                                                |
| Usuwanie                                                                                                                          | : | Zawartość i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i międzynarodowymi.<br>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501                                                                                                        |
| Niebezpieczne składniki                                                                                                           | : | <input checked="" type="checkbox"/> Octan butylu<br>Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1% izopropylobenzen<br>Mieszanina reakcyjna sebacynianu bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-4-piperydylu<br>N,N'-etano-1,2-diylbis(12-hydroksyoktadekano-1-amid) |
| Uzupełniające elementy etykiety                                                                                                   | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Specjalne wymagania dotyczące pakowania</a>                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci | : Nie dotyczy. |
| Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem                                              | : Nie dotyczy. |

2.3 Inne zagrożenia

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB              | : Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.    |
| Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji | : Długotrwały lub powtarzalny kontakt może wysuszyć skórę i spowodować podrażnienie. |

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

| Nazwa produktu/<br>składnika                                                                                                                        | Identyfikatory                                                                             | %<br>wagowo | Klasyfikacja                                                                                                       | Specyficzne stęż.<br>graniczne, czynniki<br>M i ATE | Typ     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Octan butylu                                                                                                                                        | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>WE: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeks:<br>607-025-00-1  | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                    | -                                                   | [1] [2] |
| bis[ortofosforan(V)] trycynku                                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>WE: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Indeks:<br>030-011-00-6 | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                   | M [ostre] = 1<br>M [przewlekłe] = 1                 | [1]     |
| Węglowodory, C9,<br>aromatyczne < 0.1%<br>izopropylobenzen                                                                                          | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>WE: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                           | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | EUH066: C ≥ 20%                                     | [1]     |
| Mieszanina reakcyjna<br>sebacynianu bis<br>(1,2,2,6,6-pentametylo-<br>4-piperydylu) i sebacynianu<br>metylo-1,2,2,6,6,-<br>pentametylo-4-piperydylu | REACH #:<br>01-2119491304-40<br>WE: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                         | ≤0.89       | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                          | M [ostre] = 1<br>M [przewlekłe] = 1                 | [1]     |
| N,N'-etano-1,2-diylbis<br>(12-hydroksyoktadekano-                                                                                                   | REACH #:<br>01-2119978265-26                                                               | ≤0.30       | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                     | -                                                   | [1]     |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|                                                      |                                                                                            |       |                                                  |                                     |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1-amid)                                              | WE: 204-613-6<br>CAS: 123-26-2                                                             |       |                                                  |                                     |     |
| tlenek cynku                                         | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>WE: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indeks:<br>030-013-00-7 | ≤0.30 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | M [ostre] = 1<br>M [przewlekłe] = 1 | [1] |
| Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16. |                                                                                            |       |                                                  |                                     |     |

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

Typ

- [1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska
  - [2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
- Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

Numer SUB przypisano substancjom, które nie posiadają numeru CAS.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Kontakt z okiem** : Usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast rozpocząć przemywanie oczu wodą przez okres conajmniej 10 minut. Należy zwrócić się o pomoc do lekarza okulisty.
- Droga oddechowa** : Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.
- Kontakt ze skórą** : Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. NIE wolno używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.
- Spożycie** : Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. NIE wywoływać wymiotów.
- Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpieczne dla osoby udzielającej pomocy przy resuscytacji usta-usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

- Kontakt z okiem** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
- Droga oddechowa** : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Kontakt ze skórą** : Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Spożycie** : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS).

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z okiem  | : Brak konkretnych danych.                                                                                                         |
| Droga oddechowa  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>mdłości lub wymioty<br>ból głowy<br>senność/zmęczenie<br>zawroty głowy<br>nieprzytomność |
| Kontakt ze skórą | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie<br>zaczerwienienie<br>suchość<br>pękanie                                    |
| Spożycie         | : Brak konkretnych danych.                                                                                                         |

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dla lekarza      | : Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruc truciznami. |
| Szczególne sposoby leczenia | : Bez specjalnego leczenia.                                                                                                                                     |

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiednie środki gaśnicze | : Używać suchych środków chemicznych, CO <sub>2</sub> , zraszania wodą lub piany. |
| Niewłaściwe środki gaśnicze | : Nie używać strumienia wody.                                                     |

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny | : Łatwopalna ciecz i pary. Wyciek do kanalizacji może spowodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. Niniejszy materiał jest toksyczny dla organizmów wodnych z długotrwałymi następstwami. Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. |
| Niebezpieczne produkty spalania                | : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:<br>tlenki węgla<br>tlenki siarki<br>tlenki fosforu<br>tlenek/tlenki metalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

5.3 Informacje dla straży pożarnej

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej | : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody. |
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków          | : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.                                        |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

- 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**
- Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Wzniesienie ognia i iskier, rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
- Dla osób udzielających pomocy** : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".
- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach. Zebrać wyciek.
- 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**
- Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
- Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji** : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

**SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki ochronne                                                                                       | : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Nie połykać. Unikać wdychania par lub mgły. Unikać uwolnienia do środowiska. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nie wchodzić do pomieszczeń magazynowych i przyległych, chyba, że są odpowiednio przewietrzone. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego odpornego na eksplozję (wietrzenie, oświetlenie i obsługa materiału). Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać повторно pojemnika. |
| Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy                                                             | : Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie zgodności | : Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż: 50°C (122°F). Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.                                                                                                                                                                                                                          |

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zidentyfikowane zastosowania podano w Sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| octan butylu             | Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 2/2021).<br>NDSch: 720 mg/m³ 15 minuty.<br>NDS: 240 mg/m³ 8 godzin. |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

**Zalecane procedury monitoringu** : Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

DNEL

| Nazwa produktu/składnika                             | Typ  | Narażenie                    | Wartość             | Populacja        | Zaburzenia |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| octan butylu                                         | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 300 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 11 mg/m³            | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 2 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga pokarmowa | 2 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 3.4 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Skóra           | 6 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 7 mg/kg bw/dzień    | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Skóra           | 11 mg/kg bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 12 mg/m³            | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 35.7 mg/m³          | Populacja ogólna | Miejskowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 48 mg/m³            | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 300 mg/m³           | Populacja ogólna | Miejskowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 300 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 300 mg/m³           | Pracownicy       | Miejskowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 600 mg/m³           | Pracownicy       | Miejskowe  |
|                                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 600 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe  |
| bis[ortofosforan(V)] trycynku                        | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 0.83 mg/kg bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 2.5 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 5 mg/m³             | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 83 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe  |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1% izopropylobenzen | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 83 mg/kg bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 25 mg/kg bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 150 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 11 mg/kg            | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 11 mg/kg            | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                                      | DNEL | Długotrwałe Droga            | 32 mg/m³            | Populacja ogólna | Systemowe  |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                          |      |                             |                     |                  |           |
|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 3-etoksypropionian etylu | DNEL | oddechowa                   | 102 mg/cm²          | Pracownicy       | Miejskowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 1.2 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa | 3.1 mg/kg bw/dzień  | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 8.85 mg/kg bw/dzień | Pracownicy       | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 72.6 mg/m³          | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 610 mg/m³           | Pracownicy       | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 0.5 mg/m³           | Pracownicy       | Miejskowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa | 0.83 mg/kg bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 2.5 mg/m³           | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 5 mg/m³             | Pracownicy       | Systemowe |
| tlenek cynku             | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 83 mg/kg bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                          | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 83 mg/kg bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe |

PNEC

| Nazwa produktu/składnika      | Typ | Dane szczegółowe przedziału medium | Wartość         | Szczegóły metodologii |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| octan butylu                  | -   | Słodka woda                        | 0.18 mg/l       | -                     |
|                               | -   | Woda morska                        | 0.018 mg/l      | -                     |
|                               | -   | Osad słodkowodny                   | 0.981 mg/kg     | -                     |
|                               | -   | Osad w wodzie morskiej             | 0.0981 mg/kg    | -                     |
|                               | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 35.6 mg/l       | -                     |
|                               | -   | Gleba                              | 0.0903 mg/kg    | -                     |
| bis[ortofosforan(V)] trycynku | -   | Słodka woda                        | 20.6 µg/l       | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Woda morska                        | 6.1 µg/l        | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 100 µg/l        | Czynniki oceny        |
|                               | -   | Osad słodkowodny                   | 117.8 mg/kg dwt | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Osad w wodzie morskiej             | 56.5 mg/kg dwt  | Podział równoważny    |
|                               | -   | Gleba                              | 35.6 mg/kg dwt  | Rozkład wrażliwości   |
| 3-etoksypropionian etylu      | -   | Słodka woda                        | 0.0609 mg/l     | Czynniki oceny        |
|                               | -   | Woda morska                        | 0.00609 mg/l    | Czynniki oceny        |
|                               | -   | Osad słodkowodny                   | 0.419 mg/kg     | -                     |
|                               | -   | Osad w wodzie morskiej             | 0.0419 mg/kg    | -                     |
|                               | -   | Gleba                              | 0.048 mg/kg     | -                     |
|                               | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 50 mg/l         | Czynniki oceny        |
| tlenek cynku                  | -   | Słodka woda                        | 20.6 µg/l       | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Woda morska                        | 6.1 µg/l        | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Osad słodkowodny                   | 117 mg/kg dwt   | Rozkład wrażliwości   |
|                               | -   | Zakład utylizacji ścieków          | 52 µg/l         | Czynniki oceny        |
|                               | -   | Osad w wodzie morskiej             | 56.5 mg/kg dwt  | Czynniki oceny        |
|                               | -   | Gleba                              | 35.6 mg/kg dwt  | Rozkład wrażliwości   |

8.2 Kontrola narażenia

**Stosowne techniczne środki kontroli** : Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej niższych granic wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Indywidualne środki ochrony

- Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.
- Ochronę oczu lub twarzy** : Ochronne okulary z bocznymi osłonami. Stosować zabezpieczenia oczu zgodne z normą EN 166.
- Ochronę skóry**
- Ochronę rąk** : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony. Kiedy może występować przedłużający albo często powtarzający się kontakt, zalecane są rękawice poziom ochrony 6 (czas odporności na przenikanie chemikalii większy niż 480 minut zgodnie z EN 374). Gdy przewidywany jest krótkotrwały kontakt, zalecane są rękawice poziom ochrony 2 (czas odporności na przenikanie chemikalii większy niż 30 minut zgodnie z EN 374). Użytkownik musi sprawdzić, aby ostateczny wybór rękawic służących do pracy z niniejszym produktem był jak najbardziej adekwatny oraz, że bierze pod uwagę szczególne warunki użytkowania, według określonego przez użytkownika stopnia ryzyka.
- Rękawice** : W przypadku długiego lub wielokrotnego użytkowania należy stosować następujące rodzaje rękawic:
- Zalecane: neopren, kauczuk naturalny (lateks), Chloroprenowe  
Może być stosowany: guma butylowa, kauczuk nitylowy
- Ochrona ciała** : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rękawice. Należy się odnieść do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczące wymogów materiałowych, projektanckich i metod badawczych.
- Inne środki ochrony skóry** : Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.
- Ochronę dróg oddechowych** : Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. Jeżeli robotnicy są narażeni na stężenia powyżej dopuszczalnych wartości, muszą stosować odpowiednie, legalizowane urządzenia oddechowe. Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Stosować aparat oddechowy spełniający normę EN140. Typ filtru: filtr oparów organicznych (typ A) oraz lotnych cząstek stałych P3

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

**Kontrola narażenia środowiska** : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

**Stan fizyczny** : Ciecz.

**Kolor** : Różne

**Zapach** : Charakterystyczny.

**Próg zapachu** : Niedostępne.

**Temperatura topnienia/krzepnięcia** : Może zacząć się zestalać w następującej temperaturze: -43.77°C (-46.8°F)  
Niniejsza informacja oparta jest o dane dla następującego składnika:  
1,2,4-trimetylobenzen. Średnia ważona: -83.95°C (-119.1°F)

**Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** : >37.78°C

**Łatwopalność** : Niedostępne.

**Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości** : Największy znany zakres: Dolna: 1.05% Górna: 9.8% (3-etoksypropionian etylu)

**Temperatura zapłonu** : Tygla zamkniętego: 23°C

**Temperatura samozapłonu** :

| Nazwa składnika                                      | °C         | °F         | Metoda |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1% izopropylobenzen | 280 do 470 | 536 do 878 |        |

**Temperatura rozkładu** : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz Sekcja 7).

**pH** : Nie dotyczy.

**Lepkość** : Kinematyczna (40°C): >21 mm²/s

**Rozpuszczalność** :

| Środki        | Wynik            |
|---------------|------------------|
| zimnej wodzie | Nierozpuszczalne |

**Współczynnik podziału: n-oktanol/woda** : Nie dotyczy.

**Prężność par** :

| Nazwa składnika | Ciśnienie pary w 20°C |     |                | Ciśnienie pary w 50°C |     |        |
|-----------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------|-----|--------|
|                 | mm Hg                 | kPa | Metoda         | mm Hg                 | kPa | Metoda |
| octan butylu    | 11.25096              | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                       |     |        |

**Szybkość parowania** : 1 (octan butylu) w porównaniu z octan butylu

**Gęstość względna** : 1.42

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gęstość par               | : Najwyższa znana wartość: 4.15 (Powietrze = 1) (3-etylotoluen). Średnia ważona: 4.03 (Powietrze = 1) |
| Właściwości wybuchowe     | : Produkt nie jest wybuchowy, ale jego pary lub pył mogą tworzyć wybuchową mieszkankę z powietrzem.   |
| Właściwości utleniające   | : Produkt nie jest utleniający zagrożenia.                                                            |
| Charakterystyka cząstek   |                                                                                                       |
| Mediana wielkości cząstek | : Nie dotyczy.                                                                                        |

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

|                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktywność                                    | : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.                                                            |
| 10.2 Stabilność chemiczna                           | : Produkt jest trwały.                                                                                                                                           |
| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.                                                                         |
| 10.4 Warunki, których należy unikać                 | : Wystawiony na wysokie temperatury może wytworzyć niebezpieczne produkty rozpadu.<br><br>Należy zastosować środki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.          |
| 10.5 Materiały niezgodne                            | : Wymienionych poniżej substancji należy unikać, ze względu na powodowane przez nie silne reakcje egzotermiczne: środki utleniające, silnych zasad, silne kwasy. |
| 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu                | : W zależności od warunków, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenki węgla tlenki siarki tlenki fosforu tlenek/tlenki metalu                |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                           | Wynik                            | Gatunki                | Dawka        | Narażenie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Octan butylu                                                                                                                       | LC50 Droga oddechowa Para        | Szczur                 | >21.1 mg/l   | 4 godzin  |
|                                                                                                                                    | LC50 Droga oddechowa Para        | Szczur                 | 2000 ppm     | 4 godzin  |
| bis[ortofosforan(V)] tricyнку                                                                                                      | LD50 Skóra                       | Królik                 | >17600 mg/kg | -         |
|                                                                                                                                    | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur                 | 10.768 g/kg  | -         |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1% izopropylobenzen                                                                               | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur                 | >5.7 mg/l    | 4 godzin  |
|                                                                                                                                    | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur                 | >5000 mg/kg  | -         |
| 3-etoksypropionian etylu                                                                                                           | LD50 Skóra                       | Królik - Męski, Żeński | >2000 mg/kg  | -         |
|                                                                                                                                    | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur                 | 8400 mg/kg   | -         |
| Mieszanina reakcyjna sebacynianu bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-4-piperydylu | LD50 Skóra                       | Królik                 | >5 g/kg      | -         |
|                                                                                                                                    | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur                 | 3200 mg/kg   | -         |
|                                                                                                                                    | LD50 Skóra                       | Szczur                 | >3170 mg/kg  | -         |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

|                                                          |                                     |                              |             |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| N,N'-etano-1,2-diyłbis<br>(12-hydroksyoktadekano-1-amid) | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur -<br>Męski,<br>Żeński | 3230 mg/kg  | -        |
|                                                          | LC50 Droga oddechowa Pyły<br>i mgły | Szczur                       | >5.11 mg/l  | 4 godzin |
|                                                          | LD50 Skóra                          | Szczur                       | >2000 mg/kg | -        |
|                                                          | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur                       | >2000 mg/kg | -        |
|                                                          | LC50 Droga oddechowa Pyły<br>i mgły | Szczur                       | >5700 mg/m³ | 4 godzin |
|                                                          | LD50 Skóra                          | Szczur                       | >2000 mg/kg | -        |
| tlenek cynku                                             | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur                       | >5000 mg/kg | -        |
|                                                          |                                     |                              |             |          |

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Wnioski/Podsumowanie

Skóra : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Oczy : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Drogi oddechowe : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Działanie uczulające

Wnioski/Podsumowanie

Skóra : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Drogi oddechowe : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Mutagenność

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Teratogeniczność

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

| Nazwa produktu/składnika                                             | Kategoria   | Droga narażenia | Organy narażone na działanie           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| octan butylu<br>Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1% izopropylobenzen | Kategoria 3 | -               | Skutek narkotyczny                     |
|                                                                      | Kategoria 3 | -               | Działanie drażniące na drogi oddechowe |
|                                                                      | Kategoria 3 |                 | Skutek narkotyczny                     |

Niedostępne.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia : Niedostępne.

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

Droga oddechowa : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Spożycie : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS).

Kontakt ze skórą : Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Kontakt z okiem : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga oddechowa  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>mdłości lub wymioty<br>ból głowy<br>senność/zmęczenie<br>zawroty głowy<br>nieprzytomność |
| Spożycie         | : Brak konkretnych danych.                                                                                                         |
| Kontakt ze skórą | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie<br>zaczerwienienie<br>suchość<br>pękanie                                    |
| Kontakt z okiem  | : Brak konkretnych danych.                                                                                                         |

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Kontakt krótkotrwały              |                |
| Potencjalne skutki natychmiastowe | : Niedostępne. |
| Potencjalne skutki opóźnione      | : Niedostępne. |
| Kontakt długotrwały               |                |
| Potencjalne skutki natychmiastowe | : Niedostępne. |
| Potencjalne skutki opóźnione      | : Niedostępne. |

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niedostępne.                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wnioski/Podsumowanie               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ogólne                             | : Długotrwały lub powtarzalny kontakt może odłuszczyć skórę i doprowadzić do podrażnienia, pęknięcia skóry i/lub dermatozy. Po wywołaniu uczulenia, może wystąpić poważna reakcja alergiczna przy następnym narażeniu na bardzo niskie stężenia. |
| Rakotwórczość                      | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                                                                          |
| Mutagenność                        | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                                                                          |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                                                                          |
| Inne informacje                    | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                   |

Długotrwały lub powtarzalny kontakt może wysuszyć skórę i spowodować podrażnienie. Pył ścierny i ścierny może być szkodliwy w przypadku wdychania. Regularne narażanie na działanie oparów w wysokim stężeniu może spowodować podrażnienia układu oddechowego oraz nieodwracalne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Wdychanie oparów/aerozoli o stężeniach przekraczających NDS, powoduje bóle głowy, zawroty, senność i mdłości i może prowadzić do utraty przytomności lub śmierci. Unikać kontaktu ze skórą i ubraniem.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| 11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego |  |
| Niedostępne.                                                      |  |
| 11.2.2 Inne informacje                                            |  |
| Niedostępne.                                                      |  |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                           | Wynik                                | Gatunki                                            | Narażenie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Octan butylu                                                                                                                       | Toksyczność ostra LC50 18 mg/l       | Ryba                                               | 96 godzin |
| bis[ortofosforan(V)] trycynku                                                                                                      | Toksyczność ostra LC50 0.112 mg/l    | Ryba                                               | 96 godzin |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1%                                                                                                | Przewlekłe NOEC 0.026 mg/l           | Ryba                                               | 30 dni    |
| izopropylobenzen                                                                                                                   | LC50 9.2 mg/l                        | Ryba                                               | 96 godzin |
| 3-etoksypropionian etylu                                                                                                           | Toksyczność ostra LC50 60.9 mg/l     | Ryba                                               | 96 godzin |
| Mieszanina reakcyjna sebacynianu bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-4-piperydylu | EC50 1.68 mg/l                       | Glon                                               | 72 godzin |
| N,N'-etano-1,2-diylbis(12-hidroksyoktadekano-1-amid)                                                                               | LC50 0.9 mg/l                        | Ryba                                               | 96 godzin |
|                                                                                                                                    | Toksyczność ostra EC50 29 do 43 mg/l | Glon - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>      | 72 godzin |
|                                                                                                                                    | Toksyczność ostra EC50 94 mg/l       | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>                 | 48 godzin |
| tlenek cynku                                                                                                                       | Toksyczność ostra EC50 0.17 mg/l     | Glon                                               | 72 godzin |
|                                                                                                                                    | Toksyczność ostra EC50 0.481 mg/l    | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i> - Nowonarodzony | 48 godzin |
|                                                                                                                                    | Przewlekłe NOEC 0.017 mg/l           | Glon                                               | 72 godzin |
|                                                                                                                                    | Słodka woda                          |                                                    |           |

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

| Nazwa produktu/składnika                              | Test               | Wynik                 | Dawka | Inoculum |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------|
| Octan butylu                                          | TEPA and OECD 301D | 83 % - Łatwo - 28 dni | -     | -        |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1%                   | -                  | 78 % - 28 dni         | -     | -        |
| izopropylobenzen                                      | -                  |                       | -     | -        |
| N,N'-etano-1,2-diylbis (12-hidroksyoktadekano-1-amid) | -                  | 63 % - 28 dni         | -     | -        |

Wnioski/Podsumowanie : Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.

| Nazwa produktu/składnika                             | Okres połowicznego rozkładu w środowisku wodnym | Fotoliza | Podatność na rozkład biologiczny |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Octan butylu                                         | -                                               | -        | Łatwo                            |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1%                  | -                                               | -        | Łatwo                            |
| izopropylobenzen                                     | -                                               | -        |                                  |
| 3-etoksypropionian etylu                             | -                                               | -        | Łatwo                            |
| N,N'-etano-1,2-diylbis(12-hidroksyoktadekano-1-amid) | -                                               | -        | Łatwo                            |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika                             | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potencjalne |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Octan butylu                                         | 2.3                | -          | Niskie      |
| Węglowodory, C9, aromatyczne < 0.1%                  | 3.7 do 4.5         | 10 do 2500 | Wysokie     |
| izopropylobenzen                                     |                    |            |             |
| 3-etoksypropionian etylu                             | 1.47               | -          | Niskie      |
| N,N'-etano-1,2-diylbis(12-hydroksyoktadekano-1-amid) | >6                 | -          | Wysokie     |

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda (K<sub>oc</sub>) : Niedostępne.

Mobilność : Niedostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich stosownych organów.

**Odpady niebezpieczne** : Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

Opakowanie

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

| Rodzaj opakowania | Europejski katalog Odpadów (EWC) |
|-------------------|----------------------------------|
| Pojemnik          | 15 01 04 opakowania z metali     |

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specjalne środki ostrożności | : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Opary pozostałości produktu mogą tworzyć wewnątrz pojemnika atmosferę wysoce łatwopalną albo wybuchową. Nie ciąć, nie spawać i nie szlifować używanych pojemników jeśli nie zostały one dokładnie wyczyszczone od wewnątrz. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. Informacje dotyczące transportu

|                                            | ADR/RID      | ADN          | IMDG                           | IATA                                                               |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN1263       | UN1263       | UN1263                         | UN1263                                                             |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | FARBA        | FARBA        | PAINT                          | PAINT                                                              |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | 3            | 3            | 3                              | 3                                                                  |
| 14.4 Grupa pakowania                       | III          | III          | III                            | III                                                                |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska             | Tak.         | Tak.         | Yes.                           | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Substancje zanieczyszczające wody morskie  | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | (trizinc bis (orthophosphate)) | Not applicable.                                                    |

Informacje dodatkowe

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                              | : Oznakowanie, że substancja jest niebezpieczna dla środowiska, nie jest wymagane, kiedy jest przewożona w ilości ≤5 l lub ≤5 kg.          |
| Kod ograniczeń przewozu przez tunele | : (D/E)                                                                                                                                    |
| ADN                                  | : Oznakowanie, że substancja jest niebezpieczna dla środowiska, nie jest wymagane, kiedy jest przewożona w ilości ≤5 l lub ≤5 kg.          |
| IMDG                                 | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                    |
| IATA                                 | : Oznakowanie, że substancja jest niebezpieczna dla środowiska, może się pojawić, jeśli jest to wymagane przez inne przepisy transportowe. |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | : <b>Transport na terenie użytkownika:</b> należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

14. Informacje dotyczące transportu

14.7 Transport morski : Nie dotyczy.  
luzem zgodnie z  
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

[Rozporządzenie UE \(WE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń](#)

[Aneks XIV](#)  
Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.  
[Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy](#)  
Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ograniczenia dotyczące : Nie dotyczy.  
produkcji, wprowadzania  
do obrotu i stosowania  
niektórych  
niebezpiecznych  
substancji, preparatów i  
wyrobów

Wybuchowe prekursory : Nie dotyczy.

[Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej \(1005/2009/UE\)](#)

Nie wymieniony.  
VOC dla mieszanin : IIA/j. Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do szczególnych zastosowań końcowych, np.  
gotowych do użytku Podłóg. Wartości limitów UE: 500 g/l (2010.)  
Produkt ten zawiera maksymalnie 500 g/l VOC.

[Dyrektywa Seveso](#)  
Niniejszy produkt znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.  
[Kryteria zagrożenia](#)

| Kategoria |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

[Przepisy narodowe](#)

Odnośniki : 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010, z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE 2010 L 133/1).  
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenia GHS). (Dz. Urz.UE 2008 L 135/1)  
3. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31, załącznik II, wraz z późniejszymi zmianami. (Dz.Urz.UE 2006 L 396)  
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322, wraz z późniejszymi zmianami)  
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 Nr 11 poz. 86) wraz z późniejszymi zmianami.

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 nr 852 )
- 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018 nr 2231 )
- 8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 20 poz 106).
- 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2018 nr 799 )
- 10. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018 poz. 1286)
- 11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964)
- 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)
- 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
- 14. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1381) wraz z późniejszymi zmianami
- 15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami).
- 16. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162 wraz z późniejszymi zmianami).
- 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332) wraz z późniejszymi zmianami.
- 18. Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z 2005 r.)
- 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33/2011, poz. 166)
- 20. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz. Urz. UE L. 2009 235/1)
- 21. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE 2011 L 83/1)
- 22. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2012 L 179/3)
- 23. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2013 L 149/1)
- 24. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

25. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

15.2 Ocena bezpieczeństwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacj

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

- ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
- CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
- DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
- EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
- PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
- RRN = Numer rejestracyjny REACH
- PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
- vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
- ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
- ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
- IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
- IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja                                                                           | Uzasadnienie                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Na podstawie danych testowych<br>Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji |

Pełny tekst zwrotów H

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br><br>H317<br>H335<br>H336<br>H361f<br>H400<br>H410<br><br>H411<br><br>H412<br><br>EUH066 | Łatwopalna ciecz i pary.<br>Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.<br>Może powodować reakcję alergiczną skóry.<br>Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.<br>Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.<br>Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.<br>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.<br>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.<br>Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.<br>Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

|                 |             |                                |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Kod             | : SDS-491-s | Data wydania/Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024 |
| TEMADUR SC-F 50 |             |                                |                  |

SEKCJA 16: Inne informacji

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWAŁE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1          |
| Aquatic Chronic 1 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1      |
| Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2      |
| Aquatic Chronic 3 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3      |
| Asp. Tox. 1       | ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJĄ - Kategoria 1                                |
| Flam. Liq. 3      | SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 3                                    |
| Repr. 2           | DZIAŁANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOŚĆ - Kategoria 2                              |
| Skin Sens. 1      | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1                                   |
| Skin Sens. 1A     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A                                  |
| Skin Sens. 1B     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B                                  |
| STOT SE 3         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3 |

Historia

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Data wydania/ Data aktualizacji | : 14 Marzec 2024  |
| Data poprzedniego wydania       | : 12 Styczeń 2024 |
| Przygotowane przez              | : EHS             |
| Wersja                          | : 1.01            |

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w przedmiotowej karcie charakterystyki oparto na obecnym stanie wiedzy technicznej i naukowej. Celem tych informacji jest zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania określonych w tej karcie charakterystyki zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do dostarczanych przez nas produktów, w tym zalecanych środków ostrożności związanych z ich używaniem i przechowywaniem. Karta charakterystyki nie stanowi specyfikacji technicznej produktu i w żadnym wypadku nie może być wykorzystywana jako dokument gwarancyjny produktu. Niezastosowanie się do zasad opisanych w przedmiotowej karcie charakterystyki, w tym w szczególności w zakresie stosowania odpowiednich środków ostrożności czy właściwego używania produktów, zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za poniesione szkody.