

DX814

El flexibilizador universal DX814, cuando se usa según lo recomendado, forma un revestimiento que soporta el maltrato habitual producido por los golpes y las flexiones sobre capas de fondo y recubrimientos finales durante y después de la instalación de la pieza.



Preparación

- En sustratos de plástico descubierto, aplique el promotor de adherencia para plásticos adecuado de PPG antes de aplicar la capa de fondo o recubrimiento final flexibilizado.
- Si el DX814 se almacena en un área fría, se debe esperar que alcance la temperatura ambiente y se debe agitar antes de usar.
- Consulte el boletín de producto específico de capas de fondo, revestimientos transparentes o revestimientos de color para conocer la proporción de mezcla adecuada con DX814.

Datos técnicos:

Color	Líquido transparente
Uso previsto	Aditivo de flexibilizador
COV (empacado)	5.06 lb/ gal de EE. UU. (607 g/l)
Sólidos por peso	34.1%
Sólidos por volumen	29.9%

DX814

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas.

Importante: El contenido de este paquete debe mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entienda los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. Utilizar una técnica de rociado inadecuada puede provocar condiciones peligrosas. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones físicas o incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE.UU. LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL 1 (514) 645-1320

Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesional capacitado que utilice el equipo apropiado, y no se deben vender al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben considerarse como representaciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.

Acabado Automotriz PPG
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
800.647.6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
888.310.4762

Búsquenos en Internet:



www.ppgrefinish.com

PPG Automotive Refinish

Bringing innovation to the surface.™

El logotipo de PPG, *Bringing innovation to the surface* y DELTRON® son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.

© 2015 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados.

Información del producto vigente a partir de mayo de 2015

