

GUIDES DES COLORANTS NLP-X35

Bulletin technique CPCTB22F

Le NLP-X35 est une base d'apprêt alkyde à forte adhérence et à 3,5 lb/gal de COV. Ce produit doit être coloré avec 14 oz de n'importe quelle combinaison de concentrés de couleurs de la série H des Revêtements de qualité commerciale (CPC).

Après la mise à la teinte, cochez la case sur l'étiquette pour montrer que la couleur a été mélangée.
LES FORMULES CI-DESSOUS SONT EN GRAMMES CUMULATIFS.

NOIR

HB — 442,4 g

BLANC CASSÉ

HB — 0,7 g
HC — 13,3 g
HF — 14,0 g
HW — 828,3 g

ROUGE OXYDE

HB — 20,4 g
HF — 902,5 g

JAUNE OXYDE

HB — 1,3 g
HC — 586,3 g
HF — 590,4 g
HW — 665,8 g

VERT

HC — 192,7 g
HD — 479,7 g
HW — 587,2 g

BLEU MOYEN

HB — 15,1 g
HE — 293,2 g
HW — 563,8 g

Remarque : Les échantillons représentent approximativement les couleurs réelles après leur mise à la teinte.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle de PPG, au 1 800 647-6050.

PPG Canada Inc.
Revêtements commerciaux
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762

PPG Industries
Revêtements commerciaux
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

© 2017 PPG Industries

Le *logo de PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.