

Flexibilizador Universal

SL814

El flexibilizador universal SL814 de ONECHOICE®, cuando se usa según lo recomendado, forma un revestimiento que soporta la flexión normal sobre la capa base y el revestimiento final durante y después de la instalación de la pieza.



Características y ventajas

- Brinda flexibilidad cuando se rocía sobre plástico
- Soporta los golpes y flexiones normales durante y después de la instalación de piezas plásticas
- Permite hacer un trabajo bien hecho
- Satisfacción del cliente
- Versatilidad y confiabilidad

Productos compatibles

El flexibilizador universal SL814 de *OneChoice* está diseñado para usarse con capas de fondo, revestimientos finales y transparentes de las marcas DELTRON® y GLOBAL REFINISH SYSTEM™.

Nota: Cuando use el flexibilizador universal SL814 con los productos recomendados, consulte los boletines técnicos específicos de los productos para conocer las instrucciones de aplicación.

Instrucciones de uso

Superficie Preparación:



La preparación adecuada es un factor crítico para el éxito de la reparación

- En sustratos de plástico descubierto, aplique el promotor de adherencia para plásticos adecuado de PPG antes de aplicar la capa de fondo o recubrimiento final flexibilizado.
- Si el SL814 se almacena en un área fría, debe esperar que alcance la temperatura ambiente y agitarlo antes de usarlo.

Proporción de mezcla:

Consulte el boletín de producto específico de capas de fondo, transparentes o de color para conocer la proporción de mezcla adecuada con SL814.

Pistola de rociado Ajuste de la pistola:



Consulte el boletín de producto específico de capas de fondo, transparentes o de color para conocer el ajuste adecuado de la pistola con SL814.

Aplicación:



Consulte el boletín de producto específico de capas base, revestimientos transparentes o color para conocer el número recomendado de capas.

Tiempos de secado:



Consulte el boletín de producto específico de capas base, revestimientos transparentes o color para conocer los tiempos de secado recomendados.

Equipo Limpieza:

Las pistolas de rociado, los tapones de las pistolas, los envases de almacenamiento, etc. se deben limpiar cuidadosamente después de cada uso con un solvente de limpieza apropiado de PPG.

Datos técnicos:

Color:	Transparente líquido
Uso previsto:	Aditivo flexibilizador
COV (Paquete):	5.06 lb/ gal de EE. UU. (607 g/l)
Sólidos por peso:	34.1%
Sólidos por volumen:	29.9%

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (SDS) y las etiquetas.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL (514) 645-1320

Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado y no se deben vender al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser considerados como representaciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.

PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario Canada L5J 1K5

El logotipo de PPG, *Bringing innovation to the surface*, *Deltron*, *Global Refinish System* y *OneChoice* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.