

Pasta de lijado

# SX1002

SX1002 de ONECHOICE® sirve para ayudarles a los técnicos en acabados a preparar de forma completa y rápida las superficies automotrices pintadas o aplicar mezclas.



### Características y ventajas

- Empaquetado listo para usar
- Tubos dispensadores de fácil uso: 16 onzas líquidas
- Abrasión rápida y acción de corte
- Lija de grano 1000 a 1200 aproximadamente
- Funciona muy bien en acabados o mezclas

### Superficies compatibles

- Superficies de fabricantes de equipo original
- Superficies automotrices curadas y secas
- Metales férreos y no férreos
- Superficies plásticas automotrices

*Nota: Cuando aplique capas base y revestimientos finales PPG sobre sustratos plásticos, consulte los boletines técnicos específicos de los productos para conocer las instrucciones de aplicación.*

### Productos compatibles

- La pasta de lijado SX1002 sirve en todos los sistemas de PPG y NEXA AUTOCOLOR®.

**Datos técnicos:**

**Propiedades:**



- SWX350 viene lista para usar.
- Lave con agua y jabón la superficie.
- Limpie la superficie con el limpiador PPG apropiado.
- Humedezca en agua una almohadilla abrasiva fina.
- Aplique una pequeña cantidad de pasta de lijado SX1002 en la almohadilla abrasiva.
- Raspe la superficie por completo. Si es necesario, vuelva a aplicar agua y el limpiador PPG adecuado.
- Limpie toda la superficie con el limpiador PPG adecuado en una sola dirección.

**Datos técnicos:**

**Propiedades:**

**Combinaciones listas para usarse:**

**SX1002**

Proporción de volumen	Tal y como está
Uso previsto	Pasta de lijado
COV real (g/l)	41
COV real (lb/ gal de EE. UU.)	0.34
Sólidos por volumen	27.0
Sólidos por peso	46.8

**Importante:**

Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. Utilizar una técnica de rociado inadecuada puede generar condiciones peligrosas. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones físicas o incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

**Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y las etiquetas.**

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL (514) 645-1320

Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado y no se deben vender al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben considerarse declaraciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.

**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™

PPG Industries  
19699 Progress Drive  
Strongsville, OH 44149

PPG Canada Inc.  
2301 Royal Windsor Drive Unit #6  
Mississauga, Ontario Canada L5J 1K5

El logotipo de PPG, *Bringing innovation to the surface*, *OneChoice* y *Nexa Autocolor* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.