

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 7 februari 2024

Version : 1.01



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : TEMAFLOOR 150

Produktkod : SDS-102-s

Andra identifieringssätt

SKU-10202290360; SKU-10270000360T; SKU-10273230360; SKU-10273260360

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde : Industriellt bruk, Yrkesmässig användning.

Användning av ämnet eller blandningen : Beläggning.

Icke rekommenderade användningssätt : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tikkurila Oyj  
P.O. Box 53  
FI-01301 VANTAA  
FINLAND  
Tel. +358 20 191 2000

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Nationell kontakt

Tikkurila Sverige AB  
120 86 Stockholm  
Sweden  
Telefon +46 (0)8 7756000

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411


Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.  
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | :<br>                                                                                                                                                                    |
| Signalord                                                                                                                          | : Varning                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                |
| Förebyggande                                                                                                                       | : Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön.<br>Undvik att inandas ånga. Tvätta grundligt efter användning.                                                                                                      |
| Åtgärder                                                                                                                           | : Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Förvaring                                                                                                                          | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avfall                                                                                                                             | : Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.<br>P280, P273, P261, P264, P391, P501                                                                                            |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>Oxirane, 2-(chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]<br>Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine<br>maleinsyraanhydrid |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                             |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                          |

2.3 Andra faror

|                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB | : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering        | : Inte känd.                                                                |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                                    | Identifierare                                                                           | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                             | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)<br>fenyl]propan                                                             | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EG: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2  | ≥25 - ≤50   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                 | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                                                   | [1]     |
| bensylalkohol                                                                                         | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EG: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Index: 603-057-00-5   | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                             | ATE [Oral] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inandning<br>(damm eller aerosol)] = 1.5 mg/l                               | [1]     |
| oxiran, mono[<br>(C12-14-alkyloxi)metyl]<br>derivat                                                   | REACH #:<br>01-2119485289-22<br>EG: 271-846-8<br>CAS: 68609-97-2<br>Index: 603-103-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                           | [1]     |
| Oxirane, 2-(chloromethyl)-,<br>polymer with α-hydro-ω-<br>hydroxypoly[oxy(methyl-<br>1,2-ethanediyl)] | CAS: 9072-62-2                                                                          | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                 | -                                                                                                           | [1]     |
| Fatty acids, tall-oil, compds.<br>with oleylamine                                                     | REACH #:<br>01-2119974148-28<br>EG: 288-315-1<br>CAS: 85711-55-3                        | <0.10       | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 2, H373 (mag-<br>tarmkanal) (oral)                                                                                                                                                                      | -                                                                                                           | [1]     |
| maleinsyraanhydrid                                                                                    | REACH #:<br>01-2119472428-31<br>EG: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Index: 607-096-00-9   | ≤0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(andningsorganen)<br>(inandning)<br>EUH071<br><b>Se avsnitt 16 för<br/>ovannämnda<br/>faroangivelser i<br/>fulltext.</b> | ATE [Oral] = 400 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%                                                    | [1] [2] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt  
[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde  
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.  
SUB koder representerar ämnena utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                  | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                                                                              |
| Inhalation                          | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.                                                  |
| Hudkontakt                          | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                                                                      |
| Förtäring                           | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                 |
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                    |
| Inhalation         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Hudkontakt         | : Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.   |
| Förtäring          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Tecken/symtom på överexponering

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |
| Inhalation         | : Ingen specifik data.                                                                        |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad                            |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                        |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

|           |             |                                |                   |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod       | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR | 150         |                                |                   |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. |
| Olämpliga släckmedel | : Inte känd.                                                 |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>svaveloxider<br>halogenerade föreningar<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                             |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                             |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För annan personal än räddningspersonal | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal                   | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                              |

6.2 Miljöskyddsåtgärder

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Litet utsläpp | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stort utsläpp                     | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.<br>Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.<br>Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder            | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. |
| Råd om allmän yrkeshygien | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                             |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

: Lagra inte vid temperatur som överskrider: 50°C (122°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

| Hygieniska gränsvärden         |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktens/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                         |
| maleinsyraanhydrid             | AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). Orsakar hudallergi.<br>KGV: 0.4 mg/m³ 15 minuter.<br>KGV: 0.1 ppm 15 minuter.<br>NGV: 0.2 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV: 0.05 ppm 8 timmar. |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rekommenderade<br/>kontrollåtgärder</b> | : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi)<br>Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen)<br>Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Produkstens/<br>beståndsdelens namn               | Typ  | Exponering           | Värde              | Population                         | Effekter  |
|---------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]<br>propan         | DNEL | Långvarig Inhalation | 12.25 mg/m³        | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Inhalation | 12.25 mg/m³        | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 8.33 mg/kg bw/dag  | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Dermal     | 8.33 mg/kg bw/dag  | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.571 mg/kg bw/dag | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Dermal     | 3.571 mg/kg bw/dag | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Oral       | 0.75 mg/kg bw/dag  | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.75 mg/kg bw/dag  | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 89.3 µg/kg bw/dag  | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Oral       | 0.5 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.75 mg/kg bw/dag  | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.87 mg/m³         | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 4.93 mg/m³         | Arbetare                           | Systemisk |
| bensylalkohol                                     | DNEL | Långvarig Oral       | 4 mg/kg bw/dag     | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 4 mg/kg bw/dag     | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 5.4 mg/m³          | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 8 mg/kg bw/dag     | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Oral       | 20 mg/kg bw/dag    | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Dermal     | 20 mg/kg bw/dag    | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 22 mg/m³           | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Inhalation | 27 mg/m³           | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Dermal     | 40 mg/kg bw/dag    | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Kortvarig Inhalation | 110 mg/m³          | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Oral       | 0.5 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |
| oxiran, mono[<br>(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat   | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.5 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.87 mg/m³         | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 1 mg/kg bw/dag     | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 3.6 mg/m³          | Arbetare                           | Systemisk |
| Fatty acids, tall-oil, compds.<br>with oleylamine | DNEL | Långvarig Oral       | 0.012 mg/kg bw/dag | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.012 mg/kg bw/dag | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.024 mg/kg bw/dag | Arbetare                           | Systemisk |
| maleinsyraanhydrid                                | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.4 mg/m³          | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.4 mg/m³          | Arbetare                           | Lokal     |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.05 mg/m³         | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Oral       | 0.06 mg/kg bw/dag  | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.08 mg/m³         | Allmän population                  | Lokal     |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.081 mg/m³        | Arbetare                           | Lokal     |
|                                                   | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.081 mg/m³        | Arbetare                           | Systemisk |



|  |      |                      |                       |                   |           |
|--|------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
|  | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.1 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 0.1 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.1 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 0.2 mg/kg bw/dag      | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.2 mg/kg bw/dag      | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare          | Systemisk |

| <b>Produkts/beståndsdelens namn</b>                             | <b>Typ</b> | <b>Medium specificerat</b> | <b>Värde</b>    | <b>Metod specificerad</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan<br><br>maleinsyraanhydrid | -          | Sötvatten                  | 0.006 mg/l      | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Havsvatten                 | 0.001 mg/l      | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Sötvattenssediment         | 0.996 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning        |
|                                                                 | -          | Havsvattenssediment        | 0.1 mg/kg dwt   | Jämviktsfördelning        |
|                                                                 | -          | Jord                       | 0.196 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning        |
|                                                                 | -          | Avloppsreningsverk         | 10 mg/l         | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Sekundär förgiftning       | 11 mg/kg        | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Sötvatten                  | 0.1 mg/l        | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Havsvatten                 | 0.01 mg/l       | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Avloppsreningsverk         | 44.6 mg/l       | Bedömningsfaktorer        |
|                                                                 | -          | Sötvattenssediment         | 0.334 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning        |
|                                                                 | -          | Havsvattenssediment        | 0.033 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning        |
|                                                                 | -          | Jord                       | 0.042 mg/kg dwt | Jämviktsfördelning        |

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

**Individuella skyddsåtgärder**

**Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

**Hudskydd**

**Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

**Handskar** : butylgummi



|           |             |                                |                   |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod       | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR | 150         |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andningsskydd                    | : Används tillsammans med lämplig ventilation. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Typ av mask: helmask halvmask Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) partikelfilter P3 Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

Färg

Lukt

Lukttröskel

Smältpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns

Flampunkt

Självantändningstemperatur

Sönderfallstemperatur

PH-värde

Viskositet

Löslighet

: Vätska.

: Olika

: Karaktäristisk.

: Ej tillgängligt.

: Kan börja stelna vid följande temperatur: 8 till 12°C (46.4 till 53.6°F) Detta är baserat på data för följande beståndsdel: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan. Vägt medeltal: 4.04°C (39.3°F)

: >37.78°C

: Ej tillgängligt.

: Största kända intervallen: Nedre: 1.3% Övre: 13% (benzylalkohol)

: Sluten degel: Ej tillämbart.

:

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

: Ej tillämbart.

: Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

:

| Ingående ämnen | °C  | °F    | Metod |
|----------------|-----|-------|-------|
| benzylalkohol  | 436 | 816.8 |       |

| Media        | Resultat  |
|--------------|-----------|
| kallt vatten | Ej löslig |

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Ångtryck

Avdunstningshastighet

Relativ densitet

Ångdensitet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Partikelegenskaper

Median partikelstorlek

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

: Ej tillämbart.

:

| Ingående ämnen                                                                             | Ångtryck vid 20 °C |      |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|--------------------|-----|-------|
|                                                                                            | mm Hg              | kPa  | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| Oxirane, 2-(chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 5.6                | 0.75 |       |                    |     |       |

: 0.007 (benzylalkohol) jämfört med butylacetat

: 1.83

: Högsta kända värdet: 11.7 (Luft = 1) (2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan). Vägt medeltal: 10.72 (Luft = 1)

: Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.

: Produkten utgör ingen oxidationsrisk.

: Ej tillämbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider svaveloxider halogenerade föreningar metalloxid/oxider     |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
| Akut toxicitet                                                      |

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produkts/beståndsdelens namn                                                               | Resultat                       | Arter | Dos         | Exponering |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan                                                      | LD50 Dermal                    | Kanin | 23000 mg/kg | -          |
| bensylalkohol                                                                              | LD50 Oral                      | Råtta | 15000 mg/kg | -          |
|                                                                                            | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | >4178 mg/m³ | 4 timmar   |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat                                                | LD50 Dermal                    | Kanin | 2000 mg/kg  | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 1.23 g/kg   | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 17100 mg/kg | -          |
| Oxirane, 2-(chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | LD50 Dermal                    | Kanin | >2000 mg/kg | -          |
| maleinsyraanhydrid                                                                         | LD50 Dermal                    | Kanin | 2620 mg/kg  | -          |
|                                                                                            | LD50 Oral                      | Råtta | 400 mg/kg   | -          |

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Irritation/Korrosion

| Produkts/beståndsdelens namn          | Resultat                           | Arter | Poäng | Exponering | Observation |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | Ögon - Svagt irriterande           | Kanin | -     | 24 timmar  | -           |
|                                       | Ögon - Rodnad på bindhinnan i ögat | Kanin | 0.4   | 24 timmar  | -           |
|                                       | Hud - Ödem                         | Kanin | 0.5   | 4 timmar   | -           |
|                                       | Hud - Hudrodnad/Sårskorpa          | Kanin | 0.8   | 4 timmar   | -           |
|                                       | Hud - Svagt irriterande            | Kanin | -     | 4 timmar   | -           |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Ögon** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Allergiframkallande

| Produkts/beståndsdelens namn                | Exponeringsväg | Arter   | Resultat            |
|---------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan       | hud            | Mus     | Allergiframkallande |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat | hud            | Marsvin | Allergiframkallande |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Mutagenicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Cancerogenitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Reproduktionstoxicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Fosterskador

- Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Förtäring : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Hudkontakt : Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

- Inhalation : Ingen specifik data.
- Förtäring : Ingen specifik data.
- Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad
- Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
rodnad

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
- Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
- Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

- Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
- Allmänt : Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.
- Cancerogenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Reproduktionstoxicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information : Ej tillgängligt.

Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetlöshet eller död.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn              | Resultat                                | Arter                          | Exponering            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan       | Akut LC50 1.8 mg/l Sötvatten            | Daphnia - <i>daphnia magna</i> | 48 timmar             |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat | Kronisk NOEC 0.3 mg/l<br>LC50 >100 mg/l | Daphnia<br>Fisk                | 21 dagar<br>96 timmar |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

| Produktens/beståndsdelens namn        | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|---------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | -                      | -       | Inte lättnedbrytbar     |
| bensylalkohol                         | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn              | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|---------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| bensylalkohol                               | 0.87               | -   | Låg       |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat | 3.77               | -   | Låg       |
| maleinsyraanhydrid                          | -2.78              | -   | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>) : Ej tillgängligt.

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder         | : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshandlings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshandlingsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter. |
| Farligt avfall                    | : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Europeiska avfallskatalogen (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfallskod                        | Avfallsbeteckning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08 01 11*                         | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förpackning                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avfallsbehandlingsmetoder       | : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.                                                                                                                                                 |
| Förpackningstyp                 | Europeiska avfallskatalogen (EWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Behållare                       | 15 01 04 Metallförpackningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Speciella försiktighetsåtgärder | : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. |

14. Transportinformation

|                                   |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ADR/RID                                                                                | ADN                                                                                    | IMDG                                                                                                | IATA                                                                                                |
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN3082                                                                                 | UN3082                                                                                 | UN3082                                                                                              | UN3082                                                                                              |
| 14.2 Officiell transportbenämning | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan) | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane) |
| 14.3 Faroklass för transport      | 9                                                                                      | 9                                                                                      | 9                                                                                                   | 9                                                                                                   |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III                                                                                    | III                                                                                    | III                                                                                                 | III                                                                                                 |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.                                                                                    | Ja.                                                                                    | Yes.                                                                                                | Yes.                                                                                                |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart.                                                                         | Ej tillämbart.                                                                         | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane)                                                            | Not applicable.                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare information |                                                                                                                                                                                                                       |
| ADR/RID                 | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till 4.1.1.8. |
| Tunnelkategori          | : (-)                                                                                                                                                                                                                 |



|               |             |                                |                   |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod           | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR 150 |             |                                |                   |

14. Transportinformation

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till 4.1.1.8. |
| IMDG | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.                       |
| IATA | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 och 5.0.2.8.        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart. |
|-------------------------------------------------------|------------------|

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Bilaga XIV  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor  
: Ej tillämbart.

Explosiva prekursorer : Ej tillämbart.  
Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.  
VOC för bruksfärdig blandning : IIA/j. Tvåkomponentfärg för särskilda applikationer, till exempel golv. EU-gränsvärden: 500 g/l (2010.)  
Denna produkt innehåller maximalt 500 g/l VOC.

Seveso Direktiv  
Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.  
Farlighetskriterier

|          |
|----------|
| Kategori |
| E2       |

Nationella föreskrifter

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenser | : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker; Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning | : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|

|           |             |                                |                   |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod       | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR | 150         |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                             | Skäl                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroorangivelserna i fulltext

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H334<br><br>H372<br>H373<br>H411<br>H412<br>EUH071 | Skadligt vid förtäring.<br>Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarliga ögonskador.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Frätande på luftvägarna. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2 | AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>LUFTVÄGSSENSIBILISERING - Kategori 1<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1B<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |             |                                |                   |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod       | : SDS-102-s | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 7 februari 2024 |
| TEMAFLOOR | 150         |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

Historik

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/          | : 7 februari 2024 |
| Revisionsdatum            |                   |
| Datum för tidigare utgåva | : 5 februari 2024 |
| Sammanställt av           | : EHS             |
| Version                   | : 1.01            |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.