

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 11 Heinäkuu 2023

Versio

: 1.02

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : SIGMADUR 540 HARDENER

Tuotekoodi : 00202721

#### Muu tunnistuskeino

Ei saatavilla.

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

Aineen ja/tai seoksen käyttö : Pinnoite.

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytyskeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 2.2 Merkinnät

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

|                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitusmerkit                                                                                                                        | : |   |
| Huomiosana                                                                                                                            | : | Varoitus                                                                                                                                                            |
| Vaaralausekkeet                                                                                                                       | : | Syttyvä neste ja höyry.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                                                                            |
| <u>Turvausekkeit</u>                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                     |
| Ennaltaehkäisy                                                                                                                        | : | Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.<br>Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä.                        |
| Pelastustoimenpiteet                                                                                                                  | : | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.                                                          |
| Varastointi                                                                                                                           | : | Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.                                                                                         |
| Jäte                                                                                                                                  | : | Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.<br>P210, P261, P304 + P312, P403 + P233, P501               |
| Vaaralliset ainesosat                                                                                                                 | : | <input checked="" type="checkbox"/> n-butyyliasetaatti                                                                                                              |
| Lisämerkinnät                                                                                                                         | : | Sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.                                                                                             |
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                       |
| <u>Erityiset pakkausvaatimukset</u>                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                     |
| Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla                                                                   | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                       |
| Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus                                                                                               | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                       |

2.3 Muut vaarat

|                                             |   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote täyttää PBT- tai vPvB-vaatimukset     | : | Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.        |
| Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta | : | Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| 3.2 Seokset | : | Seos |
|-------------|---|------|

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

| Tuotteen/ainesosan nimi    | Tunnisteet                                                                           | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                  | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t | Tyyppi  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| n-butyylisetaatti          | REACH #: 01-2119485493-29<br>ES: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeksi: 607-025-00-1 | ≥25 - ≤50       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                           | -                                             | [1] [2] |
| 2-etyyliheksyyliakrylaatti | REACH #: 01-2119453158-37<br>ES: 203-080-7<br>CAS: 103-11-7<br>Indeksi: 607-107-00-7 | ≤0.30           | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit. | -                                             | [1]     |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritetty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus** : Poista piilolinssit, huuhtelee runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Hengitysteitse** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus** : Ei tunnettua merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Hengitysteitse** : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Ihokosketus** : Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa ärsyttää ja kuivattaa ihoa.

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieleminen                                  | : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.                                                                                                              |
| <u>Liiallisen altistuksen merkit/oireet</u> |                                                                                                                                                                 |
| Silmäkosketus                               | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                                                                         |
| Hengitysteitse                              | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>pahoinvointi tai oksetus<br>päänsärky<br>uneliaisuus/väsymys<br>huimaus/pyörrytys<br>tajuttomuus |
| Ihokosketus                                 | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>kuivuminen<br>halkeilu                                                                |
| Nieleminen                                  | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                                                                         |

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nieltä tai hengitetty. |
| Erityiskäsittelyt  | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>5.1 Sammutusaineet</u>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soveltuva sammutusaine                                      | : Käytä kuivakemikaaleja, CO <sub>2</sub> :ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soveltumaton sammutusaine                                   | : Älä käytä vesisuihkua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aineen tai seoksen vaarat                                   | : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran.                                                                                                                                                   |
| Vaaralliset palamistuotteet                                 | : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:<br>hiilen oksidit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet</u>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erityisvarotoimet palomiehille                              | : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä. |
| Erityiset palomiesten suojavarusteet                        | : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojaruustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.                                                                        |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet.
- Pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.

- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Pieni vuoto : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.
- Suuri vuoto : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkyneet kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.  
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.  
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Suojatoimet : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä niele. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.
- Ohjeet yleisestä työhygieniasta : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

**7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet** : Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

**7.3 Erityinen loppukäyttö**  
Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**  
**HTP-arvot**

| Tuotteen/ainesosan nimi                              | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> butyyliasetaatti | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br>HTP-arvot 15 min: 960 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 15 min: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 8 h: 720 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 150 ppm 8 tuntia. |

**Suositteluvat tarkkailumenetelmät** : ☒ Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien oveltamiseen ja käyttöön Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä.

| DNEL                                                 |        |                              |             |             |             |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tuotteen/ainesosan nimi                              | Tyyppi | Altistus                     | Arvo        | Populaatio  | Vaikutukset |
| <input checked="" type="checkbox"/> butyyliasetaatti | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³   | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³   | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                      | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 600 mg/m³   | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                      | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 600 mg/m³   | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 11 mg/m³    | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Lyhytaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Pitkäaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Lyhytaikainen Ihon           | 6 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                      | DNEL   | Lyhytaikainen Ihon           | 6 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
| Finnish (FI)                                         |        | Finland                      | Suomi       | 6/16        |             |

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                            |      |                                        |                |             |             |
|----------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 2-etyyliheksyyliakrylaatti | DNEL | kautta<br>Lyhytaikainen Ihon<br>kautta | 11 mg/kg/vrk   | Työntekijät | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 35.7 mg/m³     | Yleisö      | Paikallinen |
|                            | DNEL | Lyhytaikainen<br>Hengitysteitse        | 300 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |
|                            | DNEL | Lyhytaikainen<br>Hengitysteitse        | 300 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 300 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|                            | DNEL | Lyhytaikainen<br>Hengitysteitse        | 600 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|                            | DNEL | Lyhytaikainen<br>Hengitysteitse        | 600 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen Ihon<br>kautta           | 3.4 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen Ihon<br>kautta           | 7 mg/kg/vrk    | Työntekijät | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 12 mg/m³       | Yleisö      | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 48 mg/m³       | Työntekijät | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen Suun<br>kautta           | 0.23 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen Ihon<br>kautta           | 2.34 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen Ihon<br>kautta           | 6.5 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|                            | DNEL | Lyhytaikainen<br>Hengitysteitse        | 38 mg/m³       | Työntekijät | Paikallinen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 4.5 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |
|                            | DNEL | Pitkäaikainen<br>Hengitysteitse        | 38 mg/m³       | Työntekijät | Paikallinen |

PNEC

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tyyppi | Alueen tiedot              | Arvo         | Menetelmän tiedot |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------|
| n-butyyliasetaatti      | -      | Makea vesi                 | 0.18 mg/l    | -                 |
|                         | -      | Merivesi                   | 0.018 mg/l   | -                 |
|                         | -      | Makean veden<br>sedimentti | 0.981 mg/kg  | -                 |
|                         | -      | Meriveden sedimentti       | 0.0981 mg/kg | -                 |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo        | 35.6 mg/l    | -                 |
|                         | -      | Maaperä                    | 0.0903 mg/kg | -                 |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

**Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet**

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygieniatoimenpiteet             | : Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Silmien tai kasvojen suojaus     | : Suojalasit sivusuojilla. Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ihonsuojaus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Käsien suojaus                   | : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot. |
| Käsineet                         | : Pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä on käytettävä seuraavantyyppisiä käsineitä:<br><br>Voidaan käyttää: butyylikumi<br>Ei suositella: nitrilikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kehonsuojaus                     | : Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Missä on syttymisvaara staattisesta sähköstä, käytä antistaattista suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sähkönpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja käsineet. Viittaa Euroopan standardiin EN 1149 lisätietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja testimenetelmistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muu ihonsuojaus                  | Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hengityksensuojaus               | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ympäristöaltistumisen torjuminen | : Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttävälle tasolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                    |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit                                                           |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) nro 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista |                           |       |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|----------|
| <u>Välitön myrkyllisyys</u>                                             |                           |       |              |          |
| Tuotteen/ainesosan nimi                                                 | Tulos                     | Laji  | Annos        | Altistus |
| n-butyyliasetaatti                                                      | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | >21.1 mg/l   | 4 tuntia |
|                                                                         | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | 2000 ppm     | 4 tuntia |
|                                                                         | LD50 Ihon kautta          | Kani  | >17600 mg/kg | -        |
|                                                                         | LD50 Suun kautta          | Rotta | 10.768 g/kg  | -        |
|                                                                         | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 8.5 g/kg     | -        |
|                                                                         | LD50 Suun kautta          | Rotta | 5.7 g/kg     | -        |
| 2-etyyliheksyyliakrylaatti                                              |                           |       |              |          |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Päätelmä/yhteenveto                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Ärsytys/Korroosio</u>                               |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    |                                                   |
| Iho                                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Silmät                                                 | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Hengitykseen liittyvä                                  | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Herkistyminen</u>                                   |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    |                                                   |
| Iho                                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Hengitykseen liittyvä                                  | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Perimää vaurioittava</u>                            |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Syöpää aiheuttavat vaikutukset</u>                  |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset</u>         |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Teratogeenisyys</u>                                 |                                                   |
| Päätelmä/yhteenveto                                    | : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| <u>Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen</u> |                                                   |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi    | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| n-butyylisasetaatti        | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| 2-etyyliheksyyliakrylaatti | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara

Ei saatavilla.

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot : Ei saatavilla.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Hengitysteitse : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Nieleminen : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.
- Ihokosketus : Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa ärsyttää ja kuivattaa ihoa.
- Silmäkosketus : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

- Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
pahoinvointi tai oksetus  
päänsärky  
uneliaisuus/väsymys  
huimaus/pyöritys  
tajuttomuus
- Nieleminen : Ei erityisiä tietoja.
- Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
kuivuminen  
halkeilu
- Silmäkosketus : Ei erityisiä tietoja.

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

- Mahdolliset välittömät vaikutukset : Ei saatavilla.
- Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset : Ei saatavilla.

Pitkäaikainen altistuminen

- Mahdolliset välittömät vaikutukset : Ei saatavilla.
- Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset : Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

- Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.
- Yleiset : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen.

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                                                                                                 | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Perimää vaurioittava                                                                                                           | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset                                                                                        | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Muut tiedot                                                                                                                    | : Ei saatavilla.                                                  |
| Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. |                                                                   |
| 11.2 Tiedot muista vaaroista                                                                                                   |                                                                   |
| 11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet                                                                               |                                                                   |
| Ei saatavilla.                                                                                                                 |                                                                   |
| 11.2.2 Muut tiedot                                                                                                             |                                                                   |
| Ei saatavilla.                                                                                                                 |                                                                   |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                             | Tulos                | Laji  | Altistus  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|
|  n-butyyliasetaatti | Akuutti LC50 18 mg/l | Kalat | 96 tuntia |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                               | Testi              | Tulos                       | Annos | Rokote |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|
|  n-butyyliasetaatti | TEPA and OECD 301D | 83 % - Helposti - 28 päivää | -     | -      |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                               | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus | Biohajoavuus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
|  n-butyyliasetaatti | -                        | -              | Helposti     |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                               | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Mahdollisesti aiheuttava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|
|  n-butyyliasetaatti | 2.3                | -   | Alhainen                 |
| 2-etyyliheksyyliakrylaatti                                                                            | 4.64               | -   | Suuri                    |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>) : Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| Vaarallinen jäte  | : Kyllä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Pakkaaminen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)       |
|---------------|-----------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06<br>sekalaiset pakkaukset |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityiset varotoimenpiteet | : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytuspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Höyry tuotejäämistä voi aiheuttaa erittäin helposti syttyvän tai räjähtävän ilmapiirin säiliön sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai rasita säiliöitä ellei niitä puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID                  | ADN                      | IMDG                   | IATA                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN-numero tai tunnistenumero             | UN1263                   | UN1263                   | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALIEN KALTAISET AINEET | MAALIEN KALTAISET AINEET | PAINT RELATED MATERIAL | PAINT RELATED MATERIAL |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | 3                        | 3                        | 3                      | 3                      |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III                      | III                      | III                    | III                    |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

14. Kuljetustiedot

|                                                   |                      |                         |                        |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.5 Ympäristövaarat<br>Merta saastuttavat aineet | Ei.<br>Ei sovelleta. | Kyllä.<br>Ei sovelleta. | No.<br>Not applicable. | No.<br>Not applicable. |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

Lisätiedot

- ADR/RID : Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.
- Tunnelikoodi : (D/E)
- ADN : Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa. Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.
- IMDG : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA : Ei tunnistettu.

- 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

- 14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.
- IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

- Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset
- Räjähteiden esiasteet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |

- NACE : Ei saatavilla.
- UC62 : Ei saatavilla.

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00202721      | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |                                                 |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                              | Perustelu                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H315<br>H317<br>H335<br>H336<br>EUH066 | Syttävä neste ja höyry.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                                                            |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2<br>IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1<br>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -<br>Katgoria 3 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Julkaisutiedot

Julkaisupäivä/ : 11 Heinäkuu 2023  
Tarkistuspäivä  
Edellinen päiväys : 28 Lokakuu 2022  
Tiedotteen laatija : EHS  
Versio : 1.02

Vastuuvapauslauseke

|                       |            |                              |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                 | : 00202721 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 11 Heinäkuu 2023 |
| SIGMADUR 540 HARDENER |            |                              |                    |

KOHTA 16: Muut tiedot

*Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.*