

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

Datum izdanja/Datum revizije

: 27 Studeni 2023

Verzija

: 22.02



## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda : PPG VIKOTE 56 BLACK 8000

Kod proizvoda : 00154023

#### Drugi načini identifikacije

Nije na raspolaganju.

### 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba proizvoda : Profesionalne aplikacije, Korišteno sprejanjem.

Uporaba supstance/smjese : Premazivanje.

Ne preporučive uporabe : Proizvod nije namijenjen, označen ili pakiran za upotrebu potrošačima.

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mail adresa osobe : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

odgovorne za ovaj STL

### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

#### Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

Broj telefona : +385 1 2348 342 Poison Control Centre. 112 in case of emergency.

#### Dobavljač

+31 20 4075210

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Definicija proizvoda : Mješavina

#### Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Lact., H362

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmijenjeno i dopunjeno.

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 00154023                        | Datum izdanja/Datum revizije : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000              |                                                |
| ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti |                                                |

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopćenog.  
Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

2.2 Elementi označivanja

Piktogrami opasnosti :

- Oznaka opasnosti : Upozorenje
- Oznaka upozorenja : Zapaljiva tekućina i para.  
Nadražuje kožu.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Može nadražiti dišni sustav.  
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.  
Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.  
Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznaka obavijesti

- Sprječavanje : Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Izbjegavati dodir tijekom trudnoće i dojenja.
- Postupanje : Sakupiti proliveno/rasuto.
- Skladištenje : Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
- Odlaganje : Odložiti sadržaj, spremnik u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim, međunarodnim propisima.  
P210, P273, P263, P391, P403 + P233, P501
- Opasni sastojci : Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen  
alkani, C14-17, klor
- Dodatna etiketa elemenata : Sadrži 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen, n-butil-metakrilat i metil-metakrilat. Može izazvati alergijsku reakciju.  
Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala : Nije primjenljiv.

Specijalni zahtjevi pakiranja

- Kontejneri moraju biti opremljeni kopčama koje djeca ne mogu otvoriti : Nije primjenljiv.
- Opipljivo upozorenje o opasnosti : Nije primjenljiv.

2.3 Ostale opasnosti

- Proizvod zadovoljava kriterije za PBT ili vPvB : Ova mješavina sadrži tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB, pogledajte odjeljak 3.2.
- Druge opasnosti koje ne rezultiraju u klasifikaciji : Dugotrajni ili opetovan kontakt može posušiti kožu i prouzročiti iritaciju.

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : Mješavina

| Naziv proizvoda/sastojka                          | Identifikatori                                                                                                      | % po težini | Klasifikacija                                                                                                                                                                  | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE) | Tip         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen          | REACH #: 01-2119455851-35<br>EZ: 918-668-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 64742-95-6                         | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | EUH066: C ≥ 20%                                                                                              | [1]         |
| ksilen                                            | EZ: 215-535-7<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 1330-20-7                                                       | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermalno] = 1700 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (pare)] = 11 mg/l                                              | [1] [2]     |
| alkani, C14-17, klor                              | REACH #: 01-2119519269-33<br>EZ: 287-477-0<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 85535-85-9<br>Indeks: 602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                                      | M [akutno] = 100<br>M [kronično] = 10                                                                        | [1] [3] [4] |
| etilbenzen                                        | REACH #: 01-2119489370-35<br>EZ: 202-849-4<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                    | ATE [Udisanjem (pare)] = 17.8 mg/l                                                                           | [1] [2]     |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen | REACH #: 01-2119962189-26<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 911674-82-3<br>Indeks: 616-198-00-2                 | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                                                                            | [1]         |
| n-butyl-metakrilat                                | REACH #: 01-2119486394-28<br>EZ: 202-615-1                                                                          | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                | -                                                                                                            | [1]         |
| Croatian (HR)                                     |                                                                                                                     | Croatia     | Hrvatska                                                                                                                                                                       | 3/20                                                                                                         |             |

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|                  |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                      |   |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| metil-metakrilat | CAS (Služba kemijskih abstrakata): 97-88-1<br>Indeks: 607-033-00-5<br><br>REACH #: 01-2119452498-28<br>EZ: 201-297-1<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 80-62-6<br>Indeks: 607-035-00-6 | ≤0.30 | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopćenog. | - | [1] [2] |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog značaja ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku, stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

Ksilen: Nekoliko registracija REACH obuhvaća registriranu tvar REACH kiselonskim izomerima, etilbenzenom (i toluenom). Ostale REACH Registracije uključuju: 01-2119555267-33 reakcijsku masu etilbenzena i m-ksilena i p-ksilena, 01-2119486136-34 Aromatski ugljikovodici, C8, 01-2119539452-40 reakcijska masa etilbenzena i ksilena.

Tip

- [1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu
- [2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu
- [3] Tvar ispunjava kriterije za PBT prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII
- [4] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII

Ova smjesa sadrži ≥ 1% titanijevog dioksida. Klasifikacija titanijevog dioksida iz Priloga VI. ne primjenjuje se na ovu smjesu u skladu s bilješkom 10.

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

SUB kode predstavljaju substance bez registriranih CAS brojeva.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

- Kontakt očima** : Skinite kontaktne leće, ispirati obilno s čistom, svježom vodom, držeći kapke razdvojene najmanje 10 minuta i odmah potražiti liječničku pomoć.
- Udisanje** : Izvesti na svježi zrak. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.
- Kontakt s kožom** : Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili upotrebiti neki priznati preparat za čišćenje kože. NE koristiti otapala ili razrjeđivače.
- Gutanje** : U slučaju gutanja, smjesta tražiti liječnički savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.
- Zaštita pružalaca prve pomoći** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukoliko se sumnja da su zagušljiva isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuću masku ili samostalni dišni aparat. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt očima                               | : Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udisanje                                    | : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može nadražiti dišni sustav.                                                                                                                                  |
| Kontakt s kožom                             | : Nadražuje kožu. Razlaganje masnoće sa kože.                                                                                                                                                                                                                           |
| Gutanje                                     | : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS).                                                                                                                                                                                                        |
| <u>Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontakt očima                               | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bol ili iritacija<br>suzenje<br>crvenilo                                                                                                                                                                               |
| Udisanje                                    | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>iritacija dišnog trakta<br>kašljanje<br>mučnina ili povraćanje<br>glavobolja<br>pospanost/umor<br>vrtoglavica/vertigo<br>nesvjestica<br>smanjena težina fetusa<br>povećanje fetalnih smrtnosti<br>malformacije kostiju |
| Kontakt s kožom                             | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>iritacija<br>crvenilo<br>suhoća<br>pucanje<br>smanjena težina fetusa<br>povećanje fetalnih smrtnosti<br>malformacije kostiju                                                                                           |
| Gutanje                                     | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>smanjena težina fetusa<br>povećanje fetalnih smrtnosti<br>malformacije kostiju                                                                                                                                         |

4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obavijesti liječniku | : Tretirati po simptomima. Kontaktirati liječnika specijalistu za otrove odmah ukoliko je osoba progutala ili udisala velike količine. |
| Specifični postupci  | : Nema specifičnog liječenja.                                                                                                          |

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>5.1 Sredstva za gašenje</u>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prikladna sredstva za gašenje                                   | : Koristiti suhu kemikaliju, CO <sub>2</sub> , vodeni sprej (maglu) ili pjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Neprikladna sredstva za gašenje                                 | : Ne koristiti vodeni spej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opasnosti od tvari ili smjese                                   | : Zapaljiva tekućina i para. Odljev u kanalizaciju može prouzročiti opasnost od požara ili eksplozije. U požaru ili pri grijanju, dolazi do povišenja tlaka i posuda može prsnuti, uz rizik eksplozije koja može uslijediti. Ovaj materijal je vrlo toksičan za vodene organizme s dugotrajnim efektima. Voda koja se koristi za gašenje vatre, kontaminirana ovim materijalom mora biti lokalizirana i spriječeno njeno istjecanje u bilo koji vodotok, kanalizaciju ili odvod. |

Kod : 00154023  
PPG VIKOTE 56 BLACK 8000

Datum izdanja/Datum revizije

: 27 Studeni 2023

## ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

**Opasni samozapaljivi proizvodi** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale:  
oksidi ugljika  
halogenirani spojevi  
metalni oksid/oksidi

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna mjere predostrožnosti za vatrogasce** : Smjesta izolirati mjesto događaja uklanjanjem svih osoba iz okoline incidenta u slučaju požara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukloniti kontejnere iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za održavanje kontejnera koji su izloženi požaru hladnima.

**Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji pokriva čitavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 će pružiti osnovnu razinu zaštite za kemijske incidente.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Evakuirati susjedne prostore. Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, pušenje ili plamenovi. Izbjegavati udisanje pare ili magle. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Staviti prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

**Za interventno osoblje** : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

: Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod prouzročio zagađenje okoliša (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti škodljivo za okoliš ukoliko je oslobođeno u velikim količinama. Sakupiti proliveno/rasuto.

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

**Malo izljevanje** : Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izlivanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa inertnim suhim materijalom i odložiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.

**Veliko izljevanje** : Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izlivanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Prići izlivenom sadržaju iz smjera puhanja vjetra. Spriječiti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupiti po slijedećem. Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada. Kontaminirani apsorbirajući materijal može predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.

**6.4 Uputa na druge odjeljke** : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigurnosne mjere                       | : Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Spriječiti izloženost - prije uporabe tražiti posebne upute. Izbjegavati dodir tijekom trudnoće ili dojenja. Ne gutati. Izbjegavati kontakt sa očima, kožom i odjećom. Izbjegavati udisanje pare ili magle. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Ne ulaziti u skladišne prostore i uska mjesta osim ako su adekvatno ventilirana. Čuvati u originalnom kontejneru ili odobrenom alternativnom napravljenom od kompatibilnog materijala, držanog čvrsto zatvorenim kad nije u upotrebi. Skladištiti i upotrebiti dalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora zapaljenja. Koristiti električnu (za ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu otpornu na eksploziju. Rabiti samo neiskreći alat. Primijeniti mjere opreza protiv elektrostatičkih pražnjenja. Prazni spremnici sadrže ostatke proizvoda i mogu biti opasni. Ne koristiti ponovno kontejner. |
| Savjet o općoj profesionalnoj higijeni | : Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Ukloniti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulazanja u prostore gdje se jede. Vidjeti također Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

: Skladištiti u slijedećem temperaturnom intervalu: 0 u 35°C (32 u 95°F). Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pića. Skladištiti pod ključem. Eliminirati sve izvore paljenja. Odijeliti od oksidirajućih materijala. Držati posudu čvrsto zatvorenu i zapečaćenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja. Ne skladištiti u neobilježenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Prije rukovanja ili primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidjeti Odjeljak 1.2 za identificirane uporabe.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

8.1 Nadzorni parametri

Profesionalne granice izlaganja

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                  |            | Vrijednosti granice izlaganja                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  ksilen |            | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 1/2021). [ksilen (svi izomeri)]</b><br><b>Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 442 mg/m³ 15 minute.<br>KGVI: 100 ppm 15 minute.<br>GVI: 221 mg/m³ 8 sati.<br>GVI: 50 ppm 8 sati. |          |
|                                                                                           | etilbenzen | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 1/2021). Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 884 mg/m³ 15 minute.<br>KGVI: 200 ppm 15 minute.<br>GVI: 442 mg/m³ 8 sati.<br>GVI: 100 ppm 8 sati.                                 |          |
| Croatian (HR)                                                                             |            | Croatia                                                                                                                                                                                                       | Hrvatska |
|                                                                                           |            | 7/20                                                                                                                                                                                                          |          |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 00154023           | Datum izdanja/Datum revizije : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |                                                |

|                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita |                                                                                                                                    |
| metil-metakrilat                                   | MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 1/2021). Apsorbiran kroz kožu.<br>Osjetljivač kože.<br>KGVI: 100 ppm 15 minute.<br>GVI: 50 ppm 8 sati. |

Indeksi biološke izloženosti

| Naziv proizvoda/sastojka | Indeksi izloženosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilen                   | Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ILV/STEL (Hrvatska, 10/2018) [ksilen]<br>BGV: 1.5 mg/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 14.13 µmol/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 0.88 mol/mol kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 1.5 g/g kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.                                           |
| etilbenzen               | Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ILV/STEL (Hrvatska, 10/2018)<br>BGV: 1.5 mg/l, etilbenzen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti.<br>BGV: 14.1 µmol/l, etilbenzen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti.<br>BGV: 1.12 mol/mol kreatinina, bademova kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna.<br>BGV: 1.5 g/g kreatinina, bademova kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna. |

**Preporučene procedure nadziranja** : Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.

DNEL

| Naziv proizvoda/sastojka                               | Tip  | Izlaganje             | Vrijednost        | Populacija          | Efekti      |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen<br><br>ksilen | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 25 mg/kg bw/dan   | Radnici             | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 150 mg/m³         | Radnici             | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 11 mg/kg          | Općenita populacija | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Oralno     | 11 mg/kg          | Općenita populacija | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 32 mg/m³          | Općenita populacija | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 65.3 mg/m³        | Općenita populacija | Lokalni     |
|                                                        | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 260 mg/m³         | Općenita populacija | Lokalni     |
|                                                        | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 260 mg/m³         | Općenita populacija | Sistematski |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 221 mg/m³         | Radnici             | Lokalni     |
|                                                        | DNEL | Dugotrajni Oralno     | 12.5 mg/kg bw/dan | Općenita            | Sistematski |
| Croatian (HR)                                          |      | Croatia               | Hrvatska          | 8/20                |             |

Kod : 00154023

Datum izdanja/Datum revizije

: 27 Studeni 2023

PPG VIKOTE 56 BLACK 8000

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

|                      |                                   |                       |                         |                     |             |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| alkani, C14-17, klor | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | populacija          | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 125 mg/kg bw/dan        | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 212 mg/kg bw/dan        | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Udisanje | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Udisanje | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Sistematski |
| etilbenzen           | DNEL                              | Dugotrajni Oralno     | 0.58 mg/kg bw/dan       | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 6.7 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 28.75 mg/kg bw/dan      | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 47.9 mg/kg bw/dan       | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Oralno     | 1.6 mg/kg bw/dan        | Općenita populacija | Sistematski |
| n-butil-metakrilat   | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 180 mg/kg bw/dan        | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Udisanje | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Lokalni     |
|                      | Izvedena razina minimalnog učinka | Dugotrajni Udisanje   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Lokalni     |
|                      | Izvedena razina minimalnog učinka | Kratkotrajni Udisanje | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Sistematski |
| metil-metakrilat     | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 3 mg/kg bw/dan          | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 5 mg/kg bw/dan          | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 66.5 mg/m <sup>3</sup>  | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 366.4 mg/m <sup>3</sup> | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 409 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Udisanje   | 415.9 mg/m <sup>3</sup> | Radnici             | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Dermalno | 1 %                     | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 1 %                     | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Dermalno | 1 %                     | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 1 %                     | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Oralno     | 8.2 mg/kg bw/dan        | Općenita populacija | Sistematski |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Udisanje | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Udisanje | 416 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Dermalno | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Općenita populacija | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Kratkotrajni Dermalno | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Radnici             | Lokalni     |
|                      | DNEL                              | Dugotrajni Dermalno   | 8.2 mg/kg bw/dan        | Općenita            | Sistematski |

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

| ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita |              |                                            |                                  |                                                 |                            |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                    | DNEL<br>DNEL | Dugotrajni Dermalno<br>Dugotrajni Udisanje | 13.67 mg/kg bw/dan<br>74.3 mg/m³ | populacija<br>Radnici<br>Općenita<br>populacija | Sistematski<br>Sistematski |
|                                                    | DNEL         | Dugotrajni Udisanje                        | 104 mg/m³                        | Općenita<br>populacija                          | Lokalni                    |
|                                                    | DNEL<br>DNEL | Dugotrajni Udisanje<br>Dugotrajni Udisanje | 208 mg/m³<br>348.4 mg/m³         | Radnici<br>Radnici                              | Lokalni<br>Sistematski     |

PNEC

| Naziv proizvoda/sastojka | Tip | Detalj odjeljka                         | Vrijednost      | Detalj metode        |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ksilen                   | -   | Svježa voda                             | 0.327 mg/l      | -                    |
|                          | -   | Morska voda                             | 0.327 mg/l      | -                    |
|                          | -   | Postrojenje za preradu<br>otpadnih voda | 6.58 mg/l       | -                    |
|                          | -   | Sediment pitke vode                     | 12.46 mg/kg dwt | -                    |
| etilbenzen               | -   | Sediment morske vode                    | 12.46 mg/kg dwt | -                    |
|                          | -   | Tlo                                     | 2.31 mg/kg      | -                    |
|                          | -   | Svježa voda                             | 0.1 mg/l        | Faktori procjene     |
|                          | -   | Morska voda                             | 0.01 mg/l       | Faktori procjene     |
|                          | -   | Postrojenje za preradu<br>otpadnih voda | 9.6 mg/l        | Faktori procjene     |
|                          | -   | Sediment pitke vode                     | 13.7 mg/kg dwt  | Raspodjela ravnoteže |
|                          | -   | Sediment morske vode                    | 1.37 mg/kg dwt  | Raspodjela ravnoteže |
|                          | -   | Tlo                                     | 2.68 mg/kg dwt  | Raspodjela ravnoteže |
|                          | -   | Sekundarno trovanje                     | 20 mg/kg        | -                    |
|                          | -   |                                         |                 |                      |

8.2 Nadzor nad izloženošću

- Prikladan tehnički nadzor**

: Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristiti ograđeni prostor procesa, lokalnu ispušnu ventilaciju ili druge inženjerske kontrole za održavanje izloženosti radnika nivou čestica u zraku ispod preporučenih granica izlaganja. Mehanički upravljački uređaji također trebaju držati koncentracije plina, pare ili prašine ispod svih donjih granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku opremu koja je otporna na eksplozije.
- Osobne mjere zaštite**

**Higijenske mjere**

: Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.
- Zaštitu očiju/lica**

**Zaštitu kože**

**Zaštita ruku**

: Kemijske zaštitne naočale protiv prskanja. Korištenje zaštite za oči prema EN 166.

: Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom uvijek trebaju biti nošene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na neophodnost. S obzirom na parametre specificirane od strane proizvođača rukavica, provjerite tijekom korištenja da rukavice još uvijek zadržavaju svoja zaštitna svojstva. Treba napomenuti da probojno vrijeme za bilo koji materijal za rukavice može biti različit za različite proizvođače rukavica. U slučaju smjesa, koje se sastoje od nekoliko tvari, vrijeme zaštite rukavica se ne može točno procijeniti. Preporučene rukavice temelje se na najčešćoj otopini u ovom proizvodu. U slučaju produženog ili učestalog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od 480 minuta prema EN 374). Kod samo kratkog očekivanog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 2 ili više (vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374). Korisnik mora provjeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovarajući te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao što je uključeno u korisnikovu procjenu rizika.

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rukavice                       | : Za dugotrajno ili opetovano rukovanje, koristiti slijedeće vrste rukavica:<br><br>Može se koristiti: nitril guma<br>Preporučeno: polivinil alkohol (PVA), Viton®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zaštita tijela                 | : Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda. Kada postoji rizik od paljenja zbog statičkog elektriciteta, nositi anti-statičnu zaštitnu odjeću. Za najveću zaštitu od statičkih pražnjenja, odjeća treba uključivati anti-statički kombinezon, zaštitne čizme i rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i metodama ispitivanja.                                                              |
| Druga zaštita kože             | Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zaštitu dišnog sustava         | : Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, štetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora. Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće, certificirane respiratore. Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji pročišćava zrak ili koji koristi već očišćeni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika ukazuje na neophodnost. Nosite respirator u skladu s normom EN 140. Tip filtera: filter za organske pare (Tip A) i čestice P3 |
| Nadzor nad izloženošću okoliša | : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekološkoj zaštiti. U nekim slučajevima, čistači plina, filteri ili inženjerske preinake procesne opreme biti će neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugačije naznačeno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

Fizikalno stanje

Boja

Miris

Prag mirisa

Talište/ledište

Početno vrelište i raspon vrenja

Zapaljivost

Gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti

Plamište

Temperatura samozapaljenja

Temperatura raspada

pH vrijednost

Viskoznost

: Tekućina.

: Crn.

: Aromatski.

: Nije na raspolaganju.

: Može se početi ukrućivati na slijedećoj temperaturi: -50 u 25°C (-58 u 77°F) Ovo se bazira na podacima za slijedeći sastojak: alkani, C14-17, kloro. Težinski prosjek: -65.43°C (-85.8°F)

: >37.78°C

: Nije na raspolaganju.

: Najveći znani opseg: Donji: 1.4% Gornji: 7.6% (Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko)

: Zatvorena šalica: 34°C

:

| Naziv sastojka                                                                                                                  | °C        | °F        | Metoda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1%<br>Kumen | 280 u 470 | 536 u 878 |        |

: Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenje i rukovanje (vidjeti Odjeljak 7).

: Nije primjenljiv. netopiv u vodi.

: Kinematički (40°C): >21 mm²/s



|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka                              | Rezultat                         | Vrste                       | Doza        | Izlaganje |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1%<br>Kumen           | LD50 Dermalno                    | Kunić -<br>Muški,<br>Ženski | >2000 mg/kg | -         |
| ksilen                                                | LD50 Oralno                      | Štakor                      | 8400 mg/kg  | -         |
|                                                       | LD50 Dermalno                    | Kunić                       | 1.7 g/kg    | -         |
| alkani, C14-17, klor                                  | LD50 Oralno                      | Štakor                      | 4.3 g/kg    | -         |
|                                                       | LC50 Udisanje Para               | Štakor                      | >48.17 g/m³ | 1 sati    |
| etilbenzen                                            | LD50 Oralno                      | Štakor                      | >5 g/kg     | -         |
|                                                       | LC50 Udisanje Para               | Štakor                      | 17.8 mg/l   | 4 sati    |
|                                                       | LD50 Dermalno                    | Kunić                       | 17.8 g/kg   | -         |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]<br>-benzen | LD50 Oralno                      | Štakor                      | 3.5 g/kg    | -         |
|                                                       | LC50 Udisanje Prašine i<br>magle | Štakor                      | >5.08 mg/l  | 4 sati    |
| n-butil-metakrilat                                    | LC50 Udisanje Plin.              | Štakor                      | 4910 ppm    | 4 sati    |
|                                                       | LC50 Udisanje Para               | Štakor                      | 29000 mg/m³ | 4 sati    |
|                                                       | LD50 Dermalno                    | Kunić                       | 10.2 g/kg   | -         |
| metil-metakrilat                                      | LD50 Oralno                      | Štakor                      | 16 g/kg     | -         |
|                                                       | LC50 Udisanje Para               | Štakor                      | 78000 mg/m³ | 4 sati    |
|                                                       | LD50 Dermalno                    | Kunić                       | >5 g/kg     | -         |
|                                                       | LD50 Oralno                      | Štakor                      | 7872 mg/kg  | -         |

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Iritacija/korozija

| Naziv proizvoda/sastojka | Rezultat               | Vrste | Rezultat | Izlaganje      | Promatranje |
|--------------------------|------------------------|-------|----------|----------------|-------------|
| ksilen                   | Koža - Umjeren iritant | Kunić | -        | 24 sati 500 mg | -           |

Zaključak/Sažetak

- Koža : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
- Oči : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
- Dišni : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Osjetljivost

Zaključak/Sažetak

- Koža : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
- Dišni : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Mutagenost

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Karcinogenost

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Reproduktivna toksičnost

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

Teratogeničnost

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

TCO - jednokratno izlaganje

Kod : 00154023  
PPG VIKOTE 56 BLACK 8000

Datum izdanja/Datum revizije

: 27 Studeni 2023

**ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije**

| Naziv proizvoda/sastojka                 | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti      |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |
| ksilen                                   | 3. kategorija | -             | Narkoza                     |
| n-butil-metakrilat                       | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |
| metil-metakrilat                         | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |

**TCO - ponavljano izlaganje**

| Naziv proizvoda/sastojka | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| etilbenzen               | 2. kategorija | -             | slušni organi          |

**Opasnost od aspiracije**

| Naziv proizvoda/sastojka                 | Rezultat                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |
| ksilen                                   | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |
| etilbenzen                               | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja** : Nije na raspolaganju.

**Potencijalne akutne zdravstvene posljedice**

- Udisanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može nadražiti dišni sustav.
- Gutanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS).
- Kontakt s kožom** : Nadražuje kožu. Razlaganje masnoće sa kože.
- Kontakt očima** : Uzrokuje jako nadraživanje oka.

**Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

- Udisanje** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
iritacija dišnog trakta  
kašljanje  
mučnina ili povraćanje  
glavobolja  
pospanost/umor  
vrtoglavica/vertigo  
nesvjestica  
smanjena težina fetusa  
povećanje fetalnih smrtnosti  
malformacije kostiju
- Gutanje** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
smanjena težina fetusa  
povećanje fetalnih smrtnosti  
malformacije kostiju
- Kontakt s kožom** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
iritacija  
crvenilo  
suhoća  
pucanje  
smanjena težina fetusa  
povećanje fetalnih smrtnosti  
malformacije kostiju

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt očima | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bol ili iritacija<br>suzenje<br>crvenilo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kratkotrajno izlaganje         |                         |
| Potencijalni neposredni učinci | : Nije na raspolaganju. |
| Potencijalni odgođeni učinci   | : Nije na raspolaganju. |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dugotrajno izlaganje           |                         |
| Potencijalni neposredni učinci | : Nije na raspolaganju. |
| Potencijalni odgođeni učinci   | : Nije na raspolaganju. |

Potencijalne kronične zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganju.

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaključak/Sažetak | : Nije na raspolaganju.                                                                                |
| Opća              | : Dugotrajni ili opetovan kontakt može odmastiti kožu i voditi k iritaciji, pucanju i/ili dermatitisu. |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Karcinogenost            | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| Mutagenost               | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| Reproduktivna toksičnost | : Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ostale informacije | : Nije na raspolaganju. |
|--------------------|-------------------------|

Dugotrajni ili opetovan kontakt može posušiti kožu i prouzročiti iritaciju. Ponavljanim se izlaganjem visokim koncentracijama pare može prouzrokovati nadraživanje dišnog sustava i trajno oštećenje mozga i živčanog sustava. Udisanje koncentracija para/aerosola iznad preporučenih granica izlaganja prouzroča glavobolje, vrtoglavicu i mučninu i može voditi k nesvjestici ili smrti. Izbegavati kontakt sa kožom i odjećom.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije | Nije na raspolaganju. |
|--------------------------------------|-----------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 11.2.2 Ostale informacije | Nije na raspolaganju. |
|---------------------------|-----------------------|

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka                               | Rezultat                                                                                    | Vrste                                                             | Izlaganje                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen<br>etilbenzen | LC50 9.2 mg/l<br>Akutni EC50 1.8 mg/l Svježa<br>voda<br>Kronični NOEC 1 mg/l<br>Svježa voda | Riba<br>Vodenbuha<br><br>Vodenbuha -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i> | 96 sati<br>48 sati<br><br>- |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen      | Akutni LC50 >100 mg/l                                                                       | Riba                                                              | 96 sati                     |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Zaključak/Sažetak | : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi. |
|-------------------|-------------------------------------------|

12.2 Postojanost i razgradivost

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                 | Test | Rezultat              | Doza | Inokulum |
|------------------------------------------|------|-----------------------|------|----------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen | -    | 78 % - 28 dani        | -    | -        |
| etilbenzen                               | -    | 79 % - Lako - 10 dani | -    | -        |

Zaključak/Sažetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

| Naziv proizvoda/sastojka                 | Vodeno poluvrijeme raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen | -                          | -        | Lako            |
| ksilen                                   | -                          | -        | Lako            |
| etilbenzen                               | -                          | -        | Lako            |

12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Moguć  |
|------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics < 0.1% Kumen | 3.7 u 4.5          | 10 u 2500  | Visoko |
| ksilen                                   | 3.12               | 7.4 u 18.5 | Nizak  |
| alkani, C14-17, klor                     | 4.7 u 8.3          | -          | Visoko |
| etilbenzen                               | 3.6                | 79.43      | Nizak  |
| n-butil-metakrilat                       | 2.99               | -          | Nizak  |
| metil-metakrilat                         | 1.38               | -          | Nizak  |

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent raspodjele (K<sub>oc</sub>) : Nije na raspolaganju.

Pokretljivost : Nije na raspolaganju.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

| Naziv proizvoda/sastojka                          | PBT             | P            | B            | T            | vPvB            | vP           | vB           |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| ksilen                                            | Ne              | N/A          | Ne           | Ne           | Ne              | N/A          | Ne           |
| alkani, C14-17, klor                              | SVHC (Kandidat) | Specificiran | Specificiran | Specificiran | SVHC (Kandidat) | Specificiran | Specificiran |
| etilbenzen                                        | Ne              | N/A          | Ne           | Da           | Ne              | N/A          | Ne           |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen | Ne              | N/A          | N/A          | Ne           | N/A             | N/A          | N/A          |
| n-butil-metakrilat                                | Ne              | N/A          | N/A          | Ne           | N/A             | N/A          | N/A          |
| metil-metakrilat                                  | Ne              | N/A          | N/A          | Ne           | N/A             | N/A          | N/A          |

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

12.7 Ostali štetni učinci

Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.

Opasni otpad : Da.

Katalog Europskog otpada (EWC)

| Kod otpada | Oznaka otpada                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari |

Pakiranje

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Ambalažni otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo.

| Tip ambalaže | Katalog Europskog otpada (EWC) |
|--------------|--------------------------------|
| Spremnik     | 15 01 06 miješana ambalaža     |

Specijalne mjere predostrožnosti : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Treba paziti pri rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu tvoriti vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili mljeti korištene spremnike osim ako nisu bili očišćeni temeljito iznutra. Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

14. Informacije o prijevozu

|                                        | ADR/RID           | ADN               | IMDG                                                                  | IATA                                                               |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | UN1263            | UN1263            | UN1263                                                                | UN1263                                                             |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | BOJA              | BOJA              | PAINT                                                                 | PAINT                                                              |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                 | 3                 | 3                                                                     | 3                                                                  |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III               | III               | III                                                                   | III                                                                |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Da.               | Da.               | Yes.                                                                  | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Supstance morska zagađivala            | Nije primjenljiv. | Nije primjenljiv. | (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, 1,2,4-trimethylbenzene) | Not applicable.                                                    |

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

14. Informacije o prijevozu

Dodatne informacije

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Oznaka ekološki opasne tvari nije potrebna ako se prevozi u veličinama ≤5 L ili ≤5 kg.      |
| Kod tunela | : (D/E)                                                                                       |
| ADN        | : Oznaka ekološki opasne tvari nije potrebna ako se prevozi u veličinama ≤5 L ili ≤5 kg.      |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.       |
| IATA       | : Oznaka ekološki opasne tvari se može pojaviti ako to zahtijevaju drugi transportni propisi. |

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika : **Transportirati unutar korisnikovih prostora:** uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja.

14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a : Nije primjenljiv.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu  
[EU Pravilo \(EC\) Br 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Aneks XIV – Lista tvari podvrgnutih odobrenju](#)

[Aneks XIV](#)

Ni jedna komponenta nije izlistana.

[Supstance vrlo visoke zabrinutosti](#)

| Intrinzično svojstvo | Naziv sastojka                                                                                                                                                             | Status   | Referentni broj | Datum revizije |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| PBT                  | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Kandidat | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021       |
| vPvB                 | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Kandidat | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021       |

Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala : Nije primjenljiv.

Prekursori eksploziva : Nije primjenljiv.

[Tvari koje crpe kisik \(1005/2009/EU\)](#)

Nije izlistano.

[Seveso Uredba](#)

Ovaj proizvod je kontroliran po Seveso Uredbi.

[Kriteriji opasnosti](#)

| Kategorija |
|------------|
| P5c<br>E1  |

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 00154023                        | Datum izdanja/Datum revizije : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000              |                                                |
| ODJELJAK 15.: Informacije o propisima |                                                |

15.2 Procjena kemijske sigurnosti : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

✔ Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

Kratice i akronimi

ATE = Visoko procijenjena toksičnost  
CLP = Regulacija klasifikacije, označavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]  
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
RRN = REACH Registracijski broj  
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno  
ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari  
IATA = Internacionalno udruženje zračnog transporta

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija                                                                                                                                                            | Obrazloženje                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Lact., H362<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Na temelju test podataka<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije |

Cijeli tekst skraćenih H iskaza

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H362<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Lako zapaljiva tekućina i para.<br>Zapaljiva tekućina i para.<br>Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.<br>Štetno u dodiru s kožom.<br>Nadražuje kožu.<br>Može izazvati alergijsku reakciju na koži.<br>Uzrokuje jako nadraživanje oka.<br>Štetno ako se udiše.<br>Može nadražiti dišni sustav.<br>Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.<br>Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.<br>Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produžene ili ponavljane izloženosti.<br>Vrlo otrovno za vodeni okoliš.<br>Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.<br>Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.<br>Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]

|                          |            |                              |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 00154023 | Datum izdanja/Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BLACK 8000 |            |                              |                   |

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTNI TOKSICITET - 4. kategorija                                               |
| Aquatic Acute 1   | KRATKOTRAJNA (AKUTNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 1. kategorija                 |
| Aquatic Chronic 1 | DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 1. kategorija                 |
| Aquatic Chronic 2 | DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 2. kategorija                 |
| Aquatic Chronic 3 | DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 3. kategorija                 |
| Aquatic Chronic 4 | DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 4. kategorija                 |
| Asp. Tox. 1       | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija                                          |
| Eye Irrit. 2      | TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija                            |
| Flam. Liq. 2      | ZAPALJIVE TEKUĆINE - 2. kategorija                                              |
| Flam. Liq. 3      | ZAPALJIVE TEKUĆINE - 3. kategorija                                              |
| Lact.             | REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST - Učinke na dojenje ili preko dojenja                  |
| Skin Irrit. 2     | NAGRIZAJUĆE/NADRAŽUJUĆE ZA KOŽU - 2. kategorija                                 |
| Skin Sens. 1      | PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1. kategorija                                |
| STOT RE 2         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - PONAVLJANO IZLAGANJE - 2. kategorija  |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - JEDNOKRATNO IZLAGANJE - 3. kategorija |

Povijest

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Datum izdanja/ Datum revizije | : 27 Studeni 2023 |
| Datum prethodnog izdanja      | : 30 Kolovoz 2023 |
| Pripravio                     | : EHS             |
| Verzija                       | : 22.02           |

Demanti

Obavijesti sadržane na ovom listu osnivaju se na trenutačnom znanstvenom ili tehničkom znanju. Namjena je ove obavijesti da vam skrene pažnju na zdravstvene i sigurnosne aspekte koji se tiču proizvoda, te da prepuruče mjere opreza za skladištenje i uporabu proizvoda. Ne daje se nikakvu garanciju u vezi sa svojstvima tih proizvoda. Ne prihvaća se nikakvu odgovornost za bilo kakav propust pregleda mjera sigurnosti koje su opisane u ovom listu ili za bilo kakvo nepravilno postupanje s proizvodima.