



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání/Datum revize

: 14 Březen 2024

Verze

: 4.05

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : SIGMAFAST 205 BASE L

Kód produktu : 00226628

Jiné označení

Nejsou k dispozici.

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku : Profesní žádost, Aplikace stříkáním.

Použití látky nebo směsi : Nátěr.

Nedoporučená použití : Výrobek není určen, označen ani zabalen pro spotřebitelské použití.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

e-mail adresa osoby : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
odpovědné za tento  
bezpečnostní list

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

#### Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402

#### Dovozce

+31 20 4075210

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

#### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.  
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti :



- Signální slovo : Varování
- Standardní věty o nebezpečnosti : Hořlavá kapalina a páry.  
Dráždí kůži.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

- Prevence : Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte vdechování par.
- Reakce : Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- Skladování : Nelze použít.
- Odstraňování : Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.  
P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501
- Nebezpečné složky : ☒ Epoxidová pryskyřice (700<MW<=1100)  
bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan  
Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-
- Dodatečné údaje na štítku : ☒ Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů : Nelze použít.

Speciální požadavky na balení

- Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi : Nelze použít.
- Dotyková výstraha při nebezpečí : Nelze použít.

2.3 Další nebezpečnost

- Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB : Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
- Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění.

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi : Směs

| Název výrobku/přípravku                                    | Identifikátory                                                                         | %<br>váhových | Klasifikace                                                                                                                                                                    | Specifické koncentraci-<br>limity, M-faktory a<br>ATE                   | Typ     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Xylen                                                      | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥10 - ≤16     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermální] =<br>1700 mg/kg<br>ATE [vdechnutí<br>(výpary)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Epoxidová pryskyřice<br>(700<MW<=1100)                     | CAS: 25036-25-3                                                                        | ≥5.0 - ≤10    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                       | [1]     |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)<br>fenyl]propan                   | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥5.0 - ≤10    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥<br>5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥<br>5%         | [1]     |
| 2-methylpropan-1-ol                                        | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1   | ≥1.0 - <3.0   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                       | [1] [2] |
| ethylbenzen                                                | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(orgány sluchu)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                 | ATE [vdechnutí<br>(výpary)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |
| fosforečnan zinečnatý                                      | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>ES: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Index: 030-011-00-6 | ≤1.0          | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [akutní] = 1<br>M [chronické] = 1                                     | [1]     |
| Octadecanamide, N,<br>N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy- | CAS: 55349-01-4                                                                        | ≤0.30         | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Viz oddíl 16 pro plné<br>znění H-vět<br>uvedených výše.                                                                   | -                                                                       | [1]     |

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Xylen: Několik registrací podle nařízení REACH se vztahuje na látku registrovanou podle nařízení REACH s xylenovými izomery, ethylbenzenem (a toluenem). Mezi další registrace podle nařízení REACH patří: 01-2119555267-33 reakční hmota ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu, 01-2119486136-34 Aromatické uhlovodíky, C8, 01-2119539452-40 reakční hmota ethylbenzenu a xylenu.

Typ

|            |                |                 |      |
|------------|----------------|-----------------|------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 3/19 |
|------------|----------------|-----------------|------|

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kódy představují látky bez registrovaných CAS čísel.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima                    | : Vyjmout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc.                                                                                                                             |
| Inhalační                       | : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravdělné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.                                                                         |
| Při styku s kůží                | : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.                                                                                                                           |
| Při požití                      | : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                                                      |
| Ochrana pracovníků první pomoci | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení záchránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Způsobuje vážné podráždění očí.                                          |
| Inhalační        | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |
| Při styku s kůží | : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| Při požití       | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |

Známky a příznaky nadměrné expozice

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>slzení<br>zrudnutí  |
| Inhalační        | : Žádné specifické údaje.                                                                     |
| Při styku s kůží | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání |
| Při požití       | : Žádné specifické údaje.                                                                     |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky pro lékaře | : Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požitó nebo vdechnuto větší množství. |
| Specifická opatření | : Není specifické ošetřování.                                                                                                               |

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | : Použijte suché chemické prostředky, CO <sub>2</sub> , vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu. |
| Nevhodná hasiva | : Nepoužívejte proud vody.                                                             |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečí z látky nebo směsi | : Hořlavá kapalina a páry. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Tento materiál je škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými následky. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace. |
| Nebezpečné hořlavé produkty  | : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:<br>oxidy uhlíku<br>oxid nebo oxidy kovů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5.3 Pokyny pro hasiče

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky | : Ihned izolujte prostor vykazáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu. |
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče     | : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.                                                                 |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. |
| Pro pracovníky zasahující v případě nouze                    | : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malé rozlití | : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevybušném provedení. Nařed'te vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velké rozlití            | : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. |
| 6.4 Odkaz na jiné oddíly | : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.<br>Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.<br>Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochranná opatření                                                                      | : Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Zamezte požítí. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze náradí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně. |
| Doporučení, týkající se hygieny práce                                                  | : Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí | : Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.                                                                                                                                                                                                                                                |

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2 pro Uvedená použití.



|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku                                                                | Limitní hodnoty expozice                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xylen | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022). [xylen technická směs isomerů a všechny isomery] Vstřebávaný kůží.</b><br>NPK-P: 400 mg/m³ 15 minuty.<br>NPK-P: 90.8 ppm 15 minuty.<br>PEL: 200 mg/m³ 8 hodin.<br>PEL: 45.4 ppm 8 hodin. |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                    | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022). [Butanol (všechny isomery)] Vstřebávaný kůží.</b><br>NPK-P: 600 mg/m³ 15 minuty.<br>NPK-P: 195 ppm 15 minuty.<br>PEL: 300 mg/m³ 8 hodin.<br>PEL: 97.5 ppm 8 hodin.                       |
| ethylbenzen                                                                            | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022). Vstřebávaný kůží.</b><br>NPK-P: 500 mg/m³ 15 minuty.<br>NPK-P: 113.5 ppm 15 minuty.<br>PEL: 200 mg/m³ 8 hodin.<br>PEL: 45.4 ppm 8 hodin.                                                 |

Indexy biologické expozice

| Název výrobku/přípravku                                                                  | Indexy expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xylen | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015) [Xyleny]</b><br>Biologické mezní hodnoty: 820 µmol/mmol kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba odběru vzorků: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1400 mg/g kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba odběru vzorků: konec směny. |
| ethylbenzen                                                                              | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015)</b><br>Biologické mezní hodnoty: 1100 µmol/mmol kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba odběru vzorků: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1500 mg/g kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba odběru vzorků: konec směny.                       |

**Doporučené procedury monitorování** : Je třeba odkázat na normy monitorování, např: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

DNEL

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

| Název výrobku/přípravku              | Typ                                                      | Expozice             | Hodnota            | Populace                       | Vliv (následky) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| xylen                                | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 12.5 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 65.3 mg/m³         | Obecné obsazení                | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 65.3 mg/m³         | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 125 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 212 mg/kg bw/den   | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 221 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 221 mg/m³          | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m³          | Obecné obsazení                | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m³          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 442 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 442 mg/m³          | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 12.25 mg/m³        | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 12.25 mg/m³        | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 8.33 mg/kg bw/den  | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Dermální  | 8.33 mg/kg bw/den  | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 3.571 mg/kg bw/den | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Dermální  | 3.571 mg/kg bw/den | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 0.75 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Orální    | 0.75 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 89.3 µg/kg bw/den  | Obecné obsazení                | Systematický    |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 0.5 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 0.75 mg/kg bw/den  | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 0.87 mg/m³         | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 4.93 mg/m³         | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 55 mg/m³           | Obecné obsazení                | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 310 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DMEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 442 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) |                      |                    |                                |                 |
|                                      | DMEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 884 mg/m³          | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) |                      |                    |                                |                 |
| 2-methylpropan-1-ol                  | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 1.6 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 15 mg/m³           | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 77 mg/m³           | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 180 mg/kg bw/den   | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 293 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 0.83 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 2.5 mg/m³          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |
| ethylbenzen                          | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 1.6 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 15 mg/m³           | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 77 mg/m³           | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 180 mg/kg bw/den   | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 293 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 0.83 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 2.5 mg/m³          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |
| fosforečnan zinečnatý                | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 1.6 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 15 mg/m³           | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 77 mg/m³           | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Dermální  | 180 mg/kg bw/den   | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Krátkodobý Inhalační | 293 mg/m³          | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Orální    | 0.83 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL                                                     | Dlouhodobý Inhalační | 2.5 mg/m³          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |
|                                      |                                                          |                      |                    |                                |                 |



|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|  |      |                      |                 |                 |              |
|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 5 mg/m³         | Pracující       | Systematický |
|  | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 83 mg/kg bw/den | Obecné obsazení | Systematický |
|  | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 83 mg/kg bw/den | Pracující       | Systematický |

PNEC

| Název výrobku/přípravku              | Typ | Informace o prostředí  | Hodnota         | Informace o metodě    |
|--------------------------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------------|
| xýlen                                | -   | Čerstvá voda           | 0.327 mg/l      | -                     |
|                                      | -   | Mořská voda            | 0.327 mg/l      | -                     |
|                                      | -   | Čistírna odpadních vod | 6.58 mg/l       | -                     |
|                                      | -   | Sladkovodní sediment   | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|                                      | -   | Mořský sediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|                                      | -   | Půda                   | 2.31 mg/kg      | -                     |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | -   | Čerstvá voda           | 0.006 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Mořská voda            | 0.001 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Sladkovodní sediment   | 0.996 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Mořský sediment        | 0.1 mg/kg dwt   | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Půda                   | 0.196 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Čistírna odpadních vod | 10 mg/l         | Faktory pro posouzení |
| 2-methylpropan-1-ol                  | -   | Sekundární otrava      | 11 mg/kg        | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Čerstvá voda           | 0.4 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Mořská voda            | 0.04 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Čistírna odpadních vod | 10 mg/l         | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Sladkovodní sediment   | 1.56 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Mořský sediment        | 0.156 mg/kg dwt | -                     |
| ethylbenzen                          | -   | Půda                   | 0.076 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Čerstvá voda           | 0.1 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Mořská voda            | 0.01 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Čistírna odpadních vod | 9.6 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Sladkovodní sediment   | 13.7 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Mořský sediment        | 1.37 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
| fosforečnan zinečnatý                | -   | Půda                   | 2.68 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Sekundární otrava      | 20 mg/kg        | -                     |
|                                      | -   | Čerstvá voda           | 20.6 µg/l       | Rozložení citlivosti  |
|                                      | -   | Mořská voda            | 6.1 µg/l        | Rozložení citlivosti  |
|                                      | -   | Čistírna odpadních vod | 100 µg/l        | Faktory pro posouzení |
|                                      | -   | Sladkovodní sediment   | 117.8 mg/kg dwt | Rozložení citlivosti  |
|                                      | -   | Mořský sediment        | 56.5 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -   | Půda                   | 35.6 mg/kg dwt  | Rozložení citlivosti  |

8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevýbušném provedení.

Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : Uzavřené chemické brýle. Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu.

Ochrana kůže

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana rukou                          | : V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Doporučené rukavice jsou vybrány pro nejpoužívanější druh rozpouštědla v daném výrobku. Když je možné prodloužení frekvence opakovaného kontaktu, rukavice s ochranou třídy 6 (čas prusaku větší než 480 minut v souladu s EN 374) jsou doporučeny. Při krátkém kontaktu jsou doporučovány rukavice ochranné třídy 2 (čas prusaku větší než 30 minut v souladu s EN 374). Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem. |
| Rukavice                               | : butylová pryž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrana těla                           | : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro co největší ochranu před statickou elektřinou by součástí oblečení měl být antistatický oděv, obuv a rukavice. Další informace o materiálu, konstrukčních požadavcích a zkušebních metodách jsou uvedeny v evropské normě EN 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jiná ochrana kůže                      | : Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochrana dýchacích cest                 | : Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Nosit respirátor vyhovující normě EN140. Typ filtru: filtr pro organické výpary (typ A) a částice P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omezování expozice životního prostředí | : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhled                                               |                                                                                                                                                                                       |
| Skupenství                                           | : Kapalné.                                                                                                                                                                            |
| Barva                                                | : Různé                                                                                                                                                                               |
| Zápach                                               | : Aromatický.                                                                                                                                                                         |
| Prahová hodnota zápachu                              | : Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                 |
| Bod tání/bod tuhnutí                                 | : Může tuhnout za následující teploty: 8 do 12°C (46.4 do 53.6°F) Vychází se z údajů pro následující příměsi: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan. Vážený průměr: -59.62°C (-75.3°F) |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu               | : >37.78°C                                                                                                                                                                            |
| Hořlavost                                            | : Nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                 |
| Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | : Největší známý rozsah: Dolní: 1.7% Horní: 10.9% (2-methylpropan-1-ol)                                                                                                               |
| Bod vzplanutí                                        | : Zavřeného kelímku: 26°C                                                                                                                                                             |

|            |                |                 |       |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 10/19 |
|------------|----------------|-----------------|-------|

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Teplota samovznícení

| Chemický název                                                         | °C  | °F  | Metoda     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich | 405 | 761 | ASTM E 659 |

Teplota rozkladu

:

Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz Kapitola 7).

pH

:

Nelze použít. nerozpustný ve vodě.

Viskozita

:

Kinematická (pokožová teplota): >400 mm²/s  
Kinematická (40°C): >21 mm²/s

Viskozita

:

60 - 100 s (ISO 6mm)

Rozpustnost

:

| Média        | Výsledek    |
|--------------|-------------|
| studená voda | Nerozpustné |

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

:

Nelze použít.

Tlak páry

:

| Chemický název      | Tlak par při 20 °C |      |                | Tlak par při 50 °C |     |        |
|---------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|-----|--------|
|                     | mm Hg              | kPa  | Metoda         | mm Hg              | kPa | Metoda |
| 2-methylpropan-1-ol | <12.00102          | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                    |     |        |

Rychlost odpařování

:

Nejvyšší známá hodnota: 0.84 (ethylbenzen) Vážený průměr: 0.76ve srovnání s butylacetát

Relativní hustota

:

1.58

Hustota páry

:

Nejvyšší známá hodnota: 15.4 (Vzduch=1) (1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich). Vážený průměr: 6.91 (Vzduch=1)

Výbušné vlastnosti

:

Produkt sám o sobě není výbušný, může však dojít ke vzniku zápalné směsi výparů nebo prachu se vzduchem.

Oxidační vlastnosti

:

U produktu nehrozí oxidační nebezpečí.

Vlastnosti částic

Střední velikost částic

:

Nelze použít.

9.2 Další informace

Bez dalších informací.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

|                                         |   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita                         | : | Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.                                   |
| 10.2 Chemická stabilita                 | : | Produkt je stabilní.                                                                                                                           |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí        | : | Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.                                                                 |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | : | Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu.<br><br>Řiďte se bezpečnostními instrukcemi podle bodů 7 a 8.        |
| 10.5 Neslučitelné materiály             | : | Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny. |

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Kód : 00226628                 | Datum vydání/Datum revize : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L           |                                            |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |                                            |

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu : ☒ závislosti na podmínkách, produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:  
oxidy uhlíku oxid nebo oxidy kovů

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

| Název výrobku/přípravku                    | Výsledek                     | Druhy  | Dávka       | Expozice |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xylene | LD50 Dermální                | Králík | 1.7 g/kg    | -        |
| Epoxidová pryskyřice (700<MW<=1100)        | LD50 Orální                  | Krysa  | 4.3 g/kg    | -        |
|                                            | LD50 Dermální                | Krysa  | >2000 mg/kg | -        |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan       | LD50 Orální                  | Krysa  | >2000 mg/kg | -        |
|                                            | LD50 Dermální                | Králík | 23000 mg/kg | -        |
| 2-methylpropan-1-ol                        | LD50 Orální                  | Krysa  | 15000 mg/kg | -        |
|                                            | LC50 Inhalační Výpary        | Krysa  | 24.6 mg/l   | 4 hodin  |
| ethylbenzen                                | LD50 Dermální                | Králík | 2460 mg/kg  | -        |
|                                            | LD50 Orální                  | Krysa  | 2830 mg/kg  | -        |
|                                            | LC50 Inhalační Výpary        | Krysa  | 17.8 mg/l   | 4 hodin  |
|                                            | LD50 Dermální                | Králík | 17.8 g/kg   | -        |
| fosforečnan zinečnatý                      | LD50 Orální                  | Krysa  | 3.5 g/kg    | -        |
|                                            | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | Krysa  | >5.7 mg/l   | 4 hodin  |
|                                            | LD50 Orální                  | Krysa  | >5000 mg/kg | -        |

Závěr/shrnutí : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

| Cesta                                                             | Hodnota ATE                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dermální<br>Inhalace (výpary) | 11804.54 mg/kg<br>68.81 mg/l |

| Název výrobku/přípravku                    | Výsledek                 | Druhy  | Výsledek | Expozice        | Pozorování |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xylene | Kůže - Středně dráždivý  | Králík | -        | 24 hodin 500 mg | -          |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan       | Oči - Mírně dráždivý     | Králík | -        | 24 hodin        | -          |
|                                            | Oči - Zarudnutí spojivky | Králík | 0.4      | 24 hodin        | -          |
|                                            | Kůže - Edém              | Králík | 0.5      | 4 hodin         | -          |
|                                            | Kůže - Erytém/eschar     | Králík | 0.8      | 4 hodin         | -          |
|                                            | Kůže - Mírně dráždivý    | Králík | -        | 4 hodin         | -          |
|                                            |                          |        |          |                 |            |

Závěr/shrnutí  
Kůže : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Oči : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Respirační : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

| Název výrobku/přípravku                                                  | Způsob expozice | Druhy | Výsledek      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | kůže            | Myš   | Senzibilizace |

Závěr/shrnutí  
Kůže : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Respirační : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

Mutagenita  
Závěr/shrnutí : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Karcinogenita                                                |                                                   |
| Závěr/shrnutí                                                | : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. |
| Toxicita pro reprodukci                                      |                                                   |
| Závěr/shrnutí                                                | : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. |
| Teratogenita                                                 |                                                   |
| Závěr/shrnutí                                                | : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |                                                   |

| Název výrobku/přípravku      | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| xylen<br>2-methylpropan-1-ol | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
|                              | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
|                              | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |

| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |             |                 |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Název výrobku/přípravku                                    | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
| ethylbenzen                                                | Kategorie 2 | -               | orgány sluchu |

| Nebezpečnost při vdechnutí |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Název výrobku/přípravku    | Výsledek                                 |
| xylen                      | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| ethylbenzen                | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informace o pravděpodobných cestách expozice | : Nejsou k dispozici.                                                      |
| Potenciální akutní účinky na zdraví          |                                                                            |
| Inhalační                                    | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |
| Při požití                                   | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |
| Při styku s kůží                             | : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| Styk s očima                                 | : Způsobuje vážné podráždění očí.                                          |

|                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem |                                                                                               |
| Inhalační                                                                | : Žádné specifické údaje.                                                                     |
| Při požití                                                               | : Žádné specifické údaje.                                                                     |
| Při styku s kůží                                                         | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání |
| Styk s očima                                                             | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>slzení<br>zrudnutí  |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice |                       |
| Krátkodobá expozice                                                                 |                       |
| Možné okamžité účinky                                                               | : Nejsou k dispozici. |
| Možné opožděné účinky                                                               | : Nejsou k dispozici. |
| Dlouhodobá expozice                                                                 |                       |

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Možné okamžité účinky : Nejsou k dispozici.

Možné opožděné účinky : Nejsou k dispozici.

Potenciální chronické účinky na zdraví

Nejsou k dispozici.

- Závěr/shrnutí** : Nejsou k dispozici.
- Všeobecně** : Delší nebo opakovaný kontakt může zbavit kůži tuku a způsobit podráždění, popraskání a/nebo dermatitidu. Při senzibilizaci může při následném vystavení velmi nízkým hladinám nastat těžká alergická reakce.
- Karcinogenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Mutagenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Toxicita pro reprodukci** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Další informace** : Nejsou k dispozici.

Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Broušení a broušení prachu může být škodlivé při vdechování. Opakovaná expozice vysokým koncentracím par může způsobit podráždění dýchací soustavy a trvalé poškození mozku a nervové soustavy. Vdechování koncentrací výparů/aerosolu nad doporučené limity expozice vyvolává bolesti hlavy, ospalost a dávení, což může vést k bezvědomí nebo smrti. Vyvarujte se styku s pokožkou a oděvem.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici.

11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

| Název výrobku/přípravku              | Výsledek                  | Druhy                              | Expozice |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Akutní LC50 1.8 mg/l      | Dafnie - <i>daphnia magna</i>      | 48 hodin |
|                                      | Čerstvá voda              | Dafnie                             | 21 dnů   |
|                                      | Chronický NOEC 0.3 mg/l   | Dafnie                             | 48 hodin |
|                                      | Akutní EC50 1100 mg/l     | Dafnie                             | 48 hodin |
|                                      | Akutní EC50 1.8 mg/l      | Dafnie                             | 48 hodin |
|                                      | Čerstvá voda              | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -        |
| 2-methylpropan-1-ol                  | Chronický NOEC 1 mg/l     | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -        |
| ethylbenzen                          | Čerstvá voda              | Ryba                               | 96 hodin |
|                                      | Akutní LC50 0.112 mg/l    | Ryba                               | 30 dnů   |
| fosforečnan zinečnatý                | Chronický NOEC 0.026 mg/l | Ryba                               | 30 dnů   |

Závěr/shrnutí : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

| Název výrobku/přípravku | Test | Výsledek               | Dávka | Očkovací látka |
|-------------------------|------|------------------------|-------|----------------|
| ethylbenzen             | -    | 79 % - Snadno - 10 dnů | -     | -              |

Závěr/shrnutí : K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

| Název výrobku/přípravku                                      | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| xýlen<br>bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br>ethylbenzen | -                       | -                | Snadno                    |
|                                                              | -                       | -                | Nesnadno                  |
|                                                              | -                       | -                | Snadno                    |



|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Kód : 00226628                 | Datum vydání/Datum revize : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L           |                                            |
| ODDÍL 12: Ekologické informace |                                            |

12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciální |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| xylen                   | 3.12               | 7.4 do 18.5 | Nízký       |
| 2-methylpropan-1-ol     | 1                  | -           | Nízký       |
| ethylbenzen             | 3.6                | 79.43       | Nízký       |

12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient : Nejsou k dispozici.  
půda/voda (K<sub>oc</sub>)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Metody odstraňování : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

Nebezpečný odpad : Ano.

Katalog odpadů EU (EWC)

| Kód odpadu | Označení odpadu                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

Balení

Metody odstraňování : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

| Typ balení | Katalog odpadů EU (EWC) |
|------------|-------------------------|
| Nádoba     | 15 01 06 Směsné obaly   |

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

14. Informace pro přepravu

|                                                                    | ADR/RID                  | ADN                       | IMDG                       | IATA                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                                        | UN1263                   | UN1263                    | UN1263                     | UN1263                     |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu                      | BARVA                    | BARVA                     | PAINT                      | PAINT                      |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu                        | 3                        | 3                         | 3                          | 3                          |
| 14.4 Obalová skupina                                               | III                      | III                       | III                        | III                        |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí<br>Látky znečišťující moře | Ne.<br><br>Nelze použít. | Ano.<br><br>Nelze použít. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

Další informace

- ADR/RID** : Tato viskózní kapalina třídy 3 nepodléhá regulaci týkající se obalů do objemu 450 l podle normy 2.2.3.1.5.1.
- Kód tunelu** : (D/E)
- ADN** : Přípravek je klasifikován jako látka nebezpečná pro životní prostředí pouze tehdy, pokud je přepravován v tankerech. Tato viskózní kapalina třídy 3 nepodléhá regulaci týkající se obalů do objemu 450 l podle normy 2.2.3.1.5.1.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA** : Žádné nebylo identifikováno.

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** : Nelze použít.

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

[EU nařízení \(ES\) č. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení](#)

[Příloha XIV](#)

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

[Látky vzbuzující mimořádné obavy](#)

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

[Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů](#) : Nelze použít.

[Prekurzory výbušnin](#) : ☒ Nelze použít.

[Látky poškozující ozon \(1005/2009/EU\)](#)

Není v seznamu.

[Směrnice Seveso](#)

Tento výrobek je kontrolován podle směrnice Seveso.

[Kritéria nebezpečnosti](#)

|           |
|-----------|
| Kategorie |
| P5c       |

[Národní předpisy](#)

[Skladový kód](#) : II

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti : Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

[Zkratky](#)

ATE = odhad akutní toxicity  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RRN = Registrační číslo REACH  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí  
ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách  
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG  
IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

[Postup používání k odvození klasifikace podle nařízení \(ES\) č. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 16: Další informace

| Klasifikace                                                                                                      | Odůvodnění                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

Plně znění zkrácených H-vět

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.<br>Hořlavá kapalina a páry.<br>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.<br>Zdraví škodlivý při styku s kůží.<br>Dráždí kůži.<br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>Způsobuje vážné poškození očí.<br>Způsobuje vážné podráždění očí.<br>Zdraví škodlivý při vdechování.<br>Může způsobit podráždění dýchacích cest.<br>Může způsobit ospalost nebo závratě.<br>Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.<br><br>Vysoce toxický pro vodní organismy.<br>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Plně znění klasifikací [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4<br>KRÁTKODOBÁ (AKUTNÍ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 2<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3<br>DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 4<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 1<br>VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2<br>HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2<br>HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3<br>ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2<br>SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1<br>TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2<br>TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historie

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Datum vydání/ Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| Datum předchozího vydání   | : 16 Červen 2023 |
| Připravil                  | : EHS            |
| Verze                      | : 4.05           |

|                      |            |                           |                  |
|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Kód                  | : 00226628 | Datum vydání/Datum revize | : 14 Březen 2024 |
| SIGMAFAST 205 BASE L |            |                           |                  |

ODDÍL 16: Další informace

Omezení

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích. Účelem této informace je upozornit na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví týkajících se námi dodávaných výrobků a doporučené preventivní bezpečnostní opatření pro skladování a zacházení s výrobky. Není poskytnuta žádná záruka na vlastnosti výrobků. Není akceptována odpovědnost při jakémkoli nedodržení preventivních opatření uvedených v tomto bezpečnostním listě nebo při zneužití výrobků.