

# SIKKERHEDSDATABLAD



Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

Version

: 2.06

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

**Produktkode** : 000001099082

#### Andre former for identifikation

00156917; 00158331; 00160925; 00174027; 00422011; 00477594

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

#### Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 2: Fareidentifikation

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

Meget brandfarlig væske og damp.  
Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

### Sikkerhedssætninger

Forebyggelse :

Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af dampe.

Reaktion :

Udslip opsamles.

Opbevaring :

Ikke relevant.

Bortskaffelse :

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.  
P280, P210, P273, P261, P391, P501

Farlige indholdsstoffer

☑ Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine  
fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin

Supplementerende etiket elementer :

Ikke relevant.

Bilag XVII -

Begrænsninger

vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

: Ikke relevant.

### Særlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger

: Ikke relevant.

Følbar advarselstrekant

: Ikke relevant.

### 2.3 Andre farer

Produktet opfylder kriterierne for PBT eller vPvB

: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

Andre farer, som ikke indebærer klassificering

: Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

: Blanding

| Produkt/ingrediens navn                                    | Identifikatorer  | Vægt %      | Klassificering   | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                    | Type    |
|--|--|-------------|--|---|---------|
| zinkpulver zinkstøv (stabiliseret)                         | REACH #: 01-2119467174-37<br>EF: 231-175-3<br>CAS: 7440-66-6<br>Indeks: 030-001-01-9 | ≥25 - ≤50   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                 | [1]     |
| xylen  | REACH #: 01-2119488216-32<br>EF: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| 1-methoxy-2-propanol                                       | REACH #: 01-2119457435-35<br>EF: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Indeks: 603-064-00-3  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | -   | [1] [2] |
| zinkoxid   | REACH #: 01-2119463881-32<br>EF: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indeks: 030-013-00-7 | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                 | [1]     |
| ethylbenzen  | REACH #: 01-2119489370-35<br>EF: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (høreorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412  | ATE [Inhalation (dampe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| propan-2-ol  | REACH #: 01-2119457558-25<br>EF: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Indeks: 603-117-00-0   | ≥1.0 - ≤4.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336  | -   | [1] [2] |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine | REACH #: 01-2119971821-33<br>CAS: 147900-93-4  | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 (mavetarmkanal, immunsystem, lever) (oral)<br>Aquatic Chronic 2, H411                       | ATE [Oral] = 500 mg/kg  | [1]     |

Danish (DK)

Denmark

Danmark

3/21

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|  |  |       |  |   |     |
|--|--|-------|--|---|-----|
| fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin | REACH #:<br>01-2119974148-28<br>EF: 288-315-1<br>CAS: 85711-55-3 | ≤0.30 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 2, H373<br>(mavearmkanal) (oral)<br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | - | [1] |
|--|--|-------|--|---|-----|

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

#### Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

**SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.**

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælper** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

##### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Indtagelse** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

##### Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Ingen specifikke data.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen  
tørhed  
revner

**Indtagelse** : Ingen specifikke data.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

**Anmærkninger til lægen.** : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

**Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler** : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.

**Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Risici ved stof eller blanding** : Meget brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. Dette materiale er meget giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.

**Farlige forbrændingsprodukter** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuloxider  
metaloxid/-oxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

**Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd** : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.

**Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløseligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikkert elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

: Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og velventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

### 7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

### 8.1 Kontrolparametre

#### Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering  |
|-------------------------|--|
| xylene                  | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). [xylene, alle isomere]</b><br><b>Absorberes gennem huden.</b><br>Gennemsnitværdier: 109 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 25 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>STEL (S): 100 ppm 15 minutter. |
| 1-methoxy-2-propanol    | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). [1-methoxy-2-propanol]</b><br><b>Absorberes gennem huden.</b><br>Gennemsnitværdier: 185 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 568 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>STEL (S): 150 ppm 15 minutter. |
| ethylbenzen             | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Absorberes gennem huden.</b><br><b>Carcinogen.</b><br>Gennemsnitværdier: 217 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 434 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>STEL (S): 100 ppm 15 minutter.            |
| propan-2-ol             | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Absorberes gennem huden.</b><br><b>Carcinogen.</b><br>Gennemsnitværdier: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 200 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>STEL (S): 400 ppm 15 minutter.           |

### Anbefalede

#### målingsprocedurer

: Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### DNEL

| Produkt/ingrediens navn                                    | Type   | Eksponering            | Værdi                   | Befolkning             | Effekter           |           |
|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| xilen  | DNEL   | Langvarig Oral         | 5 mg/kg bw/dag          | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Generel population     | Lokal              |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 125 mg/kg bw/dag        | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 212 mg/kg bw/dag        | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Lokal              |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population     | Lokal              |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Lokal              |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | 1-methoxy-2-propanol                             | DNEL                   | Langvarig Oral          | 33 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|  |  | DNEL                   | Langvarig Indånding     | 43.9 mg/m <sup>3</sup> | Generel population | Systemisk |
|  |  | DNEL                   | Langvarig Gennem huden  | 78 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
| DNEL   |  | Langvarig Gennem huden | 183 mg/kg bw/dag        | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
| DNEL   |  | Langvarig Indånding    | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
| DNEL   |  | Kortvarig Indånding    | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdstagere          | Lokal              |           |
| ethylbenzen  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DMEL   | Langvarig Indånding    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Lokal              |           |
|  | DMEL   | Kortvarig Indånding    | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Oral         | 1.6 mg/kg bw/dag        | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 180 mg/kg bw/dag        | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Lokal              |           |
| propan-2-ol  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 500 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 888 mg/kg bw/dag        | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Oral         | 26 mg/kg bw/dag         | Generel population     | Systemisk          |           |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine | DNEL   | Kortvarig Oral         | 51 mg/kg bw/dag         | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Indånding    | 89 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 178 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 319 mg/kg bw/dag        | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Kortvarig Indånding    | 1000 mg/m <sup>3</sup>  | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Oral         | 0.012 mg/kg bw/dag      | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 0.012 mg/kg bw/dag      | Generel population     | Systemisk          |           |
|  | DNEL   | Langvarig Gennem huden | 0.024 mg/kg bw/dag      | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |
|  | fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin | DNEL                   | Langvarig Oral          | 0.012 mg/kg bw/dag     | Generel population | Systemisk |
|  |  | DNEL                   | Langvarig Gennem huden  | 0.012 mg/kg bw/dag     | Generel population | Systemisk |
| DNEL   |  | Langvarig Gennem huden | 0.024 mg/kg bw/dag      | Arbejdstagere          | Systemisk          |           |

### PNEC'er

Danish (DK)

Denmark

Danmark

8/21



Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| Produkt/ingrediens navn            | Type | Beholderoplysninger           | Værdi           | Metodeoplysning     |
|------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| zinkpulver zinkstøv (stabiliseret) | -    | Ferskvand                     | 20.6 µg/l       | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Havvand                       | 6.1 µg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 100 µg/l        | Vurderingsfaktorer  |
| xylene                             | -    | Friskvandsbundfald            | 118 mg/kg dwt   | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 56.5 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Jord                          | 35.6 mg/kg dwt  | Følsomhedsfordeling |
| 1-methoxy-2-propanol               | -    | Ferskvand                     | 0.327 mg/l      | -                   |
|                                    | -    | Havvand                       | 0.327 mg/l      | -                   |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 6.58 mg/l       | -                   |
|                                    | -    | Friskvandsbundfald            | 12.46 mg/kg dwt | -                   |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 12.46 mg/kg dwt | -                   |
|                                    | -    | Jord                          | 2.31 mg/kg      | -                   |
| zinkoxid                           | -    | Ferskvand                     | 10 mg/l         | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Havvand                       | 1 mg/l          | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 100 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Friskvandsbundfald            | 41.6 mg/kg      | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 4.17 mg/kg      | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Jord                          | 2.47 mg/kg      | Ligevægtsfordeling  |
| ethylbenzen                        | -    | Ferskvand                     | 20.6 µg/l       | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Havvand                       | 6.1 µg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Friskvandsbundfald            | 117 mg/kg dwt   | Følsomhedsfordeling |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 52 µg/l         | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 56.5 mg/kg dwt  | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Jord                          | 35.6 mg/kg dwt  | Følsomhedsfordeling |
| propan-2-ol                        | -    | Ferskvand                     | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Havvand                       | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 9.6 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Friskvandsbundfald            | 13.7 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 1.37 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Jord                          | 2.68 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                                    | -    | Sekundær forgiftning          | 20 mg/kg        | -                   |
|                                    | -    | Ferskvand                     | 140.9 mg/l      | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Havvand                       | 140.9 mg/l      | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Sekundær forgiftning          | 160 mg/kg       | -                   |
|                                    | -    | Friskvandsbundfald            | 552 mg/kg dwt   | -                   |
|                                    | -    | Havvandsbundfald              | 552 mg/kg dwt   | -                   |
|                                    | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 2251 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                                    | -    | Jord                          | 28 mg/kg dwt    | -                   |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

: Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikkert ventilationsudstyr.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenset. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenset tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt** : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.
- Beskyttelse af hud**
- Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
- Handsker** : butylgummi
- Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder.
- Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn** : Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udlufts- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

- Fysisk tilstandsform** : Væske.
- Farve** : Rødbrun.
- Lugt** : Aromatisk.
- Lugttærskel** : Ikke tilgængelig.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Kan begynde at størkne ved følgende temperatur: -90°C (-130°F) Dette er baseret på data for følgende bestanddel: propan-2-ol. Vægtet gennemsnit: -94.9°C (-138.8°F)
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** : >37.78°C
- Brandfarlighed** : Ikke tilgængelig.
- Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser** : Størst kendte område: Nedre: 1.48% Øvre: 13.74% (1-methoxypropan-2-ol)
- Flammepunkt** : Lukket beholder: 20.4°C
- Selvantændelsestemperatur** : 287°C (548.6°F)
- Dekomponeringstemperatur** : Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).
- pH** : Ikke relevant. uopløselig i vand.
- Viskositet** : Kinematisk (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Viskositet** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Opløselighed** :

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand** : Ikke relevant.

**Damptryk** :

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| propan-2-ol          | 33.00268          | 4.4 |        |                   |     |        |

**Fordampningshastighed** : Højest kendte værdi: 1.7 (propan-2-ol) Vægtet gennemsnit: 0.86sammenlignet med butylacetat

**Relativ massefylde** : 2.13

**Dampmassefylde** : Højest kendte værdi: 3.7 (Luft = 1) (xylen). Vægtet gennemsnit: 3.41 (Luft = 1)

**Eksplorative egenskaber** : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

**Oxiderende egenskaber** : Produktet er ikke en oxiderende fare.

#### Partikelegenskaber

**Mellemstor partikelstørrelse** : Ikke relevant.

### 9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.  
Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Udvikler hydrogen ved kontakt med vand. Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider metaloxid/-oxider

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                    | Resultat                          | Arter | Dosis                   | Eksposering |
|--|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| zinkpulver zinkstøv (stabiliseret)                         | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >5.4 mg/l               | 4 timer     |
| xylene   | LD50 Oral                         | Rotte | >2000 mg/kg             | -           |
|  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 1.7 g/kg                | -           |
| 1-methoxy-2-propanol                                       | LD50 Oral                         | Rotte | 4.3 g/kg                | -           |
|  | LC50 Indånding Damp               | Rotte | >7000 ppm               | 6 timer     |
| zinkoxid   | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 13 g/kg                 | -           |
|  | LD50 Oral                         | Rotte | 5.2 g/kg                | -           |
| ethylbenzen  | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >5700 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|  | LD50 Gennem huden                 | Rotte | >2000 mg/kg             | -           |
|  | LD50 Oral                         | Rotte | >5000 mg/kg             | -           |
| propan-2-ol  | LC50 Indånding Damp               | Rotte | 17.8 mg/l               | 4 timer     |
|  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 17.8 g/kg               | -           |
|  | LD50 Oral                         | Rotte | 3.5 g/kg                | -           |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine | LC50 Indånding Damp               | Rotte | 72600 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 12800 mg/kg             | -           |
|  | LD50 Oral                         | Rotte | 5045 mg/kg              | -           |
|  | LD50 Oral                         | Rotte | >1570 mg/kg             | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

#### Estimer for akut toksicitet

| Måde for optagelse                | ATE værdi                    |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gennem huden<br>Indånding (dampe) | 11399.96 mg/kg<br>66.47 mg/l |

#### Irritation/ætsning

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                | Arter | Score | Eksposering     | Observation |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| xylene                  | Hud - Irriterer moderat | Kanin | -     | 24 timer 500 mg | -           |

### Konklusion/Sammendrag

**Hud** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

**Øjne** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

**Respiratorisk** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Overfølsomhed

### Konklusion/Sammendrag

**Hud** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

**Respiratorisk** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Mutagenicitet

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Kræftfremkaldende egenskaber

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Reproduktionstoksicitet

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Teratogenicitet

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### Enkel STOT-eksposering

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksposeringsmetode | Målorganer            |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| xylene                  | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| 1-methoxy-2-propanol    | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| propan-2-ol             | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |

### Gentagne STOT-eksposeringer

| Produkt/ingrediens navn                                    | Kategori   | Eksposeringsmetode | Målorganer                        |
|--|------------|--------------------|-----------------------------------|
| ethylbenzen  | Kategori 2 | -                  | høreorganer                       |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine | Kategori 2 | oral               | mavetarmkanal, immunsystem, lever |
| fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin           | Kategori 2 | oral               | mavetarmkanal                     |

### Aspirationsfare

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                     |
|-------------------------|------------------------------|
| xylene                  | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| ethylbenzen             | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

**Oplysninger om sandsynlige eksposeringsveje** : Ikke tilgængelig.

### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

**Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Indtagelse** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenirritation.

### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

**Indånding** : Ingen specifikke data.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- Indtagelse** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen  
tørhed  
revner
- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen

### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

#### Eksponering i kort tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

#### Eksponering i lang tid

**Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

### Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

**Generelt** : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis. Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.

**Kræftfremkaldende egenskaber** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Mutagenicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Reproduktionstoksicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Andre oplysninger** : Ikke tilgængelig.

Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, dødsghed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning.

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

#### 11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn            | Resultat                             | Arter  | Eksponering |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| Zinkpulver zinkstøv (stabiliseret) | Akut EC50 0.106 mg/l<br>Ferskvand    | Alger -<br><i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>  | 72 timer    |
|                                    | Akut EC50 354 µg/l<br>Ferskvand      | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>  | 48 timer    |
|                                    | Kronisk EC10 6.3 µg/l                | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat   | 21 dage     |
|                                    | Kronisk LC10 185 µg/l<br>Ferskvand   | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i> - Juvenile<br>(Lige beyndt at flyve,<br>Lige udklækket, Lige begyndt at spise af sig selv) | 30 dage     |
| 1-methoxy-2-propanol               | Akut LC50 23300 mg/l                 | Dafnie   | 48 timer    |
|                                    | Akut LC50 >4500 mg/l<br>Ferskvand    | Fisk   | 96 timer    |
| zinkoxid                           | Akut EC50 0.17 mg/l                  | Alger  | 72 timer    |
|                                    | Akut EC50 0.481 mg/l<br>Ferskvand    | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat   | 48 timer    |
|                                    | Kronisk NOEC 0.017 mg/l<br>Ferskvand | Alger  | 72 timer    |
| ethylbenzen                        | Akut EC50 1.8 mg/l<br>Ferskvand      | Dafnie   | 48 timer    |
|                                    | Kronisk NOEC 1 mg/l<br>Ferskvand     | Dafnie -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i>  | -           |
| propan-2-ol                        | Akut EC50 10100 mg/l                 | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>  | 48 timer    |
|                                    | Ferskvand                            |  |             |

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn | Test | Resultat             | Dosis | Podestof |
|-------------------------|------|----------------------|-------|----------|
| ethylbenzen             | -    | 79 % - let - 10 dage | -     | -        |

**Konklusion/Sammendrag** : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

| Produkt/ingrediens navn | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| xylen                   | -                    | -        | let               |
| ethylbenzen             | -                    | -        | let               |

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | mulighed |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|
| xylen                   | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav      |
| 1-methoxy-2-propanol    | <1                 | -            | Lav      |
| ethylbenzen             | 3.6                | 79.43        | Lav      |
| propan-2-ol             | 0.05               | -            | Lav      |

### 12.4 Mobilitet i jord

**Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>)** : Ikke tilgængelig.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Mobilitet** : Ikke tilgængelig.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Ja.

#### Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse  |
|-------------|--|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

#### Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Damp fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejdes eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.



Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## 14. Transportoplysninger

|  | ADR/RID        | ADN            | IMDG                                   | IATA   |
|--|----------------|----------------|--|--|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263         | UN1263         | UN1263                                 | UN1263   |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING         | MALING         | PAINT                                  | PAINT  |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3              | 3              | 3                                      | 3  |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | II             | II             | II                                     | II   |
| 14.5 Miljøfarer  | Ja.            | Ja.            | Yes.                                   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant. | Ikke relevant. | (Zinc powder - zinc dust (stabilized)) | Not applicable.  |

### Yderligere oplysninger

**ADR/RID** : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.

**Tunnelkode** : (D/E)

**ADN** : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger.

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)

[Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Særligt problematiske stoffer](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Bilag XVII - : Ikke relevant.

Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler

Eksplorative forstadier : Ikke relevant.

### Ozonlagnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke på listen.

### Seveso Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

#### Farekriterier

| Kategori |
|----------|
| P5c      |
| E1       |

### Nationale regler

Produktregistreringsnummer : PR-1314168

Dansk brandklasse : I-1

### BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| ethylbenzen          | Optaget på liste | -                |
| propan-2-ol          | Optaget på liste | -                |

Mal-kode (1993) : 4-3

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 4-3

**Anvendelse:** Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Der skal anvendes lufforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone.

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Luftforsynet halvmaske, overtræksdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske og overtræksdragt.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, ærmebeskyttere og forklæde.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Listen over uønskede stoffer** : Ikke på listen

**Kræftfremkaldende affald** : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering** : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.

Kode : 000001099082 Udgivelsesdato/Revisionsdato : 14 maj 2024  
SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 16: Andre oplysninger

☑ Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

### Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

### Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering  | Begrundelse  |
|---|--|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

### Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|      |  |
|------|--|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.   |
| H226 | Brandfarlig væske og damp.   |
| H302 | Farlig ved indtagelse.   |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.   |
| H315 | Forårsager hudirritation.  |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                     |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.   |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H332 | Farlig ved indånding.  |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                  |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H373 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |

### Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                             |
| Aquatic Acute 1   | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1       |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3 |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                             |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1         |

Kode : 000001099082

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 maj 2024

SIGMAWELD 199 PASTE REDBROWN

## PUNKT 16: Andre oplysninger

|               |   |
|---------------|---|
| Eye Irrit. 2  | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2                |
| Flam. Liq. 2  | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2                                |
| Flam. Liq. 3  | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3                                |
| Skin Irrit. 2 | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                           |
| Skin Sens. 1  | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                 |
| Skin Sens. 1A | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                |
| STOT RE 2     | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2 |
| STOT SE 3     | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3   |

### Historik

Udgivelsesdato/

: 14 maj 2024

Revisionsdato

Dato for forrige udgave

: 15 marts 2024

Udarbejdet af

: EHS

Version

: 2.06

### Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.