

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

Versie : 12.07

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : PSX 892HS GRAY

**Productcode** : 00336191

#### Overige middelen ter identificatie

Niet beschikbaar.

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Industriële toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.

**Gebruik van de stof of het mengsel** : Coating.

**Afgeraden gebruik** : Het product is niet bedoeld, geëtiketteerd en verpakt voor consumentengebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Leverancier

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

**Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Flam. Liq. 3, H226  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 1B, H350  
STOT RE 1, H372  
Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Gevaarsymbolen



#### Signaalwoord

: Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

: Ontvlambare vloeistof en damp.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Kan kanker veroorzaken.  
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

##### Preventie

: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.  
Beschermdende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen.

##### Reactie

: NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen.

##### Opslag

: Niet van toepassing.

##### Verwijdering

: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.  
P202, P280, P210, P260, P308 + P313, P501

#### Gevaarlijke bestanddelen

:  Standaard-oplosmiddel Nota(s) P  
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine  
dibutyltin dilaurate  
butanonoxim  
proprietary oligomers of aminoalkylmethoxysilanes  
vetzuren, C9-13-neo-, kobaltzouten

#### Aanvullende etiketonderdelen

:  Niet van toepassing.

#### Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

: Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### Speciale verpakkingseisen

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien** : Niet van toepassing.

**Voelbare gevaarsaanduiding** : Niet van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

**Product voldoet aan de criteria voor PBT of zPzB** : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

**Overige gevaren die niet leiden tot classificatie** : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                            | Identificatiemogelijkheden  | % naar gewicht | Classificatie   | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type    |
|--|---|----------------|---|--|---------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota (s) P                        | EC: 232-489-3<br>CAS-nummer: 8052-41-3<br>Index: 649-345-00-4                             | ≥10 - ≤25      | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 1, H372<br>(centraal zenuwstelsel (CNS))<br>Asp. Tox. 1, H304 | -  | [1] [2] |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethyleendiamine          | EC: 217-164-6<br>CAS-nummer: 1760-24-3  | ≥1.0 - <3.0    | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335                                  | -  | [1]     |
| oplosmiddelfa (aardolie), lichte alifatische Nota(s) P | EC: 265-192-2<br>CAS-nummer: 64742-89-8<br>Index: 649-267-00-0                            | ≥1.0 - ≤5.0    | Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304                                 | -  | [1]     |
| 1-methoxypropan-2-ol                                   | REACH #: 01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS-nummer: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -  | [1] [2] |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                         | REACH #: 01-2119475791-29<br>EC: 203-603-9<br>CAS-nummer: 108-65-6<br>Index: 607-195-00-7 | ≥1.0 - ≤4.6    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -  | [1] [2] |
| tetraëthylsilicaat                                     | REACH #: 01-2119496195-28<br>EC: 201-083-8<br>CAS-nummer: 78-10-4<br>Index: 014-005-00-0  | ≥1.0 - ≤4.7    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335           | ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l             | [1] [2] |

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|   |  |             |  |   |         |
|---|--|-------------|--|---|---------|
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen      | REACH #: 01-2119455851-35<br>EC: 918-668-5<br>CAS-nummer: 64742-95-6                     | ≥1.0 - ≤3.4 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066   | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%            | [1]     |
| dibutyltin dilaurate                              | REACH #: 01-2119496068-27<br>EC: 201-039-8<br>CAS-nummer: 77-58-7<br>Index: 050-030-00-3 | <0.30       | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 1B, H360FD<br>STOT SE 1, H370 (thymus)<br>STOT RE 1, H372 (afweersysteem) (oraal)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                    | M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                    | [1] [2] |
| butanonoxim                                       | REACH #: 01-2119539477-28<br>EC: 202-496-6<br>CAS-nummer: 96-29-7<br>Index: 616-014-00-0 | ≤0.30       | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 1, H370 (bovenste luchtwegen)<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373 (bloedsysteem)  | ATE [Oraal] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 1100 mg/kg | [1]     |
| proprietary oligomers of aminoalkylmethoxysilanes | CAS-nummer: SUB128800  | ≤0.30       | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317   | -   | [1]     |
| vetzuren, C9-13-neo-, kobaltzouten                | EC: 273-293-8<br>CAS-nummer: 68955-83-9  | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H335<br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Oraal] = 500 mg/kg                               | [1]     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

#### Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

SUB codes zijn bestanddelen zonder een geregistreerd CAS-nummer.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

##### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

##### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

Code : 00336191  
PSX 892HS GRAY

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.

**Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** :  Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
koolstofdioxide  
stikstofdioxide  
metaaloxide(n)  
Formaldehyde.

### 5.3 Advies voor brandweertaken

**Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweertaken** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweertaken (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

**Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.

Materialen zoals poetsdoeken van textiel of papier en beschermende kledij, die met het product verontreinigd zijn, kunnen na enkele uren zelfontbranden. Om brandgevaar te vermijden, dienen alle verontreinigde materialen gestockeerd te worden in daartoe bestemde containers of in metalen containers voorzien van goed sluitende deksels. De inhoud moet op het einde van iedere werkdag uit de werkplaats verwijderd en buiten opgeslagen worden.

**Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.



Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

: Niet bewaren bij temperaturen hoger dan: 50°C (122°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam     | Grenswaarden voor blootstelling   |
|--------------------------------|---|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021).</b><br>Grenswaarde: 533 mg/m <sup>3</sup> 8 uren.<br>Grenswaarde: 100 ppm 8 uren.   |
| 1-methoxypropan-2-ol           | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). Opgenomen via de huid.</b><br>Kortetijds waarde: 369 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten.<br>Kortetijds waarde: 100 ppm 15 minuten.<br>Grenswaarde: 184 mg/m <sup>3</sup> 8 uren.<br>Grenswaarde: 50 ppm 8 uren. |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). Opgenomen via de huid.</b><br>Kortetijds waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten.<br>Kortetijds waarde: 100 ppm 15 minuten.<br>Grenswaarde: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 uren.<br>Grenswaarde: 50 ppm 8 uren. |
| tetraëthylsilicaat             | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021).</b><br>Grenswaarde: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren.<br>Grenswaarde: 5 ppm 8 uren.  |
| dibutyltin dilaurate           | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). [Tin (organische verbindingen)] Opgenomen via de huid.</b><br>Kortetijds waarde: 0.2 mg/m <sup>3</sup> , (als Sn) 15 minuten.<br>Grenswaarde: 0.1 mg/m <sup>3</sup> , (als Sn) 8 uren.                    |

### Aanbevolen monitoring procedures

: Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor



Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

### DNEL's

| Product- /ingrediëntennaam                             | Type  | Blootstelling          | Waarde                   | Populatie          | Effecten           |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P                         | DNEL  | Langetermijn Dermaal   | 3.78 mg/cm <sup>2</sup>  | Algemene bevolking | Lokaal             |
|  | DNEL  | Langetermijn Dermaal   | 7.56 mg/cm <sup>2</sup>  | Werknemers         | Lokaal             |
|  | DNEL  | Langetermijn Oraal     | 10.56 mg/kg bw/dag       | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 22 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Lokaal             |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 22 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Kortetermijn Dermaal   | 30 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch         |
|  | DNEL  | Langetermijn Dermaal   | 40 mg/kg bw/dag          | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Lokaal             |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Systemisch         |
|  | DNEL  | Kortetermijn Oraal     | 50 mg/kg bw/dag          | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 55 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Lokaal             |
|  | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 55 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 55 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Lokaal             |
|  | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 55 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Systemisch         |
|  | N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethyleendiamine | DNEL                   | Kortetermijn Dermaal     | 60 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking |
| DNEL   |   | Langetermijn Dermaal   | 80 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch         |
| DNEL   |   | Langetermijn Inademing | 0.1 mg/m <sup>3</sup>    | Algemene bevolking | Lokaal             |
| DNEL   |   | Langetermijn Inademing | 0.6 mg/m <sup>3</sup>    | Werknemers         | Lokaal             |
| DNEL   |   | Langetermijn Oraal     | 4 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch         |
| DNEL   |   | Kortetermijn Inademing | 4 mg/m <sup>3</sup>      | Algemene bevolking | Lokaal             |
| DNEL   |   | Kortetermijn Inademing | 5.36 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers         | Lokaal             |
| DNEL   |   | Langetermijn Inademing | 26 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Systemisch         |
| DNEL   |   | Langetermijn Inademing | 130 mg/m <sup>3</sup>    | Werknemers         | Systemisch         |
| DNEL   |   | Kortetermijn Inademing | 26400 mg/m <sup>3</sup>  | Algemene bevolking | Systemisch         |
| oplosmiddelfa (aardolie), lichte alifatische Nota(s) P | DNEL  | Langetermijn Inademing | 0.41 mg/m <sup>3</sup>   | Algemene bevolking | Systemisch         |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 1.9 mg/m <sup>3</sup>    | Werknemers         | Systemisch         |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 178.57 mg/m <sup>3</sup> | Algemene bevolking | Lokaal             |
|  | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 640 mg/m <sup>3</sup>    | Algemene bevolking | Lokaal             |
|  | DNEL  | Langetermijn Inademing | 837.5 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Lokaal             |

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|  |      |                        |                           |                    |            |
|--|------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1-methoxypropan-2-ol                         | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1066.67 mg/m <sup>3</sup> | Werknemers         | Lokaal     |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1152 mg/m <sup>3</sup>    | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1286.4 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Oraal     | 33 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 43.9 mg/m <sup>3</sup>    | Algemene bevolking | Systemisch |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat               | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 78 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 183 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 369 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 553.5 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers         | Lokaal     |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 553.5 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 33 mg/m <sup>3</sup>      | Algemene bevolking | Lokaal     |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 33 mg/m <sup>3</sup>      | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Oraal     | 36 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 275 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 320 mg/kg bw/dag          | Algemene bevolking | Systemisch |
| tetraëthylsilicaat                           | DNEL | Kortetermijn Inademing | 550 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Lokaal     |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 796 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 1.8 mg/kg bw/dag          | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 5.3 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Lokaal     |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 5.3 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Lokaal     |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 5.3 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 5.3 mg/m <sup>3</sup>     | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 6.3 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>      | Werknemers         | Lokaal     |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>      | Werknemers         | Lokaal     |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | DNEL | Kortetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>      | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 44 mg/m <sup>3</sup>      | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 150 mg/m <sup>3</sup>     | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 25 mg/kg bw/dag           | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Inademing | 32 mg/m <sup>3</sup>      | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 11 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch |
| dibutyltin dilaurate                         | DNEL | Langetermijn Oraal     | 11 mg/kg bw/dag           | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 2.08 mg/kg bw/dag         | Werknemers         | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 0.5 mg/kg bw/dag          | Algemene bevolking | Systemisch |

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|   |   |                        |                          |                    |            |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| butanonoxim                                   | DNEL  | Langetermijn Oraal     | 0.0031 mg/kg bw/dag      | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Langetermijn Inademing | 0.0046 mg/m <sup>3</sup> | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Kortetermijn Oraal     | 0.02 mg/kg bw/dag        | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Langetermijn Inademing | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers         | Systemisch |
|   | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 0.04 mg/m <sup>3</sup>   | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Kortetermijn Inademing | 0.059 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Systemisch |
|   | DNEL  | Langetermijn Dermaal   | 0.16 mg/kg bw/dag        | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Langetermijn Dermaal   | 0.43 mg/kg bw/dag        | Werknemers         | Systemisch |
|   | DNEL  | Kortetermijn Dermaal   | 0.5 mg/kg bw/dag         | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DNEL  | Kortetermijn Dermaal   | 2.08 mg/kg bw/dag        | Werknemers         | Systemisch |
|   | DMEL<br>(afgeleide dosis met minimaal effect) | Langetermijn Oraal     | 1.6 µg/kg bw/dag         | Algemene bevolking | Systemisch |
|   | DMEL<br>(afgeleide dosis met minimaal effect) | Langetermijn Dermaal   | 4 µg/kg bw/dag           | Werknemers         | Systemisch |
|   | DMEL<br>(afgeleide dosis met minimaal effect) | Langetermijn Inademing | 4.82 µg/m <sup>3</sup>   | Algemene bevolking | Systemisch |
| DMEL<br>(afgeleide dosis met minimaal effect) | Langetermijn Inademing                        | 28 µg/m <sup>3</sup>   | Werknemers               | Systemisch         |            |
| DNEL  | Langetermijn Inademing                        | 0.43 mg/m <sup>3</sup> | Algemene bevolking       | Lokaal             |            |
| DNEL  | Langetermijn Inademing                        | 0.9 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers               | Lokaal             |            |

### PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam     | Type | Detail compartiment             | Waarde      | Detailmethode            |
|--------------------------------|------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1-methoxypropan-2-ol           | -    | Zoetwater                       | 10 mg/l     | Beoordelingsfactoren     |
|                                | -    | Zeewater                        | 1 mg/l      | Beoordelingsfactoren     |
|                                | -    | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l    | Beoordelingsfactoren     |
|                                | -    | Zoetwatersediment               | 41.6 mg/kg  | Evenwichtspartitionering |
|                                | -    | Zeewatersediment                | 4.17 mg/kg  | Evenwichtspartitionering |
|                                | -    | Bodem                           | 2.47 mg/kg  | Evenwichtspartitionering |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | -    | Zoetwater                       | 0.635 mg/l  | -                        |
|                                | -    | Zeewater                        | 0.0635 mg/l | -                        |

Dutch (NL)

Belgium

België

11/23

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                      |   |                                 |                |                      |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------------|
| dibutyltin dilaurate | - | Zoetwatersediment               | 3.29 mg/kg     | -                    |
|                      | - | Zeewatersediment                | 0.329 mg/kg    | -                    |
|                      | - | Bodem                           | 0.29 mg/kg     | -                    |
|                      | - | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l       | -                    |
|                      | - | Zoetwater                       | 0.000463 mg/l  | Beoordelingsfactoren |
|                      | - | Zoetwatersediment               | 0.05 mg/kg     | -                    |
| butanonoxim          | - | Zeewatersediment                | 0.005 mg/kg    | -                    |
|                      | - | Bodem                           | 0.0407 mg/kg   | -                    |
|                      | - | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l       | Beoordelingsfactoren |
|                      | - | Zeewater                        | 0.0000463 mg/l | Beoordelingsfactoren |
|                      | - | Zoetwater                       | 0.256 mg/l     | Beoordelingsfactoren |
|                      | - | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 177 mg/l       | Beoordelingsfactoren |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosie veilige ventilatie.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Chemische spatbril. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.

#### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Handschoenen** : butylrubber

Code : 00336191  
PSX 892HS GRAY

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpisen en beproevingsmethoden.
- Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. Draag een gas-/stofmasker conform EN140. Filtertype: filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes P3
- Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

- Fysische toestand** : Vloeistof.
- Kleur** : Grijs.
- Geur** : Karakteristiek.
- Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar.
- Smelt-/vriespunt** : Kan bij de volgende temperatuur beginnen te stollen: <-60°C (<-76°F) Dit is gebaseerd op gegevens van het volgende bestanddeel: solvent-nafta (aardolie), lichte fractie alifatisch. Gewogen gemiddelde: -76.92°C (-106.5°F)
- Beginkookpunt en kooktraject** : >37.78°C
- Ontvlambaarheid** : Niet beschikbaar.
- Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden** : Grootst bekende bereik: Onder: 1.3% Boven: 23% (tetraethylorthosilicaat)
- Vlampunt** : Gesloten kroes: 32.78°C
- Zelfontbrandingstemperatuur** :
- | Naam bestanddeel | °C          | °F          | Methode |
|------------------|-------------|-------------|---------|
| Stoddard-solvent | 230 tot 240 | 446 tot 464 |         |
- Ontledingstemperatuur** : Stabiël onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).
- pH** : Niet van toepassing. onoplosbaar in water.

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

**Viscositeit** : Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

**Oplosbaarheid** :

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

**Water Oplosbaarheid bij kamertemperatuur** : 6.7 g/l

**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet van toepassing.

**Dampspanning** : 1.9 kPa (14.2 mm Hg)

**Verdampingssnelheid** : 1.04 (butylacetaat = 1)

**Relatieve dichtheid** : 1.32

**Dampdichtheid** : Hoogst bekende waarde: 7.22 (Lucht = 1) (tetraethylorthosilicaat). Gewogen gemiddelde: 4.74 (Lucht = 1)

**Ontploffingseigenschappen** : Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

**Oxiderende eigenschappen** : Product levert geen oxidatiegevaar op.

### Deeltjeskenmerken

**Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet van toepassing.

### 9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.  
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** :  Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofdioxide, stikstofdioxide, Formaldehyde, metaaloxide(n)

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit



Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam   | Resultaat                        | Soorten             | Dosis          | Blootstelling |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P<br>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)<br>ethyleendiamine | LD50 Oraal                       | Rat                 | >5 g/kg        | -             |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | >2000 mg/kg    | -             |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte<br>alifatische Nota(s) P                      | LD50 Oraal                       | Rat                 | 2413 mg/kg     | -             |
|  | LC50 Inademing Damp              | Rat                 | >20 mg/l       | 4 uren        |
| 1-methoxypropaan-2-ol  | LD50 Dermaal                     | Rat                 | >2000 mg/kg    | -             |
|  | LD50 Oraal                       | Rat                 | >5000 mg/kg    | -             |
|  | LC50 Inademing Damp              | Rat                 | >7000 ppm      | 6 uren        |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | 13 g/kg        | -             |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat   | LD50 Oraal                       | Rat                 | 5.2 g/kg       | -             |
|  | LC50 Inademing Damp              | Rat                 | 30 mg/l        | 4 uren        |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | >5 g/kg        | -             |
| tetraëthylsilicaat   | LD50 Oraal                       | Rat                 | 6190 mg/kg     | -             |
|  | LC50 Inademing Stof en<br>nevels | Rat                 | 10 tot 16 mg/l | 4 uren        |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | 5.878 g/kg     | -             |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1%<br>cumeen                                    | LD50 Oraal                       | Rat                 | 6270 mg/kg     | -             |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | >3160 mg/kg    | -             |
|  | LD50 Oraal                       | Rat -<br>Vrouwelijk | 3492 mg/kg     | -             |
| dibutyltin dilaurate<br>butanonoxim  | LD50 Oraal                       | Rat                 | 2071 mg/kg     | -             |
|  | LD50 Dermaal                     | Konijn              | 1100 mg/kg     | -             |
|  | LD50 Oraal                       | Rat                 | 100 mg/kg      | -             |

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Schattingen van acute toxiciteit

| Route              | ATE (schatting van acute toxiciteit)-<br>waarde |
|--------------------|---|
| Oraal              | 63766.69 mg/kg                                  |
| Inhalatie (dampen) | 986.37 mg/l                                     |

### Irritatie/corrosie

#### Conclusie/Samenvatting

**Huid** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

**Ogen** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

**Ademhaling** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Overgevoeligheid

#### Conclusie/Samenvatting

**Huid** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

**Ademhaling** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Mutageniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Kankerverwekkendheid

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### Teratogeniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

Dutch (NL)

Belgium

België

15/23



Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam                                 | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|--|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine               | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte alifatische Nota(s) P | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                      | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                             | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| tetraëthylsilicaat   | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen               | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| dibutyltin dilaurate                                       | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| butanonoxim  | Categorie 1 | -                       | thymus                      |
|  | Categorie 1 | -                       | bovenste luchtwegen         |
| vetzuren, C9-13-neo-, kobaltzouten                         | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
|  | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

### STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam     | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P | Categorie 1 | -                       | centraal zenuwstelsel (CNS) |
| dibutyltin dilaurate           | Categorie 1 | oraal                   | afweersysteem               |
| butanonoxim                    | Categorie 2 | -                       | bloedsysteem                |

### Gevaar bij inademing

| Product- /ingrediëntennaam                                 | Resultaat                     |
|--|-------------------------------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P                             | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte alifatische Nota(s) P | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen               | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

Informatie over : Niet beschikbaar.

### waarschijnlijke blootstellingsrouten

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten
- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Blootstelling op lange termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

**Algemeen** : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.

**Kankerverwekkendheid** : Kan kanker veroorzaken. Kankerrisico hangt af van de duur en mate van blootstelling.

**Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Overige informatie** : Niet beschikbaar.

Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken. Schuur- en slijpstof kan schadelijk zijn bij inademing. Herhaalde blootstelling aan hoge dampconcentraties kan resulteren in irritatie van de ademhalingswegen en permanent letsel aan de hersenen en het zenuwstelsel. Inhalatie van damp/aërosol-concentraties boven de aanbevolen blootstellingsgrenzen veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en misselijkheid en kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Trimethoxysilanen kunnen na hydrolysatie of inname methanol vormen. Bij inslikken kan methanol schadelijk of dodelijk zijn of blindheid veroorzaken. Bevat een stof die formaldehyde kan afscheiden bij opslag langer dan de houdbaarheid en/of tijdens het uithardingsproces in geval van temperaturen boven 60C/140F. Vermijd contact met huid en kleding.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam   | Resultaat  | Soorten                          | Blootstelling                 |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine<br>1-methoxypropan-2-ol | EC50 597 mg/l<br>Acuut LC50 23300 mg/l<br>Acuut LC50 >4500 mg/l<br>Zoetwater | Vis<br>Daphnia<br>Vis            | 96 uren<br>48 uren<br>96 uren |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat   | Acuut LC50 134 mg/l<br>Zoetwater   | Vis - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 uren                       |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen   | EC50 3.2 mg/l<br>LC50 9.2 mg/l   | Daphnia<br>Vis                   | 48 uren<br>96 uren            |
| dibutyltin dilaurate   | EC50 0.463 mg/l  | Daphnia                          | 48 uren                       |

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Dutch (NL)

Belgium

België

17/23

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam  | Test | Resultaat                     | Dosis | Inoculum |
|--|------|-------------------------------|-------|----------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | -    | 83 % - Gemakkelijk - 28 dagen | -     | -        |
|  | -    | 75 % - Gemakkelijk - 28 dagen | -     | -        |

**Conclusie/Samenvatting** : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

| Product- /ingrediëntennaam   | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|--|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | -<br>-                  | -<br>-   | Gemakkelijk<br>Gemakkelijk  |

### 12.3 Bioaccumulatie

| Product- /ingrediëntennaam     | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potentieel |
|--------------------------------|--------------------|------|------------|
| Stoddard-oplosmiddel Nota(s) P | 3.16 tot 7.06      | -    | Hoog       |
| 1-methoxypropan-2-ol           | <1                 | -    | Laag       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 1.2                | -    | Laag       |
| tetraëthylsilicaat             | 3.18               | -    | Laag       |
| dibutyltin dilaurate           | 4.44               | -    | Hoog       |
| butanonoxim                    | 0.63               | 5.01 | Laag       |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

Code : 00336191  
PSX 892HS GRAY

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

### Europese Afvalcatalogus (EAK)

| Afvalcode | Afvalnotatie              |
|-----------|---------------------------|
| 08 01 99  | niet elders genoemd afval |

### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

| Soort verpakking     | Europese Afvalcatalogus (EAK) |
|----------------------|-------------------------------|
| Verpakking/container | 15 01 06 gemengde verpakking  |

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

|   | ADR/RID              | ADN                  | IMDG            | IATA            |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer   | UN1263               | UN1263               | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF                 | VERF                 | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Transportgevaarklasse (n)                                      | 3                    | 3                    | 3               | 3               |
| 14.4 Verpakkingsgroep   | III                  | III                  | III             | III             |
| 14.5 Milieugevaren  | Nee.                 | Ja.                  | No.             | No.             |
| Watervervuilende stoffen  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Not applicable. | Not applicable. |

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### Aanvullende informatie

ADR/RID : Geen geïdentificeerd.

Tunnelcode : (D/E)

ADN : Het product is alleen gereguleerd als milieugevaarlijke stof wanneer het wordt vervoerd in tankschepen.

IMDG : None identified.

IATA : Geen geïdentificeerd.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel [EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

#### [Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

##### [Bijlage XIV](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

##### [Zeer zorgwekkende stoffen](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten** : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

**Explosieve voorlopers** :  Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt.

#### [Ozonafbrekende stoffen \(1005/2009/EU\)](#)

Niet vermeld.

#### [Seveso directief](#)

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

#### [Gevaarscriteria](#)

##### Categorie

P5c

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 15: Regelgeving

| Product- / ingrediëntennaam        | Naam lijst                 | Naam op lijst             | Classificatie | Opmerkingen |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| vetzuren, C9-13-neo-, kobaltzouten | België carcinogene stoffen | Kobalt en samenstellingen | Carc.         | -           |

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

### Afkortingen en acroniemen

ATE = Acut toxiciteitsschatting

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RRN = REACH registratie nummer

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificatie  | Rechtvaardiging  |
|--|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

### Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|      |  |
|------|--|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.   |
| H301 | Giftig bij inslikken.  |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.  |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.              |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.  |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.   |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.   |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| H332 | Schadelijk bij inademing.  |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.   |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  |
| H341 | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.                                    |
| H350 | Kan kanker veroorzaken.  |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.   |

Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 16: Overige informatie

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| H360FD<br>H361f<br>H370<br>H372 | Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.<br>Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.<br>Veroorzaakt schade aan organen.<br>Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H373                            | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400<br>H410                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| H411                            | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| H412                            | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| EUH066                          | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.   |

### [Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

|   |   |
|---|---|
| Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1  | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3<br>ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4<br>(ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1<br>(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1  |
| Aquatic Chronic 2   | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2   |
| Aquatic Chronic 3   | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3   |
| Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Muta. 2<br>Repr. 1B<br>Repr. 2<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 1 | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1<br>KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 1B<br>KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2<br>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1<br>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2<br>ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3<br>MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN - Categorie 2<br>VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 1B<br>VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2<br>SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN - Categorie 1<br>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1C<br>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br>SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1<br>SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1B<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT RE 2   | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2   |
| STOT SE 1   | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 1   |
| STOT SE 3   | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3   |

### Historie

Datum van uitgave/ Revisie datum : 31 mei 2024

Datum vorige uitgave : 21 oktober 2023

Samengesteld door : EHS

Versie : 12.07



Code : 00336191

Datum van uitgave/Revisie datum : 31 mei 2024

PSX 892HS GRAY

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

*De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten beschreven in acht nemen.*