

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

Versão : 16.02

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : AMERCOAT 5450

Código do produto : 00314653

#### Outros meios de identificação

Não disponível.

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto :  Aplicações industriais, Usado por pulverização.

Utilização da substância ou mistura : Revestimento.

Utilizações não recomendadas : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

#### Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

Resposta de Emergência (24 horas) : (00 351) 213 524 765

#### Fornecedor

+31 20 4075210

Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Carc. 1B, H350

Repr. 1B, H360D

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 2, H411

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

### 2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : Líquido e vapor inflamáveis.  
Pode provocar sonolência ou vertigens.  
Pode provocar cancro.  
Pode afectar o nascituro.  
Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Recomendações de prudência

- Prevenção** : Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, e protecção ocular ou protecção facial. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar a libertação para o ambiente.
- Resposta** : Recolher o produto derramado.
- Armazenamento** : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
- Eliminação** : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501
- Ingredientes perigosos** : Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno  
ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio  
oxima de butanona
- Elementos de etiquetagem suplementares** : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.  
Contém oxima de butanona. Pode provocar uma reacção alérgica.
- Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos** : Reservado aos utilizadores profissionais.
- Exigências especiais de embalagem

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

**Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças** : Não é aplicável.

**Aviso táctil de perigo** : Não é aplicável.

### 2.3 Outros perigos

**O produto atende aos critérios de PBT ou vPvB** : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

**Outros perigos que não resultam em classificação** : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/<br>Ingrediente  | Identificadores  | % em massa  | Classificação  | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo    |
|--|--|-------------|--|---|---------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | REACH #:<br>01-2119458049-33<br>CE (Comunidade Europeia):<br>919-446-0<br>CAS: 64742-82-1                            | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>(Sistema Nervoso Central (SNC)) (inalação)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥ 25%<br>EUH066: C ≥ 20%            | [1] [2] |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>CE (Comunidade Europeia):<br>919-857-5<br>CAS: 64742-48-9                            | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066   | EUH066: C ≥ 20%                                       | [1]     |
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                  | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>CE (Comunidade Europeia):<br>918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                            | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066  | EUH066: C ≥ 20%                                       | [1]     |
| ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio   | REACH #:<br>01-2119979088-21<br>CE (Comunidade Europeia):<br>245-018-1<br>CAS: 22464-99-9<br>Índice:<br>607-230-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Repr. 1B, H360D  | -   | [1] [2] |
| bis(2-etilhexanoato) de cálcio   | REACH #:<br>01-2119978297-19   | <0.30       | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D  | -   | [1]     |

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

3/20

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|                   |   |       |  |  |     |
|-------------------|---|-------|--|--|-----|
| oxima de butanona | CE (Comunidade Europeia):<br>205-249-0<br>CAS: 136-51-6<br>Índice:<br>607-230-00-6<br><br>REACH #:<br>01-2119539477-28<br>CE (Comunidade Europeia):<br>202-496-6<br>CAS: 96-29-7<br>Índice:<br>616-014-00-0 | ≤0.30 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 1, H370 (via respiratória superior)<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>(Sistema Sangüíneo)<br><b>Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.</b> | ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dérmico] = 1100 mg/kg | [1] |
|-------------------|---|-------|--|--|-----|

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta secção.

#### Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com os olhos** : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.
- Via inalatória** : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
- Contacto com a pele** : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.
- Ingestão** : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.
- Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

- Contacto com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Via inalatória** : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonolência ou vertigens.
- Contacto com a pele** : Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele.
- Ingestão** : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN).

#### Sinais/sintomas de exposição excessiva

- Contacto com os olhos** : Não há dados específicos.
- Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
náusea ou vômito  
dor de cabeça  
sonolência/fadiga  
tontura/vertigem  
desmaio  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas
- Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
pele seca  
gretar da pele  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas
- Ingestão** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Anotações para o médico** : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
- Tratamentos específicos** : Não requer um tratamento específico.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

- Meios de extinção adequados** : Utilizar substâncias químicas secas, CO<sub>2</sub>, água de pulverização (névoa) ou espuma.
- Meios de extinção inadequados** : NÃO utilizar um jato de água.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- Perigos provenientes da substância ou mistura** : Líquido e vapor inflamáveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar, com risco de explosão subsequente. Este material é tóxico para a vida aquática e tem efeitos duradouros. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno.

Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

**Produtos de combustão perigosos** : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:  
óxidos de carbono  
óxido metálico/óxidos

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Precauções especiais para bombeiros** : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

**Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios** : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evite inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Vestir equipamento de protecção individual apropriado.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

### 6.2 Precauções a nível ambiental

: Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades. Recolher o produto derramado.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Derramamento de pequenas proporções** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

**Derramamento de grande escala** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- 6.4 Remissão para outras secções** :
- Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
  - Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
  - Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

#### Medidas de protecção

- Utilizar equipamento de protecção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evite a exposição durante a gravidez. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar vapor ou névoa. Não ingerir. Evitar a libertação para o ambiente. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Não entrar em áreas de armazenamento e locais confinados, a não ser que sejam adequadamente ventilados. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento eléctrico (ventilação, iluminação e manuseamento de produto) à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra descargas electrostáticas. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Materiais como trapos de limpeza, toalhetes de papel, vestuário contaminado pelos produtos, podem eventualmente inflamar passadas algumas horas. Para evitar riscos de incêndio, todos os materiais contaminados devem ser depositados em recipientes adequados ou em "tíde metal" reservatórios equipados com tampas apertadas com fecho próprio. Este material deve ser retirado do local de trabalho no final de cada dia e armazenado no exterior.

#### Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

- Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.



Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição ocupacional

| Nome do Produto/Ingrediente  | Valores-limite de exposição   |
|--|---|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | <b>UE Valores-limite de exposição profissional (Europa).</b><br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> Formulário: Vapor<br>TWA: 52 ppm Formulário: Vapor   |
| ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio   | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014). [zircónio e compostos]</b><br>VLE-CD: 10 mg/m <sup>3</sup> , (expresso em Zr) 15 minutos.<br>VLE-MP: 5 mg/m <sup>3</sup> , (expresso em Zr) 8 horas. |

#### Procedimentos de monitorização recomendados

: Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

#### DNEL

| Nome do Produto/Ingrediente  | Tipo | Exposição                    | Valor                   | População                      | Efeitos   |
|--|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | DNEL | Longa duração Via inalatória | 330 mg/m <sup>3</sup>   | Trabalhadores                  | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 44 mg/kg bw/dia         | Trabalhadores                  | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via inalatória | 71 mg/m <sup>3</sup>    | População geral                | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 26 mg/kg bw/dia         | População geral                | Sistémico |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | DNEL | Longa duração Via oral       | 26 mg/kg bw/dia         | População geral                | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 208 mg/kg bw/dia        | Trabalhadores                  | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via inalatória | 871 mg/m <sup>3</sup>   | Trabalhadores                  | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 125 mg/kg bw/dia        | População geral [Consumidores] | Sistémico |
| ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio   | DNEL | Longa duração Via inalatória | 185 mg/m <sup>3</sup>   | População geral [Consumidores] | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via oral       | 125 mg/kg bw/dia        | População geral [Consumidores] | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via inalatória | 0.58 mg/m <sup>3</sup>  | População geral                | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via inalatória | 2.351 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores                  | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via oral       | 0.167 mg/kg bw/dia      | População geral                | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via            | 0.167 mg/kg bw/dia      | População geral                | Sistémico |

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

8/20



Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|                                |   |                                      |                         |                 |           |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| bis(2-etilhexanoato) de cálcio | DNEL  | cutânea<br>Longa duração Via cutânea | 0.333 mg/kg bw/dia      | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 0.7 mg/m <sup>3</sup>   | População geral | Local     |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 2.82 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores   | Local     |
|                                | DNEL  | Longa duração Via oral               | 0.167 mg/kg bw/dia      | População geral | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via cutânea            | 0.167 mg/kg bw/dia      | População geral | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via cutânea            | 0.333 mg/kg bw/dia      | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 0.58 mg/m <sup>3</sup>  | População geral | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 2.351 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 0.66 mg/m <sup>3</sup>  | População geral | Local     |
| oxima de butanona              | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 2.66 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores   | Local     |
|                                | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Longa duração Via oral               | 1.6 µg/kg bw/dia        | População geral | Sistémico |
|                                | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Longa duração Via cutânea            | 4 µg/kg bw/dia          | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Longa duração Via inalatória         | 4.82 µg/m <sup>3</sup>  | População geral | Sistémico |
|                                | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Longa duração Via inalatória         | 28 µg/m <sup>3</sup>    | Trabalhadores   | Sistémico |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 0.43 mg/m <sup>3</sup>  | População geral | Local     |
|                                | DNEL  | Longa duração Via inalatória         | 0.9 mg/m <sup>3</sup>   | Trabalhadores   | Local     |

### PNEC

| Nome do Produto/Ingrediente | Tipo | Detalhe do compartimento         | Valor      | Detalhe do método     |
|-----------------------------|------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| oxima de butanona           | -    | Água doce                        | 0.256 mg/l | Factores de Avaliação |
|                             | -    | Estação de Tratamento de Esgotos | 177 mg/l   | Factores de Avaliação |

Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

### 8.2 Controlo da exposição

**Controlos técnicos adequados** : Usar apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter o gás, o vapor ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

### Medidas de protecção individual

**Medidas de Higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

**Protecção ocular/facial** : Óculos de protecção contra respingos químicos. Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166.

### Protecção da pele

**Protecção das mãos** : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador.

**luvas** : Em caso de manuseamento prolongado ou repetido, utilize o tipo de luvas abaixo:

Recomendado: neopreno, álcool polivinílico (PVA), Viton®  
Pode ser utilizado: borracha nitrílica

**Protecção do corpo** : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignição provocado por electricidade estática, utilizar vestuário protector anti-estático. Para que a protecção de descargas estáticas seja máxima, o vestuário deve incluir fato integral, botas e luvas anti-estáticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para mais informações acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos de teste.

**Outra protecção da pele** O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

- Proteção respiratória** : A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar máscaras de respiração certificadas e apropriadas. Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar, ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Utilizar um respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A) P3
- Controlo da exposição ambiental** : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Aspeto

- Estado físico** : Líquido.
- Cor** : Não disponível.
- Odor** : Aromático.
- Limiar olfativo** : Não disponível.
- Ponto de fusão/ponto de congelação** : Pode começar a solidificar à seguinte temperatura:  $-43.77^{\circ}\text{C}$  ( $-46.8^{\circ}\text{F}$ ) Isto é baseado nos dados para o seguinte ingrediente: 1,2,4-trimetilbenzeno. Média dos pesos obtidos.:  $-64.3^{\circ}\text{C}$  ( $-83.7^{\circ}\text{F}$ )
- Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** :  $>37.78^{\circ}\text{C}$
- Inflamabilidade** : Não disponível.
- Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade** : Maior limite conhecido: Inferior: 0.6% Superior: 7% (Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, <2% aromáticos )
- Ponto de inflamação** : Vaso fechado:  $38.5^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de autoignição** :  $210^{\circ}\text{C}$  ( $410^{\circ}\text{F}$ )
- Temperatura de decomposição** : Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte a Secção 7).
- pH** : Não é aplicável. insolúvel em água.
- Viscosidade** : Cinemática ( $40^{\circ}\text{C}$ ):  $>21\text{ mm}^2/\text{s}$
- Viscosidade** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Solubilidade(s)** :

| Meios     | Resultado   |
|-----------|-------------|
| água fria | Não solúvel |

**Coefficiente de partição: n-octanol/água** : Não é aplicável.

**Pressão de vapor** :

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

| Nome do Ingrediente  | Pressão de vapor a 20 °C |     |        | Pressão de vapor a 50 °C |     |        |
|--|--------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|--------|
|  | mm Hg                    | kPa | Método | mm Hg                    | kPa | Método |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | 2.25                     | 0.3 |        |                          |     |        |

**Taxa de evaporação** : Maior valor conhecido: 0.77 (xileno) Média dos pesos obtidos.: 0.4comparado com acetato de butilo

**Densidade relativa** : 1.09

**Densidade de vapor** : Maior valor conhecido: 4.4 (Ar = 1) (nonano). Média dos pesos obtidos.: 4.16 (Ar = 1)

**Propriedades explosivas** : O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.

**Propriedades comburentes** : O produto não apresenta um perigo de oxidação.

### Características das partículas

**Tamanho mediano de partícula** : Não é aplicável.

### 9.2 Outras informações

Não há informações adicionais.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade** : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reatividade para este produto ou para os seus ingredientes.

**10.2 Estabilidade química** : O produto é estável.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas** : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.

**10.4 Condições a evitar** : Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.  
Consulte as medidas de proteção listadas nas secções 7 e 8.

**10.5 Materiais incompatíveis** : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos** : Produz hidrogénio em contacto com água. Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxido metálico/óxidos

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

### Toxicidade aguda

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente  | Resultado        | Espécies | Dose         | Exposição |
|--|------------------|----------|--------------|-----------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | DL50 Via oral    | Rato     | >15000 mg/kg | -         |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | DL50 Via cutânea | Rato     | >5000 mg/kg  | -         |
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                  | DL50 Via oral    | Rato     | >5000 mg/kg  | -         |
|  | DL50 Via cutânea | Coelho   | >5000 mg/kg  | -         |
| ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio   | DL50 Via oral    | Rato     | >6 g/kg      | -         |
|  | DL50 Via cutânea | Coelho   | >5 g/kg      | -         |
| oxima de butanona  | DL50 Via oral    | Rato     | >5 g/kg      | -         |
|  | DL50 Via cutânea | Coelho   | 1100 mg/kg   | -         |
|  | DL50 Via oral    | Rato     | 100 mg/kg    | -         |

**Conclusão/Resumo** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Estimativas da toxicidade aguda

| Via      | Valor ATE      |
|----------|----------------|
| Via oral | 56327.24 mg/kg |

### Irritação/Corrosão

#### Conclusão/Resumo

**Pele** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

**Olhos** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

**Respiratório** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Sensibilização

#### Conclusão/Resumo

**Pele** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

**Respiratório** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Mutagenicidade

#### Conclusão/Resumo

: Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Carcinogenicidade

#### Conclusão/Resumo

: Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Toxicidade reprodutiva

#### Conclusão/Resumo

: Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Teratogenicidade

#### Conclusão/Resumo

: Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

| Nome do Produto/Ingrediente  | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo               |
|--|-------------|------------------|---------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos        |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos        |
| oxima de butanona  | Categoria 1 | -                | via respiratória superior |
|  | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos        |

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente  | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo                   |
|--|-------------|------------------|-------------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno oxima de butanona | Categoria 1 | inalação         | Sistema Nervoso Central (SNC) |
|  | Categoria 2 | -                | Sistema Sangüíneo             |

### Perigo de aspiração

| Nome do Produto/Ingrediente  | Resultado                         |
|--|-----------------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                  | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

**Informações sobre vias de exposição prováveis** : Não disponível.

### Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

**Via inalatória** : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonolência ou vertigens.

**Ingestão** : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN).

**Contacto com a pele** : Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele.

**Contacto com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

**Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
náusea ou vômito  
dor de cabeça  
sonolência/fadiga  
tontura/vertigem  
desmaio  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas

**Ingestão** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas

**Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
pele seca  
gretar da pele  
peso fetal reduzido  
aumento de mortes fetais  
malformações ósseas

**Contacto com os olhos** : Não há dados específicos.

### Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

#### Exposição de curta duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais retardados** : Não disponível.

#### Exposição de longa duração

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

14/20

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais retardados** : Não disponível.

### Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Não disponível.

**Conclusão/Resumo** : Não disponível.

**Geral** : Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritação, gretas e/ou dermatites.

**Carcinogenicidade** : Pode provocar cancro. O risco de cancer depende da duração e do nível de exposição.

**Mutagenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Toxicidade reprodutiva** : Pode afectar o nascituro.

**Outras informações** : Não disponível.

O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação. A exposição repetida a elevadas concentrações de vapor pode provocar a irritação do sistema respiratório e danos cerebrais e do sistema nervoso permanentes. A inalação de concentrações de vapor/aerossol acima dos limites recomendados de exposição causa dores de cabeça, torpor e náuseas, e pode levar a um estado de inconsciência ou mesmo à morte. Evite o contacto com a pele e roupas.

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### 11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não disponível.

#### 11.2.2 Outras informações

Não disponível.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/Ingrediente  | Resultado                            | Espécies | Exposição |
|--|--------------------------------------|----------|-----------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | Crónico NOEC 0.097 mg/l<br>Água doce | Daphnia  | 21 dias   |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | CL50 >1000 mg/l                      | Algas    | 72 horas  |
| ácido 2-etilhexanóico, sal de zircónio   | Agudo. CL50 >100 mg/l                | Peixe    | 96 horas  |

**Conclusão/Resumo** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

### 12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/Ingrediente  | Teste  | Resultado                    | Dose | Inoculo |
|--|--|------------------------------|------|---------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | OECD 301 F<br>301F Ready<br>Biodegradability -<br>Manometric<br>Respirometry<br>Test | 75 % - Prontamente - 28 dias | -    | -       |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | -  | 80 % - Prontamente - 28 dias | -    | -       |

**Conclusão/Resumo** : Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.



Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

| Nome do Produto/Ingrediente  | Semi-vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) > 0.1% cumeno | -                  | -        | Prontamente        |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                   | -                  | -        | Prontamente        |

### 12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente  | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potencial |
|--|--------------------|--------------|-----------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | -                  | 10 para 2500 | Alta      |
| oxima de butanona  | 0.63               | 5.01         | Baixa     |

### 12.4 Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água (K<sub>oc</sub>)** : Não disponível.

**Mobilidade** : Não disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não disponível.

### 12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Produto

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

**Resíduo Perigoso** : Sim.

#### Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo   |
|-------------------|---|
| 08 01 11*         | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

#### Embalagem

Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A embalagem dos resíduos deve ser reciclada. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| Recipiente        | 15 01 06 misturas de embalagens    |

**Precauções especiais** : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. O vapor proveniente dos resíduos do produto pode criar uma atmosfera altamente inflamável ou explosiva no interior do recipiente. Não cortar, soldar ou triturar os recipientes usados, a não ser que o seu interior tenha sido bem limpo. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|   | ADR/RID          | ADN              | IMDG   | IATA   |
|---|------------------|------------------|--|--|
| 14.1 Número ONU ou número de ID                   | UN1263           | UN1263           | UN1263   | UN1263   |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | TINTAS           | TINTAS           | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 3                | 3                | 3  | 3  |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | III              | III              | III  | III  |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Sim.             | Sim.             | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Substâncias de poluição marinha                   | Não é aplicável. | Não é aplicável. | (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | Not applicable.  |

### Informações adicionais

**ADR/RID** : Não é necessária a marcação de substância perigosa para o ambiente quando transportada em tamanhos  $\leq 5$  l ou  $\leq 5$  kg.

**Código relativo a túneis** : (D/E)

**ADN** : Não é necessária a marcação de substância perigosa para o ambiente quando transportada em tamanhos  $\leq 5$  l ou  $\leq 5$  kg.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of  $\leq 5$  L or  $\leq 5$  kg.

**IATA** : A marcação de substância perigosa para o ambiente pode aparecer, caso seja necessária de acordo com outros regulamentos sobre transporte.

:

Código : 00314653  
AMERCOAT 5450

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### 14.6 Precauções especiais para o utilizador

**Transporte no interior das instalações do utilizador:** transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI : Não é aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

##### Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

###### Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

###### Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

**Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos** : Reservado aos utilizadores profissionais.

**Precusores de explosivos** : Não é aplicável.

#### Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Não listado.

#### Directiva Seveso

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

#### Critérios de perigo

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |
| E2        |

15.2 Avaliação da segurança química : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

### Abreviaturas e siglas

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 16: Outras informações

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nível Derivado sem Efeito

EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos

PNEC = Concentração previsível sem efeito

RRN = REACH Número de Registro

PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima

IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

[Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento \(CE\) N.º 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificação  | Justificação   |
|--|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Com base em dados de testes<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo |

[Texto completo das declarações H abreviadas](#)

|   |  |
|---|--|
| H226<br>H301<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H336<br>H350<br>H360D<br>H370<br>H372<br>H373<br>H411<br>EUH066 | Líquido e vapor inflamáveis.<br>Tóxico por ingestão.<br>Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.<br>Nocivo em contacto com a pele.<br>Provoca irritação cutânea.<br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca lesões oculares graves.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>Pode provocar cancro.<br>Pode afectar o nascituro.<br>Afecta os órgãos.<br>Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.<br>Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.<br>Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.<br>Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. |
|---|--|

[Texto completo das classificações \[CLP/GHS\]](#)

|  |  |
|--|--|
| Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 1 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3<br>TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 2<br>PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1<br>CARCINOGENICIDADE - Categoria 1B<br>LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1<br>LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3<br>TOXICIDADE REPRODUTIVA - Categoria 1B<br>CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 2<br>SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 1<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 1 |
|--|--|

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

19/20

Código : 00314653

Data de lançamento/Data da revisão : 25 Julho 2024

AMERCOAT 5450

## SECÇÃO 16: Outras informações

STOT SE 3

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS -  
EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3

### História

Data de lançamento/ Data : 25 Julho 2024

da revisão

Data da edição anterior : 13 Maio 2024

Preparado por : EHS

Versão : 16.02

### Retratação

*A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.*