

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024

Version : 16.02



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : PSX ONE RED TINT

**Produktcode** : 00336209

#### Andere Identifizierungsarten

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Industrielle Verwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/ des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Lieferant

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 2, H225

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Gefahrenpiktogramme** :**Signalwort**

: Gefahr

**Gefahrenhinweise**

: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise****Prävention**

: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Reaktion**

: Verschüttete Mengen aufnehmen. BEI EINATMEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Lagerung**

: Nicht anwendbar.

**Entsorgung**

: Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P280, P210, P273, P391, P304 + P310, P501

**Ergänzende****Kennzeichnungselemente**

: Nicht anwendbar.

**Anhang XVII -**

**Beschränkung der  
Herstellung, des  
Inverkehrbringens und der  
Verwendung bestimmter  
gefährlicher Stoffe,  
Mischungen und  
Erzeugnisse**

: Nicht anwendbar.

**Spezielle Verpackungsanforderungen**

**Mit kindergesicherten  
Verschlüssen  
auszustattende Behälter**

: Nicht anwendbar.

**Tastbarer Warnhinweis**

: Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Das Produkt erfüllt die  
Kriterien für PBT oder  
vPvB**

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

**Andere Gefahren, die zu  
keiner Einstufung führen**

: Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen.

Code : 00336209 Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Kann Hormonstörungen verursachen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs   | Identifikatoren  | Massen-%    | Einstufung   | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
|---|--|-------------|--|--|---------|
| Xylol   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Trimethoxy(methyl)silan   | REACH #:<br>01-2119517436-40<br>EG: 214-685-0<br>CAS: 1185-55-3                                | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Sens. 1B, H317  | -  | [1]     |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan   | EG: 219-784-2<br>CAS: 2530-83-8  | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412  | -  | [1]     |
| Ethylbenzol   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412  | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan   | REACH #:<br>01-2119480479-24<br>EG: 213-048-4<br>CAS: 919-30-2<br>Verzeichnis:<br>612-108-00-0 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317  | ATE [Oral] = 1570 mg/kg  | [1]     |
| Trimethoxyvinylsilan  | EG: 220-449-8<br>CAS: 2768-02-7<br>Verzeichnis:<br>014-049-00-0                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1B, H317  | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 16.8 mg/l                            | [1]     |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxy- | EG: 400-830-7<br>CAS: 104810-48-2<br>Verzeichnis:<br>607-176-00-3                              | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   | -  | [1]     |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(nonylphenyl)-omega-hydroxy-, branched, phosphates                                      | CAS: 68412-53-3  | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412   | -  | [1]     |
| Triethoxyoctylsilan   | EG: 220-941-2  | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315  | -  | [1]     |

German (DE)

Belgium

Belgien

3/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|   |  |             |  |   |         |
|---|--|-------------|--|---|---------|
| 2-Ethylaminoethanol   | CAS: 2943-75-1<br>EG: 203-797-5<br>CAS: 110-73-6   | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318  | ATE [Oral] = 1000 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 360 mg/kg   | [1]     |
| Reaktionsmasse von bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #:<br>01-2119491304-40<br>EG: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                               | ≥1.0 - <3.0 | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1   | [1]     |
| Methanol  | REACH #:<br>01-2119433307-44<br>EG: 200-659-6<br>CAS: 67-56-1<br>Verzeichnis:<br>603-001-00-X    | ≤1.0        | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370  | ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 300 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 3 mg/l<br>STOT SE 1, H370: C ≥ 10%<br>STOT SE 2, H371: 3% ≤ C < 10% | [1] [2] |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin  | REACH #:<br>01-2119557817-24<br>EG: 245-152-0<br>CAS: 22673-19-4<br>Verzeichnis:<br>650-056-00-0 | <0.30       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 1B, H360FD<br>STOT SE 1, H370<br>STOT RE 1, H372 (Immunsystem)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oral] = 1864 mg/kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1  | [1] [2] |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat   | EG: 255-437-1<br>CAS: 41556-26-7   | ≤0.30       | Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1   | [1]     |
| Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat   | EG: 280-060-4<br>CAS: 82919-37-7   | ≤0.30       | Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1   | [1]     |
| Dibutylzinndilaurat   | REACH #:<br>01-2119496068-27<br>EG: 201-039-8<br>CAS: 77-58-7                                    | <0.30       | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 1B, H360FD<br>STOT SE 1, H370 (Thymusdrüse)<br>STOT RE 1, H372 (Thymusdrüse)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                             | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1   | [1] [2] |
| Nonylphenol, branched,  | EG: 500-209-1  | ≤0.30       | Skin Irrit. 2, H315  | -   | [1] [3] |

German (DE)

Belgium

Belgien

4/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|                           |   |       |   |                                   |     |
|---------------------------|---|-------|---|-----------------------------------|-----|
| ethoxylated               | CAS: 68412-54-4   |       | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411   |                                   |     |
| 2-Hydroxyethylmethacrylat | EG: 212-782-2<br>CAS: 868-77-9<br>Verzeichnis:<br>607-124-00-X                                  | ≤0.30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317   | -                                 | [1] |
| Trizinkbis(orthophosphat) | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>EG: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Verzeichnis:<br>030-011-00-6 | ≤0.30 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Siehe Abschnitt 16<br/>für den vollständigen<br/>Wortlaut der oben<br/>angegebenen H-<br/>Sätze.</b> | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1 | [1] |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

**Typ**

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Substanz mit endokrinschädlichen Eigenschaften

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

**SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.****ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.
- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt** : Verursacht schwere Verätzungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

- Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Wassersprühstrahl oder Schaum verwenden.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide  
halogenierte Verbindungen  
Metalloxide/Oxide  
Formaldehyd.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

- : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

- : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.



Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen

: Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.

#### Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene

: Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

: Nicht über der folgenden Temperatur lagern: 50°C (122°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separatem, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte



Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Expositionsgrenzwerte   |
|--|---|
| Xylol                                  | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021) [Xylol]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 221 mg/m <sup>3</sup> .<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 442 mg/m <sup>3</sup> . |
| Ethylbenzol                            | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 87 mg/m <sup>3</sup> .<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 125 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 551 mg/m <sup>3</sup> .          |
| Methanol                               | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 200 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 266 mg/m <sup>3</sup> .<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 250 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 333 mg/m <sup>3</sup> .        |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021) [Zinn (organische Zinnverbindungen)]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (als Sn).<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (als Sn).                                  |
| Dibutylzinn dilaurat                   | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021) [Zinn (organische Zinnverbindungen)]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (als Sn).<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (als Sn).                                  |

**Empfohlene Überwachungsverfahren**

: Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

**DNEL**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ                     | Exposition            | Wert                   | Population           | Wirkungen            |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Xylol                             | DNEL                    | Langfristig Oral      | 5 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Örtlich              |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Dermal    | 125 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Dermal    | 212 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich              |
|                                   | DNEL                    | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                    | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                    | Langfristig Oral      | 0.26 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | Trimethoxy(methyl)silan | DNEL                  | Langfristig Oral       | 0.26 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung |

German (DE)

Belgium

Belgien

9/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|   |      |                       |                         |                                    |            |
|---|------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan   | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.6 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 6.25 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 7.2 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 25.6 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 26400 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 147 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter                           | Systemisch |
| Ethylbenzol   | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 21 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 5 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 5 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 10 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 17 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 70.5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 26400 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DMEL | Langfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter                           | Örtlich    |
|   | DMEL | Kurzfristig Inhalativ | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 1.6 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 180 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter                           | Örtlich    |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| Trimethoxyvinylsilan  | DNEL | Langfristig Dermal    | 2 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 3.5 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 14 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 0.63 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.63 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.91 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 6.8 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 27.6 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 54.4 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 73.6 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxy- | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.35 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.5 mg/kg               | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.085 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.25 mg/kg              | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 0.025 mg/kg             | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 0.025 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.025 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.085 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.25 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.35 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
| Triethoxyoctylsilan   | DNEL | Langfristig Oral      | 1.25 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 1.25 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Dermal    | 2.5 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 4.3 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 17.6 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter                           | Systemisch |
|   | DNEL | Langfristig Oral      | 0.03 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| 2-Ethylaminoethanol   | DNEL | Langfristig Oral      | 0.03 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |

German (DE)

Belgium

Belgien

10/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|                           |  |                       |                          |                       |            |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Methanol                  | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 0.03 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 0.06 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Oral      | 0.2 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 0.2 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 0.2 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 0.3 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 0.33 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 1.2 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Oral      | 4 mg/kg bw/Tag           | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Oral      | 4 mg/kg bw/Tag           | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 4 mg/kg bw/Tag           | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 4 mg/kg bw/Tag           | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 20 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 20 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 26 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung  | Örtlich    |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 26 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung  | Örtlich    |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 26 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 26 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin | DNEL                  | Kurzfristig Inhalativ    | 130 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter   |
| DNEL                      |  | Langfristig Inhalativ | 130 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Örtlich    |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Inhalativ | 130 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Inhalativ | 130 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Oral      | 0.002 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Inhalativ | 0.003 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Oral      | 0.01 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Inhalativ | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Inhalativ | 0.07 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Dermal    | 0.08 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Dermal    | 0.2 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Dermal    | 0.5 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Kurzfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag           | Arbeiter              | Systemisch |
| Dibutylzinn-dilaurat      | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 2.08 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 0.5 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Oral      | 0.0031 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 0.0046 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Oral      | 0.02 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 0.04 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Inhalativ | 0.059 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 0.16 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Dermal    | 0.43 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 0.5 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Kurzfristig Dermal    | 2.08 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 4.7 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |
|                           | Nonylphenol, branched, ethoxylated     | DNEL                  | Langfristig Dermal       | 66.7 mg/kg bw/Tag     | Arbeiter   |
| DNEL                      |  | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Dermal    | 0.83 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Dermal    | 1.39 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter              | Systemisch |
| DNEL                      |  | Langfristig Inhalativ | 1.45 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch |
| 2-Hydroxyethylmethacrylat | DNEL                                   | Langfristig Inhalativ | 4.9 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch |

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****PNECs**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert            | Methodendetails            |
|--|-----|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Xylol  | -   | Frischwasser              | 0.327 mg/l      | -                          |
|  | -   | Meerwasser                | 0.327 mg/l      | -                          |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 6.58 mg/l       | -                          |
|  | -   | Süßwassersediment         | 12.46 mg/kg dwt | -                          |
|  | -   | Meerwassersediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                          |
|  | -   | Boden                     | 2.31 mg/kg      | -                          |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan  | -   | Frischwasser              | 1 mg/l          | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Meerwasser                | 0.1 mg/l        | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 3.6 mg/kg dwt   | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.36 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Boden                     | 0.14 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
| Ethylbenzol  | -   | Frischwasser              | 0.1 mg/l        | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Meerwasser                | 0.01 mg/l       | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 9.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 13.7 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Meerwassersediment        | 1.37 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Boden                     | 2.68 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan  | -   | Sekundärvergiftung        | 20 mg/kg        | -                          |
|  | -   | Frischwasser              | 0.33 mg/l       | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Meerwasser                | 0.033 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 13 mg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 1.2 mg/kg dwt   | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.12 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxy- | -   | Boden                     | 0.05 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Frischwasser              | 0.0023 mg/l     | -                          |
|  | -   | Meerwasser                | 0.00023 mg/l    | -                          |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | -                          |
|  | -   | Süßwassersediment         | 3.06 mg/kg dwt  | -                          |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.306 mg/kg dwt | -                          |
| Methanol   | -   | Boden                     | 2 mg/kg         | -                          |
|  | -   | Frischwasser              | 20.8 mg/l       | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Meerwasser                | 2.08 mg/l       | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 mg/l        | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 77 mg/kg        | Verteilungsgleichgewicht   |
|  | -   | Meerwassersediment        | 7.7 mg/kg       | Verteilungsgleichgewicht   |
| Dibutylzinndilaurat  | -   | Boden                     | 100 mg/kg       | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Frischwasser              | 0.000463 mg/l   | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 0.05 mg/kg      | -                          |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.005 mg/kg     | -                          |
|  | -   | Boden                     | 0.0407 mg/kg    | -                          |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 mg/l        | Bewertungsfaktoren         |
| Trizinkbis(orthophosphat)  | -   | Meerwasser                | 0.0000463 mg/l  | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Frischwasser              | 20.6 $\mu$ g/l  | Empfindlichkeitsverteilung |
|  | -   | Meerwasser                | 6.1 $\mu$ g/l   | Empfindlichkeitsverteilung |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 $\mu$ g/l   | Bewertungsfaktoren         |
|  | -   | Süßwassersediment         | 117.8 mg/kg dwt | Empfindlichkeitsverteilung |

German (DE)

Belgium

Belgien

12/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|  |   |                    |                |  |
|--|---|--------------------|----------------|--|
|  | - | Meerwassersediment | 56.5 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht<br>Empfindlichkeitsverteilung |
|  | - | Boden              | 35.6 mg/kg dwt |  |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz****Handschutz**

: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe** : Nitril Neopren

**Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

**Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.



Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassene Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**Aussehen

- Aggregatzustand** : Flüssigkeit.
- Farbe** : Rot.
- Geruch** : Charakteristisch.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt** : Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich** : >37.78°C
- Entzündbarkeit** : Nicht bestimmt. Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Untere und obere Explosionsgrenze** : Nicht verfügbar.
- Flammpunkt** : Geschlossenem Tiegel: 18.89°C
- Selbstentzündungstemperatur** :

| Name des Inhaltsstoffs | °C  | °F    | Methode    |
|------------------------|-----|-------|------------|
| Trimethoxyvinylsilan   | 224 | 435.2 | ASTM E 659 |

- Zersetzungstemperatur** : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
- pH-Wert** : Nicht anwendbar.
- Viskosität** : Dynamisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

**Löslichkeit** :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

- Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W):** : Nicht anwendbar.

**Dampfdruck** :

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

| Name des Inhaltsstoffs  | Dampfdruck bei 20 °C |      |         | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|-------------------------|----------------------|------|---------|----------------------|-----|---------|
|                         | mm Hg                | kPa  | Methode | mm Hg                | kPa | Methode |
| Trimethoxy(methyl)silan | 80.14                | 10.7 |         |                      |     |         |

**Relative Dichte** : 1.1**Partikeleigenschaften****Mediane Partikelgröße** : Nicht anwendbar.**9.2 Sonstige Angaben****9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen****Explosive Eigenschaften** : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.**Oxidierende Eigenschaften** : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.**10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.**10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.**10.5 Unverträgliche Materialien** : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide halogenierte Verbindungen Formaldehyd. Metalloxide/Oxide**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Akute Toxizität**



Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs   | Resultat                        | Spezies                    | Dosis                   | Exposition |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Xylol   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 1.7 g/kg                | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 4.3 g/kg                | -          |
| Trimethoxy(methyl)silan   | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte                      | >42.1 mg/l              | 4 Stunden  |
|   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | >9500 mg/kg             | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 11685 mg/kg             | -          |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan   | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte                      | >5.3 mg/l               | 4 Stunden  |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 7.01 g/kg               | -          |
| Ethylbenzol   | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte                      | 17.8 mg/l               | 4 Stunden  |
|   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 17.8 g/kg               | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 3.5 g/kg                | -          |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan   | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte                      | >7.35 mg/l              | 4 Stunden  |
|   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 4 g/kg                  | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 1.57 g/kg               | -          |
| Trimethoxyvinylsilan  | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte                      | 16800 mg/m <sup>3</sup> | 4 Stunden  |
|   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 3158 mg/kg              | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte - Männlich           | 6899 mg/kg              | -          |
|   |                                 | Ratte - Männlich, Weiblich | >2000 mg/kg             | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte - Männlich, Weiblich | >5000 mg/kg             | -          |
| 2-Ethylaminoethanol   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 0.36 g/kg               | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 1 g/kg                  | -          |
| Reaktionsmasse von bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | LD50 Dermal                     | Ratte                      | >3170 mg/kg             | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte - Männlich, Weiblich | 3230 mg/kg              | -          |
| Methanol  | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte                      | 64000 ppm               | 4 Stunden  |
|   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | 15800 mg/kg             | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 5600 mg/kg              | -          |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin  | LD50 Dermal                     | Ratte                      | >2000 mg/kg             | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 1864 mg/kg              | -          |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat  | LD50 Oral                       | Ratte                      | 3.125 g/kg              | -          |
| Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 3.125 g/kg              | -          |
| Dibutylzinndilaurat   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 2071 mg/kg              | -          |
| Nonylphenol, branched, ethoxylated  | LD50 Oral                       | Ratte                      | 2.21 g/kg               | -          |
| 2-Hydroxyethylmethacrylat   | LD50 Dermal                     | Kaninchen                  | >5 g/kg                 | -          |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | 5050 mg/kg              | -          |
| Trizinkbis(orthophosphat)   | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte                      | >5.7 mg/l               | 4 Stunden  |
|   | LD50 Oral                       | Ratte                      | >5000 mg/kg             | -          |

Schätzungen akuter Toxizität

German (DE)

Belgium

Belgien

16/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

| Wirkungsweg       | ATE-Wert       |
|-------------------|----------------|
| Oral              | 12539.99 mg/kg |
| Dermal            | 8322.48 mg/kg  |
| Einatmen (Dämpfe) | 71.51 mg/l     |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.  
**Reizung/Verätzung**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat             | Spezies   | Punktzahl | Exposition        | Beobachtung |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Xylol                             | Haut - Mäßig reizend | Kaninchen | -         | 24 Stunden 500 mg | -           |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung**

**Haut** : Verursacht schwere Verätzungen.  
**Augen** : Verursacht schwere Augenschäden.  
**Respiratorisch** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsweg | Spezies         | Resultat         |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Trimethoxy(methyl)silan           | Haut           | Meerschweinchen | Sensibilisierend |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan       | Haut           | Meerschweinchen | Sensibilisierend |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung**

**Haut** : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
**Respiratorisch** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Mutagenität**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Karzinogenität**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane      |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| Xylol                                  | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung |
| Methanol                               | Kategorie 1 | -              | -               |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin | Kategorie 1 | -              | -               |
| Dibutylzinndilaurat                    | Kategorie 1 | -              | Thymusdrüse     |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** :

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane  |
|--|-------------|----------------|-------------|
| Ethylbenzol                            | Kategorie 2 | -              | Hörorgane   |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin | Kategorie 1 | -              | Immunsystem |
| Dibutylzinndilaurat                    | Kategorie 1 | -              | Thymusdrüse |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** :

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Xylol                             | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Ethylbenzol                       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung** :

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen** : Nicht verfügbar.Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Verschlucken** : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.
- Hautkontakt** : Verursacht schwere Verätzungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten
- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender ExpositionKurzzeitexposition

- Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Langzeitexposition

- Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

- Allgemein** : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
- Karzinogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

- Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Reproduktionstoxizität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Sonstige Angaben** : Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Trimethoxysilane können nach Hydrolyse oder Einnahme über den Nahrungsweg Methanol bilden. Bei Verschlucken kann Methanol gesundheitsschädlich oder tödlich sein oder Erblindung verursachen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher , während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**11.2.2 Sonstige Angaben**

Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemäß der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Für Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2 und 3.

**12.1 Toxizität**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs   | Resultat   | Spezies                                | Exposition                          |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Trimethoxy(methyl)silan<br>[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan  | Akut LC50 >110 mg/l  | Fisch                                  | 96 Stunden                          |
|   | Akut EC50 255 mg/l<br>Frischwasser                               | Algen                                  | 72 Stunden                          |
| Ethylbenzol   | Akut EC50 473 mg/l   | Daphnie                                | 48 Stunden                          |
|   | Akut LC50 55 mg/l  | Fisch                                  | 96 Stunden                          |
|   | Akut EC50 1.8 mg/l<br>Frischwasser                               | Daphnie                                | 48 Stunden                          |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan<br>Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxy- | Chronisch NOEC 1 mg/l<br>Frischwasser                            | Daphnie -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i> | -                                   |
|   | Akut LC50 >934 mg/l  | Fisch                                  | 96 Stunden                          |
| Reaktionsmasse von bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate  | Akut EC50 16.6 mg/l  | Algen                                  | 72 Stunden                          |
|   | Akut EC50 4 mg/l   | Daphnie                                | 48 Stunden                          |
|   | Akut LC50 2.8 mg/l<br>Chronisch NOEC 0.23 mg/l<br>EC50 1.68 mg/l | Fisch<br>Daphnie<br>Algen              | 96 Stunden<br>21 Tage<br>72 Stunden |
| Methanol  | LC50 0.9 mg/l  | Fisch                                  | 96 Stunden                          |
|   | Akut LC50 13 mg/l<br>Frischwasser                                | Fisch                                  | 96 Stunden                          |
| Dibutylzinndilaurat   | Akut EC50 >1 mg/l  | Algen                                  | 72 Stunden                          |
|   | Akut EC50 <0.463 mg/l  | Daphnie                                | 48 Stunden                          |

German (DE)

Belgium

Belgien

19/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

|                           |   |                |                       |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|
| Trizinkbis(orthophosphat) | Akut LC50 0.112 mg/l<br>Chronisch NOEC 0.026 mg/l | Fisch<br>Fisch | 96 Stunden<br>30 Tage |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs   | Test   | Resultat   | Dosis      | Inokulum   |
|---|--|--|------------|------------|
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan   | -  | 37 % - Nicht leicht - 28 Tage                                      | -          | -          |
| Ethylbenzol   | -  | 79 % - Leicht - 10 Tage  | -          | -          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxy-Dibutylzinndilaurat | OECD 301B Ready<br>Biodegradability - CO <sub>2</sub> Evolution Test<br>OECD 301F Ready<br>Biodegradability - Manometric Respirometry Test | 24 % - Nicht leicht - 28 Tage<br><br>23 % - Nicht leicht - 39 Tage | -<br><br>- | -<br><br>- |

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Xylol  | -                        | -         | Leicht                   |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan  | -                        | -         | Nicht leicht             |
| Ethylbenzol  | -                        | -         | Leicht                   |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxy- | -                        | -         | Nicht leicht             |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|--|--------------------|--------------|-----------|
| Xylol  | 3.12               | 7.4 bis 18.5 | Niedrig   |
| Ethylbenzol  | 3.6                | 79.43        | Niedrig   |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan  | 1.7                | 3.4          | Niedrig   |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxy- | 5.9                | -            | Hoch      |
| Methanol   | -0.77              | -            | Niedrig   |
| Dibutylzinndilaurat  | 4.44               | 2.91         | Niedrig   |
| Nonylphenol, branched, ethoxylated   | 5.39               | -            | Hoch      |
| 2-Hydroxyethylmethacrylat  | 0.42               | -            | Niedrig   |

**12.4 Mobilität im Boden**

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>)** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 20/25 |
|-------------|---------|---------|-------|

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Kann Hormonstörungen verursachen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

#### Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK)   |
|----------------|------------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06<br>gemischte Verpackungen |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|   | ADR/RID | ADN     | IMDG   | IATA   |
|---|---------|---------|--------|--------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN1263  | UN1263  | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | PAINT   | PAINT   | PAINT  | PAINT  |
|   |         |         |        |        |
| German (DE)                               | Belgium | Belgien |        | 21/25  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Code : 00336209  | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024 |
| PSX ONE RED TINT |   |

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                  |                  |                  |  |  |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| 14.3<br>Transportgefahrenklassen | 3                | 3                | 3  | 3  |
| 14.4<br>Verpackungsgruppe        | II               | II               | II   | II   |
| 14.5<br>Umweltgefahren           | Ja.              | Ja.              | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Meeresschadstoffe                | Nicht anwendbar. | Nicht anwendbar. | (bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate) | Not applicable.  |

**Zusätzliche angaben**

- ADR/RID** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von  $\leq 5$  l oder  $\leq 5$  kg transportiert wird.
- ADN** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von  $\leq 5$  l oder  $\leq 5$  kg transportiert wird.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of  $\leq 5$  L or  $\leq 5$  kg.
- IATA** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** : Nicht anwendbar.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

| Inhärente Eigenschaft                       | Name des Inhaltsstoffs  | Status   | Bezugsnummer | Überarbeitungsdatum |
|---|---|----------|--------------|---------------------|
| Hormonstörende Eigenschaften für die Umwelt | 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | Gelistet | 43           | 7/3/2017            |

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)



Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

| Inhärente Eigenschaft                       | Name des Inhaltsstoffs  | Status    | Bezugsnummer       | Überarbeitungsdatum |
|---|---|-----------|--------------------|---------------------|
| Fortpflanzungsgefährdend                    | dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin   | Kandidat  | D(2020)<br>4578-DC | 6/25/2020           |
| Hormonstörende Eigenschaften für die Umwelt | 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof | Empfohlen | ED/69/2013         | 7/3/2017            |

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | Eintragsnummer ( REACH ) |
|--|--------------------------|
| PSX ONE RED TINT   | 3                        |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(nonylphenyl)-omega-hydroxy-, branched, phosphates | 46a                      |
| Methanol   | 69                       |
| Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin   | 20                       |
| Nonylphenol, branched, ethoxylated   | 46<br>46a                |

**Etikettierung** : Nicht anwendbar.**Explosive Ausgangsstoffe** : Nicht anwendbar.**Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)**

Nicht gelistet.

**Seveso-Richtlinie**

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

**Gefahrenkriterien**

| Kategorie |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

**15.2** : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.**Stoffsicherheitsbeurteilung****ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

 Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme**

ATE = Schätzwert akute Toxizität

CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf

Binnenwasserstrassen

IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr

German (DE)

Belgium

Belgien

23/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

**Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)**

| Einstufung   | Begründung  |
|--|---|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

**Volltext der abgekürzten H-Sätze**

|        |  |
|--------|--|
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.   |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  |
| H301   | Giftig bei Verschlucken.   |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.   |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                       |
| H311   | Giftig bei Hautkontakt.  |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  |
| H314   | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                        |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.  |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.   |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.   |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.   |
| H331   | Giftig bei Einatmen.   |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.   |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.  |
| H341   | Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.  |
| H360FD | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.           |
| H361   | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H361f  | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                                       |
| H370   | Schädigt die Organe.   |
| H372   | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                           |
| H373   | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                     |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.  |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                              |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                  |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                               |

**Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 3      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 3                            |
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4                            |
| Aquatic Acute 1   | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1      |
| Aquatic Chronic 1 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3 |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1                          |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1       |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2       |
| Flam. Liq. 2      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2                  |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                  |

German (DE)

Belgium

Belgien

24/25

Code : 00336209

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024

PSX ONE RED TINT

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

|               |  |
|---------------|--|
| Muta. 2       | KEIMZELLMUTAGENITÄT - Kategorie 2                                      |
| Repr. 1B      | REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 1B                                  |
| Repr. 2       | REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2                                   |
| Skin Corr. 1B | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B                           |
| Skin Corr. 1C | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1C                           |
| Skin Irrit. 2 | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1  | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1A | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A                               |
| Skin Sens. 1B | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B                               |
| STOT RE 1     | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1 |
| STOT RE 2     | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 1     | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 1   |
| STOT SE 3     | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

**Historie**Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 1 Oktober 2024

Datum der letzten Ausgabe : 1 Oktober 2024

Erstellt durch : EHS

Version : 16.02

**Haftungsausschluss**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.