

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

Versiyon

: 1.02

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

Ürün Kodu : 50350-C6179/16L

Ürün Türü : Sıvı.

Diğer teşhis yolları

Veri yok.

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır.

Madde/Müstahzarın kullanımı : Kaplama.

Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG France Business Support SAS, 3, ZAE "Les Dix Muids", B.P. 89, 59583 Marly Cedex, France, 33 (0)3 27 19 35 00

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Sertifikalı SDS hazırlayıcısının mail adresi : kdu@ppg.com

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım

Şu SEA düzenlemesine göre sınıflandırma: RG.-10/12/2020-31330

Alev. Sıvı 3, H226

Cilt Tah. 2, H315

Göz Hsr. 1, H318

Cilt Hassas. 1, H317

Sucul Kronik 3, H412

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-10/12/2020-31330.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadesi

: Alevlenir sıvı ve buhar.  
Cilt tahrişine yol açar.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Ciddi göz hasarına yol açar.  
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### Önlem ifadesi

Tedbir

: Koruyucu eldiven kullanın. Göz ya da yüz koruyucu kullanın. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçınınız. Buharı solumaktan kaçınınız. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

Müdahale

: Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

Depolama

: Uygulanmaz.

Bertaraf

: Uygulanmaz.

İlave etiket unsurları

: Uygulanmaz.

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

: Uygulanmaz.

### Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır

: Uygulanmaz.

Dokunmayla ilgili tehlike uyarısı

: Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

PBT veya vPvB değerlendirmesi

: Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

Sınıflandırılmada yer : Bilinmiyor.  
almayan diğer zararlar

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar : Karışım

| Ürün/içerik madde adı  | Tanımlayıcılar  | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848   | Tür     |
|--|---|-----------------|---|---------|
| Epoksi reçinesi (700<MW <=1100)  | CAS: 25036-25-3   | ≥10 - ≤25       | Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317   | [1]     |
| Ksilen   | EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                             | ≥10 - ≤15       | Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H312<br>Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412 | [1] [2] |
| 4,4'-izopropilidendifenol,<br>1-kloro-2,3-epoksipropan ile<br>oligomerik reaksiyon ürünleri            | EC: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6<br>Endeks:<br>603-074-00-8 | ≥5.0 - ≤10      | Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Sucul Kronik 2, H411   | [1]     |
| Benzil alkol   | EC: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Endeks:<br>603-057-00-5   | ≥1.0 - ≤5.0     | Akut Tok. 4, H302<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1B, H317  | [1]     |
| 2-metilpropan-1-ol   | EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Endeks:<br>603-108-00-1    | ≥1.0 - ≤4.5     | Alev. Sıvı 3, H226<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Hsr. 1, H318<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336   | [1] [2] |
| Etilbenzen   | EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Endeks:<br>601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0     | Alev. Sıvı 2, H225<br>Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları)<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412   | [1] [2] |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile<br>tepkime ürünleri | CAS: 220926-97-6<br>Endeks:<br>616-201-00-7                 | ≥1.0 - ≤5.0     | Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (akciğerler) (soluma)<br>Sucul Kronik 4, H413  | [1] [2] |

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

### Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] İşyeri maruz kalma limiti olan madde

Mesleki maruz kalma sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

### BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın. Gözleri, akan suyla göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika boyunca hemen yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt teması** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ortamda duman olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

##### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Ciddi göz hasarına yol açar.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

##### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

- Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı  
sulanma  
kızarıklık
- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.
- Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı yada tahriş  
kızarıklık  
kabarcıklar meydana gelebilir
- Yutma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
mide ağrıları

#### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Doktor için notlar** : Yangında ayrıışan ürünlerin solunması durumunda, uzun süreli belirtiler oluşabilir. Maruz kalan kişinin 48 saat tıbbi gözetim altında kalması gerekebilir.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

4/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

**Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO<sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın.

**Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basıncı su kullanmayın.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

**Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için zararlıdır. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.

**Isıyla ayrılan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:  
karbon oksitler  
azot oksitler  
halojenlenmiş bileşikler  
metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

**Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.

**İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

**Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gerekli duymayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

**Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

### 6.2 Çevresel önlemler

: Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçınin. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirlenici madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kıvılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kıvılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın yada aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

- 6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1'e bakınız.  
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8'e bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yutmayın. Çevreye verilmesinden kaçının. Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8'e bakınız.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

: Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 - 35°C (32 - 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Kilit altında saklayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı   | Maruziyet sınır değerleri   |
|---|---|
| Ksilen  | TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013) [Ksilen] Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 221 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 50 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 100 ppm. |
| 2-metilpropan-1-ol  | ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 7/2023)<br>TWA 8 saat: 50 ppm.<br>TWA 8 saat: 152 mg/m <sup>3</sup> .   |
| Etilbenzen  | TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013) Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 884 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 200 ppm.         |
| 12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve heksametlendiamin ile tepkime ürünleri | ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri)<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> . Form: Solunabilir parçacık.<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (solunabilir toz). Form: Solunabilir parçacık.                       |

### Önerilen izleme prosedürü

: Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

### DNEL'ler/DMEL'ler

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

| Ürün/içerik madde adı | Tür  | Maruz kalma           | Değer                   | Topluluk                       | Etkiler                        |          |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Ksilen                | DNEL   | Uzun süreli Ağız yolu | 5 mg/kg bw/gün          | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Genel popülasyon               | Lokal                          |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Cilt yolu | 125 mg/kg bw/gün        | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Cilt yolu | 212 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar                     | Lokal                          |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Soluma    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon               | Lokal                          |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Soluma    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Soluma    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar                     | Lokal                          |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Soluma    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 12.25 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |
|                       | 4,4'-izopropilidendifenol,1-kloro-2,3-epoksipropan ile oligomerik reaksiyon ürünleri | DNEL                  | Kısa süreli Soluma      | 12.25 mg/m <sup>3</sup>        | Çalışanlar                     | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Uzun süreli Cilt yolu   | 8.33 mg/kg bw/gün              | Çalışanlar                     | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Kısa süreli Cilt yolu   | 8.33 mg/kg bw/gün              | Çalışanlar                     | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Uzun süreli Cilt yolu   | 3.571 mg/kg bw/gün             | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Kısa süreli Cilt yolu   | 3.571 mg/kg bw/gün             | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Uzun süreli Ağız yolu   | 0.75 mg/kg bw/gün              | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |
| DNEL                  |  | Kısa süreli Ağız yolu | 0.75 mg/kg bw/gün       | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik                       |          |
| Benzil alkol          |  | DNEL                  | Uzun süreli Ağız yolu   | 4 mg/kg bw/gün                 | Genel popülasyon               | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Uzun süreli Cilt yolu   | 4 mg/kg bw/gün                 | Genel popülasyon               | Sistemik |
|                       |  | DNEL                  | Uzun süreli Soluma      | 5.4 mg/m <sup>3</sup>          | Genel popülasyon               | Sistemik |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Cilt yolu | 8 mg/kg bw/gün          | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Ağız yolu | 20 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Kısa süreli Cilt yolu | 20 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon               | Sistemik                       |          |
|                       | DNEL   | Uzun süreli Soluma    | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Çalışanlar                     | Sistemik                       |          |

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02



Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|   |      |                       |                        |                  |          |
|---|------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|
| 2-metilpropan-1-ol  | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 27 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
|   | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 40 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
| Etilbenzen  | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 110 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Sistemik |
|   | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 55 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Lokal    |
|   | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 310 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|   | DMEL | Uzun süreli Solunum   | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|   | DMEL | Kısa süreli Solunum   | 884 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Sistemik |
|   | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 1.6 mg/kg bw/gün       | Genel popülasyon | Sistemik |
| 12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve heksametlendiamin ile tepkime ürünleri | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
|   | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|   | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 180 mg/kg bw/gün       | Çalışanlar       | Sistemik |
|   | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 293 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|   | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 82.5 µg/m <sup>3</sup> | Genel popülasyon | Lokal    |
|   | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 332 µg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|   | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 25.7 mg/m <sup>3</sup> | Genel popülasyon | Lokal    |
|   | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 51.3 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar       | Lokal    |

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı  | Katman detayı         | Değer           | Metot Detayı             |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Ksilen   | Tatlı su              | 0.327 mg/l      | -                        |
|  | Deniz suyu            | 0.327 mg/l      | -                        |
|  | Atık Su Arıtma Tesisi | 6.58 mg/l       | -                        |
|  | Tatlı su sedimenti    | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|  | Deniz suyu sedimenti  | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|  | Toprak                | 2.31 mg/kg      | -                        |
|  | Tatlı su              | 0.006 mg/l      | Değerlendirme Faktörleri |
| 4,4'-izopropilidendifenol,1-kloro-2,3-epoksipropan ile oligomerik reaksiyon ürünleri | Deniz suyu            | 0.001 mg/l      | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Atık Su Arıtma Tesisi | 10 mg/l         | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Tatlı su sedimenti    | 0.996 mg/kg dwt | Denge Bölünmesi          |
|  | Deniz suyu sedimenti  | 0.1 mg/kg dwt   | Denge Bölünmesi          |
|  | Tatlı su              | 0.4 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Deniz suyu            | 0.04 mg/l       | Değerlendirme Faktörleri |
| 2-metilpropan-1-ol   | Atık Su Arıtma Tesisi | 10 mg/l         | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Tatlı su sedimenti    | 1.56 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |
|  | Deniz suyu sedimenti  | 0.156 mg/kg dwt | -                        |
|  | Toprak                | 0.076 mg/kg dwt | Denge Bölünmesi          |
|  | Tatlı su              | 0.1 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Deniz suyu            | 0.01 mg/l       | Değerlendirme Faktörleri |
| Etilbenzen   | Atık Su Arıtma Tesisi | 9.6 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|  | Tatlı su sedimenti    | 13.7 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |
|  | Deniz suyu sedimenti  | 1.37 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|  |                              |                            |                      |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | Toprak<br>İkincil zehirlenme | 2.68 mg/kg dwt<br>20 mg/kg | Denge Bölünmesi<br>- |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|

### 8.2 Maruz kalma kontrolü

#### Uygun mühendislik kontrolleri

: Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tualeti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirlenmiş giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

: Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: kimyasal madde sıçramasına karşı kullanılan iş gözlükleri ve/veya yüz kalkanı. Eğer inhalasyon tehlikesi varsa, yerine yüzü tam koruyan bir respiratör gerekli olabilir.

#### Cildin korunması

##### Ellerin korunması

: Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, bir kaç maddeden oluştuğu göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.

##### Eldivenler

: butil kauçuk

##### Vücudun korunması

: Vücut için personel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli risklere dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.

##### diğer cilt koruyucu

: Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.

#### Solunum sisteminin korunması

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

**Çevresel maruz kalma kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı yada mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

**Fiziksel durum** : Sıvı.  
**Renk** : Kahverengi-kırmızı.  
**Koku** : Aromatik.  
**Koku eşiği** : Veri yok.  
**pH** : Uygulanmaz.  
**Erime noktası/donma noktası** : Veri yok.  
**Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı** : >37.78°C (>100°F)  
**Alevlenirlik (katı, gaz)** : sıvı  
**Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri** : Veri yok.  
**Parlama noktası** : Kapalı kap: 30°C (86°F)  
**Alev alma sıcaklığı** :

| Bileşen Adı        | °C  | °F  | Yöntem |
|--------------------|-----|-----|--------|
| 2-metilpropan-1-ol | 415 | 779 |        |

**Bozunma sıcaklığı** : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

**Akışkanlık** :  Dinamik (oda sıcaklığı): Veri yok.  
Kinematik (oda sıcaklığı): Veri yok.  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

#### Çözünürlük

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

**Sudaki çözünürlük** : Veri yok.

**Suyla karışabilir** : Hayır.

**Dağılım katsayısı: n-oktanol/su** : Uygulanmaz.

#### Buhar basıncı

| Bileşen Adı        | 20°C'deki buhar basıncı |      |                | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|--------------------|-------------------------|------|----------------|-------------------------|-----|--------|
|                    | mm Hg                   | kPa  | Yöntem         | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| 2-metilpropan-1-ol | <12.00102               | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                         |     |        |

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Buharlaştırma hızı          | : Veri yok.  |
| Buhar yoğunluğu             | : Veri yok.  |
| Bağıl yoğunluk              | : 1.19   |
| Patlayıcı özellikler        | : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür. |
| Oksitleyici özellikler      | : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.   |
| <u>Partikül özellikleri</u> |  |
| Ortalama partikül büyüklüğü | : Uygulanmaz.  |

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 10.1 Tepkime                      | : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.  |
| 10.2 Kimyasal kararlılık          | : Ürün, kararlıdır.  |
| 10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı  | : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.  |
| 10.4 Kaçınılması gereken durumlar | : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun. |
| 10.5 Uyumsuz malzemeler           | : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaller, güçlü asitler.   |
| 10.6 Zararlı bozunma ürünleri     | : Koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler azot oksitler halojenlenmiş bileşikler metal oksit/oksitler   |

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı   | Sonuç          | Türler | Doz         | Maruz kalma |
|---|----------------|--------|-------------|-------------|
| Epoksi reçinesi (700<MW<=1100)  | LD50 Cilt yolu | Sıçan  | >2000 mg/kg | -           |
|   | LD50 Ağız yolu | Sıçan  | >2000 mg/kg | -           |
| Ksilen  | LD50 Cilt yolu | Tavşan | 1.7 g/kg    | -           |
|   | LD50 Ağız yolu | Sıçan  | 4.3 g/kg    | -           |
| 4,4'-izopropilidendifenol, 1-kloro-2,3-epoksipropan ile oligomerik reaksiyon ürünleri | LD50 Cilt yolu | Tavşan | >2 g/kg     | -           |
|   | LD50 Ağız yolu | Sıçan  | >2 g/kg     | -           |

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

|  |                              |        |             |        |
|--|------------------------------|--------|-------------|--------|
| Benzil alkol   | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Sıçan  | >5 mg/l     | 4 saat |
|  | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | >2000 mg/kg | -      |
|  | LD50 Ağız yolu               | Sıçan  | 1200 mg/kg  | -      |
| 2-metilpropan-1-ol   | LC50 Soluma Buhar            | Sıçan  | 24.6 mg/l   | 4 saat |
|  | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | 2460 mg/kg  | -      |
|  | LD50 Ağız yolu               | Sıçan  | 2830 mg/kg  | -      |
| Etilbenzen   | LC50 Soluma Buhar            | Sıçan  | 17.8 mg/l   | 4 saat |
|  | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | 17.8 g/kg   | -      |
|  | LD50 Ağız yolu               | Sıçan  | 3.5 g/kg    | -      |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile tepkime<br>ürünleri | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Sıçan  | 3.56 mg/l   | 4 saat |
|  | LD50 Cilt yolu               | Sıçan  | >2000 mg/kg | -      |
|  | LD50 Ağız yolu               | Sıçan  | >2000 mg/kg | -      |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Akut toksisite tahminleri

| Yol                        | ATE değeri     |
|----------------------------|----------------|
| Ağız yolu                  | 24120.6 mg/kg  |
| Cilt yolu                  | 13702.95 mg/kg |
| Soluma (buharlar)          | 79.89 mg/l     |
| Soluma (tozlar ve buğular) | 255.2 mg/l     |

### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı   | Sonuç                               | Türler | Puan | Maruz kalma    | Gözlem |
|---|-------------------------------------|--------|------|----------------|--------|
| silan   | cilt - Orta düzeyde tahriş edici    | Tavşan | -    | 24 saat 500 mg | -      |
| 4,4'-izopropilidendifenol,<br>1-kloro-2,3-epoksipropan ile<br>oligomerik reaksiyon ürünleri | Gözler - Orta derecede tahriş edici | Tavşan | -    | 100 mg         | -      |
|   | Gözler - Orta düzeyde tahriş edici  | Tavşan | -    | -              | -      |
|   | cilt - Orta düzeyde tahriş edici    | Tavşan | -    | -              | -      |
|   | cilt - Orta düzeyde tahriş edici    | Tavşan | -    | 24 saat 500 UI | -      |
|   | cilt - Ciddi tahriş edici           | Tavşan | -    | 24 saat 2 mg   | -      |

**Netice/Özet** : Veri yok.

**cilt** :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Gözler** :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Soluma** :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Hassasiyet oluşturma

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı   | Maruz kalma yolu | Türler | Sonuç                |
|---|------------------|--------|----------------------|
| 4,4'-izopropilidendifenol, 1-kloro-2,3-epoksipropan ile oligomerik reaksiyon ürünleri | cilt             | Fare   | Hassasiyet oluşturan |

### Netice/Özet

**cilt** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Soluma** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Eşey hücre mutajenitesi

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Kanserojenite

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme sistemi toksisitesi

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Teratojenisite

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı        | Kategori                               | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar   |
|------------------------------|--|------------------|--|
| Ksilen<br>2-metilpropan-1-ol | Kategori 3<br>Kategori 3<br>Kategori 3 | -<br>-<br>-      | Solunum yolu tahrişi<br>Solunum yolu tahrişi<br>Narkotik etkiler |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı   | Kategori                 | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar                |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Etilbenzen<br>12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve heksametlendiamin ile tepkime ürünleri | Kategori 2<br>Kategori 2 | -<br>soluma      | duyma organları<br>akciğerler |

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç  |
|-----------------------|--|
| Ksilen<br>Etilbenzen  | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1<br>ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

**Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler** : Veri yok.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

**Gözle temas** : Ciddi göz hasarına yol açar.

**Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

**Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Gözle temas</b> | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>ağrı<br>sulanma<br>kızarıklık                                   |
| <b>Soluma</b>      | : Buna özgü bir veri yok.   |
| <b>Cilt teması</b> | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>ağrı yada tahriş<br>kızarıklık<br>kabarcıklar meydana gelebilir |
| <b>Yutma</b>       | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>mide ağrıları   |

### Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

#### Kısa süre maruz kalma

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Potansiyel ani etkiler</b>      | : Veri yok. |
| <b>Potansiyel gecikmiş etkiler</b> | : Veri yok. |

#### Uzun süre maruz kalma

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Potansiyel ani etkiler</b>      | : Veri yok. |
| <b>Potansiyel gecikmiş etkiler</b> | : Veri yok. |

#### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Veri yok.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Netice/Özet</b>               | : Veri yok.  |
| <b>Genel</b>                     | : Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir. |
| <b>Kanserojenite</b>             | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.   |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>   | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.   |
| <b>Üreme sistemi toksisitesi</b> | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.   |

**Diğer bilgiler** : Veri yok.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksikite

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı   | Sonuç  | Türler  | Maruz kalma |
|---|--|---|-------------|
| 4,4'-izopropilidendifenol,<br>1-kloro-2,3-epoksipropan ile<br>oligomerik reaksiyon ürünleri<br>2-metilpropan-1-ol<br>Etilbenzen<br><br>12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile<br>tepkime ürünleri | Kronik NOEC 0.3 mg/l                           | Su Piresi   | 21 gün      |
|   | Akut EC50 1100 mg/l                            | Su Piresi   | 48 saat     |
|   | Akut EC50 1.8 mg/l Tatlı su                    | Su Piresi   | 48 saat     |
|   | Kronik NOEC 1 mg/l Tatlı su                    | Su Piresi - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                       | -           |
|   | Akut EC50 >100 mg/l                            | Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae)</i> | 72 saat     |
|   | Akut EC50 >100 mg/l                            | Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>               | 48 saat     |
|   | Akut LC50 >100 mg/l                            | Balık - <i>Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)</i>          | 96 saat     |
| Kronik NOEC 100 mg/l  | Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 saat   |             |
| Kronik NOEC ≥50 mg/l  | Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>  | 21 gün  |             |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı   | Test   | Sonuç  | Doz | İnokulum |
|---|--|--|-----|----------|
| 4,4'-izopropilidendifenol,<br>1-kloro-2,3-epoksipropan ile<br>oligomerik reaksiyon ürünleri<br>Etilbenzen | OECD 301F  | 5 % - 28 gün                                 | -   | -        |
|   | -  | 79 % - Kolay biyobozunur -<br>10 gün         | -   | -        |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile<br>tepkime ürünleri    | OECD Kolay<br>Biyobozunurluk-<br>Kapalı Şişe<br>Deneyi | 9 % - Kolay biyobozunur<br>değildir - 29 gün | -   | -        |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı   | Suda Yarılma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir   |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| Ksilen  | -                 | -       | Kolay biyobozunur |
| 4,4'-izopropilidendifenol,                                    | -                 | -       | Kolay biyobozunur |
| 1-kloro-2,3-epoksipropan ile<br>oligomerik reaksiyon ürünleri | -                 | -       | değildir          |
| Benzil alkol  | -                 | -       | Kolay biyobozunur |
| Etilbenzen  | -                 | -       | Kolay biyobozunur |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

Revizyon tarihi : 10/23/2024 Hazırlanma tarihi : 12/15/2023 Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/21



Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı   | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potansiyel |
|---|--------------------|------------|------------|
| ✓silen  | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Düşük      |
| 4,4'-izopropilidendifenol,                                      | 2.64 - 3.78        | 31         | Düşük      |
| 1-kloro-2,3-epoksipropan ile oligomerik reaksiyon ürünleri      |                    |            |            |
| Benzil alkol  | 0.87               | -          | Düşük      |
| 2-metilpropan-1-ol  | 1                  | -          | Düşük      |
| Etilbenzen  | 3.6                | 79.43      | Düşük      |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,                                   | >6                 | -          | Yüksek     |
| 1,3-benzendimetanamin ve heksametlendiamin ile tepkime ürünleri |                    |            |            |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

Toprak/Su Dağılımı (K<sub>oc</sub>) : Veri yok.

Hareketlilik (Mobilite) : Veri yok.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Zararlı atık** : Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı   |
|-----------|--|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

### Özel tedbirler

: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Personel koruyucu giysi kullanmalıdır. Koruyucu giysi seçiminde, boyun ve bileklerdeki deride toz ile temas sonucu ortaya çıkabilecek iltahaplanma ve tahrişe karşı korunmak için özen gösterilmelidir. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarında gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçınınız.

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                | ADR/RID     | ADN         | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN numarası               | UN1263      | UN1263      | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 UN uygun taşımacılık ismi | BOYA        | BOYA        | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Taşımacılık zararları     | 3           | 3           | 3               | 3               |
| 14.4 Ambalaj grubu             | III         | III         | III             | III             |
| 14.5 Çevresel zararlar         | Hayır.      | Evet.       | No.             | No.             |
| Deniz kirleten maddeler        | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | Not applicable. | Not applicable. |

### İlave bilgiler

ADR/RID : Tanımlanan yok.

Tünel kodu : (D/E)

ADN : Ürün yalnızca depolu araçlarda taşındığında çevreye zararlı bir madde olarak düzenlenir.

IMDG : None identified.

IATA : Tanımlanan yok.

### 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler

: **Kullanıcıya ait mekânlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyınız. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık : Uygulanmaz.

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

[30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDK](#)

[Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi](#)

[Ek 14](#)

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

### Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

| Ürün/içerik madde adı             | Girdi No |
|-----------------------------------|----------|
| SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179 | 3        |

Etiketler : Uygulanmaz.

### Ozon tabakasını incelten maddeler

Listelenmemiştir.

### Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

### Tehlike kriterleri

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

### AB Mevzuatı

#### AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

#### Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

#### Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Patlayıcı öncüller : Uygulanmaz.

#### Ozon tabakasını incelten maddeler (1005/2009/AB)

Listelenmemiştir.

### Uluslararası Mevzuat

#### Montreal protokolü

Listelenmemiştir.

#### Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi** : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Öngörülen akut toksisite  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Veri yok  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**SEA: RG.-10/12/2020-31330 yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür**

| Sınıflandırma   | Gerekeçe  |
|---|---|
| Alev. Sıvı 3, H226<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Sucul Kronik 3, H412 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu |

### Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

|      |  |
|------|--|
| H225 | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.   |
| H226 | Alevlenir sıvı ve buhar.   |
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır.  |
| H304 | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.                |
| H312 | Cilt ile teması halinde zararlıdır.  |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar.   |
| H317 | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                   |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.   |
| H319 | Ciddi göz tahrişine yol açar.  |
| H332 | Solunması halinde zararlıdır.  |
| H335 | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.   |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                    |
| H373 | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| H411 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                 |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                |
| H413 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.                      |

### Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

|                     |   |
|---------------------|---|
| ✓ Akut Tok. 4       | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4   |
| Sucul Kronik 2      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2                           |
| Sucul Kronik 3      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3                           |
| Sucul Kronik 4      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 4                           |
| Asp. Tok. 1         | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1                                      |
| Göz Hsr. 1          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1                           |
| Göz Tah. 2          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2                           |
| Alev. Sıvı 2        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2                                      |
| Alev. Sıvı 3        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3                                      |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                  |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                               |
| Cilt Hassas. 1B     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1B                              |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2 |

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

20/21

Kod : 50350-C6179/16L

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 23 Ekim 2024

SIGMACOVER 350 BASE REDBROWN 6179

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

BHOT Tek Mrz. 3 BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3

### Tarih

Yayın tarihi/ Revizyon tarihi : 10/23/2024

Önceki Yayın Tarihi : 12/18/2023

Hazırlayan: : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 09 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon : 1.02

### İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici

Düzenleyici Adı : Ece Akyuz Irmak

Sertifika numarası : TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021

Sertifika tarihi : 09.07.2021

### İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

Revizyon tarihi

: 10/23/2024

Hazırlanma tarihi

: 12/15/2023

Versiyon : 1.02

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

21/21