

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024 Versão : 1.04

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

Código do produto : 000001191293

Outros meios de identificação

00453019

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto : Aplicações profissionais, Usado por pulverização.

Utilização da substância ou mistura : Revestimento.

Utilizações não recomendadas : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

#### Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

Resposta de Emergência (24 horas) : (00 351) 213 524 765

#### Fornecedor

+31 20 4075210

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

[Classificação conforme Regulamentação \(EC\) 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

### 2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : Líquido e vapor inflamáveis.  
Provoca irritação cutânea.  
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
Provoca irritação ocular grave.  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### [Recomendações de prudência](#)

Prevenção : Usar luvas de protecção. Usar protecção ocular ou facial. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar a libertação para o ambiente.

Resposta : EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Eliminação : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.  
P280, P210, P273, P304 + P312, P403 + P233, P501

Elementos de etiquetagem suplementares : Não é aplicável.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Não é aplicável.

### [Exigências especiais de embalagem](#)

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

### 2.3 Outros perigos

O produto atende aos critérios de PBT ou vPvB : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

Outros perigos que não resultam em classificação : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/<br>Ingrediente  | Identificadores  | % em massa  | Classificação  | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs            | Tipo    |
|----------------------------------|--|-------------|--|--|---------|
| Xileno                           | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>CE (Comunidade Europeia):<br>215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                           | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dérmico] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inalação (vapores)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| acetato de n-butilo              | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>CE (Comunidade Europeia):<br>204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Índice:<br>607-025-00-1 | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066  | -  | [1] [2] |
| etilbenzeno                      | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>CE (Comunidade Europeia):<br>202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Índice:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (órgãos auditivos)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412   | ATE [Inalação (vapores)] = 17.8 mg/l                             | [1] [2] |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>CE (Comunidade Europeia):<br>203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Índice:<br>607-195-00-7 | ≥1.0 - ≤3.8 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | -  | [1] [2] |

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|   |   |             |   |                                  |         |
|---|---|-------------|---|----------------------------------|---------|
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos   | REACH #: 01-2119457273-39<br>CE (Comunidade Europeia): 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                       | ≥1.0 - ≤3.6 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066   | EUH066: C ≥ 20%                  | [1]     |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno   | REACH #: 01-2119455851-35<br>CE (Comunidade Europeia): 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                      | ≥1.0 - ≤3.6 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066  | EUH066: C ≥ 20%                  | [1]     |
| Octadecanamida, N, N'-1,6-hexanodilbis [12-hidroxi-   | CAS: 55349-01-4   | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413   | -                                | [1]     |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #: 01-2119491304-40<br>CE (Comunidade Europeia): 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                     | ≤1.0        | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | M [Agudo] = 1<br>M [Crónico] = 1 | [1]     |
| tolueno   | REACH #: 01-2119471310-51<br>CE (Comunidade Europeia): 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Índice: 601-021-00-3 | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br><br><b>Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.</b> | -                                | [1] [2] |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

#### Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

**Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.**

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com os olhos** : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.
- Via inalatória** : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
- Contacto com a pele** : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.
- Ingestão** : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.
- Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

- Contacto com os olhos** : Provoca irritação ocular grave.
- Via inalatória** : Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Contacto com a pele** : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

#### Sinais/sintomas de exposição excessiva

- Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
dor ou irritação  
lacrimejar  
vermelhidão
- Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação do tracto respiratório  
tosse
- Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão  
pele seca  
gretar da pele
- Ingestão** : Não há dados específicos.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Anotações para o médico** : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
- Tratamentos específicos** : Não requer um tratamento específico.

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

**Meios de extinção adequados** : Utilizar substâncias químicas secas, CO<sub>2</sub>, água de pulverização (névoa) ou espuma.

**Meios de extinção inadequados** : NÃO utilizar um jato de água.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

**Perigos provenientes da substância ou mistura** : Líquido e vapor inflamáveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar, com risco de explosão subsequente. Este material é nocivo para a vida aquática e tem efeitos duradouros. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno.

**Produtos de combustão perigosos** : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:  
óxidos de carbono  
óxidos de enxofre  
óxido metálico/óxidos

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Precauções especiais para bombeiros** : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

**Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios** : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evite inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Vestir equipamento de protecção individual apropriado.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

### 6.2 Precauções a nível ambiental

: Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- Derramamento de pequenas proporções** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.
- Derramamento de grande escala** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.
- 6.4 Remissão para outras secções** : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Medidas de protecção** : Utilizar equipamento de protecção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Evite inalar vapor ou névoa. Evitar a libertação para o ambiente. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Não entrar em áreas de armazenamento e locais confinados, a não ser que sejam adequadamente ventilados. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento eléctrico (ventilação, iluminação e manuseamento de produto) à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra descargas electrostáticas. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
- Recomendações gerais sobre higiene ocupacional** : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- : Armazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição ocupacional

| Nome do Produto/Ingrediente      | Valores-limite de exposição  |
|----------------------------------|--|
| xileno                           | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [xileno (isómeros o, m &amp; p)] A4.</b><br>VLE-MP 8 horas: 100 ppm.<br>VLE-CD 15 minutos: 150 ppm.  |
| acetato de n-butilo              | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>VLE-MP 8 horas: 150 ppm.<br>VLE-CD 15 minutos: 200 ppm.   |
| etilbenzeno                      | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) A3.</b><br>VLE-MP 8 horas: 20 ppm.   |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | <b>UE Valores-limite de exposição profissional (Europa, 1/2022)</b><br>Contacto com a pele.<br>TWA 8 horas: 50 ppm.<br>TWA 8 horas: 275 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minutos: 100 ppm.<br>STEL 15 minutos: 550 mg/m <sup>3</sup> . |
| tolueno                          | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) A4.</b><br>VLE-MP 8 horas: 20 ppm.   |

#### Índices de exposição biológica

| Nome do Produto/Ingrediente | Índices de exposição   |
|-----------------------------|--|
| xileno                      | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [Xilenos (graus técnico e comercial)]</b><br>IBE: 1.5 g/g creatinina, ácidos (o, m, p)-metilhipúricos [na urina].<br>Tempo de amostragem: fim do turno.  |
| etilbenzeno                 | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>IBE: 0.7 g/g creatinina, soma do ácido mandélico e ácido fenilgloxílico [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno.  |
| tolueno                     | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>IBE: 0.3 mg/g creatinina, o-cresol [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno.<br>IBE: 0.03 mg/l, toluen [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno.<br>IBE: 0.02 mg/l, toluen [no sangue]. Tempo de amostragem: fim do turno no fim da semana de trabalho. |





Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|   |   |  |                        |                  |                 |
|---|---|--|------------------------|------------------|-----------------|
| etilbenzeno                                   | DNEL  | inalatória<br>Longa duração Via inalatória | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |
|   | DNEL  | Curta duração Via inalatória               | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |
|   | DNEL  | Curta duração Via inalatória               | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Sistémico       |
|   | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Longa duração Via inalatória               | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |
|   | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) | Curta duração Via inalatória               | 884 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Sistémico       |
|   | acetato de 2-metoxi-1-metiletilo            | DNEL                                       | Longa duração Via oral | 1.6 mg/kg bw/dia | População geral |
| DNEL  |   | Longa duração Via inalatória               | 15 mg/m <sup>3</sup>   | População geral  | Sistémico       |
| DNEL  |   | Longa duração Via inalatória               | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Trabalhadores    | Sistémico       |
| DNEL  |   | Longa duração Via cutânea                  | 180 mg/kg bw/dia       | Trabalhadores    | Sistémico       |
| DNEL  |   | Curta duração Via inalatória               | 293 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |
| DNEL  |   | Longa duração Via inalatória               | 33 mg/m <sup>3</sup>   | População geral  | Local           |
| DNEL  |   | Longa duração Via inalatória               | 33 mg/m <sup>3</sup>   | População geral  | Sistémico       |
| DNEL  |   | Longa duração Via oral                     | 36 mg/kg bw/dia        | População geral  | Sistémico       |
| DNEL  |   | Longa duração Via inalatória               | 275 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Sistémico       |
| DNEL  |   | Longa duração Via cutânea                  | 320 mg/kg bw/dia       | População geral  | Sistémico       |
| DNEL  |   | Curta duração Via inalatória               | 550 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |
| DNEL  |   | Longa duração Via cutânea                  | 796 mg/kg bw/dia       | Trabalhadores    | Sistémico       |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | DNEL  | Longa duração Via cutânea                  | 25 mg/kg bw/dia        | Trabalhadores    | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via inalatória               | 150 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via cutânea                  | 11 mg/kg               | População geral  | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via oral                     | 11 mg/kg               | População geral  | Sistémico       |
| tolueno                                       | DNEL  | Longa duração Via inalatória               | 32 mg/m <sup>3</sup>   | População geral  | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via oral                     | 8.13 mg/kg bw/dia      | População geral  | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via inalatória               | 56.5 mg/m <sup>3</sup> | População geral  | Local           |
|   | DNEL  | Longa duração Via inalatória               | 56.5 mg/m <sup>3</sup> | População geral  | Sistémico       |
|   | DNEL  | Longa duração Via inalatória               | 192 mg/m <sup>3</sup>  | Trabalhadores    | Local           |

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|  |      |                              |                       |                 |           |
|--|------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
|  | DNEL | Longa duração Via inalatória | 192 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores   | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 226 mg/kg bw/dia      | População geral | Sistémico |
|  | DNEL | Curta duração Via inalatória | 226 mg/m <sup>3</sup> | População geral | Local     |
|  | DNEL | Curta duração Via inalatória | 226 mg/m <sup>3</sup> | População geral | Sistémico |
|  | DNEL | Longa duração Via cutânea    | 384 mg/kg bw/dia      | Trabalhadores   | Sistémico |
|  | DNEL | Curta duração Via inalatória | 384 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores   | Local     |
|  | DNEL | Curta duração Via inalatória | 384 mg/m <sup>3</sup> | Trabalhadores   | Sistémico |

### PNEC

| Nome do Produto/Ingrediente      | Tipo | Detalhe do compartimento         | Valor           | Detalhe do método             |
|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| xileno                           | -    | Água doce                        | 0.327 mg/l      | -                             |
|                                  | -    | Água salgada                     | 0.327 mg/l      | -                             |
|                                  | -    | Estação de Tratamento de Esgotos | 6.58 mg/l       | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água doce           | 12.46 mg/kg dwt | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água marinha        | 12.46 mg/kg dwt | -                             |
|                                  | -    | Solo                             | 2.31 mg/kg      | -                             |
| acetato de n-butilo              | -    | Água doce                        | 0.18 mg/l       | -                             |
|                                  | -    | Água salgada                     | 0.018 mg/l      | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água doce           | 0.981 mg/kg     | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água marinha        | 0.0981 mg/kg    | -                             |
|                                  | -    | Estação de Tratamento de Esgotos | 35.6 mg/l       | -                             |
|                                  | -    | Solo                             | 0.0903 mg/kg    | -                             |
| etilbenzeno                      | -    | Água doce                        | 0.1 mg/l        | Factores de Avaliação         |
|                                  | -    | Água salgada                     | 0.01 mg/l       | Factores de Avaliação         |
|                                  | -    | Estação de Tratamento de Esgotos | 9.6 mg/l        | Factores de Avaliação         |
|                                  | -    | Sedimento de água doce           | 13.7 mg/kg dwt  | Partição do Equilíbrio        |
|                                  | -    | Sedimento de água marinha        | 1.37 mg/kg dwt  | Partição do Equilíbrio        |
|                                  | -    | Solo                             | 2.68 mg/kg dwt  | Partição do Equilíbrio        |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | -    | Envenenamento Secundário         | 20 mg/kg        | -                             |
|                                  | -    | Água doce                        | 0.635 mg/l      | -                             |
|                                  | -    | Água salgada                     | 0.0635 mg/l     | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água doce           | 3.29 mg/kg      | -                             |
|                                  | -    | Sedimento de água marinha        | 0.329 mg/kg     | -                             |
|                                  | -    | Solo                             | 0.29 mg/kg      | -                             |
| tolueno                          | -    | Estação de Tratamento de Esgotos | 100 mg/l        | -                             |
|                                  | -    | Água doce                        | 0.68 mg/l       | Distribuição da Sensibilidade |
|                                  | -    | Água salgada                     | 0.68 mg/l       | Distribuição da Sensibilidade |
|                                  | -    | Estação de Tratamento            | 13.61 mg/l      | Distribuição da               |

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|  |   |                           |                 |                        |
|--|---|---------------------------|-----------------|------------------------|
|  | - | de Esgotos                |                 | Sensibilidade          |
|  | - | Sedimento de água doce    | 16.39 mg/kg dwt | Partição do Equilíbrio |
|  | - | Sedimento de água marinha | 16.39 mg/kg dwt | -                      |

### 8.2 Controlo da exposição

#### Controlos técnicos adequados

: Usar apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controlo de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controlos de engenharia também precisam manter o gás, o vapor ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

#### Medidas de proteção individual

##### Medidas de Higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

##### Proteção ocular/facial

: Óculos de proteção contra respingos químicos. Usar proteção ocular de acordo com a norma EN 166.

#### Proteção da pele

##### Proteção das mãos

: Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedecem a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador.

##### luvas

: borracha nitrílica, borracha de butilo, PVC, Viton®

##### Protecção do corpo

: O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignição provocado por electricidade estática, utilizar vestuário protector anti-estático. Para que a protecção de descargas estáticas seja máxima, o vestuário deve incluir fato integral, botas e luvas anti-estáticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para mais informações acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos de teste.

##### Outra protecção da pele

O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

- Proteção respiratória** : A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar máscaras de respiração certificadas e apropriadas. Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar, ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Utilizar um respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A) P3
- Controlo da exposição ambiental** : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Aspeto

**Estado físico** : Líquido.

**Cor** : Cinza.

**Odor** : Não disponível.

**Ponto de fusão/ponto de congelação** : Não determinado.

**Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** : >37.78°C

**Inflamabilidade** : Não determinado. Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

**Limite superior e inferior de explosividade** : Não disponível.

**Ponto de inflamação** : Vaso fechado: 26°C

**Temperatura de autoignição** :

| Nome do Ingrediente   | °C   | °F   | Método |
|---|------|------|--------|
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | >230 | >446 |        |

**Temperatura de decomposição** : Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte a Secção 7).

**pH** : Não é aplicável.

**Viscosidade** : Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível.  
Cinemática (temperatura ambiente): Não disponível.  
Cinemática (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

**Solubilidade** :

| Meios     | Resultado   |
|-----------|-------------|
| água fria | Não solúvel |

**Coefficiente de partição n-octanol/água (log Pow)** : Não é aplicável.

**Pressão de vapor** :

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

| Nome do Ingrediente | Pressão de vapor a 20 °C |     |                | Pressão de vapor a 50 °C |     |        |
|---------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------------|-----|--------|
|                     | mm Hg                    | kPa | Método         | mm Hg                    | kPa | Método |
| Acetato de n-butilo | 11.25096                 | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                          |     |        |

Densidade relativa : 1.25

### Características das partículas

Tamanho mediano de partícula : Não é aplicável.

## 9.2 Outras informações

### 9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

**Propriedades explosivas** : O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.

**Propriedades comburentes** : O produto não apresenta um perigo de oxidação.

Não há informações adicionais.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade** : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reatividade para este produto ou para os seus ingredientes.

**10.2 Estabilidade química** : O produto é estável.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas** : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.

**10.4 Condições a evitar** : Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.  
Consulte as medidas de protecção listadas nas secções 7 e 8.

**10.5 Materiais incompatíveis** : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos** : Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxidos de enxofre óxido metálico/óxidos

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades toxicológicas.

Provoca irritação ocular grave.

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Toxicidade aguda

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente   | Resultado                 | Espécies                               | Dose         | Exposição |
|---|---------------------------|--|--------------|-----------|
| Xileno  | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | 1.7 g/kg     | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | 4.3 g/kg     | -         |
| acetato de n-butilo   | CL50 Via inalatória Vapor | Rato                                   | >21.1 mg/l   | 4 horas   |
|   | CL50 Via inalatória Vapor | Rato                                   | 2000 ppm     | 4 horas   |
| etilbenzeno   | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | >17600 mg/kg | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | 10.768 g/kg  | -         |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  | CL50 Via inalatória Vapor | Rato                                   | 17.8 mg/l    | 4 horas   |
|   | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | 17.8 g/kg    | -         |
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos   | DL50 Via oral             | Rato                                   | 3.5 g/kg     | -         |
|   | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | >5 g/kg      | -         |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno   | CL50 Via inalatória Vapor | Rato                                   | 30 mg/l      | 4 horas   |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | 6190 mg/kg   | -         |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | >5000 mg/kg  | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | >6 g/kg      | -         |
| tolueno   | DL50 Via oral             | Coelho - Sexo masculino, Sexo feminino | >2000 mg/kg  | -         |
|   | DL50 Via cutânea          | Rato                                   | 8400 mg/kg   | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | >3170 mg/kg  | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato - Sexo masculino, Sexo feminino   | 3230 mg/kg   | -         |
| tolueno   | CL50 Via inalatória Vapor | Rato                                   | 49 g/m³      | 4 horas   |
|   | DL50 Via cutânea          | Coelho                                 | 8.39 g/kg    | -         |
|   | DL50 Via oral             | Rato                                   | 5580 mg/kg   | -         |

### Estimativas da toxicidade aguda

| Via                | Valor ATE     |
|--------------------|---------------|
| Via cutânea        | 6857.87 mg/kg |
| Inalação (vapores) | 39.97 mg/l    |

**Conclusão/Resumo** :  Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Irritação/Corrosão

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado                 | Espécies | Pontuação | Exposição       | Observação |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|
| Xileno                      | Pele - Irritante moderado | Coelho   | -         | 24 horas 500 mg | -          |

### Conclusão/Resumo

**Pele** :  Causa irritação da pele.

**Olhos** :  Provoca irritação ocular grave.

**Respiratório** :  Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Sensibilização respiratória ou cutânea

#### Conclusão/Resumo

**Pele** :  Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Respiratório** :  Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

15/23

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### Mutagenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

| Nome do Produto/Ingrediente                   | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo                      |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|
| xileno  | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |
| acetato de n-butilo                           | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo              | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |
| tolueno                                       | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |
|   | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |

### Conclusão/Resumo :

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

| Nome do Produto/Ingrediente | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo      |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| etilbenzeno                 | Categoria 2 | -                | órgãos auditivos |
| tolueno                     | Categoria 2 | -                | -                |

### Conclusão/Resumo :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### Perigo de aspiração

| Nome do Produto/Ingrediente   | Resultado                         |
|---|-----------------------------------|
| xileno  | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| etilbenzeno   | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno                             | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| tolueno   | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

### Conclusão/Resumo :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Informações sobre vias de exposição prováveis** : Não disponível.

### Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

**Via inalatória** : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contacto com a pele** : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Contacto com os olhos** : Provoca irritação ocular grave.

### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas



Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação do tracto respiratório  
tosse

**Ingestão** : Não há dados específicos.

**Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão  
pele seca  
gretar da pele

**Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
dor ou irritação  
lacrimar  
vermelhidão

### Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

#### Exposição de curta duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos potenciais retardados** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

#### Exposição de longa duração

**Efeitos potenciais imediatos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos potenciais retardados** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

### Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

**Geral** : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritação, gretas e/ou dermatites. Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacção alérgica severa quando for subsequentemente exposto a níveis muito baixos.

**Carcinogenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Mutagenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Toxicidade reprodutiva** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Outras informações** : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação. Lixar e polir as poeiras pode ser prejudicial se inalado. A exposição repetida a elevadas concentrações de vapor pode provocar a irritação do sistema respiratório e danos cerebrais e do sistema nervoso permanentes. A inalação de concentrações de vapor/aerossol acima dos limites recomendados de exposição causa dores de cabeça, torpor e náuseas, e pode levar a um estado de inconsciência ou mesmo à morte. Evite o contacto com a pele e roupas.

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### 11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

#### 11.2.2 Outras informações

Não disponível.

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

❌ Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.  
Não permita o contacto com fossas ou cursos-de-água.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulação do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades ecotoxicológicas. Consultar as Secções 2 e 3 para mais detalhes.

### 12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/Ingrediente   | Resultado   | Espécies  | Exposição            |
|---|---|---|----------------------|
| acetato de n-butilo<br>etilbenzeno  | Agudo. CL50 18 mg/l<br>Agudo. EC50 1.8 mg/l Água doce           | Peixe<br>Daphnia  | 96 horas<br>48 horas |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  | Crónico NOEC 1 mg/l Água doce<br>Agudo. CL50 134 mg/l Água doce | Daphnia -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i><br>Peixe -<br><i>Oncorhynchus mykiss</i> | -<br>96 horas        |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno<br>Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | CL50 9.2 mg/l<br>EC50 1.68 mg/l                                 | Peixe<br>Algas  | 96 horas<br>72 horas |
|   | CL50 0.9 mg/l   | Peixe   | 96 horas             |

**Conclusão/Resumo** : ❌ Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### 12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/Ingrediente                   | Teste              | Resultado                    | Dose | Inoculo |
|---|--------------------|------------------------------|------|---------|
| acetato de n-butilo                           | TEPA and OECD 301D | 83 % - Prontamente - 28 dias | -    | -       |
| etilbenzeno                                   | -                  | 79 % - Prontamente - 10 dias | -    | -       |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo              | -                  | 83 % - Prontamente - 28 dias | -    | -       |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | -                  | 78 % - 28 dias               | -    | -       |

| Nome do Produto/Ingrediente                   | Semi-vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| xiлено  | -                  | -        | Prontamente        |
| acetato de n-butilo                           | -                  | -        | Prontamente        |
| etilbenzeno                                   | -                  | -        | Prontamente        |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo              | -                  | -        | Prontamente        |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | -                  | -        | Prontamente        |
| tolueno                                       | -                  | -        | Prontamente        |

### 12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente                   | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potencial |
|---|--------------------|---------------|-----------|
| xiлено  | 3.12               | 7.4 para 18.5 | Baixa     |
| acetato de n-butilo                           | 2.3                | -             | Baixa     |
| etilbenzeno                                   | 3.6                | 79.43         | Baixa     |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo              | 1.2                | -             | Baixa     |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | 3.7 para 4.5       | 10 para 2500  | Alta      |
| tolueno                                       | 2.73               | 8.32          | Baixa     |

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.4 Mobilidade no solo

**Coefficiente de Partição Solo/Água ( $K_{oc}$ )** : Não disponível.

**Mobilidade** : Não disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

### 12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Produto

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

**Resíduo Perigoso** :

#### Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo   |
|-------------------|---|
| 08 01 11*         | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

#### Embalagem

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem ser reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| Recipiente        | 15 01 06 misturas de embalagens    |

**Precauções especiais** : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. O vapor proveniente dos resíduos do produto pode criar uma atmosfera altamente inflamável ou explosiva no interior do recipiente. Não cortar, soldar ou triturar os recipientes usados, a não ser que o seu interior tenha sido bem limpo. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|   | ADR/RID          | ADN              | IMDG            | IATA            |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID                   | UN1263           | UN1263           | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | TINTAS           | TINTAS           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 3                | 3                | 3               | 3               |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | III              | III              | III             | III             |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não.             | Sim.             | No.             | No.             |
| Substâncias de poluição marinha                   | Não é aplicável. | Não é aplicável. | Not applicable. | Not applicable. |

### Informações adicionais

ADR/RID : Não identificado.

Código relativo a túneis : (D/E)

ADN : O produto só é regulado como substância perigosa para o ambiente quando é transportado em embarcações-tanque.

IMDG : None identified.

IATA : Não identificado.

**14.6 Precauções especiais para o utilizador** : **Transporte no interior das instalações do utilizador:** transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** : Não é aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

| Nome do Produto/Ingrediente  | Nº de entrada ( REACH ) |
|--|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176<br>tolueno | 3<br>48                 |

**Rotulagem** : Não é aplicável.

**Precursores de explosivos** : Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.º 2019/1148. Todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente.

### Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Não listado.

### Directiva Seveso

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

### Critérios de perigo

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |

### Regulamentos Nacionais

| Nome do Produto/ Ingrediente               | Nome da listagem                 | Nome na listagem           | Classificação | Observações |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xileno | Instituto Português da Qualidade | xileno (isómeros o, m & p) | A4            | -           |
| etilbenzeno                                | Instituto Português da Qualidade | -                          | A3            | -           |
| tolueno                                    | Instituto Português da Qualidade | -                          | A4            | -           |

**15.2 Avaliação da segurança química** : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

### Abreviaturas e siglas

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nível Derivado sem Efeito

EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos

PNEC = Concentração previsível sem efeito

RRN = REACH Número de Registro

PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima

IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

[Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento \(CE\) N.º 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Código : 000001191293

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Novembro 2024

SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176

## SECÇÃO 16: Outras informações

| Classificação   | Justificação   |
|---|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Com base em dados de testes<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo |

### Texto completo das declarações H abreviadas

|        |  |
|--------|--|
| H225   | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.                            |
| H226   | Líquido e vapor inflamáveis.                                       |
| H304   | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  |
| H312   | Nocivo em contacto com a pele.                                     |
| H315   | Provoca irritação cutânea.   |
| H317   | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                        |
| H319   | Provoca irritação ocular grave.                                    |
| H332   | Nocivo por inalação.   |
| H335   | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                    |
| H336   | Pode provocar sonolência ou vertigens.                             |
| H361d  | Suspeito de afectar o nascituro.                                   |
| H361f  | Suspeito de afectar a fertilidade.                                 |
| H373   | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.      |
| H400   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                         |
| H410   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  |
| H411   | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.        |
| H412   | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.        |
| H413   | Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. |
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.        |

### Texto completo das classificações [CLP/GHS]

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4   |
| Aquatic Acute 1   | PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1       |
| Aquatic Chronic 1 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1     |
| Aquatic Chronic 2 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 2     |
| Aquatic Chronic 3 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 3     |
| Aquatic Chronic 4 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 4     |
| Asp. Tox. 1       | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1  |
| Eye Irrit. 2      | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2                      |
| Flam. Liq. 2      | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 2   |
| Flam. Liq. 3      | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3   |
| Repr. 2           | TOXICIDADE REPRODUTIVA - Categoria 2                                       |
| Skin Irrit. 2     | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 2                                   |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1                                       |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A                                      |
| STOT RE 2         | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2 |
| STOT SE 3         | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3    |

### História

|                 |          |          |       |
|-----------------|----------|----------|-------|
| Portuguese (PT) | Portugal | Portugal | 22/23 |
|-----------------|----------|----------|-------|

**Código** : 000001191293

**Data de lançamento/Data da revisão** : 24 Novembro 2024

**SIGMADUR 550 BAS GRIS SAULNIER 2176**

## **SECÇÃO 16: Outras informações**

**Data de lançamento/ Data da revisão** : 24 Novembro 2024

**Data da edição anterior** : 7 Março 2024

**Preparado por** : EHS

**Versão** : 1.04

### **Retratação**

*A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.*