

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

Verze

: 3



## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Kód produktu : 000001181818

Jiné označení

00436030; 00437795; 00453395

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku : Profesní žádost, Aplikace stříkáním.

Použití látky nebo směsi : Nátěr.

Nedoporučená použití : Výrobek není určen, označen ani zabalen pro spotřebitelské použití.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mail adresa osoby  
odpovědné za tento  
bezpečnostní list : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

#### Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402

#### Dovozce

+31 20 4075210

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

#### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

### 2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti :



Signální slovo

: **Nebezpečí**

Standardní věty o nebezpečnosti

: **H**ořlavá kapalina a páry.  
Dráždí kůži.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Může poškodit reprodukční schopnost.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

**Prevence**

: **P**oužívejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**Reakce**

: **U**niklý produkt seberte. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.

**Skladování**

: Nelze použít.

**Odstraňování**

: Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**P**280, P210, P273, P391, P308 + P313, P501

**Dodatečné údaje na štítku**

: Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

**Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů**

: **P**ouze pro profesionální uživatele.

### Speciální požadavky na balení

**Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi**

: Nelze použít.

**Dotyková výstraha při nebezpečí**

: Nelze použít.

### 2.3 Další nebezpečnost

**Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB**

: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

**Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace**

: Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění.

Kód : 000001181818

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

SIGMAFAST 278 BASE CREAM

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi : Směs

| Název výrobku/přípravku                             | Identifikátory   | %<br>váhových | Klasifikace  | Specifické koncentrace,<br>M-faktory a<br>ATE                     | Typ     |
|---|--|---------------|--|---|---------|
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan                | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥10 - ≤25     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%         | [1]     |
| xylen   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermální] = 1700 mg/kg<br>ATE [vdechnutí (výpary)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| benzylalkohol                                       | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>ES: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Index: 603-057-00-5  | ≥1.0 - ≤5.0   | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317  | ATE [ústní] = 1200 mg/kg  | [1] [2] |
| Phenol, styrenated                                  | ES: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1   | ≥1.0 - ≤5.0   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411  | -   | [1]     |
| 1-methoxypropan-2-ol                                | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | -   | [1] [2] |
| ethylbenzen   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (orgány sluchu)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412  | ATE [vdechnutí (výpary)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)                | ES: 271-846-8<br>CAS: 68609-97-2<br>Index: 603-103-00-4                                | ≥1.0 - ≤5.0   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 1B, H360F  | -   | [1]     |
| fosforečnan zinečnatý                               | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>ES: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Index: 030-011-00-6 | ≤1.0          | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | M [akutní] = 1<br>M [chronické] = 1                               | [1]     |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanedylbis [12-hydroxy- | CAS: 55349-01-4  | <1.0          | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413  | -   | [1]     |

Czech (CZ)

Czech Republic

Česká republika

3/20

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše. |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

#### Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kódy představují látky bez registrovaných CAS čísel.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

- Styk s očima** : Vyjmout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc.
- Inhalační** : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.
- Při styku s kůží** : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.
- Při požití** : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- Ochrana pracovníků první pomoci** :  Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Jestliže je podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení záchránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

##### Potenciální akutní účinky na zdraví

- Styk s očima** : Způsobuje vážné podráždění očí.
- Inhalační** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Při styku s kůží** : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Při požití** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

##### Známky a příznaky nadměrné expozice

- Styk s očima** : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
bolest nebo podráždění slzení zrudnutí
- Inhalační** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
snížení plodové hmotnosti zvýšení úmrtní plodů kosterní deformace

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- Při styku s kůží** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
podráždění  
zrudnutí  
suchost  
praskání  
snížení plodové hmotnosti  
zvýšení úmrť plodů  
kosterní deformace
- Při požití** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
snížení plodové hmotnosti  
zvýšení úmrť plodů  
kosterní deformace

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Poznámky pro lékaře** : Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požitó nebo vdechnuto větší množství.
- Specifická opatření** : Není specifické ošetřování.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

- Vhodná hasiva** : Použijte suché chemické prostředky, CO<sub>2</sub>, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.
- Nevhodná hasiva** : Nepoužívejte proud vody.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Nebezpečí z látky nebo směsi** : Hořlavá kapalina a páry. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Tento materiál je toxický pro vodní organizmy s dlouhodobými následky. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace.
- Nebezpečné hořlavé produkty** : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:  
oxidy uhlíku  
halogenované sloučeniny  
oxid nebo oxidy kovů

### 5.3 Pokyny pro hasiče

- Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky** : Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu.
- Speciální ochranné prostředky pro hasiče** : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

: Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, použijte vhodný respirátor. Použijte požadované osobní ochranné prostředky.

#### Pro pracovníky zasahující v případě nouze

: Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

: Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství. Uniklý produkt seberte.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Malé rozlití

: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Použijte nástroje v nejiskřivém nebo nevybušném provedení. Naředte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

#### Velké rozlití

: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Použijte nástroje v nejiskřivém nebo nevybušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

: Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Ochranná opatření

: **P**oužijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Zamezte expozici - před použitím si obstarajte speciální instrukce. Zabraňte expozici během těhotenství. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Zamezte požití. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, použijte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevybušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze nářadí z nejiskřivějšího

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně.

### Doporučení, týkající se hygieny práce

: Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

: Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2 pro Uvedená použití.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice   |
|-------------------------|--|
| xylol                   | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [xylol]</b> Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 200 mg/m <sup>3</sup> .<br>PEL 8 hodin: 45.4 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 400 mg/m <sup>3</sup> .<br>NPK-P 15 minuty: 90.8 ppm. |
| benzylalkohol           | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b><br>PEL 8 hodin: 40 mg/m <sup>3</sup> .<br>PEL 8 hodin: 8.88 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 80 mg/m <sup>3</sup> .<br>NPK-P 15 minuty: 17.76 ppm.                            |
| 1-methoxypropan-2-ol    | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b> Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 270 mg/m <sup>3</sup> .<br>PEL 8 hodin: 72.09 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 550 mg/m <sup>3</sup> .<br>NPK-P 15 minuty: 146.85 ppm.      |
| ethylbenzen             | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b> Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 200 mg/m <sup>3</sup> .<br>PEL 8 hodin: 45.4 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 500 mg/m <sup>3</sup> .<br>NPK-P 15 minuty: 113.5 ppm.        |

#### Biologické expoziční indexy

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

| Název výrobku/přípravku | Indexy expozice   |
|-------------------------|---|
| xylen                   | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015) [Xyleny]</b><br>Biologické mezní hodnoty: 820 µmol/mmol kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1400 mg/g kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny. |
| ethylbenzen             | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015)</b><br>Biologické mezní hodnoty: 1100 µmol/mmol kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1500 mg/g kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.                       |

#### Doporučené procedury monitorování

: Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

#### DNEL

| Název výrobku/přípravku              | Typ  | Expozice             | Hodnota                 | Populace                       | Vliv (následky) |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 12.25 mg/m <sup>3</sup> | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 12.25 mg/m <sup>3</sup> | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 8.33 mg/kg bw/den       | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 8.33 mg/kg bw/den       | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 3.571 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 3.571 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.75 mg/kg bw/den       | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Orální    | 0.75 mg/kg bw/den       | Obecné obsazení [Spotřebitelé] | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 89.3 µg/kg bw/den       | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.5 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení                | Systematický    |
| xylen                                | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.75 mg/kg bw/den       | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 4.93 mg/m <sup>3</sup>  | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 5 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení                | Místní          |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 125 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 212 mg/kg bw/den        | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující                      | Systematický    |
| benzylalkohol                        | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení                | Místní          |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující                      | Místní          |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující                      | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 4 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení                | Systematický    |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 4 mg/kg bw/den          | Obecné obsazení                | Systematický    |

Czech (CZ)

Czech Republic

Česká republika

8/20



Kód : 000001181818

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

SIGMAFAST 278 BASE CREAM

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                      |      |                      |                         |                 |              |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Phenol, styrenated                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 8 mg/kg bw/den          | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Orální    | 20 mg/kg bw/den         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 20 mg/kg bw/den         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 27 mg/m <sup>3</sup>    | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 40 mg/kg bw/den         | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 110 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.75 mg/kg bw/den       | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.75 mg/kg bw/den       | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 1.31 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 2.1 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický |
| 1-methoxypropan-2-ol                 | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 7.4 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 33 mg/kg bw/den         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 43.9 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 78 mg/kg bw/den         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 183 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický |
| ethylbenzen                          | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Pracující       | Místní       |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Pracující       | Systematický |
|                                      | DMEL | Dlouhodobý Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Místní       |
|                                      | DMEL | Krátkodobý Inhalační | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický |
| (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 1.6 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 180 mg/kg bw/den        | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Místní       |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 0.5 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 0.5 mg/kg bw/den        | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 1 mg/kg bw/den          | Pracující       | Systematický |
|                                      | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 3.6 mg/m <sup>3</sup>   | Pracující       | Systematický |

[PNEC](#)

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

| Název výrobku/přípravku              | Typ                    | Informace o prostředí  | Hodnota               | Informace o metodě    |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | -                      | Čerstvá voda           | 0.006 mg/l            | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Mořská voda            | 0.001 mg/l            | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Sladkovodní sediment   | 0.996 mg/kg dwt       | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Mořský sediment        | 0.1 mg/kg dwt         | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Půda                   | 0.196 mg/kg dwt       | Rozdělení rovnováhy   |
| xylén                                | -                      | Čistírna odpadních vod | 10 mg/l               | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Sekundární otrava      | 11 mg/kg              | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Čerstvá voda           | 0.327 mg/l            | -                     |
|                                      | -                      | Mořská voda            | 0.327 mg/l            | -                     |
|                                      | -                      | Čistírna odpadních vod | 6.58 mg/l             | -                     |
| 1-methoxypropan-2-ol                 | -                      | Sladkovodní sediment   | 12.46 mg/kg dwt       | -                     |
|                                      | -                      | Mořský sediment        | 12.46 mg/kg dwt       | -                     |
|                                      | -                      | Půda                   | 2.31 mg/kg            | -                     |
|                                      | -                      | Čerstvá voda           | 10 mg/l               | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Mořská voda            | 1 mg/l                | Faktory pro posouzení |
| ethylbenzen                          | -                      | Čistírna odpadních vod | 100 mg/l              | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Sladkovodní sediment   | 41.6 mg/kg            | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Mořský sediment        | 4.17 mg/kg            | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Půda                   | 2.47 mg/kg            | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Čerstvá voda           | 0.1 mg/l              | Faktory pro posouzení |
| fosforečnan zinečnatý                | -                      | Mořská voda            | 0.01 mg/l             | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Čistírna odpadních vod | 9.6 mg/l              | Faktory pro posouzení |
|                                      | -                      | Sladkovodní sediment   | 13.7 mg/kg dwt        | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Mořský sediment        | 1.37 mg/kg dwt        | Rozdělení rovnováhy   |
|                                      | -                      | Půda                   | 2.68 mg/kg dwt        | Rozdělení rovnováhy   |
| -                                    | Sekundární otrava      | 20 mg/kg               | -                     |                       |
| -                                    | Čerstvá voda           | 20.6 µg/l              | Rozložení citlivosti  |                       |
| -                                    | Mořská voda            | 6.1 µg/l               | Rozložení citlivosti  |                       |
| -                                    | Čistírna odpadních vod | 100 µg/l               | Faktory pro posouzení |                       |
| -                                    | Sladkovodní sediment   | 117.8 mg/kg dwt        | Rozložení citlivosti  |                       |
| -                                    | Mořský sediment        | 56.5 mg/kg dwt         | Rozdělení rovnováhy   |                       |
| -                                    | Půda                   | 35.6 mg/kg dwt         | Rozložení citlivosti  |                       |

### 8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevýbušném provedení.

#### Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : Uzavřené chemické brýle. Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu.

#### Ochrana kůže

**Ochrana rukou** :

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Doporučené rukavice jsou vybrány pro nejpoužívanější druh rozpouštědla v daném výrobku. Když je možné prodloužení frekvence opakovaného kontaktu, rukavice s ochranou třídy 6 (čas prusaku větší než 480 minut v souladu s EN 374) jsou doporučeny. Při krátkém kontaktu jsou doporučovány rukavice ochranné třídy 2 (čas prusaku větší než 30 minut v souladu s EN 374). Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem.

- Rukavice** : butylová pryž
- Ochrana těla** : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro co největší ochranu před statickou elektřinou by součástí oblečení měl být antistatický oděv, obuv a rukavice. Další informace o materiálu, konstrukčních požadavcích a zkušebních metodách jsou uvedeny v evropské normě EN 1149.
- Jiná ochrana kůže** : Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem.
- Ochrana dýchacích cest** : Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Nosit respirátor vyhovující normě EN140. Typ filtru: filtr pro organické výpary (typ A) a částice P3
- Omezování expozice životního prostředí** : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

- Skupenství** : Kapalné.
- Barva** : Běžová.
- Zápach** : Aromatický. [Nepatrný]
- Bod tání/bod tuhnutí** : Nestanoveno.
- Bod varu, počáteční bod varu a rozmezí bodů varu** : >37.78°C
- Hořlavost** : Nestanoveno. K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.
- Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti** : Nejsou k dispozici.
- Bod vzplanutí** : Zavřeného kelímku: 38°C
- Teplota samovznícení** :

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

| Chemický název       | °C  | °F  | Metoda |
|----------------------|-----|-----|--------|
| 1-methoxypropan-2-ol | 270 | 518 |        |

- Teplota rozkladu** : Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz Kapitola 7).
- pH** : Nelze použít.
- Viskozita** : Dynamický (pokožová teplota): Nejsou k dispozici.  
Kinematická (pokožová teplota): Nejsou k dispozici.  
Kinematická (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Viskozita** : > 100 s (ISO 6mm)
- Rozpustnost** :

| Média        | Výsledek   |
|--------------|------------|
| studená voda | Nerzpustné |

- Partiční koeficient n-oktanol/ voda (log Pow)** : Nelze použít.

**Tlak páry**

| Chemický název | Tlak par při 20 °C |     |        | Tlak par při 50 °C |     |        |
|----------------|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|
|                | mm Hg              | kPa | Metoda | mm Hg              | kPa | Metoda |
| ethylbenzen    | 9.30076            | 1.2 |        |                    |     |        |

- Relativní hustota** : 1.7

**Vlastnosti částic**

- Střední velikost částic** : Nelze použít.

**9.2 Další informace****9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

- Výbušné vlastnosti** : Produkt sám o sobě není výbušný, může však dojít ke vzniku zápalné směsi výparů nebo prachu se vzduchem.
- Oxidační vlastnosti** : U produktu nehrozí oxidační nebezpečí.

Bez dalších informací.

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

- 10.1 Reaktivita** : Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.
- 10.2 Chemická stabilita** : Produkt je stabilní.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí** : Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** : Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu.  
Řiďte se bezpečnostními instrukcemi podle bodů 7 a 8.
- 10.5 Neslučitelné materiály** : Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu** : V závislosti na podmínkách, produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku halogenované sloučeniny oxid nebo oxidy kovu

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti.

- způsobuje vážné podráždění očí.
- Dráždí kůži.
- Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Může poškodit reprodukční schopnost.

#### Akutní toxicita

| Název výrobku/přípravku              | Výsledek                     | Druhy  | Dávka       | Expozice |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|----------|
| Is[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan  | LD50 Dermální                | Králík | 23000 mg/kg | -        |
|                                      | LD50 Orální                  | Krysa  | 15000 mg/kg | -        |
| xylen                                | LD50 Dermální                | Králík | 1.7 g/kg    | -        |
|                                      | LD50 Orální                  | Krysa  | 4.3 g/kg    | -        |
| benzylalkohol                        | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | Krysa  | >5 mg/l     | 4 hodin  |
|                                      | LD50 Dermální                | Králík | >2000 mg/kg | -        |
| Phenol, styrenated                   | LD50 Orální                  | Krysa  | 1200 mg/kg  | -        |
|                                      | LD50 Dermální                | Králík | >5010 mg/kg | -        |
| 1-methoxypropan-2-ol                 | LD50 Orální                  | Krysa  | 3550 mg/kg  | -        |
|                                      | LC50 Inhalační Výpary        | Krysa  | >7000 ppm   | 6 hodin  |
|                                      | LD50 Dermální                | Králík | 13 g/kg     | -        |
| ethylbenzen                          | LD50 Orální                  | Krysa  | 5.2 g/kg    | -        |
|                                      | LC50 Inhalační Výpary        | Krysa  | 17.8 mg/l   | 4 hodin  |
|                                      | LD50 Dermální                | Králík | 17.8 g/kg   | -        |
| (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | LD50 Orální                  | Krysa  | 3.5 g/kg    | -        |
|                                      | LD50 Dermální                | Králík | >4000 mg/kg | -        |
| fosforečnan zinečnatý                | LD50 Orální                  | Krysa  | 17100 mg/kg | -        |
|                                      | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | Krysa  | >5.7 mg/l   | 4 hodin  |
|                                      | LD50 Orální                  | Krysa  | >5000 mg/kg | -        |

#### Odhady akutní toxicity

| Cesta             | Hodnota ATE    |
|-------------------|----------------|
| Orální            | 48241.21 mg/kg |
| Dermální          | 29771.62 mg/kg |
| Inhalace (výpary) | 173.44 mg/l    |

**Závěr/shrnutí** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

#### Podráždění/poleptání

| Název výrobku/přípravku             | Výsledek                 | Druhy  | Výsledek | Expozice        | Pozorování |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| Is[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Oči - Mírně dráždivý     | Králík | -        | 24 hodin        | -          |
|                                     | Oči - Zarudnutí spojivky | Králík | 0.4      | 24 hodin        | -          |
|                                     | Kůže - Edém              | Králík | 0.5      | 4 hodin         | -          |
|                                     | Kůže - Erytém/eschar     | Králík | 0.8      | 4 hodin         | -          |
|                                     | Kůže - Mírně dráždivý    | Králík | -        | 4 hodin         | -          |
| xylen                               | Kůže - Středně dráždivý  | Králík | -        | 24 hodin 500 mg | -          |

#### Závěr/shrnutí

- Kůže** : Způsobuje podráždění kůže.
- Oči** : Způsobuje vážné podráždění očí.
- Respirační** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

#### senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Kód : 000001181818

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

SIGMAFAST 278 BASE CREAM

**ODDÍL 11: Toxikologické informace**

| Název výrobku/přípravku                                 | Způsob expozice | Druhy      | Výsledek                       |
|---|-----------------|------------|--------------------------------|
| Mís[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan Phenol, styrenated | kůže<br>kůže    | Myš<br>Myš | Senzibilizace<br>Senzibilizace |

**Závěr/shrnutí****Kůže** : Může vyvolat alergickou kožní reakci.**Respirační** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.**Mutagenita**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Toxicita pro reprodukci** Může poškodit reprodukční schopnost.**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| xylen                   | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| 1-methoxypropan-2-ol    | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |

**Závěr/shrnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| ethylbenzen             | Kategorie 2 | -               | orgány sluchu |

**Závěr/shrnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

| Název výrobku/přípravku | Výsledek                                 |
|-------------------------|--|
| xylen                   | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| ethylbenzen             | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

**Závěr/shrnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Informace o pravděpodobných cestách expozice** : Nejsou k dispozici.**Potenciální akutní účinky na zdraví****Inhalační** : Nejsou známy závažné negativní účinky.**Při požití** : Nejsou známy závažné negativní účinky.**Při styku s kůží** : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.**Styk s očima** : Způsobuje vážné podráždění očí.**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem****Inhalační** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
snížení plodové hmotnosti  
zvýšení úmrtní plodů  
kosterní deformace

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

- Při požití** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
snížení plodové hmotnosti  
zvýšení úmrtí plodů  
kosterní deformace
- Při styku s kůží** :  Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
podráždění  
zrudnutí  
suchost  
praskání  
snížení plodové hmotnosti  
zvýšení úmrtí plodů  
kosterní deformace
- Styk s očima** : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
bolest nebo podráždění  
slzení  
zrudnutí

### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

#### Krátkodobá expozice

**Možné okamžité účinky** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

**Možné opožděné účinky** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

#### Dlouhodobá expozice

**Možné okamžité účinky** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

**Možné opožděné účinky** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

### Potenciální chronické účinky na zdraví

- Všeobecně** : Delší nebo opakovaný kontakt může zbavit kůži tuku a způsobit podráždění, popraskání a/nebo dermatitidu. Při senzibilizaci může při následném vystavení velmi nízkým hladinám nastat těžká alergická reakce.
- Karcinogenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Mutagenita** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Toxicita pro reprodukci** :  Může poškodit reprodukční schopnost.
- Další informace** : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Broušení a broušení prachu může být škodlivé při vdechování. Opakovaná expozice vysokým koncentracím par může způsobit podráždění dýchací soustavy a trvalé poškození mozku a nervové soustavy. Vdechování koncentrací výparů/aerosolu nad doporučené limity expozice vyvolává bolesti hlavy, ospalost a dávení, což může vést k bezvědomí nebo smrti. Vyvarujte se styku s pokožkou a oděvem.

## 11.2 Informace o další nebezpečnosti

### 11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

### 11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Tato směs byla posouzena metodou sumarizace dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

### 12.1 Toxicita

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kód</b> : 000001181818       | <b>Datum vydání/Datum revize</b> : 13 Prosinec 2024 |
| <b>SIGMAFAST 278 BASE CREAM</b> |   |

## ODDÍL 12: Ekologické informace

| Název výrobku/přípravku  | Výsledek  | Druhy   | Expozice  |
|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br><br>Phenol, styrenated<br>1-methoxypropan-2-ol<br><br>ethylbenzen<br><br>(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)<br><br>fosforečnan zinečnatý | Akutní LC50 1.8 mg/l<br>Čerstvá voda<br>Chronický NOEC 0.3 mg/l<br>Akutní EC50 3.8 mg/l<br>Akutní LC50 23300 mg/l<br>Akutní LC50 >4500 mg/l<br>Čerstvá voda<br>Akutní EC50 1.8 mg/l<br>Čerstvá voda<br>Chronický NOEC 1 mg/l<br>Čerstvá voda<br>EC50 844 mg/l<br>EC50 7.2 mg/l<br>LC50 >1.8 mg/l<br>Akutní LC50 0.112 mg/l<br>Chronický NOEC 0.026 mg/l | Dafnie - <i>daphnia magna</i><br>Dafnie<br>Dafnie<br>Dafnie<br>Ryba<br>Čerstvá voda<br>Dafnie<br>Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br>Řasy<br>Dafnie<br>Ryba<br>Ryba<br>Ryba | 48 hodin<br><br>21 dnů<br>48 hodin<br>48 hodin<br>96 hodin<br><br>48 hodin<br><br>-<br>72 hodin<br>48 hodin<br>96 hodin<br>96 hodin<br>30 dnů |

**Závěr/shrnutí** : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

| Název výrobku/přípravku   | Test   | Výsledek  | Dávka | Očkovací látka |
|---|--|---|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Phenol, styrenated<br>ethylbenzen<br>(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | OECD 301F<br>-<br>OECD 301F Ready<br>Biodegradability - Manometric Respirometry Test | 7 % - Nesnadno - 28 dnů<br>79 % - Snadno - 10 dnů<br>87 % - Snadno - 28 dnů | -     | -              |

| Název výrobku/přípravku   | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost                                    |
|---|-------------------------|------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br>xylen<br>benzylalkohol<br>Phenol, styrenated<br>ethylbenzen<br>(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | -                       | -                | Nesnadno<br>Snadno<br>Snadno<br>Nesnadno<br>Snadno<br>Snadno |

### 12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku   | LogP <sub>ow</sub>                | BCF  | Potenciální                               |
|---|-----------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> xylen<br>benzylalkohol<br>1-methoxypropan-2-ol<br>ethylbenzen<br>(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | 3.12<br>0.87<br><1<br>3.6<br>3.77 | 7.4 do 18.5<br>-<br>-<br>79.43<br>160 do 263 | Nízký<br>Nízký<br>Nízký<br>Nízký<br>Nízký |

### 12.4 Mobilita v půdě

**Rozdělovací koeficient půda/voda (K<sub>oc</sub>)** : Nejsou k dispozici.

**Mobilita** : Nejsou k dispozici.



Kód : 000001181818

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

SIGMAFAST 278 BASE CREAM

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Produkt

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěťte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

**Nebezpečný odpad** :

#### Katalog odpadů EU (EWC)

| Kód odpadu | Označení odpadu   |
|------------|---|
| 08 01 11*  | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

#### Balení

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

| Typ balení | Katalog odpadů EU (EWC) |
|------------|-------------------------|
| Nádoba     | 15 01 06 Směsné obaly   |

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|   | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|---|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                   | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | BARVA   | BARVA  | PAINT  | PAINT  |
|   |         |        |        |        |

Czech (CZ)

Czech Republic

Česká republika

17/20

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|   |               |               |   |  |
|---|---------------|---------------|---|--|
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 3             | 3             | 3   | 3  |
| 14.4 Obalová skupina                        | III           | III           | III                                       | III  |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí     | Ano.          | Ano.          | Yes.                                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Látky znečišťující moře                     | Nelze použít. | Nelze použít. | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | Not applicable.  |

### Další informace

- ADR/RID** : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším.
- Kód tunelu** : (D/E)
- ADN** : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí se však může na obalu objevit, pokud je požadováno jinými přepravními nařízeními.

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** : Nelze použít.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

[EU nařízení \(ES\) č. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení](#)

[Příloha XIV](#)

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

[Látky vzbuzující mimořádné obavy](#)

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

[Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů](#)

| Název výrobku/přípravku  | Položka č. ( REACH ) |
|--|----------------------|
| SIGMAFAST 278 BASE CREAM<br>(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) | 3<br>30<br>30        |

**Označení** :  Pouze pro profesionální uživatele.

**Prekurzory výbušnin** : Nelze použít.

[Látky poškozující ozon \(1005/2009/EU\)](#)

Není v seznamu.

Kód : 000001181818  
SIGMAFAST 278 BASE CREAM

Datum vydání/Datum revize

: 13 Prosinec 2024

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### Směrnice Seveso

Tento výrobek je kontrolován podle směrnice Seveso.

### Kritéria nebezpečnosti

| Kategorie |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

### Národní předpisy

Skladový kód : II

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** : Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

## ODDÍL 16: Další informace

☑ Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

### Zkratky

ATE = odhad akutní toxicity

CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]

DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti

PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

RRN = Registrační číslo REACH

PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é

vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí

ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách

IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG

IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

### Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikace  | Odůvodnění  |
|--|---|
| ☑ lam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

### Plně znění zkrácených H-vět

|   |   |
|---|---|
| ☑ H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360F<br>H373<br><br>H400<br>H410 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.<br>Hořlavá kapalina a páry.<br>Zdraví škodlivý při požití.<br>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.<br>Zdraví škodlivý při styku s kůží.<br>Dráždí kůži.<br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>Způsobuje vážné podráždění očí.<br>Zdraví škodlivý při vdechování.<br>Může způsobit podráždění dýchacích cest.<br>Může způsobit ospalost nebo závratě.<br>Může poškodit reprodukční schopnost.<br>Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.<br><br>Vysoce toxický pro vodní organismy.<br>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|---|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kód</b> : 000001181818       | <b>Datum vydání/Datum revize</b> : 13 Prosinec 2024 |
| <b>SIGMAFAST 278 BASE CREAM</b> |   |

**ODDÍL 16: Další informace**

|      |  |
|------|--|
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.          |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.         |
| H413 | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. |

**Plné znění klasifikací [CLP/GHS]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4  |
| Aquatic Acute 1   | KRÁTKODOBÁ (AKUTNÍ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1         |
| Aquatic Chronic 1 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1      |
| Aquatic Chronic 2 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 2      |
| Aquatic Chronic 3 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3      |
| Aquatic Chronic 4 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 4      |
| Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                   |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2   |
| Flam. Liq. 3      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3   |
| Repr. 1B          | TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 1B                                     |
| Skin Irrit. 2     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1   |
| Skin Sens. 1B     | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1B  |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |

**Historie**

- Datum vydání/ Datum revize** : 13 Prosinec 2024
- Datum předchozího vydání** : 20 Listopad 2024
- Připravil** : EHS
- Verze** : 3

**Omezení**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích. Účelem této informace je upozornit na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví týkajících se námi dodávaných výrobků a doporučené preventivní bezpečnostní opatření pro skladování a zacházení s výrobky. Není poskytnuta žádná záruka na vlastnosti výrobků. Není akceptována odpovědnost při jakémkoli nedodržení preventivních opatření uvedených v tomto bezpečnostním listě nebo při zneužití výrobků.