

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на преразглеждане

: 21 януари 2025

Версия

: 5.02

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : SIGMATHERM 230 HARDENER

Код на продукта : 000001057691

Други начини на идентифициране  
00273019

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане.

Употреба на веществото/сместа : Втвърдител.

Употребя, които не се препоръчват : Продуктът не е предназначен, етикетирани или опакован за потребителска употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ, Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233, Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
[Класификация съгласно Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 1B, H360F  
STOT SE 3, H335  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 2, H411

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите : 

Сигнална дума : Опасно  
Предупреждения за опасност : Запалими течност и пари.  
Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
Може да причини алергична кожна реакция.  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
Може да увреди оплодителната способност.  
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

[Препоръки за безопасност](#)

Предотвратяване : Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда.

Реагиране : Съберете разлятото.

Съхранение : Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Изхвърляне/Обезвреждане : Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

Опасни съставки : бензилов алкохол; ксилен; 2-метилпропан-1-ол; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; m-phenylenebis(methylamine); 4,4'-изопропилидендифенол и 3-аминопропилдиметиламин

Допълнителни елементи на етикета : Неприложимо.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

|                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия | : Само за професионална употреба. |
| Специални изисквания към опаковките                                                                                              |                                   |
| Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца                           | : Неприложимо.                    |
| Тактилно предупреждение за опасност                                                                                              | : Неприложимо.                    |

2.3 Други опасности

|                                                    |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът отговаря на критериите за УБАТ или мУмБА | : Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).                       |
| Други рискове, които не водят до класификация      | : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение.<br>Може да причини ендокринни нарушения.<br>Може да причини ендокринни нарушения. |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

| Наименование на веществото/препарата | Идентификатори                                                                      | % (тегловен) | Класификация                                                                                                                                                                   | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                                  | Тип     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Бензилов алкохол                     | REACH #: 01-2119492630-38<br>EO: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Индекс: 603-057-00-5 | ≥10 - ≤25    | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | Оценка на острата токсичност [орална] = 1200 мг/кг                                                                         | [1] [2] |
| ксилен                               | REACH #: 01-2119488216-32<br>EO: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥10 - ≤25    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1700 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л | [1] [2] |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|                                                                       |                                                                                     |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol | CAS: 445498-00-0                                                                    | ≥5.0 - ≤8.8 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                          | Оценка на острата токсичност [орална] = 500 мг/кг<br>М [остър] = 1<br>М [хроничен] = 1                           | [1]         |
| 2-метилпропан-1-ол                                                    | REACH #: 01-2119484609-23<br>EO: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Индекс: 603-108-00-1  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                             | -                                                                                                                | [1]         |
| 2,4,6-трис (диметиламинометил) фенол                                  | REACH #: 01-2119560597-27<br>EO: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                          | ≥1.0 - ≤6.4 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                             | Оценка на острата токсичност [орална] = 1200 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 1280 мг/кг       | [1]         |
| N-(3-(триметоксисилил) пропил)етилендиамин                            | REACH #: 01-2119970215-39<br>EO: 217-164-6<br>CAS: 1760-24-3                        | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                      | -                                                                                                                | [1]         |
| етилбензен                                                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>EO: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (слухови органи)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                    | Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 17.8 мг/л                                             | [1] [2]     |
| бензен-1,3-диилдиметанамин                                            | REACH #: 01-2119480150-50<br>EO: 216-032-5<br>CAS: 1477-55-0                        | ≥1.0 - ≤3.2 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH071 | Оценка на острата токсичност [орална] = 930 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (газове)] = 4500 ppm | [1]         |
| 4,4'-изопропилидендифенол                                             | REACH #: 01-2119457856-23<br>EO: 201-245-8<br>CAS: 80-05-7<br>Индекс: 604-030-00-0  | ≤1.6        | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                | М [остър] = 1<br>М [хроничен] = 10                                                                               | [1] [2] [3] |
| салицилова киселина                                                   | REACH #: 01-2119486984-17<br>EO: 200-712-3<br>CAS: 69-72-7<br>Индекс: 607-732-00-5  | ≤1.2        | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d                                                                                        | Оценка на острата токсичност [орална] = 891 мг/кг                                                                | [1]         |
| 3-аминопропилдиметиламин                                              | REACH #: 01-2119486842-27<br>EO: 203-680-9                                          | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312                                                                                  | Оценка на острата токсичност [орална] = 410 мг/кг                                                                | [1]         |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|  |                                          |  |                                                                                                                                      |                                                      |  |
|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  | CAS: 109-55-7<br>Индекс:<br>612-061-00-6 |  | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br><br>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази. | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1100 мг/кг |  |
|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

- [1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда
  - [2] Вещество с граница на експозиция на работното място
  - [3] Вещество със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
- Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

SUB кодът индикира субстанции без регистрирани CAS номера.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Веднага промийте очите със силна струя вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Веднага потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.
- При контакт с кожата** : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разредители.
- При поглъщане** : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Инхалационна** : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- При контакт с кожата** : Предизвиква тежки изгаряния. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
- При поглъщане** : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                                                                                  |
| Инхалационна         | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнене на дихателните пътища<br>кашлица<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                   |
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>може да се появи изприщване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болки в стомаха<br>гадене или повръщане<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                     |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки за лекаря  | : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа. |
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение.                                                                                                                                                                            |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен прах, CO <sub>2</sub> , разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не използвайте водна струя.                                                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : Запалими течност и пари. Изхвърлянето в канализацията може да предизвика опасност от пожар или взрив. При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне с опасност от последваща експлозия. Този материал е токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасни продукти при горене                    | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:<br>въглеродни оксиди<br>азотни оксиди<br>метален оксид/метални оксиди<br>Формалдехид.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3 Съвети за пожарникарите                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари      | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръснатата водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери. |
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.                            |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Изключете всички източници на запалване. Никакви осветителни огънове, пушене или пламъци в опасната област. Не дишайте изпарения или пушеци. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства. |
| За лицата, отговорни за спешни случаи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Малък разсип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.                                                                                                                                                     |



|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голям разсип                    | : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт. |
| 6.4 Позоваване на други раздели | : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.<br>Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.<br>Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                                                     | : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Работниците, страдащи от кожни алергии, да не се ангажират в нито един от процесите, където се използва този продукт. Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва излагането на въздействие по време на бременност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. НЕ преглъщайте. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте само при съответна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Не влизайте в складови площи и затворени помещения ако не са добре проветрени. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте и използвайте далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, или всякакъв друг източник на запалване. Използвайте взривобезопасно електрическо (вентилационно, осветително и работно) оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера. |
| Съвети по обща професионална хигиена                              | : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости | : Съхранявайте в следния температурен диапазон: 0 за 35°C (32 за 95°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на обособена и утвърдена площ. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Отстранете всякакви източници на запалване. Съхранявайте далеч от окисляващи материали. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отваряни,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бензилов алкохол                     | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021)<br>Гранични стойности 8 часа: 5 mg/m³.                                                                                                                                                                |
| ксилен                               | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021) [Ксилен] Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 221 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 442 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 100 ppm.<br>Гранични стойности 8 часа: 50 ppm. |
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021) Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 435 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 545 mg/m³.                                                                                          |
| 4,4'-изопропилидендифенол            | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021)<br>Гранични стойности 8 часа: 2 mg/m³. Форма: Респирабилна фракция.                                                                                                                                   |

Индекси на биологична експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Индекси на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021) Забележки: възможна е значителна резорбция чрез кожата<br>Биологични гранични стойност: 2000 mg/g креатинин, бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно [в урината].<br>Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна. |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

| Наименование на веществото/препарата | Тип  | Експозиция                | Стойност         | Население      | Ефекти   |
|--------------------------------------|------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| бензилов алкохол                     | DNEL | Дългосрочен Орална        | 4 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 4 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 5.4 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 8 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Орална       | 20 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Дермална     | 20 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 22 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 27 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Дермална     | 40 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 110 mg/m³        | Работници      | Системен |
| ксилен                               | DNEL | Дългосрочен Орална        | 5 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 65.3 mg/m³       | Обща популация | Местен   |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 65.3 mg/m³       | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 125 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 212 mg/kg bw/ден | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 221 mg/m³        | Работници      | Местен   |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 221 mg/m³        | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 260 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 260 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 442 mg/m³        | Работници      | Местен   |
| 2-метилпропан-1-ол                   | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 442 mg/m³        | Работници      | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 55 mg/m³         | Обща популация | Местен   |
|                                      | DNEL | Дългосрочен               | 310 mg/m³        | Работници      | Местен   |
| Български (BG)                       |      | България                  |                  |                | 10/26    |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                               |      |                                    |                    |                |          |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 2,4,6-трис<br>(диметиламинометил)<br>фенол    | DNEL | Инхалационна<br>Дългосрочен Орална | 0.075 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Дермална           | 0.075 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална            | 0.075 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 0.13 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 0.13 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална            | 0.15 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 0.53 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Дермална           | 0.6 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 2.1 mg/m³          | Работници      | Системен |
| N-(3-(триметоксисилил)<br>пропил)етилендиамин | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 0.1 mg/m³          | Обща популация | Местен   |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 0.6 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                                               | DNEL | Дългосрочен Орална                 | 4 mg/kg bw/ден     | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 4 mg/m³            | Обща популация | Местен   |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 5.36 mg/m³         | Работници      | Местен   |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 26 mg/m³           | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 130 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 26400 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                               | DMEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 442 mg/m³          | Работници      | Местен   |
| етилбензен                                    | DMEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 884 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен Орална                 | 1.6 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 15 mg/m³           | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 77 mg/m³           | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална            | 180 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна       | 293 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 0.2 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална            | 0.33 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна        | 1.2 mg/m³          | Работници      | Системен |
| бензен-<br>1,3-диилдиметанамин                | DNEL | Краткосрочен<br>Дермална           | 24 µg/kg bw/ден    | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен                        | 24 µg/kg bw/ден    | Обща популация | Системен |
| 4,4'-изопропилидендифенол                     | DNEL | Краткосрочен<br>Дермална           | 24 µg/kg bw/ден    | Обща популация | Системен |
|                                               | DNEL | Дългосрочен                        | 24 µg/kg bw/ден    | Обща популация | Системен |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                          |      |                     |                  |                |          |
|--------------------------|------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| салицилова киселина      | DNEL | Дермална            | 53 µg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Краткосрочен Орална | 53 µg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен Орална  | 66 µg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дермална            | 66 µg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 66 µg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дермална            | 1 mg/m³          | Обща популация | Местен   |
|                          | DNEL | Краткосрочен        | 1 mg/m³          | Обща популация | Местен   |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 1 mg/m³          | Обща популация | Местен   |
|                          | DNEL | Краткосрочен        | 1 mg/m³          | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 1 mg/m³          | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Краткосрочен        | 2 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 2 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                          | DNEL | Краткосрочен        | 2 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 2 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Краткосрочен        | 2 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 2.3 mg/kg bw/ден | Работници      | Системен |
| 3-аминопропилдиметиламин | DNEL | Дермална            | 1 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен Орална  | 1 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Дермална            | 4 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Краткосрочен Орална | 4 mg/m³          | Обща популация | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 5 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 5 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                          | DNEL | Дългосрочен         | 1.2 mg/m³        | Работници      | Системен |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата | Тип | Характеристика на средата                     | Стойност       | Характеристика на метода                                                   |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ксилен                               | -   | Прясна вода                                   | 0.327 мг/л     | -                                                                          |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.327 мг/л     | -                                                                          |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 6.58 мг/л      | -                                                                          |
|                                      | -   | Сладководна утайка                            | 12.46 mg/kg dw | -                                                                          |
|                                      | -   | Утайка от морска вода                         | 12.46 mg/kg dw | -                                                                          |
|                                      | -   | Почва                                         | 2.31 мг/кг     | -                                                                          |
|                                      | -   | Прясна вода                                   | 0.4 мг/л       | Фактори на оценяването<br>Фактори на оценяването<br>Фактори на оценяването |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.04 мг/л      |                                                                            |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 10 мг/л        |                                                                            |
|                                      | -   |                                               |                |                                                                            |
| 2-метилпропан-1-ол                   | -   | Прясна вода                                   | 0.4 мг/л       | Фактори на оценяването<br>Фактори на оценяването<br>Фактори на оценяването |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.04 мг/л      |                                                                            |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 10 мг/л        |                                                                            |
|                                      | -   |                                               |                |                                                                            |
|                                      | -   |                                               |                |                                                                            |
|                                      | -   |                                               |                |                                                                            |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                           |   |                                               |                |                                     |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| етилбензен                | - | Сладководна утайка                            | 1.56 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Утайка от морска вода                         | 0.156 mg/kg dw | -                                   |
|                           | - | Почва                                         | 0.076 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Прясна вода                                   | 0.1 мг/л       | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Морска вода                                   | 0.01 мг/л      | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 9.6 мг/л       | Фактори на оценяването              |
| 4,4'-изопропилидендифенол | - | Сладководна утайка                            | 13.7 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Утайка от морска вода                         | 1.37 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Почва                                         | 2.68 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Вторично отравяне                             | 20 мг/кг       | -                                   |
|                           | - | Прясна вода                                   | 0.018 мг/л     | Разпространение на чувствителността |
|                           | - | Морска вода                                   | 0.018 мг/л     | Разпространение на чувствителността |
| 3-аминопропилдиметиламин  | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 320 мг/л       | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Сладководна утайка                            | 1.2 mg/kg dw   | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Утайка от морска вода                         | 0.24 mg/kg dw  | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Почва                                         | 3.7 mg/kg dw   | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Прясна вода                                   | 0.034 мг/л     | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Морска вода                                   | 0.003 мг/л     | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 69.5 мг/л      | Фактори на оценяването              |
|                           | - | Сладководна утайка                            | 0.221 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Утайка от морска вода                         | 0.022 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |
|                           | - | Почва                                         | 0.024 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |

8.2 Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** : Използвайте само при съответна вентилация. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща вентилация или други предпазни устройства, за поддържане експозицията на работника на вредни вещества във въздуха под препоръчителните или изискваните от закона граници. Техническите предпазни средства трябва също така да поддържат концентрациите на газ, пари или прах под долната граница на експлозивност. Използвайте взривообезопасено вентилационно оборудване.

Индивидуални мерки за защита

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хигиенни мерки                            | : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душове в близост до работната площадка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита на очите/лицето                    | : предпазни очила и лицев щит. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита на кожата                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита на ръцете                          | : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтарян контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взима предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя. |
| Ръкавици                                  | : нитрил неопрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Защита на тялото                          | : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гащеризони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Друга защита на кожата                    | Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита на дихателните пътища              | : Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип А) и частици Р3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контрол на експозицията на околната среда | : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Самият продукт не е експлозивен, но е възможно образуването на експлозивна смес от пари или прах с въздуха.

Оксидиращи свойства : Продуктът не е окисляващ опасност.  
Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реакционна способност : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
- 10.2 Химична стабилност : Продуктът е стабилен.
- 10.3 Възможност за опасни реакции : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват : При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.  
Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.
- 10.5 Несъвместими материали : Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислители, силни основи, силни киселини.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане : В зависимост от условията, продукти на разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди азотни оксиди Формалдехид. метален оксид/метални оксиди

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа е оценена съгласно стандартния метод на Регламент CPL № 1272/2008 (ЕК) и е съответно класифицирана за токсикологични свойства.

- Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
Може да причини алергична кожна реакция.  
Може да увреди оплодителната способност.  
Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата     | Резултат                       | Вид(ове) | Доза        | Експозиция |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|
| бензилов алкохол                         | LC50 Инхалационна Прах и мъгла | Плъх     | >5 мг/л     | 4 часа     |
| ксилен                                   | LD50 Дермална                  | Заек     | >2000 мг/кг | -          |
|                                          | LD50 Орална                    | Плъх     | 1200 мг/кг  | -          |
|                                          | LD50 Дермална                  | Заек     | 1.7 g/kg    | -          |
|                                          | LD50 Орална                    | Плъх     | 4.3 g/kg    | -          |
| 2-метилпропан-1-ол                       | LC50 Инхалационна Пари         | Плъх     | 24.6 мг/л   | 4 часа     |
| 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол       | LD50 Дермална                  | Заек     | 2460 мг/кг  | -          |
|                                          | LD50 Орална                    | Плъх     | 2830 мг/кг  | -          |
|                                          | LD50 Дермална                  | Плъх     | 1280 мг/кг  | -          |
|                                          | LD50 Орална                    | Плъх     | 1200 мг/кг  | -          |
| N-(3-(триметоксисил)пропил) етилендиамин | LD50 Дермална                  | Заек     | >2000 мг/кг | -          |
|                                          | LD50 Орална                    | Плъх     | 2413 мг/кг  | -          |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                            |                        |                  |             |        |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|
| етилбензен                 | LC50 Инхалационна Пари | Плъх             | 17.8 мг/л   | 4 часа |
|                            | LD50 Дермална          | Заек             | 17.8 g/kg   | -      |
|                            | LD50 Орална            | Плъх             | 3.5 g/kg    | -      |
| бензен-1,3-диилдиметанамин | LC50 Инхалационна Газ. | Плъх             | 700 ppm     | 1 часа |
|                            | LD50 Дермална          | Плъх - Мъж, Жена | >3100 мг/кг | -      |
|                            | LD50 Орална            | Плъх             | 930 мг/кг   | -      |
| 4,4'-изопропилидендифенол  | LD50 Дермална          | Заек             | 3600 мг/кг  | -      |
|                            | LD50 Орална            | Плъх             | 3.25 g/kg   | -      |
| салицилова киселина        | LD50 Орална            | Плъх             | 0.891 g/kg  | -      |
| 3-аминопропилдиметиламин   | LD50 Дермална          | Заек             | >1000 мг/кг | -      |
|                            | LD50 Орална            | Плъх             | 410 мг/кг   | -      |

Оценки на острата токсичност

| Път на експозиция | Стойност на оценката на острата токсичност (ATE стойност) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Орална            | 2266.22 мг/кг                                             |
| Дермална          | 6721.94 мг/кг                                             |
| Вдишване (газове) | 155172.41 ppm                                             |
| Вдишване (пари)   | 55.81 мг/л                                                |

Заключение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                                | Вид(ове) | Оценка | Експозиция     | Наблюдение |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|----------------|------------|
| ксилен                               | Кожа - Умерено дразнещ                  | Заек     | -      | 24 часа 500 mg | -          |
| бензен-1,3-диилдиметанамин           | Кожа - Силно дразнещ от Силен дразнител | Плъх     | -      | 4 часа         | 4 часа     |

Заключение/Обобщение

- Кожа : Предизвиква тежки изгаряния.
- Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

сенсibilизация на дихателните пътища или кожата

| Наименование на веществото/препарата | Път на експозицията | Вид(ове) | Резултат                 |
|--------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| бензен-1,3-диилдиметанамин           | кожа                | Мишка    | Причинява чувствителност |

Заключение/Обобщение

- Кожа : Може да причини алергична кожна реакция.
- Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Мутагенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

Може да увреди оплодителната способност.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| Наименование на веществото/препарата      | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ксилен                                    | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| 2-метилпропан-1-ол                        | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| N-(3-(триметоксисилил)пропил)етилендиамин | Категория 3 | -                   | Наркотични ефекти                             |
| 4,4'-изопропилидендифенол                 | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |

**Заключение/Обобщение :**  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

| Наименование на веществото/препарата | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| етилбензен                           | Категория 2 | -                   | слухови органи                                |

**Заключение/Обобщение :**  
Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.  
**Опасност при вдишване**

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ксилен                               | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| етилбензен                           | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

**Заключение/Обобщение :**  
Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

**Информация относно вероятните пътища на експозиция :** Няма на разположение.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**

- Инхалационна** : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- При поглъщане** : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- При контакт с кожата** : Предизвиква тежки изгаряния. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**

- Инхалационна** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - дразнене на дихателните пътища
  - кашлица
  - намаление на теглото на ембриона
  - нарастване на ембрионалната смъртност
  - скелетни малформации

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болки в стомаха<br>гадене или повръщане<br>намаление на теллото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                     |
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>може да се появи изприщване<br>намаление на теллото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                                                                                  |

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u>Краткотрайно излагане</u> |                                                            |
| Потенциални незабавни ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| <u>Дълготрайно излагане</u>  |                                                            |
| Потенциални незабавни ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |

Потенциални хронични ефекти върху здравето

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи                     | : Продължителният или многократен контакт може да обезмазни кожата и да причини раздразнение, напукване и/или дерматит. След като веднъж се сенсibiliзира, може да се получи остра алергична реакция от последващо излагане при много слаби нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Канцерогенност           | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мутагенност              | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Репродуктивна токсичност | : Може да увреди оплодителната способност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Друга информация         | : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение. Повтаряща се експозиция на пари с високи концентрации може да причини дразнене на дихателната система и трайни увреждания на мозъка и нервната система. Вдишването на пари/аерозоли в концентрации, надвишаващи препоръчаните гранични стойности, причинява главоболие, сънливост и гадене, може да доведе до загуба на съзнание или смърт. Триметоксисиланите могат да образуват метанол, ако се хидролизират или погълнат. При поглъщане метанолът може да е вреден или фатален или да доведе до слепота. Съдържа вещество, което може да излъчва формалдехид, ако се съхранява извън срока на годност и / или при втвърдяване при температури на втвърдяване по-големи от 60 ° C / 140 ° F. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Съобщавано е, че излагането на |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

аминови пари причинява оток на роговицата, описан като синя мъгла, хало ефект, замъглено или размътено зрение в продължение на няколко часа. Това състояние обикновено е временно и не води до необратими зрителни ефекти. Когато се използват необходимите защитни средства за очите, описани в Раздел 8, експозицията се намалява значително и не е наблюдавано възникване на състоянието.

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Може да причини ендокринни нарушения.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Няма данни за самата смес.  
Не допускайте попадането в реки и канали.

Сместа е оценена съгласно метода за сумиране на Регламент № 1272/2008 (ЕК) за класификация, опаковане и етикетиране на вещества и смеси (Regulation for Classification, Labelling and Packaging, CLP) и е съответно класифицирана за еко-токсикологични свойства. Вижте раздели 2 и 3 за подробна информация.

12.1 Токсичност

| Наименование на веществото/препарата      | Резултат                    | Вид(ове)                                                      | Експозиция |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2-метилпропан-1-ол                        | Остър EC50 1100 мг/л        | Бълха водна                                                   | 48 часа    |
|                                           | Остър LC50 >100 мг/л        | Бълха водна                                                   | 48 часа    |
|                                           | Остър LC50 >100 мг/л        | Риба                                                          | 96 часа    |
| 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол        | EC50 597 мг/л               | Риба                                                          | 96 часа    |
|                                           | Остър EC50 1.8 мг/л         | Бълха водна                                                   | 48 часа    |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
| N-(3-(триметоксисилил)пропил)етилендиамин | Хроничен NOEC 1 мг/л        | Бълха водна - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                       | -          |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Остър LC50 0.885 мг/л       | Ракообразни                                                   | 48 часа    |
| 4,4'-изопропилидендифенол                 | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Остър LC50 8.11 мг/л        | Бълха водна - <i>Daphnia magna</i> - Новороден организъм      | 48 часа    |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
| салицилова киселина                       | Остър LC50 4.6 мг/л         | Риба                                                          | 96 часа    |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Хроничен NOEC 0.000174 мг/л | Риба                                                          | 5 месеци   |
| 3-аминопропилдиметиламин                  | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Остър EC50 1147.57 мг/л     | Бълха водна - <i>Daphnia longispina</i> - Новороден организъм | 48 часа    |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Хроничен NOEC 5.6 мг/л      | Бълха водна - <i>Daphnia magna</i> - Новороден организъм      | 21 дни     |
|                                           | Прясна вода                 |                                                               |            |
|                                           | Остър LC50 122 мг/л         | Риба                                                          | 96 часа    |

Заклучение/Обобщение : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2 Устойчивост и разградимост

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

| Наименование на веществото/препарата | Тест                                                  | Резултат              | Доза | Инокулант |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| 2,4,6-трис (диметиламинометил) фенол | OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test | 4 % - Трудно - 28 дни | -    | -         |
| етилбензен                           | -                                                     | 79 % - Лесно - 10 дни | -    | -         |
| 3-аминопропилдиметиламин             | OECD 301D                                             | 69 % - Лесно - 20 дни | -    | -         |

| Наименование на веществото/препарата | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| бензилов алкохол                     | -                                | -        | Лесно                   |
| ксилен                               | -                                | -        | Лесно                   |
| 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол   | -                                | -        | Трудно                  |
| етилбензен                           | -                                | -        | Лесно                   |
| 4,4'-изопропилидендифенол            | -                                | -        | Лесно                   |
| 3-аминопропилдиметиламин             | -                                | -        | Лесно                   |

12.3 Биоакмулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| бензилов алкохол                     | 0.87               | -                         | Ниско       |
| ксилен                               | 3.12               | 7.4 за 18.5               | Ниско       |
| 2-метилпропан-1-ол                   | 1                  | -                         | Ниско       |
| 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол   | 0.219              | -                         | Ниско       |
| етилбензен                           | 3.6                | 79.43                     | Ниско       |
| бензен-1,3-диилдиметанамин           | 0.18               | 2.69                      | Ниско       |
| 4,4'-изопропилидендифенол            | 3.4                | 43.65                     | Ниско       |
| салицилова киселина                  | 2.21 за 2.26       | -                         | Ниско       |
| 3-аминопропилдиметиламин             | -0.352             | -                         | Ниско       |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Може да причини ендокринни нарушения.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Методи за третиране | : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи. |

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Опасен отпадък                                 | : |
| Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |   |

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опаковане           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Методи за третиране | : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно. |

| Вид на пакетирането | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Контейнер           | 15 01 06 смесени опаковки                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специални предпазни мерки | : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                                         | ADR/RID                   | ADN                       | IMDG                        | IATA                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN3469                    | UN3469                    | UN3469                      | UN3469                      |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | БОЯ, ЗАПАЛИМА, КОРОЗИОННА | БОЯ, ЗАПАЛИМА, КОРОЗИОННА | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE |
|                                                         |                           |                           |                             |                             |



|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                               |              |              |                                                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране | 3 (8)        | 3 (8)        | 3 (8)                                                                   | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Опаковъчна група                         | III          | III          | III                                                                     | III                                                                |
| 14.5 Опасности за околната среда              | Да.          | Да.          | Yes.                                                                    | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Вещества, замърсяващи морската вода           | Неприложимо. | Неприложимо. | (Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol) | Not applicable.                                                    |

Допълнителна информация

- ADR/RID** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- Код при преминаване през тунели** : (D/E)
- ADN** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, може да се постави, ако се изисква от други разпоредби за транспорт.

- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
- [ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)
- [Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение](#)
- [Приложение XIV](#)
- Нито един от компонентите не е регистриран.
- [Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство](#)

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

| Характерно свойство                                                                                                                     | Наименование на веществото/съставката | Статут        | Референтен номер | Дата на преразглеждане |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| Токсичен за репродукцията<br>Свойства за ендокринни нарушения за човешкото здраве<br>Свойства за ендокринни нарушения за околната среда | 4,4'-isopropylidenediphenol           | Препоръчва се | ED/01/2018       | 10/1/2019              |
|                                                                                                                                         | 4,4'-isopropylidenediphenol           | Препоръчва се | ED/01/2018       | 10/1/2019              |
|                                                                                                                                         | 4,4'-isopropylidenediphenol           | Препоръчва се | ED/01/2018       | 10/1/2019              |

[Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия](#)

| Наименование на веществото/препарата | Вписване № ( REACH ) |
|--------------------------------------|----------------------|
| SIGMATHERM 230 HARDENER              | 3                    |
| 4,4'-изопропилидендифенол            | 30                   |
|                                      | 30                   |
|                                      | 66                   |

**Етикетиране** : Само за професионална употреба.

**Прекурсори на взривни вещества** : Неприложимо.

[Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

[Директива Севезо](#)

Този продукт се контролира по Директива Севезо.

[Критерии за опасност](#)

| Категория |
|-----------|
| P5c       |
| E2        |

**15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес** : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

✔ Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

**Съкращения и акроними**

ATE = Оценка на острата токсичност  
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]  
DNEL = Изчислено ниво без ефект  
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност  
PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH  
PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично  
vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо  
ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища  
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001057691 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 21 януари 2025 |
| SIGMATHERM 230 HARDENER |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

[Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Класификация                                                                                                                                                              | Обосновка                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | На базата на експериментални данни<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

[Пълен текст на съкратените H-изрази](#)

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br><br>H312<br>H314<br><br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360F<br>H361d<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUN071 | Силно запалими течност и пари.<br>Запалими течност и пари.<br>Вреден при поглъщане.<br>Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>Вреден при контакт с кожата.<br>Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква дразнене на кожата.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>Вреден при вдишване.<br>Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.<br>Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>Може да увреди оплодителната способност.<br>Предполага се, че уврежда плода.<br>Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.<br>Силно токсичен за водните организми.<br>Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Корозивен за дихателните пътища. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Пълен текст на класификациите \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Repr. 2 | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4<br>КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1<br>СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2<br>ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2<br>ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3<br>ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 1B<br>ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код : 000001057691                                                                                             | Дата на издаване/Дата на преразглеждане : 21 януари 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIGMATHERM 230 HARDENER                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| РАЗДЕЛ 16: Друга информация                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1B<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1C<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 2<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3 |

История

Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 21 януари 2025

Дата на предишното издание : 9 октомври 2024

Подготвено от : EHS

Версия : 5.02

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.