

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 3 mars 2025

Version

: 5.03



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : SIGMARINE 40 GREY

**Produktkod** : 00136704

**Andra identifieringssätt**

Ej tillgängligt.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Carc. 1B, H350

Repr. 1B, H360D

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Kod : 00136704    | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |                                              |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.2 Märkningsuppgifter

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | :<br>                                                                                                                                                                             |
| Signalord                                                                                                                          | : Fara                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faroangivelser                                                                                                                     | :<br>Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan orsaka cancer.<br>Kan skada det ofödda barnet.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| <u>Skyddsangivelser</u>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Förebyggande                                                                                                                       | : Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ånga.                                                           |
| Åtgärder                                                                                                                           | : Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.                                                                                                                                                                                                    |
| Förvaring                                                                                                                          | : Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                                                                                                            |
| Avfall                                                                                                                             | : Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.<br>P280, P210, P260, P308 + P313, P403 + P233, P501                                                                                        |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : <input checked="" type="checkbox"/> Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater; Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen; calcium bis (2-ethylhexanoate) och butanonoxim                            |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : <input checked="" type="checkbox"/> Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.<br>Innehåller butanonoxim och neodekansyra, koboltsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Endast för yrkesmässigt bruk.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Särskilda förpackningskrav</u>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                               |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                   |

2.3 Andra faror

|                                                                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII | : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Andra faror som inte orsakar klassificering : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                               | Identifierare                                                                           | vikt-%     | Klassificering                                                                                                                                                                                                            | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>EG: 919-857-5<br>CAS: 64742-48-9                        | ≥25 - ≤50  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                      | EUH066: C ≥ 20%                                                                                             | [1]     |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | REACH #:<br>01-2119458049-33<br>EG: 919-446-0<br>CAS: 64742-82-1                        | ≥5.0 - <10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>(centrala nervsystemet (CNS)) (inandning)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                         | Carc. 1B, H350: C ≥ 25%                                                                                     | [1] [2] |
| kalciumbis(2-etylhexanoat)                                                       | REACH #:<br>01-2119978297-19<br>EG: 205-249-0<br>CAS: 136-51-6<br>Index: 607-230-00-6   | <1.0       | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                           | [1]     |
| zirkonium-2-etylhexanoat                                                         | REACH #:<br>01-2119979088-21<br>EG: 245-018-1<br>CAS: 22464-99-9<br>Index: 607-230-00-6 | ≤1.0       | Repr. 1B, H360D                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           | [1]     |
| butanonoxim                                                                      | REACH #:<br>01-2119539477-28<br>EG: 202-496-6<br>CAS: 96-29-7<br>Index: 616-014-00-0    | ≤0.30      | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 1, H370 (övre andningsorgan)<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>(blodsystem) | ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg                                                         | [1]     |
| 2-etylhexansyra                                                                  | REACH #:<br>01-2119488942-23<br>EG: 205-743-6<br>CAS: 149-57-5                          | <0.30      | Repr. 1B, H360D                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           | [1]     |

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|                          |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                 |                         |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| neodekansyra, koboltsalt | Index: 607-230-00-6<br>REACH #: 01-2119970733-31<br>EG: 248-373-0<br>CAS: 27253-31-2 | ≤0.30 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (mag-tarmkanal) (oral)<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.</b> | ATE [Oral] = 1098 mg/kg | [1] [2] |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                  | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalation                          | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.                                                                                                                                                                                              |
| Hudkontakt                          | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Förtäring                           | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                              |
| Inhalation         | : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Hudkontakt         | : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.                               |
| Förtäring          | : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).                                              |

Tecken/symtom på överexponering

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Ingen specifik data. |
|--------------------|------------------------|

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>illamående eller kräkning<br>huvudvärk<br>dåsighet/utmattning<br>yrsel/svindel<br>medvetlöshet<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| Hudkontakt | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>torr hud<br>hudsprickor<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet                                                          |
| Förtäring  | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet                                                                                                   |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Släckmedel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lämpliga släckmedel                                         | : Använd pulver, CO <sub>2</sub> , spridd vattenstråle (dimma) eller skum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olämpliga släckmedel                                        | : Använd inte vattenstråle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra               | : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                               | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän                | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.                                                               |

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| För annan personal än räddningspersonal                                                                                                                                                                                                                                                    | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspilt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| För räddningspersonal                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| : Undvik att utspilt material och sköljrester når vattendrag, dagvattenssystem, avlopp och jordtor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Litet utsläpp                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stort utsläpp                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt                                                                                                                                                                                                                                                          | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skyddsåtgärder                         | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Undvik exponering under havandeskap. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Förtär inte. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll |

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Kod : 00136704    | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |                                              |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Råd om allmän yrkeshygien

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Material som rengöringstraror, trassel, papper och skyddskläder som är kontaminerade med produkten kan självantända inom några timmars tid. För att undvika brandrisken, måste allt kontaminerat material antingen förvaras i för ändamålet avsedda behållare eller metallbehållare med tättslutande självförlutande lock. Kontaminerat material ska avlägsnas från arbetsplatsen vid arbetsdagens slut och förvaras utomhus.

: Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

: Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                   | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen<br><br>neodekansyra, koboltsalt | <b>IPEL (Europa)</b><br>NGV: 52 ppm (hydrocarbons). Form: Ånga.<br>NGV: 300 mg/m³ (hydrocarbons). Form: Ånga.<br><b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [Kobolt, och oorg. föreningar]</b><br>Carc. Absorberas genom huden , Allergiframkallande.<br>NGV 8 timmar: 0.02 mg/m³ (som Co). Form: inhalerbar fraktion. |

Rekommenderade kontrollåtgärder

: Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL



|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                                 | Exponering                                                                                    | Värde              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                            | 208 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>                        | 871 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>     | 125 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i> | 185 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Oral<br><i>Effekter: Systemisk</i>       | 125 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>                        | 330 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                            | 21 mg/kg bw/dag    |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>               | 71 mg/m³           |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                   | 12 mg/kg bw/dag    |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral<br><i>Effekter: Systemisk</i>                     | 21 mg/kg bw/dag    |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>                        | 570 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>               | 570 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral<br><i>Effekter: Systemisk</i>                     | 0.167 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                   | 0.167 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                            | 0.333 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>               | 0.58 mg/m³         |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>                        | 2.351 mg/m³        |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Lokal</i>                   | 0.66 mg/m³         |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Lokal</i>                            | 2.66 mg/m³         |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>               | 0.58 mg/m³         |
| calcium bis (2-ethylhexanoate)                                                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Systemisk</i>                        | 2.351 mg/m³        |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral<br><i>Effekter: Systemisk</i>                     | 0.167 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                   | 0.167 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter: Systemisk</i>                            | 0.333 mg/kg bw/dag |
|                                                                                  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Lokal</i>                   | 0.7 mg/m³          |
|                                                                                  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation<br><i>Effekter: Lokal</i>                            | 2.82 mg/m³         |
|                                                                                  | DMEL - Allmän population - Långvarig - Oral<br><i>Effekter: Systemisk</i>                     | 1.6 µg/kg bw/dag   |
|                                                                                  | DMEL - Arbetare - Långvarig - Dermal<br><i>Effekter:</i>                                      | 4 µg/kg bw/dag     |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt                                             |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
| butanonoxim                                                                      |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |
|                                                                                  |                                                                                               |                    |



|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                             |                                                   |                              |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2-ethylhexanoic acid        | DMEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk<br>Effekter:       | 4.82 µg/m³      |
|                             | DMEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk<br>Effekter:       | 28 µg/m³        |
|                             | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk<br>Effekter: Lokal | 0.43 mg/m³      |
|                             | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk<br>Effekter: Lokal | 0.9 mg/m³       |
|                             | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk<br>Effekter:       | 1 mg/kg bw/dag  |
|                             | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Systemisk<br>Effekter:       | 1 mg/kg bw/dag  |
|                             | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk<br>Effekter:       | 2 mg/kg bw/dag  |
|                             | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk<br>Effekter:       | 3.5 mg/m³       |
|                             | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk<br>Effekter:       | 14 mg/m³        |
|                             | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk<br>Effekter:       | 32 µg/kg bw/dag |
| neodekansyra,<br>kobeltsalt | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk<br>Effekter: Lokal | 43 µg/m³        |
|                             | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk<br>Effekter: Lokal | 273.2 µg/m³     |

| PNEC                                        |                                             |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Produktens/beståndsdelens namn              | Medium specificerat - Metod                 | Värde          |
| butanonoxim<br><br>neodekansyra, koboltsalt | Sötvatten - Bedömningsfaktorer              | 0.256 mg/l     |
|                                             | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer     | 177 mg/l       |
|                                             | Sötvatten - Känslighetsfördelning           | 0.6 µg/l       |
|                                             | Havsvatten - Känslighetsfördelning          | 2.36 µg/l      |
|                                             | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer     | 0.37 mg/l      |
|                                             | Sötvattenssediment - Känslighetsfördelning  | 9.5 mg/kg dwt  |
|                                             | Havsvattenssediment - Känslighetsfördelning | 9.5 mg/kg dwt  |
|                                             | Jord - Känslighetsfördelning                | 10.9 mg/kg dwt |
|                                             |                                             |                |

8.2 Begränsning av exponeringen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning. |
| Individuella skyddsåtgärder        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hygieniska åtgärder                | : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.               |
| Ögonskydd/ansiktsskydd             | : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hudskydd                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Handskydd                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepade kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskar                         | : Vid långvarig eller upprepade hantering använd följande typ av handskar:<br><br>Rekommenderad: neopren, nitrilgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.                          |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andningsskydd                    | : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                         |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                    |                                                                                 |
| Fysikaliskt tillstånd                       | : Vätska.                                                                       |
| Färg                                        | : Grå.                                                                          |
| Lukt                                        | : Aromatisk.                                                                    |
| Smältpunkt/frys punkt                       | : Ej fastställd.                                                                |
| Kokpunkt, initial kokpunkt och kokintervall | : >37.78°C                                                                      |
| Brandfarlighet                              | : Ej fastställd. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Nedre och övre explosionsgräns

: Ej tillgängligt.

Flampunkt

: Sluten degel: 41.9°C

Självantändningstemperatur

:

| Ingående ämnen                                                                   | °C   | °F   | Metod |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | >230 | >446 |       |

Sönderfallstemperatur

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

PH-värde

: Ej tillämbart.

Viskositet

:

Dynamisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

Löslighet

:

| Media        | Resultat  |
|--------------|-----------|
| kallt vatten | Ej löslig |

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow)

: Ej tillämbart.

Ångtryck

:

| Ingående ämnen                                                              | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                                                                             | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| <div></div> Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | 2.25               | 0.3 |       |                    |     |       |

Relativ densitet

: 1.21

Partikelegenskaper

Median partikelstorlek

: Ej tillämbart.

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper

: Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.

Oxiderande egenskaper

: Produkten utgör ingen oxidationsrisk.

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.5 Oförenliga material : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider metalloxid/oxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed.

☒ Kan orsaka cancer.  
☐ Kan skada det ofödda barnet.  
☐ Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
☐ Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn                                                                        | Resultat                                                                                                                    | Dos / Exponering            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | Råtta - Oral - LD50                                                                                                         | >5000 mg/kg                 |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen                    | Råtta - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                | >5000 mg/kg<br>>15000 mg/kg |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt                                                                | Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50<br><i>Toxiska effekter:</i> Beteende - Somnolens (allmän deprimerad aktivitet) | >5 g/kg<br>>5 g/kg          |
| butanonoxim                                                                                         | Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                | 1100 mg/kg<br>100 mg/kg     |
| 2-ethylhexanoic acid                                                                                | Råtta - Oral - LD50<br>Råtta - Dermal - LD50                                                                                | 3640 mg/kg<br>>2000 mg/kg   |
| neodekansyra, koboltsalt                                                                            | Råtta - Hona - Oral - LD50                                                                                                  | 1098 mg/kg                  |

Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg                           | ATE-värde      |
|------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Oral | 34841.59 mg/kg |

Slutsats/Sammanfattning : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
- Ögon : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
- Inandning : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

| Produkts/beståndsdelens namn                                 | Test                  | Resultat                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Neodekansyra, koboltsalt | Mus - hud<br>OECD 429 | Resultat: Allergiframkallande |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
- Inandning : ☒ Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Mutagenicitet**  
Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Cancerogenitet**  
Kan orsaka cancer.

**Reproduktionstoxicitet**  
Kan skada det ofödda barnet.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

| Produktens/beståndsdelens namn                                                   | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| butanonoxim                                                                      | Kategori 1 | -              | övre andningsorgan |
| -                                                                                | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |

**Slutsats/Sammanfattning** :  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

| Produktens/beståndsdelens namn                                                   | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | Kategori 1 | inandning      | centrala nervsystemet (CNS) |
| butanonoxim                                                                      | Kategori 2 | -              | blodsystem                  |
| neodekansyra, koboltsalt                                                         | Kategori 1 | oral           | mag-tarmkanal               |

**Slutsats/Sammanfattning** :  
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

**Fara vid aspiration**

| Produktens/beståndsdelens namn                                                   | Resultat                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

**Slutsats/Sammanfattning** :  
Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

**Potentiellt akuta hälsoeffekter**

**Inhalation** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Förtäring** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

**Hudkontakt** : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.

**Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper**

**Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
 yrsel/svindel  
medvetslöshet  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förtäring          | : missbildningar på skelettet<br>: Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet         |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>torr hud<br>hudsprickor<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| Kontakt med ögonen | : Ingen specifik data.                                                                                                                                           |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kortvarig exponering            |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Långvarig exponering            |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt                | : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cancerogenitet         | : Kan orsaka cancer. Risken för cancer beror på exponeringens längd och omfattning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reproduktionstoxicitet | : Kan skada det ofödda barnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Annan information      | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetslöshet eller död. Undvik kontakt med hud och kläder. |

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn                                              | Resultat                   | Arter             | Dos / Exponering       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | LC50                       | Alger             | >1000 mg/l [72 timmar] |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | Kronisk - NOEC - Sötvatten | Daphnia - Daphnia | 0.097 mg/l [21 dagar]  |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt                                             | Akut - LC50                | Fisk              | >100 mg/l [96 timmar]  |

Slutsats/Sammanfattning : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn                                              | Test                                                                      | Resultat                           | Dos / Vaccin |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | -                                                                         | 80% [28 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | OECD 301 F [ Lätt biologisk nedbrytbarhet - Manometrisk respirometritest] | 75% [28 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn                                              | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                  | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) > 0.1% kumen | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktsens/beståndsdelens namn                                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | -                  | 10 till 2500 | Hög       |
| butanonoxim                                                     | 0.63               | 5.01         | Låg       |
| 2-etylhexansyra                                                 | 2.7                | -            | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord



|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 12: Ekologisk information

|                                    |        |         |
|------------------------------------|--------|---------|
| Fördelningskoefficient jord/vatten |        |         |
| Produkter/bestandensdelens namn    | logKoc | Koc     |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)      | 1.82   | 66.4852 |
| butanonoxim                        | 1.43   | 27.1042 |
| 2-ethylhexanoic acid               | 1.82   | 66.4852 |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avfallsbehandlingsmetoder         | : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter. |
| Farligt avfall                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Europeiska avfallskatalogen (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avfallskod                        | Avfallsbeteckning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08 01 11*                         | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
| Behållare       | 15 01 06 Blandade förpackningar   |

Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordtytor.

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263         | UN1263         | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG           | FÄRG           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3              | 3              | 3               | 3               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III            | III            | III             | III             |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Ja.            | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID        | : Ingen fastställd.                                                                   |
| Tunnelkategori | : (D/E)                                                                               |
| ADN            | : Produkten har inte klassificerats som miljöfarligt ämne vid transport i tankfartyg. |
| IMDG           | : None identified.                                                                    |
| IATA           | : Ingen fastställd.                                                                   |

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument : Ej tillämbart.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)  
[Bilaga XIV](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor](#)

| Produkts/beståndsdelens namn                                                                          | Post nr. ( REACH ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  SIGMARINE 40 GREY | 3                  |
|                                                                                                       | 28                 |
|                                                                                                       | 30                 |
| calcium bis(2-ethylhexanoate)                                                                         | 30                 |
| 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt                                                                  | 30                 |
| butanonoxim                                                                                           | 28                 |

Etikettering : Endast för yrkesmässigt bruk.

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**Sprängämnesprekursorer** : Ej tillämpligt.  
**Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)**  
Ej listad.

**Seveso Direktiv**  
Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.  
**Farlighetskriterier**

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

| Produktnamn/<br>beståndsdelens namn | Listnamn   | Ej tillgängligt.                | Klassificering | Anmärkningar |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| Neodekansyra, koboltsalt            | AFS 2018:1 | Kobolt, och oorg.<br>föreningar | Carc           | -            |

**Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)** : 2b  
**Referenser** : Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

**15.2** : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande  
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                                           | Skäl                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroorangivelserna i fulltext

|                   |            |                                |               |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Kod               | : 00136704 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025 |
| SIGMARINE 40 GREY |            |                                |               |

AVSNITT 16: Annan information

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H301<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H336<br>H350<br>H360D<br>H370<br>H372<br>H373<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Brandfarlig vätska och ånga.<br>Giftigt vid förtäring.<br>Skadligt vid förtäring.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Skadligt vid hudkontakt.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarliga ögonskador.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan orsaka cancer.<br>Kan skada det ofödda barnet.<br>Orsakar organskador.<br>Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 1<br><br>STOT SE 3 | AKUT TOXICITET - Kategori 3<br>AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>CANCEROGENITET - Kategori 1B<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 3 mars 2025       |
| Datum för tidigare utgåva      | : 13 september 2024 |
| Sammanställt av                | : EHS               |
| Version                        | : 5.03              |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.