

安全資料表



安全技術說明書根據 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013

製表日期/修訂日期

3 三月 2025

版本 6

第一部分 化學品及企業標識

物品編號	: 00281178
化學品名稱	: 無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色
Product name	: DIMETCOTE 9 LIQUID GRAY
產品類型	: 液體。
建議用途及限制使用	
產品用途	: 專業應用, 以噴的方式使用.
物質/製程的使用	: 塗料.
限制使用	: 不適用。
供應者的細節	: PPG Coatings (Kunshan) Co., Ltd 53 Jinyang Road, Lujia Town, 215331 Kunshan City, Jiangsu Province, P.R. China Tel: 86 512 57678859 Fax: 86 512 57678857
緊急聯絡電話(須隨時可連絡)	: 00 86 532 83889090

二、危害辨識資料

物質或混合物的分類根據 GB13690-2009 和 GB30000-2013

危機概述

液體。
灰色。
芳香劑。

高度易燃液體和蒸氣。
造成輕微皮膚刺激。
造成嚴重眼睛刺激。
可能造成困倦或暈眩。
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。
對水生生物有毒。
對水生生物有毒並具有長期持續影響。
長期或連續接觸會讓皮膚乾燥, 引起皮膚刺痛。

如暴露到或在意, 送醫/醫療諮詢。 若不慎吸入: 如有不適, 呼叫毒物中心或送醫。 如發生皮膚刺激, 送醫/醫療諮詢。 如仍覺眼睛有刺激, 送醫/醫療諮詢。

請參閱第十二節環境預防措施。

二、危害辨識資料

化學品危害分類 : 易燃液體 - 第2級
腐蝕/刺激皮膚物質 - 第3級
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級
生殖毒性物質 - 第2級
特定標的器官系統毒性物質－單一暴露 (麻醉效應) - 第3級
水生危害性(急性) - 第2級
水生危害性(長期) - 第2級
混合物中對水生環境危害未知之成分百分比: 32.3%

GHS標示內容

危害圖式



警示語

: 危險

危害警告訊息

: 高度易燃液體和蒸氣。
造成輕微皮膚刺激。
造成嚴重眼睛刺激。
可能造成困倦或暈眩。
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。
對水生生物有毒。
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施

預防

: 使用前取得說明。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 穿戴防護手套, 防護衣服和眼睛防護具要麼面部防護具。 遠離熱源、火花、明火和其他火源。 禁止吸煙。 使用防爆的電氣/通風/照明設備。 使用無火工具。 採取行動以預防靜電放電。 只能在室外或通風良好的環境使用。 避免排放至環境中。 不要吸入蒸氣。 處置後徹底清洗。

反應

: 收集溢漏。 如暴露到或在意, 送醫/醫療諮詢。 若不慎吸入: 將人移到空氣流通處並保持呼吸暢通。 如有不適, 呼叫毒物中心或送醫。 如皮膚(或頭髮)沾染: 立即脫掉所有被污染的衣物。 用水沖洗皮膚。 如發生皮膚刺激, 送醫/醫療諮詢。 如進入眼睛: 用水小心清洗幾分鐘。 如戴隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡, 繼續清洗。 如仍覺眼睛有刺激, 送醫/醫療諮詢。

適用滅火劑

: 使用乾化學劑、二氧化碳、噴水霧或泡沫。

儲存

: 加鎖存放。 存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 保持低溫。

處理

: 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。

物理和化學危險

: 高度易燃液體和蒸氣。

健康危險

: 造成輕微皮膚刺激。 造成嚴重眼睛刺激。 可能造成困倦或暈眩。 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。 長期或連續接觸會讓皮膚乾燥, 引起皮膚刺痛。

與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸

: 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

二、危害辨識資料

- 吸入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
噁心或嘔吐
頭痛
睏倦/疲勞
暈眩
失去知覺
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 皮膚接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
乾燥
皮膚乾裂
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 食入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

- 潛在的立即效應 : 適用
潛在的延遲效應 : 適用

長期暴露

- 潛在的立即效應 : 適用
潛在的延遲效應 : 適用

環境危害 : 水生生物有毒。 對水生生物有毒並具有長期持續影響。

其它不需要分類的危害 : 長期或連續接觸會讓皮膚乾燥, 引起皮膚刺痛。

三、成分辨識資料

物質/混合物 : 混合物

化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具

化學文摘社登記號碼(CAS No. : 不適用。
)

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

三、成分辨識資料

成分名稱	%	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)
propanol	25 - <40	67-63-0
矽酸乙酯	25 - <40	11099-06-2
丙二醇甲醚	1 - <10	107-98-2
toluene	1 - <10	108-88-3
tetraethyl silicate	1 - <10	78-10-4
丙二醇甲醚乙酸酯	1 - <10	108-65-6
zinc chloride	0.1 - <1	7646-85-7

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

SUB 代碼代表沒有註冊CAS 编号的物质

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

- 眼睛接觸** : 立即以大量清水沖洗眼睛至少 10 分鐘, 保持眼皮張開。迅速尋求醫療救護。
- 吸入** : 移至空氣新鮮處。讓此人保持溫暖並休息。如沒有呼吸, 呼吸不規則或呼吸停止, 請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。
- 皮膚接觸** : 脫去被污染之衣物及鞋子。徹底地用肥皂與水或使用認可的皮膚清潔劑洗滌皮膚。不可使用溶劑或稀釋劑。
- 食入** : 如食入, 請立即尋求醫療救護並出示容器或標籤。讓此人保持溫暖並休息。但不要催吐。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸** : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入** : 會抑制中樞神經系統 (CNS)。可能造成困倦或暈眩。
- 皮膚接觸** : 造成輕微皮膚刺激。使皮膚脫脂。
- 食入** : 會抑制中樞神經系統 (CNS)。

過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
噁心或嘔吐
頭痛
睏倦/疲勞
暈眩
失去知覺
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

四、急救措施

- 皮膚接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
 刺激
 發紅
 乾燥
 皮膚乾裂
 降低之致死重量
 使死亡率增加
 骨骼畸形
- 食入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
 降低之致死重量
 使死亡率增加
 骨骼畸形

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示** : 根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
- 特殊處理** : 無特定治療方式。
- 對急救人員之防護** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 如果懷疑仍有氣體出現, 救難人員應戴上適當的面具或自給式呼吸裝置。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

- 適用滅火劑** : 使用乾化學劑、二氧化碳、噴水 霧 或泡沫。
- 不適合之滅火劑** : 勿使用噴水柱。

滅火時可能遭遇之特殊危害 : 高度易燃液體和蒸氣。 洩漏物流入下水道會產生著火或爆炸危險。 在火災或受熱時, 含有液態物質的容器內壓力會增加, 在極端情況下, 可能會破裂, 並伴有一定的爆炸風險。 對水生物, 此物質是毒的, 具持久的影響。 被此物質污染的消防水必須儲存起來並避免流入任河水道、水溝及下水道。

有危害的熱分解產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:
 碳氧化物
 金屬氧化物

特殊滅火程序 : 如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 若無危險, 請將容器移出火場。 噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。

消防人員之特殊防護設備 : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

- 對非緊急應變人員** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 隔離所有引火源。 在危險區域嚴禁明火, 抽煙或火花。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時, 請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。
- 對緊急應變人員** : 如果需要穿戴特製的衣服來處理溢出物, 請查看第8部分關於適宜材料和不適宜材料的所有資訊。 同時請參看“對非緊急應變人員”一欄的資訊。

環境注意事項

- : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。 水污染物質。 如大量釋放, 可能對環境有害。 收集溢漏。

清理方法

少量洩漏

- : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

大量洩漏

- : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 從上風將洩漏物吹離。 防止進入下水溝, 水道, 地下室或密閉區域。 將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。 用非易燃性吸收劑例如, 沙, 土, 蛭石, 矽藻土, 控制與收集溢出物, 並裝在容器內以根據當地法規處理(參閱第 13 節)。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。 被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。 注意: 請參閱第一節的緊急接觸須知及第十三節的廢棄物處理。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

- : 穿戴適當的個人防護設備(參閱第 8 節)。 避免吸入, 得到專門指導後操作。 懷孕時勿暴露於此產品。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 勿沾到眼睛、皮膚或衣物。 勿攝食。 避免吸入蒸氣或霧氣。 避免排放至環境中。 僅在充足的通風設備中使用。 當通風設備不足時, 請戴上適當的呼吸防護具。 勿進入貯存區域或密閉空間, 除非有適當通風設備。 儲存在原有容器, 或經過許可有相容性材質的容器內。 不使用時請蓋緊。 儲存, 使用時遠離熱、火花、明火或所有其他火源。 使用防爆電器(通風、照明與物質處理)設備。 只能使用不產生火花的工具。 採取抗靜電放電之預防措施。 容器含有產品殘餘物, 可能有危險性。 勿重複使用容器。

安全儲存的情況, 包括任何不相容性

- : 儲存在下列溫度間: 0 到 35°C (32 到 95°F)。 按照當地法規要求來儲存。 儲存在個別並經核可之處。 儲存在原容器中, 避免陽光直射。 儲存在陰涼、乾燥及通風良好處, 遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 加鎖存放。 除去所有火源。 與氧化劑分開。 使用容器前, 保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染, 包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

成分名稱	暴露限制
異丙醇	GBZ 2.1 (中國, 11/2022) PC-TWA 8 小時: 350 mg/m ³ . PC-STEL 15 分: 700 mg/m ³ .
丙二醇甲醚	ACGIH TLV (美國, 1/2024) TWA 8 小時: 50 ppm. TWA 8 小時: 184 mg/m ³ . STEL 15 分: 100 ppm. STEL 15 分: 369 mg/m ³ .
甲苯	GBZ 2.1 (中國, 11/2022) 透過皮膚吸收. PC-TWA 8 小時: 50 mg/m ³ . PC-STEL 15 分: 100 mg/m ³ .
矽酸四乙酯	ACGIH TLV (美國, 1/2024) TWA 8 小時: 10 ppm. TWA 8 小時: 85 mg/m ³ .
氯化鋅	GBZ 2.1 (中國, 11/2022) PC-TWA 8 小時: 1 mg/m ³ . 形式: 薰煙. PC-STEL 15 分: 2 mg/m ³ . 形式: 薰煙.

建議監控程序 : 應參考合適的監測標準。 危害物質的測定方法須參考國家指引文件。

工程控制 : 僅在充足的通風設備中使用。 使用處理圍欄、局部排氣設備或其他工程控制方法，將空氣中之污染物濃度維持在建議或法定限制之下。 工程控制也須要維持氣體，蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下限。 使用防爆排氣設備。

環境暴露管制 : 應該檢查從通風或製程設備而來的排放，以保證他們符合環境保護法規的要求。 在某些情況下，煙霧洗滌器、過濾器或對製程設備做工程上的修改是必要的，以將排放降低到可接受的水平。

個人防護措施

衛生措施 : 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

眼睛防護 : 化學防濺護目鏡。

皮膚保護

手部防護

: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。 考慮手套製造商指定的參數，在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。 應當注意，任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。 在混合物含有幾種物質的情況下，手套的防護時間無法準確估計。

手套

: 對長時期或重覆的操作, 使用以下類型手套:

可以用來: 氯丁二烯
建議: 亞硝酸鹽橡膠, 丁基橡膠

身體防護

: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。 當靜電引火的風險存在時，穿著防靜電之防護衣。 為了達到對靜電放電最大程度的防護，服裝應包括連身式防靜電之工作服、長統靴及手套。

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

八、暴露預防措施

- 皮膚防護** : 在對本物品進行操作之前, 根據正在開展的作業和其中涉及的風險, 操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施, 專業人員應當對這樣的做法進行證實。
- 呼吸防護** : 需根據已知或預期的暴露程度、產品危險性以及選定之呼吸防護具的安全工作限制, 來選擇呼吸防護具。 工作人員如暴露於濃度大於暴露限制時, 使用須穿戴適當經核可的呼吸器。 若危險評估認為有必要則需使用一通過標準, 適合的空氣濾清或供氣式呼吸防護具。

九、物理及化學性質

外觀						
物質狀態	: 液體。					
顏色	: 灰色。					
氣味	: 芳香劑。					
沸點	: >37.78°C (>100°F)					
閃火點	: 閉杯: 15°C (59°F)					
爆炸下限和爆炸上限	: <input checked="" type="checkbox"/> 適用					
相對密度	: 1.02					
溶解度	<table border="1"> <thead> <tr> <th>介質</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冷水</td> <td>不可溶</td> </tr> </tbody> </table>	介質	結果	冷水	不可溶	
介質	結果					
冷水	不可溶					
黏度	: <input checked="" type="checkbox"/> 力的 (室溫): 不適用 運動學的 (室溫): 不適用 運動學的 (40°C): >21 mm ² /s					

十、安定性及反應性

- 反應性** : 有關此項物品及其成份反應性的具體測試資料不存在。
- 化學穩定性** : 本產品很穩定。
- 特殊狀況下可能之危害反應** : 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
- 應避免之狀況** : 當暴露於高溫時可能產生有害的分解產品。
- 應避免之物質** : 遠離下列物質以防止強烈放熱反應: 氧化劑, 強鹼, 強酸類.
- 危害分解物** : 分解產物可能包含下列材料, 具體視條件而定: 碳氧化物 金屬氧化物

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
propanol	LC50 吸入 蒸氣	鼠	72600 mg/m ³	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	12800 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	5045 mg/kg	-
矽酸乙酯	LD50 吞食	鼠	6270 mg/kg	-
丙二醇甲醚	LC50 吸入 蒸氣	鼠	>7000 ppm	6 小時
	LD50 皮膚	兔子	13 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	5.2 g/kg	-
toluene	LC50 吸入 蒸氣	鼠	49 g/m ³	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	8.39 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	5580 mg/kg	-
tetraethyl silicate	LC50 吸入 塵與霧	鼠	10 到 16 mg/l	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	5.878 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	6270 mg/kg	-
丙二醇甲醚乙酸酯	LC50 吸入 蒸氣	鼠	30 mg/l	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	>5 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	6190 mg/kg	-
zinc chloride	LD50 吞食	鼠	0.35 g/kg	-

刺激 / 腐蝕

不適用

致敏感性

不適用

致突變性

不適用

致癌性

不適用

生殖毒性

不適用

致畸胎性

不適用

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

名稱	分類	暴露途徑	目標器官
propanol	第3級	-	麻醉效應
丙二醇甲醚	第3級	-	麻醉效應
toluene	第3級	-	麻醉效應
tetraethyl silicate	第3級	-	呼吸道刺激
丙二醇甲醚乙酸酯	第3級	-	麻醉效應
zinc chloride	第3級	-	呼吸道刺激

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

名稱	分類	暴露途徑	目標器官
toluene	第2級	-	-

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十一、毒性資料

呼吸道危險

名稱	結果
toluene	吸入性危害物質 - 第1級

有關暴露的可能路徑資訊 : 適用

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸 : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入 : 會抑制中樞神經系統 (CNS)。 可能造成困倦或暈眩。
- 皮膚接觸 : 造成輕微皮膚刺激。 使皮膚脫脂。
- 食入 : 會抑制中樞神經系統 (CNS)。

與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

- 眼睛接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入 : 負面的症狀可能包括以下所列:
噁心或嘔吐
頭痛
睏倦/疲勞
暈眩
失去知覺
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 皮膚接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
乾燥
皮膚乾裂
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 食入 : 負面的症狀可能包括以下所列:
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

- 潛在的立即效應 : 適用
- 潛在的延遲效應 : 適用

長期暴露

- 潛在的立即效應 : 適用
- 潛在的延遲效應 : 適用

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十一、毒性資料

潛在慢性健康影響

- 一般：長期或連續接觸會去除皮膚上的油脂層, 引起皮膚刺痛, 乾裂, 或皮膚炎。
- 致癌性：無已知重大影響或嚴重危險。
- 致突變性：無已知重大影響或嚴重危險。
- 生殖毒性：懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。

毒性的數值基準

急毒性估計

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
propanol	5045	12800	N/A	72.6	N/A
矽酸乙酯	6270	N/A	N/A	N/A	N/A
丙二醇甲醚	5200	13000	N/A	N/A	N/A
toluene	5580	8390	N/A	49	N/A
tetraethyl silicate	6270	5878	N/A	N/A	N/A
丙二醇甲醚乙酸酯	6190	N/A	N/A	30	N/A
zinc chloride	350	N/A	N/A	N/A	N/A

其他資料

長期或連續接觸會讓皮膚乾燥, 引起皮膚刺痛。如果吸入, 打磨和研磨粉塵可能有害。反覆曝露於高濃度蒸氣中可能會造成呼吸系統不適, 以及永久性的腦部與神經系統傷害。吸入超過建議暴露量的蒸氣/煙霧濃度將導致頭痛、愛睏、噁心, 可能導致意識不清或死亡。避免接觸皮膚及衣物。

十二、生態資料

毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
propanol	急性 EC50 10.1 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小時
丙二醇甲醚	急性 LC50 23300 mg/l	水蚤	48 小時
丙二醇甲醚乙酸酯	急性 LC50 >4500 mg/l 淡水	魚	96 小時
zinc chloride	急性 LC50 134 mg/l 淡水	魚 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小時
	急性 EC50 22 µg/l 淡水	藻類 - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - 指數成長期	72 小時
	急性 EC50 5.64 mg/l 淡水	水中植物 - <i>Lemna minor</i>	4 天數
	急性 EC50 0.2 mg/l	甲殼類動物	48 小時
	急性 LC50 0.14 mg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia galeata</i> - 初生生物	48 小時
	急性 LC50 0.4 到 2.2 mg/l	魚	96 小時
	慢性 EC10 10 µg/l 淡水	藻類 - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - 指數成長期	72 小時
	慢性 EC10 58 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 年幼的(剛長羽毛的小鳥, 人工孵化的魚苗, 剛斷奶的小動物)	21 天數

持久性及降解性

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十二、生態資料

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
<input checked="" type="checkbox"/> 丙二醇甲醚乙酸酯	-	83 % - 迅速 - 28 天數	-	-
產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性	
<input checked="" type="checkbox"/> toluene	-	-	迅速	
丙二醇甲醚乙酸酯	-	-	迅速	

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogPow	BCF	潛在性。
<input checked="" type="checkbox"/> propanol	0.05	-	低
丙二醇甲醚	<1	-	低
toluene	2.73	8.32	低
tetraethyl silicate	3.18	-	低
丙二醇甲醚乙酸酯	1.2	-	低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 : 適用

其他不良效應 : 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。殘存物品的蒸氣可能會在容器內造成高度易燃或具爆炸性的氣體。除非已經對其內部進行了徹底清潔，切勿對舊容器進行切割、熔融或研磨。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

	中國	UN	IMDG	IATA
聯合國編號	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
聯合國運輸名稱	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT
運輸危害分類	3	3	3	3
包裝類別	II	II	II	II
環境危害	<input checked="" type="checkbox"/> 是的。不需要標示為「有害環境物質」。	<input checked="" type="checkbox"/> 是的。不需要標示為「有害環境物質」。	<input checked="" type="checkbox"/> es.	<input checked="" type="checkbox"/> es. The environmentally hazardous substance mark is not required.

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十四、運送資料

海洋污染物質	不適用。	不適用。	<input checked="" type="checkbox"/> zinc chloride)	Not applicable.
--------	------	------	--	-----------------

其他資訊

- CN : 未鑑定。
 UN : 未鑑定。
 IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg.
 IATA : 如果其他運輸法規有規定，環境危害物質的標記可能會出現。

用戶特別警告 : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 不適用。

十五、法規資料

中國現有化學物質名錄 (IECSC) : 所有成份都有被列入或者是被免除。

參考文獻 :

十六、其他資料

- 記錄
- 製表日期/修訂日期 : 3 三月 2025
 先前公佈日期 : 10/24/2023
 版本 : 6
- 縮寫關鍵字 : 美商必丕志國際股份有限公司臺灣分公司
 : ADN=歐洲有關內陸水道國際運送危險物品規定
 ADR = 歐盟有關公路國際運送危險物品之協議書
 ATE=急毒性估算值
 BCF=生物濃縮係數
 GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
 IATA = 國際空運協會
 IMDG = 國際海運危險品準則
 LogPow = 辛醇/水分配係數之對數
 MARPOL = 國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" = 海洋污染)

物品編號	00281178	製表日期	3 三月 2025	版本	6
化學品名稱	無機鋅粉漆(含鋅粉及展色劑) 9 展色劑 平光, 灰棕色				

十六、其他資料

RID =有關鐵路國際運送危險物品法案
UN =聯合國

▣ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

本物質資料表所包含的資料是基於目前的科學和技術知識。

本物質資料表的目的是在於引起對PPG提供的該產品的健康和安全方面的關注，並提供本產品存放和使用的注意事項。不擔保或保證產品的相關特性。對未查閱本物質資料表上的防範措施或任何錯誤使用本產品，我方概不負責。