

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 3 Kovas 2025

Versija

: 14.04



## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

**Produkto pavadinimas** : AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT

**Produkto kodas** : 00288957

**Kitos identifikavimo priemonės**

Nėra.

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Produkto panaudojimas** : Profesionalaus naudojimo sritys, Naudojamas purškimo būdu.

**Cheminės medžiagos/  
mišinio paskirtis** : Danga.

**Nerekomenduojami  
naudojimo būdai** : Produktas nėra skirtas, ženklinamas ar pakuojamas vartotojams.

### 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Asmens, atsakingo už šį  
SDL el. pašto adresą** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

**Telefono numeris** : Neatideliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52

Tiekėjas

+31 20 4075210

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.2 Ženklinio elementai

Pavojaus piktogramos :



- Signalinis žodis : Atsargiai
- Pavojingumo frazės : Degūs skystis ir garai.  
Dirgina odą.  
Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

- Prevencinės : Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Stengtis neįkvėpti garų.
- Atoveikis : Surinkti išteklėjusią medžiagą.
- Sandėliavimas : Netaikoma.
- Šalinimas : Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.  
P280, P210, P273, P261, P391, P501
- Pavojingi ingredientai : Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas
- Papildomi etiketės elementai : Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

- XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

Specialūs pakuotės reikalavimai

- Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais : Netaikoma.
- Taktilinis perspėjimas apie pavojų : Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

- Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.
- Kiti neklasifikuojami pavojai : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio oda gali išsausėti ir atsirasti dirginimas.

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : Mišinys

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                       | Identifikatoriai                                                                       | % svorio    | Klasifikacija                                                                                                                                                                                                    | Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ          | Tipas   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| mis-[4-(2,3-epoksipropoksi) felil]propanas                             | REACH #: 01-2119456619-26<br>EB: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indeksas: 603-073-00-2 | ≥50 - ≤75   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                       | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]     |
| titano dioksidas                                                       | REACH #: 01-2119489379-17<br>EB: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                          | ≥10 - ≤25   | Neklasifikuota.                                                                                                                                                                                                  | -                                                         | [2]     |
| talkas                                                                 | EB: 238-877-9<br>CAS: 14807-96-6                                                       | ≥10 - ≤25   | Neklasifikuota.                                                                                                                                                                                                  | -                                                         | [2]     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich | EB: 271-091-4<br>CAS: 68515-49-1                                                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Neklasifikuota.                                                                                                                                                                                                  | -                                                         | [2]     |
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas                       | REACH #: 01-2119455851-35<br>EB: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                         | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br><b>Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.</b> | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                | [1] [2] |

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai  
[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas  
Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

SUB kodai aprašo medžiagas, kurios neturi registruotų CAS numerių.

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis                                     | : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.                                                                                                                                                   |
| Įkvėpus                                              | : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.                                           |
| Susilietimas su oda                                  | : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių.                                                                                                      |
| Nurijimas                                            | : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                            |
| Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis    | : Sukelia smarkų akių dirginimą.                                 |
| Įkvėpus             | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.     |
| Susilietimas su oda | : Dirgina odą. Sausina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| Nurijimas           | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.     |

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis    | : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:<br>skausmas ar dirginimas<br>ašarojimas<br>paraudimas   |
| Įkvėpus             | : Jokių specialių duomenų nėra.                                                                       |
| Susilietimas su oda | : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:<br>dirginimas<br>paraudimas<br>sausumas<br>trūkinėjimas |
| Nurijimas           | : Jokių specialių duomenų nėra.                                                                       |

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastabos gydytojui   | : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. |
| Ypatingos procedūros | : Specifinio gydymo nėra.                                                                                                  |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Naudokite sausu chemikalus, CO <sub>2</sub> , putas ar purkškite vandeniu. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite vandens srovės.                                                |

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiagos ar mišinio keliami pavojai           | : Degūs skystis ir garai. Medžiagai patekus į nutekamuosius vamzdžius kyla gaisro ar sprogimo grėsmė. Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti, sukeldamas naujų sprogimų riziką. Ši medžiaga toksiška vandens gyvūnijai ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenį gaisrui gesinti, užterštą šia medžiaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebūtų išpiltas į jokių vandentakį, nutekėjimo ar kanalizacijos vamzdį. |
| Pavojingi užsiliepsnoję produktai              | : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai metalo oksidas / oksidai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.3 Patarimai gaisrininkams                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Specialiosios atsargumo priemonės ugniagesiams | : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei tai atlikti nepavojinga nepavojinga, atitraukite pakuotes su medžiaga nuo ugnies. Purškite vandeniu šalia ugnies esančius konteinerius, kad jie atvėstų.                                                                                                            |
| Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams   | : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalčius, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.                                                                                                   |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neteikiantiems pagalbos darbuotojams                                              | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Išjunkite visus uždegimo šaltinius. Pavojingame plote negali būti jokio kibirkščiavimo, rūkymo ar liepsnos. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pagalbos teikėjams                                                                | : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Vandenį teršianti medžiaga. Patekusi dideliais kiekiais, medžiaga gali būti kenksminga aplinkai. Surinkti ištekėjusią medžiagą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nedidelis išsiliejimas                                                            | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Didelis išsiliejimas                                                              | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs |

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

produktas

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės
- : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie anksčiau sirgo odos alerginėmis ligomis, negali būti įdarbinti jokiose darbo vietose, kuriose naudojamas šis produktas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nenuryti. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Neikite į sandėlius ir uždaras patalpas, jeigu jos tinkamai neišvėdintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kito ugnies šaltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogdimo elektros (ventiliacijos, apšvietimo ir medžiagų apdorojimo) įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imkitės saugos priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos
- : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- 
- : Saugokite tokiose temperatūros ribose: 0 to 35°C (32 to 95°F). Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Pašalinkite visus ugnies šaltinius. Atskirkite nuo oksiduojančių medžiagų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

[vardyti naudojimo būdai pateikta 1.2 skirsnyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  tano dioksidas | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b><br>IPRD 8 valandos: 5 mg/m³.                                                                                      |
| talkas                                                                                          | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b><br>IPRD 8 valandos: 1 mg/m³. Forma: alveolinė frakcija.<br>IPRD 8 valandos: 2 mg/m³. Forma: įkvepiamoji frakcija. |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich                          | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024) [ftalatai]</b><br>IPRD 8 valandos: 3 mg/m³.<br>TPRD 15 minutės: 5 mg/m³.                                              |
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas                                                | <b>EB Profesinio poveikio ribinės vertės (Europa)</b><br>IPRV: 19 d/mln.<br>IPRV: 100 mg/m³.                                                                              |

**Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                            | Poveikis                                                                    | Vertė                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  is-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                   | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>12.25 mg/m³         |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                 | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>12.25 mg/m³         |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                         | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>8.33 mg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda                       | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>8.33 mg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Ilgalaikis - Susilietus su oda   | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>3.571 mg/kg bw/parą |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Trumpalaikis - Susilietus su oda | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>3.571 mg/kg bw/parą |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Ilgalaikis - Prarijus            | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>0.75 mg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Trumpalaikis - Prarijus          | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>0.75 mg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda                | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>89.3 µg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                         | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>0.5 mg/kg bw/parą   |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                         | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>0.75 mg/kg bw/parą  |
|                                                                                                                             | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                          | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>0.87 mg/m³          |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                   | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>4.93 mg/m³          |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                   | <i>Poveikis: Sisteminis</i><br>150 mg/m³           |
|                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                         | <i>Poveikis:</i><br>25 mg/kg bw/parą               |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

|                                              |                                                              |                      |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga |                                                              |                      |                  |
|                                              | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus           | Sisteminis Poveikis: | 32 mg/m³         |
|                                              | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda | Sisteminis Poveikis: | 11 mg/kg bw/parą |
|                                              | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus          | Sisteminis Poveikis: | 11 mg/kg bw/parą |

| PNEC                                     |                                                     |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Produkto/ingrediento pavadinimas         | Aplinkos apibūdinimas - Metodas                     | Vertė           |
| Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas | Šviežias vanduo - Įvertinimo veiksniai              | 0.006 mg/l      |
|                                          | Jūros vanduo - Įvertinimo veiksniai                 | 0.001 mg/l      |
|                                          | Gėlo vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas  | 0.996 mg/kg dwt |
|                                          | Jūros vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                          | Dirvožemis - Pusiausvyros pasidalijimas             | 0.196 mg/kg dwt |
|                                          | Nuotekų valymo įrenginiai - Įvertinimo veiksniai    | 10 mg/l         |
|                                          | Antrinis apsinuodijimas - Įvertinimo veiksniai      | 11 mg/kg        |

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės** : Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokitės uždaramis darbo zonomis, vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis kontrolės priemonėmis, kad ore esančių teršalų poveikis darbuotojui neviršytų rekomenduojamų arba nustatytų ribų. Techninės kontrolės priemonės taip pat reikalingos palaikyti dujų, garų ar dulkių koncentraciją žemiau bet kokios sprogumo ribos. Naudokite apsaugotą nuo sprogdimo ventiliacijos įrangą.

Individualios apsaugos priemonės

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Akių ir (arba) veido apsaugą** : Akiniai nuo chemikalų purslų. Naudoti akių apsaugą pagal EN 166.
- Odos apsauga**
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti. Jei yra ilgalaikio ar dažnai pasikartojančio sąlyčio galimybė, rekomenduojama mūvėti 6-os apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 480 minučių). Kai tikėtinas tik trumpalaikis sąlytis, rekomenduojama mūvėti 2-os arba aukštesnės apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 30 minučių). Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbu su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente.
- Pirštinės** : butilo kaučiukas

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kūno apsauga               | : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas. Jei yra užsidegimo nuo statinės elektros pavojus, dėvėkite antistatinį apsauginį rūbą. Siekiant geriausios apsaugos nuo statinių iškrovų, rūbų komplekte turi būti antistatinis kostiumas, batai ir pirštinės. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie medžiagas, projektavimo reikalavimus ir bandymų metodus, žr. Europos standartą EN 1149.                                                         |
| Kita odos apsauga          | : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kvėpavimo organų apsauga   | : Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, viršijančioms leidžiamas aplinkoje ribas, jie privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais. Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Dėvėti EN 140 atitinkančių respiratorių. Filtro tipas: organinių garų (Tipas A) ir dalelių filtras P3 |
| Poveikio aplinkai kontrolė | : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizikinė būseną

Spalva

Kvapą

Lydimosi/užšalimo temperatūra

Virimo temperatūra, pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Degumas

Viršutinė ir apatinė sprogo ribos

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Skilimo temperatūra

pH

Klampa

Tirpumas

: Skystis.

: Įvairios

: Savybės.

: Neapibrėžta.

: >37.78°C

: Neapibrėžta. Apie patį mišinį duomenų nėra.

: Nėra.

: Uždaros talpos: 35°C

:

| Ingrediento pavadinimas                                                | °C  | °F  | Metodas    |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich | 405 | 761 | ASTM E 659 |

: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).

: Netaikoma.

: Dinaminis (kambario temperatūra): Nėra.  
Kinematinis (kambario temperatūra): Nėra.  
Kinematinis (40°C): >21 mm²/s

:

Lithuanian (LT)

Lithuania

Lietuva

9/17

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

|               |              |
|---------------|--------------|
| Terpė         | Rezultatas   |
| šaltas vanduo | Netirpstanti |

| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Pow) | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|--|--|------|-----|---------|------|-----|---------|--------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Garų slėgis                                             | : <table><tr><th rowspan="2">Ingrediento pavadinimas</th><th colspan="3">Garų slėgis esant 20 °C</th><th colspan="3">Garų slėgis esant 50 °C</th></tr><tr><th>mmHg</th><th>kPa</th><th>Metodas</th><th>mmHg</th><th>kPa</th><th>Metodas</th></tr><tr><td>Angliavandeniliai, C9, aromatinės &gt; 0.1% kumenas</td><td>1.5</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Ingrediento pavadinimas | Garų slėgis esant 20 °C |                         |     | Garų slėgis esant 50 °C |  |  | mmHg | kPa | Metodas | mmHg | kPa | Metodas | Angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | 1.5 | 0.2 |  |  |  |  |
| Ingrediento pavadinimas                                 | Garų slėgis esant 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         | Garų slėgis esant 50 °C |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
|                                                         | mmHg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kPa                     | Metodas                 | mmHg                    | kPa | Metodas                 |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas        | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2                     |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Santykinis tankis                                       | : 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| <u>Dalelių charakteristikos</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Vidutinis dalelių dydis                                 | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| 9.2 Kita informacija                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| 9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                    | : Pats produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti sprogus garų arba dulkių mišinys su oru.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Oksidacinės savybės                                     | : Produktas nekelia oksiduojantį pavojaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |
| Papildomos informacijos nėra.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |     |                         |  |  |      |     |         |      |     |         |                                                  |     |     |  |  |  |  |

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktyvumas                 | : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.                                                                  |
| 10.2 Cheminis stabilumas         | : Produktas yra stabilus.                                                                                                                        |
| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė | : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.                                                                      |
| 10.4 Vengtinės sąlygos           | : Veikiant aukštomis temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.    |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos     | : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprios rūgštys. |
| 10.6 Pavojingi skilimo produktai | : Priklausomai nuo sąlygų, Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai metalo oksidas / oksidai                              |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

|                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008                                                                |  |
| Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. |  |
| Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                                                                   |  |
| Dirgina odą.                                                                                                                                     |  |
| Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                                                             |  |
| Ūmus toksiškumas                                                                                                                                 |  |

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                   | Rezultatas                         | Dozė / Poveikis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil] propanas<br><br>angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | Triušis - Susilietus su oda - LD50 | 23000 mg/kg     |
|                                                                                                    | Žiurkė - Prarijus - LD50           | 15000 mg/kg     |
|                                                                                                    | Žiurkė - Moteris - Prarijus - LD50 | 3492 mg/kg      |
|                                                                                                    | Triušis - Susilietus su oda - LD50 | >3160 mg/kg     |

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Išvada/santrauka : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Sudirginimas/ėsdinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                               | Rezultatas                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil] propanas<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>- | Triušis - Akys - Junginės paraudimas<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 24 valandos<br>Sudirginimo rezultatas: 0.4             |
|                                                                                | Triušis - Akys - Nestipriai dirgina<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 24 valandos<br>Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų |
|                                                                                | Triušis - Oda - Eritema/nudegiminė nekrozė<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 4 valandos<br>Sudirginimo rezultatas: 0.8        |
|                                                                                | Triušis - Oda - Pabrinkimas<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 4 valandos<br>Sudirginimo rezultatas: 0.5                       |
|                                                                                | Triušis - Oda - Nestipriai dirgina<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 4 valandos                                               |

Išvada/santrauka

Oda : Dirgina odą.  
Akys : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Kvėpavimo : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas           | Testas     | Rezultatas               |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil] propanas | Pelė - odą | Rezultatas: Jautrinantis |

Išvada/santrauka

Oda : Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Kvėpavimo : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Mutageniškumas

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kancerogeniškumas

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                 | Kategorija   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai       |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | 3 kategorija | -              | Kvėpavimo takų dirginimas |
| -                                                | 3 kategorija | -              | Narkotinis poveikis       |

Išvada/santrauka :  
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.  
STOT (kartotinis poveikis)  
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.  
Aspiracijos pavojus

| Produkto/ingrediento pavadinimas                 | Rezultatas                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |

Išvada/santrauka :  
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.  
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.  
Galimas ūmus poveikis sveikatai  
Įkvėpus : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Nurijimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Susilietimas su oda : Dirgina odą. Sausina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Patekimas į akis : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai  
Įkvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.  
Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.  
Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:  
dirginimas  
paraudimas  
sausumas  
trūkinėjimas  
Patekimas į akis : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:  
skausmas ar dirginimas  
ašarojimas  
paraudimas

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)  
Trumpalaikis poveikis  
Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Ilgalaikis poveikis  
Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
Galimas lėtinis poveikis sveikatai

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrybės                 | : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio iš odos gali būti pašalinti riebalai ir išsivystyti odos dirginimas, trūkinėjimas ir (arba) dermatitas. Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.                                                                                                                                                                                                              |
| Kancerogeniškumas         | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mutageniškumas            | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toksiškumas reprodukcijai | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kita informacija          | : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio oda gali išsausėti ir atsirasti dirginimas. Pakartotinis poveikis įkvėpus didelės koncentracijos garų gali sudirginti kvėpavimo sistemą ir sukelti negrįžtamus smegenų ir nervų sistemos pažeidimus. Įkvėpus didesnę, nei didžiausia leistina, garų/aerozolio koncentraciją, kyla galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas ir pykinimas, o taip pat galima netekti sąmonės ar mirti. Venkite susilietimo su oda ir drabužiais. |

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

11.2.2 Kita informacija

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Apie patį mišinį duomenų nėra.  
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skyriuose.

12.1 Toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                  | Rezultatas                    | Rūšys                          | Dozė / Poveikis        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas<br><br>angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | lėtinis - NOEC                | Dafnija                        | 0.3 mg/l [21 dienos]   |
|                                                                                                   | Ūmus - LC50 - Šviežias vanduo | Dafnija - <i>daphnia magna</i> | 1.8 mg/l [48 valandos] |
|                                                                                                   | EC50                          | Dafnija                        | 3.2 mg/l [48 valandos] |
|                                                                                                   | LC50                          | Žuvis                          | 9.2 mg/l [96 valandos] |

Išvada/santrauka : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                 | Testas | Rezultatas                | Dozė / Inokuliantas |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | -      | 75% [28 dienos] - Lengvai |                     |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                 | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| Dis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas        | -                                | -        | Nelengvai                      |
| angliavandeniliai, C9, aromatinės > 0.1% kumenas | -                                | -        | Lengvai                        |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas

| Produkto/ingrediento pavadinimas          | logKoc | Koc     |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Dis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil]propanas | 4.02   | 10465.7 |

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Gaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos :

Europos atliekų katalogas (EWC)

| Atliekų kodas | Atliekų išskirstymas                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*     | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |

Pakavimas

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šalinimo metodai             | : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakuotės tipas               | Europos atliekų katalogas (EWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konteineris                  | 15 01 06 sudėtinės pakuotės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Specialios saugumo priemonės | : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Garai iš gaminio likučių pakuotės viduje gali sudaryti labai degią ar sprogia atmosferą. Nepjaustykite, nevirinkite ir nešifuokite panaudotų pakuočių, jei jų vidus nėra gerai išvalytas. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. |

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

|                                       |            |            |                                                                                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                       | ADR/RID    | ADN        | IMDG                                                                                                                          | IATA                                                               |
| 14.1 JT numeris ar ID numeris         | UN1263     | UN1263     | UN1263                                                                                                                        | UN1263                                                             |
| 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas | DAŽAI      | DAŽAI      | PAINT                                                                                                                         | PAINT                                                              |
| 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)    | 3          | 3          | 3                                                                                                                             | 3                                                                  |
| 14.4 Pakuotės grupė                   | III        | III        | III                                                                                                                           | III                                                                |
| 14.5 Pavojus aplinkai                 | Taip.      | Taip.      | Yes.                                                                                                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Jūras teršiančios medžiagos           | Netaikoma. | Netaikoma. |  (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) | Not applicable.                                                    |

Papildoma informacija

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID       | : Kai gabenama kiekiais ≤5 L arba ≤5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medžiagos ženklo.                                   |
| Tunelio kodas | : (D/E)                                                                                                                   |
| ADN           | : Kai gabenama kiekiais ≤5 L arba ≤5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medžiagos ženklo.                                   |
| IMDG          | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                   |
| IATA          | : Gali būti naudojamas aplinkai pavojingos medžiagos ženklas, jei to reikalaujama pagal kitus transportavimo reglamentus. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | : <b>Transportavimas vartotojo teritorijoje:</b> visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju. |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |            |                                  |                |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Kodas                           | : 00288957 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |            |                                  |                |

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

| Produkto/ingrediento pavadinimas | įrašo numeris ( REACH ) |
|----------------------------------|-------------------------|
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT  | 3                       |

Etiketė : Netaikoma.

Sprogstamųjų medžiagų pirtakai : Netaikoma.

Ozoną ardančios medžiagos (ES 2024/590)

Į sąrašą neįrašyta.

Seveso direktyva

Šis produktas yra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Pavojaus kriterijai

| Kategorija |
|------------|
| P5c<br>E2  |

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi
- ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
- ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
- IMDG = Tarptautinis pavojingųjų krovinių gabenimas jūra
- IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kodas : 00288957                | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 3 Kovas 2025 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN LIGHT TINT |                                                 |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

| Klasifikacija                                                                                                    | Pagrindimas                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Remiantis bandymuose gautais duomenimis<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas<br>Skaičiavimo metodas |

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H315<br>H317<br>H319<br>H335<br>H336<br>H350<br>H411<br>EUH066 | Degūs skystis ir garai.<br>Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.<br>Dirgina odą.<br>Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>Gali dirginti kvėpavimo takus.<br>Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.<br>Gali sukelti vėžį.<br>Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Irrit. 2<br><br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija<br>PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija<br>KANCEROGENIŠKUMAS - 1B kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija<br>DEGIEJI SKYSČIAI - 3 kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija<br>SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS - 3 kategorija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Istorija

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data | : 3 Kovas 2025   |
| Ankstesnio leidimo data           | : 21 Spalis 2023 |
| Paruošė                           | : EHS            |
| Versija                           | : 14.04          |

Atsisakymas

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta turimomis mokslinėmis ir techninėmis žiniomis. Šios informacijos tikslas atkreipti dėmesį į sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su mūsų tiekiamais produktais, taip pat į rekomenduojamas apsaugos priemones, saugant ir platinant juos. Prekių savybėms neteikiama jokia garantija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nebus laikomasi čia nurodytų atsargumo priemonių arba jeigu prekės bus naudojamos netinkamai.