

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

Versiyon

: 1.08

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : PPG AQUACOVER ONE 645 GREY  
Ürün Kodu : 000001191196  
Ürün Türü : Sıvı.  
Diğer teşhis yolları  
00454101

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır, Sprey olmayan yöntemlerle uygulama.  
Madde/Müstahzarın kullanımı : Kaplama.  
Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
Sertifikalı SDS : kdu@ppg.com  
hazırlayıcısının mail adresi

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım

[SEA düzenlemesine göre sınıflandırma RG.- 10/12/2020- 31330](#)

Sucul Kronik 3, H412

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-10/12/2020-31330.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

Uyarı kelimesi : Uyarı Kelimesi mevcut değil.

Zararlılık ifadesi : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

#### Önlem ifadesi

Tedbir : Çevreye verilmesinden kaçının.

Müdahale : Uygulanmaz.

Depolama : Uygulanmaz.

Bertaraf : Uygulanmaz.

İlave etiket unsurları : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ve reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

#### Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır : Uygulanmaz.

Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği : Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

PBT veya vPvB değerlendirmesi : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar : Bilinmiyor.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

### BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

#### 3.2 Karışımlar

: Karışım

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                       | Tanımlayıcılar                                              | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                                                                                                                                               | Tür     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol                                                                                                                   | EC: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Endeks:<br>603-096-00-8   | ≥1.0 - ≤5.0     | Göz Tah. 2, H319                                                                                                                                                                                        | [1] [2] |
| Amonyak sulu çözeltisi                                                                                                                      | EC: 215-647-6<br>CAS: 1336-21-6<br>Endeks:<br>007-001-01-2  | ≤0.30           | Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Aşnd. 1B, H314<br>Göz Hsr. 1, H318<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 2, H411                                                               | [1] [2] |
| 3-iodo-2-propinil bütükarbamat                                                                                                              | EC: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Endeks:<br>616-212-00-7 | <0.10           | Akut Tok. 4, H302<br>Akut Tok. 3, H331<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (boğaz)<br>Sucul Akut 1, H400 (M=10)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=1)                      | [1]     |
| reaction mass of mixed<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-<br>tridecafluorooctyl)<br>phosphates, ammonium salt<br>1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on   | CAS: SUB141402                                              | <0.10           | Akut Tok. 1, H330<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (karaciğer)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=10)                                                                                                               | [1]     |
|                                                                                                                                             | EC: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Endeks:<br>613-088-00-6  | <0.036          | Akut Tok. 4, H302<br>Akut Tok. 2, H330<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1A, H317<br>Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=1)                                      | [1]     |
| Çinko piritiyon                                                                                                                             | EC: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Endeks:<br>613-333-00-7 | <0.010          | Akut Tok. 3, H301<br>Akut Tok. 2, H330<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Ürm. Sis. Tok. 1B, H360D<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372<br>Sucul Akut 1, H400 (M=1000)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=10)                       | [1]     |
| tepkime kütlesi: 5-kloro-<br>2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC<br>no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -<br>izotiazol-3-on [EC no.<br>220-239-6] (3:1) | CAS: 55965-84-9<br>Endeks:<br>613-167-00-5                  | <0.0010         | Akut Tok. 3, H301<br>Akut Tok. 2, H310<br>Akut Tok. 2, H330<br>Cilt Aşnd. 1C, H314<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1A, H317<br>Sucul Akut 1, H400 (M=100)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=100)<br>EUH071 | [1]     |

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

### BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan madde

Mesleki maruz kalma sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.

SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt temasi** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır.

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

##### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt temasi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

##### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

- Gözle temas** : Buna özgü bir veri yok.
- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.
- Cilt temasi** : Buna özgü bir veri yok.
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

#### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Doktor için notlar** : Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

4/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme maddesi kullanın.

Uygun olmayan söndürücü maddeler : Bilinmiyor.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar : Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve kap patlayabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için zararlıdır. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.

Isıyla ayrıışan zararlı ürünler : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir: karbon oksitler metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Acil durum personeli olmayanlar için : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Acil durumda müdahale eden kişiler için : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

### 6.2 Çevresel önlemler

: Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirleticisi madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Küçük dökülme : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

**Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diyatumlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

**Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Yutmayın Göz, cilt ve giysilere temas ettirmeyin. Buhar veya buğuyu solumayın. Çevreye verilmesinden kaçınin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.

**Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.

### 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

: Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 5 - 35°C (41 - 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı                                   | Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol<br><br>Amonyak sulu çözeltisi | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b><br>TWA 8 saat: 67.5 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 10 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 101.2 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 15 ppm.<br><b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [Amonyak]</b><br>TWA 8 saat: 14 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 20 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 36 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 50 ppm. |

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

#### DNEL'ler/DMEL'ler

| Ürün/içerik madde adı                                                  | Tür  | Maruz kalma           | Değer                   | Topluluk         | Etkiler  |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol                                              | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 6.25 mg/kg v.a./gün     | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 67.5 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                        | DNEL | Kısa süreli Soluma    | 101.2 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar       | Lokal    |
| 3-iodo-2-propinil bütikarbamat                                         | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 0.023 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Kısa süreli Soluma    | 0.07 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Kısa süreli Soluma    | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 2 mg/kg v.a./gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
| 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on                                            | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 0.345 mg/kg v.a./gün    | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 0.966 mg/kg v.a./gün    | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 1.2 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
| Çinko piritiyon                                                        | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 6.81 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                        | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 0.01 mg/kg v.a./gün     | Çalışanlar       | Sistemik |
| tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | Genel popülasyon | Lokal    |

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                                                        |              |                                             |                                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) | DNEL<br>DNEL | Uzun süreli Soluma<br>Kısa süreli Soluma    | 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>0.04 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar<br>Genel<br>popülasyon | Lokal<br>Lokal    |
|                                                        | DNEL<br>DNEL | Kısa süreli Soluma<br>Uzun süreli Ağız yolu | 0.04 mg/m <sup>3</sup><br>0.09 mg/kg<br>v.a./gün | Çalışanlar<br>Genel<br>popülasyon | Lokal<br>Sistemik |
|                                                        | DNEL         | Kısa süreli Ağız yolu                       | 0.11 mg/kg<br>v.a./gün                           | Genel<br>popülasyon               | Sistemik          |

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı     | Katman detayı                                                                                           | Değer                                                                                     | Metot Detayı                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol | Tatlı su<br>Deniz suyu<br>Atık Su Arıtma Tesisi<br>Tatlı su sedimenti<br>Deniz suyu sedimenti<br>Toprak | 1.1 mg/l<br>0.11 mg/l<br>200 mg/l<br>4.4 mg/kg k.a.<br>0.44 mg/kg k.a.<br>0.32 mg/kg k.a. | Değerlendirme Faktörleri<br>Değerlendirme Faktörleri<br>Değerlendirme Faktörleri<br>Denge Bölünmesi<br>Denge Bölünmesi<br>Denge Bölünmesi |

### 8.2 Maruz kalma kontrolü

#### Uygun mühendislik kontrolleri

: İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruz kalmayı kontrol için yeterli olmalıdır.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

: Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: Yan siperleri olan koruyucu gözlük kullanın.

#### Cildin korunması

##### Ellerin korunması

: Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.

##### Eldivenler

: Uzun süreli yada tekrarlayan kullanımlarda, aşağıda tanımlanan tipte eldiven kullanın:

Önerilen: butil kauçuk

##### Vücudun korunması

: Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

- diğer cilt koruyucu** : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Solunum sisteminin korunması** : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.
- Çevresel maruz kalma kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

- Fiziksel durum** : Sıvı.
- Renk** : Gri.
- Koku** : Karakteristik.
- Koku eşiği** : Mevcut Değil.
- pH** : 8.2
- Erime noktası/donma noktası** : Mevcut Değil.
- Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı** : >37.78°C (>100°F)
- Alevlenirlik (katı, gaz)** : sıvı
- Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri** : Mevcut Değil.
- Parlama noktası** : Kapalı kap: Uygulanmaz.
- Alev alma sıcaklığı** :

| Bileşen Adı             | °C  | °F  | Yöntem    |
|-------------------------|-----|-----|-----------|
| (2-bütoksietoksi)etanol | 210 | 410 | DIN 51794 |

- Bozunma sıcaklığı** : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).
- Akışkanlık** : ☒ Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Akışkanlık** : > 100 s (ISO 6mm)
- Çözünürlük** :

| Ortam    | Sonuç          |
|----------|----------------|
| soğuk su | Kısmen çözünür |

- Sudaki çözünürlük** : Mevcut Değil.
- Suyla karışabilir** : Evet.

Revizyon tarihi : 3/14/2025 Hazırlanma tarihi : 9/10/2022 Versiyon : 1.08

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su : Uygulanmaz.

Buhar basıncı

:

| Bileşen Adı | 20°C'deki buhar basıncı |     |        | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|-------------|-------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|--------|
|             | mm Hg                   | kPa | Yöntem | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| su          | 17.5                    | 2.3 |        |                         |     |        |

Buharlaşma hızı : Mevcut Değil.

Buhar yoğunluğu : Mevcut Değil.

Bağıl yoğunluk : 1.2

Patlayıcı özellikler : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü : Uygulanmaz.

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık : Ürün, kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Buna özgü bir veri yok.

Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.

10.5 Uyumsuz malzemeler : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri : koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler metal oksit/oksitler

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                   | Sonuç                        | Türler | Doz        | Maruz kalma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|-------------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol                                                                                                               | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | 2700 mg/kg | -           |
| Amonyak sulu çözeltisi                                                                                                                  | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 4500 mg/kg | -           |
| 3-iodo-2-propinil bütikarbamat                                                                                                          | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 350 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                         | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Siçan  | 0.67 mg/l  | 4 saat      |
|                                                                                                                                         | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | >2 g/kg    | -           |
| reaction mass of mixed<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-<br>tridecafluorooctyl) phosphates,<br>ammonium salt                              | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 1470 mg/kg | -           |
| 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on                                                                                                             | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Siçan  | 0.047 mg/l | 4 saat      |
| Çinko piritiyon                                                                                                                         | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Siçan  | 0.21 mg/l  | 4 saat      |
|                                                                                                                                         | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 450 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                         | LC50 Soluma Tozlar ve Sisler | Siçan  | 0.14 mg/l  | 4 saat      |
|                                                                                                                                         | LD50 Cilt yolu               | Tavşan | >2 g/kg    | -           |
| tepkime kütleli: 5-kloro-2-metil-<br>4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7]<br>ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.<br>220-239-6] (3:1) | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 177 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                         | LD50 Ağız yolu               | Siçan  | 53 mg/kg   | -           |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı             | Sonuç                       | Türler | Puan | Maruz kalma | Gözlem  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|---------|
| 3-iodo-2-propinil<br>bütikarbamat | Gözler - Ciddi tahriş edici | Tavşan | -    | -           | -       |
| Çinko piritiyon                   | Gözler - Kornea donukluğu   | Tavşan | 4    | 24 saat     | 24 saat |

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

#### cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Gözler

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Hassasiyet oluşturma

| Ürün/içerik madde adı       | Maruz kalma yolu | Türler | Sonuç                |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------|
| 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on | cilt             | Kobay  | Hassasiyet oluşturan |

#### Netice/Özet

#### cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Eşey hücre mutajenitesi

#### Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### Kanserojenite

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme sistemi toksisitesi

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Teratojenisite

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı  | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar       |
|------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Amonyak sulu çözeltisi | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı                                                                            | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 3-iodo-2-propinil bütükarbamat                                                                   | Kategori 1 | -                | boğaz          |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt | Kategori 2 | -                | karaciğer      |
| Çinko piritiyon                                                                                  | Kategori 1 | -                | -              |

### Aspirasyon zararı

Mevcut Değil.

**Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler** : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

**Gözle temas** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.  
**Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.  
**Cilt teması** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.  
**Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

**Gözle temas** : Buna özgü bir veri yok.  
**Soluma** : Buna özgü bir veri yok.  
**Cilt teması** : Buna özgü bir veri yok.  
**Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

#### Kısa süre maruz kalma

**Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.  
**Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

#### Uzun süre maruz kalma

**Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Potansiyel gecikmiş etkiler : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Mevcut Değil.

Netice/Özet : Mevcut Değil.

Genel : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Kanserojenite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Üreme sistemi toksisitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Diğer bilgiler : Mevcut Değil.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı              | Sonuç                             | Türler                                                                 | Maruz kalma |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3-iodo-2-propinil<br>bütilkarbamat | Akut EC50 0.039 mg/l              | Yosun - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Ekspansiyonel büyüme safhası | 72 saat     |
|                                    | Akut EC50 0.186 mg/l Tatlı su     | Su Piresi - <i>Daphnia magna</i>                                       | 48 saat     |
|                                    | Akut LC50 0.067 mg/l              | Balık                                                                  | 96 saat     |
|                                    | Kronik EC10 0.025 mg/l            | Yosun - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Ekspansiyonel büyüme safhası | 72 saat     |
| 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on        | Kronik NOEC 0.049 mg/l            | Balık                                                                  | 96 saat     |
|                                    | Akut EC50 0.11 mg/l               | Yosun                                                                  | 72 saat     |
|                                    | Akut EC50 2.9 mg/l                | Su Piresi                                                              | 48 saat     |
|                                    | Akut LC50 2.15 mg/l               | Balık                                                                  | 96 saat     |
|                                    | Kronik NOEC 0.0403 mg/l           | Yosun                                                                  | 72 saat     |
| Çinko piritiyon                    | Akut EC50 5.513 µg/l Deniz suyu   | Yosun - <i>Nitzschia pungens</i>                                       | 96 saat     |
|                                    | Akut LC50 0.0082 mg/l             | Su Piresi                                                              | 48 saat     |
|                                    | Kronik NOEC 1.889 µg/l Deniz suyu | Yosun - <i>Nitzschia pungens</i>                                       | 96 saat     |
|                                    | Kronik NOEC 0.0027 mg/l           | Su Piresi                                                              | 21 gün      |

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı              | Test | Sonuç                         | Doz | İnokulum |
|------------------------------------|------|-------------------------------|-----|----------|
| 3-iodo-2-propinil<br>bütilkarbamat | -    | 25 % - Kendiliğinden - 28 gün | -   | -        |
| Çinko piritiyon                    | -    | 39 % - 28 gün                 | -   | -        |

Netice/Özet :  
Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Revizyon tarihi : 3/14/2025 Hazırlanma tarihi : 9/10/2022 Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı                                             | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz            | Biyobozunabilir                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-İodo-2-propinil<br>bütilkarbamat<br>1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on | -<br>-              | -<br>-             | Kendiliğinden<br><br>Kolay<br>biyobozunur<br>değildir<br>Kolay<br>biyobozunur<br>değildir |
| Çinko piritiyon                                                   | -                   | 50%; < 28 gün(ler) |                                                                                           |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı       | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potansiyel |
|-----------------------------|--------------------|-----|------------|
| 2-(2-bütoksietoksi)etanol   | 1                  | -   | Düşük      |
| 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on | 0.7                | -   | Düşük      |
| Çinko piritiyon             | 0.9                | 0.9 | Düşük      |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

Toprak/Su Dağılımı : Mevcut Değil.

Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Değil.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Zararlı atık** : Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

Revizyon tarihi : 3/14/2025 Hazırlanma tarihi : 9/10/2022 Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

**Özel tedbirler** : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                | ADR/RID                      | ADN                                 | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN numarası               | İlgili bir düzenleme yoktur. | 9006                                | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 UN uygun taşımacılık ismi | -                            | ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. | -               | -               |
| 14.3 Taşımacılık zararları     | -                            | 9                                   | -               | -               |
| 14.4 Ambalaj grubu             | -                            | -                                   | -               | -               |
| 14.5 Çevresel zararlar         | Hayır.                       | Evet.                               | No.             | No.             |
| Deniz kirleten maddeler        | Uygulanmaz.                  | Uygulanmaz.                         | Not applicable. | Not applicable. |

### İlave bilgiler

**ADR/RID** : Tanımlanan yok.  
**ADN** : Ürün yalnızca depolu araçlarda taşındığında tehlikeli bir mal olarak düzenlenmiştir.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Tanımlanan yok.

**14.6 Kullanıcılar için özel önlemler** : **Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

**14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık** : Uygulanmaz.

Revizyon tarihi : 3/14/2025 Hazırlanma tarihi : 9/10/2022 Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

### 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### 30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK

##### Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek 14

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

| Ürün/içerik madde adı                                   | Girdi No                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| PPG AQUACOVER ONE 645 GREY<br>2-(2-bütoksietoksi)etanol | 3<br>55 [Tüketici boyası] |

**Etiketler** : Uygulanmaz.

##### Ozon tabakasını incelten maddeler

Listelenmemiştir.

### Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakk nda yönetmelik

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmemektedir.

#### AB Mevzuatı

##### AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

##### Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar** : Uygulanmaz.

**Patlayıcı öncüller** : Uygulanmaz.

##### Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemiştir.

##### Uluslararası Mevzuat

##### Montreal protokol

Listelenmemiştir.

##### Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

Listelenmemiştir.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi** : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

🔍 Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Akut Toksikite Tahmini  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Mevcut Değil  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**SEA: RG.-10/12/2020-31330 yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür**

| Sınıflandırma        | Gerekçe          |
|----------------------|------------------|
| Sucul Kronik 3, H412 | Hesaplama metodu |

**Kısaltılmış H ifadelerin tam metni**

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Yutulması halinde toksiktir.                                                 |
| H302   | Yutulması halinde zararlıdır.                                                |
| H310   | Cilt ile teması halinde öldürücüdür.                                         |
| H314   | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.                             |
| H315   | Cilt tahrişine yol açar.                                                     |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                   |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                 |
| H319   | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                |
| H330   | Solunması halinde öldürücüdür.                                               |
| H331   | Solunması halinde toksiktir.                                                 |
| H332   | Solunması halinde zararlıdır.                                                |
| H335   | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                         |
| H360D  | Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.                                        |
| H372   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.     |
| H373   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| H400   | Sucul ortamda çok toksiktir.                                                 |
| H410   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.                             |
| H411   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                 |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                |
| EUH071 | Solunum yolunda aşınmaya yol açar.                                           |

**Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Akut Tok. 1    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 1               |
| Akut Tok. 2    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 2               |
| Akut Tok. 3    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 3               |
| Akut Tok. 4    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4               |
| Sucul Akut 1   | AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1        |
| Sucul Kronik 1 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1 |
| Sucul Kronik 2 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2 |
| Sucul Kronik 3 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3 |
| Göz Hsr. 1     | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1 |
| Göz Tah. 2     | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2 |

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/18

Kod : 000001191196  
PPG AQUACOVER ONE 645 GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Mart 2025

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ürm. Sis. Tok. 1B   | ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - Kategori 1B                             |
| Cilt Aşnd. 1B       | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 1B                                 |
| Cilt Aşnd. 1C       | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 1C                                 |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                  |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                               |
| Cilt Hassas. 1A     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1A                              |
| BHOT Tekrar. Mrz. 1 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1 |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2 |
| BHOT Tek Mrz. 3     | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3      |

### Tarih

Yayın tarihi/ Revizyon tarihi : 3/14/2025

Önceki Yayın Tarihi : 1/11/2024

Hazırlayan: : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 09 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon : 1.08

### İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici

Düzenleyici Adı : Ece Akyuz Irmak

Sertifika numarası : TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021

Sertifika tarihi : 09.07.2021

### İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

Revizyon tarihi

: 3/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 9/10/2022

Versiyon : 1.08

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/18