

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 26 mars 2025

Version

: 5.01



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : PSX 700 LIGHT TINT RESIN

**Produktkod** : 00336156

**Andra identifieringssätt**

Ej tillgängligt.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Industriellt bruk, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |                                                                                                                                                                              |
| Signalord                                                                                                                          | : | Varning                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                                                             |
| <u>Skyddsangivelser</u>                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga.                                                                                                                                                  |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.                                                                                                                                                       |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avfall                                                                                                                             | : | Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.<br>P280, P273, P261, P302 + P352, P362 + P364, P501                                                                                     |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | <input checked="" type="checkbox"/> 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane och Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Särskilda förpackningskrav</u>                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                |

2.3 Andra faror

|                                                                                                     |   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII | : | Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                         | : | Inte känd.                                                                |

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                                                                                       | Identifierare                                                                        | vikt-%          | Klassificering                                                                                                                                                                  | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE)                                                        | Typ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4,4'-<br>Isopropylidenedicyclohexanol,<br>oligomeric reaction<br>products with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane                             | REACH #:<br>01-2119959495-22<br>EG: 500-070-7<br>CAS: 30583-72-3                     | ≥25 - ≤50       | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  | [1]     |
| Wollastonite                                                                                                                             | EG: 237-772-5<br>CAS: 13983-17-0                                                     | ≥10 - ≤25       | Inte klassificerad.                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                  | [2]     |
| Reaction mass of Bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl) sebacate and<br>Methyl<br>1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl sebacate | REACH #:<br>01-2119491304-40<br>EG: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                   | ≥0.30 -<br><2.5 | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                       | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                    | [1]     |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-<br>(nonylphenyl)-ω-hydroxy-,<br>branched, phosphates                                                        | CAS: 68412-53-3                                                                      | ≥1.0 - <3.0     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                              | -                                                                                                                                                                  | [1]     |
| metanol                                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2119433307-44<br>EG: 200-659-6<br>CAS: 67-56-1<br>Index: 603-001-00-X | ≤0.30           | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. | ATE [Oral] = 100 mg/<br>kg<br>ATE [Dermal] = 300<br>mg/kg<br>ATE [Inandning<br>(ånga)] = 3 mg/l<br>STOT SE 1, H370: C<br>≥ 10%<br>STOT SE 2, H371:<br>3% ≤ C < 10% | [1] [2] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00336156           | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |                                               |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen                  | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                                                                              |
| Inhalation                          | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.                                                  |
| Hudkontakt                          | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                                                                      |
| Förtäring                           | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                 |
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                    |
| Inhalation         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Hudkontakt         | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                    |
| Förtäring          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Tecken/symtom på överexponering

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |
| Inhalation         | : Ingen specifik data.                                                                        |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad                            |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                        |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                                      |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. |
| Olämpliga släckmedel | : Inte känd.                                                 |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00336156           | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |                                               |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga förbränningsprodukter                          | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>kväveoxider<br>halogenerade föreningar<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                      |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.                                                             |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| För annan personal än räddningspersonal                                         | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspilt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| För räddningspersonal                                                           | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | : Undvik att utspilt material och sköljrester når vattendrag, dagvattenssystem, avlopp och jordtor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Litet utsläpp                                                                   | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stort utsläpp                                                                   | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt                                               | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.<br>Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.<br>Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder
- Råd om allmän yrkeshygien
- : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.
  - : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- : Lagra inte vid temperatur som överskrider: 50°C (122°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                 | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wollastonite<br><br>metanol | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [fibrer, naturliga kristallina utom erionit: övriga fibrer]</b><br>NGV 8 timmar: 0.5 fibrer/cm³.<br><b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 200 ppm.<br>NGV 8 timmar: 250 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 250 ppm.<br>KGV 15 minuter: 350 mg/m³. |

- Rekommenderade kontrollåtgärder
- : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

| <b>Produkts/<br/>beståndsdelens namn</b>                                                                            | <b>Exponering</b>                                 | <b>Värde</b>                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>4,4'-</b><br>Isopropylidenedicyclohexanol,<br>oligomeric reaction<br>products with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | <i>Effekter: Lokal</i>               | 0.021 mg/cm² hud |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | <i>Effekter: Lokal</i>               | 0.23 mg/cm² hud  |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | <i>Effekter: Lokal</i>               | 21 µg/cm²        |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | <i>Effekter: Lokal</i>               | 21 µg/cm²        |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | <i>Effekter: Lokal</i>               | 21 µg/cm²        |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | <i>Effekter: Lokal</i>               | 0.23 mg/cm²      |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 0.5 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 0.5 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 0.5 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 1 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 1 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 1.76 mg/m³       |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 1.76 mg/m³       |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 3.25 mg/m³       |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 3.52 mg/m³       |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Oral       | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 4 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 4 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 4 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 4 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 20 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 20 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | <i>Effekter: Lokal</i>               | 26 mg/m³         |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | <i>Effekter: Lokal</i>               | 26 mg/m³         |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 26 mg/m³         |
|                                                                                                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 26 mg/m³         |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | <i>Effekter: Lokal</i>               | 130 mg/m³        |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | <i>Effekter: Lokal</i>               | 130 mg/m³        |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 130 mg/m³        |
|                                                                                                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | <i>Effekter:</i><br><i>Systemisk</i> | 130 mg/m³        |

\_\_\_\_\_



|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                                                  | Medium specificerat - Metod              | Värde           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>metanol | Sötvatten - Bedömningsfaktorer           | 11.5 µg/l       |
|                                                                                                                                                 | Havsvatten - Bedömningsfaktorer          | 11.5 µg/l       |
|                                                                                                                                                 | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer  | 100 mg/l        |
|                                                                                                                                                 | Sötvattenssediment                       | 0.229 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                 | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning | 0.023 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                 | Jord - Jämviktsfördelning                | 0.099 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                 | Sötvatten - Bedömningsfaktorer           | 20.8 mg/l       |
|                                                                                                                                                 | Havsvatten - Bedömningsfaktorer          | 2.08 mg/l       |
|                                                                                                                                                 | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer  | 100 mg/l        |
|                                                                                                                                                 | Sötvattenssediment - Jämviktsfördelning  | 77 mg/kg        |
|                                                                                                                                                 | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning | 7.7 mg/kg       |
|                                                                                                                                                 | Jord - Bedömningsfaktorer                | 100 mg/kg       |

8.2 Begränsning av exponeringen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Individuella skyddsåtgärder        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hygieniska åtgärder                | : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ögonskydd/ansiktsskydd             | : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hudskydd                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handskydd                          | : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd ellerfrekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering. |
| Handskar                           | : butylgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kroppsskydd                        | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annat hudskydd                     | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Andningsskydd : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3
- Begränsning av miljöexponeringen : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

- Fysikaliskt tillstånd : Vätska.
- Färg : Ej tillgängligt.
- Lukt : Karaktäristisk.
- Smältpunkt/frys punkt : Ej fastställd.
- Kokpunkt, initial kokpunkt och kokintervall : >37.78°C
- Brandfarlighet : Ej fastställd. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Nedre och övre explosionsgräns : Ej tillgängligt.
- Flampunkt : Sluten degel: 97.22°C
- Självantändningstemperatur : Ej tillgängligt.
- Sönderfallstemperatur : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).
- PH-värde : Ej tillämbart.
- Viskositet : Dynamisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

Löslighet

:

| Media        | Resultat  |
|--------------|-----------|
| kallt vatten | Ej löslig |

- Vattenlöslighet : 2.6 g/l
- Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow) : Ej tillämbart.
- Ångtryck : 1.6 kPa (12 mm Hg)
- Relativ densitet : 1.34
- Partikelegenskaper
- Median partikelstorlek : Ej tillämbart.

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara

- Explosiva egenskaper : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.
- Oxiderande egenskaper : Produkten utgör ingen oxidationsrisk.

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika |                         |
| Avdunstningshastighet             | : 0.7 (butylacetat = 1) |
| Ingen ytterligare information.    |                         |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider kväveoxider halogenerade föreningar metalloxid/oxider      |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                     |
| Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion. |

Akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn                                                                                            | Resultat                                                                                                                                                           | Dos / Exponering                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | Råtta - Hane, Hona - Oral - LD50                                                                                                                                   | 3230 mg/kg                                                           |
| metanol                                                                                                                 | Råtta - Dermal - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br><u>Toxiska effekter:</u> Öga - Förändringar i synfältet<br>Råtta - Oral - LD50<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga | >3170 mg/kg<br>15800 mg/kg<br><br>5600 mg/kg<br>64000 ppm [4 timmar] |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Uppskattning av akut toxicitet |                 |
| Exponeringsväg                 | ATE-värde       |
| Oral                           | 94055.68 mg/kg  |
| Dermal                         | 282167.04 mg/kg |
| Inandning (ångor)              | 2821.67 mg/l    |

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| Irritation/Korrosion    |                                                                                 |
| Slutsats/Sammanfattning |                                                                                 |

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Hud** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**Ögon** : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
**Inandning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Slutsats/Sammanfattning

**Hud** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
**Inandning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Mutagenicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Cancerogenitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Metanol                        | Kategori 1 | -              | -        |

**Slutsats/Sammanfattning** :  
Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fara vid aspiration

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
**Hudkontakt** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
**Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Inhalation** : Ingen specifik data.  
**Förtäring** : Ingen specifik data.  
**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad  
**Kontakt med ögonen** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
rodnad

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
**Potentiella fördröjda effekter** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Långvarig exponering

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Potentiella omedelbara effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Potentiella fördröjda effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

- Allmänt : Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.
- Cancerogenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Reproduktionstoxicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Annan information : Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Trimetoxysilaner kan bilda metanol om de hydrolyseras eller förtäras. Om metanol sväljs kan den vara skadlig eller dödlig eller orsaka blindhet.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                                                                                                                                                                                                                     | Resultat                | Arter        | Dos / Exponering      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 4,4'-<br>Isopropylidenedicyclohexanol,<br>oligomeric reaction products<br>with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane<br>Reaction mass of Bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl) sebacate and<br>Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl sebacate<br><br>metanol | LC50                    | Fisk - Trout | 11.5 mg/l [96 timmar] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | LC50                    | Fisk         | 0.9 mg/l [96 timmar]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | EC50                    | Alger        | 1.68 mg/l [72 timmar] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akut - LC50 - Sötvatten | Fisk - Trout | 13 mg/l [96 timmar]   |

Slutsats/Sammanfattning : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn                                                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
|  metanol | -0.77              | -   | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord  
Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn                                                           | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  metanol | 0.44               | 2.75443         |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

 Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** :

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning |
|------------|-------------------|
| 08 01 99   | Annat avfall      |

Förpackning

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behållare       | 15 01 06 Blandade förpackningar   |

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder | : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN                                                                                         | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad. | 9003                                                                                        | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -              | SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C AND NOT MORE THAN 100 °C<br>(1-metoxi-2-propanol) | -               | -               |
| 14.3 Faroklass för transport      | -              | 9                                                                                           | -               | -               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -              | -                                                                                           | -               | -               |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Ja.                                                                                         | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart.                                                                              | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID | : Ingen fastställd.                                                              |
| ADN     | : Produkten är endast klassificerad som farligt gods vid transport i tankfartyg. |
| IMDG    | : None identified.                                                               |
| IATA    | : Ingen fastställd.                                                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart. |
|-------------------------------------------------------|------------------|

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- [EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs](#)  
[Bilaga XIV](#)  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
[Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor](#)

|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

| Produktens/beståndsdelen namn                                                                                     | Post nr. ( REACH ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN<br>Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, phosphates<br>metanol | 3<br>46a<br>69     |

**Etikettering** : Ej tillämbart.

**Sprängämnesprekursorer** : Ej tillämbart.

**Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)**

Ej listad.

**Seveso Direktiv**

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

**Nationella föreskrifter**

**Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)** : 3

**Referenser** : Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

**15.2** : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

**Förkortningar och akronymer**

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- IATA = International Air Transport Association

**Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klassificering                                                      | Skäl                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

**Faroangivelserna i fulltext**



|                          |            |                                |                |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                      | : 00336156 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025 |
| PSX 700 LIGHT TINT RESIN |            |                                |                |

AVSNITT 16: Annan information

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>H225</div><div>H301</div><div>H311</div><div>H315</div><div>H317</div><div>H318</div><div>H319</div><div>H331</div><div>H361f</div><div>H370</div><div>H400</div><div>H410</div><div>H412</div></div> | <div>Mycket brandfarlig vätska och ånga.</div> <div>Giftigt vid förtäring.</div> <div>Giftigt vid hudkontakt.</div> <div>Irriterar huden.</div> <div>Kan orsaka allergisk hudreaktion.</div> <div>Orsakar allvarliga ögonskador.</div> <div>Orsakar allvarlig ögonirritation.</div> <div>Giftigt vid inandning.</div> <div>Misstänks kunna skada fertiliteten.</div> <div>Orsakar organskador.</div> <div>Mycket giftigt för vattenlevande organismer.</div> <div>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</div> <div>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Acute Tox. 3</div> <div>Aquatic Acute 1</div> <div>Aquatic Chronic 1</div> <div>Aquatic Chronic 3</div> <div>Eye Dam. 1</div> <div>Eye Irrit. 2</div> <div>Flam. Liq. 2</div> <div>Repr. 2</div> <div>Skin Irrit. 2</div> <div>Skin Sens. 1</div> <div>Skin Sens. 1A</div> <div>STOT SE 1</div> | <div>AKUT TOXICITET - Kategori 3</div> <div>FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1</div> <div>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1</div> <div>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3</div> <div>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1</div> <div>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2</div> <div>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2</div> <div>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2</div> <div>FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2</div> <div>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1</div> <div>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A</div> <div>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 1</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 26 mars 2025    |
| Datum för tidigare utgåva      | : 28 oktober 2024 |
| Sammanställt av                | : EHS             |
| Version                        | : 5.01            |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iakttä de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.