

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на преразглеждане

: 20 април 2025

Версия : 1

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK

Код на продукта : 000001103729

Други начини на идентифициране  
00231650

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане.

Употреба на веществото/сместа : Продукти против замърсяване

Употребя, които не се препоръчват : Продуктът не е предназначен, етикетирани или опакован за потребителска употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ, Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233, Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 2, H361d  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите : 

Сигнална дума : Опасно  
Предупреждения за опасност : Запалими течност и пари.  
Вреден при поглъщане.  
Предизвиква дразнене на кожата.  
Може да причини алергична кожна реакция.  
Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
Предполага се, че уврежда плода.  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване : Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда.

Реагиране : Съберете разлятото. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Съхранение : Неприложимо.

Изхвърляне/Обезвреждане : Изхвърлете съдържанието и контейнера в съответствие с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
P280, P210, P273, P391, P305 + P351 + P338, P501

Опасни съставки : димеден оксид; дървесна смола; 5-метилхексан-2-он; 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он; 1,3-бис[12-хидроксиоктадекамид-N-метилен]бензен; Cashew, nutshell liq. и октилинон (ISO)

Допълнителни елементи на етикета : Неприложимо.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия : Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца : Неприложимо.

Тактилно предупреждение за опасност : Неприложимо.

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII : Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Други рискове, които не водят до класификация : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес : Смес

| Наименование на веществото/препарата | Идентификатори                                                                       | % (тегловен) | Класификация                                                                                                     | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                                                                           | Тип     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| димеден оксид                        | REACH #: 01-2119513794-36<br>EO: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Индекс: 029-002-00-X | ≥25 - ≤43    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Оценка на острата токсичност [орална] = 500 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (прах и изпарения под формата на мъгла)] = 3.34 мг/л<br>М [остър] = 100 | [1] [2] |
| Български (BG)                       |                                                                                      | България     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 3/25    |

|                                           |                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Код : 000001103729                        |                                                                                            | Дата на издаване/Дата на преразглеждане |                                                                                                                                                                                                                  | : 20 април 2025                                                                                                                                                                              |         |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK                |                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |         |
| РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките |                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |         |
| дървесна смола                            | REACH #:<br>01-2119480418-32<br>EO: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Индекс:<br>650-015-00-7 | ≥10 - ≤25                               | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                               | М [хроничен] = 10<br>-                                                                                                                                                                       | [1]     |
| ксилен                                    | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EO: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                            | ≥10 - <20                               | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                   | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1700 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л                                                                   | [1] [2] |
| цинков оксид                              | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EO: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Индекс:<br>030-013-00-7 | ≥5.0 - ≤10                              | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                 | М [остър] = 1<br>М [хроничен] = 1                                                                                                                                                            | [1]     |
| 5-метилхексан-2-он                        | REACH #:<br>01-2119472300-51<br>EO: 203-737-8<br>CAS: 110-12-3<br>Индекс:<br>606-026-00-4  | ≥5.0 - ≤10                              | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 2, H361d (при вдишване)                                                                                                                                        | Оценка на острата токсичност [вдишване (газове)] = 5000 ppm                                                                                                                                  | [1] [2] |
| етилбензен                                | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EO: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0                             | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (слухови органи)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                     | Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 17.8 мг/л                                                                                                                         | [1] [2] |
| меден(II) оксид                           | REACH #:<br>01-2119502447-44<br>EO: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Индекс:<br>029-016-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0                             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                 | М [остър] = 100<br>М [хроничен] = 10                                                                                                                                                         | [1]     |
| 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он     | EO: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Индекс:<br>613-335-00-8                                | <1.0                                    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | Оценка на острата токсичност [орална] = 567 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 1100 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (прах и изпарения под формата на мъгла)] | [1]     |
| Български (BG)                            |                                                                                            | България                                |                                                                                                                                                                                                                  | 4/25                                                                                                                                                                                         |         |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|                                                                 |                                                                             |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| меден                                                           | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EO: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8             | <1.0    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                              | = 0.16 мг/л<br>Skin Corr. 1, H314: C<br>≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [остър] = 100<br>M [хроничен] = 100                                                                       |     |
| 1,3-бис<br>[12-хидроксиоктадекамид-<br>N-метилен]бензен         | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Индекс:<br>616-198-00-2 | <1.0    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [1] |
| Cashew, nutshell liq.                                           | EO: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                             | <1.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                     | Оценка на острата<br>токсичност [орална]<br>= 500 мг/кг<br>Оценка на острата<br>токсичност<br>[дермална] = 1100 мг/<br>кг                                                                                                                                                                                             | [1] |
| октилинон (ISO)                                                 | EO: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Индекс:<br>613-112-00-5                 | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | Оценка на острата<br>токсичност [орална]<br>= 125 мг/кг<br>Оценка на острата<br>токсичност<br>[дермална] = 311 мг/<br>кг<br>Оценка на острата<br>токсичност<br>[вдишване (прах и<br>изпарения под<br>формата на мъгла)]<br>= 0.27 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [остър] = 100<br>M [хроничен] = 100 | [1] |
| Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази. |                                                                             |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип  
[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда  
[2] Вещество с граница на експозиция на работното място  
Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

- При контакт с очите** : Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Веднага промийте очите със силна струя вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Веднага потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.
- При контакт с кожата** : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разреждатели.
- При поглъщане** : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
- При поглъщане** : Вреден при поглъщане.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
болка  
сълзене  
зачервяване
- Инхалационна** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
намаление на телото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>може да се появи изприщване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болки в стомаха<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                                             |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки за лекаря  | : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества. |
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение.                                                                                               |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен прах, CO <sub>2</sub> , разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не използвайте водна струя.                                                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : Запалими течност и пари. Изхвърлянето в канализацията може да предизвика опасност от пожар или взрив. При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне с опасност от последваща експлозия. Този материал е силно токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
| Опасни продукти при горене                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:<br>въглеродни оксиди<br>халогенирани съединения<br>метален оксид/метални оксиди<br>оксиди на оловото                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

5.3 Съвети за пожарникарите

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръсната водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи | : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Изключете всички източници на запалване. Никакви осветителни огньове, пушене или пламъци в опасната област. Не дишайте изпарения или пушеци. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства. |
| За лицата, отговорни за спешни случаи           | : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

: Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малък разсип | : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Голям разсип | : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлятия продукт. |

6.4 Познаване на други раздели

: Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност. Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства. Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                        | : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Работниците, страдащи от кожни алергии, да не се ангажират в нито един от процесите, където се използва този продукт. Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва излагането на въздействие по време на бременност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте само при съответна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Не влизайте в складови площи и затворени помещения ако не са добре проветрени. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте и използвайте далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, или всякакъв друг източник на запалване. Използвайте взривобезопасно електрическо (вентилационно, осветително и работно) оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера. |
| Съвети по обща професионална хигиена | : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработка материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

: Съхранявайте в следния температурен диапазон: 0 за 35°C (32 за 95°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на обособена и утвърдена площ. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Отстранете всякакви източници на запалване. Съхранявайте далеч от окисляващи материали. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| димеден оксид                        | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) [Мед - метални пари]<br>Гранични стойности 8 часа: 0.1 mg/m³ (като мед). Форма: пари.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ксилен                               | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) [Мед - оксиди и неорганични съединения]<br>Гранични стойности 8 часа: 1 mg/m³ (като мед).<br>Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) [Ксилен] Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 221 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 442 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 100 ppm.<br>Гранични стойности 8 часа: 50 ppm. |
| 5-метилхексан-2-он                   | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024)<br>Гранични стойности 8 часа: 95 mg/m³.<br>Гранични стойности 8 часа: 20 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 435 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 545 mg/m³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Индекси на биологична експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Индекси на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) Забележки: възможна е значителна резорбция чрез кожата<br>Биологични гранични стойност: 2000 mg/g креатинин, бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно [в урината].<br>Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна. |

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| DNELs/DMELs                          |                                                     |                     |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Наименование на веществото/препарата | Експозиция                                          |                     | Стойност           |
| димеден оксид                        | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Местен   | 1 mg/m³            |
|                                      | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Системен | 1 mg/m³            |
|                                      | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Ефекти:<br>Системен | 137 mg/kg bw/ден   |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Ефекти:<br>Системен | 0.041 mg/kg bw/ден |
|                                      | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Орална       | Ефекти:<br>Системен | 0.082 mg/kg bw/ден |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Ефекти:<br>Системен | 5 mg/kg bw/ден     |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Ефекти:<br>Местен   | 65.3 mg/m³         |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Ефекти:<br>Системен | 65.3 mg/m³         |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Ефекти:<br>Системен | 125 mg/kg bw/ден   |
|                                      | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Ефекти:<br>Системен | 212 mg/kg bw/ден   |
| xylene                               | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Местен   | 221 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Системен | 221 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Ефекти:<br>Местен   | 260 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Ефекти:<br>Системен | 260 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Местен   | 442 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 442 mg/m³          |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Ефекти:<br>Системен | 5.12 mg/kg bw/ден  |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Ефекти:<br>Системен | 5.12 mg/kg bw/ден  |
|                                      | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Ефекти:<br>Системен | 14.2 mg/kg bw/ден  |
|                                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Ефекти:<br>Системен | 17.8125 mg/m³      |
| 5-метилхексан-2-он                   | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Системен | 100.25 mg/m³       |
|                                      | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Ефекти:<br>Системен | 146.5 mg/m³        |
|                                      | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 196.3 mg/m³        |
|                                      | DMEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Ефекти:<br>Местен   | 442 mg/m³          |
|                                      | DMEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 884 mg/m³          |
| етилбензен                           |                                                     |                     |                    |
|                                      |                                                     |                     |                    |
|                                      |                                                     |                     |                    |
|                                      |                                                     |                     |                    |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                       |                                                    |                     |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| меден(II) оксид       | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | Ефекти:<br>Системен | 1.6 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна | Ефекти:<br>Системен | 15 mg/m³           |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 77 mg/m³           |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | Ефекти:<br>Системен | 180 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна     | Ефекти:<br>Местен   | 293 mg/m³          |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Местен   | 1 mg/m³            |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 1 mg/m³            |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | Ефекти:<br>Системен | 137 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | Ефекти:<br>Системен | 0.041 mg/kg bw/ден |
|                       | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Орална      | Ефекти:<br>Системен | 0.082 mg/kg bw/ден |
| copper                | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална     | Ефекти:<br>Системен | 137 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | Ефекти:<br>Системен | 137 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Дермална    | Ефекти:<br>Системен | 273 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Работници - Краткосрочен - Дермална         | Ефекти:<br>Системен | 273 mg/kg bw/ден   |
| Cashew, nutshell liq. | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | Ефекти:<br>Системен | 0.75 mg/kg bw/ден  |
|                       | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална     | Ефекти:<br>Системен | 0.75 mg/kg bw/ден  |
|                       | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна | Ефекти:<br>Системен | 1.31 mg/m³         |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | Ефекти:<br>Системен | 2.1 mg/kg bw/ден   |
|                       | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | Ефекти:<br>Системен | 7.4 mg/m³          |
|                       |                                                    |                     |                    |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата | Характеристика на средата - Метод                                      | Стойност       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| димеден оксид                        | Прясна вода                                                            | 0.0078 мг/л    |
|                                      | Сладководна утайка                                                     | 87.1 mg/kg dw  |
| дървесна смола                       | Морска вода                                                            | 0.0056 мг/л    |
|                                      | Утайка от морска вода                                                  | 676 mg/kg dw   |
|                                      | Почва                                                                  | 64.6 mg/kg dw  |
|                                      | Пречиствателна станция за канализационна вода                          | 0.23 мг/л      |
|                                      | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.002 мг/л     |
|                                      | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0 мг/л         |
|                                      | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 1000 мг/л      |
|                                      | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 0.007 mg/kg dw |
|                                      | Утайка от морска вода - Равновесно разпределение                       | 0.001 mg/kg dw |
|                                      | Почва - Равновесно разпределение                                       | 0 mg/kg dw     |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                    |                                                                        |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| xylene             | Прясна вода                                                            | 0.327 мг/л      |
|                    | Морска вода                                                            | 0.327 мг/л      |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода                          | 6.58 мг/л       |
|                    | Сладководна утайка                                                     | 12.46 mg/kg dwt |
|                    | Утайка от морска вода                                                  | 12.46 mg/kg dwt |
| цинков оксид       | Почва                                                                  | 2.31 мг/кг      |
|                    | Прясна вода - Разпространение на чувствителността                      | 20.6 µg/l       |
|                    | Морска вода - Разпространение на чувствителността                      | 6.1 µg/l        |
|                    | Сладководна утайка - Разпространение на чувствителността               | 117 mg/kg dwt   |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 52 µg/l         |
| 5-метилхексан-2-он | Утайка от морска вода - Фактори на оценяването                         | 56.5 mg/kg dwt  |
|                    | Почва - Разпространение на чувствителността                            | 35.6 mg/kg dwt  |
|                    | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.1 мг/л        |
|                    | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0.01 мг/л       |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 100 мг/л        |
| етилбензен         | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 1.12 mg/kg dwt  |
|                    | Утайка от морска вода - Равновесно разпределение                       | 0.112 mg/kg dwt |
|                    | Почва - Равновесно разпределение                                       | 0.166 mg/kg dwt |
|                    | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.1 мг/л        |
|                    | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0.01 мг/л       |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 9.6 мг/л        |
|                    | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 13.7 mg/kg dwt  |
|                    | Утайка от морска вода - Равновесно разпределение                       | 1.37 mg/kg dwt  |
|                    | Почва - Равновесно разпределение                                       | 2.68 mg/kg dwt  |
| Вторично отравяне  |                                                                        | 20 мг/кг        |

8.2 Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** : Използвайте само при съответна вентилация. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща вентилация или други предпазни устройства, за поддържане експозицията на работника на вредни вещества във въздуха под препоръчителните или изискваните от закона граници. Техническите предпазни средства трябва също така да поддържат концентрациите на газ, пари или прах под долната граница на експлозивност. Използвайте взривообезопасено вентилационно оборудване.

Индивидуални мерки за защита

**Хигиенни мерки** : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

**Защита на очите/лицето** : предпазни очила и лицев щит. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.

**Защита на кожата**

**Защита на ръцете** :

|                                                            |                |                                         |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                                                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK                                 |                |                                         |                 |
| РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства |                |                                         |                 |

Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтарян контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взима предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ръкавици                                  | : бутилкаучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Защита на тялото                          | : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гашеризони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване.                                                                     |
| Друга защита на кожата                    | Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита на дихателните пътища              | : Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип А) и частици Р3 |
| Контрол на експозицията на околната среда | : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Външен вид          |             |
| Агрегатно състояние | : Течност.  |
| Цвят                | : Черно.    |
| Мирис               | : Ароматен. |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Точка на топене/точка на замръзване

Точка на кипене, начална точка на кипене и обхват на кипене

Запалимост

Долна и горна граница на експлозивност

Точка на възпламеняване

Температура на самозапалване

Температура на разлагане рН

Вискозитет

Разтворимост

Коефициент на разпределение за смес нормален октанол/вода (log Pow)

Налягане на парите

Относителна плътност

Характеристики на частиците

Среден размер на частиците

9.2 Друга информация

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозивни свойства

Оксидиращи свойства

Няма допълнителна информация.

: Не е определен.

: >37.78°C

: Не е определен. Няма данни за самата смес.

: Няма на разположение.

: Затворената чаша: 36°C

:

| Наименование на веществото/съставката | °C  | °F  | Метод   |
|---------------------------------------|-----|-----|---------|
| 5-метилхексан-2-он                    | 400 | 752 | EU A.15 |

: Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).

: Неприложимо.

: Динамичен (стайна температура): Няма на разположение.  
Кинематично (стайна температура): Няма на разположение.  
Кинематично (40°C): >21 mm²/s

:

| Средство     | Резултат    |
|--------------|-------------|
| студена вода | Неразтворим |

: Неприложимо.

| Наименование на веществото/съставката | Парно налягане при 20°C |             |       | Парно налягане при 50°C |             |       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       | mm Hg                   | килопаскала | Метод | mm Hg                   | килопаскала | Метод |
| етилбензен                            | 9.30076                 | 1.2         |       |                         |             |       |

: 1.71

: Неприложимо.

9.2 Друга информация

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозивни свойства

Оксидиращи свойства

Няма допълнителна информация.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакционна способност                | : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.                                                    |
| 10.2 Химична стабилност                   | : Продуктът е стабилен.                                                                                                                                          |
| 10.3 Възможност за опасни реакции         | : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.                                                                                      |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват | : При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.<br>Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.              |
| 10.5 Несъвместими материали               | : Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислители, силни основи, силни киселини.                          |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане         | : В зависимост от условията, продукти на разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди халогенирани съединения метален оксид/метални оксиди |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сместа е оценена съгласно стандартния метод на Регламент CPL № 1272/2008 (ЕК) и е съответно класифицирана за токсикологични свойства.<br>Вреден при поглъщане.<br>Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква дразнене на кожата.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода. |

Остра токсичност

| Наименование на веществото/<br>препарата | Резултат                                      | Доза / Експозиция    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| димеден оксид                            | Плъх - Орална - LD50                          | 500 мг/кг            |
|                                          | Плъх - Дермална - LD50                        | >2000 мг/кг          |
| дървесна смола                           | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла       | 3.34 мг/л [4 часа]   |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | 7600 мг/кг           |
| xylene                                   | Плъх - Дермална - LD50                        | >2000 мг/кг          |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | 4.3 g/kg             |
| цинков оксид                             | Заек - Дермална - LD50                        | 1.7 g/kg             |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | >5000 мг/кг          |
|                                          | Плъх - Дермална - LD50                        | >2000 мг/кг          |
| 5-метилхексан-2-он                       | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла       | >5700 mg/m³ [4 часа] |
|                                          | Заек - Дермална - LD50                        | 8.14 g/kg            |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | 5657 мг/кг           |
|                                          | <u>Токсични ефекти:</u> Поведенчески - тремор |                      |
|                                          | Поведенчески - Атаксия                        |                      |
| етилбензен                               | Плъх - Инхалационна - LC50 Газ.               | 5000 ppm [4 часа]    |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | 3.5 g/kg             |
|                                          | Заек - Дермална - LD50                        | 17.8 g/kg            |
| меден(II) оксид                          | Плъх - Инхалационна - LC50 Пари               | 17.8 мг/л [4 часа]   |
|                                          | Плъх - Орална - LD50                          | >2000 мг/кг          |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                                 |                                         |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он           | Плъх - Орална - LD50                    | 567 мг/кг           |
| соррег                                          | Заек - Дермална - LD50                  | 3.9 g/kg            |
| 1,3-бис[12-хидроксиоктадекамид-N-метилен]бензен | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла | 0.16 мг/л [4 часа]  |
| октилинон (ISO)                                 | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла | >5.11 мг/л [4 часа] |
|                                                 | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла | >5.08 мг/л [4 часа] |
|                                                 | Плъх - Орална - LD50                    | 125 мг/кг           |
|                                                 | Заек - Дермална - LD50                  | 311 мг/кг           |
|                                                 | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла | 0.27 мг/л [4 часа]  |

Оценки на острата токсичност

| Път на експозиция       | Стойност на оценката на острата токсичност (АТЕ стойност) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Орална                  | 1315.79 мг/кг                                             |
| Дермална                | 13158.06 мг/кг                                            |
| Вдишване (газове)       | 76048.68 ppm                                              |
| Вдишване (пари)         | 76.78 мг/л                                                |
| Вдишване (прах и мъгла) | 5.68 мг/л                                                 |

Заключение/Обобщение : Вреден при поглъщане.

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ксилен                               | Заек - Кожа - Умерено дразнеж<br>Приложено количество/концентрация: 500 mg<br>Продължителност на третиране/експозиция: 24 часа |

Заключение/Обобщение

- Кожа : Причинява дразнене на кожата.
- Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Сенсибилизация На Дихателните Пътища Или Кожата

| Наименование на веществото/препарата | Тест                     | Резултат                           |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| октилинон (ISO)                      | Мишка - кожа<br>OECD 429 | Резултат: Причинява чувствителност |

Заключение/Обобщение

- Кожа : Може да причини алергична кожна реакция.
- Дихателен : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Мутагенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

| Наименование на веществото/препарата | Тест                                        | Резултат                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 5-метилхексан-2-он                   | Заек - Инхалационна<br>OECD 414<br>1250 ppm | Свързан с развитието:<br>Несигурен |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

| Наименование на веществото/препарата  | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ксилен                                | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| етилбензен                           | Категория 2 | -                   | слухови органи                                |

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност при вдишване

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ксилен                               | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| етилбензен                           | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Няма на разположение.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане : Вреден при поглъщане.
- При контакт с кожата : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
- При контакт с очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

- Инхалационна : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - намаление на теллото на ембриона
  - нарастване на ембрионалната смъртност
  - скелетни малформации
- При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - болки в стомаха
  - намаление на теллото на ембриона
  - нарастване на ембрионалната смъртност
  - скелетни малформации

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>може да се появи изприщване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                                                                                  |

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u>Краткотрайно излагане</u> |                                                            |
| Потенциални незабавни ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| <u>Дълготрайно излагане</u>  |                                                            |
| Потенциални незабавни ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |

Потенциални хронични ефекти върху здравето

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи                     | : Продължителният или многократен контакт може да обезмазни кожата и да причини раздразнение, напукване и/или дерматит. След като веднъж се сенсibiliзира, може да се получи остра алергична реакция от последващо излагане при много слаби нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Канцерогенност           | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мутагенност              | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Репродуктивна токсичност | : Предполага се, че уврежда плода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Друга информация         | : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение. Шлифоването и шлайфането на прах могат да бъдат вредни при вдишване. Повтаряща се експозиция на пари с високи концентрации може да причини дразнене на дихателната система и трайни увреждания на мозъка и нервната система. Вдишването на пари/аерозоли в концентрации, надвишаващи препоръчаните гранични стойности, причинява главоболие, сънливост и гадене, може да доведе до загуба на съзнание или смърт. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. |

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите, определени в Регламент (ЕО) No 1907/2006 или Регламент (ЕО) No 1272/2008.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Няма данни за самата смес.  
Не допускайте попадането в реки и канали.

Сместа е оценена съгласно метода за сумиране на Регламент № 1272/2008 (ЕК) за класификация, опаковане и етикетирание на вещества и смеси (Regulation for Classification, Labelling and Packaging, CLP) и е съответно класифицирана за еко-токсикологични свойства. Вижте раздели 2 и 3 за подробна информация.

12.1 Токсичност

| Наименование на веществото/препарата                | Резултат                                                                                                                     | Вид(ове)                                                                                                                                          | Доза / Експозиция                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| димеден оксид<br>цинков оксид                       | LC50<br>Остър - EC50 - Прясна вода                                                                                           | Риба<br>Бълха водна - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Новороден организъм                                                                     | 0.003 мг/л [96 часа]<br>0.481 мг/л [48 часа]                                                      |
| 5-метилхексан-2-он<br>етилбензен                    | Остър - EC50<br>Хроничен - NOEC - Прясна вода<br>Остър - LC50<br>Остър - EC50 - Прясна вода<br>Хроничен - NOEC - Прясна вода | Водорасли<br>Водорасли<br>Риба<br>Бълха водна<br>Бълха водна - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                                                          | 0.17 мг/л [72 часа]<br>0.017 мг/л [72 часа]<br>159 мг/л [96 часа]<br>1.8 мг/л [48 часа]<br>1 мг/л |
| 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он               | Остър - EC50 - Морска вода<br>Хроничен - NOEC - Морска вода<br>Остър - LC50 - Морска вода                                    | Водорасли - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i><br>Водорасли - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i><br>Ракообразни - Brine shrimp - <i>Artemia sp.</i> | 267.368 µg/l [96 часа]<br>19.789 µg/l [96 часа]<br>0.318 мг/л [48 часа]                           |
| copper                                              | Остър - LC50 - Прясна вода<br>Хроничен - NOEC - Прясна вода<br>Остър - LC50<br>Хроничен - EC10                               | Риба<br>Риба<br>Риба<br>Бълха водна - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Новороден организъм                                                     | 0.0027 мг/л [96 часа]<br>0.00056 мг/л [97 дни]<br>810 ppb [96 часа]<br>8.1 µg/l [21 дни]          |
| 1,3-бис<br>[12-хидроксиоктадекамид-N-метилен]бензен | Остър - LC50                                                                                                                 | Риба                                                                                                                                              | >100 мг/л [96 часа]                                                                               |

Заклучение/Обобщение : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2 Устойчивост и разградимост

| Наименование на веществото/препарата | Тест           | Резултат                                     | Доза / Инокулант |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|
| 5-метилхексан-2-он<br>етилбензен     | OECD 301D<br>- | 67% [28 дни] - Лесно<br>79% [10 дни] - Лесно |                  |

  

| Наименование на веществото/препарата | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| xylene                               | -                                | -        | Лесно                   |
| 5-метилхексан-2-он                   | -                                | -        | Лесно                   |
| етилбензен                           | -                                | -        | Лесно                   |

|                                  |                |                                         |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                              | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK       |                |                                         |                 |
| РАЗДЕЛ 12: Екологична информация |                |                                         |                 |

12.3 Биоакмулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| дървесна смола                       | 1.9 за 7.7         | -                         | Висока      |
| ксилен                               | 3.12               | 7.4 за 18.5               | Ниско       |
| 5-метилхексан-2-он                   | 1.88               | -                         | Ниско       |
| етилбензен                           | 3.6                | 79.43                     | Ниско       |
| Cashew, nutshell liq.                | >4.78              | -                         | Висока      |
| октилинон (ISO)                      | 2.45               | -                         | Ниско       |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода

| Наименование на веществото/препарата  | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 5-метилхексан-2-он                    | 1.53               | 33.6565         |
| етилбензен                            | 2.23               | 170.406         |
| 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он | 3.41               | 2562.01         |
| октилинон (ISO)                       | 2.85               | 706.605         |

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите, определени в Регламент (ЕО) No 1907/2006 или Регламент (ЕО) No 1272/2008.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** :

[Европейски каталог на отпадъчни продукти \(EWC\)](#)

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

**Опаковане**

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

| Вид на пакетирането | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Контейнер           | 15 01 06 смесени опаковки                      |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                                         | ADR/RID      | ADN          | IMDG             | IATA                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN1263       | UN1263       | UN1263           | UN1263                                                             |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | БОИ          | БОИ          | PAINT            | PAINT                                                              |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране           | 3            | 3            | 3                | 3                                                                  |
| 14.4 Опаковъчна група                                   | III          | III          | III              | III                                                                |
| 14.5 Опасности за околната среда                        | Да.          | Да.          | Yes.             | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Вещества, замърсяващи морската вода                     | Неприложимо. | Неприложимо. | (dicopper oxide) | Not applicable.                                                    |

**Допълнителна информация**

**ADR/RID** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код при преминаване през тунели | : (D/E)                                                                                                                    |
| ADN                             | : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.    |
| IMDG                            | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                    |
| IATA                            | : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, може да се постави, ако се изисква от други разпоредби за транспорт. |

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Наименование на веществото/препарата | Вписване № ( REACH ) |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK           | 3                    |

Етикетиране : Неприложимо.

Прекурсори на взривни вещества : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (ЕС 2024/590)

Не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт се контролира по Директива Севезо.

Критерии за опасност

|           |
|-----------|
| Категория |
| P5c       |
| E1        |

|                            |                |                                         |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Код                        | : 000001103729 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 април 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK |                |                                         |                 |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними

- ATE = Оценка на острата токсичност
- CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
- DNEL = Изчислено ниво без ефект
- EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
- PNEC = Изчислена концентрация без ефект
- RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
- PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично
- vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо
- ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
- ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
- IMDG = Международен превоз на опасни товари по море
- IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация                                                                                                                                                                    | Обосновка                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | На базата на експериментални данни<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

Пълен текст на съкратените H-изрази

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H301<br>H302<br>H304<br><br>H311<br>H312<br>H314<br><br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H332<br>H335<br>H361d<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412 | Силно запалими течност и пари.<br>Запалими течност и пари.<br>Токсичен при поглъщане.<br>Вреден при поглъщане.<br>Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>Токсичен при контакт с кожата.<br>Вреден при контакт с кожата.<br>Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква дразнене на кожата.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>Смъртоносен при вдишване.<br>Вреден при вдишване.<br>Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.<br>Предполага се, че уврежда плода.<br>Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.<br>Силно токсичен за водните организми.<br>Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код : 000001103729          | Дата на издаване/Дата на преразглеждане : 20 април 2025                                           |
| SIGMA ECOFLEET 290 A BLACK  |                                                                                                   |
| РАЗДЕЛ 16: Друга информация |                                                                                                   |
| H413<br>EUH071              | Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.<br>Корозивен за дихателните пътища. |

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 2                                                     |
| Acute Tox. 3      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 3                                                     |
| Acute Tox. 4      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4                                                     |
| Aquatic Acute 1   | КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                     |
| Aquatic Chronic 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3                     |
| Aquatic Chronic 4 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 4                     |
| Asp. Tox. 1       | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1                                                |
| Eye Dam. 1        | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1                                |
| Eye Irrit. 2      | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2                                |
| Flam. Liq. 2      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2                                                    |
| Flam. Liq. 3      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3                                                    |
| Repr. 2           | ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2                                          |
| Skin Corr. 1      | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 1                                          |
| Skin Irrit. 2     | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 2                                          |
| Skin Sens. 1      | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                                                 |
| Skin Sens. 1A     | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A                                                |
| STOT RE 2         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2 |
| STOT SE 3         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3   |

История

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Дата на издаване/ Дата на преразглеждане | : 20 април 2025              |
| Дата на предишното издание               | : Няма предишно утвърждаване |
| Подготвено от                            | : EHS                        |
| Версия                                   | : 1                          |

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.