

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 28 april 2025

Version

: 1.01



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022

**Produktkode** : 000001091455

**Andre former for identifikation**

00350248

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 2: Fareidentifikation

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                                        | : |                                                                                  |
| Signalord                                                                                                                               | : | Advarsel                                                                                                                                                          |
| Faresætninger                                                                                                                           | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                    |
| <u>Sikkerhedssætninger</u>                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                   |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af dampe.                                      |
| Reaktion                                                                                                                                | : | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.                                                         |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                    |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.<br>P280, P273, P261, P302 + P352, P362 + P364, P501 |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated og phenol, methylstyreneret                                                                                         |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                    |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                    |
| <u>Særlige krav til pakning/emballage</u>                                                                                               |   |                                                                                                                                                                   |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                    |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                    |

2.3 Andre farer

|                                                                                                |   |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII | : | Denne blanding indeholder stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB; se afsnit 3.2. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering                                                 | : | Ingen kendte.                                                                                    |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| 3.2 Blandinger | : | Blanding |
|----------------|---|----------|

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Produkt/ingrediens navn                       | Identifikatorer                                                                             | Vægt %     | Klassificering                                                                                                                                                                                                       | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                           | Type    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated | EF: 500-047-1<br>CAS: 26316-40-5                                                            | ≥10 - ≤25  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                             | -                                                                                      | [1]     |
| phenol, methylstyreneret                      | REACH #:<br>01-2119555274-38<br>EF: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1                            | ≥5.0 - <10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                 | -                                                                                      | [1] [2] |
| diethylmethylbenzendiamin                     | REACH #:<br>01-2119486805-25<br>EF: 270-877-4<br>CAS: 68479-98-1<br>Indeks:<br>612-130-00-0 | <1.0       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | ATE [Oral] = 472 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1 | [1]     |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
[2] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| Danish (DK) | Denmark | Danmark | 3/17 |
|-------------|---------|---------|------|

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt                              | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                            |
| Indånding                                | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                      |
| Hudkontakt                               | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                           |
| Indtagelse                               | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                      |
| <u>Tegn/symptomer på overeksponering</u> |                                                                                                  |
| Øjenkontakt                              | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritation<br>løber i vand<br>rødmen |
| Indånding                                | : Ingen specifikke data.                                                                         |
| Hudkontakt                               | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen                              |
| Indtagelse                               | : Ingen specifikke data.                                                                         |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                           |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>5.1 Slukningsmidler</u>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Egnede slukningsmidler                                              | : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uegnede slukningsmidler                                             | : Ingen kendte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risici ved stof eller blanding                                      | : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde. Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.                                                                 |
| Farlige forbrændingsprodukter                                       | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuloxider<br>nitrogenoxider<br>svovloxider<br>metaloxid/-oxider                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>5.3 Anvisninger for brandmandskab</u>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd                    | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.                                                                                                                                                             |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet   | : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f. eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsnugs-materialer kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn                       | Eksponering                                          |                        | Værdi             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter:<br>Systemisk | 3 mg/kg bw/dag    |
|                                               | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter:<br>Systemisk | 3 mg/kg bw/dag    |
|                                               | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter:<br>Systemisk | 5 mg/kg bw/dag    |
|                                               | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter:<br>Systemisk | 10.4 mg/m³        |
|                                               | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter:<br>Systemisk | 35.2 mg/m³        |
| phenol, methylstyreneret                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter:<br>Systemisk | 0.2 mg/kg bw/dag  |
|                                               | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter:<br>Systemisk | 0.348 mg/m³       |
|                                               | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter:<br>Systemisk | 1.41 mg/m³        |
| diethylmethylbenzendiamin                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter:<br>Systemisk | 1.67 mg/kg bw/dag |
|                                               | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter:<br>Systemisk | 3.5 mg/kg bw/dag  |
|                                               | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter:              | 0.1 mg/kg bw/dag  |

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|  |                                                      |                        |                |
|--|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk<br>Effekter: | 0.1 mg/m³      |
|  | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk<br>Effekter: | 0.13 mg/m³     |
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk<br>Effekter: | 1 mg/kg bw/dag |
|  | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk<br>Effekter: | 1 mg/kg bw/dag |

PNEC'er

Ikke tilgængelig.

8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.
- Beskyttelse af hud
- Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
- Handsker : butylgummi
- Beskyttelse af krop : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.
- Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrætsværn                                              | : Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3 |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform

Farve

Lugt

Smeltepunkt/frysepunkt

Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve

Brandfarlighed

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Flammepunkt

Selvantændelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

pH

Viskositet

Viskositet

Opløselighed

Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)

Damptryk

: Væske.

: Blå.

: Aromatisk. [Svag / svagt]

: Ikke bestemt.

: >37.78°C

: Ikke bestemt. Der foreligger ingen data om selve blandingen.

: Ikke tilgængelig.

: Lukket beholder: 65°C

:

| Navn på indholdsstof                          | °C  | °F  | Metode  |
|-----------------------------------------------|-----|-----|---------|
| Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated | 305 | 581 | EU A.15 |

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).

: Ikke relevant.

: Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

: Ikke relevant.

:

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| Navn på indholdsstof                             | Damptryk på 20 °C |      |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-----|--------|
|                                                  | mm Hg             | kPa  | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| Branched Polyalcohol with Ester and Ether Groups | <2.2501845        | <0.3 |        |                   |     |        |

Relativ massefylde : 1.4

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse : Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

Oxiderende egenskaber : Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.

10.5 Materialer, der skal undgås : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider nitrogenoxider svovloxider metaloxid/-oxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn   | Resultat                                                                              | Dosis / Eksponering |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| phenol, methylstyreneret  | Rotte - Oral - LD50                                                                   | >2000 mg/kg         |
| diethylmethylbenzendiamin | Kanin - Gennem huden - LD50                                                           | >2000 mg/kg         |
|                           | Rotte - Oral - LD50                                                                   | 472 mg/kg           |
|                           | Giftig effekt: Øje - Tåreflåd Adfærdsmæssig - Døsighed (generel deprimeret aktivitet) |                     |
|                           | Muskuloskeletal - Andre ændringer                                                     |                     |



|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Eksposering i kort tid</u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Potentielle øjeblikkelige effekter                                                                                                                                                                    | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| Potentielle forsinkede effekter                                                                                                                                                                       | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| <u>Eksposering i lang tid</u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Potentielle øjeblikkelige effekter                                                                                                                                                                    | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| Potentielle forsinkede effekter                                                                                                                                                                       | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| <u>Potentielle kroniske sundhedseffekter</u>                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| Generelt                                                                                                                                                                                              | : Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksposering for meget små mængder. |
| Kræftfremkaldende egenskaber                                                                                                                                                                          | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| Mutagenicitet                                                                                                                                                                                         | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| Reproduktionstoksicitet                                                                                                                                                                               | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                |
| Andre oplysninger                                                                                                                                                                                     | : Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding.                                                               |
| 11.2 Oplysninger om andre farer                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008. |                                                                                                                            |
| 11.2.2 Andre oplysninger                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
| Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

### 12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn   | Resultat                | Arter  | Dosis / Eksponering |
|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| diethylmethylbenzendiamin | Akut - EC50 - Ferskvand | Dafnie | 0.5 mg/l [48 timer] |

**Konklusion/Sammendrag** : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

|                           |                      |          |                   |
|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Produkt/ingrediens navn   | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
| diethylmethylbenzendiamin | -                    | -        | Ikke let          |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated | -1.25 til 1.2      | -   | Lav      |
| phenol, methylstyreneret                      | 3.627              | -   | Lav      |
| diethylmethylbenzendiamin                     | 14.7               | -   | Høj      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand

Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Produkt/ingrediens navn                       | PBT | P   | B   | T   | vPvB            | vP           | vB           |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|
| Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A             | N/A          | N/A          |
| phenol, methylstyreneret                      | Nej | N/A | N/A | Nej | SVHC (Kandidat) | Specificeret | Specificeret |

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse

: Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald

:

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Emballage

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 13: Bortskaffelse

|                   |                                |                   |  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |                   |  |
| Beholder          | 15 01 06                       | Blandet emballage |  |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID         | ADN                                                                                                       | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | Ikke reguleret. | 9003                                                                                                      | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -               | SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C AND NOT MORE THAN 100 °C<br><br>(2-methoxy-1-methylethylacetat) | -               | -               |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | -               | 9                                                                                                         | -               | -               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -               | -                                                                                                         | -               | -               |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.            | Ja.                                                                                                       | No.             | No.             |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant.  | Ikke relevant.                                                                                            | Not applicable. | Not applicable. |

Yderligere oplysninger

**ADR/RID** : Ingen identificeret.  
**ADN** : Produktet er kun reguleret som farligt gods, når det transporteres i tankskibe.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Ingen identificeret.

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugen** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke relevant.

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)

[Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Særligt problematiske stoffer](#)

| Iboende egenskab | Navn på indholdsstof     | Status   | Referencenummer    | Revisionsdato |
|------------------|--------------------------|----------|--------------------|---------------|
| vPvB             | phenol, methylstyreneret | Kandidat | D(2023)<br>8585-DC | 1/23/2024     |

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#)

| Produkt/ingrediens navn          | Løbenr. ( REACH ) |
|----------------------------------|-------------------|
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 | 3                 |

**Etikettering** : Ikke relevant.

**Udgangsstoffer til eksplosivstoffer** : Ikke relevant.

[Ozonlagnedbrydende stoffer \(EU 2024/590\)](#)

Ikke på listen.

[Seveso Direktiv](#)

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

[Nationale regler](#)

**Brandklasse** : III-1

**Mal-kode (1993)** : 5-5

**Beskyttelse baseret på MAL-kode** : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 5-5

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                              |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger     | : | Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                      |
| Listen over uønskede stoffer | : | Ikke på listen                                                                                                                                  |
| Kræftfremkaldende affald     | : | Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. |

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                      | Begrundelse                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412 | Farlig ved indtagelse.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Irrit. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2 | AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 28 april 2025  
Dato for forrige udgave : 20 april 2025  
Udarbejdet af : EHS  
Version : 1.01

Ansvarsfraskrivelse

|                                  |                |                              |                 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                             | : 000001091455 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 28 april 2025 |
| SIGMALINE 855 (11) BASE RAL 5022 |                |                              |                 |

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

*Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.*