

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата видання/Дата перегляду : 28 Квітень 2025 Версія : 2.1



РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : SIGMACOVER 380 LT HARDENER  
Код продукту : 000001054594  
Інший метод ідентифікації  
00262195

1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Використання продукту : Професійні застосування, Використаний шляхом розбризкування.  
Використання речовини/препарата : Затверджувач.  
Використання проти поради : Продукт не призначений, маркований або упакований для споживчого використання.

1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

адреса електронної пошти особи відповідальної за цей Паспорт Безпеки : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

Постачальник

+31 20 4075210

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш  
Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]  
Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.  
Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піктограми небезпеки                                                                                                   | : |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сигнальне слово                                                                                                        | : | Небезпека                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Визначення небезпеки                                                                                                   | : | Горюча рідина та випари.<br>Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.<br>Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| <u>Виклад правил безпеки</u>                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Запобігання                                                                                                            | : | Надягайте захисні рукавички, одяг і захист для очей або обличчя. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище.                                                                    |
| Відповідь                                                                                                              | : | Зберіть виток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Зберігання                                                                                                             | : | Зберігати в місці з гарною вентиляцією. Тримати контейнер щільно закритим.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Утилізація                                                                                                             | : | Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.<br>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501                                                                                                                                                            |
| Небезпечні складові                                                                                                    | : | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine; 2-methylpropan-1-ol; ethylbenzene; benzyl alcohol; xylene та 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                                                                                |
| Елементи супровідної етикетки                                                                                          | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Спеціальні вимоги до впакування</u>                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контейнери повинні мати недоступні для дітей кріплення                                                                 | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Попередження або небезпека дотику                                                                                      | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.3 Інші небезпеки

|                                                                                                   |   |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : | Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Інші ризики, які не класифіковані : Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Ідентифікатори                                                                      | % вагових   | Класифікація                                                                                                                                                                   | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ                             | Тип     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | REACH #: 01-2119972320-44<br>EC: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                       | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                      | -                                                                  | [1]     |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | REACH #: 01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Індекс: 603-108-00-1  | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                  | [1] [2] |
| ethylbenzene                                                                                                      | REACH #: 01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс: 601-023-00-4 | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                     | АТЕ [вдихання (випари)] = 17.8 mg/l                                | [1] [2] |
| benzyl alcohol                                                                                                    | REACH #: 01-2119492630-38<br>EC: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Індекс: 603-057-00-5 | ≥10 - ≤25   | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | АТЕ [преорально] = 1200 mg/kg                                      | [1]     |
| xylene                                                                                                            | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | АТЕ [на шкірі] = 1700 mg/kg<br>АТЕ [вдихання (випари)] = 11 mg/l   | [1] [2] |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol                                                                           | REACH #: 01-2119560597-27<br>EC: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                          | ≥5.0 - ≤10  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                            | АТЕ [преорально] = 1200 mg/kg<br>АТЕ [на шкірі] = 1280 mg/kg       | [1]     |
| Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol                                             | CAS: 445498-00-0                                                                    | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                         | АТЕ [преорально] = 500 mg/kg<br>М [гостр.] = 1<br>М [хронічн.] = 1 | [1]     |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

|  |  |  |                                                                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16. |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип  
[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища  
[2] Речовина з границею впливу на робочому місці  
Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.  
SUB коди представляють субстанції, що не мають зареєстрованого CAS номера.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі** : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Негайно промийте очі проточною водою, принаймні 15 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.
- Вдихання** : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.
- Контакт зі шкірою** : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
- Приймання всередину** : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.
- Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі** : Викликає важкі травми очей.
- Вдихання** : Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.
- Контакт зі шкірою** : Спричиняє сильні опіки. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Приймання всередину** : Суттєва або критична небезпека не відома.

Знаки/симптоми надмірного впливу

- Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль  
полив  
почервоніння

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдихання            | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подроздрнення дихальних шляхів<br>кашляння                                                             |
| Контакт зі шкірою   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування<br>може спричиняти утворення пухирів |
| Приймання всередину | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>болі у животі                                                                                          |

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примітки для лікаря  | : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізніними. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин. |
| Специфічні лікування | : Не потребує специфічного лікування.                                                                                                                                              |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Засоби гасіння

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Придатні засоби гасіння пожежі   | : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO <sub>2</sub> , бризки води (туман) або піну. |
| Непридатні засоби гасіння пожежі | : Не використовуйте водомет.                                                            |

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Небезпеки, які представляє речовина або суміш | : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потраплення в будь-які водотоки, колектори та каналізацію. |
| Небезпечні продукти горіння                   | : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:<br>окси вуглецю<br>окси ди нітрогену<br>галогеновані сполуки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

5.3 Рекомендації для пожежних

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні обережності для вогнеборців        | : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними. |
| Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців | : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.                                                                     |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Для неаварійного персоналу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Не вдихайте пару або туман. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.                                                                                                                                                                   |
| Для персоналу по ліквідації аварій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Невелике пролиття або протікання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Великий розлив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витoki на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт. |
| 6.4 Посилання на інші розділи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Правила безпеки для безпечного поведження |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Захисні заходи                                | : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не вдихайте пару або туман. Не ковтати. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні рекомендації із промислової гігієни | контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | : У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | : Зберігати між наступними температурами: 0 до 35°C (32 до 95°F). Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентиляваній зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Зберігати закритим. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10. |

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Див. Розділ 1.2 для конкретного використання.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                              | Значення меж впливу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2-methylpropan-1-ol | <b>ACGIH TLV (Сполучені Штати, 1/2024)</b><br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 152 mg/m³.<br><b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 442 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 200 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 884 mg/m³.<br><b>EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 221 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 100 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 442 mg/m³. |
| ethylbenzene                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| xylene                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендовані процедури контролю | : Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння з граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNEL/DMEL

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Вплив                                                                                    | Значення                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: Системний<br>97.2 µg/kg bw/день  |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний                                  | Шкідлива дія: Системний<br>97.2 µg/kg bw/день  |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Шкідлива дія: Системний<br>0.169 mg/m³         |
|                                                                                                                   | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Шкідлива дія: Системний<br>0.272 mg/kg bw/день |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Шкідлива дія: Системний<br>0.952 mg/m³         |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Шкідлива дія: Місцевий<br>55 mg/m³             |
|                                                                                                                   | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Шкідлива дія: Місцевий<br>310 mg/m³            |
|                                                                                                                   | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Довготерміновий - Вдихання | Шкідлива дія: Місцевий<br>442 mg/m³            |
| ethylbenzene                                                                                                      | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Шкідлива дія: Системний<br>884 mg/m³           |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: Системний<br>1.6 mg/kg bw/день   |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Шкідлива дія: Системний<br>15 mg/m³            |
|                                                                                                                   | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Шкідлива дія: Системний<br>77 mg/m³            |
| benzyl alcohol                                                                                                    | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Шкідлива дія: Системний<br>180 mg/kg bw/день   |
|                                                                                                                   | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Шкідлива дія: Місцевий<br>293 mg/m³            |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: Системний<br>4 mg/kg bw/день     |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний                                  | Шкідлива дія: Системний<br>4 mg/kg bw/день     |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Шкідлива дія: Системний<br>5.4 mg/m³           |
|                                                                                                                   | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Шкідлива дія: Системний<br>8 mg/kg bw/день     |
|                                                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання                                     | Шкідлива дія: Системний<br>20 mg/kg bw/день    |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                         |                                                         |                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| xylene                                  | Через рот                                               | Системний               |                     |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Дermalний   | Шкідлива дія: Системний | 20 mg/kg bw/день    |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 22 mg/m³            |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Системний | 27 mg/m³            |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дermalний           | Шкідлива дія: Системний | 40 mg/kg bw/день    |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Системний | 110 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 5 mg/kg bw/день     |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 65.3 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Місцевий                | 65.3 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний | Шкідлива дія: Системний | 125 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний         | Шкідлива дія: Системний | 212 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 221 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Місцевий                | 221 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Системний | 260 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Місцевий                | 260 mg/m³           |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Системний | 442 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Місцевий                | 442 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 0.075 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Дermalний   | Шкідлива дія: Системний | 0.075 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний | Шкідлива дія: Системний | 0.075 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Системний | 0.13 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 0.13 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний         | Шкідлива дія: Системний | 0.15 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 0.53 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дermalний           | Шкідлива дія: Системний | 0.6 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Системний | 2.1 mg/m³           |

[PNECs](#)

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Складові Середовища - Метод                    | Значення         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.043 mg/l       |
|                                                                                                                   | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0 mg/l           |
|                                                                                                                   | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 3.84 mg/l        |
|                                                                                                                   | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 434.02 mg/kg dwt |
|                                                                                                                   | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 43.4 mg/kg dwt   |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 86.78 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.4 mg/l         |
|                                                                                                                   | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.04 mg/l        |
|                                                                                                                   | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 10 mg/l          |
|                                                                                                                   | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 1.56 mg/kg dwt   |
| ethylbenzene                                                                                                      | Відкладення морської води                      | 0.156 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 0.076 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.1 mg/l         |
|                                                                                                                   | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.01 mg/l        |
|                                                                                                                   | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 9.6 mg/l         |
| xylene                                                                                                            | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 13.7 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 1.37 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 2.68 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Вторинне отруєння                              | 20 mg/kg         |
|                                                                                                                   | Прісна вода                                    | 0.327 mg/l       |
|                                                                                                                   | Морська вода                                   | 0.327 mg/l       |
|                                                                                                                   | Станція з очистки стічних вод                  | 6.58 mg/l        |
|                                                                                                                   | Прісноводні відкладення                        | 12.46 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Відкладення морської води                      | 12.46 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Ґрунт                                          | 2.31 mg/kg       |

8.2 Контроль впливу

**Відповідне автоматичне керування** : Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.

Заходи особистого захисту

- Гігієнічні заходи** : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.
- Захист очей/обличчя** : хімічні окуляри та екран для обличчя. Використовуйте захист очей відповідно до EN 166.
- Захист шкіри**
- Захист для рук** :

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятися для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рукавички                   | : нітрil неопрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Захист тіла                 | : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і безпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.                                    |
| Інші засоби захисту шкіри   | Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Захист дихальної системи    | : Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, безпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах. Робітники, які зазнали впливу концентрацій вище встановлених меж, повинні застосовувати відповідні, сертифіковані респіратори. Застосовуйте правильно підігнаний, повітроочисний або повітроподаючий респіратор, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Одягніть респіратор відповідно до EN140. Тип фільтра: фільтр для органічних парів (Тип А) і аерозольний P3 |
| Контроль впливу на довкілля | : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.                                                                                                                                                                                                                                                  |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Поява                                                                  |                             |
| Фізичний стан                                                          | : Рідина.                   |
| Колір                                                                  | : Безбарвний.               |
| Запах                                                                  | : Аміноподібний.            |
| Температура плавлення/температура замерзання                           | :                           |
| Температура кипіння, початкова температура кипіння та діапазон кипіння | : >37.78°C                  |
| Здатність до займання                                                  | : Звітів щодо суміші немає. |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Нижня та верхня межа вибухонебезпечності

: Не доступний.

Температура займання

: Закритий тигель: 29°C

Температура самозаймання

:

| Назва складника                       | °C  | °F    | Метод   |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | 382 | 719.6 | EU A.15 |

Температура розкладу

: Стійкий за рекомендованих умов зберігання і поводження (дивись Розділ 7).

pH

: Не застосовний.

В'язкість

: Динамічний (кімнатна температура): Не доступний.  
Кінематичний (кімнатна температура): Не доступний.  
Кінематичний (40°C): >21 mm²/s

Розчинність

:

| Середовище   | Результат       |
|--------------|-----------------|
| холодна вода | Не розчиняється |

Partition coefficient n-octanol/ water (log Pow)

: Не застосовний.

Тиск пари

:

| Назва складника     | Тиск парів за температури 20°C |      |                | Тиск парів за температури 50°C |     |       |
|---------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-----|-------|
|                     | mm Hg                          | kPa  | Метод          | mm Hg                          | kPa | Метод |
| 2-methylpropan-1-ol | <12.00102                      | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                                |     |       |

Відносна густина

: 0.93

Характеристики частинок

Медіана розміру частинок

: Не застосовний.

9.2 Інша інформація

9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки

Вибухові властивості

: Сам по собі виріб не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечної суміші пару або пилу з повітрям.

Окислюючи властивості

: Продукт не окисляє небезпеки.

Немає додаткової інформації.

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

: Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.

10.2 Хімічна стабільність

: Продукт стійкий.

10.3 Імовірність небезпечних реакцій

: За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

10.4 Умови для запобігання

: Під впливом високої температури можуть утворюватись небезпечні продукти розпаду.  
Послатися на захисні заходи, внесені до списку у розділах 7 і 8.

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

- 10.5 Несумісні матеріали : Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.
- 10.6 Небезпечні продукти розкладу : Залежно від умов, продукти розкладання можуть включати в себе наступні матеріали: окиси вуглецю оксиди нітрогену галогеновані сполуки

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Суміш була оцінена відповідно до обумовленого метода Положення (ЄС) No. 1272/2008 і відповідно класифікована за токсикологічними ризиками.

- Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.
- Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.
- Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Результат                                                                                                                                                     | Доза / Вплив         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Щур - Дермальний - LD50                                                                                                                                       | >2000 mg/kg          |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | >2000 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | 2830 mg/kg           |
|                                                                                                                   | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                    | 2460 mg/kg           |
| ethylbenzene                                                                                                      | Щур - Вдихання - LC50 Пара                                                                                                                                    | 24.6 mg/l [4 години] |
|                                                                                                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | 3.5 g/kg             |
|                                                                                                                   | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                    | 17.8 g/kg            |
| benzyl alcohol                                                                                                    | Щур - Вдихання - LC50 Пара                                                                                                                                    | 17.8 mg/l [4 години] |
|                                                                                                                   | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                    | >2000 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | 1200 mg/kg           |
| xylene                                                                                                            | Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла                                                                                                                             | >5 mg/l [4 години]   |
|                                                                                                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | 4.3 g/kg             |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol                                                                            | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                    | 1.7 g/kg             |
|                                                                                                                   | Щур - Дермальний - LD50                                                                                                                                       | 1280 mg/kg           |
|                                                                                                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                        | 1200 mg/kg           |
|                                                                                                                   | Токсичні ефекти: Периферичний нерв і чутливість - Млявий параліч без анестезії (зазвичай нервово-м'язова блокада) Легені, грудна клітка або дихання - задишка |                      |

Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях           | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|----------------|-------------------------------------------|
| Через рот      | 4920.63 mg/kg                             |
| Дермальний     | 11190.76 mg/kg                            |
| Вдихання (пар) | 64.26 mg/l                                |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Результат                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Людина - Шкіра - Подразник                                                                                                |
| -                                                                                                                 | Кролик - Очі - Сильний подразнювач                                                                                        |
| xylene                                                                                                            | Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач<br>Кількість/концентрація додається: 500 mg<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години |

Висновок/Резюме

- Шкіра : Спричиняє сильні опіки.
- Очі : Викликає важкі травми очей.
- Дихальний : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Респіраторна або шкірна сенсибілізація

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                         | Тест         | Результат                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Миша - шкіра | Результат: Сенсибілізація |

Висновок/Резюме

- Шкіра : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Дихальний : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Мутагенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Репродуктивна токсичність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 2-methylpropan-1-ol       | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| -                         | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |
| xylene                    | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |

Висновок/Резюме

Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ethylbenzene              | Категорія 2 | -           | органи слуху  |

Висновок/Резюме

Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| ethylbenzene              | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| xylene                    | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

**Висновок/Резюме** :  
На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Інформація про вірогідні маршрути впливу** : Не доступний.

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Вдихання** : Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.
- Приймання всередину** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Контакт зі шкірою** : Спричиняє сильні опіки. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Потрапляння в очі** : Викликає важкі травми очей.

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

- Вдихання** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
подразнення дихальних шляхів  
кашляння
- Приймання всередину** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
болі у животі
- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль або подразнення  
почервоніння  
сухість  
розтріскування  
може спричиняти утворення пухирів
- Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль  
полив  
почервоніння

Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

Короткочасний вплив

- Потенційно негайні прояви** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Потенційно відстрочені прояви** : Суттєва або критична небезпека не відома.

Довгостроковий вплив

- Потенційно негайні прояви** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Потенційно відстрочені прояви** : Суттєва або критична небезпека не відома.

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

- Загальна частина** : Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі. Тривалий або повторний контакт може знежирювати шкіру і приводити до подразнення, потріскання та/або дерматиту. Після сенсibilізації можлива тяжка алергічна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.
- Канцерогенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мутагенність              | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Репродуктивна токсичність | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Інша інформація           | : Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. Багатократний контакт із випаровуваннями у високих концентраціях може спричиняти подразнення дихальної системи та необоротне пошкодження мозку й нервової системи. Вдихання парів/аерозолів у концентрації вищій рекомендованих меж, спричиняє головний біль, запаморочення, дрімоту та нудоту та може призводити до втрати свідомості або смерті. Уникайте контакту зі шкірою та одягом. Повідомлялося, що вплив парів аміну спричиняє тимчасовий набряк рогівки, що описується як сиза імла, ефект ореола, затуманений або розмитий зір протягом кількох годин. Цей стан, як правило, є тимчасовим і не викликає постійних візуальних ефектів. У разі носіння належних засобів захисту очей, зазначених у розділі 8, вплив значно зменшується, а описаний вище стан не спостерігається. |

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                              | Результат                                          | Вид                         | Доза / Вплив                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine<br>2-methylpropan-1-ol<br>ethylbenzene<br><br>2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol | EC10                                               | Водорості                   | 1.78 mg/l [72 години]                          |
|                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50<br>Пороговий - EC50 - Прісна вода | Дафнія<br>Дафнія            | 1100 mg/l [48 години]<br>1.8 mg/l [48 години]  |
|                                                                                                                                                                                                        | Хронічний - NOEC - Прісна вода                     | Дафнія - Ceriodaphnia dubia | 1 mg/l                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - LC50<br>Пороговий - LC50               | Дафнія<br>Риба              | >100 mg/l [48 години]<br>>100 mg/l [96 години] |

Висновок/Резюме : Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Ім'я продукту/інгредієнта                              | Тест                                                                | Результат                                              | Доза / Інокулят |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| ethylbenzene<br>2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol | -<br>ОECD [ Готовність до біорозкладання - тест на закритій пляшці] | 79% [10 днів] - Легко<br>4% [28 днів] - Не дуже швидко |                 |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine</div> </div> <div> <div></div> <div>ethylbenzene</div> </div> <div> <div></div> <div>benzyl alcohol</div> </div> <div> <div></div> <div>xylene</div> </div> <div> <div></div> <div>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol</div> </div> </div> | -                            | -       | Не дуже швидко                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            | -       | Легко                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            | -       | Легко                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            | -       | Легко                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            | -       | Не дуже швидко                     |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                                                                                                                     | LogP <sub>ow</sub>                                                           | BCF                                                                            | Потенціал                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>2-methylpropan-1-ol</div> </div> <div> <div></div> <div>ethylbenzene</div> </div> <div> <div></div> <div>benzyl alcohol</div> </div> <div> <div></div> <div>xylene</div> </div> <div> <div></div> <div>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol</div> </div> </div> | <div>1</div> <div>3.6</div> <div>0.87</div> <div>3.12</div> <div>0.219</div> | <div>-</div> <div>79.43</div> <div>-</div> <div>7.4 до 18.5</div> <div>-</div> | <div>Низький</div> <div>Низький</div> <div>Низький</div> <div>Низький</div> <div>Низький</div> |

12.4 Рухливість ґрунту

Коефіцієнт розподілу "грунт/вода"

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                                                                          | logK <sub>oc</sub>                                             | K <sub>oc</sub>                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>2-methylpropan-1-ol</div> </div> <div> <div></div> <div>ethylbenzene</div> </div> <div> <div></div> <div>benzyl alcohol</div> </div> <div> <div></div> <div>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol</div> </div> </div> | <div>1.08</div> <div>2.23</div> <div>1.1</div> <div>2.72</div> | <div>12.0246</div> <div>170.406</div> <div>12.6442</div> <div>525.589</div> |

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Методи утилізації

Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

Небезпечні відходи

Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)

| Код відходів | Позначення відходів                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

Пакування

Методи утилізації

Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

Тип упакування

Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Контейнер | 15 01 06 | mixed packaging |
|-----------|----------|-----------------|

Спеціальні запобіжні заходи

Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                           | ADR/RID                                      | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG                                         | IATA                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер | UN3469                                       | UN3469                                                      | UN3469                                       | UN3469                                       |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE                | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE |
|                                           |                                              |                                                             |                                              |                                              |
| Ukrainian (UA)                            |                                              | Європа                                                      |                                              | 18/21                                        |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                            |                 |                 |             |                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні | 3 (8)           | 3 (8)           | 3 (8)       | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Пакувальна група                      | III             | III             | III         | III                                                                |
| 14.5 Загрози довкіллю                      | Так.            | Так.            | Yes.        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Речовини, що забруднюють моря              | Не застосовний. | Не застосовний. | (Polyamide) | Not applicable.                                                    |

Додаткова інформація

- ADR/RID** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.
- Тунельний код** : (D/E)
- ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів.

**14.6 Спеціальні попередження для користувача** : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

**14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами IMO** : Не застосовний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

**15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші**

Розпорядження ЄС (ЄС) № 1907/2006 (REACH)  
Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації  
Додаток XIV

Жоден з компонентів не внесений до списку.  
Речовини, що мають особливо небезпечні властивості  
Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Ім'я продукту/інгредієнта  | вхідний номер ( REACH ) |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER | 3                       |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

Маркування : Не застосовний.

Explosive precursors : Не застосовний.

[Ozone depleting substances \(EU 2024/590\)](#)

Не внесений до списку.

[Директива Seveso](#)

Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso.

[Критерії небезпеки](#)

| Категорія                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5c<br>E2 |

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

 Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

[Абревіатури й скорочення](#)

ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний  
ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів  
ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортном  
IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами  
IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту

[Повний текст скорочених формулювань H](#)

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Сильно горюча рідина та випари.                                                   |
| H226 | Горюча рідина та випари.                                                          |
| H302 | Шкідливе при проковтуванні.                                                       |
| H304 | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи. |
| H312 | Шкідливе при контакті зі шкірою.                                                  |
| H314 | Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.                                        |
| H315 | Спричиняє подразнення шкіри.                                                      |
| H317 | Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                         |
| H318 | Викликає важкі травми очей.                                                       |
| H319 | Викликає важке подразнення очей.                                                  |
| H332 | Шкідливе при вдиханні.                                                            |
| H335 | Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.                                     |
| H336 | Може викликати сонливість або запаморочення.                                      |
| H373 | Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.        |
| H400 | Дуже токсичне для водної флори та фауни.                                          |
| H410 | Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.               |
| H411 | Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими                              |

|                            |                |                             |                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                        | : 000001054594 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 LT HARDENER |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H412 | ефектами.<br>Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|

Повний текст класифікацій [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Asp. Tox. 1<br><br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1C<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1A<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1B<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Історія

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Дата видання/ Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| Дата попереднього видання    | : 9 Жовтень 2024  |
| Підготовлено (ким)           | : EHS             |
| Версія                       | : 2.1             |

Відмова від претензій

Інформація, що міститься у цій специфікації, базується на наявних наукових і технічних знаннях. Цю інформацію наведено з метою привернути увагу до аспектів безпечності та впливу на здоров'я продуктів, які ми постачаємо, а також порадити попереджувальні заходи щодо зберігання продуктів і поводження з ними.. Щодо технічних характеристик продукції не видається жодних гарантійних зобов'язань. Компанія не несе ніякої відповідальності за недотримання запобіжних заходів, зазначених у цій специфікації, або за будь-яке використання продукції не за її цільовим призначенням.