

# صحيفة بيانات السلامة



3 : نسخة 28 أبريل 2025 : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة

## القسم 1: تعريف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

### 1.1 مَعْرِفَةُ الْمُنْتَجِ

اسم المنتج : SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW  
كود المنتج : 000001098883

### وسائل التعريف الأخرى

00351397; 00351398

### 1.2 الاستخدامات الهامة المُحددة للمادة أو الخليط وأوجه الاستخدام التي لا يُنصح بها

تطبيقات مهنية، يستخدم عن طريق الرش.

مادة مُصَلِّية.

المنتج ليس المقصود ، المسمى أو تعبئتها للاستخدام المستهلك.

استخدامات المنتج :  
استخدام المادة/المستحضر :  
استخدامات لا يُنصح بها :

### 1.3 بيانات موزة صحيفة بيانات السلامة

شركة سيجما السعودية للدهانات المحدودة

ص ب 7509

الدمام 31472

المملكة العربية السعودية

تلفون : 00966138473100

فاكس : 00966138471734

عنوان البريد الإلكتروني للشخص  
المسؤول عن صحيفة بيانات السلامة هذه

ndpic@sfga.gov.sa

1.4 رقم هاتف الطوارئ :

00966 138473100 extn 1001

## القسم 2: بيان الأخطار

### 2.1 تصنيف المادة أو الخليط

خليط

التصنيف وفقاً للتنظيم (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

المنتج مصنف على أنه خطر وفقاً للائحة (EC) 1272/2008 المعدلة.

انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار أنف الذكر كاملاً.

انظر القسم 11 لمزيد من المعلومات عن التأثيرات الصحية والأعراض.

### 2.2 عناصر الوسم

صور توضيحية للأخطار :



خطر :  
عبارة المخاطر :

خطر

يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.

قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

### عبارات التحذير

توضع قفازات للحماية، ملابس للحماية ووقاء للعينين وألوجه.

الوقاية :

|                                     |                              |              |         |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | الرمز : |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                              |              |         |

## القسم 2: بيان الأخطار

في حالة الاستنشاق: اطلب مركز السموم أو الطبيب فوراً. في حالة الابتلاع: اطلب مركز السموم أو الطبيب فوراً. في حالة سقوط المادة على الجلد (أو الشعر): انزع الملابس الملوثة فوراً. يُشطف الجلد بالماء. اطلب مركز السموم أو الطبيب فوراً. غير قابل للتطبيق.

التخزين :

التخلص من النفايات :

مكونات خطرة :

عناصر التوسيم التكميلية :

الملحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخطرات وحاجيات معينة خطرة

يُراعى أن تُزوّد العبوات بأنظمة إغلاق مبنية للأطفال

تحذير لمسي من الخطر

### متطلبات التغليف الخاصة

غير قابل للتطبيق.

غير قابل للتطبيق.

### 2.3 الأخطار الأخرى

**Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII** : This mixture contains substances that are assessed to be a PBT or a vPvB, refer to Section 3.2.

الأخطار الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف : لا توجد.

## القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

### 3.2 خلطات

خليط

| النوع   | التركيز المحدد والحدود وعوامل الضرب وتقديرات السمية الحادة                                                         | التصنيف                                                                                                                                         | %           | المعرفات                                                                                                | اسم المكون/المنتج            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| [1]     | -                                                                                                                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                   | ≥25 - ≤50   | CAS: SUB130425                                                                                          | Epoxy Amine Resin            |
| [1] [2] | تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 930 مج / كجم<br>تقدير السمية الحادة [استنشاق (الغازات)] = 4500 جزء من المليون | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH071 | ≥10 - ≤22   | :# REACH<br>01-2119480150-50<br>المفوضية الأوروبية:<br>216-032-5<br>1477-55-0 :CAS                      | m-phenylenebis (methylanine) |
| [1]     | تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1200 مج / كجم                                                                 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                 | ≥5.0 - ≤10  | :# REACH<br>01-2119492630-38<br>المفوضية الأوروبية:<br>202-859-9<br>100-51-6 :CAS<br>603-057-00-5 فهرست | benzyl alcohol               |
| [1]     | تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم]                                                                                 | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                              | ≥1.0 - <3.0 | :# REACH                                                                                                | salicylic acid               |

|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

### القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

|                                                                        |                                                                                             |             |                                                                                     |                                                                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol                                | 01-2119486984-17<br>المفوضية الأوروبية:<br>200-712-3<br>CAS: 69-72-7<br>فهرست: 607-732-00-5 | ≥1.0 - ≤3.2 | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d                                                  | الفم] = 891 مج / كجم                                                                                      | [1]     |
|                                                                        | :# REACH<br>01-2119560597-27<br>المفوضية الأوروبية:<br>202-013-9<br>CAS: 90-72-2            |             | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318 | تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1200 مج / كجم<br>تقدير السمية الحادة [عن طريق الجلد] = 1280 مج / كجم |         |
|                                                                        | :# REACH<br>01-2119555274-38<br>المفوضية الأوروبية:<br>270-966-8<br>CAS: 68512-30-1         |             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                | -                                                                                                         |         |
| Phenol, methylstyrenated                                               | :# REACH<br>01-2119555274-38<br>المفوضية الأوروبية:<br>270-966-8<br>CAS: 68512-30-1         | ≤1.7        | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                | -                                                                                                         | [1] [3] |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | :# REACH<br>01-2119979085-27<br>المفوضية الأوروبية:<br>309-629-8<br>CAS: 100545-48-0        | <1.0        | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                      | -                                                                                                         | [1]     |
| انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار آنف الذكر كاملاً.              |                                                                                             |             |                                                                                     |                                                                                                           |         |

على حد علم المورد في هذه اللحظة وطبقاً للتركيزات المستخدمة، لا توجد في هذا القسم أية مكوّنات إضافية مصنفة كمادة خطرة على الصحة أو على البيئة، أو مواد مصنفة كبقائية، وسامة، ومتراكمة بيولوجياً (PBT) أو كمادة شديدة البقاء أو شديدة التراكم البيولوجي (vPvBs) أو مواد مقلقة قلقاً مكافئاً أو مواد حدد حد للتعرض لها في أماكن العمل وبالتالي تستدعي التبليغ.

[1] المادة مُصنّفة على أنها ذات خطر صحي أو بيئي

[2] مادة ذات حد للتعرض في مكان العمل

[3] المادة تفي بالمعايير الخاصة بالمواد شديدة البقاء وشديدة التراكم البيولوجي (vPvB) بحسب تنظيم (المفوضية الأوروبية) رقم 1907/2006، الملحق الثالث عشر

القسم الثامن يعرض حدود التعرض المهني، في حال توفرها.

### القسم 4: تدبير الإسعاف الأولي

#### 4.1 وصف إجراءات الإسعاف الأولي

يراعى التحقق من عدم وجود عدسات لاصقة أو إزالتها إن وُجدت. يُراعى دفع ماء جار على العين فوراً، ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة مع مراعاة بقاء العين مفتوحة. يراعى طلب الرعاية الطبية على الفور.

يراعى الإخلاء إلى الهواء الطلق. يراعى تدفئة الشخص وإراحته. في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسية، يُراعى تقديم أكسجين أو تنفساً اصطناعياً من قبل أفراد مدربين.

أزل الثياب والأحذية الملوثة. يراعى غسل البشرة غسلاً جيداً بالماء والصابون أو بأحد منظفات الجلد المعترف بها. يراعى عدم استخدام المذيبات أو المُرَقّات.

يراعى طلب المشورة الطبية وعرض هذه الحاوية أو هذا المُلصَق حال بلعها. يراعى تدفئة الشخص وإراحته. لا تجبر المريض على التقيؤ.

يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. في حالة وجود شك بأن الأدخنة لا تزال موجودة، يجب على فرد الإنقاذ ارتداء قناع مناسب أو جهاز تنفس مدمج. قد تنطوي عملية الإنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي يقدم المساعدة عند قيامه بها. اغسل الثياب الملوثة جيداً بالماء قبل نزعها، أو البس قفازات.

#### 4.2 أهم الأعراض والتأثيرات، الحاد منها والمؤجل

##### آثار صحية حادة كامنة

يسبب تلفاً شديداً للعين.

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

تسبب حروقاً شديدة. قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

##### علامات/أعراض فرط التعرض

: ملامسة العين

: استنشاق

: ملامسة الجلد

: الابتلاع

|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

#### القسم 4: تدبير الإسعاف الأولي

- الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
- الم
  - الدمعان
  - احمرار
- ليست هناك بيانات معينة.
- الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
- ألم أو تهيج
  - احمرار
  - قد تحدث قروح
- الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
- آلام المعدة
- : ملامسة العين
- : استنشاق
- : ملامسة الجلد
- : الابتلاع

#### 4.3 دواعي أية رعاية طبية فورية ومعالجة خاصة مطلوبة

- في حالة استنشاق مُخلفات التحلل عند نشوب حريق، قد تظهر الأعراض ظهوراً آجلاً. قد يكون من الضروري أن يظل الشخص المعرض تحت الملاحظة الطبية لـ 48 ساعة.
- لا يوجد علاج محدد.
- : ملاحظات للطبيب
- : معالجات خاصة

#### القسم 5: تدابير مكافحة النار

##### 5.1 وسائل الإطفاء

- يراعى استخدام مادة إطفاء ملائمة للحريق المحيط.
- : وسائل الإطفاء المناسبة

- لا توجد.
- : وسائل الإطفاء غير المناسبة

##### 5.2 الأخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخليط

- سوف يحدث تزايد في الضغط وقد تنفجر الحاوية في حالة حدوث حريق أو تسخين.
- : الأخطار الناجمة عن المادة أو الخليط

- قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الاتية:
- أكاسيد الكربون
  - أكاسيد النيتروجين
  - أكسيد/أكاسيد فلزية
- : منتجات احتراق خطرة

##### 5.3 نصائح لمكافحة الحريق

- يراعى عزل المكان على الفور وذلك بإخلاء الأفراد المتواجدين على مقربة من الحادث في حالة نشوب حريق. يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب.
- ينبغي أن يرتدي مكافحو الحرائق التجهيزات الواقية المناسبة و جهاز تنفس مكتفي ذاتياً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجه يعمل في نمط الضغط الموجب. ثياب مكافحة الحريق (بما فيها الخوذات والأحذية والقفازات الواقية) التي تتفق والمعيار الأوروبي 469 EN سوف تكفل مستوى أساسياً من الحماية من الحوادث الكيميائية.
- : إحتياطات خاصة لمكافحة الحريق
- : معدات الحماية الشخصية والاحتياطات اللازمة لعمال الإطفاء

#### القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض

##### 6.1 لاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

- يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى إخلاء المناطق المجاورة. يراعى عدم السماح بالدخول لكل من لا يرتدي الثياب الواقية أو من لا حاجة لك بهم من الأفراد. يراعى تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو السير عليها. تجنب استنشاق البخار أو السديم. يُراعى توفير تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاص مناسب في حالة عدم كفاية التهوية. ارتدي التجهيزات الواقية الشخصية الملائمة.
- إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان. راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للأفراد من خارج فريق الطوارئ".
- : لمسغي الطوارئ

- تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. يُراعى إبلاغ السلطات المعنية لو تسبب المنتج في تلوث البيئة (مجري الصرف، المجاري المائية، التربة أو الهواء).
- : 6.2 الاحتياطات البيئية

|                                      |                              |              |         |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                        | تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW  |                              |              |         |
| القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض |                              |              |         |

### 6.3 طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. خفف بالماء ثم قم بإزالة التلوث بالتشفيف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء. كبديل، أو إذا كان المنتج غير قابل للذوبان في الماء، قم بالتشفيف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطحها في وعاء مهملات مناسب. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.

يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. يتم الاقتراب من الناحية التي تهب منها الرياح إلى المكان. امنع دخولها في بالوعات الصرف، و المجاري المائية، أو البدرومات، أو المناطق المحصورة. يُراعى غسل الانسكابات وصولاً بها إلى محطة معالجة مياه الفيض أو التعامل معها كالأتي. يُراعى احتواء الانسكاب وجمعه بمادة ماصة غير قابلة للاحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرميكيوليت، أو تراب دياتومي، ثم وضعها في إحدى الحاويات للتخلص منها بما يتفق واللوائح المحلية. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين. المادة الماصة الملوثة قد تشكل خطراً مماثلاً لخطر المنتج المنسكب.

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.  
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجهيزات الوقائية الشخصية الملائمة.  
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

### القسم 7: المناولة والتخزين

تشتمل المعلومات الواردة في ثانيا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتتبعي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

#### 7.1 احتياطات للمناولة المأمونة

يراعى ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية الملائمة(انظر القسم 8). يراعى عدم توظيف كل من سبق له/لها الإصابة بتحسيس الجلد في أي من العمليات المتعلقة باستخدام هذا المنتج. تجنب ملامستها العين أو الجلد أو الثياب. تجنب استنشاق البخار أو السديم. يحظر ابتلاعها. لو أن المادة تنطوي على خطر يصيب الجهاز التنفسي، خلال استخدامها العادي، يراعى استخدامها في وجود تهوية كافية، أو ارتداء منفا ملانم. يُراعى الحفظ في الحاوية الأصلية أو في حاوية بديلة مُعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغلاقها بإحكام عند عدم استخدامها. الأوعية الفارغة تحتوي على بقايا قد تكون خطرة. لاتعيد استخدام الحاوية.

يحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخين في الأماكن التي يجري التعامل فيها مع هذه المادة سواء بالمناولة، التخزين أو المعالجة. يتوجب على العمال غسل الأيدي والوجه قبل تناول الطعام والشراب والتدخين. اخلع الثياب الملوثة والتجهيزات الوقائية قبل دخول الأماكن المخصصة للطعام. انظر القسم 8 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الحفاظ على الصحة.

خزن المادة عند درجات الحرارة التالية: 0 إلى 35 °C (32 إلى 95 °F). خزن المادة وفقاً لتعليمات السلطات المحلية. خزن المادة في حاويتها الأصلية مع حمايتها من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجيدة التهوية بعيداً عن المواد غير المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام، والشراب. يخزن في مكان مغلق بمفتاح. يراعى غلق الوعاء غلقاً تاماً محكماً إلى أن يُعد للاستخدام. لايد من إحكام غلق الأوعية التي قد فُتحت وتركها في وضع قائم وذلك لتلافي حدوث تسريب. يُحظر التخزين في حاويات لا تحمل كتابة توضيحية. يُراعى استخدام طرق احتواء سليمة لتجنب تلوث البيئة. انظر القسم 10 للتعرف على المواد غير المتوافقة قبل المناولة أو الاستخدام.

#### 7.3 الاستخدامات النهائية/إية الخاصة

انظر القسم 1.2 لمعرفة الاستخدامات التي تم تعيينها

### القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

تشتمل المعلومات الواردة في ثانيا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتتبعي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

#### 8.1 بارامترات التحكم

#### حدود التعرض المهني



|                                         |                              |              |         |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                           | تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW     |                              |              |         |
| القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية |                              |              |         |

ظروف قياس جميع الخصائص تتم في ظل الضغط ودرجة الحرارة القياسيين ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

## 9.1 معلومات حول الخواص الكيميائية والفيزيائية الأساسية

### المظهر

سائل.

صفراء.

أروماتية. [طفيقة]

غير متوفرة.

غير مُحَدَّدة.

>37.78°

غير مُحَدَّدة. ليست هناك بيانات متاحة عن الخليط ذاته.

غير متوفرة.

كأس مغلق: 96°

| الطريقة | ف     | °   | اسم المُكوّن                          |
|---------|-------|-----|---------------------------------------|
| EU A.15 | 719.6 | 382 | 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol |

ثابتة في ظروف المُناولة والتخزين المُوصى بها (انظر القسم 7).

غير قابل للتطبيق.

ديناميكية (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.

كينماتي (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.

كينماتي (40°): < 21 s/mm<sup>2</sup>

> 100 s (ISO 6mm)

: اللزوجة

: اللزوجة

: اللزوجة (نبات)

| النتيجة          | وسائل الإعلام |
|------------------|---------------|
| غير قابل للذوبان | ماء بارد      |

معامل تفريق الأوكتانول/الماء : غير قابل للتطبيق.

: الضغط البخاري

| ضغط البخار عند 50 درجة مئوية |            |         | ضغط البخار عند 20 درجة مئوية |            |         | اسم المُكوّن                          |
|------------------------------|------------|---------|------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|
| الطريقة                      | كيلوباسكال | مم زئبق | الطريقة                      | كيلوباسكال | مم زئبق |                                       |
|                              |            |         | EU A.4                       | 0.0075     | 0.056   | 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol |

: الكثافة النسبية

: الخواص الانفجارية

: خواص مؤكسدة

: حجم الجسيمات المتوسط

1.44

المنتج ذاته ليس انفجاريًا، ولكن يمكن تشكّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.

لا المنتج لا يقدم خطراً مؤكّداً.

### خصائص الجسيمات

غير قابل للتطبيق.

## 9.2 المعلومات الأخرى

: الخواص الانفجارية

: خواص مؤكسدة

المنتج ذاته ليس انفجاريًا، ولكن يمكن تشكّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.

لا المنتج لا يقدم خطراً مؤكّداً.

ليس هناك مزيد من المعلومات.



|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

## القسم 10: الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل

لا توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانية تفاعل هذا المنتج أو مكوناته.

10.1 : التفاعلية

المُنتَج ثابت.

10.2 : الثبات الكيميائي

لم تحدث تفاعلات خطيرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

10.3 : إمكانية التفاعلات الخطرة

قد تولد نواتج تحلل خطيرة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

تُراعى الاستعانة بالإجراءات الوقائية المُدرجة في القسمين 7 و 8.

10.4 : الظروف التي ينبغي تجنبها

لكي تتلافى حدوث تفاعلات قوية مُنتجة للحرارة، يُراعى إبعاده عن المواد الآتية: عوامل مؤكسدة , قلويات قوية, أحماض قوية.

10.5 : المواد غير المتوافقة

بحسب الظروف، قد تشتمل مواد التحلل على المواد التالية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكسيد/أكاسيد فلزية

10.6 : نواتج الانحلال الخطرة

## القسم 11: المعلومات السمية

### 11.1 معلومات حول الآثار السمية

تم تقييم المخروط وفقاً للمنهج التقليدي للتوجيه EC/1272/2008 بشأن المستحضرات الخطرة، وصنفت مخاطره السُميّة بناءً على ذلك.

يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.

قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

### سمية حادة

| الجرعة / التعرض                                                                                                  | النتيجة                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسم المكون/المنتج                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9300 مج / كجم<br>< 3100 مج / كجم<br>700 جزء من المليون<br>[1 ساعات]                                              | فأر - بالفم - LD50<br>فأر - ذكور، إناث - جلدي - LD50<br>فأر - استنشاق - LC50 غاز.<br>التأثيرات السُميّة: العين - الدمعة الرنة أو الصدر أو التنفس - تثبيط الجهاز التنفسي                                                                                                         | 1,3-Benzenedimethanamine                                                                           |
| < 2000 مج / كجم<br>1200 مج / كجم<br>< 5 مج / لتر [4 ساعات]<br>0.891 جرام / كجم<br>1280 مج / كجم<br>1200 مج / كجم | أرنب - جلدي - LD50<br>فأر - بالفم - LD50<br>فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب<br>فأر - بالفم - LD50<br>فأر - جلدي - LD50<br>فأر - بالفم - LD50<br>التأثيرات السُميّة: العصب المحيطي والإحساس - شلل رخو بدون تخدير (عادة انسداد عصبي عضلي) الرنة أو الصدر أو التنفس - ضيق التنفس | benzyl alcohol<br>salicylic acid<br>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                          |
| < 2000 مج / كجم<br>< 2000 مج / كجم<br>< 2000 مج / كجم<br>5.05 مج / لتر [4 ساعات]                                 | فأر - بالفم - LD50<br>أرنب - جلدي - LD50<br>فأر - بالفم - LD50<br>فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب                                                                                                                                                                             | Phenol, methylstyrenated<br>Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |

### تقديرات السمية الحادة

| قيمة ATE (تقدير السمية الحادة)                                   | المسلك                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3464.94 مج / كجم<br>68120.16 مج / كجم<br>26246.03 جزء من المليون | بالفم<br>جلدي<br>الاستنشاق (الغازات) |

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

الإستنتاجات/الملخص:

### التهييج/التآكل



|                                                                                 |  |                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| 28 أبريل 2025 : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة                                    |  | 000001098883                | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW                                             |  |                             |         |
| النتيجة                                                                         |  | اسم المكون/المنتج           |         |
| فار - الجلد - مهيج شديد<br>مدة العلاج/التعرض: 4 ساعات<br>فترة الملاحظة: 4 ساعات |  | m-phenylenebis(methylamine) |         |

#### الإستنتاجات/الملخص

تسبب حروقاً شديدة.  
يسبب تلفاً شديداً للعين.  
لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

|                     |  |                          |                                                                              |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| النتيجة             |  | اختبار                   | اسم المكون/المنتج                                                            |
| النتيجة: استحساسية. |  | فار - الجلد.<br>429 OECD | m-phenylenebis(methylamine)                                                  |
| النتيجة: استحساسية. |  | خنزير هندي - الجلد.      | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-,<br>reaction products with<br>ethylenediamine |

#### الإستنتاجات/الملخص

قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.  
لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### التأثير على الجينات

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### السرطنة

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### السمية التناسلية

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

#### السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة (تعرض متكرر)

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

غير متوفرة.

#### آثار صحية حادة كامنة

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

تسبب حروقاً شديدة. قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

يسبب تلفاً شديداً للعين.

#### أعراض متعلقة بالخواص السمية والكيميائية والفيزيائية

ليست هناك بيانات معينة.

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:

آلام المعدة

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:

آلم أو تهيج

احمرار

قد تحدث قروح

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:

آلم

الدمعان

احمرار

#### التأثيرات المتأخرة والفورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل الأمد

: معلومات عن سُبُل التعرض المرجحة

: استنشاق

: الابتلاع

: ملامسة الجلد

: ملامسة العين

: استنشاق

: الابتلاع

: ملامسة الجلد

: ملامسة العين

|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

#### التعرض قصير المدى

- لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.  
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.

#### التعرض طويل المدى

- لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.  
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.

#### آثار صحية مزمنة كامنة

- ما أن يحدث الاستحساس، قد يقع تفاعل تحسسي شديد مع تعرضات لاحقة لمستويات شديدة الانخفاض.  
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.  
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.  
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.  
غير متوفرة.

قد يؤدي التعرض المتكرر لتركيزات البخار العالية لحدوث تهيج في الجهاز التنفسي وتلف دائم في الجهاز العصبي والمخ. استنشاق بخار/ضغوطات بتركيزات تفوق حدود التعرض الموصى بها يسبب الصداع، والنعاس والغثيان، وقد يؤدي إلى فقدان الوعي أو الموت. أشارت تقارير إلى أن التعرض لبخار الأمين يتسبب في حدوث وذمة قرنية مؤقتة تكون على هيئة غشاوة زرقاء، أو ما يشبه تأثير الهالة، أو رؤية ضبابية أو غير واضحة لعدة ساعات. عادة ما تكون هذه الحالة مؤقتة ولا تسبب تأثيرات بصرية دائمة. عند ارتداء وسيلة حماية العين المناسبة المحددة في القسم 8، يتم تقليل التعرض للبخار بشكل كبير ولا تلاحظ الحالة.

#### 11.2 المعلومات المتعلقة بالمخاطر الأخرى

##### 11.2.1 خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يفي المنتج بالمعايير التي يجب اعتبارها ذات خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقا للمعايير المنصوص عليها في اللائحة (EC) رقم 1907/2006 أو اللائحة (EC) رقم 1272/2008.

##### 11.2.2 المعلومات الأخرى

غير متوفرة.

### القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

#### 12.1 السمية

| الجرعة / التعرض             | الأنواع                                                     | النتيجة                | اسم المكون/المنتج                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1147.57 مج / لتر [48 ساعات] | براغيث الماء - flea Water - longispina Daphnia حديث الولادة | حاد - EC50 - ماء عذب   | salicylic acid                                                         |
| 5.6 مج / لتر [21 أيام]      | براغيث الماء - flea Water - magna Daphnia حديث الولادة      | مزمّن - NOEC - ماء عذب |                                                                        |
| <100 مج / لتر [48 ساعات]    | براغيث الماء                                                | حاد - LC50             | 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol                                 |
| <100 مج / لتر [96 ساعات]    | السمك                                                       | حاد - LC50             |                                                                        |
| <10 مج / لتر [96 ساعات]     | السمك - mykiss Oncorhynchus                                 | حاد - LC50             | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |
| <10 مج / لتر [48 ساعات]     | براغيث الماء - magna Daphnia                                | حاد - EC50             |                                                                        |
| <100 مج / لتر [72 ساعات]    | الطحالب - subcapitata Pseudokirchneriella                   | حاد - EC50             |                                                                        |

الاستنتاجات/الملخص

لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

#### 12.2 الثبات والتحلل

|                                     |                              |              |         |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | الرمز : |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                              |              |         |

## القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

| اللقبة | الجرعة | النتيجة                   | اختبار                                                          | اسم المُكوّن/المنتج                                                    |
|--------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |        | %4 [28 أيام] - ليس بسهولة | OECD [قابلية التحلل البيولوجي الجاهزة - اختبار الزجاجة المغلقة] | 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol                                 |
|        |        | %22 [28 أيام]             | قابلية التحلل البيولوجي الجاهزة - اختبار الزجاجة المغلقة        | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |

| القابلية على التحلل الحيوي | التحلل الضوئي | العمر النصف المائي | اسم المُكوّن/المنتج                                                    |
|----------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| يسرعة<br>ليس بسهولة        | -             | -                  | benzyl alcohol                                                         |
| متأصل                      | -             | -                  | 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol                                 |
|                            | -             | -                  | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |

## 12.3 القدرة على التراكم الأحيائي

| إمكانية | BCF  | LogPow        | اسم المُكوّن/المنتج                                                    |
|---------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| منخفض   | 2.69 | 0.18          | m-phenylenebis(methylamine)                                            |
| منخفض   | -    | 0.87          | benzyl alcohol                                                         |
| منخفض   | -    | 2.21 إلى 2.26 | salicylic acid                                                         |
| منخفض   | -    | 0.219         | 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                  |
| منخفض   | -    | 3.627         | Phenol, methylstyrenated                                               |
| عالي    | -    | >5.86         | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |

## 12.4 القابلية على التحرك عبر التربة

معامل تقاسم التربة/الماء

| Koc     | logKoc | اسم المُكوّن/المنتج                   |
|---------|--------|---------------------------------------|
| 46.581  | 1.67   | m-phenylenebis(methylamine)           |
| 12.6442 | 1.1    | benzyl alcohol                        |
| 37.6361 | 1.58   | salicylic acid                        |
| 525.589 | 2.72   | 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol |

## 12.5 نتائج مأخوذة من تقييم الـ PBT (البقاء والسمية والتراكم البيولوجي) والـ vPvB (البقاء الشديد والتراكم البيولوجي الشديد)

| vB         | vP         | vPvB           | T  | B   | P   | PBT | اسم المُكوّن/المنتج                                                    |
|------------|------------|----------------|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| N/A        | N/A        | N/A            | لا | N/A | N/A | لا  | Epoxy Amine Resin                                                      |
| لا         | N/A        | لا             | لا | لا  | N/A | لا  | m-phenylenebis(methylamine)                                            |
| N/A        | N/A        | N/A            | لا | N/A | N/A | لا  | benzyl alcohol                                                         |
| N/A        | N/A        | N/A            | لا | N/A | N/A | لا  | 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol                                 |
| مُعَيَّنَة | مُعَيَّنَة | SVHC (مُرْشَح) | لا | N/A | N/A | لا  | Phenol, methylstyrenated                                               |
| N/A        | N/A        | N/A            | لا | N/A | N/A | لا  | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine |

|                                     |                              |              |         |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | الرمز : |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                              |              |         |
| القسم 12: المعلومات الإيكولوجية     |                              |              |         |

#### 12.6 خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يفي المنتج بالمعايير التي يجب اعتبارها ذات خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقا للمعايير المنصوص عليها في اللائحة (EC) رقم 1907/2006 أو اللائحة (EC) رقم 1272/2008.

#### 12.7 التأثيرات الضارة الأخرى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

### القسم 13: الاعتبارات المتعلقة بتصريف المواد والتخلص منها

تشتمل المعلومات الواردة في ثانيا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتتبعي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

#### 13.1 طرق معالجة النفايات

##### المنتج

ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. يراعى أن يجري دوما التخلص من هذا المنتج، و المحاليل و المنتجات الثانوية بما يتفق و متطلبات الحماية البيئية و تشريعات التخلص من النفايات و غيرها من متطلبات السلطة الإقليمية و المحلية. يُراعى التخلص من الفائض والمنتجات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال أحد المقاولين المرخص لهم بذلك. ينبغي ألا يتم التخلص منه في البالوعات دون معالجة مسبقة إلا إذا كان هذا الإجراء متماشياً مع متطلبات كافة السلطات ذات الصلاحية.

نعم.

#### قائمة النفايات الأوروبية (EWC)

| تعيين النفايات                                                       | كود النفايات |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| مخلفات الصبغ و الورنيش التي تحتوي على مذيبيات عضوية و مواد خطرة أخرى | 08 01 11*    |

##### التغليف

ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. ينبغي أن يُعاد تدوير نفايات التغليف. ينبغي عدم أخذ الترميد أو الطمر : طرق التخلص السليم من النفايات في الاعتبار إلا إذا كانت إعادة التدوير غير مُجدية.

| قائمة النفايات الأوروبية (EWC) | نوعية التغليف |
|--------------------------------|---------------|
| تغليف مختلط                    | 15 01 06      |
| الحاوية                        |               |

لا بد أن يجري التخلص من هذا المنتج وحاويته بطريقة آمنة. ينبغي الحذر عند مناولة الحاويات المُفرّغة التي لم تُنظف ولم تُغسل. قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاويات الفارغة أو قُصائنها. تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. : الاحتياطات الخاصة

### القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

| ADR/RID           | IMDG            | IATA            |                                             |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| UN3066            | UN3066          | UN3066          | 14.1 الرقم بالأمم المتحدة أو الرقم التعريفي |
| طلاء              | PAINT           | PAINT           | 14.2 اسم الشحن الصحيح الخاص بالأمم المتحدة  |
| 8                 | 8               | 8               | 14.3 فئة/فئات مخاطر النقل                   |
| II                | II              | II              | 14.4 مجموعة التعبئة                         |
| لا.               | No.             | No.             | 14.5 الأخطار البيئية                        |
| غير قابل للتطبيق. | Not applicable. | Not applicable. | مواد ملوثة للبحار                           |

#### معلومات إضافية

|             |                          |       |
|-------------|--------------------------|-------|
| Arabic (AR) | الإمارات العربية المتحدة | 14/12 |
|-------------|--------------------------|-------|

|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

ADR/RID : لم يتم التعرف على شيء منهم.  
: كود النفق (E)  
IMDG : None identified.  
IATA : لم يتم التعرف على شيء منهم.

النقل داخل منشآت المستخدم: يُراعى النقل في حاويات مغلقة دائماً وفي وضعية قائمة مؤمنة. يُراعى التأكد من أن الأفراد الذين يتولون عملة نقل المنتج على دراية تامة بكيفية التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

غير قابل للتطبيق.  
14.7 : النقل سائناً بحسب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO)

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1 تسريع/لوائح السلامة والصحة والبيئة الخاصة بالمادة أو الخليط  
تنظيم (المجلس الأوروبي) رقم 1907/2006 (تسجيل الكيماويات وتقييمها وترخيصها REACH)  
الملحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للتخصيص

الملحق الرابع عشر

لم يُدرج أي من المكونات.

مواد مقلقة للغاية

| تاريخ المراجعة | رقم مرجعي          | الوضعية | اسم المكون               | خاصية داخلية المنشأ |
|----------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| 1/23/2024      | D(2023)<br>8585-DC | مُرشح   | Phenol, methylstyrenated | vPvB                |

غير قابل للتطبيق.  
الملحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخطوط وحاجيات معينة خطرة

غير قابل للتطبيق.  
Explosive precursors :

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

لم ترد بالقائمة.

لم يُجر تقييم السلامة الكيماوية.  
15.2 : تقييم مأمونية الكيماويات

القسم 16: المعلومات الأخرى

تشير إلى معلومات تم تغييرها مقارنة بالنسخة التي سبق إصدارها.

: الاختصارات  
ATE = تقدير السمية الحادة  
CLP = تنظيم التصنيف والتوسيم والتعبئة [لائحة (EC) رقم 1272/2008]  
ال = DNEL = مستوى عدم التأثير المشتق  
بيان EUH = بيان الأخطار الخاصة بتنظيم التصنيف والتوسيم والتعبئة  
ال = PNEC = تركّز عدم التأثير المتوقع  
RRN = رقم التسجيل في التنظيم المتعلق بتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيماوية (REACH)

: نص بيانات الأخطار المختصرة كاملاً  
H302 ضار عند الابتلاع.  
H312 ضار عند ملامسة الجلد.  
H314 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.  
H315 يسبب تهيج الجلد.  
H317 قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.  
H318 يسبب تلفاً شديداً للعين.  
H319 يسبب تهيجاً شديداً للعين.  
H332 ضار عند الاستنشاق.  
H361d يشتبه بأنه يتلف الجنين.  
H412 ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.  
EUH071 Corrosive to the respiratory tract.

|                                     |                                |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 28 أبريل 2025                       | : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة | 000001098883 | : الرمز |
| SIGMALINE 523 HARDENER OXIDE YELLOW |                                |              |         |

## القسم 16: المعلومات الأخرى

|                                                 |                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| سمية حادة - الفئة 4                             | Acute Tox. 4      | نص التصنيفات كاملاً [التصنيف والوسم والتعبئة (CLP)] النظام المتوائم عالمياً (GHS) |
| الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 3 | Aquatic Chronic 3 |                                                                                   |
| تلف العين الشديدي/تهيج العين - الفئة 1          | Eye Dam. 1        |                                                                                   |
| تلف العين الشديدي/تهيج العين - الفئة 2          | Eye Irrit. 2      |                                                                                   |
| السمية التناسلية - الفئة 2                      | Repr. 2           |                                                                                   |
| تأكل/تهيج الجلد - الفئة 1 باء                   | Skin Corr. 1B     |                                                                                   |
| تأكل/تهيج الجلد - الفئة 1 جيم                   | Skin Corr. 1C     |                                                                                   |
| تأكل/تهيج الجلد - الفئة 2                       | Skin Irrit. 2     |                                                                                   |
| التحسس الجلدي - الفئة 1                         | Skin Sens. 1      |                                                                                   |
| التحسس الجلدي - الفئة 1 باء                     | Skin Sens. 1B     |                                                                                   |

### السيرة

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 28 أبريل 2025 | : تاريخ الإصدار/ تاريخ المراجعة |
| 7 فبراير 2025 | : تاريخ الإصدار السابق          |
| EHS           | : من إعداد                      |
| 3             | : نسخة                          |

### إخلاء مسؤولية

وتستند المعلومات الواردة في صحيفة بيانات هذا على المعرفة العلمية والتقنية الحالية. الغرض من هذه المعلومات هو لفت الانتباه إلى الجوانب الصحية وجوانب السلامة المتعلقة بالمنتجات التي نقوم بتوريدها، وتقديم التوصيات حول تدابير السلامة الخاصة بالتخزين ومناولة المنتجات. لا يتم منح أي ضمان أو كفالة فيما يتعلق خصائص المنتجات. ولا يمكن قبول أية مسؤولية عن أي فشل لمراقبة التدابير الاحترازية وصفها في ورقة البيانات هذه أو عن أي سوء استخدام هذه المنتجات.