

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Publicēšanas datums/Laboja  
datums

: 28 Aprīlis 2025

Versija

: 1.06



## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : SIGMADUR 1800 BASE WHITE

Produkta kods : 000001099328

Citi identifikācijas veidi

00236079

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Produkta pielietojums : Profesionālai lietošanai, Lietojams izsmidzinot, Uzklāšana ar nesmidzināšanas metodēm..

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Pārklājums.

Neieteicamie pielietojumi : Produkts nav paredzēts, marķēts vai iesaiņots patērētājiem.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Par šo DDL atbildīgās personas e-pasta adrese : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

#### Nacionālā konsultatīvā iestāde vai saindēšanās centrs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112.  
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

#### Piegādātājs

+31 20 4075210

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Produkta definīcija : Maisījums

#### Klasifikācija saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Šis produkts ir klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem.

Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

2.2 Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas : 

Signālvārds : Uzmanību  
Bīstamības apzīmējumi : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Profilakse : Izmantot aizsargcimdus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izvairīties ieelpot tvaikus.  
Reakcija : Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.  
Glabāšana : Nav piemērojams.  
Iznīcināšana : Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.  
P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501  
Bīstamās sastāvdaļas : Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate un 2-hidroksietilmetakrilāts  
Marķējuma papildelementi : Nav piemērojams.

XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi

Īpašas prasības iepakojumam

Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari : Nav piemērojams.  
Taustāmais bīstamības brīdinājums : Nav piemērojams.

2.3 Citi apdraudējumi

Produkts atbilst PBT vai vPvB kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumam : Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.  
Cita bīstamība, kas neatbilst klasifikācijai : Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu.

|                          |                |                                      |                   |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                      |                   |

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi : Maisījums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                          | Identifikatori                                                                       | masas %     | Klasifikācija                                                                                                                                                                  | Specifiskā konc. robežvērtības, M-faktori, un ATE                | Veids   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| butilacetāts                                                                                                            | REACH #: 01-2119485493-29<br>EK: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indekss: 607-025-00-1 | ≥10 - ≤14   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                                | [1] [2] |
| ksilols                                                                                                                 | REACH #: 01-2119488216-32<br>EK: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥5.0 - <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermāli] = 1700 mg/kg<br>ATE [ieelpojot (tvaiki)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols                                                                              | REACH #: 01-2119455851-35<br>EK: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | -                                                                | [1]     |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #: 01-2119491304-40<br>EK: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                      | ≤1.0        | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                      | M [akūts] = 1<br>M [hronisks] = 1                                | [1]     |
| 2-hidroksietilmetakrilāts                                                                                               | EK: 212-782-2<br>CAS: 868-77-9<br>Indekss: 607-124-00-X                              | ≤0.30       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| propilidīntrimetanols                                                                                                   | REACH #: 01-2119486799-10<br>EK: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                           | ≤0.30       | Repr. 2, H361fd<br><br>Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.                                                                                            | -                                                                | [1]     |

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegādātāja pašreizējām zināšanām un koncentrāciju produktā, ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības un kas tādēļ būtu jānorāda šajā sadaļā.

Veids

[1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi

[2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

SUB kodi attēlo vielas kam nav reģistrēti CAS numuri.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                         | : Izņemt kontaktlēcas, Skalojiet ar lielu tīra, svaiga ūdens, turot plakstiņus vismaz 10 minūtes un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.                                                                                                           |
| Ieelpojot                               | : Pārvietot svaigā gaisā. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. Ja neelpo, ja elpošana ir neregulāra vai ja tā ir reta, veikt mākslīgo elpināšanu vai pielietot skābekli apmācīta personāla uzraudzībā.                             |
| Saskare ar ādu                          | : Novilkt notraipīto apģērbu un apavus. Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietojiet atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus vai atšķaidītājus.                                                                                 |
| Norīšana                                | : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai marķējumu. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                            |
| Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība | : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Personai, kas sniedz pirmo medicīnisko palīdzību elpinot “no mutes mutē”, tas var būt bīstami. Notraipīto apģērbu pirms novilkšanas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni vai lietot cimdus. |

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Iespējama akūta ietekme uz veselību

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                         |
| Ieelpojot       | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                         |
| Saskare ar ādu  | : Attauko ādu. Var izraisīt ādas sausumu un kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| Norīšana        | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                         |

Pārmērīgas ekspozīcijas pazīmes vai simptomi

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm | : Nav specifisku datu.                                                                           |
| Ieelpojot       | : Nav specifisku datu.                                                                           |
| Saskare ar ādu  | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kairinājums<br>apsārtums<br>izzūšana<br>plaisāšana |
| Norīšana        | : Nav specifisku datu.                                                                           |

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norādījumi ārstam | : Sniegt palīdzību, vadoties no simptomiem. Norijot vai ieelpojot lielu daudzumu nekavējoties sazināties ar toksikologu. |
| Īpaša apstrāde    | : Nav speciālas terapijas.                                                                                               |

|                          |                |                                      |                   |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                      |                   |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Lietot sauso pulveri, CO<sub>2</sub>, izsmidzinātu ūdeni (ūdens miglu) vai putas.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Neizmantot ūdens strūklu.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Vielai vai maisījumam piemītošais kaitīgums : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nokļūšana kanalizācijā var radīt ugunsgrēka vai eksplozijas draudus. Atklāta liesma vai sasilšana var izsaukt spiediena paaugstināšanos un rezervuārs var pārplīst, kā rezultātā var notikt eksplozija. Šis materiāls ir kaitīgs ūdens organismiem un rada ilglaicīgu negatīvu ietekmi. Dzēšanā izmantotais ūdens, kas ir piesārņots ar šo materiālu, ir jāsavāc un jānovērš tā nokļūšana ūdenskrātuvēs, notekgrāvjos vai kanalizācijā.
- Bīstami sadegšanas produkti : Sadalīšanās produktu starpā var būt sekojoši savienojumi: oglekļa oksīdi, metāla oksīds/oksīdi

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Īpaši norādījumi ugunsdzēsējiem : Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadījuma apkārtnes. Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Pārvietot tvertnes projām no ugunsgrēka vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Izmantot ūdens strūklu lai dzesētu uguns skartos iepakojumus.
- Īpašs aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem. : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā iekšējās maskas spiediena režīmā. Eiropas standartam EN 469 atbilstošs ugunsdzēsēju apģērbs (tajā skaitā ķiveres, aizsargapavi un cimdi), nodrošinās pamataizsardzību ķīmisku avāriju gadījumos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

- Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Evakuēt no apkārtnējās zonas. Izvairieties no nepiederošu un neaizsargātu darbinieku iekļūšanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekāpiet tajā. Novērst visus aizdegšanās avotus. Nepieļaut uzliesmojumus, smēķēšanu vai liesmas riska zonā. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Uzvilkt piemērotu individuālo aizsargekipējumu.
- Ārkārtas palīdzības sniedzējiem : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatīt arī informāciju sadaļā "Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām".

- 6.2 Vides drošības pasākumi : Novērst izbīdāmā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. Ja produkts ir izraisījis vides (kanalizācijas, ūdenstilpņu, augsnes vai gaisa) piesārņošanu, informēt attiecīgās institūcijas. Ūdeni piesārņojoša viela. Var būt kaitīgs videi, ja ir noplūdis lielos daudzumos.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Mazos daudzumos izšķīstīti produkti : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Ja šķīst ūdenī, atšķaidiet ar ūdeni un saslauciet. Kā alternatīvu vai, ja nešķīst ūdenī, absorbēt ar inerti sausu materiālu un novietot piemērotā likvidēšanai paredzētu atkritumu tvertnē. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lielos daudzumos izšļakstīti produkti | : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Tuvoties noplūdei no tās puses, no kuras pūš vējš. Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai norobežotās vietās. Ieskatot noplūdušo produktu kanalizācijas attīrīšanas sistēmā vai rīkoties sekojoši. Apturēt noplūdi un savākt izšļakstīto produktu ar neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smilti, zemi, vermikulītu vai kūzelgūru un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Piesārņotais absorbējošais materiāls var būt tik pat bīstams kā noplūdušais produkts. |
| 6.4 Atsauce uz citām iedaļām          | : Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.<br>Skatīt 8. nodaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.<br>Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības pasākumi                                 | : Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). Personas, kuru slimības vēsturē ir bijušas ar paaugstinātu ādas jutību saistītas problēmas, nedrīkst tikt nodarbinātas nevienā procesā, kurā tiek lietots šis produkts. Nepieļaut iekļūšanu acīs vai nokļūšanu uz ādas vai apģērba. Nenorīt. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē. Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Neieiet uzglabāšanas platībās un norobežotās telpās, ja tās netiek atbilstoši ventilētas. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vai pārbaudītā cita veida konteinerā, kas izgatavots no savietojama materiāla. Ja netiek lietots, uzglabāt cieši noslēgtu. Uzglabāt un lietot tālu no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātas uguns vai jebkura cita uzliesmošanas avota. Lietot sprādziendrošas elektriskās (ventilācijas, apgaismošanas un materiālu pārvietošanas) iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt aizsardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukšie rezervuāri satur produkta pārpalikumu un var būt bīstami. Tvertni neizmantojot atkārtoti. |
| Ieteikumi par vispārīgajiem darba higiēnas pasākumiem | : Vietās, kur notiek šī materiāla pārvietošana, uzglabāšana vai pārstrāde, nav pieļaujama ēšana, dzeršana un smēķēšana. Strādājošajiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Pirms ieiešanas telpās, kas paredzēta ēšanai, novilkt piesārņoto apģērbu un noņemt aizsardzības līdzekļus. Papildus informācijas iegūšanai par higiēnas pasākumiem, skatīt arī 8. nodaļu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Uzglabāt šādu temperatūru intervālā: 0 uz 35°C (32 uz 95°F). Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt nodalītā un atestētā platībā. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā oriģinālā iepakojumā sargājot no Saules stariem, nesavietojamiem materiāliem (sk. 10. Nodaļu) un pārtikas un dzērieniem. Likvidēt visus uzliesmošanas avotus. Nodalīt no oksidējošiem materiāliem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Neuzglabāt nemarķētos konteineros. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Skatīt 10. sadaļu par nesaderīgiem materiāliem pirms apstrādes vai lietošanas. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Skatīt 1.2 nodaļu par identificētie pielietojumi.

|                          |                |                                      |                   |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                      |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

8.1 Kontroles parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                | Iedarbības robežvērtības                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  butilacetāts | <b>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)</b><br>AER 8 stundas: 241 mg/m³.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 150 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 723 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 50 ppm.                                       |
| ksilols                                                                                       | <b>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)</b><br><b>[Ksilols]</b> Uzsūcas caur ādu.<br>AER 8 stundas: 221 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 50 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 100 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 442 mg/m³. |

Bioloģiskie ekspozīcijas indeksi

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                           | Ekspozīcijas indeksi                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ksilols | <b>Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Latvija, 3/2024)</b><br><b>[ksiloli (visi izomēri)]</b><br>BER: 2000 mg/l, metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri) [urīnā].<br>Paraugu ņemšanas laiks: ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. |

**Ieteicamās pārraudzības procedūras** : Jāpublicē norāde uz uzraudzības standartiem, piemēram, sekojošajiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija.) Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veiktspējai.) Būs nepieciešamas arī norādes uz nacionālajiem vadlīniju dokumentiem, kas satur bīstamo vielu noteikšanas metodes.

DNELs/DMELs

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                  | Iedarbība                                  | Vērtība                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|  butilacetāts | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: 300 mg/m³                     |
|                                                                                                 | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska Iedarbība: 11 mg/m³           |
|                                                                                                 | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska Iedarbība: 2 mg/kg bw/dienā   |
|                                                                                                 | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur muti   | Sistēmiska Iedarbība: 2 mg/kg bw/dienā   |
|                                                                                                 | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska Iedarbība: 3.4 mg/kg bw/dienā |
|                                                                                                 | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur ādu    | Sistēmiska Iedarbība: 6 mg/kg bw/dienā   |
|                                                                                                 | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska Iedarbība: 7 mg/kg bw/dienā   |
|                                                                                                 | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska Iedarbība: 11 mg/kg bw/dienā  |
|                                                                                                 | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska Iedarbība: 12 mg/m³           |
| Latvian (VN)                                                                                    | Latvia                                     | Latvija                                  |
| 7/19                                                                                            |                                            |                                          |

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| xylene                                     | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 35.7 mg/m³<br>48 mg/m³              |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - leelpojot   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 300 mg/m³<br>300 mg/m³              |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - leelpojot   |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība: Lokāla ledarbība: | 300 mg/m³<br>600 mg/m³<br>600 mg/m³ |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - leelpojot  |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 5 mg/kg bw/dienā                    |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 65.3 mg/m³<br>65.3 mg/m³            |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                                     | 125 mg/kg bw/dienā                  |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 212 mg/kg bw/dienā                  |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 221 mg/m³<br>221 mg/m³              |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - leelpojot   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 260 mg/m³<br>260 mg/m³              |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - leelpojot   |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla ledarbība:                   | 442 mg/m³<br>442 mg/m³              |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - leelpojot  |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 25 mg/kg bw/dienā                   |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot | ledarbība:                                                | 150 mg/m³                           |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                                     | 11 mg/kg                            |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 11 mg/kg                            |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
| 2-hidroksietilmetakrilāts                  | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 32 mg/m³                            |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.83 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.83 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 1.39 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 1.45 mg/m³                          |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - leelpojot | Sistēmiska ledarbība:                                     | 4.9 mg/m³                           |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.34 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.34 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
| propylidynetrimethanol                     | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - leelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.58 mg/m³                          |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                                     | 0.94 mg/kg bw/dienā                 |
|                                            |                                            |                                                           |                                     |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kods : 000001099328      | Publicēšanas datums/Laboju<br>datums : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                                                        |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|  |                                           |                                        |           |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ielpojot | Sistēmiska<br>iedarbība:<br>Sistēmiska | 3.3 mg/m³ |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|

PNECs

| Produkta/sastāvdaļas<br>nosaukums | Vides raksturojums - Metode    | Vērtība         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| butilacetāts                      | Saldūdens                      | 0.18 mg/l       |
|                                   | Jūras ūdens                    | 0.018 mg/l      |
|                                   | Saldūdens sedimentieži         | 0.981 mg/kg     |
|                                   | Jūras ūdens sedimentieži       | 0.0981 mg/kg    |
|                                   | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 35.6 mg/l       |
|                                   | Augsne                         | 0.0903 mg/kg    |
| xylene                            | Saldūdens                      | 0.327 mg/l      |
|                                   | Jūras ūdens                    | 0.327 mg/l      |
|                                   | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 6.58 mg/l       |
|                                   | Saldūdens sedimentieži         | 12.46 mg/kg dwt |
|                                   | Jūras ūdens sedimentieži       | 12.46 mg/kg dwt |
|                                   | Augsne                         | 2.31 mg/kg      |

8.2 Ekspozīcijas kontrole

- Atbilstoša tehniskā pārvaldība
- : Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citas tehniskās iespējas, lai nodrošinātu gaisa piesārņojumu zem strādājošajam ieteicamajām vai likumdošanā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām normām. Inženiertehniskās iekārtas arī ir nepieciešamas, lai noturētu gāzu, tvaiku un putekļu koncentrāciju zem sprādzienbīstamības robežām. Izmantot sprādziendrošu ventilācijas aprīkojumu.

Tādi individuālās aizsardzības pasākumi

- Sanitāri higiēniskie pasākumi
- : Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai.
- Acu/sejas aizsardzība
- : Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Izmantot acu aizsardzību saskaņā ar EN 166.
- Ādas aizsardzība
- Roku aizsardzība
- : Ja riska izvērtējums norāda tādu nepieciešamību, visos gadījumos, kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, valkāt ķīmiski izturīgus, necaurīdīgus, atzītiem standartiem atbilstošus cimdus. Ņemot vērā cimdu ražotāja norādītos parametrus, lietošanas laikā pārbaudiet, vai cimdi vēl joprojām saglabā savas aizsargājošās īpašības. Ir nepieciešams ievērot, ka laiks, kurā produkts izklūst cauri konkrētam cimda materiālam, dažādu cimdu ražotāju cimdiem var būt atšķirīgs. No vairākām vielām sastāvošu maisījumu gadījumos cimdu aizsardzības laiks nevar tikt precīzi novērtēts. Iespējamās ilgstošas vai atkārtotas produkta iedarbības gadījumos ieteicams valkāt 6. aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 480 minūtes saskaņā ar EN 374). Ja plānota tikai īslaicīga saskare ar produktu, ieteicams valkāt 2. vai augstākas aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 30 minūtes saskaņā ar EN 374). Lietotājam ir jāpārbauda, ka galīgais lēmums, izvēloties cimdu veidu, kas jālieto, veicot darbības ar šo produktu, ir pats atbilstošākais un, ka ir ņemti vērā lietošanas konkrētie apstākļi, kas ir ietverti lietotāja bīstamības izvērtējumā.
- Cimdi
- : nitrilkaučuks, butilkaučuks, PVC, Viton®

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ķermeņa aizsardzība</b>         | : Personāla ķermeņa aizsargpējums jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī, speciālistam ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo produktu. Ja pastāv risks, ka statiskās elektrības lādiņš var izraisīt uzliesmošanu, lietot antistatisku aizsargtērpu. Lai palielinātu aizsardzību pret statiskajām izlādēm, aizsargtērpam jā sastāv no antistatiska virsvalka, zābakiem un cimdiem. Skatīt Eiropas standartu EN 1149, lai iegūtu papildus informāciju par materiālu, prasībām pret konstrukciju un testa metodēm.     |
| <b>Cita veida ādas aizsardzība</b> | Piemēroti apavi un visa veida papildus pasākumi ādas aizsardzībai ir jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī speciālistam ir jānovērtē to piemērotība pirms darbībām ar šo produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Elpošanas aizsardzība</b>       | : Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmajiem vai sagaidāmajiem ekspozīcijas līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlēta respiratora garantēto darbības laiku. Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijām, kas ir lielākas par ekspozīcijas robežvērtībām, viņiem jāvalkā atbilstoši, sertificēti respiratori. Lietojiet piemērotu, apstiprinātajiem standartiem atbilstošu gaisa attīrošo vai autonomo respiratoru gadījumā, ja riska novērtējums parāda tā nepieciešamību. Lietojiet respiratoru, kas atbilst standartam EN140. Filtra tips: organisko tvaiku (A Tipa) un putekļu filtrs P3 |
| <b>Vides riska pārvaldība</b>      | : Jākontrolē izmešu no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu skruberus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Visu īpašību mērīšanas apstākļi ir standarta temperatūrā un spiedienā, ja vien nav norādīts citādi.

**Izskats**

**Agregātstāvoklis** : Šķidrums.

**Krāsa** : Balta.

**Smarža** : Nav pieejams.

**Kušanas/sasalšanas temperatūra** : Nav noteikts.

**Vārīšanās punkts, vārīšanās sākuma temperatūra un vārīšanās diapazons** : >37.78°C

**Uzliesmojamība** : Nav noteikts. Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

**Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža** : Nav pieejams.

**Uzliesmošanas temperatūra** : Slēgtā tīģeļā: 28°C

**Pašizdegšanās temperatūra** :

| Sastāvdaļas nosaukums                      | °C         | °F         | Metode |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 280 uz 470 | 536 uz 878 |        |

**Noārdīšanās temperatūra** : Stabils, ja tiek ievēroti uzglabāšanas un lietošanas noteikumi (skatīt 7. Nodaļu).

**pH** : Nav piemērojams.

**Viskozitāte** : Dinamisks (istabas temperatūra): Nav pieejams.  
Kinemātiskā (istabas temperatūra): Nav pieejams.  
Kinemātiskā (40°C): >21 mm²/s

**Viskozitāte** : > 100 s (ISO 6mm)

**Šķīdība** :

|                          |                |                                      |                   |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Laboju<br>datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                      |                   |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

|              |            |
|--------------|------------|
| Vielas       | Rezultāts  |
| auksts ūdens | Nešķīstošs |

Sadalīšanās koeficients n-oktanolā – ūdens sistēmā (log Pow)

: Nav piemērojams.

Tvaika spiediens

:

| Sastāvdaļas nosaukums | Tvaika spiediens 20 °C temperatūrā |     |                | Tvaika spiediens 50 °C temperatūrā |     |        |
|-----------------------|------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-----|--------|
|                       | mm Hg                              | kPa | Metode         | mm Hg                              | kPa | Metode |
| n-butilacetāts        | 11.25096                           | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                                    |     |        |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Relatīvais blīvums      | : 1.32             |
| Dalīņu īpašības         |                    |
| Vidējais dalīņu lielums | : Nav piemērojams. |

|                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2 Cita informācija                              |                                                                                                                                                       |
| 9.2.1 Informācija par fizikālās bīstamības klasēm |                                                                                                                                                       |
| Sprādzienbīstamība                                | : Produkts pats par sevi nav sprādzienbīstams, bet ir iespējama sprādzienbīstama maisījuma veidošanās tvaikam vai putekļiem nonākot saskarē ar gaisu. |
| Oksidēšanas īpašības                              | : Produkts nav oksidējošu bīstamību.                                                                                                                  |
| Nav papildus informācijas.                        |                                                                                                                                                       |

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaģētspēja                  | : Nav pieejama specifiska informācija, kas attiecas uz šī produkta vai tā sastāvdaļu reaģētspēju.                                                                |
| 10.2 Ķīmiskā stabilitāte          | : Produkts ir stabils.                                                                                                                                           |
| 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība | : Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.                                                                                     |
| 10.4 Nepieļaujami apstākļi        | : Kad pakļauts augstas temperatūras iedarbībai, var veidot kaitīgus sadalīšanās produktus.<br>Iepazīties ar visiem 7. un 8. nodaļā minētajiem aizsargpasākumiem. |
| 10.5 Nesaderīgi materiāli         | : Lai novērstu spēcīgas eksotermiskas reakcijas, nepieļaut saskari ar sekojošiem materiāliem: oksidētājiem, stipriem sārmjiem, stipras skābes.                   |
| 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti | : Atkarībā no apstākļiem, sadalīšanās produkti var būt sekojoši: oglekļa oksīdi metāla oksīds/oksīdi                                                             |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm                                                                                                                |  |
| Maisījums novērtēts, izmantojot tradicionālo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām.<br>Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |  |
| Akūta toksicitāte                                                                                                                                                                           |  |

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kods : 000001099328      | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                                                       |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                          | Rezultāts                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deva / Iedarbība                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butilacetāts                                                                                                            | Trusis - Caur ādu - LD50<br>Žurka - Caur muti - LD50<br>Žurka - Ieelpojot - LC50 Tvaiki<br>Žurka - Ieelpojot - LC50 Tvaiki<br>Žurka - Caur muti - LD50<br>Trusis - Caur ādu - LD50<br>Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                       | >17600 mg/kg<br>10.768 g/kg<br>2000 ppm [4 stundas]<br>>21.1 mg/l [4 stundas]<br>4.3 g/kg<br>1.7 g/kg<br>8400 mg/kg |
| xylene                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols                                                                              | Toksiskā iedarbība: Uzvedība - miegainība (vispārēja nomākta darbība) Uzvedība - trīce Plaušu, krūškurvja vai elpošanas sistēma - citas izmaiņas<br>Trusis - Vīriešu dzimtes indivīds, Sieviešu dzimtes indivīds - Caur ādu - LD50<br>Žurka - Vīriešu dzimtes indivīds, Sieviešu dzimtes indivīds - Caur muti - LD50 | >2000 mg/kg<br>3230 mg/kg                                                                                           |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 2-hidroksietilmetakrilāts                                                                                               | Žurka - Caur ādu - LD50<br>Žurka - Caur muti - LD50<br>Toksiskā iedarbība: Uzvedība - koma<br>Trusis - Caur ādu - LD50<br>Žurka - Caur muti - LD50<br>Trusis - Caur ādu - LD50                                                                                                                                       | >3170 mg/kg<br>5050 mg/kg<br>>5 g/kg<br>14000 mg/kg<br>10 g/kg                                                      |
| propylidynetrimethanol                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |

Akūtās toksicitātes novērtējums

| Veids                           | ATE vērtība                   |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Caur ādu<br>Ieelpošana (tvaiku) | 32432.77 mg/kg<br>209.86 mg/l |

Secinājums/kopsavilkums : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Kairinātspēja/Kodīgums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Rezultāts                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| silols                         | Trusis - Āda - Mēreni kairinošs<br>Pielietotais daudzums/koncentrācija: 500 mg<br>Apstrādes vai iedarbības ilgums: 24 stundas |

Secinājums/kopsavilkums

- Āda : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.
- Acis : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.
- Elpošanas : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Secinājums/kopsavilkums

- Āda : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Elpošanas : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Mutagenitāte

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Kancerogēnums

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Latvian (VN) | Latvia | Latvija | 12/19 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni        |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Butilacetāts                               | 3. kategorija | -                | Narkotisks efekts   |
| ksilols                                    | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| -                                          | 3. kategorija | -                | Narkotisks efekts   |

Secinājums/kopsavilkums :

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Bīstamība ieelpojot

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Rezultāts                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ksilols                                    | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |

Secinājums/kopsavilkums :

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem : Nav pieejams.

Iespējama akūta ietekme uz veselību

- Ieelpojot : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Norīšana : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Saskare ar ādu : Attauko ādu. Var izraisīt ādas sausumu un kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Saskare ar acīm : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi

- Ieelpojot : Nav specifisku datu.
- Norīšana : Nav specifisku datu.
- Saskare ar ādu : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:  
kairinājums  
apsārtums  
izžūšana  
plaisāšana
- Saskare ar acīm : Nav specifisku datu.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

Īslaicīga iedarbība

- Iespējamā tūlītējā ietekme : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Iespējamā aizkavētā ietekme : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

Ilgstoša iedarbība

- Iespējamā tūlītējā ietekme : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Iespējamā aizkavētā ietekme : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Iespējama hroniska ietekme uz veselību</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vispārīgi                                     | : Ilgstoša vai atkārtota saskare spēj attaukot ādu un tādejādi izraisīt kairinājumu, plaisāšanu un/vai dermatītu. Pēc vienreizējas sensibilizācijas atkārtota ļoti zemu koncentrāciju iedarbība var izraisīt spēcīgu alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kancerogēnums                                 | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mutagenitāte                                  | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai          | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cita informācija                              | : Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu. Atkārtota pakļaušana augstai tvaika koncentrācijai var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu un neatgriezenisku smadzeņu un nervu sistēmas bojājumu. Tvaiku/aerosolu ieelpošana koncentrācijās, kas ir lielākas par ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām, izraisa galvassāpes, miegainumu, sliktu dūšu un var novest pie bezsamaņas vai nāves. Izvairīties no produkta saskares ar ādu un apģērbu. |

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

11.2.1 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

11.2.2 Cita informācija

Nav pieejams.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Nav pieejami dati par pašu maisījumu.  
Nepieļaut ieplūst kanalizācijā un ūdenstilpēs.

Maisījums novērtēts, izmantojot CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 summēšanas metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām. Sīkākai informācijai skatīt 2. un 3. sadaļu.

12.1 Toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                                                                    | Rezultāts            | Sugas         | Deva / Iedarbība                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| n-butilacetāts<br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate<br>propylidynetrimethanol | Akūts - LC50         | Zivs          | 18 mg/l [96 stundas]                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | LC50                 | Zivs          | 9.2 mg/l [96 stundas]                             |
|                                                                                                                                                                                                                   | LC50                 | Zivs          | 0.9 mg/l [96 stundas]                             |
|                                                                                                                                                                                                                   | EC50<br>Akūts - LC50 | Aļģes<br>Zivs | 1.68 mg/l [72 stundas]<br>>1000 mg/l [96 stundas] |

**Secinājums/kopsavilkums** : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

12.2 Noturība un noārdāmība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                               | Pārbaude             | Rezultāts                                   | Deva / Sējmateriāls |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| n-butilacetāts<br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | TEPA and OECD 301D - | 83% [28 dienas] - Viegli<br>78% [28 dienas] |                     |

|                          |                |                                     |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                     |                   |

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                             | Pussadalīšanās periods ūdenī | Fotolīze    | Bioloģiskā noārdīšanās     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butilacetāts<br>xylene<br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>- | Viegli<br>Viegli<br>Viegli |

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                   | LogP <sub>ow</sub>                         | BCF                                      | Potenciāls                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butilacetāts<br>ksilols<br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>2-hidroksietilmetakrilāts<br>propilidīntrimetanol | 2.3<br>3.12<br>3.7 uz 4.5<br>0.42<br>-0.47 | -<br>7.4 uz 18.5<br>10 uz 2500<br>-<br>- | Zems<br>Zems<br>Augsts<br>Zems<br>Zems |

12.4 Mobilitāte augsnē

Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                            | logK <sub>oc</sub>   | K <sub>oc</sub>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butilacetāts<br>2-hidroksietilmetakrilāts<br>propylidynetrimethanol | 1.52<br>1.32<br>1.22 | 33.2139<br>20.9282<br>16.5101 |

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

☒ Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts

**Izvietošanas paņēmieni** : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Šī produkta, šķīdinātāju un citu blakusproduktu likvidēšanā ir jāievēro vides aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo pašvaldību noteikumi. Pārpalikušos un nepārstrādājamus produktus nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Atkritumus nevajadzētu novadīt notekūdeņos neattīrītus, ja vien tas pilnībā neatbilst visām iesaistīto iestāžu un organizāciju noteiktajām prasībām.



|                          |                |                                      |                   |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                     | : 000001099328 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                |                                      |                   |

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                       | Pārvadāšana lietotāja teritorijā: vienmēr pārvadāt slēgtās, stāvus novietotās un nostiprinātās tvertnēs. Nodrošināt, lai produkta transportēšanā iesaistītais personāls zinātu, kādas darbības ir jāveic avārijas vai produkta noplūdes gadījumā. |
| 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem | : Nav piemērojams.                                                                                                                                                                                                                                |

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

|                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) |                        |
| <u>XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana</u>                                                                                |                        |
| <u>XIV pielikums</u>                                                                                                                                |                        |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.                                                                                                       |                        |
| <u>Īpaši bīstamas vielas</u>                                                                                                                        |                        |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.                                                                                                       |                        |
| <u>XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi</u>                          |                        |
| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                      | Ieraksts Nr. ( REACH ) |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE                                                                                                                            | 3                      |
| Marķējums                                                                                                                                           | : Nav piemērojams.     |
| Sprāgstvielu prekursori                                                                                                                             | : Nav piemērojams.     |
| <u>Ozonu noplūcinošas vielas (ES 2024/590)</u>                                                                                                      |                        |
| Nav iekļauts sarakstā.                                                                                                                              |                        |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <u>Seveso direktīva</u>                                   |  |
| Šis produkts tiek uzraudzīts saskaņā ar Seveso direktīvu. |  |
| <u>Bīstamības kritērijs</u>                               |  |
| Kategorija                                                |  |
| P5c                                                       |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Nacionālie noteikumi</u>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norādes                            | : Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atcel Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. 2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze |
| 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums | : Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kods : 000001099328      | Publicēšanas datums/Laboījuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE |                                                        |

16. IEDAĻA: Cita informācija

☑ Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju.

Saīsinājumi un akronīmi

ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums  
CLP = Klasificēšanas, marķēšanasun iepakojšanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]  
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis  
EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts  
PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību  
RRN = REACH reģistrācijas numurs  
PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks  
vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela  
ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu  
ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem  
IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru  
IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija

Procedūra, kas veikta, lai atvasinātu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikācija                                                       | Pamatojums                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Pamatojoties uz testu datiem<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode |

Saīsināto H formulējumu pilns teksts

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H361f<br>H361fd<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.<br>Kairina ādu.<br>Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.<br>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.<br>Kaitīgs ieelpojot.<br>Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br>Var izraisīt miegainību vai reiboņus.<br>Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.<br>Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.<br><br>Ļoti toksisks ūdens organismiem.<br>Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klasifikācijas [CLP/GHS] pilns teksts

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A | AKŪTA TOKSICITĀTE - 4. kategorija<br>ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 2. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 3. kategorija<br>BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija<br>NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija<br>UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 3. kategorija<br>TOKSISKS REPRŪDUKTĪVAI SISTĒMAI - 2. kategorija<br>KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija<br>ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA - 1. kategorija<br>ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA - 1.A kategorija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kods : 000001099328          | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025                         |
| SIGMADUR 1800 BASE WHITE     |                                                                               |
| 16. IEDAĻA: Cita informācija |                                                                               |
| STOT SE 3                    | TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - VIENREIZĒJA IEDARBĪBA (STOT) - 3. kategorija |

Vēsture

Publicēšanas datums/ Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025  
Iepriekšējās publicēšanas datums : 31 Oktobris 2024  
Sagatavoja: : EHS  
Versija : 1.06

Atruna

Šajā datu lapā esošā informācija pamatojas uz pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām. Šīs informācijas mērķis ir pievērst uzmanību veselības aizsardzības un drošības aspektiem saistībā ar mūsu piegādātajiem produktiem un ieteikt piesardzības pasākumus produktu uzglabāšanai un apstrādei. Attiecībā uz produktu īpašībām netiek dotas nekādas garantijas vai galvojumi. Netiek akceptēta nekāda atbildība, ja nav ievēroti šajā datu lapā aprakstītie piesardzības pasākumi vai produkti nepareizi lietoti.