

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání/Datum revize

: 28 Duben 2025

Verze

: 4



## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : SIGMAPRIME 700 HARDENER

Kód produktu : 000001074765

Jiné označení

00317124; 00471886

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku : Profesní žádost, Aplikace stříkáním.

Použití látky nebo směsi :  Ůžidlo.

Nedoporučená použití : Výrobek není určen, označen ani zabalen pro spotřebitelské použití.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

e-mail adresa osoby : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
odpovědné za tento  
bezpečnostní list

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

#### Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402

#### Dovozce

+31 20 4075210

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

#### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Kód : 000001074765  
SIGMAPRIME 700 HARDENER

Datum vydání/Datum revize

: 28 Duben 2025

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

### 2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti :



**Signální slovo** : Nebezpečí  
**Standardní věty o nebezpečnosti** : Hořlavá kapalina a páry.  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

**Prevence** : Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**Reakce** : Uniklý produkt seberte.

**Skladování** : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

**Odstraňování** : Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

**Nebezpečné složky** : Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine; xylene; Phenol, methylstyrenated; 2-methylpropan-1-ol; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol a 2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin)

**Dodatečné údaje na štítku** : Nelze použít.

**Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů** : Nelze použít.

### Speciální požadavky na balení

**Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi** : Nelze použít.

**Dotyková výstraha při nebezpečí** : Nelze použít.

### 2.3 Další nebezpečnost

**Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII** : Tato směs obsahuje látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB, viz část 3.2.

**Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace** : Způsobuje popáleniny trávicího ústrojí. Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění.

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi : Směs

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Identifikátory                                                                        | %<br>váhových | Klasifikace                                                                                                                                                                                      | Specifické koncent.<br>limity, M-faktory a<br>ATE                 | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | REACH #:<br>01-2119972320-44<br>ES: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                      | ≥25 - ≤50     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                        | -                                                                 | [1]     |
| xylen                                                                                                             | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                       | ≥10 - ≤25     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                   | ATE [dermální] = 1700 mg/kg<br>ATE [vdechnutí (výpary)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| metylstyrénovaný fenol                                                                                            | REACH #:<br>01-2119555274-38<br>ES: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1                      | ≥10 - ≤25     | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                             | -                                                                 | [1] [3] |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                                                              | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                            | -                                                                 | [1] [2] |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1  | ≥5.0 - ≤9.4   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                                              | -                                                                 | [1] [2] |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)fenol                                                                             | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>ES: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                         | ≥1.0 - ≤5.0   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                              | ATE [ústní] = 1200 mg/kg<br>ATE [dermální] = 1280 mg/kg           | [1]     |
| ethylbenzen                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (orgány sluchu)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                      | ATE [vdechnutí (výpary)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| 2,2'-(ethylendiimino)di (ethan-1-amin)                                                                            | ES: 203-950-6<br>CAS: 112-24-3<br>Index: 612-059-00-5                                 | ≥1.0 - <5.0   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.</b> | ATE [ústní] = 1716 mg/kg<br>ATE [dermální] = 1465 mg/kg           | [1]     |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Typ

- [1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí
  - [2] Látka s expozičními limity
  - [3] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII
- Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kódy představují látky bez registrovaných CAS čísel.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

- Styk s očima** : Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Inhalační** : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.
- Při styku s kůží** : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.
- Při požití** : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- Ochrana pracovníků první pomoci** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Jestliže je podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení záchránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

- Styk s očima** : Způsobuje vážné poškození očí.
- Inhalační** : Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- Při styku s kůží** : Způsobuje těžké poleptání. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Při požití** : Žíravý pro trávicí trakt. Způsobuje poleptání.

Známky a příznaky nadměrné expozice

- Styk s očima** : Nepříznivé příznaky mohou být následující:
  - bolest
  - slzení
  - zrudnutí
- Inhalační** : Nepříznivé příznaky mohou být následující:
  - podráždění dýchací soustavy
  - kašlání
- Při styku s kůží** : Nepříznivé příznaky mohou být následující:
  - bolest nebo podráždění
  - zrudnutí
  - suchost
  - praskání
  - může způsobit puchýře

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

|                                                                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při požití                                                           | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>žaludeční bolesti                                                                                           |
| 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |                                                                                                                                                             |
| Poznámky pro lékaře                                                  | : V případě vdechnutí produktů rozložených v ohni, mohou být příznaky opožděné. Postiženou osobu je třeba ponechat pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin. |
| Specifická opatření                                                  | : Není specifické ošetřování.                                                                                                                               |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Hasiva                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vhodná hasiva                                            | : Použijte suché chemické prostředky, CO <sub>2</sub> , vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nevhodná hasiva                                          | : Nepoužívejte proud vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nebezpečí z látky nebo směsi                             | : Hořlavá kapalina a páry. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Tento materiál je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými následky. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace. |
| Nebezpečné hořlavé produkty                              | : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:<br>oxidy uhlíku<br>oxidy dusíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.3 Pokyny pro hasiče                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky             | : Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu.                                                                                              |
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče                 | : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.                                                                                                                                                              |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze        | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. |
| Pro pracovníky zasahující v případě nouze                           | : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

: Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství. Uniklý produkt seberte.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Malé rozlití

: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Naředte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

Velké rozlití

: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly

: Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ochranná opatření

: Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Zamezte požití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze nářadí z nejiskřivějšího kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně.

Doporučení, týkající se hygieny práce

: Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

: Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2 pro Uvedená použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylen                   | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) [xylen] Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 200 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 45.33 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 400 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 90.66 ppm. |
| 1-methoxypropan-2-ol    | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 270 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 72.09 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 550 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 146.84 ppm.        |
| 2-methylpropan-1-ol     | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) [butanol]<br>PEL 8 hodin: 300 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 97 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 600 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 194 ppm.                      |
| ethylbenzen             | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 200 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 45.33 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 500 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 113.32 ppm.        |

Biologické expoziční indexy

| Název výrobku/přípravku | Indexy expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylen                   | <b>Nařízení vlády ČR Limitní hodnoty testů biologické expozice (Česká republika, 9/2015) [Xyleny]</b><br>Biologické mezní hodnoty: 820 µmol/mmol kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1400 mg/g kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny. |
| ethylbenzen             | <b>Nařízení vlády ČR Limitní hodnoty testů biologické expozice (Česká republika, 9/2015)</b><br>Biologické mezní hodnoty: 1100 µmol/mmol kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1500 mg/g kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.                       |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučené procedury monitorování | : Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNEL/DMEL

| Název výrobku/<br>přípravku                                                                                                      | Expozice                                        |                                                 | Hodnota                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Fatty acids,<br>C18-unsatd., dimers,<br>oligomeric reaction<br>products with tall-oil<br>fatty acids and<br>triethylenetetramine | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální    | Vliv (následky):<br>Systematický                | 97.2 µg/kg bw/den                |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální  | Vliv (následky):<br>Systematický                | 97.2 µg/kg bw/den                |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický                | 0.169 mg/m³                      |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální        | Vliv (následky):<br>Systematický                | 0.272 mg/kg bw/den               |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační       | Vliv (následky):<br>Systematický                | 0.952 mg/m³                      |                  |
|                                                                                                                                  | xylene                                          | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální    | Vliv (následky):<br>Systematický | 5 mg/kg bw/den   |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Místní       | 65.3 mg/m³       |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický | 65.3 mg/m³       |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální  | Vliv (následky):<br>Systematický | 125 mg/kg bw/den |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální        | Vliv (následky):<br>Systematický | 212 mg/kg bw/den |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační       | Vliv (následky):<br>Místní       | 221 mg/m³        |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační       | Vliv (následky):<br>Systematický | 221 mg/m³        |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Místní       | 260 mg/m³        |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický | 260 mg/m³        |
|                                                                                                                                  |                                                 | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační       | Vliv (následky):<br>Místní       | 442 mg/m³        |
| DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                                                        | Vliv (následky):<br>Systematický                | 442 mg/m³                                       |                                  |                  |
| Phenol,<br>methylstyrenated                                                                                                      | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální    | Vliv (následky):<br>Systematický                | 0.2 mg/kg bw/den                 |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický                | 0.348 mg/m³                      |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační       | Vliv (následky):<br>Systematický                | 1.41 mg/m³                       |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální  | Vliv (následky):<br>Systematický                | 1.67 mg/kg bw/den                |                  |
|                                                                                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální        | Vliv (následky):<br>Systematický                | 3.5 mg/kg bw/den                 |                  |

Kód : 000001074765  
SIGMAPRIME 700 HARDENER

Datum vydání/Datum revize

: 28 Duben 2025

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                               |                                                                                                    |                                  |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1-methoxypropan-2-ol                          | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Vliv (následky):<br>Systematický | 33 mg/kg bw/den         |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Vliv (následky):<br>Systematický | 43.9 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 78 mg/kg bw/den         |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Vliv (následky):<br>Systematický | 183 mg/kg bw/den        |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Systematický | 369 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Místní       | 553.5 mg/m <sup>3</sup> |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Systematický | 553.5 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-methylpropan-1-ol                           | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Vliv (následky):<br>Místní       | 55 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Místní       | 310 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.075 mg/kg bw/den      |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.075 mg/kg bw/den      |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.075 mg/kg bw/den      |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační                                                    | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.15 mg/kg bw/den       |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.53 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Dermální                                                           | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.6 mg/kg bw/den        |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Systematický | 2.1 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Místní       | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
| ethylbenzen                                   | DMEL (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický | 884 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                               | DMEL (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) - Pracující - Krátkodobý - Inhalační | Vliv (následky):<br>Systematický | 884 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Vliv (následky):<br>Systematický | 1.6 mg/kg bw/den        |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Vliv (následky):<br>Systematický | 15 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Systematický | 77 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                               | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Vliv (následky):<br>Systematický | 180 mg/kg bw/den        |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Místní       | 293 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                               | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Vliv (následky):<br>Místní       | 28 µg/cm <sup>2</sup>   |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.25 mg/kg bw/den       |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.29 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2,2'-(ethylendiimino)di<br>(ethan-1-amin)     | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Vliv (následky):<br>Místní       | 28 µg/cm <sup>2</sup>   |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.25 mg/kg bw/den       |
|                                               | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Vliv (následky):<br>Systematický | 0.29 mg/m <sup>3</sup>  |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|  |                                                 |                  |                   |
|--|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | Inhalační                                       | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální    | Vliv (následky): | 0.41 mg/kg bw/den |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální  | Vliv (následky): | 0.43 mg/cm²       |
|  |                                                 | Místní           |                   |
|  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální        | Vliv (následky): | 0.57 mg/kg bw/den |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Dermální  | Vliv (následky): | 1 mg/cm²          |
|  |                                                 | Místní           |                   |
|  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační       | Vliv (následky): | 1 mg/m³           |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Dermální  | Vliv (následky): | 8 mg/kg bw/den    |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Orální    | Vliv (následky): | 20 mg/kg bw/den   |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační | Vliv (následky): | 1600 mg/m³        |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační       | Vliv (následky): | 5380 mg/m³        |
|  |                                                 | Systematický     |                   |
|  |                                                 |                  |                   |

PNEC

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Informace o prostředí - Metoda                 | Hodnota         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 0.043 mg/l      |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
|                                                                                                                   |                                                |                 |
| xylene                                                                                                            | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 0 mg/l          |
|                                                                                                                   | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 3.84 mg/l       |
|                                                                                                                   | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 434.02 mg/kg dw |
|                                                                                                                   | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 43.4 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 86.78 mg/kg dw  |
|                                                                                                                   | Čerstvá voda                                   | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                   | Mořská voda                                    | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                   | Čistírna odpadních vod                         | 6.58 mg/l       |
|                                                                                                                   | Sladkovodní sediment                           | 12.46 mg/kg dw  |
|                                                                                                                   | Mořský sediment                                | 12.46 mg/kg dw  |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                                                              | Půda                                           | 2.31 mg/kg      |
|                                                                                                                   | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 10 mg/l         |
|                                                                                                                   | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 1 mg/l          |
|                                                                                                                   | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 100 mg/l        |
|                                                                                                                   | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 41.6 mg/kg      |
|                                                                                                                   | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 4.17 mg/kg      |
|                                                                                                                   | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 2.47 mg/kg      |
|                                                                                                                   | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 0.4 mg/l        |
|                                                                                                                   | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 0.04 mg/l       |
|                                                                                                                   | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 10 mg/l         |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 1.56 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Mořský sediment                                | 0.156 mg/kg dw  |
|                                                                                                                   | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 0.076 mg/kg dw  |
|                                                                                                                   | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 0.1 mg/l        |
|                                                                                                                   | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 0.01 mg/l       |
|                                                                                                                   | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 9.6 mg/l        |
|                                                                                                                   | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 13.7 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 1.37 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 2.68 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Sekundární otrava                              | 20 mg/kg        |

Kód : 000001074765  
SIGMAPRIME 700 HARDENER

Datum vydání/Datum revize

: 28 Duben 2025

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevybušném provedení.

### Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : brýle proti rozstříkům chemikálií a obličejový štít. Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu.

### Ochrana kůže

**Ochrana rukou** : V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Doporučené rukavice jsou vybrány pro nejpoužívanější druh rozpouštědla v daném výrobku. Když je možné prodloužení frekvence opakovaného kontaktu, rukavice s ochranou třídy 6 (čas prusaku větší než 480 minut v souladu s EN 374) jsou doporučeny. Při krátkém kontaktu jsou doporučovány rukavice ochranné třídy 2 (čas prusaku větší než 30 minut v souladu s EN 374). Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem.

**Rukavice** : nitril neoprénn

**Ochrana těla** : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro co největší ochranu před statickou elektřinou by součástí oblečení měl být antistatický oděv, obuv a rukavice. Další informace o materiálu, konstrukčních požadavcích a zkušebních metodách jsou uvedeny v evropské normě EN 1149.

**Jiná ochrana kůže** : Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem.

**Ochrana dýchacích cest** : Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Nosit respirátor vyhovující normě EN140. Typ filtru: filtr pro organické výpary (typ A) a částice P3

**Omezování expozice životního prostředí** : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.



|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita                         | : Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.                                   |
| 10.2 Chemická stabilita                 | : Produkt je stabilní.                                                                                                                           |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí        | : Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.                                                                 |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | : Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu.<br><br>Řiďte se bezpečnostními instrukcemi podle bodů 7 a 8.        |
| 10.5 Neslučitelné materiály             | : Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu       | : V závislosti na podmínkách, produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:<br>oxidy uhlíku   oxidy dusíku                                |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                        |
| Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti.<br>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.<br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>Může způsobit podráždění dýchacích cest. |

| Akutní toxicita                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Výsledek                                                                                                                                                                                                                                      | Dávka / Expozice                                    |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Krysa - Dermální - LD50                                                                                                                                                                                                                       | >2000 mg/kg                                         |
| xylene                                                                                                            | Krysa - Orální - LD50<br>Krysa - Orální - LD50<br>Králík - Dermální - LD50                                                                                                                                                                    | >2000 mg/kg<br>4.3 g/kg<br>1.7 g/kg                 |
| Phenol, methylstyrenated                                                                                          | Krysa - Orální - LD50<br>Králík - Dermální - LD50                                                                                                                                                                                             | >2000 mg/kg<br>>2000 mg/kg                          |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                                                              | Králík - Dermální - LD50<br>Krysa - Orální - LD50                                                                                                                                                                                             | 13 g/kg<br>5.2 g/kg                                 |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                               | Krysa - Inhalační - LC50 Výpary<br>Krysa - Orální - LD50<br>Králík - Dermální - LD50                                                                                                                                                          | >7000 ppm [6 hodin]<br>2830 mg/kg<br>2460 mg/kg     |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol                                                                            | Krysa - Inhalační - LC50 Výpary<br>Krysa - Dermální - LD50<br><br>Krysa - Orální - LD50<br><u>Toxické účinky</u> : Periferní nerv a cit - ochablé ochrnutí bez anestezie (obvykle nervosvalová blokáda) Plíce, hrudník nebo dýchání - dušnost | 24.6 mg/l [4 hodin]<br>1280 mg/kg<br><br>1200 mg/kg |
| ethylbenzen                                                                                                       | Krysa - Orální - LD50<br>Králík - Dermální - LD50<br>Krysa - Inhalační - LC50 Výpary                                                                                                                                                          | 3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 hodin]        |
| 2,2'-(ethylen-diimino)di(ethan-1-amin)                                                                            | Králík - Dermální - LD50                                                                                                                                                                                                                      | 1465 mg/kg                                          |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Kód : 000001074765      | Datum vydání/Datum revize : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                                           |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | Krysa - Orální - LD50 | 1716 mg/kg |
|--|-----------------------|------------|

Odhady akutní toxicity

| Cesta             | Hodnota ATE    |
|-------------------|----------------|
| Orální            | 25870.84 mg/kg |
| Dermální          | 7473.29 mg/kg  |
| Inhalace (výpary) | 60.96 mg/l     |

Závěr/shrnutí : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Podráždění/poleptání

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Výsledek                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Člověk - Kůže - Dráždivý                                                                                      |
| -                                                                                                                 | Králík - Oči - Velmi dráždivý                                                                                 |
| xylene                                                                                                            | Králík - Kůže - Středně dráždivý<br>Použité množství/koncentrace: 500 mg<br>Délka působení/expozice: 24 hodin |

Závěr/shrnutí

Kůže : Způsobuje těžké poleptání.

Oči : Způsobuje vážné poškození očí.

Respirační : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Test                     | Výsledek                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Myš - kůže               | Výsledek: Senzibilizace |
| 2,2'-(ethylen-diimino)di(ethan-1-amin)                                                                            | Morče - kůže<br>OECD 406 | Výsledek: Senzibilizace |

Závěr/shrnutí

Kůže : Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Respirační : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Xylen                   | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| 1-methoxypropan-2-ol    | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| 2-methylpropan-1-ol     | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| -                       | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |

Závěr/shrnutí :

|            |                |                 |       |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 14/21 |
|------------|----------------|-----------------|-------|

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                                                                              |             |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                     |             |                 |               |
| <a href="#">Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice</a>                   |             |                 |               |
| Název výrobku/přípravku                                                                      | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
|  ethylbenzen | Kategorie 2 | -               | orgány sluchu |

|                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Závěr/shrnutí :                                                                                       |                                                                                      |
| Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.                                  |                                                                                      |
| <a href="#">Nebezpečnost při vdechnutí</a>                                                            |                                                                                      |
| Název výrobku/přípravku                                                                               | Výsledek                                                                             |
|  xylen<br>ethylbenzen | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Závěr/shrnutí :                                                      |  |
| Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. |  |
| Informace o : Nejsou k dispozici.                                    |  |
| <a href="#">pravděpodobných cestách expozice</a>                     |  |

|                                                                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Potenciální akutní účinky na zdraví</a>                                      |                                                                                                                                    |
| Inhalační                                                                                | : Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                                                         |
| Při požití                                                                               | : Žiravý pro trávicí trakt. Způsobuje poleptání.                                                                                   |
| Při styku s kůží                                                                         | : Způsobuje těžké poleptání. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                           |
| Styk s očima                                                                             | : Způsobuje vážné poškození očí.                                                                                                   |
| <a href="#">Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem</a> |                                                                                                                                    |
| Inhalační                                                                                | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění dýchací soustavy<br>kašlání                                             |
| Při požití                                                                               | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>žaludeční bolesti                                                                  |
| Při styku s kůží                                                                         | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání<br>může způsobit puchýře |
| Styk s očima                                                                             | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest<br>slzení<br>zrudnutí                                                       |

|                                                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice</a> |                                          |
| <a href="#">Krátkodobá expozice</a>                                                                 |                                          |
| Možné okamžité účinky                                                                               | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Možné opožděné účinky                                                                               | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| <a href="#">Dlouhodobá expozice</a>                                                                 |                                          |
| Možné okamžité účinky                                                                               | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Možné opožděné účinky                                                                               | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| <a href="#">Potenciální chronické účinky na zdraví</a>                                              |                                          |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecně               | : Delší nebo opakovaný kontakt může zbavit kůže tuku a způsobit podráždění, popraskání a/nebo dermatitidu. Při senzibilizaci může při následném vystavení velmi nízkým hladinám nastat těžká alergická reakce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karcinogenita           | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutagenita              | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicita pro reprodukci | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Další informace         | : Způsobuje popáleniny trávicího ústrojí. Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Opakovaná expozice vysokým koncentracím par může způsobit podráždění dýchací soustavy a trvalé poškození mozku a nervové soustavy. Vdechování koncentrací výparů/aerosolu nad doporučené limity expozice vyvolává bolesti hlavy, ospalost a dávení, což může vést k bezvědomí nebo smrti. Vyvarujte se styku s pokožkou a oděvem. Bylo zjištěno, že expozice aminovým parám způsobuje na několik hodin přechodný edém rohovky, který se označuje jako modrý opar, „haló“ efekt, mlhavé nebo rozmazané vidění. Tento stav je obvykle dočasný a nemá trvalé následky pro zrak. Pokud se použije správná ochrana očí uvedená v oddíle 8, expozice se výrazně sníží a tento stav pak nebyl pozorován. |

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

 Výrobek nesplňuje kritéria pro to, aby byl považován za výrobek s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému podle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v nařízení (ES) č. 1272/2008.

11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Tato směs byla posouzena metodou sumarizace dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

12.1 Toxicita

| Název výrobku/přípravku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výsledek                                                                                                                                                                            | Druhy                                                                                                                             | Dávka / Expozice                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine<br>1-methoxypropan-2-ol<br><br>2-methylpropan-1-ol<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol<br><br>ethylbenzen | EC10<br><br>Akutní - LC50 - Čerstvá voda<br>Akutní - LC50<br>Akutní - EC50<br>Akutní - LC50<br><br>Akutní - LC50<br>Akutní - EC50 - Čerstvá voda<br>Chronický - NOEC - Čerstvá voda | Řasy<br><br>Ryba - Zlatá rybka<br>Dafnie - Dafnie<br>Dafnie<br>Dafnie<br><br>Ryba<br>Dafnie<br>Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1.78 mg/l [72 hodin]<br><br>>4500 mg/l [96 hodin]<br>23300 mg/l [48 hodin]<br>1100 mg/l [48 hodin]<br>>100 mg/l [48 hodin]<br><br>>100 mg/l [96 hodin]<br>1.8 mg/l [48 hodin]<br>1 mg/l |

**Závěr/shrnutí** : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 12: Ekologické informace

| Název výrobku/přípravku               | Test                                                             | Výsledek               | Dávka / Očkovací látka |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | OECD [ Snadná biologická rozložitelnost – test v uzavřené láhvi] | 4% [28 dnů] - Nesnadno |                        |
| ethylbenzen                           | -                                                                | 79% [10 dnů] - Snadno  |                        |

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | -                       | -                | Nesnadno                  |
| xylene                                                                                                            | -                       | -                | Snadno                    |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                                                             | -                       | -                | Nesnadno                  |
| ethylbenzen                                                                                                       | -                       | -                | Snadno                    |

12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku                | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciální |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| xlen                                   | 3.12               | 7.4 do 18.5 | Nízký       |
| metylstyrenovaný fenol                 | 3.627              | -           | Nízký       |
| 1-methoxypropan-2-ol                   | <1                 | -           | Nízký       |
| 2-methylpropan-1-ol                    | 1                  | -           | Nízký       |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol   | 0.219              | -           | Nízký       |
| ethylbenzen                            | 3.6                | 79.43       | Nízký       |
| 2,2'-(ethylen-diimino)di(ethan-1-amin) | -1.66 do -1.4      | -           | Nízký       |

12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient půda/voda

| Název výrobku/přípravku                | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1-methoxypropan-2-ol                   | 1.02               | 10.447          |
| 2-methylpropan-1-ol                    | 1.08               | 12.0246         |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol  | 2.72               | 525.589         |
| ethylbenzen                            | 2.23               | 170.406         |
| 2,2'-(ethylen-diimino)di(ethan-1-amin) | 1.53               | 33.6474         |

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

| Název výrobku/přípravku                                                                                           | PBT | P   | B   | T  | vPvB               | vP            | vB            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------|---------------|---------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A           | N/A           |
| xlen                                                                                                              | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne                 | N/A           | Ne            |
| metylstyrenovaný fenol                                                                                            | Ne  | N/A | N/A | Ne | SVHC (Kandidátské) | Specifikovaný | Specifikovaný |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

| ODDÍL 12: Ekologické informace            |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-methoxypropan-2-ol                      | Ne | N/A | N/A | Ne  | N/A | N/A | N/A |
| 2-methylpropan-1-ol                       | Ne | N/A | N/A | Ne  | N/A | N/A | N/A |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)fenol  | Ne | N/A | N/A | Ne  | N/A | N/A | N/A |
| ethylbenzen                               | Ne | N/A | Ne  | Ano | Ne  | N/A | Ne  |
| 2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-<br>1-amin) | Ne | N/A | N/A | Ne  | N/A | N/A | N/A |

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

☒ Výrobek nesplňuje kritéria pro to, aby byl považován za výrobek s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému podle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v nařízení (ES) č. 1272/2008.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

13.1 Metody nakládání s odpady

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Produkt</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metody odstraňování            | : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů. |
| Nebezpečný odpad :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Katalog odpadů EU (EWC)</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kód odpadu                     | Označení odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08 01 11*                      | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Balení

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metody odstraňování | : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné. |
| Typ balení          | Katalog odpadů EU (EWC)                                                                                                                                                 |
| Nádoba              | 15 01 06 Směsné obaly                                                                                                                                                   |

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                               | ADR/RID                                       | ADN                                           | IMDG                                         | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                   | UN3469                                        | UN3469                                        | UN3469                                       | UN3469                                                             |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ | LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE                       |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3 (8)                                         | 3 (8)                                         | 3 (8)                                        | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Obalová skupina                          | III                                           | III                                           | III                                          | III                                                                |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí       | Ano.                                          | Ano.                                          | Yes.                                         | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Látky znečišťující moře                       | Nelze použít.                                 | Nelze použít.                                 | (Polyamide)                                  | Not applicable.                                                    |

Další informace

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším. |
| Kód tunelu | : (D/E)                                                                                                                                 |
| ADN        | : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším. |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                 |
| IATA       | : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí se však může na obalu objevit, pokud je požadováno jinými přepravními nařízeními.     |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | : <b>Doprava po areálu uživatele:</b> vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | : Nelze použít. |
|---------------------------------------------------|-----------------|

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

[EU nařízení \(ES\) č. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení](#)  
[Příloha XIV](#)  
V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.  
[Látky vzbuzující mimořádné obavy](#)

| Vnitřní vlastnost | Chemický název         | Stav        | Referenční číslo | Datum revize |
|-------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| PvB               | metylstyrenovaný fenol | Kandidátské | D(2023) 8585-DC  | 1/23/2024    |

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

[Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů](#)

| Název výrobku/přípravku | Položka č. ( REACH ) |
|-------------------------|----------------------|
| SIGMAPRIME 700 HARDENER | 3                    |

Označení : Nelze použít.

Prekurzory výbušnin : Nelze použít.

[Látky poškozující ozon \(EU 2024/590\)](#)

Není v seznamu.

[Směrnice Seveso](#)

Tento výrobek je kontrolován podle směrnice Seveso.

[Kritéria nebezpečnosti](#)

| Kategorie                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5c<br>E2 |

[Národní předpisy](#)

Skladový kód : II

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti : Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

 Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

[Zkratky](#)

ATE = odhad akutní toxicity  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RRN = Registrační číslo REACH  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí  
ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách  
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG  
IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

[Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení \(ES\) č. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Klasifikace                                                                                                                       | Odůvodnění                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

[Plně znění zkrácených H-vět](#)

|                         |                |                           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Kód                     | : 000001074765 | Datum vydání/Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| SIGMAPRIME 700 HARDENER |                |                           |                 |

ODDÍL 16: Další informace

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                         |
| H226 | Hořlavá kapalina a páry.                                                |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                                             |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.             |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                       |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                         |
| H315 | Dráždí kůži.                                                            |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                   |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí.                                          |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                                         |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování.                                         |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                    |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                     |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                    |

Plné znění klasifikací [CLP/GHS]

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4                                              |
| Aquatic Chronic 2 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 2      |
| Aquatic Chronic 3 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3      |
| Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                   |
| Eye Dam. 1        | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 1                         |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3                                             |
| Skin Corr. 1B     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1B                                |
| Skin Corr. 1C     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1C                                |
| Skin Irrit. 2     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1                                           |
| Skin Sens. 1A     | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1A                                          |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |

Historie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Datum vydání/ Datum revize | : 28 Duben 2025 |
| Datum předchozího vydání   | : 9 Říjen 2024  |
| Připravil                  | : EHS           |
| Verze                      | : 4             |

Omezení

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích. Účelem této informace je upozornit na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví týkajících se námi dodávaných výrobků a doporučené preventivní bezpečnostní opatření pro skladování a zacházení s výrobky. Není poskytnuta žádná záruka na vlastnosti výrobků. Není akceptována odpovědnost při jakémkoli nedodržení preventivních opatření uvedených v tomto bezpečnostním listě nebo při zneužití výrobků.