

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Publicēšanas datums/Laboja  
datums

: 28 Aprīlis 2025

Versija

: 6.02



## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : PPG VIKOTE 56 REDBROWN

Produkta kods : 000001105452

Citi identifikācijas veidi

00154020

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Produkta pielietojums : Profesionālai lietošanai, Lietojams izsmidzinot.

Vielas/maisījuma  
lietošanas veids : Pārklājums.

Neieteicamie pielietojumi : Produkts nav paredzēts, marķēts vai iesaiņots patērētājiem.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Par šo DDL atbildīgās  
personas e-pasta adrese : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

#### Nacionālā konsultatīvā iestāde vai saindēšanās centrs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038,  
phone number +371 67042473.

#### Piegādātājs

+31 20 4075210

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Produkta definīcija : Maisījums

Klasifikācija saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Lact., H362

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Aquatic Chronic 1, H410  
Šis produkts ir klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem.  
Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.  
Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

2.2 Marķējuma elementi

Bīstamības pictogrammas :



- Signālvārds : Uzmanību
- Bīstamības apzīmējumi : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Kairina ādu.  
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
Var izraisīt miegainību vai reibošus.  
Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.  
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

- Profilakse : Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izvairīties no saskares grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti.
- Reakcija : Savākt izšļakstīto šķidrumu.
- Glabāšana : Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
- Iznīcināšana : Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.  
P210, P273, P263, P391, P403 + P233, P501
- Bīstamās sastāvdaļas : ☒ Gļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols un hloralkāni, C14-17
- Marķējuma papild elementi : Satur 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamīd-N-metilēn]benzols, n-butilmetakrilāts un metilmetakrilāts. Var izraisīt alerģisku reakciju.

- XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams.

Īpašas prasības iepakojumam

- Konteineri, kam jābūt aprīkoti ar bērniem nepieejamu aizdari : Nav piemērojams.
- Taustāmais bīstamības brīdinājums : Nav piemērojams.

2.3 Citi apdraudējumi

- Produkts atbilst PBT vai vPvB kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumam : Šis maisījums satur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB, skatīt 3.2. iedaļu.

|                        |                |                                       |                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojum<br>datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                       |                   |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Cita bīstamība, kas neatbilst klasifikācijai : Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi : Maisījums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                            | Identifikatori                                                                               | masas %     | Klasifikācija                                                                                                                                                                  | Specifiskā konc.<br>robežvērtības, M-<br>faktori, un ATE               | Veids          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ģēlūdeņraži, C9,<br>aromātiskie < 0.1% kumols             | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EK: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                            | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | -                                                                      | [1]            |
| ksilols                                                   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EK: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                              | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermāli] = 1700<br>mg/kg<br>ATE [ieelpojot (tvaiki)]<br>= 11 mg/l | [1] [2]        |
| hloralkāni, C14-17                                        | REACH #:<br>01-2119519269-33<br>EK: 287-477-0<br>CAS: 85535-85-9<br>Indekss:<br>602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                                      | M [akūts] = 100<br>M [hronisks] = 10                                   | [1] [3]<br>[4] |
| etilbenzols                                               | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EK: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indekss:<br>601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(dzirdes orgāni)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                | ATE [ieelpojot (tvaiki)]<br>= 17.8 mg/l                                | [1] [2]        |
| 1,3-bis[12-hidroksi-<br>oktadekamīd-N-metilēn]<br>benzols | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indekss:<br>616-198-00-2                 | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                                      | [1]            |
| n-butilmetakrilāts                                        | REACH #:<br>01-2119486394-28<br>EK: 202-615-1<br>CAS: 97-88-1<br>Indekss:<br>607-033-00-5    | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                       | -                                                                      | [1] [2]        |
| metilmetakrilāts                                          | REACH #:<br>01-2119452498-28<br>EK: 201-297-1<br>CAS: 80-62-6                                | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                             | -                                                                      | [1] [2]        |

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

|  |                          |  |                                                              |  |  |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Indekss:<br>607-035-00-6 |  | Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā. |  |  |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegādātāja pašreizējām zināšanām un koncentrāciju produktā, ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības un kas tādēļ būtu jānorāda šajā sadaļā.

Veids

- [1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi
  - [2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība
  - [3] Viela atbilst PBT kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumu
  - [4] Viela atbilst vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumu
- Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

SUB kodi attēlo vielas kam nav reģistrēti CAS numuri.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Saskare ar acīm** : Izņemt kontaktlēcas, Skalojiet ar lielu tīra, svaiga ūdens, turot plakstiņus vismaz 10 minūtes un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
- Ieelpojot** : Pārvietot svaigā gaisā. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. Ja neelpo, ja elpošana ir neregulāra vai ja tā ir reta, veikt mākslīgo elpināšanu vai pielietot skābekli apmācīta personāla uzraudzībā.
- Saskare ar ādu** : Novilkt notraipīto apģērbu un apavus. Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietojiet atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus vai atšķaidītājus.
- Norīšana** : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai marķējumu. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. NEIZRAISĪT vemšanu.
- Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība** : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Ja ir aizdomas, ka gaisā vēl ir izgarojumi, glābējiem jālieto atbilstoša maska vai autonomais elpošanas aparāts. Personai, kas sniedz pirmo medicīnisko palīdzību elpinot “no mutes mutē”, tas var būt bīstami.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Iespējama akūta ietekme uz veselību

- Saskare ar acīm** : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- Ieelpojot** : Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Saskare ar ādu** : Kairina ādu. Attauko ādu.
- Norīšana** : Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu.

Pārmērīgas ekspozīcijas pazīmes vai simptomi

- Saskare ar acīm** : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:  
sāpes vai iekaisums  
asarošana  
apsārtums

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ieelpojot      | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>elpošanas trakta iekaisums<br>klepošana<br>slikta dūša vai vemšana<br>galvas sāpes<br>miegainums/nogurums<br>reibonis/vertigo<br>bezsamaņa<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi |
| Saskare ar ādu | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kairinājums<br>apsārtums<br>izžūšana<br>plaisāšana<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi                                                                                         |
| Norīšana       | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi                                                                                                                                               |

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norādījumi ārstam | : Sniegt palīdzību, vadoties no simptomiem. Norijot vai ieelpojot lielu daudzumu nekavējoties sazināties ar toksikologu. |
| Īpaša apstrāde    | : Nav speciālas terapijas.                                                                                               |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi                   | : Lietot sauso pulveri, CO <sub>2</sub> , izsmidzinātu ūdeni (ūdens miglu) vai putas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi                 | : Neizmantojot ūdens strūklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vielai vai maisījumam piemītošais kaitīgums        | : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nokļūšana kanalizācijā var radīt ugunsgrēka vai eksplozijas draudus. Atklāta liesma vai sasilšana var izsaukt spiediena paaugstināšanos un rezervuārs var pārplīst, kā rezultātā var notikt eksplozija. Šis materiāls ir ļoti toksisks ūdens organismiem un rada ilglaicīgu negatīvu ietekmi. Dzēšanā izmantotais ūdens, kas ir piesārņots ar šo materiālu, ir jāsavāc un jānovērš tā nokļūšana ūdenskrātuvēs, notekgrāvjos vai kanalizācijā. |
| Bīstami sadegšanas produkti                        | : Sadalīšanās produktu starpā var būt sekojoši savienojumi:<br>oglekļa oksīdi<br>metāla oksīds/oksīdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Īpaši norādījumi ugunsdzēsējiem                    | : Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadījuma apkārtnes. Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Pārvietot tvertnes projām no ugunsgrēka vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Izmantojot ūdens strūklu lai dzesētu uguns skartos iepakojumus.                                                                                                                                         |

|                        |                |                                      |                   |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Laboju<br>datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                      |                   |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpašs aizsargaprīkojums<br>ugunsdzēsējiem. | : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā iekšējās maskas spiediena režīmā. Eiropas standartam EN 469 atbilstošs ugunsdzēsēju apģērbs (tajā skaitā ķiveres, aizsargapavi un cimdi), nodrošinās pamataizsardzību ķīmisku avāriju gadījumos. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Personām, kuras nav<br>apmācītas ārkārtas<br>situācijām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Evakuēt no apkārtējās zonas. Izvairieties no nepiederošu un neaizsargātu darbinieku iekļūšanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekāpiet tajā. Novērst visus aizdegšanās avotus. Nepieļaut uzliesmojumus, smēķēšanu vai liesmas riska zonā. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Uzvilkt piemērotu individuālo aizsargekipējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ārkārtas palīdzības<br>sniedzējiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatīt arī informāciju sadaļā "Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2 Vides drošības pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| : Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. Ja produkts ir izraisījis vides (kanalizācijas, ūdenstilpņu, augsnes vai gaisa) piesārņošanu, informēt attiecīgās institūcijas. Ūdeni piesārņojoša viela. Var būt kaitīgs videi, ja ir noplūdis lielos daudzumos. Savākt izšļakstīto šķidrumu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mazos daudzumos<br>izšļakstīti produkti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Ja šķīst ūdenī, atšķaidiet ar ūdeni un saslauciet. Kā alternatīvu vai, ja nešķīst ūdenī, absorbēt ar inertu sausu materiālu un novietot piemērotā likvidēšanai paredzētu atkritumu tvertnē. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lielos daudzumos<br>izšļakstīti produkti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Tuvoties noplūdei no tās puses, no kuras pūš vējš. Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai norobežotās vietās. Ieskalot noplūdušo produktu kanalizācijas attīrīšanas sistēmā vai rīkoties sekojoši. Apturēt noplūdi un savākt izšļakstīto produktu ar neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smilti, zemi, vermikulītu vai kūzelgūru un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Piesārņotais absorbējošais materiāls var būt tik pat bīstams kā noplūdušais produkts. |
| 6.4 Atsauce uz citām<br>iedaļām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.<br>Skatīt 8. nodaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.<br>Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

|                        |                |                                      |                   |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                      |                   |

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības pasākumi                                         | : Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju. Izvairīties no saskares grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti. Nenorīt. Nepieļaut saskari ar acīm, ādu un apģērbu. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē. Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Neieiet uzglabāšanas platībās un norobežotās telpās, ja tās netiek atbilstoši ventilētas. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vai pārbaudītā cita veida konteinerā, kas izgatavots no savietojama materiāla. Ja netiek lietots, uzglabāt cieši noslēgtu. Uzglabāt un lietot tālu no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātas uguns vai jebkura cita uzliesmošanas avota. Lietot sprādziendrošas elektriskās (ventilācijas, apgaismošanas un materiālu pārvietošanas) iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt aizsardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukšie rezervuāri satur produkta pārpalikumu un var būt bīstami. Tvertni neizmantojot atkārtoti. |
| Ieteikumi par vispārīgajiem darba higiēnas pasākumiem         | : Vietās, kur notiek šī materiāla pārvietošana, uzglabāšana vai pārstrāde, nav pieļaujama ēšana, dzeršana un smēķēšana. Strādājošajiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Pirms ieiešanas telpās, kas paredzēta ēšanai, novilkt piesārņoto apģērbu un noņemt aizsardzības līdzekļus. Papildus informācijas iegūšanai par higiēnas pasākumiem, skatīt arī 8. nodaļu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība | : Uzglabāt šādu temperatūru intervālā: 0 uz 35°C (32 uz 95°F). Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt nodalītā un atestētā platībā. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā oriģinālā iepakojumā sargājot no Saules stariem, nesavietojamiem materiāliem (sk. 10. Nodaļu) un pārtikas un dzērieniem. Glabāt slēgtā veidā. Likvidēt visus uzliesmošanas avotus. Nodalīt no oksidējošiem materiāliem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Neuzglabāt nemarķētos konteineros. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Skatīt 10. sadaļu par nesaderīgiem materiāliem pirms apstrādes vai lietošanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Skatīt 1.2 nodaļu par identificētie pielietojumi.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

8.1 Kontroles parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                 |        | Iedarbības robežvērtības                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div><div><div>Ksilols</div><div>etilbenzols</div></div></div> |        | <b>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)</b><br>[Ksilols] Uzsūcas caur ādu.<br>AER 8 stundas: 221 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 50 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 100 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 442 mg/m³. |      |
|                                                                |        | <b>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)</b><br>Uzsūcas caur ādu.<br>AER 8 stundas: 442 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 100 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 200 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 884 mg/m³.          |      |
| Latvian (VN)                                                   | Latvia | Latvija                                                                                                                                                                                                                               | 7/21 |



|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kods : 000001105452    | Publicēšanas datums/Labojuuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                                                        |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butilmetakrilāts | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)<br>AER 8 stundas: 30 mg/m³. |
| metilmetakrilāts   | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)<br>AER 8 stundas: 10 mg/m³. |

Bioloģiskie ekspozīcijas indeksi

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Ekspozīcijas indeksi                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilols                        | Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Latvija, 3/2024)<br>[ksiloli (visi izomēri)]<br>BER: 2000 mg/l, metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri) [urīnā].<br>Paraugu ņemšanas laiks: ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. |

leteicamās pārraudzības procedūras : Jāpublicē norāde uz uzraudzības standartiem, piemēram, sekojošajiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija.) Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veikspējai.) Būs nepieciešamas arī norādes uz nacionālajiem vadlīniju dokumentiem, kas satur bīstamo vielu noteikšanas metodes.

DNELs/DMELs

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Iedarbība                                  |                       | Vērtība             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Iedarbība: Sistēmiska | 25 mg/kg bw/dienā   |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Sistēmiska | 150 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Iedarbība: Sistēmiska | 11 mg/kg            |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Iedarbība: Sistēmiska | 11 mg/kg            |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Sistēmiska | 32 mg/m³            |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Iedarbība: Sistēmiska | 5 mg/kg bw/dienā    |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Lokāla     | 65.3 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Sistēmiska | 65.3 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Iedarbība: Sistēmiska | 125 mg/kg bw/dienā  |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Iedarbība: Sistēmiska | 212 mg/kg bw/dienā  |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Lokāla     | 221 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Sistēmiska | 221 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Iedarbība: Lokāla     | 260 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Iedarbība: Sistēmiska | 260 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Lokāla     | 442 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Sistēmiska | 442 mg/m³           |
| Hloralkāni, C14-17                         | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Iedarbība: Sistēmiska | 0.58 mg/kg bw/dienā |
|                                            | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Iedarbība: Sistēmiska | 2 mg/m³             |



|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|                    |                                            |                              |                      |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| etilbenzols        | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:        | 6.7 mg/m³            |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:        | 28.75 mg/kg bw/dienā |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:        | 47.9 mg/kg bw/dienā  |
|                    | DMEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 442 mg/m³            |
|                    | DMEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:        | 884 mg/m³            |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:        | 1.6 mg/kg bw/dienā   |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:        | 15 mg/m³             |
| n-butilmetakrilāts | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:        | 77 mg/m³             |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:        | 180 mg/kg bw/dienā   |
|                    | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 293 mg/m³            |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:        | 3 mg/kg bw/dienā     |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:        | 5 mg/kg bw/dienā     |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:        | 66.5 mg/m³           |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 366.4 mg/m³          |
| metilmetakrilāts   | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 409 mg/m³            |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:        | 415.9 mg/m³          |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur ādu    | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 1.5 mg/cm²           |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 1.5 mg/cm²           |
|                    | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 1.5 mg/cm²           |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 1.5 mg/cm²           |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:        | 8.2 mg/kg bw/dienā   |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:        | 8.2 mg/kg bw/dienā   |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:        | 13.67 mg/kg bw/dienā |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:        | 74.3 mg/m³           |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 104 mg/m³            |
|                    | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 208 mg/m³            |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 208 mg/m³            |
|                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:        | 348.4 mg/m³          |
|                    | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla | 416 mg/m³            |

PNECs

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kods : 000001105452    | Publicēšanas datums/Laboju datums : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                                                     |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Vides raksturojums - Metode                          | Vērtība         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Xylene<br><br>etilbenzols      | Saldūdens                                            | 0.327 mg/l      |
|                                | Jūras ūdens                                          | 0.327 mg/l      |
|                                | Notekūdeņu attīrīšanas stacija                       | 6.58 mg/l       |
|                                | Saldūdens sedimentieži                               | 12.46 mg/kg dwt |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži                             | 12.46 mg/kg dwt |
|                                | Augsne                                               | 2.31 mg/kg      |
|                                | Saldūdens - Novērtējuma faktori                      | 0.1 mg/l        |
|                                | Jūras ūdens - Novērtējuma faktori                    | 0.01 mg/l       |
|                                | Notekūdeņu attīrīšanas stacija - Novērtējuma faktori | 9.6 mg/l        |
|                                | Saldūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums        | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums      | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                | Augsne - Līdzsvara sadalījums                        | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                | Sekundārā saindēšanās                                | 20 mg/kg        |
|                                |                                                      |                 |

8.2 Ekspozīcijas kontrole

- Atbilstoša tehniskā pārvaldība
- : Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citas tehniskās iespējas, lai nodrošinātu gaisa piesārņojumu zem strādājošajam ieteicamajām vai likumdošanā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām normām. Inženiertehniskās iekārtas arī ir nepieciešamas, lai noturētu gāzu, tvaiku un putekļu koncentrāciju zem sprādzienbīstamības robežām. Izmantot sprādziendrošu ventilācijas aprīkojumu.

Tādi individuālās aizsardzības pasākumi

- Sanitāri higiēniskie pasākumi
- : Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai.
- Acu/sejas aizsardzība
- : Aizsargbrilles pret ķīmisko vielu šļakatām. Izmantot acu aizsardzību saskaņā ar EN 166.
- Ādas aizsardzība
- Roku aizsardzība
- : Ja riska izvērtējums norāda tādu nepieciešamību, visos gadījumos, kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, valkāt ķīmiski izturīgus, necaurīdīgus, atzītiem standartiem atbilstošus cimdus. Ņemot vērā cimdu ražotāja norādītos parametrus, lietošanas laikā pārbaudiet, vai cimdi vēl joprojām saglabā savas aizsargājošās īpašības. Ir nepieciešams ievērot, ka laiks, kurā produkts izklūst cauri konkrētam cimda materiālam, dažādu cimdu ražotāju cimdiem var būt atšķirīgs. No vairākām vielām sastāvošu maisījumu gadījumos cimdu aizsardzības laiks nevar tikt precīzi novērtēts. Iespējamās ilgstošas vai atkārtotas produkta iedarbības gadījumos ieteicams valkāt 6. aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 480 minūtes saskaņā ar EN 374). Ja plānota tikai īslaicīga saskare ar produktu, ieteicams valkāt 2. vai augstākas aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 30 minūtes saskaņā ar EN 374). Lietotājam ir jāpārbauda, ka galīgais lēmums, izvēloties cimdu veidu, kas jālieto, veicot darbības ar šo produktu, ir pats atbilstošākais un, ka ir ņemti vērā lietošanas konkrētie apstākļi, kas ir ietverti lietotāja bīstamības izvērtējumā.
- Cimdi
- : Veicot ilgstošas vai atkārtotas darbības, lietot šāda veida cimdus:  
  
Var tikt lietots: nitrilkaučuks  
Ieteicamais: polivinilspirts (PVA), Viton®

|                        |                |                                      |                   |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                      |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķermeņa aizsardzība         | : Personāla ķermeņa aizsargekipējums jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī, speciālistam ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo produktu. Ja pastāv risks, ka statiskās elektrības lādiņš var izraisīt uzliesmošanu, lietot antistatisku aizsargtērpu. Lai palielinātu aizsardzību pret statiskajām izlādēm, aizsargtērpam jāsatāv no antistatiska virsvalka, zābakiem un cimdiem. Skatīt Eiropas standartu EN 1149, lai iegūtu papildus informāciju par materiālu, prasībām pret konstrukciju un testa metodēm.    |
| Cita veida ādas aizsardzība | Piemēroti apavi un visa veida papildus pasākumi ādas aizsardzībai ir jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī speciālistam ir jānovērtē to piemērotība pirms darbībām ar šo produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elpošanas aizsardzība       | : Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmajiem vai sagaidāmajiem ekspozīcijas līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlēta respiratora garantēto darbības laiku. Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijām, kas ir lielākas par ekspozīcijas robežvērtībām, viņiem jāvalkā atbilstoši, sertificēti respiratori. Lietojiet piemērotu, apstiprinātajiem standartiem atbilstošu gaisa attīrošo vai autonomo respiratoru gadījumā, ja riska novērtējums parāda tā nepieciešamību. Lietojiet respiratoru, kas atbilst standartam EN140. Filtra tips: organisko tvaiku (A Tipa) un putekļu filtrs P3 |
| Vides riska pārvaldība      | : Jākontrolē izmešu no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu skruberus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Visu īpašību mērīšanas apstākļi ir standarta temperatūrā un spiedienā, ja vien nav norādīts citādi.

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Izskats                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----|--------|--------------------------------------------|------------|------------|--|
| Agregātstāvoklis                                                                                                                                                                                          | : Šķidrums.                                                                                                                           |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Krāsa                                                                                                                                                                                                     | : Brūngani sarkana.                                                                                                                   |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Smarža                                                                                                                                                                                                    | : Aromātisks.                                                                                                                         |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                                                                                                                                                                            | : Nav noteikts.                                                                                                                       |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Vārīšanās punkts, vārīšanās sākuma temperatūra un vārīšanās diapazons                                                                                                                                     | : >37.78°C                                                                                                                            |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Uzliesmojamība                                                                                                                                                                                            | : Nav noteikts. Nav pieejami dati par pašu maisījumu.                                                                                 |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža                                                                                                                                                            | : Nav pieejams.                                                                                                                       |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Uzliesmošanas temperatūra                                                                                                                                                                                 | : Slēgtā tīģeļa: 35°C                                                                                                                 |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Pašaizdegšanās temperatūra                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                     |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| <table><tr><th>Sastāvdaļas nosaukums</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Metode</th></tr><tr><td>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie kumols &lt; 0.1%</td><td>280 uz 470</td><td>536 uz 878</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                       | Sastāvdaļas nosaukums | °C     | °F | Metode | Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie kumols < 0.1% | 280 uz 470 | 536 uz 878 |  |
| Sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                                                                     | °C                                                                                                                                    | °F                    | Metode |    |        |                                            |            |            |  |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie kumols < 0.1%                                                                                                                                                                | 280 uz 470                                                                                                                            | 536 uz 878            |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Noārdīšanās temperatūra                                                                                                                                                                                   | : Stabils, ja tiek ievēroti uzglabāšanas un lietošanas noteikumi (skatīt 7. Nodaļu).                                                  |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| pH                                                                                                                                                                                                        | : Nav piemērojams.                                                                                                                    |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Viskozitāte                                                                                                                                                                                               | : Dinamisks (istabas temperatūra): Nav pieejams.<br>Kinematiskā (istabas temperatūra): Nav pieejams.<br>Kinematiskā (40°C): >21 mm²/s |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |
| Šķīdība                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                     |                       |        |    |        |                                            |            |            |  |

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

|              |            |
|--------------|------------|
| Viela        | Rezultāts  |
| auksts ūdens | Nešķīstošs |

Sadalīšanās koeficients n-oktanola – ūdens sistēmā (log Pow) : Nav piemērojams.

|                  |   |                          |                                       |     |        |                                       |     |        |
|------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----|--------|
| Tvaika spiediens | : |                          | Tvaika spiediens 20 °C<br>temperatūrā |     |        | Tvaika spiediens 50 °C<br>temperatūrā |     |        |
|                  |   | Sastāvdaļas<br>nosaukums | mm Hg                                 | kPa | Metode | mm<br>Hg                              | kPa | Metode |
|                  |   | etilbenzols              | 9.30076                               | 1.2 |        |                                       |     |        |

Relatīvais blīvums : 0.99

Daļiņu īpašības

Vidējais daļiņu lielums : Nav piemērojams.

9.2 Cita informācija

9.2.1 Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprādzienbīstamība : Produkts pats par sevi nav sprādzienbīstams, bet ir iespējama sprādzienbīstama maisījuma veidošanās tvaikam vai putekļiem nonākot saskarē ar gaisu.

Oksidēšanas īpašības : Produkts nav oksidējošu bīstamību.

Nav papildus informācijas.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja : Nav pieejama specifiska informācija, kas attiecas uz šī produkta vai tā sastāvdaļu reaģētspēju.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte : Produkts ir stabils.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība : Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.

10.4 Nepieļaujami apstākļi : Kad pakļauts augstas temperatūras iedarbībai, var veidot kaitīgus sadalīšanās produktus.  
Iepazīties ar visiem 7. un 8. nodaļā minētajiem aizsargpasākumiem.

10.5 Nesaderīgi materiāli : Lai novērstu spēcīgas eksotermiskas reakcijas, nepieļaut saskari ar sekojošiem materiāliem: oksidētājiem, stipriem sārmiem, stipras skābes.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti : Atkarībā no apstākļiem, sadalīšanās produkti var būt sekojoši: oglekļa oksīdi metāla oksīds/oksīdi

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Maisījums novērtēts, izmantojot tradicionālo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām.

- Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- Kairina ādu.
- Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.
- Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kods : 000001105452    | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                                                       |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                    | Rezultāts                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deva / Iedarbība                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Øglūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols        | Žurka - Caur muti - LD50<br><u>Toksiskā iedarbība</u> : Uzvedība - miegainība (vispārēja nomākta darbība) Uzvedība - trīce Plaušu, krūškurvja vai elpošanas sistēma - citas izmaiņas<br>Trusis - Vīriešu dzimtes indivīds, Sieviešu dzimtes indivīds - Caur ādu - LD50                                         | 8400 mg/kg<br><br>>2000 mg/kg                                           |
| xylene                                            | Žurka - Caur muti - LD50<br>Trusis - Caur ādu - LD50                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.3 g/kg<br>1.7 g/kg                                                    |
| hloralkāni, C14-17                                | Žurka - Caur muti - LD50<br>Žurka - leelpojot - LC50 Tvaiki                                                                                                                                                                                                                                                    | >5 g/kg<br>>48.17 g/m³ [1 stundas]                                      |
| etilbenzols                                       | Žurka - Caur muti - LD50<br>Trusis - Caur ādu - LD50<br>Žurka - leelpojot - LC50 Tvaiki                                                                                                                                                                                                                        | 3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 stundas]                          |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamīd-N-metilēn]benzols | Žurka - leelpojot - LC50 Putekļi un migla                                                                                                                                                                                                                                                                      | >5.08 mg/l [4 stundas]                                                  |
| n-butilmetakrilāts                                | Žurka - Caur muti - LD50<br>Trusis - Caur ādu - LD50<br>Žurka - leelpojot - LC50 Tvaiki<br>Žurka - leelpojot - LC50 Gāze.<br><u>Toksiskā iedarbība</u> : Oža - citas izmaiņas Acs - Cits Plaušu, krūškurvja vai elpošanas - aizdusa                                                                            | 16 g/kg<br>10.2 g/kg<br>29000 mg/m³ [4 stundas]<br>4910 ppm [4 stundas] |
| metilmetakrilāts                                  | Žurka - Caur muti - LD50<br><u>Toksiskā iedarbība</u> : Uzvedība - muskuļu vājums Uzvedība - koma Plaušu, krūškurvja vai elpošanas sistēma - elpošanas nomākums<br>Trusis - Caur ādu - LD50<br><u>Toksiskā iedarbība</u> : Āda Pēc sistēmiskās iedarbības - Dermatīts, cits<br>Žurka - leelpojot - LC50 Tvaiki | 7872 mg/kg<br><br>>5 g/kg<br><br>78000 mg/m³ [4 stundas]                |

Akūtās toksicitātes novērtējums

| Veids                           | ATE vērtība                 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Caur ādu<br>leelpošana (tvaiku) | 11212.1 mg/kg<br>65.37 mg/l |

Secinājums/kopsavilkums : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

Kairinātpēja/Kodīgums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Rezultāts                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kšilols                        | Trusis - Āda - Mēreni kairinošs<br>Pielietotais daudzums/koncentrācija: 500 mg<br>Apstrādes vai iedarbības ilgums: 24 stundas |

Secinājums/kopsavilkums

- Āda : Rada ādas kairinājumu.
- Acis : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- Elpošanas : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.
- Elpceļu vai ādas sensibilizācija
- Secinājums/kopsavilkums
- Āda : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

|                        |                |                                      |                   |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojauma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                      |                   |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

**Elpošanas** : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Mutagenitāte**

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Kancerogēnums**

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai**

Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums            | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni        |
|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Glūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| -                                         | 3. kategorija | -                | Narkotisks efekts   |
| ksilols                                   | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| n-butilmetakrilāts                        | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| metilmetakrilāts                          | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |

**Secinājums/kopsavilkums** :

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reibošus.

**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni   |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| etilbenzols                    | 2. kategorija | -                | dzirdes orgāni |

**Secinājums/kopsavilkums** :

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Bīstamība ieelpojot**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums            | Rezultāts                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Glūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |
| ksilols                                   | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |
| etilbenzols                               | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |

**Secinājums/kopsavilkums** :

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem** : Nav pieejams.

**Iespējama akūta ietekme uz veselību**

**Ieelpojot** : Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisīt miegainību vai reibošus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

**Norīšana** : Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu.

**Saskare ar ādu** : Kairina ādu. Attauko ādu.

**Saskare ar acīm** : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

**Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi**

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kods : 000001105452    | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                                                       |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leelpojot       | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>elpošanas trakta iekaisums<br>klepošana<br>slikta dūša vai vemšana<br>galvas sāpes<br>miegainums/nogurums<br>reibonis/vertigo<br>bezsamaņa<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi |
| Norīšana        | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi                                                                                                                                               |
| Saskare ar ādu  | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kairinājums<br>apsārtums<br>izzūšana<br>plaisāšana<br>samazināts augļa svars<br>palielināts augļa nāves gadījumu skaits<br>skeleta izkropļojumi                                                                                         |
| Saskare ar acīm | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes vai iekaisums<br>asarošana<br>apsārtums                                                                                                                                                                                           |

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Īslaicīga iedarbība</u>  |                                                        |
| Iespējamā tūlītējā ietekme  | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| Iespējamā aizkavētā ietekme | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| <u>Ilgstoša iedarbība</u>   |                                                        |
| Iespējamā tūlītējā ietekme  | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| Iespējamā aizkavētā ietekme | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |

Iespējama hroniska ietekme uz veselību

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi                            | : Ilgstoša vai atkārtota saskare spēj attaukot ādu un tādejādi izraisīt kairinājumu, plaisāšanu un/vai dermatītu. |
| Kancerogēnums                        | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                            |
| Mutagenitāte                         | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                            |
| Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai | : Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.                                                                    |
| Cita informācija                     | :                                                                                                                 |



|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kods : 000001105452    | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                                                       |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu. Putekļu slīpēšana un slīpēšana var būt kaitīga ieelpojot. Atkārtota pakļaušana augstai tvaika koncentrācijai var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu un neatgriezenisku smadzeņu un nervu sistēmas bojājumu. Tvaiku/aerosolu ieelpošana koncentrācijās, kas ir lielākas par ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām, izraisa galvassāpes, miegainumu, sliktu dūšu un var novest pie bezsamaņas vai nāves. Izvairīties no produkta saskares ar ādu un apģērbu.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

11.2.1 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

11.2.2 Cita informācija

Nav pieejams.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Nav pieejami dati par pašu maisījumu.  
Nepieļaut ieklūst kanalizācijā un ūdenstilpēs.

Maisījums novērtēts, izmantojot CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 summēšanas metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām. Sīkākai informācijai skatīt 2. un 3. sadaļu.

12.1 Toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                     | Rezultāts                                               | Sugas                                     | Deva / Iedarbība                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>etilbenzols<br><br>1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamīd-N-metilēn] benzols | LC50                                                    | Zivs                                      | 9.2 mg/l [96 stundas]           |
|                                                                                                                    | Akūts - EC50 - Saldūdens<br>Hronisks - NOEC - Saldūdens | Dafnijas<br>Dafnijas - Ceriodaphnia dubia | 1.8 mg/l [48 stundas]<br>1 mg/l |
|                                                                                                                    | Akūts - LC50                                            | Zivs                                      | >100 mg/l [96 stundas]          |

Secinājums/kopsavilkums : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

12.2 Noturība un noārdāmība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                           | Pārbaude | Rezultāts                | Deva / Sējmateriāls |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| Gļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>etilbenzols | -        | 78% [28 dienas]          |                     |
|                                                          | -        | 79% [10 dienas] - Viegli |                     |

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                     | Pussadalīšanās periods ūdenī | Fotolīze | Bioloģiskā noārdīšanās |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|
| Gļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>xylene<br>etilbenzols | -                            | -        | Viegli                 |
|                                                                    | -                            | -        | Viegli                 |
|                                                                    | -                            | -        | Viegli                 |

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Latvian (VN) | Latvia | Latvija | 16/21 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums            | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciāls |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Glūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 3.7 uz 4.5         | 10 uz 2500  | Augsts     |
| ksilols                                   | 3.12               | 7.4 uz 18.5 | Zems       |
| hloralkāni, C14-17                        | 4.7 uz 8.3         | -           | Augsts     |
| etilbenzols                               | 3.6                | 79.43       | Zems       |
| n-butilmetakrilāts                        | 2.99               | -           | Zems       |
| metilmetakrilāts                          | 1.38               | -           | Zems       |

12.4 Mobilitāte augsnē

Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | logKoc | Koc     |
|--------------------------------|--------|---------|
| etilbenzols                    | 2.23   | 170.406 |
| n-butilmetakrilāts             | 1.85   | 70.2421 |
| metilmetakrilāts               | 1.22   | 16.6906 |

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | PBT              | P           | B           | T           | vPvB             | vP          | vB          |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| ksilols                                    | Nē               | N/A         | Nē          | Nē          | Nē               | N/A         | Nē          |
| hloralkāni, C14-17                         | SVHC (Kandidāts) | Specificēts | Specificēts | Specificēts | SVHC (Kandidāts) | Specificēts | Specificēts |
| etilbenzols                                | Nē               | N/A         | Nē          | Jā          | Nē               | N/A         | Nē          |
| 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamīd-N-metilēn] | Nē               | N/A         | N/A         | Nē          | N/A              | N/A         | N/A         |
| benzols                                    |                  |             |             |             |                  |             |             |
| n-butilmetakrilāts                         | Nē               | N/A         | N/A         | Nē          | N/A              | N/A         | N/A         |
| metilmetakrilāts                           | Nē               | N/A         | N/A         | Nē          | N/A              | N/A         | N/A         |

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts

Izvietošanas paņēmieni : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Šī produkta, šķīdinātāju un citu blakusproduktu likvidēšanā ir jāievēro vides aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo pašvaldību noteikumi. Pārpalikušos un nepārstrādājamus produktus nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Atkritumus nevajadzētu novadīt notekūdeņos neattīrītus, ja vien tas pilnībā neatbilst visām iesaistīto iestāžu un organizāciju noteiktajām prasībām.

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

|                                  |                                                                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bīstami atkritumi                | :                                                                                    |  |
| Eiropas atkritumu katalogs (EWC) |                                                                                      |  |
| Atkritumu kods                   | Atkritumu apzīmējums                                                                 |  |
| 08 01 11*                        | krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iepakojums              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izvietojšanas paņēmieni | : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Iepakojuma atkritumi ir jānosūta otrreizējai pārstrādei. Sadedzināšana vai izvietošana atkritumu poligonā ir jāapsver vienīgi gadījumā, ja otrreizējā pārstrāde nav realizējama. |
| Iepakojuma veids        | Eiropas atkritumu katalogs (EWC)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konteiners              | 15 01 06 jauktais iepakojums                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpaši piesardzības pasākumi | : Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Veicot darbības ar tukšām tvertnēm, kas nav iztīrītas vai izskalotas, jāievēro īpaša piesardzība. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Produkta atlikuma tvaiki tvertnēs var radīt viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu maisījumu. Ja lietotās tvertnes no iekšpuses nav rūpīgi iztīrītas, tās aizliegts griezt, metināt vai slīpēt. Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

|                                            |                  |                  |                                               |                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                            | ADR/RID          | ADN              | IMDG                                          | IATA                                                               |
| 14.1 ANO numurs vai ID numurs              | UN1263           | UN1263           | UN1263                                        | UN1263                                                             |
| 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums       | KRĀSA            | KRĀSA            | PAINT                                         | PAINT                                                              |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                | 3                | 3                                             | 3                                                                  |
| 14.4 Iepakojuma grupa                      | III              | III              | III                                           | III                                                                |
| 14.5 Vides apdraudējumi                    | Jā.              | Jā.              | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Jūru piesārņojošas vielas                  | Nav piemērojams. | Nav piemērojams. | (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildinformācija             |                                                                                                                            |
| ADR/RID                       | : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums nav nepieciešams, ja produkts tiek pārvadāts daudzumā, kas ir ≤5 L vai ≤5 kg. |
| Kods pārvadāšanai pa tuneļiem | : (D/E)                                                                                                                    |
| ADN                           | : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums nav nepieciešams, ja produkts tiek pārvadāts daudzumā, kas ir ≤5 L vai ≤5 kg. |
| IMDG                          | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                    |

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA                                                               | : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums var tikt lietots, ja tā nepieciešamību nosaka citi pārvadāšanas noteikumi.                                                                                                                             |
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                       | : Pārvadāšana lietotāja teritorijā: vienmēr pārvadāt slēgtās, stāvus novietotās un nostiprinātās tvertnēs. Nodrošināt, lai produkta transportēšanā iesaistītais personāls zinātu, kādas darbības ir jāveic avārijas vai produkta noplūdes gadījumā. |
| 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem | : Nav piemērojams.                                                                                                                                                                                                                                  |

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem  
ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

|                                                               |                       |           |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana |                       |           |                 |                 |
| XIV pielikums                                                 |                       |           |                 |                 |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.                 |                       |           |                 |                 |
| Īpaši bīstamas vielas                                         |                       |           |                 |                 |
| Būtiska īpašība                                               | Sastāvdaļas nosaukums | Stāvoklis | Atsauces numurs | Labojuma datums |
| PBT                                                           | hloralkāni, C14-17    | Kandidāts | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021        |
| vPvB                                                          | hloralkāni, C14-17    | Kandidāts | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021        |

XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Ieraksts Nr. ( REACH ) |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN         | 3                      |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Marķējums                               | : Nav piemērojams. |
| Sprāgstvielu prekursori                 | : Nav piemērojams. |
| Ozonu noplicinošas vielas (ES 2024/590) |                    |
| Nav iekļauts sarakstā.                  |                    |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Seveso direktīva                                          |  |
| Šis produkts tiek uzraudzīts saskaņā ar Seveso direktīvu. |  |
| Bīstamības kritērijs                                      |  |
| Kategorija                                                |  |
| P5c<br>E1                                                 |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nacionālie noteikumi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Norādes              | : Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atcel Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. 2015.gada 22.decembra MK noteikumi |

|                        |                |                                      |                   |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                      |                   |

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums : Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

✓ Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju.

Saīsinājumi un akronīmi

ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums  
CLP = Klasificēšanas, marķēšanasun iepakojšanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]  
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis  
EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts  
PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību  
RRN = REACH reģistrācijas numurs  
PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks  
vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela  
ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu  
ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem  
IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru  
IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija

Procedūra, kas veikta, lai atvasinātu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikācija                                                                                                                                                            | Pamatojums                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Lact., H362<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Pamatojoties uz testu datiem<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode |

Saīsināto H formulējumu pilns teksts

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H362<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.<br>Kairina ādu.<br>Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.<br>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.<br>Kaitīgs ieelpojot.<br>Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br>Var izraisīt miegainību vai reiboņus.<br>Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.<br>Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.<br><br>Ļoti toksisks ūdens organismiem.<br>Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem.<br>Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klasifikācijas [CLP/GHS] pilns teksts

|                        |                |                                     |                   |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                   | : 000001105452 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| PPG VIKOTE 56 REDBROWN |                |                                     |                   |

16. IEDAĻA: Cita informācija

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKŪTA TOKSICITĀTE - 4. kategorija                                              |
| Aquatic Acute 1   | ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija                        |
| Aquatic Chronic 1 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija                    |
| Aquatic Chronic 2 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 2. kategorija                    |
| Aquatic Chronic 3 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 3. kategorija                    |
| Aquatic Chronic 4 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 4. kategorija                    |
| Asp. Tox. 1       | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija                                              |
| Eye Irrit. 2      | NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija                          |
| Flam. Liq. 2      | UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 2. kategorija                                          |
| Flam. Liq. 3      | UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 3. kategorija                                          |
| Lact.             | TOKSISKS REPRŪDUKTĪVAI SISTĒMAI - Ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību |
| Skin Irrit. 2     | KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija                                          |
| Skin Sens. 1      | ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA - 1. kategorija                                           |
| STOT RE 2         | TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - ATKĀRTOTA IEDARBĪBA (STOT) - 2. kategorija    |
| STOT SE 3         | TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - VIENREIZĒJA IEDARBĪBA (STOT) - 3. kategorija  |

Vēsture

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Publicēšanas datums/ Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025   |
| Iepriekšējās publicēšanas datums     | : 13 Decembris 2024 |
| Sagatavoja:                          | : EHS               |
| Versija                              | : 6.02              |

Atruna

Šajā datu lapā esošā informācija pamatojas uz pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām. Šīs informācijas mērķis ir pievērst uzmanību veselības aizsardzības un drošības aspektiem saistībā ar mūsu piegādātajiem produktiem un ieteikt piesardzības pasākumus produktu uzglabāšanai un apstrādei. Attiecībā uz produktu īpašībām netiek dotas nekādas garantijas vai galvojumi. Netiek akceptēta nekāda atbildība, ja nav ievēroti šajā datu lapā aprakstītie piesardzības pasākumi vai produkti nepareizi lietoti.