

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev : 28 Aprill 2025

Versioon : 2.02



## 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1 Tootetähis

Toote nimetus : SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

Toote kood : 000001112260

Teised identifitseerimise vahendid

00146096

### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Toote kasutamine : Professionaalsed kasutusala, Kasutatud pihustamisel.

Aine/segude kasutamine : Saastumisvastased (antifouling) ained

Vastunäidustatud kasutusala : Toode ei ole ette nähtud, märgistatud ega pakendatud tarbijatele.

### 1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Käesoleva kemikaali ohutuskardi eest vastutava isiku e-maili aadress : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hädaabitelefoninumber

#### Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistusteabekeskus

Telefoninumber : Mürgistusteabekeskuse number 16662 /Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794  
Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

#### Tarnija

+31 20 4075210

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määramine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Kood : 000001112260

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025  
kuupäev

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Flam. Liq. 3, H226  
 Acute Tox. 4, H302  
 Acute Tox. 4, H332  
 Skin Irrit. 2, H315  
 Eye Dam. 1, H318  
 Skin Sens. 1, H317  
 Repr. 2, H361d  
 Aquatic Acute 1, H400  
 Aquatic Chronic 1, H410

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Ülalmainitud H-lausetega täisteksti vt 16. jagu.

Vaadata jaost 11 tervisehäirete ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

### 2.2 Märkimiselemendid

#### Ohu piktogramm



#### Tunnussõna

: Ettevaatust

#### Ohulaused

: Tuleohtlik vedelik ja aur.  
 Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik.  
 Põhjustab nahaärritust.  
 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  
 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
 Arvatavasti kahjustab loodet.  
 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

#### Vältimine

: Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda.

#### Reageerimine

: Mahavoolanud toode kokku koguda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

#### Hoidmine

: Mitterakendatav.

#### Kõrvaldamine

: Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kõigile kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele.  
 P280, P210, P273, P391, P305 + P351 + P338, P501

#### Ohtlikud koostisosad

:  Õivaskoksiid; kampol; 5-metüülheksaan-2-oon; 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon; 1,3-bis[12-hüdroksüoktadekamiid-N-metüleen]benseen; Cashew, nutshell liq. ja Oktilinoon (ISO)

#### Täiendavad märgistuse elemendid

: Mitterakendatav.

#### XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud

#### Pakendi erinõuded

: Mitterakendatav.

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Lapsele avamatute kinnitustega varustatavad tootepakendid | : Mitterakendatav. |
| Kombatav ohumärk                                          | : Mitterakendatav. |

2.3 Muud ohud

|                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toode vastab määruses (EÜ) nr 1907/2006, lisa XIII defineeritud PBT või vPvB toodete kriteeriumidele | : See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vPvB (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid. |
| Teised ohud, mis ei kajastu klassifikatsioonis                                                       | : Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakuivust ja -ärritust.                                                                      |

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu

| Toote/koostisosa nimi | Identifitseerijad                                                                    | Massi%     | Klassifikatsioon                                                                                                                                                               | Spetsiifiline kontsentratsioon piirmäärad, M-tegurid ja ATE-d                                                              | Tüüp    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Divaskoksiid          | REACH #: 01-2119513794-36<br>EÜ: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Indeks: 029-002-00-X | ≥25 - ≤50  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                               | ATE [Oraalne] = 500 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine (tolmud ja udud)] = 3.34 mg/l<br>M [Akuutne] = 100<br>M [Krooniline] = 10 | [1] [2] |
| tsinkoksiid           | REACH #: 01-2119463881-32<br>EÜ: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indeks: 030-013-00-7 | ≥10 - ≤25  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [Akuutne] = 1<br>M [Krooniline] = 1                                                                                      | [1]     |
| kampol                | REACH #: 01-2119480418-32<br>EÜ: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Indeks: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25  | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                             | -                                                                                                                          | [1]     |
| Ksüleen               | REACH #: 01-2119488216-32<br>EÜ: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥5.0 - ≤10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Nahakaudne] = 1700 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine (aurud)] = 11 mg/l                                                    | [1] [2] |
| 5-metüülheksaan-2-oon | REACH #: 01-2119472300-51                                                            | ≥5.0 - ≤10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                       | ATE [Sissehingamine (gaasid)] = 5000 ppm                                                                                   | [1] [2] |

Kood : 000001112260

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025  
kuupäev

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

**3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta**

|                                                            |                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                            | EÜ: 203-737-8<br>CAS: 110-12-3<br>Indeks:<br>606-026-00-4                                  |             | Repr. 2, H361d<br>(sissehingamisel)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon                   | EÜ: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Indeks:<br>613-335-00-8                                | ≥1.0 - ≤4.3 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oraalne] = 567 mg/kg<br>ATE [Nahakaudne] = 1100 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine (tolmud ja udud)] = 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akuutne] = 100<br>M [Krooniline] = 100 | [1]     |
| etüülbenseen                                               | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EÜ: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(kuulmiselundid)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                  | ATE [Sissehingamine (aurud)] = 17.8 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [1] [2] |
| vask(II)oksiid                                             | REACH #:<br>01-2119502447-44<br>EÜ: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Indeks:<br>029-016-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                 | M [Akuutne] = 100<br>M [Krooniline] = 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [1]     |
| vask, metall                                               | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EÜ: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8                            | <1.0        | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                 | M [Akuutne] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [1]     |
| 1,3-bis<br>[12-hüdroksüoktadekamiid-<br>N-metüleen]benseen | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeks:<br>616-198-00-2                | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]     |
| Cashew, nutshell liq.                                      | EÜ: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                                            | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                        | ATE [Oraalne] = 500 mg/kg<br>ATE [Nahakaudne] = 1100 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | [1]     |
| plii(II)oksiid                                             | EÜ: 215-267-0<br>CAS: 1317-36-8<br>Indeks:                                                 | ≤0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 1A, H360Df                                                                                                                                                     | ATE [Oraalne] = 500 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [1] [2] |

|                          |                |                                  |                             |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise | : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                  |                             |

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

|                  |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oktilinoon (ISO) | 082-001-00-6                                                |         | STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                          | (tolmud ja udud)] =<br>1.5 mg/l<br>Repr. 2, H361f: C ≥<br>2.5%<br>STOT RE 2, H373: C<br>≥ 0.5%<br>M [Akuutne] = 10<br>M [Krooniline] = 1                                                                      | [1] |
|                  | EÜ: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Indeks:<br>613-112-00-5 | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br>Ülalmainitud H-<br>lausetega täisteksti vt<br>16. jagu. | ATE [Oraalne] = 125<br>mg/kg<br>ATE [Nahakaudne] =<br>311 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine<br>(tolmud ja udud)] =<br>0.27 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [Akuutne] = 100<br>M [Krooniline] = 100 |     |

Puuduvad sellised täiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d või vPvB-d või võrdväärse ohuteguriga ained või millele on määratud töökeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetõttu käesolevas punktis käsitlemist.

Tüüp

- [1] Tervise- või keskkonnoohtlikuks klassifitseeritud aine  
[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine  
Saadaolevad töökeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

SUB-koodid esindavad ühendeid ilma CAS numbrite registreeringuta

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Kokkupuude silmadega** : Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Koheselt pesta silmi voolava veega vähemalt 15 minutit, hoides silmalaud avatult. Kohe otsida arstiabi.
- Sissehingamisel** : Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.
- Naha kokkupuude** : Eemaldada saastatud riided ja jalanõud. Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega või kasutada naha puhastamiseks mõeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid.
- Allaneelamine** : Allaneelamisel pöörduda arsti poole ning näidata pakendit või pakendimärgistust. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.
- Esmaabitöötajate kaitse** : Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Kui arvatakse kohapeal veel aine olemasolevat, peab päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhitakse põhjalikult veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse seljastvõtmiseks kaitsekindaid.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kood : 000001112260

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025  
kuupäev

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

#### 4. JAGU. Esmaabimeetmed

##### Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

**Kokkupuude silmadega** : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.**Sissehingamisel** : Sissehingamisel kahjulik.**Naha kokkupuude** : Põhjustab nahaärritust. Rasva ärastav toime nahale. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.**Allaneelamine** : Allaneelamisel kahjulik.

##### Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

**Kokkupuude silmadega** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu  
vesistamine  
punetus**Sissehingamisel** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
loote kaalu vähenemine  
loote suremuse tõus  
luustiku väärareng**Naha kokkupuude** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu või ärritus  
punetus  
kuivus  
lõhenemine  
võivad tekkida villid  
loote kaalu vähenemine  
loote suremuse tõus  
luustiku väärareng**Allaneelamine** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
Valud kõhus  
loote kaalu vähenemine  
loote suremuse tõus  
luustiku väärareng

#### 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Juhised arstidele** : Tulekahju korral võib toote laguproduktide sissehingamise sümptoomid ilmneda hiljem. Kannatanut tuleb pidada arstiku järelvalve all 48 tundi.**Eritoimingud** : Ei vaja eriravi.

#### 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

##### 5.1 Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid** : Kasutada kuivkemikaali, CO<sub>2</sub>, veega piserdamist või vahtu.**Sobimatud kustutusvahendid** : Mitte kasutada veejuga.

##### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

**Aine või segu ohud** : Tuleohtlik vedelik ja aur. Äravool kanalisatsiooni võib tekitada tule- või plahvatusohu. Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja pakend võib lõhkeda, millega võib kaasneda plahvatusrisk. Materjal on väga mürgine vee elukeskkonnale koos kauakestvate järelmõjudega. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku koguda ja vältida selle kõrvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni või kraavidesse.

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001112260      | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                                                              |

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

- Ohtlikud põlemisproduktid : Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:  
süsinikoksiidid  
lämmastikoksiidid  
vääveloksiidid  
halogeenitud ühendid  
metallioksiid/-oksiidid  
oksiidid plii
- 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele
- Erilised ettevaatusabinõud tuletõrjujatele : Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda veega.
- Erikaitsevahendeid tuletõrjujatele : Tuletõrjud peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletõrjujate rõivastus (kaasa arvatud kiivrid, kaitsekaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakuvad keemiaõnnetuste korral üldist kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
- Tavapersonal : Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Evakueerida ümbritsev piirkond. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida mahavoolanud materjalist. Kustutada kõik süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Mitte sisse hingata auru või udu. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.
- Päästetöötajad : Kui lekke puhul on vajalik eririetus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed : Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või õhu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses võib olla keskkonnaohtlik. Mahavoolanud toode kokku koguda.
- 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
- Väike mahavool : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Kasutada sädemeid mitteteketavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel juhul, või kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna sobivasse jäätmekonteinerisse. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu.
- Suur mahavool : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Kasutada sädemeid mitteteketavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Läheneda mahavoolule pealttuule poolt. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Saastunud absorbent võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.
- 6.4 Viited muudele jagudele : Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.  
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.  
Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

|                          |                |                                  |                  |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                  |                  |

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusala de nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaitsemeetmed                        | : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Isikud, kellel on olnud probleeme naha ülitundlikkusega, ei tohi töötada ühegi protsessi läbiviimisel, kus seda toodet kasutatakse. Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga. Vältida kokkupuudet raseduse ajal. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Mitte lasta silmadesse ega nahale ega riietusele. Mitte sisse hingata auru või udu. Mitte alla neelata. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Mitte siseneda ladustamise alasse ja suletud ruumidesse, v.a. kui on piisavalt ventileeritud. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna. Säilitada ja kasutada eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest süttimisallikatest. Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid (ventilatsioon, valgustus, materjalide käitlemine). Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kasutada ettevaatusabinõusid elektrostaatiliste laengute vastu. Tühjades konteinerites on tootejääke, mis võivad olla ohtlikud. Mahutit korduvalt mitte kasutada. |
| Nõuanne üldise tööstushügieeni kohta | : Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja kaitsevarustus enne söömisalasse sisenemist. Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

: Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 0 kuni 35°C (32 kuni 95°F). Hoida kooskõlas kohalike eeskirjadega. Ladustada eraldatud ja heakskiidetud alal. Hoidke originaalpakendis, kaitstuna päikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt jaotist 10), toiduainetest ja joogist. Hoida lukustatult. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Hoida oksüdeerivatest materjalidest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis. Mitte hoiustada mürgistamata pakendis. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne käitlemist või kasutamist 10. jaost ühildumatuid materjale.

7.3 Erikasutus

Määratud kasutusala d vt 1.2 jagu.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusala de nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

| Toote/koostisosa nimi                      |         | Kokkupuute piirväärtused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div>Divaskoksiid</div> <div>Ksüleen</div> |         | <div>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024) [vask ja anorgaanilised ühendid]</div> <div>PIIRNORM 8 tundi: 1 mg/m³ (arvutatud vasele). vorm: kogu tol m.</div> <div>PIIRNORM 8 tundi: 0.2 mg/m³ (arvutatud vasele). vorm: peentolm.</div> <div>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 9/2001) Absorbeeruv läbi naha.</div> <div>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 450 mg/m³.</div> <div>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 100 ppm.</div> |      |
| Estonian (EE)                              | Estonia | Eesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8/22 |

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-metüülheksaan-2-oon | PIIRNORM 8 tundi: 200 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 50 ppm.<br><b>Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024)</b><br>PIIRNORM 8 tundi: 95 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 20 ppm.                                                                                                                                                                                                                  |
| etüülbenseen          | <b>Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024)</b> Absorbeeruv läbi naha , Sensibilisaator.<br>PIIRNORM 8 tundi: 442 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 100 ppm.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 884 mg/m³.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 200 ppm.                                                                                                                            |
| plii(II)oksiid        | <b>Biological exposure limits, Regulation number 193 (Eesti, 4/2024) [Plii ja selle ionsete ühendite]</b><br>Piirnorm valve 8 tundi: 75 µg/m³ (plii).<br><b>Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024) [plii ja anorgaanilised ühendid]</b> Repr.<br>PIIRNORM 8 tundi: 0.1 mg/m³ (arvutatud pliile). vorm: kogu tol. m.<br>PIIRNORM 8 tundi: 0.05 mg/m³ (arvutatud pliile). vorm: peentolm. |

Bioloogilise kokkupuute indeksid

| Toote/koostisosa nimi | Riskipositsiooni indeksid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plii(II)oksiid        | <b>Biological exposure limits, Regulation number 193 (Eesti, 4/2024) [Plii ja selle ionsete ühendite]</b><br>BEI: <6 euroopa ühiku, deltaaminolevuliinhappe dehüdrataasi aktiivsus veres [veres].<br>BEI: 20 µg/g hemoglobiin, tsinkprotoporfüriinisaldus veres [veres].<br>BEI: <20 mg/g kreatiniin, deltaaminolevuliinhappesisaldus uriinis [uriinis].<br>BEI: 70 µg Pb/100 ml, plii [veres].<br>BEI valve: <50 µg Pb/100 ml, plii [veres]. |

Soovitavad seireprotseduurid

: Tuleb viidata järgmistele järelevalve standarditele, nagu näiteks: Euroopa Standard EN 689 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise mõju hindamiseks, piirnormide toimega võrdlemiseks ja mõõtemetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste toimeainete mõõteprotseduuride teostamiseks.) Samuti nõutakse viidet riiklikele juhenddokumentidele ohtlike ainete määramismeetodite kohta.

DNELid/DMELid

| Toote/koostisosa nimi                      | Kokkupuude                                      | Väärtus                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| divaskoksiid<br><br><br><br><br><br>xylene | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed: Kohalik<br>1 mg/m³                    |
|                                            | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:<br>Süsteemne<br>1 mg/m³               |
|                                            | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:<br>Süsteemne<br>137 mg/kg bw/päevas   |
|                                            | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Toimed:<br>Süsteemne<br>0.041 mg/kg bw/päevas |
|                                            | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Suukaudne  | Toimed:<br>Süsteemne<br>0.082 mg/kg bw/päevas |
|                                            | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Toimed:<br>Süsteemne<br>5 mg/kg bw/päevas     |
|                                            | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Toimed: Kohalik<br>65.3 mg/m³                 |

Kood : 000001112260

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025  
kuupäev

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

## 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

|                       |                                                 |                 |                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 5-metüülheksaan-2-oon | Sissehingamisel                                 | Toimed:         | 65.3 mg/m <sup>3</sup>    |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Süsteemne       |                           |
|                       | Sissehingamisel                                 | Toimed:         | 125 mg/kg bw/päevas       |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:         | 212 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed: Kohalik | 221 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 221 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline -            | Toimed: Kohalik | 260 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | Sissehingamisel                                 |                 |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline -            | Toimed:         | 260 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | Sissehingamisel                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Toimed: Kohalik | 442 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 442 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
| etüülbenseen          | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Toimed:         | 5.12 mg/kg bw/päevas      |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne | Toimed:         | 5.12 mg/kg bw/päevas      |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:         | 14.2 mg/kg bw/päevas      |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Toimed:         | 17.8125 mg/m <sup>3</sup> |
|                       | Sissehingamisel                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 100.25 mg/m <sup>3</sup>  |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline -            | Toimed:         | 146.5 mg/m <sup>3</sup>   |
|                       | Sissehingamisel                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 196.3 mg/m <sup>3</sup>   |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DMEL (tuletatud minimaalne toimetase) -         | Toimed: Kohalik | 442 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel        |                 |                           |
| vask(II)oksiid        | DMEL (tuletatud minimaalne toimetase) -         | Toimed:         | 884 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel        | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Toimed:         | 1.6 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Toimed:         | 15 mg/m <sup>3</sup>      |
|                       | Sissehingamisel                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 77 mg/m <sup>3</sup>      |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:         | 180 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Toimed: Kohalik | 293 mg/m <sup>3</sup>     |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed: Kohalik | 1 mg/m <sup>3</sup>       |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:         | 1 mg/m <sup>3</sup>       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:         | 137 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
| copper                | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Toimed:         | 0.041 mg/kg bw/päevas     |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Suukaudne  | Toimed:         | 0.082 mg/kg bw/päevas     |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne | Toimed:         | 137 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:         | 137 mg/kg bw/päevas       |
|                       |                                                 | Süsteemne       |                           |

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

|                       |                                                      |                      |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cashew, nutshell liq. | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Nahakaudne      | Toimed:<br>Süsteemne | 273 mg/kg bw/päevas  |
|                       | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Nahakaudne           | Toimed:<br>Süsteemne | 273 mg/kg bw/päevas  |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne       | Toimed:<br>Süsteemne | 0.75 mg/kg bw/päevas |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne      | Toimed:<br>Süsteemne | 0.75 mg/kg bw/päevas |
|                       | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel | Toimed:<br>Süsteemne | 1.31 mg/m³           |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne           | Toimed:<br>Süsteemne | 2.1 mg/kg bw/päevas  |
|                       | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel      | Toimed:<br>Süsteemne | 7.4 mg/m³            |

PNECid

| Toote/koostisosa nimi | Keskkonna iseloomustus - Meetod      | Väärtus        |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Divaskoksiid          | Magevesi                             | 0.0078 mg/l    |
|                       | Värske vee sete                      | 87.1 mg/kg dw  |
|                       | Mereakvatoorium                      | 0.0056 mg/l    |
|                       | Merevee sete                         | 676 mg/kg dw   |
|                       | Pinnas                               | 64.6 mg/kg dw  |
| tsinkoksiid           | Reoveepuhastusjaam                   | 0.23 mg/l      |
|                       | Magevesi - Tundlikkuse jaotus        | 20.6 µg/l      |
|                       | Mereakvatoorium - Tundlikkuse jaotus | 6.1 µg/l       |
|                       | Värske vee sete - Tundlikkuse jaotus | 117 mg/kg dw   |
|                       | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 52 µg/l        |
| kampol                | Merevee sete - Hindamistegurid       | 56.5 mg/kg dw  |
|                       | Pinnas - Tundlikkuse jaotus          | 35.6 mg/kg dw  |
|                       | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.002 mg/l     |
|                       | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0 mg/l         |
|                       | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 1000 mg/l      |
| xylene                | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 0.007 mg/kg dw |
|                       | Merevee sete - Tasakaalu jaotus      | 0.001 mg/kg dw |
|                       | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 0 mg/kg dw     |
|                       | Magevesi                             | 0.327 mg/l     |
|                       | Mereakvatoorium                      | 0.327 mg/l     |
| 5-metüülheksaan-2-oon | Reoveepuhastusjaam                   | 6.58 mg/l      |
|                       | Värske vee sete                      | 12.46 mg/kg dw |
|                       | Merevee sete                         | 12.46 mg/kg dw |
|                       | Pinnas                               | 2.31 mg/kg     |
|                       | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.1 mg/l       |
| etüülbenseen          | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0.01 mg/l      |
|                       | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 100 mg/l       |
|                       | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 1.12 mg/kg dw  |
|                       | Merevee sete - Tasakaalu jaotus      | 0.112 mg/kg dw |
|                       | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 0.166 mg/kg dw |
|                       | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.1 mg/l       |
|                       | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0.01 mg/l      |
|                       | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 9.6 mg/l       |
|                       | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 13.7 mg/kg dw  |
|                       | Merevee sete - Tasakaalu jaotus      | 1.37 mg/kg dw  |
|                       | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 2.68 mg/kg dw  |
|                       | Sekundaarne mürgisus                 | 20 mg/kg       |

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kood : 00000112260

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025  
kuupäev

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

**8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****Asjakohane tehniline kontroll**

- : Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kasutada suletud protsessi, kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuute õhus olevate saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme. Tehnilised ohjamismeetmed peavad samuti hoidma gaasi, auru või tolmu kontsentratsiooni allpool alumist plahvatuspiiri. Kasutada plahvatuskindlat ventilatsiooniseadet.

**Isiklikud kaitsemeetmed****Hügieenimeetmed**

- : Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hädaabidüübid on töökoha läheduses.

**Silmade/näo kaitsmine**

- : kemikaalikindlad tihedalt liibuvad kaitseprillid ja näokaitse. Kasutage EN 166 nõuetele vastavaid kaitseprille.

**Naha kaitsmine****Käte kaitsmine**

- : Kanda standardinõuetele vastavaid keemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kaitsekindaid kogu kemikaalide käitlemise aja jooksul, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kindatootja esitatud andmeid arvestades tuleb kontrollida kasutamise ajal, kas kindad on veel säilitanud oma kaitseomadused. Peab märkima, et iga kindamaterjali läbitungimise aeg võib olla erinevatel kindatootjatel erinev. Mitut ainet sisaldavate segude korral ei saa kinnaste kaitsega täpselt hinnata. Soovitatavad kindad põhinevad vaadeldavas tootes kõige kasutatavamale lahustile. Võimaliku pikaajalise või korduva kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 6 kuuluvaid kindaid (EN 374 vastav läbivusaeg ületab 480 minutit) kuuluvaid kindaid. Üksnes lühiajalise eeldatava kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 2 või kõrgemasse (EN 374 vastav läbimisaeg suurem kui 30 minutit). Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tüüp või tüübid toote käitlemiseks oleks kõige sobivamad ja võtma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises.

**Kindad**

- : butüülkummi

**Keha kaitse**

- : Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse toodet käitlema. Kui on olemas staatilisest elektrist süttimise oht, tuleb kanda antistaatilisest kaitseriietust. Suurima staatilise elektri vastase kaitse saamiseks peaks rõivastusse kuuluma antistaatilised tunked, saapad ja kindad. Täiendava teabe saamiseks materjali ja disaini nõuete ning testimetodide kohta lugege Euroopa Standardit EN 1149.

**Muu nahakaitse**

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne selle toote käitlemist heaks kiitma.

**Hingamisteede kaitsmine**

- : Kaitsemaski valik peab põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule. Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega, mis ületavad töökeskkonna piirnorme, peavad nad kasutama sobivaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kandke EN140 nõuetele vastavat respiraatorit. Filtri tüüp: orgaanilise auru (Tüüp A) ja tolmu kurn P3

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas**

- : Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.



|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktsioonivõime                  | : Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed testiandmed pole kättesaadavad.                                                                  |
| 10.2 Keemiline stabiilsus              | : Toode on püsiv.                                                                                                                                                         |
| 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus | : Normaalses hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlike reaktsioone ei toimu.                                                                                                  |
| 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida    | : Kokkupuude kõrge temperatuuriga võib tekitada kahjulikke laguprodukte.<br><br>Järgida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.                                           |
| 10.5 Kokkusobimatud materjalid         | : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks hoida eemal järgmistest materjalidest: oksüdeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.                          |
| 10.6 Ohtlikud lagusaadused             | : Sõltuvalt tingimustest, Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale: süsinikoksiidid lämmastikoksiidid vääveloksiidid halogeenitud ühendid metallioksiid/-oksiidid |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Segu hindamisel kasutati CLP-määrusel (EÜ) nr 1272/2008 põhinevat summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste omaduste järgi vastavalt liigitatud.

Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Põhjustab nahaärritust.

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.

Akuutne toksilisus

| Toote/koostisosa nimi                    | Tulemus                                   | Annus / Kokkupuude    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Divaskoksiid                             | Rott - Suukaudne - LD50                   | 500 mg/kg             |
|                                          | Rott - Nahakaudne - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                          | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | 3.34 mg/l [4 tundi]   |
| tsinkoksiid                              | Rott - Suukaudne - LD50                   | >5000 mg/kg           |
|                                          | Rott - Nahakaudne - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                          | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | >5700 mg/m³ [4 tundi] |
| kampol                                   | Rott - Suukaudne - LD50                   | 7600 mg/kg            |
|                                          | Rott - Nahakaudne - LD50                  | >2000 mg/kg           |
| xylene                                   | Rott - Suukaudne - LD50                   | 4.3 g/kg              |
|                                          | Küülik - Nahakaudne - LD50                | 1.7 g/kg              |
| 5-metüülheksaan-2-oon                    | Küülik - Nahakaudne - LD50                | 8.14 g/kg             |
|                                          | Rott - Suukaudne - LD50                   | 5657 mg/kg            |
|                                          | Mürgised toimed: Käitumuslik - treemor    |                       |
|                                          | Käitumuslik - ataksia                     |                       |
| 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon | Rott - Sissehingamisel - LC50 Gaas.       | 5000 ppm [4 tundi]    |
|                                          | Rott - Suukaudne - LD50                   | 567 mg/kg             |
|                                          | Küülik - Nahakaudne - LD50                | 3.9 g/kg              |
| etüülbenseen                             | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | 0.16 mg/l [4 tundi]   |
|                                          | Rott - Suukaudne - LD50                   | 3.5 g/kg              |
|                                          | Küülik - Nahakaudne - LD50                | 17.8 g/kg             |
|                                          | Rott - Sissehingamisel - LC50 Aur         | 17.8 mg/l [4 tundi]   |
| vask(II)oksiid                           | Rott - Suukaudne - LD50                   | >2000 mg/kg           |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001112260      | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                                                              |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

|                                                    |                                           |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| copper                                             | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | >5.11 mg/l [4 tundi] |
| 1,3-bis[12-hüdroksüoktadekamiid-N-metüleen]benseen | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | >5.08 mg/l [4 tundi] |
| Oktilinoon (ISO)                                   | Rott - Suukaudne - LD50                   | 125 mg/kg            |
|                                                    | Küülik - Nahakaudne - LD50                | 311 mg/kg            |
|                                                    | Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu | 0.27 mg/l [4 tundi]  |

Ägeda mürgituse hinnangud

| Teekond                         | ATE väärtus    |
|---------------------------------|----------------|
| Suukaudne                       | 1238.16 mg/kg  |
| Nahakaudne                      | 13424.38 mg/kg |
| Sissehingamine (gaasid)         | 71793.45 ppm   |
| Sissehingamine (aurud)          | 111.99 mg/l    |
| Sissehingamine (tolmud ja udud) | 3.73 mg/l      |

Kokkuvõte/järeldus : Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik.

Ärritus/söövitus

| Toote/koostisosa nimi | Tulemus                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksüleeni              | Küülik - Nahk - Mõõdukas ärritus<br>Kasutatud kogus/kontsentratsioon: 500 mg<br>Protseduuri kestus/toimeaeg: 24 tundi |

Kokkuvõte/järeldus

Nahk : Põhjustab nahaärritust.  
Silmad : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
Respiratoorne : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

| Toote/koostisosa nimi | Test                    | Tulemus                           |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Oktilinoon (ISO)      | Hiir - nahk<br>OECD 429 | Tulemus: Ülitundlikkust põhjustav |

Kokkuvõte/järeldus

Nahk : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  
Respiratoorne : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Mutageensus

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Kantserogeensus

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Reproduktiivtoksilisus

| Toote/koostisosa nimi | Test                                             | Tulemus             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 5-metüülheksaan-2-oon | Küülik - Sissehingamisel<br>OECD 414<br>1250 ppm | Arengu-: Ebamäärane |

Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

| Toote/koostisosa nimi                    | Kategooria    | Kokkupuuteviis | Sihtorganid           |
|------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Ksüleeni                                 | 3. kategooria | -              | Hingamisteede ärritus |
| 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon | 3. kategooria | -              | Hingamisteede ärritus |

Kokkuvõte/järeldus :

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

| Toote/koostisosa nimi | Kategooria    | Kokkupuuteviis | Sihtorganid    |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| etüülbenseen          | 2. kategooria | -              | kuulmiselundid |
| plii(II)oksiid        | 2. kategooria | -              | -              |

**Kokkuvõtte/järeldus** :  
Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Hingamiskahjustus

| Toote/koostisosa nimi | Tulemus                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ksüleeni etüülbenseen | HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria<br>HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria |

**Kokkuvõtte/järeldus** :  
Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta** : Ei ole saadaval.

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

- Sissehingamisel** : Sissehingamisel kahjulik.
- Allaneelamine** : Allaneelamisel kahjulik.
- Naha kokkupuude** : Põhjustab nahaärritust. Rasva ärastav toime nahale. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Kokkupuude silmadega** : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Füüsiliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

- Sissehingamisel** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
  - loote kaalu vähenemine
  - loote suremuse tõus
  - luustiku väärareng
- Allaneelamine** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
  - Valud kõhus
  - loote kaalu vähenemine
  - loote suremuse tõus
  - luustiku väärareng
- Naha kokkupuude** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
  - valu või ärritus
  - punetus
  - kuivus
  - lõhenemine
  - võivad tekkida villid
  - loote kaalu vähenemine
  - loote suremuse tõus
  - luustiku väärareng
- Kokkupuude silmadega** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
  - valu
  - vesistamine
  - punetus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Lühiajaline kokkupuude

- Potentsiaalsed kohesed mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.
- Potentsiaalsed viivitusega mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Pikaajaline kokkupuude</u>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Potentsiaalsed kohesed mõjud                         | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potentsiaalsed viivitusega mõjud                     | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Üldine                                               | : Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha rasvatustumist, mille tagajärjeks on nahaärritus, lõhenemine ja/või dermatiit. Kui pärast sensibilisatsiooni tekib kokkupuude väga väikeste kogustega, võib tekkida tõsine allergiline reaktsioon.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kantserogeensus                                      | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mutageensus                                          | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reproduktiivtoksilisus                               | : Arvatavasti kahjustab loodet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Muu teave                                            | : Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakuivust ja -ärritust. Tolmude lihvimine ja lihvimine võib sissehingamisel olla kahjulik. Korduv kokkupuude suurte aurukontsentratsioonidega võib põhjustada hingamiselundite ärritust ning püsivat aju- ja närvisüsteemikahjustust. Auru või aerosooli sissehingamine üle lubatud töökeskonna piirnormi põhjustab peavalu, uimasust, iiveldust ja võib põhjustada teadvuse kaotamist või surma. Vältida kokkupuudet naha ja riietega. |

11.2 Teave muude ohtude kohta

11.2.1 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1907/2006 või määruses (EÜ) nr 1272/2008.

11.2.2 Muu teave

Ei ole saadaval.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

Segu enda kohta pole andmed kättesaadavad.  
Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

Segu hindamisel kasutati CLP-määrusel (EÜ) nr 1272/2008 põhinevat summeerimismeetodit ja see on ökotoksikoloogiliste omaduste järgi vastavalt liigitatud. Vt täpsemalt jagu 2 ja 3.

12.1 Mürgisus

| Toote/koostisosa nimi       | Tulemus                                  | Liik                                                     | Annus / Kokkupuude      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Divaskoksiid<br>tsinkoksiid | LC50                                     | Kala                                                     | 0.003 mg/l [96 tundi]   |
|                             | Akuutne(äge) - EC50 - Magevesi           | Dafnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Vastsündinu | 0.481 mg/l [48 tundi]   |
|                             | Akuutne(äge) - EC50                      | Vetikad                                                  | 0.17 mg/l [72 tundi]    |
|                             | Krooniline - NOEC - Magevesi             | Vetikad                                                  | 0.017 mg/l [72 tundi]   |
|                             | 5-metüülheksaan-2-oon                    | Kala                                                     | 159 mg/l [96 tundi]     |
|                             | 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon | Vetikad - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>              | 267.368 µg/l [96 tundi] |
|                             |                                          | Vetikad - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>              | 19.789 µg/l [96 tundi]  |
|                             |                                          | Koorikloomad - Brine shrimp - <i>Artemia sp.</i>         | 0.318 mg/l [48 tundi]   |
|                             |                                          | Kala                                                     | 0.0027 mg/l [96 tundi]  |
|                             |                                          | Kala                                                     | 0.00056 mg/l [97 päeva] |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001112260      | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                                                              |

12. JAGU. Ökoloogiline teave

|                                                     |                                |                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| etüülbenseen                                        | Akuutne(äge) - EC50 - Magevesi | Dafnia                                                   | 1.8 mg/l [48 tundi]  |
|                                                     | Krooniline - NOEC - Magevesi   | Dafnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                       | 1 mg/l               |
| copper                                              | Akuutne(äge) - LC50            | Kala                                                     | 810 ppb [96 tundi]   |
|                                                     | Krooniline - EC10              | Dafnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Vastsündinu | 8.1 µg/l [21 päeva]  |
| 1,3-bis [12-hüdroksüoktadekamiid-N-metüleen]benseen | Akuutne(äge) - LC50            | Kala                                                     | >100 mg/l [96 tundi] |

Kokkuvõte/järeldus : Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

12.2 Püsivus ja lagunduvus

| Toote/koostisosa nimi              | Test           | Tulemus                                              | Annus / Inokulaat |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 5-metüülheksaan-2-oon etüülbenseen | OECD 301D<br>- | 67% [28 päeva] - Kergelt<br>79% [10 päeva] - Kergelt |                   |

| Toote/koostisosa nimi              | Poolestusaeg vees | Fotolüüs | Biolagunduvus |
|------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| xylene                             | -                 | -        | Kergelt       |
| 5-metüülheksaan-2-oon etüülbenseen | -                 | -        | Kergelt       |
|                                    | -                 | -        | Kergelt       |

12.3 Bioakumulatsioon

| Toote/koostisosa nimi              | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Võimalik |
|------------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| kämpol                             | 1.9 kuni 7.7       | -             | Kõrge    |
| Ksüleen                            | 3.12               | 7.4 kuni 18.5 | Madal    |
| 5-metüülheksaan-2-oon etüülbenseen | 1.88               | -             | Madal    |
| Cashew, nutshell liq.              | 3.6                | 79.43         | Madal    |
| Oktilinoon (ISO)                   | >4.78              | -             | Kõrge    |
|                                    | 2.45               | -             | Madal    |

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient

| Toote/koostisosa nimi                                 | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 5-metüülheksaan-2-oon                                 | 1.53               | 33.6565         |
| 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon etüülbenseen | 3.41               | 2562.01         |
|                                                       | 2.23               | 170.406         |
| Oktilinoon (ISO)                                      | 2.85               | 706.605         |

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vPvB (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

|                          |                |                                          |                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                          |                  |

12. JAGU. Ökoloogiline teave

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1907/2006 või määruses (EÜ) nr 1272/2008.

12.7 Muu kahjulik mõju

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusala de nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Kõrvaldusmeetodid : Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimeerida kui vähegi võimalik. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Jäätmeid ei tohi kõrvaldada kanalisatsiooni ilma puhastamata, välja arvatud juhu, kui see vastab täielikult kõigi pädevust omavate ametiasutuste nõuetele.

Ohtlikud jäätmed :

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

| Jäätmekood | Jäätmete tähistus                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed |

Pakend

Kõrvaldusmeetodid : Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimeerida kui vähegi võimalik. Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada. Põletamist või prügimäge peaks kaaluma ainult juhul, kui korduvkasutamine pole võimalik.

| Pakenditüüp | Euroopa jäätmenimistu (EWC) |
|-------------|-----------------------------|
| Mahuti      | 15 01 06 Segapakendid       |

Erilised ettevaatusabinõud : Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Toote jääkide aur võib tekitada mahutis väga tule- või plahvatusohtliku atmosfääri. Mitte lõigata, keevitada või käiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest põhjalikult puhastatud. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonõuded

|                               | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 ÜRO number või ID number | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus  | VÄRVI   | VÄRVI  | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)  | 3       | 3      | 3      | 3      |
| 14.4 Pakendigrupp             | III     | III    | III    | III    |
|                               |         |        |        |        |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001112260      | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                                                              |

14. JAGU. Veonõuded

|                       |                  |                  |                  |                                                                    |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.5<br>Keskkonnaohud | Jah.             | Jah.             | Yes.             | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Mere reostusained     | Mitterakendatav. | Mitterakendatav. | (dicopper oxide) | Not applicable.                                                    |

Lisateave

- ADR/RID : Keskkonnaohtliku aine märki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes ≤5 l või ≤5 kg.
- Tunneli : (D/E)
- koodeks
- ADN : Keskkonnaohtliku aine märki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes ≤5 l või ≤5 kg.
- IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA : Keskkonnaohtliku aine märki võib kasutada, kui seda nõuavad veoeeskirjad.

- 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele : **Siseveod:** alati vedada püstiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest õnnetusjuhtumi või mahavoolu korral.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega : Mitterakendatav.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid
- [EL määrus \(EÜ\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)

[XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu](#)

- [XIV lisa](#)
- Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.
- [Väga ohtlikud ained](#)

| Olemuslik omadus          | Koostisosa nimetus | Staat      | Viitenumber | Läbivaatamise kuupäev |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Mürgine reproduktsioonile | plii(II)oksiid     | Soovitavad | ED/49/2014  | 11/10/2016            |

[XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud](#)

| Toote/koostisosa nimi                     | Kanne nr. ( REACH ) |
|-------------------------------------------|---------------------|
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN<br>lead monoxide | 3<br>63             |

- Märgistus : Mitterakendatav.
- Lõhkeainete lähteained : Mitterakendatav.
- [Osoonikihti kahandavad ained \(EL 2024/590\)](#)
- Mitte loetletud.
- [Seveso Direktiiv](#)
- Toode on reguleeritud Seveso direktiiviga.
- [Ohu kriteeriumid](#)

|                          |                |                                  |                  |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| Kood                     | : 000001112260 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise | : 28 Aprill 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                |                                  |                  |

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

|            |
|------------|
| Kategooria |
| 5c<br>E1   |

| Toote/koostisosa nimi | Loendi nimi                                                 | Ei ole saadaval.               | Klassifikatsioon | Märkused |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| lead monoxide         | Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 | plii ja anorgaanilised ühendid | Repr             | -        |

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine : Kemikaaliohutuse hindamist pole läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

Lühendid ja akronüümid

ATE = Ägeda toksilisuse hinnang  
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]  
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase  
EUH-lause = CLP eriohulause  
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus  
RRN = REACH registreerimisnumber  
PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised  
vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad  
ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe  
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri  
IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifikatsioon                                                                                                                                                                                      | Põhjendus                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Testi andmete alusel<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod |

Lühendatud H-lausete täistekst

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H301<br>H302<br>H304<br>H311<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319 | Väga tuleohtlik vedelik ja aur.<br>Tuleohtlik vedelik ja aur.<br>Allaneelamisel mürgine.<br>Allaneelamisel kahjulik.<br>Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.<br>Nahale sattumisel mürgine.<br>Nahale sattumisel kahjulik.<br>Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.<br>Põhjustab nahaärritust.<br>Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>Põhjustab raskeid silmakahjustusi.<br>Põhjustab tugevat silmade ärritust. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001112260      | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 28 Aprill 2025<br>kuupäev |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |                                                              |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. JAGU. Muu teave                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H330<br>H332<br>H335<br>H360Df<br>H361d<br>H373<br>H400<br>H410<br>H412<br>H413<br>EUH071 | Sissehingamisel surmav.<br>Sissehingamisel kahjulik.<br>Võib põhjustada hingamisteede ärritust.<br>Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.<br>Arvatavasti kahjustab loodet.<br>Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.<br>Väga mürgine veeorganismidele.<br>Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.<br>Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.<br>Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.<br>Söövitav hingamisteedele. |

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] täistekst

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1A<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ÄGE MÜRGISUS - 2. kategooria<br>ÄGE MÜRGISUS - 3. kategooria<br>ÄGE MÜRGISUS - 4. kategooria<br>LÜHIAJALINE (ÄGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 1. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 3. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 4. kategooria<br>HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria<br>RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria<br>RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2. kategooria<br>TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria<br>TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria<br>REPRODUKTIIVTOKSILISUS - 1.A kategooria<br>REPRODUKTIIVTOKSILISUS - 2. kategooria<br>NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1. kategooria<br>NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria<br>NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria<br>NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.A kategooria<br>MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE - 2. kategooria<br>MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - ÜHEKORDNE KOKKUPUUDE - 3. kategooria |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ajalugu

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Väljaandmiskuupäev/       | : 28 Aprill 2025    |
| Läbivaatamise kuupäev     |                     |
| Eelmise väljaande kuupäev | : 16 Detsember 2024 |
| Valmistatud (kelle poolt) | : EHS               |
| Versioon                  | : 2.02              |

Märkus

Käesoleval andmelehel sisalduv informatsioon põhineb praeguse hetke teaduslikel ja tehnilistel teadmistel. Selle teabe eesmärgiks on juhtida tähelepanu meie poolt tarnitud toodetega seotud tervise- ja ohutusküsimustele ning soovitada ettevaatusabinõusid toodete säilitamiseks ja käitlemiseks. Toodete omaduste osas ei anta mingit garantiid. Käesoleval andmelehel kirjeldatud ettevaatusabinõude mistahes eiramise või toodete mistahes väärkasutuse korral on välistatud igasugune vastutus.