

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата видання/Дата перегляду

: 28 Квітень 2025

Версія

: 4



## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : SIGMACOVER 380 BASE BLACK

Код продукту : 000001117284

Інший метод ідентифікації

00311593; 00386030

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Використання продукту : Професійні застосування, Використаний шляхом розбризкування.

Використання речовини/препарата : Покриття.

Використання проти поради : Продукт не призначений, маркований або упакований для споживчого використання.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

адреса електронної пошти особи : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

відповідальної за цей  
Паспорт Безпеки

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

Постачальник

+31 20 4075210

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361fd

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

|                           |               |                             |                   |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 00000117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |               |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.  
Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.  
Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піктограми небезпеки | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сигнальне слово      | : | Небезпека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Визначення небезпеки | : | Горюча рідина та випари.<br>Спричиняє подразнення шкіри.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Викликає важкі травми очей.<br>Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції. Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.<br>Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br>Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |

Виклад правил безпеки

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запобігання                                                                                                            | : | Надягайте захисні рукавички, одяг і захист для очей або обличчя. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Не вдихати випари. |
| Відповідь                                                                                                              | : | Зберіть виток.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Зберігання                                                                                                             | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Утилізація                                                                                                             | : | Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.<br>P280, P210, P273, P260, P391, P501                                                                                                                   |
| Небезпечні складові                                                                                                    | : | bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane; 4-nonylphenol, branched; Епоксидна смола (700<MW<=1100); Phenol, methylstyrenated; Quartz (SiO2) та Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-                                                                     |
| Елементи супровідної етикетки                                                                                          | : | Містить епоксидні складники. Може спричиняти алергічну реакцію.                                                                                                                                                                                                      |
| Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Спеціальні вимоги до упакування                                                                                        | : |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контейнери повинні мати недоступні для дітей кріплення                                                                 | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Попередження або безпека дотику                                                                                        | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.3 Інші небезпеки

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

|                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : This mixture contains substances that are assessed to be a PBT or a vPvB, refer to Section 3.2.                                                          |
| Інші ризики, які не класифіковані                                                                 | : Спричиняє опіки травного тракту. Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення.<br>Може спричиняти ендокринні порушення. |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/інгредієнта                           | Ідентифікатори                                                                        | % вагових   | Класифікація                                                                                                                                                                   | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ                                | Тип     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane             | REACH #: 01-2119456619-26<br>EC: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Індекс: 603-073-00-2  | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%             | [1]     |
| xylene                                              | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [на шкірі] = 1700 mg/kg<br>ATE [вдихання (випари)] = 11 mg/l      | [1] [2] |
| 4-nonylphenol, branched                             | REACH #: 01-2119510715-45<br>EC: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Індекс: 601-053-00-8 | ≥1.0 - <5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                           | ATE [преорально] = 1300 mg/kg<br>М [гостр.] = 10<br>М [хронічн.] = 10 | [1] [4] |
| Епоксидна смола (700<MW<=1100)                      | CAS: 25036-25-3                                                                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                     | [1]     |
| Phenol, methylstyrenated                            | REACH #: 01-2119555274-38<br>EC: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1                         | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                           | -                                                                     | [1] [3] |
| 2-methylpropan-1-ol                                 | REACH #: 01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Індекс: 603-108-00-1    | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                     | [1] [2] |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | EC: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                      | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372 (вдихання)                                                                                                                                                     | -                                                                     | [1] [2] |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

|                                                            |                                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                        |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| ethylbenzene                                               | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412     | ATE [вдихання<br>(випари)] = 17.8 mg/l | [1] [2] |
| Octadecanamide, N,<br>N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy- | CAS: 55349-01-4                                                                           | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Повний текст<br>заявлених вище<br>формулювань Н<br>наведено в розділі<br>16. | -                                      | [1]     |

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

- Тип
- [1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища
  - [2] Речовина з границею впливу на робочому місці
  - [3] Речовина відповідає критеріям vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна) згідно з Постановою (ЄС) № 1907/2006, Додаток XIII
  - [4] Речовина, що має еквівалентні небезпечні властивості - Властивості впливу ендокринних порушень
- Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.
- SUB коди представляють субстанції, що не мають зареєстрованого CAS номера.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

- 4.1 Опис заходів першої допомоги
- Потрапляння в очі** : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Негайно промийте очі проточною водою, принаймні 15 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.
  - Вдихання** : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.
  - Контакт зі шкірою** : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
  - Приймання всередину** : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.
  - Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Потенційний гострий вплив на здоров'я</u> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Потрапляння в очі                            | : Викликає важкі травми очей.                                                                                                                                                                                                            |
| Вдихання                                     | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                              |
| Контакт зі шкірою                            | : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                                                                                                                                 |
| Приймання всередину                          | : Їдкий до травного тракту. Спричиняє опіки.                                                                                                                                                                                             |
| <u>Знаки/симптоми надмірного впливу</u>      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Потрапляння в очі                            | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль<br>полив<br>почервоніння                                                                                                                                                          |
| Вдихання                                     | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету                                                                                                           |
| Контакт зі шкірою                            | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування<br>може спричиняти утворення пухирів<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету |
| Приймання всередину                          | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>болі у животі<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету                                                                                          |

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примітки для лікаря  | : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізненими. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин. |
| Специфічні лікування | : Не потребує специфічного лікування.                                                                                                                                              |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>5.1 Засоби гасіння</u>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Придатні засоби гасіння пожежі                                       | : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO <sub>2</sub> , бризки води (туман) або піну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Непридатні засоби гасіння пожежі                                     | : Не використовуйте водомет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Небезпеки, які представляє речовина або суміш                        | : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал дуже токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію. |

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Код : 000001117284        | Дата видання/Дата перегляду : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                                               |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Небезпечні продукти горіння                   | : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:<br>окиси вуглецю<br>оксиди нітрогену<br>оксид/оксиди металу                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.3 Рекомендації для пожежних                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Спеціальні обережності для вогнеборців        | : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними. |
| Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців | : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.                                                                     |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Для неаварійного персоналу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Не вдихайте пару або туман. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.                                                                                                                                                          |
| Для персоналу по ліквідації аварій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Невелике пролиття або протікання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Великий розлив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витoki на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

- продукт.
- 6.4 Посилання на інші розділи
- : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.  
Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження.  
Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

- Захисні заходи
- : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Уникайте впливу - пройдіть спеціальний інструктаж перед використанням. Уникайте впливу під час вагітності. Не починайте роботу доки не прочитаєте й не зрозумієте всю інформацію про заходи безпеки. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не вдихайте пару або туман. Не ковтати. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно.
- Загальні рекомендації із промислової гігієни
- : У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

- : Зберігати між наступними температурами: 0 до 35°C (32 до 95°F). Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентиляваній зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Зберігати закритим. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10.

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Див. Розділ 1.2 для конкретного використання.

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                              | Значення меж впливу                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ylene | <b>EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 221 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 100 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 442 mg/m³. |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                    | <b>ACGIH TLV (Сполучені Штати, 1/2024)</b><br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 152 mg/m³.                                                                                                 |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns)                                    | <b>ACGIH TLV (Сполучені Штати, 1/2024) [Silica, crystalline] A2.</b><br>TWA 8 години: 0.025 mg/m³. Форма: Фракція, що вдихається.                                                               |
| ethylbenzene                                                                           | <b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 442 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 200 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 884 mg/m³.                        |

**Рекомендовані процедури контролю** : Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння з граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

DNEL/DMEL

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                 | Вплив                                                                | Значення                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  is-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                       | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 12.25 mg/m³         |
|                                                                                                                           | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                         | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 12.25 mg/m³         |
|                                                                                                                           | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                                           | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дермальний                       | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                                           | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Дермальний | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 3.571 mg/kg bw/день |
|                                                                                                                           | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Дермальний   | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 3.571 mg/kg bw/день |
|                                                                                                                           | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Через рот  | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                                           | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Через рот    | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                                           | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний             | <i>Шкідлива дія: Системний</i> 89.3 µg/kg bw/день  |
|                                                                                                                           |                                                                      |                                                    |
|                                                                                                                           |                                                                      |                                                    |
| Ukrainian (UA)                                                                                                            |                                                                      | Європа 8/22                                        |

Код : 00000117284

Дата видання/Дата перегляду

: 28 Квітень 2025

SIGMACOVER 380 BASE BLACK

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                          |                                                         |                         |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| xylene                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 0.5 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний         | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 0.87 mg/m³         |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 4.93 mg/m³         |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 5 mg/kg bw/день    |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Місцевий  | 65.3 mg/m³         |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 65.3 mg/m³         |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний | Шкідлива дія: Системний | 125 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний         | Шкідлива дія: Системний | 212 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Місцевий  | 221 mg/m³          |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 221 mg/m³          |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Місцевий  | 260 mg/m³          |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Системний | 260 mg/m³          |
|                          | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Місцевий  | 442 mg/m³          |
|                          | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Системний | 442 mg/m³          |
| 4-nonylphenol, branched  | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Через рот   | Шкідлива дія: Системний | 0.4 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання    | Шкідлива дія: Системний | 0.8 mg/m³          |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Дermalний   | Шкідлива дія: Системний | 7.6 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 0.08 mg/kg bw/день |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 0.4 mg/m³          |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 0.5 mg/m³          |
|                          | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання            | Шкідлива дія: Системний | 1 mg/m³            |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний | Шкідлива дія: Системний | 3.8 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний         | Шкідлива дія: Системний | 7.5 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дermalний           | Шкідлива дія: Системний | 15 mg/kg bw/день   |
| Phenol, methylstyrenated | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот | Шкідлива дія: Системний | 0.2 mg/kg bw/день  |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 0.348 mg/m³        |
|                          | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання          | Шкідлива дія: Системний | 1.41 mg/m³         |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний | 1.67 mg/kg bw/день |
|                          | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання  | Шкідлива дія: Системний |                    |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                     |                                                                                                |                            |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2-methylpropan-1-ol | Дермальний<br>DNEL - Працівники - Довготерміновий -<br>Дермальний                              | Системний<br>Шкідлива дія: | 3.5 mg/kg bw/день |
|                     | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -<br>Вдихання                                      | Системний<br>Шкідлива дія: | 55 mg/m³          |
| ethylbenzene        | DNEL - Працівники - Довготерміновий -<br>Вдихання                                              | Місцевий<br>Шкідлива дія:  | 310 mg/m³         |
|                     | DNEL (прогнозований мінімальний діючий<br>рівень) - Працівники - Довготерміновий -<br>Вдихання | Місцевий<br>Шкідлива дія:  | 442 mg/m³         |
|                     | DNEL (прогнозований мінімальний діючий<br>рівень) - Працівники - Короткочасний -<br>Вдихання   | Місцевий<br>Шкідлива дія:  | 884 mg/m³         |
|                     | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -<br>Через рот                                     | Системний<br>Шкідлива дія: | 1.6 mg/kg bw/день |
|                     | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -<br>Вдихання                                      | Системний<br>Шкідлива дія: | 15 mg/m³          |
|                     | DNEL - Працівники - Довготерміновий -<br>Вдихання                                              | Системний<br>Шкідлива дія: | 77 mg/m³          |
|                     | DNEL - Працівники - Довготерміновий -<br>Дермальний                                            | Системний<br>Шкідлива дія: | 180 mg/kg bw/день |
|                     | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                                   | Системний<br>Шкідлива дія: | 293 mg/m³         |
|                     |                                                                                                | Місцевий                   |                   |
|                     |                                                                                                |                            |                   |

PNECs

| Ім'я продукту/інгредієнта                   | Складові Середовища - Метод                    | Значення        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]<br>propane | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.006 mg/l      |
|                                             | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.001 mg/l      |
|                                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 0.996 mg/kg dwt |
|                                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 0.196 mg/kg dwt |
|                                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 10 mg/l         |
|                                             | Вторинне отруєння - Фактори Оцінки             | 11 mg/kg        |
|                                             | Прісна вода                                    | 0.327 mg/l      |
|                                             | Морська вода                                   | 0.327 mg/l      |
|                                             | Станція з очистки стічних вод                  | 6.58 mg/l       |
| xylene                                      | Прісноводні відкладення                        | 12.46 mg/kg dwt |
|                                             | Відкладення морської води                      | 12.46 mg/kg dwt |
|                                             | Ґрунт                                          | 2.31 mg/kg      |
|                                             | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.4 mg/l        |
|                                             | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.04 mg/l       |
| 2-methylpropan-1-ol                         | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 10 mg/l         |
|                                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 1.56 mg/kg dwt  |
|                                             | Відкладення морської води                      | 0.156 mg/kg dwt |
|                                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 0.076 mg/kg dwt |
|                                             | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.1 mg/l        |
|                                             | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.01 mg/l       |
|                                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 9.6 mg/l        |
|                                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 2.68 mg/kg dwt  |
| ethylbenzene                                | Вторинне отруєння                              | 20 mg/kg        |

8.2 Контроль впливу

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідне автоматичне керування | : Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Заходи особистого захисту</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Гігієнічні заходи                | : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Захист очей/обличчя              | : хімічні окуляри та екран для обличчя. Використовуйте захист очей відповідно до EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Захист шкіри</u>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Захист для рук                   | : Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятися для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача. |
| Рукавички                        | : бутылкаучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Захист тіла                      | : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і безпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування. Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Інші засоби захисту шкіри        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Захист дихальної системи         | : Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, безпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах. Робітники, які зазнали впливу концентрацій вище встановлених меж, повинні застосовувати відповідні, сертифіковані респіратори. Застосовуйте правильно підігнаний, повітроочисний або повітроподаючий респіратор, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Одягніть респіратор відповідно до EN140. Тип фільтра: фільтр для органічних парів (Тип A) і аерозольний P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

**Контроль впливу на довкілля** : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Поява

Фізичний стан

Колір

Запах

Температура плавлення/температура замерзання

Температура кипіння, початкова температура кипіння та діапазон кипіння

Здатність до займання

Нижня та верхня межа вибухонебезпечності

Температура займання

Температура самозаймання

Температура розкладу

pH

В'язкість

В'язкість

Розчинність

Partition coefficient n-octanol/ water (log Pow)

Тиск пари

Відносна густина

Характеристики частинок

Медіана розміру частинок

: Рідина.

: Чорний.

: Ароматичний.

:

: >37.78°C

: Звітів щодо суміші немає.

: Не доступний.

: Закритий тигель: 38°C

:

| Назва складника         | °C  | °F    | Метод      |
|-------------------------|-----|-------|------------|
| 4-nonylphenol, branched | 372 | 701.6 | ASTM E 659 |

: Стійкий за рекомендованих умов зберігання і поводження (дивись Розділ 7).

: Не застосовний.

: Динамічний (кімнатна температура): Не доступний.  
Кінематичний (кімнатна температура): Не доступний.  
Кінематичний (40°C): >21 mm²/s

: 60 - 100 s (ISO 6mm)

:

| Середовище   | Результат       |
|--------------|-----------------|
| холодна вода | Не розчиняється |

: Не застосовний.

| Назва складника     | Тиск парів за температури 20°C |      |                | Тиск парів за температури 50°C |     |       |
|---------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-----|-------|
|                     | mm Hg                          | kPa  | Метод          | mm Hg                          | kPa | Метод |
| 2-methylpropan-1-ol | <12.00102                      | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                                |     |       |

: 1.53

: Не застосовний.

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.2 Інша інформація

9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вибухові властивості         | : Сам по собі виріб не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечної суміші пару або пилу з повітрям. |
| Окислюючи властивості        | : Продукт не окисляє небезпеки.                                                                                        |
| Немає додаткової інформації. |                                                                                                                        |

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакційна здатність             | : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.                                                  |
| 10.2 Хімічна стабільність            | : Продукт стійкий.                                                                                                                                     |
| 10.3 Імовірність небезпечних реакцій | : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.                                                                    |
| 10.4 Умови для запобігання           | : Під впливом високої температури можуть утворюватись небезпечні продукти розпаду.<br>Послатися на захисні заходи, внесені до списку у розділах 7 і 8. |
| 10.5 Несумісні матеріали             | : Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.                         |
| 10.6 Небезпечні продукти розкладу    | : Залежно від умов, продукти розкладання можуть включати в себе наступні матеріали: окиси вуглецю оксиди нітрогену оксид/оксиди металу                 |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Суміш була оцінена відповідно до обумовленого метода Положення (ЄС) No. 1272/2008 і відповідно класифікована за токсикологічними ризиками.

- Викликає важкі травми очей.
- Спричиняє подразнення шкіри.
- Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції. Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.
- Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Результат                                                                                                                                           | Доза / Вплив                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Is-[4-(2,3-ерохіпрохoxi)phenyl] propane | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                          | 23000 mg/kg                         |
| xylene                                  | Щур - Через рот - LD50<br>Щур - Через рот - LD50                                                                                                    | 15000 mg/kg<br>4.3 g/kg             |
| 4-nonylphenol, branched                 | Кролик - Дермальний - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Через рот - LD50                                                                  | 1.7 g/kg<br>2.14 g/kg<br>1300 mg/kg |
| Епоксидна смола (700<MW <=1100)         | <u>Токсичні ефекти:</u> Печінка - інші зміни Кров - крововилив Валові зміни метаболітів - втрата або зниження набору ваги<br>Щур - Через рот - LD50 | >2000 mg/kg                         |
|                                         | Щур - Дермальний - LD50                                                                                                                             | >2000 mg/kg                         |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

| РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація |                                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Phenol, methylstyrenated             | Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50                                                             | >2000 mg/kg<br>>2000 mg/kg                                            |
| 2-methylpropan-1-ol                  | Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50                                                             | 2830 mg/kg<br>2460 mg/kg                                              |
| ethylbenzene                         | Щур - Вдихання - LC50 Пара<br>Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пара | 24.6 mg/l [4 години]<br>3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 години] |

Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях           | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|----------------|-------------------------------------------|
| Через рот      | 26557.17 mg/kg                            |
| Дермальний     | 22074.51 mg/kg                            |
| Вдихання (пар) | 128.6 mg/l                                |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Результат                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Кролик - Очі - Почервоніння слизової оболонки ока<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Бал подразнення: 0.4           |
| -                                       | Кролик - Очі - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Повністю зворотний за 7 днів або менше |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Еритема/струп<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.8                               |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Набряк<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.5                                      |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години                                          |
| xylene                                  | Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач<br>Кількість/концентрація додається: 500 mg<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години   |
| 4-nonylphenol, branched                 | Кролик - Шкіра - Еритема/струп<br>Бал подразнення: 4                                                                        |

Висновок/Резюме

Шкіра : Спричиняє подразнення шкіри.  
Очі : Викликає важкі травми очей.  
Дихальний : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Респіраторна або шкірна сенсibilізація

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Тест         | Результат                 |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Миша - шкіра | Результат: Сенсibilізація |

Висновок/Резюме

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

**Шкіра** : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.  
**Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Мутагенність**

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Канцерогенність**

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Репродуктивна токсичність**

Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції. Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| xylene                    | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| 2-methylpropan-1-ol       | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| -                         | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |

**Висновок/Резюме** :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта                           | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | Категорія 1 | вдихання    | -             |
| ethylbenzene                                        | Категорія 2 | -           | органи слуху  |

**Висновок/Резюме** :

Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

**Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| xylene                    | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| ethylbenzene              | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

**Висновок/Резюме** :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Інформація про вірогідні маршрути впливу** : Не доступний.

**Потенційний гострий вплив на здоров'я**

**Вдихання** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Приймання всередину** : Їдкий до травного тракту. Спричиняє опіки.

**Контакт зі шкірою** : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

**Потрапляння в очі** : Викликає важкі травми очей.

**Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик**

**Вдихання** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приймання всередину | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>болі у животі<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету                                                                                          |
| Контакт зі шкірою   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування<br>може спричиняти утворення пухирів<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету |
| Потрапляння в очі   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль<br>полив<br>почервоніння                                                                                                                                                          |

Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Короткочасний вплив</u>    |                                             |
| Потенційно негайні прояви     | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| Потенційно відстрочені прояви | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| <u>Довгостроковий вплив</u>   |                                             |
| Потенційно негайні прояви     | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| Потенційно відстрочені прояви | : Суттєва або критична небезпека не відома. |

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна частина          | : Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі. Тривалий або повторний контакт може знежирювати шкіру і приводити до подразнення, потріскання та/або дерматиту. Після сенсibiлізації можлива тяжка алергійна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Канцерогенність           | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мутагенність              | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Репродуктивна токсичність | : Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції. Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Інша інформація           | : Спричиняє опіки травного тракту. Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. Шліфування та подрібнення пилу можуть бути шкідливими при вдиханні. Багатократний контакт із випаровуваннями у високих концентраціях може спричиняти подразнення дихальної системи та необоротне пошкодження мозку й нервової системи. Вдихання парів/аерозолів у концентрації вищій рекомендованих меж, спричиняє головний біль, запаморочення, дрімоту та нудоту та може призводити до втрати свідомості або смерті. Уникайте контакту зі шкірою та одягом. |

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Результат                      | Вид                                                       | Доза / Вплив           |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Is-[4-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]propane | Хронічний - NOEC               | Дафнія                                                    | 0.3 mg/l [21 днів]     |
|                                         | Пороговий - LC50 - Прісна вода | Дафнія - <i>daphnia magna</i>                             | 1.8 mg/l [48 години]   |
|                                         | Пороговий - LC50               | Риба                                                      | 0.221 mg/l [96 години] |
|                                         | Пороговий - EC50               | Ракоподібні - Water flea - <i>Moina macroscopa</i>        | 0.044 mg/l [48 години] |
| 4-nonylphenol, branched                 | Пороговий - EC50               | Водорості - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> | 0.04 mg/l [72 години]  |
|                                         | Пороговий - EC50               | Дафнія                                                    | 1100 mg/l [48 години]  |
| 2-methylpropan-1-ol ethylbenzene        | Пороговий - EC50 - Прісна вода | Дафнія                                                    | 1.8 mg/l [48 години]   |
|                                         | Хронічний - NOEC - Прісна вода | Дафнія - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                        | 1 mg/l                 |

Висновок/Резюме : Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Ім'я продукту/інгредієнта | Тест | Результат             | Доза / Інокулят |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------|
| ethylbenzene              | -    | 79% [10 днів] - Легко |                 |

| Ім'я продукту/інгредієнта                                         | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Is-[4-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]propane<br>xylene<br>ethylbenzene | -                            | -       | Не дуже швидко                     |
|                                                                   | -                            | -       | Легко                              |
|                                                                   | -                            | -       | Легко                              |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Потенціал |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| xylene                    | 3.12               | 7.4 до 18.5 | Низький   |
| 4-nonylphenol, branched   | 5.4                | 251.19      | Низький   |
| Phenol, methylstyrenated  | 3.627              | -           | Низький   |
| 2-methylpropan-1-ol       | 1                  | -           | Низький   |
| ethylbenzene              | 3.6                | 79.43       | Низький   |

12.4 Рухливість ґрунту

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| Ukrainian (UA) | Європа | 17/22 |
|----------------|--------|-------|

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Коефіцієнт розподілу "грунт/вода"

| Ім'я продукту/інгредієнта               | logKoc | Koc     |
|-----------------------------------------|--------|---------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | 4.02   | 10465.7 |
| 2-methylpropan-1-ol                     | 1.08   | 12.0246 |
| ethylbenzene                            | 2.23   | 170.406 |
| Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis  | 4.31   | 20556.9 |
| [12-hydroxy-                            |        |         |

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

| Ім'я продукту/інгредієнта               | PBT | P   | B   | T   | vPvB               | vP        | vB        |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------|-----------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | №   | N/A | N/A | №   | N/A                | N/A       | N/A       |
| xylene                                  | №   | N/A | №   | №   | №                  | N/A       | №         |
| 4-nonylphenol, branched                 | №   | N/A | №   | Так | №                  | N/A       | №         |
| Епоксидна смола (700<MW<=1100)          | №   | N/A | N/A | №   | N/A                | N/A       | N/A       |
| Phenol, methylstyrenated                | №   | N/A | N/A | №   | SVHC<br>(Кандидат) | Визначено | Визначено |
| 2-methylpropan-1-ol                     | №   | N/A | N/A | №   | N/A                | N/A       | N/A       |
| ethylbenzene                            | №   | N/A | №   | Так | №                  | N/A       | №         |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis | №   | N/A | N/A | №   | N/A                | N/A       | N/A       |
| [12-hydroxy-                            |     |     |     |     |                    |           |           |

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Може спричиняти ендокринні порушення.

12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

Небезпечні відходи :

Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)

| Код відходів | Позначення відходів                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.                 |
| IMDG                                                        | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                       |
| IATA                                                        | : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів. |

14.6 Спеціальні попередження для користувача : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами IMO : Не застосовний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші

[Розпорядження ЄС \(ЄС\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації](#)

[Додаток XIV](#)

Жоден з компонентів не внесений до списку.

[Речовини, що мають особливо небезпечні властивості](#)

| Внутрішня властивість                                          | Назва складника          | Статус   | Номер посилання | Дата перегляду |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|
| PvB<br><br>Властивості впливу ендокринних порушень на довкілля | Phenol, methylstyrenated | Кандидат | D(2023) 8585-DC | 1/23/2024      |
|                                                                | 4-nonylphenol, branched  | Кандидат | ED/169/2012     | 12/19/2012     |

[Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів](#)

| Ім'я продукту/інгредієнта                            | вхідний номер ( REACH ) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK<br>4-nonylphenol, branched | 3<br>46                 |

Маркування : Не застосовний.

Explosive precursors : Не застосовний.

[Ozone depleting substances \(EU 2024/590\)](#)

Не внесений до списку.

[Директива Seveso](#)

Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso.

[Критерії безпеки](#)

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

|           |
|-----------|
| Категорія |
| P5c<br>E1 |

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення

ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний  
ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів  
ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортном  
IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами  
IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту

Повний текст скорочених формулювань H

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Сильно горюча рідина та випари.                                                                                           |
| H226   | Горюча рідина та випари.                                                                                                  |
| H302   | Шкідливе при проковтуванні.                                                                                               |
| H304   | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потрапленні у дихальні шляхи.                                         |
| H312   | Шкідливе при контакті зі шкірою.                                                                                          |
| H314   | Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.                                                                                |
| H315   | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                              |
| H317   | Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                                                                 |
| H318   | Викликає важкі травми очей.                                                                                               |
| H319   | Викликає важке подразнення очей.                                                                                          |
| H332   | Шкідливе при вдиханні.                                                                                                    |
| H335   | Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.                                                                             |
| H336   | Може викликати сонливість або запаморочення.                                                                              |
| H361fd | Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції.<br>Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини. |
| H372   | Викликає ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.                                                      |
| H373   | Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.                                                |
| H400   | Дуже токсичне для водної флори та фауни.                                                                                  |
| H410   | Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                                                       |
| H411   | Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                                                            |
| H412   | Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                                                            |
| H413   | Може викликати довгострокові шкідливі ефекти для водної флори та фауни.                                                   |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001117284 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMACOVER 380 BASE BLACK |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

[Повний текст класифікацій \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br><br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3<br>ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ - Категорія 2<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1B<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 1<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Історія

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Дата видання/ Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| Дата попереднього видання    | : 4 Лютий 2025    |
| Підготовлено (ким)           | : EHS             |
| Версія                       | : 4               |

Відмова від претензій

Інформація, що міститься у цій специфікації, базується на наявних наукових і технічних знаннях. Цю інформацію наведено з метою привернути увагу до аспектів безпечності та впливу на здоров'я продуктів, які ми постачаємо, а також поради попереджувальні заходи щодо зберігання продуктів і поводження з ними.. Щодо технічних характеристик продукції не видається жодних гарантійних зобов'язань. Компанія не несе ніякої відповідальності за недотримання запобіжних заходів, зазначених у цій специфікації, або за будь-яке використання продукції не за її цільовим призначенням.