

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Publicēšanas datums/Laboju  
datums

: 28 Aprīlis 2025

Versija

: 1.04



## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN

Produkta kods : 000001100417

Citi identifikācijas veidi

00249481

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Produkta pielietojums : Profesionālai lietošanai, Lietojams izsmidzinot.

Vielas/maisījuma  
lietošanas veids : Pretapaugšanas līdzekļi

Neieteicamie pielietojumi : Produkts nav paredzēts, marķēts vai iesaiņots patērētājiem.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Par šo DDL atbildīgās  
personas e-pasta adrese : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

#### Nacionālā konsultatīvā iestāde vai saindēšanās centrs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038,  
phone number +371 67042473.

#### Piegādātājs

+31 20 4075210

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Produkta definīcija : Maisījums

Klasifikācija saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kods : 000001100417           | Publicēšanas datums/Labošanas datums : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                                        |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410  
Šis produkts ir klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem.  
Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.  
Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

2.2 Marķējuma elementi

Bīstamības pictogrammas :



Signālvārds : Bīstami

Bīstamības apzīmējumi :

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Kaitīgs, ja norīts.  
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
Var izraisīt miegainību vai reibošus.  
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.  
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Profilakse : Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu un acu aizsargus vai sejas aizsargus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Reakcija : Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Glabāšana : Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Iznīcināšana : Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

Bīstamās sastāvdaļas : 

Fluora oksīds; Oglūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols; kolofonijs; 4-metilpentān-2-ons un cinebs (ISO)

Marķējuma papild elementi : Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams.

Īpašas prasības iepakojumam :

Konteineri, kam jābūt aprīkoti ar bērniem nepieejamu aizdari : Nav piemērojams.

Taustāmais bīstamības brīdinājums : Nav piemērojams.

2.3 Citi apdraudējumi

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Produkts atbilst PBT vai vPvB kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumam : Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.

Cita bīstamība, kas neatbilst klasifikācijai : Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi : Maisījums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Identifikatori                                                                        | masas %     | Klasifikācija                                                                                                      | Specifiskā konc. robežvērtības, M-faktori, un ATE                                                                      | Veids   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| divara oksīds                              | REACH #: 01-2119513794-36<br>EK: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Indekss: 029-002-00-X | ≥25 - ≤50   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | ATE [perorāli] = 500 mg/kg<br>ATE [ieelpojot (putekļi vai dūmaka)] = 3.34 mg/l<br>M [akūts] = 100<br>M [hronisks] = 10 | [1] [2] |
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | REACH #: 01-2119455851-35<br>EK: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                        | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | -                                                                                                                      | [1]     |
| kolofonijs                                 | REACH #: 01-2119480418-32<br>EK: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Indekss: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25   | Skin Sens. 1, H317                                                                                                 | -                                                                                                                      | [1] [2] |
| cinka oksīds                               | REACH #: 01-2119463881-32<br>EK: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indekss: 030-013-00-7 | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                   | M [akūts] = 1<br>M [hronisks] = 1                                                                                      | [1]     |
| 4-metilpentān-2-ons                        | REACH #: 01-2119473980-30<br>EK: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Indekss: 606-004-00-4  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066       | ATE [ieelpojot (tvaiki)] = 11 mg/l                                                                                     | [1] [2] |
| cinebs (ISO)                               | EK: 235-180-1<br>CAS: 12122-67-7<br>Indekss: 006-078-00-2                             | ≥5.0 - ≤10  | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                              | -                                                                                                                      | [1] [2] |
| ksilols                                    | REACH #: 01-2119488216-32                                                             | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312                                                                           | ATE [dermāli] = 1700 mg/kg                                                                                             | [1] [2] |
| Latvian (VN)                               | Latvia                                                                                | Latvija     | 3/21                                                                                                               |                                                                                                                        |         |

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboju<br>datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

|                  |                                                                                             |      |                                                                                                                                         |                                       |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                  | EK: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                                             |      | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412      | ATE [ieelpojot (tvaiki)]<br>= 11 mg/l |     |
| vara (II) oksīds | REACH #:<br>01-2119502447-44<br>EK: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Indekss:<br>029-016-00-6 | ≤1.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                        | M [akūts] = 100<br>M [hronisks] = 10  | [1] |
| Varš             | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EK: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8                             | <1.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br><b>Augstāk minēto H<br/>formulējumu pilnu<br/>tekstu skatīt 16.<br/>nodaļā.</b> | M [akūts] = 1                         | [1] |

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegādātāja pašreizējām zināšanām un koncentrāciju produktā, ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības un kas tādēļ būtu jānorāda šajā sadaļā.

Veids

[1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi

[2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

SUB kodi attēlo vielas kam nav reģistrēti CAS numuri.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                            | : Pārliecināties vai nav kontaktlēcas, ja ir, tad izņemt. Nekavējoties skalot ar tekošu ūden vismaz 15 minūtes ilgi, turot atvērtus acu plakstiņus. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                                                                            |
| ieelpojot                                  | : Pārvietot svaigā gaisā. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. Ja neelpo, ja elpošana ir neregulāra vai ja tā ir reta, veikt mākslīgo elpināšanu vai pielietot skābekli apmācīta personāla uzraudzībā.                                                                                                                                              |
| Saskare ar ādu                             | : Novilkt notraipīto apģērbu un apavus. Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietojiet atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus vai atšķaidītājus.                                                                                                                                                                                                  |
| Norīšana                                   | : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai marķējumu. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                                                                                                                                             |
| Pirmās palīdzības<br>sniedzēju aizsardzība | : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Ja ir aizdomas, ka gaisā vēl ir izgarojumi, glābējiem jālieto atbilstoša maska vai autonomais elpošanas aparāts. Personai, kas sniedz pirmo medicīnisko palīdzību elpinot “no mutes mutē”, tas var būt bīstami. Notraipīto apģērbu pirms novilkšanas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni vai lietot cimdus. |

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Latvian (VN) | Latvia | Latvija | 4/21 |
|--------------|--------|---------|------|

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>Iespējama akūta ietekme uz veselību</u>          |   |                                                                                                                                                                                        |  |
| Saskare ar acīm                                     | : | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                                                                                                                       |  |
| Ieelpojot                                           | : | Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                         |  |
| Saskare ar ādu                                      | : | Attauko ādu. Var izraisīt ādas sausumu un kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                                                           |  |
| Norīšana                                            | : | Kaitīgs, ja norīts. Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu.                                                                                                             |  |
| <u>Pārmērīgas ekspozīcijas pazīmes vai simptomi</u> |   |                                                                                                                                                                                        |  |
| Saskare ar acīm                                     | : | Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes<br>asarošana<br>apsārtums                                                                                                            |  |
| Ieelpojot                                           | : | Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>elpošanas trakta iekaisums<br>klepošana<br>slikta dūša vai vemšana<br>galvas sāpes<br>miegainums/nogurums<br>reibonis/vertigo<br>bezsamaņa |  |
| Saskare ar ādu                                      | : | Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes vai iekaisums<br>apsārtums<br>izžūšana<br>plaisāšana<br>var veidoties tulznas                                                        |  |
| Norīšana                                            | : | Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kuņģa sāpes                                                                                                                                |  |

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norādījumi ārstam | : | Ieelpojot sadalīšanās produktus, kas veidojas degšanas rezultātā, simptomi var parādīties ar nokavēšanos. Iedarbībai pakļautos cilvēkus var būt nepieciešams 48 stundas atstāt medicīnas personāla uzraudzībā. |
| Īpaša apstrāde    | : | Nav speciālas terapijas.                                                                                                                                                                                       |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

|                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi</u>                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi                          | : | Lietot sauso pulveri, CO <sub>2</sub> , izsmidzinātu ūdeni (ūdens miglu) vai putas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi                        | : | Neizmantojot ūdens strūklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <u>5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība</u> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Vielai vai maisījumam piemītošais kaitīgums               | : | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nokļūšana kanalizācijā var radīt ugunsgrēka vai eksplozijas draudus. Atklāta liesma vai sasilšana var izsaukt spiediena paaugstināšanos un rezervuārs var pārplīst, kā rezultātā var notikt eksplozija. Šis materiāls ir ļoti toksisks ūdens organismiem un rada ilglaicīgu negatīvu ietekmi. Dzēšanā izmantotais ūdens, kas ir piesārņots ar šo materiālu, ir jāsavāc un jānovērš tā nokļūšana ūdenskrātuvēs, notekgrāvjos vai kanalizācijā. |  |

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bīstami sadegšanas produkti             | : Sadalīšanās produktu starpā var būt sekojoši savienojumi:<br>oglekļa oksīdi<br>slāpekļa oksīdi<br>sēra oksīdi<br>halogenēti savienojumi<br>metāla oksīds/oksīdi<br>oksīdi svina                                                                                                                                                            |
| 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Īpaši norādījumi ugunsdzēsējiem         | : Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadījuma apkārtnes. Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Pārvietot tvertnes projām no ugunsgrēka vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Izmantot ūdens strūklu lai dzesētu uguns skartos iepakojumus.       |
| Īpašs aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem. | : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā iekšējās maskas spiediena režīmā. Eiropas standartam EN 469 atbilstošs ugunsdzēsēju apģērbs (tajā skaitā ķiveres, aizsargapavi un cimdi), nodrošinās pamataizsardzību ķīmisku avāriju gadījumos. |

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām                                           | : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Evakuēt no apkārtējās zonas. Izvairieties no nepiederošu un neaizsargātu darbinieku iekļūšanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekāpiet tajā. Novērst visus aizdegšanās avotus. Nepieļaut uzliesmojumus, smēķēšanu vai liesmas riska zonā. Neieelpot tvaikus vai dūmaku. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Uzvilkt piemērotu individuālo aizsarg ekipējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ārkārtas palīdzības sniedzējiem                                                             | : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatīt arī informāciju sadaļā "Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2 Vides drošības pasākumi                                                                 | : Novērst izbīrušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. Ja produkts ir izraisījis vides (kanalizācijas, ūdenstilpņu, augsnes vai gaisa) piesārņošanu, informēt attiecīgās institūcijas. Ūdeni piesārņojoša viela. Var būt kaitīgs videi, ja ir noplūdis lielos daudzumos. Savākt izšķakstīto šķidrumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mazos daudzumos izšķakstīti produkti                                                        | : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Ja šķīst ūdenī, atšķaidiet ar ūdeni un saslauciet. Kā alternatīvu vai, ja nešķīst ūdenī, absorbēt ar inerti sausu materiālu un novietot piemērotā likvidēšanai paredzētu atkritumu tvertnē. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lielos daudzumos izšķakstīti produkti                                                       | : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Tuvoties noplūdei no tās puses, no kuras pūš vējš. Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai norobežotās vietās. Ieskatot noplūdušo produktu kanalizācijas attīrīšanas sistēmā vai rīkoties sekojoši. Apturēt noplūdi un savākt izšķakstīto produktu ar neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smilti, zemi, vermikulītu vai kūzelgūru un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Piesārņotais absorbējošais materiāls var būt tik pat bīstams kā noplūdušais produkts. |

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Atsauce uz citām iedaļām | : Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.<br>Skatīt 8. nodaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.<br>Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības pasākumi                                 | : Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). Personas, kuru slimības vēsturē ir bijušas ar paaugstinātu ādas jutību saistītas problēmas, nedrīkst tikt nodarbinātas nevienā procesā, kurā tiek lietots šis produkts. Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Nepieļaut iekļūšanu acīs vai nokļūšanu uz ādas vai apģērba. Neieelpot tvaikus vai dūmaku. Nenorīt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē. Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Neieiet uzglabāšanas platībās un norobežotās telpās, ja tās netiek atbilstoši ventilētas. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vai pārbaudītā cita veida konteinerā, kas izgatavots no savietojama materiāla. Ja netiek lietots, uzglabāt cieši noslēgtu. Uzglabāt un lietot tālu no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātas uguns vai jebkura cita uzliesmošanas avota. Lietot sprādziendrošas elektriskās (ventilācijas, apgaismošanas un materiālu pārvietošanas) iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt aizsardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukšie rezervuāri satur produkta pārpalikumu un var būt bīstami. Tvertni neizmantot atkārtoti. |
| Ieteikumi par vispārīgajiem darba higiēnas pasākumiem | : Vietās, kur notiek šī materiāla pārvietošana, uzglabāšana vai pārstrāde, nav pieļaujama ēšana, dzeršana un smēķēšana. Strādājošajiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Pirms ieiešanas telpās, kas paredzēta ēšanai, novilkt piesārņoto apģērbu un noņemt aizsardzības līdzekļus. Papildus informācijas iegūšanai par higiēnas pasākumiem, skatīt arī 8. nodaļu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

: Uzglabāt šādu temperatūru intervālā: 0 uz 35°C (32 uz 95°F). Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt nodalītā un atestētā platībā. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā oriģinālā iepakojumā sargājot no Saules stariem, nesavietojamiem materiāliem (sk. 10. Nodaļu) un pārtikas un dzērieniem. Glabāt slēgtā veidā. Likvidēt visus uzliesmošanas avotus. Nodalīt no oksidējošiem materiāliem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Neuzglabāt nemarķētos konteineros. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Skatīt 10. sadaļu par nesaderīgiem materiāliem pirms apstrādes vai lietošanas.

7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Skatīt 1.2 nodaļu par identificētie pielietojumi.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

8.1 Kontroles parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības



|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Iedarbības robežvērtības                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| divara oksīds                  | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024) [Vara sāls]<br>AER 8 stundas: 0.5 mg/m³ (pēc vara).                                                                                                              |
| kolofonijs                     | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)<br>AER 8 stundas: 4 mg/m³.                                                                                                                                       |
| 4-metilpentān-2-ons            | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)<br>AER 8 stundas: 83 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 20 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 50 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 208 mg/m³.                               |
| cinebs (ISO)                   | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024)<br>AER 8 stundas: 0.5 mg/m³.                                                                                                                                     |
| ksilols                        | Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 3/2024) [Ksilols] Uzsūcas caur ādu.<br>AER 8 stundas: 221 mg/m³.<br>AER 8 stundas: 50 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 100 ppm.<br>AER īslaicīgi 15 minūtes: 442 mg/m³. |

Bioloģiskie ekspozīcijas indeksi

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Ekspozīcijas indeksi                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilols                        | Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Latvija, 3/2024) [ksiloli (visi izomēri)]<br>BER: 2000 mg/l, metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri) [urīnā].<br>Paraugu ņemšanas laiks: ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. |

Ieteicamās pārraudzības procedūras : Jāpublicē norāde uz uzraudzības standartiem, piemēram, sekojošajiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija.) Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veikspējai.) Būs nepieciešamas arī norādes uz nacionālajiem vadlīniju dokumentiem, kas satur bīstamo vielu noteikšanas metodes.

DNELs/DMELs

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                     | Iedarbība                                  | Vērtība               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  divara oksīds<br><br><br><br><br><br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Lokāla     | 1 mg/m³              |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Sistēmiska | 1 mg/m³              |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Iedarbība: Sistēmiska | 137 mg/kg bw/dienā   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Iedarbība: Sistēmiska | 0.041 mg/kg bw/dienā |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur muti   | Iedarbība: Sistēmiska | 0.082 mg/kg bw/dienā |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Iedarbība: Sistēmiska | 25 mg/kg bw/dienā    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Iedarbība: Sistēmiska | 150 mg/m³            |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Iedarbība: Sistēmiska | 11 mg/kg             |



|                                                          |                                            |                                      |                      |                   |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Kods : 000001100417                                      |                                            | Publicēšanas datums/Laboējuma datums |                      | : 28 Aprīlis 2025 |  |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN                            |                                            |                                      |                      |                   |  |
| 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība |                                            |                                      |                      |                   |  |
| 4-metilpentān-2-ons                                      | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | ledarbība:                           | 11 mg/kg             |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                | 32 mg/m³             |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                | 4.2 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                | 11.8 mg/kg bw/dienā  |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 14.7 mg/m³           |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                | 14.7 mg/m³           |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 83 mg/m³             |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:                | 83 mg/m³             |                   |  |
| xylene                                                   | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 155.2 mg/m³          |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Sistēmiska ledarbība:                | 155.2 mg/m³          |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 208 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                | 208 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                | 4.2 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                | 5 mg/kg bw/dienā     |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 65.3 mg/m³           |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                | 65.3 mg/m³           |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                | 125 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                | 212 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 221 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:                | 221 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 260 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Ieelpojot   | Sistēmiska ledarbība:                | 260 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 442 mg/m³            |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Ieelpojot  | Sistēmiska ledarbība:                | 442 mg/m³            |                   |  |
| vara (II) oksīds                                         | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība: Lokāla         | 1 mg/m³              |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Ieelpojot | Sistēmiska ledarbība:                | 1 mg/m³              |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                | 137 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur muti  | Sistēmiska ledarbība:                | 0.041 mg/kg bw/dienā |                   |  |
| copper                                                   | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur muti   | Sistēmiska ledarbība:                | 0.082 mg/kg bw/dienā |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Ilgtermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                | 137 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Ilgtermiņa - Caur ādu  | Sistēmiska ledarbība:                | 137 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Vispārīgi - Īstermiņa - Caur ādu    | Sistēmiska ledarbība:                | 273 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                | 273 mg/kg bw/dienā   |                   |  |
|                                                          | DNEL - Strādnieki - Īstermiņa - Caur ādu   | Sistēmiska ledarbība:                | 273 mg/kg bw/dienā   |                   |  |

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

PNECs

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Vides raksturojums - Metode                          | Vērtība         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Zīvara oksīds                  | Saldūdens                                            | 0.0078 mg/l     |
|                                | Saldūdens sedimentieži                               | 87.1 mg/kg dwt  |
|                                | Jūras ūdens                                          | 0.0056 mg/l     |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži                             | 676 mg/kg dwt   |
|                                | Augsne                                               | 64.6 mg/kg dwt  |
| kolofonijs                     | Notekūdeņu attīrīšanas stacija                       | 0.23 mg/l       |
|                                | Saldūdens - Novērtējuma faktori                      | 0.002 mg/l      |
|                                | Jūras ūdens - Novērtējuma faktori                    | 0 mg/l          |
|                                | Notekūdeņu attīrīšanas stacija - Novērtējuma faktori | 1000 mg/l       |
|                                | Saldūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums        | 0.007 mg/kg dwt |
| cinka oksīds                   | Jūras ūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums      | 0.001 mg/kg dwt |
|                                | Augsne - Līdzsvara sadalījums                        | 0 mg/kg dwt     |
|                                | Saldūdens - Jūta sadalījums                          | 20.6 µg/l       |
|                                | Jūras ūdens - Jūta sadalījums                        | 6.1 µg/l        |
|                                | Saldūdens sedimentieži - Jūta sadalījums             | 117 mg/kg dwt   |
| 4-metilpentān-2-ons            | Notekūdeņu attīrīšanas stacija - Novērtējuma faktori | 52 µg/l         |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži - Novērtējuma faktori       | 56.5 mg/kg dwt  |
|                                | Augsne - Jūta sadalījums                             | 35.6 mg/kg dwt  |
|                                | Saldūdens - Novērtējuma faktori                      | 0.6 mg/l        |
|                                | Jūras ūdens - Novērtējuma faktori                    | 0.06 mg/l       |
| xylene                         | Notekūdeņu attīrīšanas stacija - Novērtējuma faktori | 27.5 mg/l       |
|                                | Saldūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums        | 8.27 mg/kg      |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži - Līdzsvara sadalījums      | 0.83 mg/kg      |
|                                | Augsne - Līdzsvara sadalījums                        | 1.3 mg/kg       |
|                                | Saldūdens                                            | 0.327 mg/l      |
|                                | Jūras ūdens                                          | 0.327 mg/l      |
|                                | Notekūdeņu attīrīšanas stacija                       | 6.58 mg/l       |
|                                | Saldūdens sedimentieži                               | 12.46 mg/kg dwt |
|                                | Jūras ūdens sedimentieži                             | 12.46 mg/kg dwt |
|                                | Augsne                                               | 2.31 mg/kg      |

8.2 Ekspozīcijas kontrole

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atbilstoša tehniskā pārvaldība | : Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citas tehniskās iespējas, lai nodrošinātu gaisa piesārņojumu zem strādājošajam ieteicamajām vai likumdošanā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām normām. Inženiertehniskās iekārtas arī ir nepieciešamas, lai noturētu gāzu, tvaiku un putekļu koncentrāciju zem sprādzienbīstamības robežām. Izmantot sprādziendrošu ventilācijas aprīkojumu. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tādi individuālās aizsardzības pasākumi

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitāri higiēniskie pasākumi | : Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai. |
| Acu/sejas aizsardzība         | : aizsargbrilles pret ķīmiskajām šķīdātām un sejas maska. Izmantot acu aizsardzību saskaņā ar EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ādas aizsardzība              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Roku aizsardzība              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Ja riska izvērtējums norāda tādu nepieciešamību, visos gadījumos, kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, valkāt ķīmiski izturīgus, necauraidīgus, atzītiem standartiem atbilstošus cimdus. Ņemot vērā cimdus ražotāja norādītos parametrus, lietošanas laikā pārbaudiet, vai cimdi vēl joprojām saglabā savas aizsargājošās īpašības. Ir nepieciešams ievērot, ka laiks, kurā produkts izklūst cauri konkrētam cimdā materiālam, dažādu cimdus ražotāju cimdiem var būt atšķirīgs. No vairākām vielām sastāvošu maisījumu gadījumos cimdus aizsardzības laiks nevar tikt precīzi novērtēts. Iespējamās ilgstošas vai atkārtotas produkta iedarbības gadījumos ieteicams valkāt 6. aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 480 minūtes saskaņā ar EN 374). Ja plānota tikai īslaicīga saskare ar produktu, ieteicams valkāt 2. vai augstākas aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 30 minūtes saskaņā ar EN 374). Lietotājam ir jāpārbauda, ka galīgais lēmums, izvēloties cimdus veidu, kas jālieto, veicot darbības ar šo produktu, ir pats atbilstošākais un, ka ir ņemti vērā lietošanas konkrētie apstākļi, kas ir ietverti lietotāja bīstamības izvērtējumā.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cimdi                       | : butilkaučuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ķermeņa aizsardzība         | : Personāla ķermeņa aizsargekipējums jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī, speciālistam ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo produktu. Ja pastāv risks, ka statiskās elektrības lādiņš var izraisīt uzliesmošanu, lietot antistatisku aizsargtērpu. Lai palielinātu aizsardzību pret statiskajām izlādēm, aizsargtērps jānodrošina no antistatiska virsvalka, zābakiem un cimdiem. Skatīt Eiropas standartu EN 1149, lai iegūtu papildus informāciju par materiālu, prasībām pret konstrukciju un testa metodēm. |
| Cita veida ādas aizsardzība | : Piemēroti apavi un visa veida papildus pasākumi ādas aizsardzībai ir jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī speciālistam ir jānovērtē to piemērotība pirms darbībām ar šo produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elpošanas aizsardzība       | : Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmajiem vai sagaidāmajiem ekspozīcijas līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlēta respiratora garantēto darbības laiku. Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijām, kas ir lielākas par ekspozīcijas robežvērtībām, viņiem jāvalkā atbilstoši, sertificēti respiratori. Lietojiet piemērotu, apstiprinātajiem standartiem atbilstošu gaisa attīrošo vai autonomo respiratoru gadījumā, ja riska novērtējums parāda tā nepieciešamību. Lietojiet respiratoru, kas atbilst standartam EN140. Filtra tips: organisko tvaiku (A Tipa) un putekļu filtrs P3 |
| Vides riska pārvaldība      | : Jākontrolē izmešu no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu skruberus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Visu īpašību mērīšanas apstākļi ir standarta temperatūrā un spiedienā, ja vien nav norādīts citādi.

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Izskats                                                               |                                                       |
| Agregātstāvoklis                                                      | : Šķidrums.                                           |
| Krāsa                                                                 | : Brūngani sarkana.                                   |
| Smarža                                                                | : Raksturīgs.                                         |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                                        | : Nav noteikts.                                       |
| Vārīšanās punkts, vārīšanās sākuma temperatūra un vārīšanās diapazons | : >37.78°C                                            |
| Uzliesmojamība                                                        | : Nav noteikts. Nav pieejami dati par pašu maisījumu. |

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

: Nav pieejams.

Uzliesmošanas temperatūra

: Slēgtā tīģeļa: 31°C

Pašaiždegšanās temperatūra

:

| Sastāvdaļas nosaukums | °C  | °F    | Metode |
|-----------------------|-----|-------|--------|
| cinebs (ISO)          | 149 | 300.2 |        |

Noārdīšanās temperatūra

: Stabils, ja tiek ievēroti uzglabāšanas un lietošanas noteikumi (skatīt 7. Nodaļu).

pH

: Nav piemērojams.

Viskozitāte

: Dinamisks (istabas temperatūra): Nav pieejams.  
Kinemātiskā (istabas temperatūra): Nav pieejams.  
Kinemātiskā (40°C): >21 mm²/s

Šķīdība

:

| Viela        | Rezultāts  |
|--------------|------------|
| auksts ūdens | Nešķīstošs |

Sadalīšanās koeficients n-oktanola – ūdens sistēmā (log Pow)

: Nav piemērojams.

Tvaika spiediens

:

| Sastāvdaļas nosaukums | Tvaika spiediens 20 °C temperatūrā |     |        | Tvaika spiediens 50 °C temperatūrā |     |        |
|-----------------------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----|--------|
|                       | mm Hg                              | kPa | Metode | mm Hg                              | kPa | Metode |
| 4-metilpentān-2-ons   | 15.75128                           | 2.1 |        |                                    |     |        |

Relatīvais blīvums

: 1.68

Daļiņu īpašības

Vidējais daļiņu lielums

: Nav piemērojams.

9.2 Cita informācija

9.2.1 Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprādzienbīstamība

: Produkts pats par sevi nav sprādzienbīstams, bet ir iespējama sprādzienbīstama maisījuma veidošanās tvaikam vai putekļiem nonākot saskarē ar gaisu.

Oksidēšanas īpašības

: Produkts nav oksidējošu bīstamību.

Nav papildus informācijas.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

: Nav pieejama specifiska informācija, kas attiecas uz šī produkta vai tā sastāvdaļu reaģētspēju.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

: Produkts ir stabils.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

: Kad pakļauts augstas temperatūras iedarbībai, var veidot kaitīgus sadalīšanās produktus.  
Iepazīties ar visiem 7. un 8. nodaļā minētajiem aizsargpasākumiem.

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.5 Nesaderīgi materiāli : Lai novērstu spēcīgas eksotermiskas reakcijas, nepieļaut saskari ar sekojošiem materiāliem: oksidētājiem, stipriem sārmiem, stipras skābes.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti : Atkarībā no apstākļiem, sadalīšanās produkti var būt sekojoši: oglekļa oksīdi slāpekļa oksīdi sēra oksīdi halogenēti savienojumi metāla oksīds/oksīdi

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Maisījums novērtēts, izmantojot tradicionālo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām.

- Kaitīgs, ja norīts.
- Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
- Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Akūta toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Rezultāts                                                                                                                                        | Deva / ledarbība        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| āļvara oksīds                              | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | 500 mg/kg               |
|                                            | Žurka - Caur ādu - LD50                                                                                                                          | >2000 mg/kg             |
|                                            | Žurka - Ieelpojot - LC50 Putekļi un migla                                                                                                        | 3.34 mg/l [4 stundas]   |
| Oglūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | 8400 mg/kg              |
|                                            | Toksiskā ledarbība: Uzvedība - miegainība (vispārēja nomākta darbība) Uzvedība - trīce Plaušu, krūškurvja vai elpošanas sistēma - citas izmaiņas |                         |
|                                            | Trusis - Vīriešu dzimtes indivīds, Sieviešu dzimtes indivīds - Caur ādu - LD50                                                                   | >2000 mg/kg             |
| kolofonijs                                 | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | 7600 mg/kg              |
|                                            | Žurka - Caur ādu - LD50                                                                                                                          | >2000 mg/kg             |
| cinka oksīds                               | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | >5000 mg/kg             |
|                                            | Žurka - Caur ādu - LD50                                                                                                                          | >2000 mg/kg             |
|                                            | Žurka - Ieelpojot - LC50 Putekļi un migla                                                                                                        | >5700 mg/m³ [4 stundas] |
| 4-metilpentān-2-ons                        | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | 2.08 g/kg               |
|                                            | Trusis - Caur ādu - LD50                                                                                                                         | >5000 mg/kg             |
|                                            | Žurka - Ieelpojot - LC50 Tvaiki                                                                                                                  | 11 mg/l [4 stundas]     |
| cinebs (ISO)                               | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | >2000 mg/kg             |
| xylene                                     | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | 4.3 g/kg                |
|                                            | Trusis - Caur ādu - LD50                                                                                                                         | 1.7 g/kg                |
| vara (II) oksīds                           | Žurka - Caur muti - LD50                                                                                                                         | >2000 mg/kg             |
| copper                                     | Žurka - Ieelpojot - LC50 Putekļi un migla                                                                                                        | >5.11 mg/l [4 stundas]  |

Akūtās toksicitātes novērtējums

| Veids                          | ATE vērtība     |
|--------------------------------|-----------------|
| Caur muti                      | 1754.27 mg/kg   |
| Caur ādu                       | 133987.51 mg/kg |
| Ieelpošana (tvaiku)            | 127.15 mg/l     |
| Ieelpošana (putekļu un miglas) | 11.72 mg/l      |

Secinājums/kopsavilkums : Kaitīgs, ja norīts.

Kairinātspēja/Kodīgums

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kods : 000001100417           | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                                       |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Rezultāts                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilols                        | Trusis - Āda - Mēreni kairinošs<br>Pielietotais daudzums/koncentrācija: 500 mg<br>Apstrādes vai iedarbības ilgums: 24 stundas |

**Secinājums/kopsavilkums**

**Āda** : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Acis** : Izraisa nopietnus acu bojājumus.

**Elpošanas** : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Elpceļu vai ādas sensibilizācija**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Pārbaude           | Rezultāts                                  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| cinebs (ISO)                   | Jūras cūciņa - āda | Rezultāts: Paaugstinātu jutīgumu izraisošs |

**Secinājums/kopsavilkums**

**Āda** : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

**Elpošanas** : Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Mutagenitāte**

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Kancerogēnums**

Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

**Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai**

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums             | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni        |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Ģģļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| -                                          | 3. kategorija | -                | Narkotisks efekts   |
| 4-metilpentān-2-ons                        | 3. kategorija | -                | Narkotisks efekts   |
| cinebs (ISO)                               | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| ksilols                                    | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |

**Secinājums/kopsavilkums** :

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reibņņus.

**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Bīstamība ieelpojot**

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                        | Rezultāts                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ģģļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols<br>ksilols | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija<br>BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |

**Secinājums/kopsavilkums** :

Balstoties uz esošajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav sasniegti.

**Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem** : Nav pieejams.

**Iespējama akūta ietekme uz veselību**



|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leelpojot                                                                          | : Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                         |
| Norīšana                                                                           | : Kaitīgs, ja norīts. Spēj izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu.                                                                                                             |
| Saskare ar ādu                                                                     | : Attauko ādu. Var izraisīt ādas sausumu un kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                                                           |
| Saskare ar acīm                                                                    | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                                                                                                                       |
| <u>Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi</u> |                                                                                                                                                                                          |
| leelpojot                                                                          | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>elpošanas trakta iekaisums<br>klepošana<br>slikta dūša vai vemšana<br>galvas sāpes<br>miegainums/nogurums<br>reibonis/vertigo<br>bezsamaņa |
| Norīšana                                                                           | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kuņģa sāpes                                                                                                                                |
| Saskare ar ādu                                                                     | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes vai iekaisums<br>apsārtums<br>izzūšana<br>plaisāšana<br>var veidoties tūzns                                                          |
| Saskare ar acīm                                                                    | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes<br>asarošana<br>apsārtums                                                                                                            |

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Īslaicīga iedarbība</u>  |                                                        |
| letpējamā tūlītējā ietekme  | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| letpējamā aizkavētā ietekme | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| <u>Ilgstoša iedarbība</u>   |                                                        |
| letpējamā tūlītējā ietekme  | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| letpējamā aizkavētā ietekme | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |

letpējama hroniska ietekme uz veselību

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi                            | : Ilgstoša vai atkārtota saskare spēj attaukot ādu un tādejādi izraisīt kairinājumu, plaisāšanu un/vai dermatītu. Pēc vienreizējas sensibilizācijas atkārtota ļoti zemu koncentrāciju iedarbība var izraisīt spēcīgu alerģisku reakciju. |
| Kancerogēnums                        | : Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Vēža saslimstības risks ir atkarīgs no iedarbības ilguma un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.                                                                                                   |
| Mutagenitāte                         | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                   |
| Toksicitāte reprodūktīvajai sistēmai | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                   |
| Cita informācija                     | :                                                                                                                                                                                                                                        |



|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu. Putekļu slīpēšana un slīpēšana var būt kaitīga ieelpojot. Atkārtota pakļaušana augstai tvaika koncentrācijai var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu un neatgriezenisku smadzeņu un nervu sistēmas bojājumu. Tvaiku/aerosolu ieelpošana koncentrācijās, kas ir lielākas par ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām, izraisa galvassāpes, miegainumu, sliktu dūšu un var novest pie bezsamaņas vai nāves. Izvairīties no produkta saskares ar ādu un apģērbu.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

11.2.1 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

11.2.2 Cita informācija

Nav pieejams.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Nav pieejami dati par pašu maisījumu.  
Nepieļaut ieplūst kanalizācijā un ūdenstilpēs.

Maisījums novērtēts, izmantojot CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 summēšanas metodi, un tas atbilstoši klasificēts ekoloģiski toksiskajām īpašībām. Sīkākai informācijai skatīt 2. un 3. sadaļu.

12.1 Toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                | Rezultāts                                      | Sugas                                                              | Deva / Iedarbība                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ivāra oksīds<br>Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie<br>< 0.1% kumols<br>cinka oksīds | LC50                                           | Zivs                                                               | 0.003 mg/l [96 stundas]                           |
|                                                                               | LC50                                           | Zivs                                                               | 9.2 mg/l [96 stundas]                             |
|                                                                               | Akūts - EC50 - Saldūdens                       | Dafnijas - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i> -<br>Jaundzimušais | 0.481 mg/l [48 stundas]                           |
|                                                                               | Akūts - EC50<br>Hronisks - NOEC -<br>Saldūdens | Aļģes<br>Aļģes                                                     | 0.17 mg/l [72 stundas]<br>0.017 mg/l [72 stundas] |
| 4-metilpentān-2-ons<br>copper                                                 | Akūts - LC50                                   | Zivs                                                               | >179 mg/l [96 stundas]                            |
|                                                                               | Akūts - LC50                                   | Zivs                                                               | 810 ppb [96 stundas]                              |
|                                                                               | Hronisks - EC10                                | Dafnijas - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i> -<br>Jaundzimušais | 8.1 µg/l [21 dienas]                              |

Secinājums/kopsavilkums : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

12.2 Noturība un noārdāmība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                       | Pārbaude  | Rezultāts                | Deva / Sējmateriāls |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie<br>< 0.1% kumols<br>4-metilpentān-2-ons | -         | 78% [28 dienas]          |                     |
|                                                                      | OECD 301F | 83% [28 dienas] - Viegli |                     |

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums              | Pussadalīšanās periods ūdenī | Fotolīze | Bioloģiskā noārdīšanās |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|
| Deģļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | -                            | -        | Viegli                 |
| 4-metilpentān-2-ons                         | -                            | -        | Viegli                 |
| xylene                                      | -                            | -        | Viegli                 |

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums              | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciāls |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Deģļūdeņraži, C9, aromātiskie < 0.1% kumols | 3.7 uz 4.5         | 10 uz 2500  | Augsts     |
| kolofonijs                                  | 1.9 uz 7.7         | -           | Augsts     |
| 4-metilpentān-2-ons                         | 1.9                | -           | Zems       |
| cinebs (ISO)                                | 1.3                | -           | Zems       |
| ksilols                                     | 3.12               | 7.4 uz 18.5 | Zems       |

12.4 Mobilitāte augsnē

Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 4-metilpentān-2-ons            | 1.61               | 40.9047         |
| cinebs (ISO)                   | 2.71               | 508.346         |

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts neatbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par tādu, kam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts

Izvietošanas paņēmieni : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Šī produkta, šķīdinātāju un citu blakusproduktu likvidēšanā ir jāievēro vides aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo pašvaldību noteikumi. Pārpalikušos un nepārstrādājamus produktus nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Atkritumus nevajadzētu novadīt notekūdeņos neattīrītus, ja vien tas pilnībā neatbilst visām iesaistīto iestāžu un organizāciju noteiktajām prasībām.

Bīstami atkritumi :  
[Eiropas atkritumu katalogs \(EWC\)](#)

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

| Atkritumu kods | Atkritumu apzīmējums                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*      | krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

Iepakojums

Izvietošanas paņēmieni : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Iepakojuma atkritumi ir jānosūta otrreizējai pārstrādei. Sadedzināšana vai izvietošana atkritumu poligonā ir jāapsver vienīgi gadījumā, ja otrreizējā pārstrāde nav realizējama.

| Iepakojuma veids | Eiropas atkritumu katalogs (EWC) |
|------------------|----------------------------------|
| Konteiners       | 15 01 06 jauktais iepakojums     |

Īpaši piesardzības pasākumi : Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Veicot darbības ar tukšām tvertnēm, kas nav iztīrītas vai izskalotas, jāievēro īpaša piesardzība. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Produkta atlikuma tvaiki tvertnēs var radīt viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu maisījumu. Ja lietotās tvertnes no iekšpuses nav rūpīgi iztīrītas, tās aizliegts griezt, metināt vai slīpēt. Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

|                                            | ADR/RID          | ADN              | IMDG             | IATA                                                               |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 ANO numurs vai ID numurs              | UN1263           | UN1263           | UN1263           | UN1263                                                             |
| 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums       | KRĀSA            | KRĀSA            | PAINT            | PAINT                                                              |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                | 3                | 3                | 3                                                                  |
| 14.4 Iepakojuma grupa                      | III              | III              | III              | III                                                                |
| 14.5 Vides apdraudējumi                    | Jā.              | Jā.              | Yes.             | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Jūru piesārņojošas vielas                  | Nav piemērojams. | Nav piemērojams. | (dicopper oxide) | Not applicable.                                                    |

Papildinformācija

ADR/RID : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums nav nepieciešams, ja produkts tiek pārvadāts daudzumā, kas ir ≤5 L vai ≤5 kg.

Kods pārvadāšanai pa tuneļiem : (D/E)

ADN : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums nav nepieciešams, ja produkts tiek pārvadāts daudzumā, kas ir ≤5 L vai ≤5 kg.

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

IATA : Apkārtējai videi bīstamas vielas marķējums var tikt lietots, ja tā nepieciešamību nosaka citi pārvadāšanas noteikumi.

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem : Pārvadāšana lietotāja teritorijā: vienmēr pārvadāt slēgtās, stāvus novietotās un nostiprinātās tvertnēs. Nodrošināt, lai produkta transportēšanā iesaistītais personāls zinātu, kādas darbības ir jāveic avārijas vai produkta noplūdes gadījumā.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem : Nav piemērojams.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana  
XIV pielikums  
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.  
Īpaši bīstamas vielas  
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.  
XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Ieraksts Nr. ( REACH ) |
|--------------------------------|------------------------|
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN  | 3                      |

Markējums : Nav piemērojams.  
Sprāgstvielu prekursori : Nav piemērojams.  
Ozonu noplicinošas vielas (ES 2024/590)  
Nav iekļauts sarakstā.

Seveso direktīva  
Šis produkts tiek uzraudzīts saskaņā ar Seveso direktīvu.  
Bīstamības kritērijs

| Kategorija |
|------------|
| P5c<br>E1  |

Nacionālie noteikumi  
Norādes : Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atcel Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. 2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums : Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

|                               |                |                                      |                   |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                      |                   |

16. IEDAĻA: Cita informācija

✓ Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju.

Saīsinājumi un akronīmi

ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums  
CLP = Klasificēšanas, marķēšanasun iepakojšanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]  
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis  
EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts  
PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību  
RRN = REACH reģistrācijas numurs  
PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks  
vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela  
ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu  
ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem  
IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru  
IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija

Procedūra, kas veikta, lai atvasinātu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikācija                                                                                                                                                                                 | Pamatojums                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Pamatojoties uz testu datiem<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode |

Saīsināto H formulējumu pilns teksts

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H351<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Kaitīgs, ja norīts.<br>Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.<br>Kairina ādu.<br>Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.<br>Kaitīgs ieelpojot.<br>Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br>Var izraisīt miegainību vai reiboņus.<br>Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.<br>Ļoti toksisks ūdens organismiem.<br>Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klasifikācijas [CLP/GHS] pilns teksts

|                               |                |                                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kods                          | : 000001100417 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                |                                     |                   |

16. IEDAĻA: Cita informācija

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKŪTA TOKSICITĀTE - 4. kategorija                                             |
| Aquatic Acute 1   | ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija                       |
| Aquatic Chronic 1 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija                   |
| Aquatic Chronic 2 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 2. kategorija                   |
| Aquatic Chronic 3 | ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 3. kategorija                   |
| Asp. Tox. 1       | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija                                             |
| Carc. 2           | KANCEROGENITĀTE - 2. kategorija                                               |
| Eye Dam. 1        | NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 1. kategorija                         |
| Eye Irrit. 2      | NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija                         |
| Flam. Liq. 2      | UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 2. kategorija                                         |
| Flam. Liq. 3      | UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 3. kategorija                                         |
| Skin Irrit. 2     | KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija                                         |
| Skin Sens. 1      | ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA - 1. kategorija                                          |
| STOT SE 3         | TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - VIENREIZĒJA IEDARBĪBA (STOT) - 3. kategorija |

Vēsture

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Publicēšanas datums/ Labojuma datums | : 28 Aprīlis 2025   |
| Iepriekšējās publicēšanas datums     | : 16 Decembris 2024 |
| Sagatavoja:                          | : EHS               |
| Versija                              | : 1.04              |

Atruna

Šajā datu lapā esošā informācija pamatojas uz pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām. Šīs informācijas mērķis ir pievērst uzmanību veselības aizsardzības un drošības aspektiem saistībā ar mūsu piegādātajiem produktiem un ieteikt piesardzības pasākumus produktu uzglabāšanai un apstrādei. Attiecībā uz produktu īpašībām netiek dotas nekādas garantijas vai galvojumi. Netiek akceptēta nekāda atbildība, ja nav ievēroti šajā datu lapā aprakstītie piesardzības pasākumi vai produkti nepareizi lietoti.