

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата видання/Дата перегляду

: 28 Квітень 2025

Версія

: 2.03



## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016

Код продукту : 000001183357

Інший метод ідентифікації  
00437798

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Використання продукту : Професійні застосування, Використаний шляхом розбризкування.

Використання речовини/  
препарата : Покриття.

Використання проти  
поради : Продукт не призначений, маркований або упакований для споживчого використання.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

адреса електронної пошти особи  
відповідальної за цей  
Паспорт Безпеки : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

#### Постачальник

+31 20 4075210

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 1B, H360F  
Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.  
Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піктограми небезпеки                                                                                                   | : |                                                                                                                                                                              |
| Сигнальне слово                                                                                                        | : | Небезпека                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Визначення небезпеки                                                                                                   | : | Горюча рідина та випари.<br>Спричиняє подразнення шкіри.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Викликає важке подразнення очей.<br>Може бути шкідливим для репродуктивної функції.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| <u>Виклад правил безпеки</u>                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Запобігання                                                                                                            | : | Надягайте захисні рукавички, одяг і захист для очей або обличчя. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище.              |
| Відповідь                                                                                                              | : | Зберіть виток. ПРИ впливі або підозрі: негайно зверніться до лікаря.                                                                                                                                                                                           |
| Зберігання                                                                                                             | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Утилізація                                                                                                             | : | Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.<br>P280, P210, P273, P391, P308 + P313, P501                                                                                                      |
| Небезпечні складові                                                                                                    | : | bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane; benzyl alcohol; Phenol, styrenated; oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. та Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-                                                                             |
| Елементи супровідної етикетки                                                                                          | : | Містить епоксидні складники. Може спричиняти алергічну реакцію.                                                                                                                                                                                                |
| Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів | : | Регламентований для професійних користувачів.                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Спеціальні вимоги до упакування</u>                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Контейнери повинні мати недоступні для дітей кріплення                                                                 | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Попередження або небезпека дотику                                                                                      | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                |

2.3 Інші небезпеки

|                                                                                                   |   |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : | Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Інші ризики, які не класифіковані : Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/інгредієнта                      | Ідентифікатори                                                                             | % вагових   | Класифікація                                                                                                                                                                   | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ                           | Тип     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane        | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EC: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Індекс:<br>603-073-00-2 | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%        | [1]     |
| xylene                                         | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                            | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [на шкірі] = 1700 mg/kg<br>ATE [вдихання (випари)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| benzyl alcohol                                 | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EC: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Індекс:<br>603-057-00-5  | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | ATE [преорально] = 1200 mg/kg                                    | [1]     |
| Phenol, styrenated                             | EC: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                                                           | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                    | -                                                                | [1]     |
| 1-methoxy-2-propanol                           | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Індекс:<br>603-064-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                | [1] [2] |
| ethylbenzene                                   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                     | ATE [вдихання (випари)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | REACH #:<br>01-2119485289-22<br>EC: 271-846-8<br>CAS: 68609-97-2<br>Індекс:                | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 1B, H360F                                                                                                                  | -                                                                | [1]     |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

|                                                            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                   |                                    |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| trizinc bis(orthophosphate)                                | 603-103-00-4<br>REACH #:<br>01-2119485044-40<br>EC: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Індекс:<br>030-011-00-6 | ≤1.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                  | M [гостр.] = 1<br>M [хронічн.] = 1 | [1] |
| Octadecanamide, N,<br>N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy- | CAS: 55349-01-4                                                                                            | <1.0 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Повний текст<br>заявлених вище<br>формулювань H<br>наведено в розділі<br>16. | -                                  | [1] |

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є РВТ (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип  
[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища  
[2] Речовина з границею впливу на робочому місці  
Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.  
SUB коди представляють субстанції, що не мають зареєстрованого CAS номера.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

- 4.1 Опис заходів першої допомоги
- Потрапляння в очі** : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Негайно промийте очі проточною водою, принаймні 10 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.
- Вдихання** : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.
- Контакт зі шкірою** : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
- Приймання всередину** : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.
- Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені  
Потенційний гострий вплив на здоров'я

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

|                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі                       | : Викликає важке подразнення очей.                                                                                                                                                         |
| Вдихання                                | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                |
| Контакт зі шкірою                       | : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                                                                                   |
| Приймання всередину                     | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                |
| <u>Знаки/симптоми надмірного впливу</u> |                                                                                                                                                                                            |
| Потрапляння в очі                       | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>полив<br>почервоніння                                                                                            |
| Вдихання                                | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету                                                             |
| Контакт зі шкірою                       | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету |
| Приймання всередину                     | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>знижує вагу ембріону<br>підвищує ембріональну летальність<br>дефекти скелету                                                             |

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примітки для лікаря  | : Забезпечити симптоматичне лікування. Якщо було проковтнуто або вдихнуто велику кількість, негайно зверніться до фахівця з лікування отруєнь. |
| Специфічні лікування | : Не потребує специфічного лікування.                                                                                                          |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Засоби гасіння                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Придатні засоби гасіння пожежі                                | : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO <sub>2</sub> , бризки води (туман) або піну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Непридатні засоби гасіння пожежі                              | : Не використовуйте водомет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Небезпеки, які представляє речовина або суміш                 | : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію. |
| Небезпечні продукти горіння                                   | : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:<br>окси вуглецю<br>галогеновані сполуки<br>оксид/оксиди металу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.3 Рекомендації для пожежних

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні обережності для вогнеборців        | : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними. |
| Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців | : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.                                                                     |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Для неаварійного персоналу                                                                                                  | : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.                                                                                                                                                          |
| Для персоналу по ліквідації аварій                                                                                          | : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля                                                                                  | : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Невелике пролиття або протікання                                                                                            | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Великий розлив                                                                                                              | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витoki на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт. |
| 6.4 Посилання на інші розділи                                                                                               | : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

- Захисні заходи
- : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Уникайте впливу - пройдіть спеціальний інструктаж перед використанням. Уникайте впливу під час вагітності. Не починайте роботу доки не прочитаєте й не зрозумієте всю інформацію про заходи безпеки. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не ковтати. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахисні інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно.
- Загальні рекомендації із промислової гігієни
- : У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

- : Зберігати між наступними температурами: 0 до 35°C (32 до 95°F). Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентиляваній зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Зберігати закритим. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10.

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Див. Розділ 1.2 для конкретного використання.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| Ім'я продукту/інгредієнта | Значення меж впливу                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                    | EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers] Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 221 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 100 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 442 mg/m³. |
| 1-methoxy-2-propanol      | EU OEL (Європа, 1/2022) Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 375 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 150 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 568 mg/m³.                        |
| ethylbenzene              | EU OEL (Європа, 1/2022) Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 442 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 200 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 884 mg/m³.                        |

**Рекомендовані процедури контролю** : Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння з граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

DNEL/DMEL

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Вплив                                                                | Значення                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                       | Шкідлива дія: Системний 12.25 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                         | Шкідлива дія: Системний 12.25 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | Шкідлива дія: Системний 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дермальний                       | Шкідлива дія: Системний 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Дермальний | Шкідлива дія: Системний 3.571 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Дермальний   | Шкідлива дія: Системний 3.571 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Через рот    | Шкідлива дія: Системний 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний             | Шкідлива дія: Системний 89.3 µg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот              | Шкідлива дія: Системний 0.5 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | Шкідлива дія: Системний 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання               | Шкідлива дія: Системний 0.87 mg/m³          |

Код : 000001183357

Дата видання/Дата перегляду

: 28 Квітень 2025

SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                      |                                                          |                         |                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| xylene               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Шкідлива дія: Системний | 4.93 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний | 5 mg/kg bw/день        |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Шкідлива дія: Місцевий  | 65.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Шкідлива дія: Системний | 65.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний | Шкідлива дія: Системний | 125 mg/kg bw/день      |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний         | Шкідлива дія: Системний | 212 mg/kg bw/день      |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Шкідлива дія: Місцевий  | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Шкідлива дія: Системний | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання     | Шкідлива дія: Місцевий  | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання     | Шкідлива дія: Системний | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання             | Шкідлива дія: Місцевий  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання             | Шкідлива дія: Системний | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний | 4 mg/kg bw/день        |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний | Шкідлива дія: Системний | 4 mg/kg bw/день        |
| benzyl alcohol       | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Шкідлива дія: Системний | 5.4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний         | Шкідлива дія: Системний | 8 mg/kg bw/день        |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Через рот    | Шкідлива дія: Системний | 20 mg/kg bw/день       |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Дермальний   | Шкідлива дія: Системний | 20 mg/kg bw/день       |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Шкідлива дія: Системний | 22 mg/m <sup>3</sup>   |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання     | Шкідлива дія: Системний | 27 mg/m <sup>3</sup>   |
|                      | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дермальний           | Шкідлива дія: Системний | 40 mg/kg bw/день       |
|                      | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання             | Шкідлива дія: Системний | 110 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день     |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день     |
| Phenol, styrenated   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Шкідлива дія: Системний | 1.31 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний         | Шкідлива дія: Системний | 2.1 mg/kg bw/день      |
|                      | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Шкідлива дія: Системний | 7.4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний | 33 mg/kg bw/день       |
| 1-methoxy-2-propanol | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Шкідлива дія: Системний | 43.9 mg/m <sup>3</sup> |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                                        |                                                                                          |               |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ethylbenzene                                           | Вдихання                                                                                 | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний                                  | Шкідлива дія: | 78 mg/kg bw/день  |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Шкідлива дія: | 183 mg/kg bw/день |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Шкідлива дія: | 369 mg/m³         |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Шкідлива дія: | 553.5 mg/m³       |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Місцевий      |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Шкідлива дія: | 553.5 mg/m³       |
| oxirane, mono[<br>(C12-14-alkyloxy)<br>methyl] derivs. | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Довготерміновий - Вдихання | Системний     |                   |
|                                                        | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Шкідлива дія: | 442 mg/m³         |
|                                                        | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Системний     |                   |
|                                                        | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Шкідлива дія: | 884 mg/m³         |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Шкідлива дія: | 1.6 mg/kg bw/день |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Шкідлива дія: | 15 mg/m³          |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний                                          | Шкідлива дія: | 77 mg/m³          |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Шкідлива дія: | 180 mg/kg bw/день |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Шкідлива дія: | 293 mg/m³         |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Місцевий      |                   |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: | 0.5 mg/kg bw/день |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: | 0.5 mg/kg bw/день |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Системний     |                   |
|                                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Шкідлива дія: | 0.87 mg/m³        |

PNECs

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Складові Середовища - Метод                    | Значення       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.006 mg/l     |
| xylene                                  | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.001 mg/l     |
|                                         | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 0.996 mg/kg dw |
|                                         | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 0.1 mg/kg dw   |
|                                         | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 0.196 mg/kg dw |
|                                         | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 10 mg/l        |
|                                         | Вторинне отруєння - Фактори Оцінки             | 11 mg/kg       |
|                                         | Прісна вода                                    | 0.327 mg/l     |
|                                         | Морська вода                                   | 0.327 mg/l     |
|                                         | Станція з очистки стічних вод                  | 6.58 mg/l      |
|                                         | Прісноводні відкладення                        | 12.46 mg/kg dw |
| 1-methoxy-2-propanol                    | Відкладення морської води                      | 12.46 mg/kg dw |
|                                         | Ґрунт                                          | 2.31 mg/kg     |
|                                         | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 10 mg/l        |
|                                         | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 1 mg/l         |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                             |                                                |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| ethylbenzene                | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 100 mg/l        |
|                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 41.6 mg/kg      |
|                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 4.17 mg/kg      |
|                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 2.47 mg/kg      |
|                             | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.1 mg/l        |
|                             | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.01 mg/l       |
|                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 9.6 mg/l        |
|                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 13.7 mg/kg dwt  |
|                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 1.37 mg/kg dwt  |
|                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 2.68 mg/kg dwt  |
| trizinc bis(orthophosphate) | Вторинне отруєння                              | 20 mg/kg        |
|                             | Прісна вода - Розподіл чутливості              | 20.6 µg/l       |
|                             | Морська вода - Розподіл чутливості             | 6.1 µg/l        |
|                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 100 µg/l        |
|                             | Прісноводні відкладення - Розподіл чутливості  | 117.8 mg/kg dwt |
|                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 56.5 mg/kg dwt  |
|                             | Ґрунт - Розподіл чутливості                    | 35.6 mg/kg dwt  |

8.2 Контроль впливу

**Відповідне автоматичне керування** : Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.

Заходи особистого захисту

**Гігієнічні заходи** : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

**Захист очей/обличчя** : Хімічні захисні окуляри. Використовуйте захист очей відповідно до EN 166.

Захист шкіри

**Захист для рук** : Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятись для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

**Рукавички** : бутылкаучук



|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| Розчинність  | : |                 |
| Середовище   |   | Результат       |
| холодна вода |   | Не розчиняється |

Partition coefficient n-octanol/ water (log Pow) : Не застосовний.

|                 |   |                                 |     |       |                                 |     |       |
|-----------------|---|---------------------------------|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| Тиск пари       | : |                                 |     |       |                                 |     |       |
|                 |   | Тиск парів за температури 20° C |     |       | Тиск парів за температури 50° C |     |       |
| Назва складника |   | mm Hg                           | kPa | Метод | mm Hg                           | kPa | Метод |
| ethylbenzene    |   | 9.30076                         | 1.2 |       |                                 |     |       |

Відносна густина : 1.66

Характеристики частинок

Медіана розміру частинок : Не застосовний.

9.2 Інша інформація

9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки

|                              |   |                                                                                                                      |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вибухові властивості         | : | Сам по собі виріб не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечної суміші пару або пилу з повітрям. |
| Окислюючи властивості        | : | Продукт не окисляє небезпеки.                                                                                        |
| Немає додаткової інформації. |   |                                                                                                                      |

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

|                                      |   |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакційна здатність             | : | Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.                                                  |
| 10.2 Хімічна стабільність            | : | Продукт стійкий.                                                                                                                                     |
| 10.3 Імовірність небезпечних реакцій | : | За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.                                                                    |
| 10.4 Умови для запобігання           | : | Під впливом високої температури можуть утворюватись небезпечні продукти розпаду.<br>Послатися на захисні заходи, внесені до списку у розділах 7 і 8. |
| 10.5 Несумісні матеріали             | : | Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.                         |
| 10.6 Небезпечні продукти розкладу    | : | Залежно від умов, продукти розкладання можуть включати в себе наступні матеріали: окиси вуглецю галогеновані сполуки оксид/оксиди металу             |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Суміш була оцінена відповідно до обумовленого метода Положення (ЄС) No. 1272/2008 і відповідно класифікована за токсикологічними ризиками.

- Викликає важке подразнення очей.
- Спричиняє подразнення шкіри.
- Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Може бути шкідливим для репродуктивної функції.

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                      | Результат                                                                                                                  | Доза / Вплив         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane        | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | 23000 mg/kg          |
| xylene                                         | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 15000 mg/kg          |
|                                                | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 4.3 g/kg             |
| benzyl alcohol                                 | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | 1.7 g/kg             |
|                                                | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | >2000 mg/kg          |
|                                                | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 1200 mg/kg           |
| Phenol, styrenated                             | Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла                                                                                          | >5 mg/l [4 години]   |
|                                                | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | >5010 mg/kg          |
|                                                | <u>Токсичні ефекти:</u> Шлунково-кишковий тракт - гастрит Печінка - інші зміни Нирки, сечовід і сечовий міхур - інші зміни |                      |
|                                                | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 3550 mg/kg           |
|                                                | <u>Токсичні ефекти:</u> Поведінкові - Споживання їжі (тварини) Шлунково-кишковий тракт - гастрит Печінка - інші зміни      |                      |
| 1-methoxy-2-propanol                           | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | 13 g/kg              |
|                                                | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 5.2 g/kg             |
|                                                | Щур - Вдихання - LC50 Пара                                                                                                 | >7000 ppm [6 години] |
| ethylbenzene                                   | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 3.5 g/kg             |
|                                                | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | 17.8 g/kg            |
|                                                | Щур - Вдихання - LC50 Пара                                                                                                 | 17.8 mg/l [4 години] |
| oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | 17100 mg/kg          |
| trizinc bis(orthophosphate)                    | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                 | >4000 mg/kg          |
|                                                | Щур - Через рот - LD50                                                                                                     | >5000 mg/kg          |
|                                                | Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла                                                                                          | >5.7 mg/l [4 години] |

Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях           | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|----------------|-------------------------------------------|
| Через рот      | 48241.21 mg/kg                            |
| Дермальний     | 27718.62 mg/kg                            |
| Вдихання (пар) | 161.49 mg/l                               |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Результат                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Кролик - Очі - Почервоніння слизової оболонки ока<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Бал подразнення: 0.4           |
| -                                       | Кролик - Очі - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Повністю зворотний за 7 днів або менше |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Еритема/струп<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.8                               |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Набряк<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.5                                      |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | Кролик - Шкіра - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години                                        |
| xylene | Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач<br>Кількість/концентрація додається: 500 mg<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години |

**Висновок/Резюме**

**Шкіра** : Спричиняє подразнення шкіри.

**Очі** : Викликає важке подразнення очей.

**Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Респіраторна або шкірна сенсибілізація**

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Тест                     | Результат                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Миша - шкіра             | Результат: Сенсибілізація |
| Phenol, styrenated                      | Миша - шкіра<br>OECD 429 | Результат: Сенсибілізація |

**Висновок/Резюме**

**Шкіра** : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

**Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Мутагенність**

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Канцерогенність**

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Репродуктивна токсичність**

Може бути шкідливим для репродуктивної функції.

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| xylene                    | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| 1-methoxy-2-propanol      | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |

**Висновок/Резюме** :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ethylbenzene              | Категорія 2 | -           | органи слуху  |

**Висновок/Резюме** :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

**Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| xylene                    | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| ethylbenzene              | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Інформація про вірогідні маршрути впливу : Не доступний.

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Вдихання : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Приймання всередину : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Контакт зі шкірою : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Потрапляння в очі : Викликає важке подразнення очей.

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

- Вдихання : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету
- Приймання всередину : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету
- Контакт зі шкірою : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
подразнення  
почервоніння  
сухість  
розтріскування  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету
- Потрапляння в очі : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль або подразнення  
полив  
почервоніння

Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

Короткочасний вплив

- Потенційно негайні прояви : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Потенційно відстрочені прояви : Суттєва або критична небезпека не відома.

Довгостроковий вплив

- Потенційно негайні прояви : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Потенційно відстрочені прояви : Суттєва або критична небезпека не відома.

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

- Загальна частина : Тривалий або повторний контакт може знежирювати шкіру і приводити до подразнення, потріскання та/або дерматиту. Після сенсibilізації можлива тяжка алергійна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.
- Канцерогенність : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Мутагенність : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Репродуктивна токсичність : Може бути шкідливим для репродуктивної функції.
- Інша інформація :

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. Шліфування та подрібнення пилу можуть бути шкідливими при вдиханні. Багатократний контакт із випаровуваннями у високих концентраціях може спричиняти подразнення дихальної системи та необоротне пошкодження мозку й нервової системи. Вдихання парів/аерозолів у концентрації вищій рекомендованих меж, спричиняє головний біль, запаморочення, дрімоту та нудоту та може призводити до втрати свідомості або смерті. Уникайте контакту зі шкірою та одягом.

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                      | Результат                      | Вид                                | Доза / Вплив           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane        | Хронічний - NOEC               | Дафнія                             | 0.3 mg/l [21 днів]     |
|                                                | Пороговий - LC50 - Прісна вода | Дафнія - <i>daphnia magna</i>      | 1.8 mg/l [48 години]   |
| Phenol, styrenated                             | Пороговий - EC50               | Дафнія                             | 3.8 mg/l [48 години]   |
| 1-methoxy-2-propanol                           | Пороговий - LC50 - Прісна вода | Риба - Сріблястий карась           | >4500 mg/l [96 години] |
| ethylbenzene                                   | Пороговий - LC50               | Дафнія - Дафнія                    | 23300 mg/l [48 години] |
|                                                | Пороговий - EC50 - Прісна вода | Дафнія                             | 1.8 mg/l [48 години]   |
|                                                | Хронічний - NOEC - Прісна вода | Дафнія - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                 |
| oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | LC50                           | Риба                               | >1.8 mg/l [96 години]  |
|                                                | EC50                           | Дафнія                             | 7.2 mg/l [48 години]   |
|                                                | EC50                           | Водорості                          | 844 mg/l [72 години]   |
| trizinc bis(orthophosphate)                    | Пороговий - LC50               | Риба                               | 0.112 mg/l [96 години] |
|                                                | Хронічний - NOEC               | Риба                               | 0.026 mg/l [30 днів]   |

Висновок/Резюме : Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                | Тест                                                                                             | Результат                                                                       | Доза / Інокулят |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Phenol, styrenated<br><br>ethylbenzene<br>oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | OECD 301F<br><br>-<br>OECD [ Готовність до біорозкладання - манометричний респірометричний тест] | 7% [28 днів] - Не дуже швидко<br>79% [10 днів] - Легко<br>87% [28 днів] - Легко |                 |

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                   | Водний період напіввиведення | Фотоліз                    | Здатність до біологічного розкладу                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane<br>xylene<br>benzyl alcohol<br>Phenol, styrenated<br>ethylbenzene<br>oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | Не дуже швидко<br><br>Легко<br>Легко<br>Не дуже швидко<br>Легко<br>Легко |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                          | LogP <sub>ow</sub>                | BCF                                          | Потенціал                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| xylene<br>benzyl alcohol<br>1-methoxy-2-propanol<br>ethylbenzene<br>oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | 3.12<br>0.87<br><1<br>3.6<br>3.77 | 7.4 до 18.5<br>-<br>-<br>79.43<br>160 до 263 | Низький<br>Низький<br>Низький<br>Низький<br>Низький |

12.4 Рухливість ґрунту

Коефіцієнт розподілу "грунт/вода"

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                   | logK <sub>oc</sub>                  | K <sub>oc</sub>                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane<br>benzyl alcohol<br>1-methoxy-2-propanol<br>ethylbenzene<br>Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy- | 4.02<br>1.1<br>1.02<br>2.23<br>4.31 | 10465.7<br>12.6442<br>10.447<br>170.406<br>20556.9 |

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Найвну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(їв) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

Небезпечні відходи :

Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)

| Код відходів | Позначення відходів                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

Пакування

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

| Тип упакування | Європейський Каталог Відходів (ЄКВ) |
|----------------|-------------------------------------|
| Контейнер      | 15 01 06 mixed packaging            |

Спеціальні запобіжний заходи : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізований безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                           | ADR/RID | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG   | IATA   |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер | UN1263  | UN1263                                                      | UN1263 | UN1263 |
| Ukrainian (UA)                            | Європа  |                                                             |        | 19/22  |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                                    |                 |                 |                                                   |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.2<br>Найменування<br>ООН при<br>транспортуванні | PAINT           | PAINT           | PAINT                                             | PAINT                                                                       |
| 14.3 Клас(и)<br>небезпеки при<br>транспортуванні   | 3               | 3               | 3                                                 | 3                                                                           |
| 14.4 Пакувальна<br>група                           | III             | III             | III                                               | III                                                                         |
| 14.5 Загрози<br>довкіллю                           | Так.            | Так.            | Yes.                                              | Yes. The<br>environmentally<br>hazardous substance<br>mark is not required. |
| Речовини, що<br>забруднюють<br>моря                | Не застосовний. | Не застосовний. | (bis-[4-<br>(2,3-epoxipropoxy)<br>phenyl]propane) | Not applicable.                                                             |

Додаткова інформація

- ADR/RID** : Ця в'язка рідина класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- Тунельний код** : (D/E)
- ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)** : Ця в'язка рідина класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.
- IATA** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів.

- 14.6 Спеціальні попередження для користувача** : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

- 14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО** : Не застосовний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

- 15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші**  
**Розпорядження ЄС (ЄС) № 1907/2006 (REACH)**  
**Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації**  
**Додаток XIV**  
Жоден з компонентів не внесений до списку.

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

| Ім'я продукту/інгредієнта                      | вхідний номер ( REACH ) |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016                    | 3                       |
| oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | 30                      |
|                                                | 30                      |

Маркування : Регламентований для професійних користувачів.

Explosive precursors : Не застосовний.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

Не внесений до списку.

Директива Seveso

Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso.

Критерії небезпеки

| Категорія |
|-----------|
| P5c       |
| E2        |

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення

ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (ЄС) No. 1272/2008]  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний  
ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів  
ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортном  
IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами  
IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту

Повний текст скорочених формулювань H

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Сильно горюча рідина та випари.                                                   |
| H226 | Горюча рідина та випари.                                                          |
| H302 | Шкідливе при проковтуванні.                                                       |
| H304 | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи. |
| H312 | Шкідливе при контакті зі шкірою.                                                  |
| H315 | Спричиняє подразнення шкіри.                                                      |
| H317 | Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                         |
| H319 | Викликає важке подразнення очей.                                                  |
| H332 | Шкідливе при вдиханні.                                                            |

|                             |                |                             |                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                         | : 000001183357 | Дата видання/Дата перегляду | : 28 Квітень 2025 |
| SIGMAFAST 278 BASE RAL 7016 |                |                             |                   |

| РОЗДІЛ 16: Інша інформація                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H335<br>H336<br>H360F<br>H373<br><br>H400<br>H410<br><br>H411<br><br>H412<br><br>H413 | Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.<br>Може викликати сонливість або запаморочення.<br>Може бути шкідливим для репродуктивної функції.<br>Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br><br>Дуже токсичне для водної флори та фауни.<br>Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.<br>Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.<br>Може викликати довгострокові шкідливі ефекти для водної флори та фауни. |

Повний текст класифікацій [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br><br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br><br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3<br>ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ - Категорія 1B<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1B<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Історія

Дата видання/ Дата перегляду : 28 Квітень 2025

Дата попереднього видання : 28 Лютий 2025

Підготовлено (ким) : EHS

Версія : 2.03

Відмова від претензій

Інформація, що міститься у цій специфікації, базується на наявних наукових і технічних знаннях. Цю інформацію наведено з метою привернути увагу до аспектів безпечності та впливу на здоров'я продуктів, які ми постачаємо, а також поради попереджувальні заходи щодо зберігання продуктів і поводження з ними.. Щодо технічних характеристик продукції не видається жодних гарантійних зобов'язань. Компанія не несе ніякої відповідальності за недотримання запобіжних заходів, зазначених у цій специфікації, або за будь-яке використання продукції не за її цільовим призначенням.