

DËFTESË E SIGURISË TEKNIKE

Data e botimit/Data e ndryshimit

: 28 Prill 2025

Versioni

: 2.01



SEKSIONI 1: Identifikim i lëndës/përgatesës dhe i kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikuesi i produktit

Emri i produktit : SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)

Kodi i produktit : 000001183445

Mjete të tjera identifikuese

00437891; 00437892 ; 00437893 ; 00437894 ; 00437896 ; 00437910 ; 00437911

1.2 Përdorime përkatëse të identifikuara të lëndës ose të përzierjes dhe përdorime që nuk këshillohen

Përdorimi i produktit : Aplikime profesionale, Përdoret me spërkatje.

Përdorimi i lëndës/
përgatesës : Veshje.

Përdorime të kundërkëshilluara : Produkti nuk ka për qëllim, etiketuar apo pakeluar për përdorim të konsumatorit.

1.3 Hollësi për ofruesin e dëftesës së sigurisë teknike

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e emailit të personit përgjegjës për këtë SDS (Dëftesë e Sigurisë Teknike) : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Numri i telefonit për urgjenca

Furnizuesi

+31 20 4075210

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

2.1 Klasifikimi i lëndës ose i përzierjes

Përkufizimi i produktit : Përzierje

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

Aquatic Chronic 2, H411

Produkti klasifikohet si i rrezikshëm, sipas Rregullores (EC) 1272/2008 të amenduar.

Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

Shihni seksionin 11 për të dhëna më të hollësishme lidhur me pasojat dhe simptomat shëndetësore.

2.2 Elemente të etiketës

Piktograme të rrezikshmërisë	:	
------------------------------	---	--

Fjalë sinjalizuese	:	Rrezik
Njoftime të rrezikshmërisë	:	Lëng dhe avull të ndezshëm. Shkakton irritim të lëkurës. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. Shkakton irritim serioz të syve. Mund të dëmtojë fertilitetin. Toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

Njoftime paralajmëruese

Parandalim	:	Përdorni doreza mbrojtëse, rroba mbrojtëse dhe mbrojtje për sytë ose mbrojtje për fytyrën. Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të gjalla dhe burimeve të tjera flakëmarrëse. Ndalohet duhani. Shmangni çlirimin në mjedis.
Përgjigje	:	Grumbullojini derdhjet. NË RAST ekspozimi, ose po të ndiheni i/e shqetësuar: Kërkoni ndihmë ose këshillë mjekësore.
Ruajtja	:	Nuk zbatohet.
Heqja/Asgjësimi	:	Eliminoni përmbajtjen dhe enën në pajtim me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. P280, P210, P273, P391, P308 + P313, P501
Ingredientë të rrezikshëm	:	bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane; benzyl alcohol; Phenol, styrenated; oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. dhe Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-
Elemente suplementare të etiketës	:	Përmban përbërës epoksi. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik.

Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm	:	Kufizuar të përdoret vetëm nga përdorues profesionistë.
---	---	---

Kërkesa të posaçme për paketimin

Enët duhen pajisur me kapëse rezistente ndaj fëmijëve	:	Nuk zbatohet.
Paralajmërim i prekshëm i rrezikut	:	Nuk zbatohet.

2.3 Rrezikshmëri të tjera

Produkti përmbush kriteret për PBT ose vPvB në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 1907/2006, Shtojca XIII.	:	TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.
---	---	--

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

Rrezikshmëri të tjera që nuk figurojnë në klasifikim : Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim.

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

3.2 Përzierje : Përzierje

Emri i produktit/ingredientit	Identifikuesit	% me peshë	Klasifikimi	Përq. specifik Limitet, faktorët M dhe ATE-të	Lloji
Is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane	REACH #: 01-2119456619-26 EC: 216-823-5 CAS: 1675-54-3 Indeksi: 603-073-00-2	≥10 - ≤25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%	[1]
ksilen	REACH #: 01-2119488216-32 EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7	≥5.0 - ≤10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [dermal] = 1700 mg/kg ATE [thithje me frymëmarrje (avuj)] = 11 mg/l	[1] [2]
benzyl alcohol	REACH #: 01-2119492630-38 EC: 202-859-9 CAS: 100-51-6 Indeksi: 603-057-00-5	≥1.0 - ≤5.0	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	ATE [oral] = 1200 mg/kg	[1]
Phenol, styrenated	EC: 262-975-0 CAS: 61788-44-1	≥1.0 - ≤5.0	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
1-methoxy-2-propanol	REACH #: 01-2119457435-35 EC: 203-539-1 CAS: 107-98-2 Indeksi: 603-064-00-3	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
2-methoxy-1-methylethyl acetate	REACH #: 01-2119475791-29 EC: 203-603-9 CAS: 108-65-6 Indeksi: 607-195-00-7	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
ethylbenzene	REACH #: 01-2119489370-35 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Indeksi:	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (organe dëgjimi) Asp. Tox. 1, H304	ATE [thithje me frymëmarrje (avuj)] = 17.8 mg/l	[1] [2]

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	601-023-00-4 REACH #: 01-2119485289-22 EC: 271-846-8 CAS: 68609-97-2 Indeksi: 603-103-00-4	<1.0	Aquatic Chronic 3, H412 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 1B, H360F	-	[1]
trizinc bis(orthophosphate)	REACH #: 01-2119485044-40 EC: 231-944-3 CAS: 7779-90-0 Indeksi: 030-011-00-6	≤1.0	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [akut] = 1 M [kronik] = 1	[1]
Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-	CAS: 55349-01-4	<1.0	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413 Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.	-	[1]

Nuk ka të pranishëm përbërës të tjerë që, me sa është në dijeni furnizuesi dhe në përqendrimet e zbatueshme, klasifikohen si të rrezikshëm për shëndetin ose mjedisin, janë PBT-të apo vPvB-të, ose Substanca njëlloj shqetësuese apo të cilave u është bashkëlidhur një kufi ekspozimi në vendin e punës dhe prandaj duhen raportuar në këtë seksion.

Lloji

[1] Lëndë e klasifikuar me një rrezik për shëndetin apo për mjedisin

[2] Lëndë me një kufi ekspozimi në vendin e punës

Kufijtë e ekspozimit në vendin e punës, nëse ekzistojnë, gjenden të renditur në seksionin 8.

Kodet SUB paraqesin sustancat pa numrat e regjistruar CAS.

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

4.1 Përshkrim i masave të ndihmës së shpejtë

- Kontakt me sytë**
 - : Kontrolloni për lente kontakti dhe hiqini nga sytë sipas rastit. Menjëherë shpëllajini sytë me ujë të rrjedhshëm për të paktën 10 minuta, duke i mbajtur qepallat të hapura. Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
- Frymëthithje**
 - : Nxirrni në ajër të pastër. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. Nëse viktimi nuk po merr frymë, nëse frymëmarrja është e parregullt ose nëse ka ndodhur pushim i frymëmarrjes, i duhet dhënë frymëmarrje artificiale ose oksigjen nga personel i trajnuar.
- Kontakti me lëkurën**
 - : Hiqni rrobat dhe këpucët e ndotura. Lajeni mirë lëkurën me ujë dhe sapun, ose përdorni një pastrues lëkure të miratuar. Mos përdorni tretës ose hollues.
- Gëlltitje**
 - : Në rast gëlltitjeje, këshillohuni menjëherë me mjekun, duke ia treguar këtë enë ose etiketë. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. MOS provokoni të vjellë.
- Mbrojtje për personat që japin ndihmën e shpejtë**
 - : Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Nëse dyshohet se ka ende tymra, forcat e shpëtimit duhet të përdorin maska të përshtatshme ose aparat frymëmarrjeje autonom. Mund të jetë e rrezikshme për ofruesin e ndihmës të japë frymëmarrje gojë-më-gojë. Lajini mirë me ujë rrobat e ndotura para se t'i hiqni, ose përdorni doreza.

4.2 Simptomat dhe efektet më të rëndësishme, akute dhe të vonuara

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

Efekte shëndetësore akute potenciale			
Kontakt me sytë	:	Shkakton iritrim serioz të syve.	
Frymëthithje	:	Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.	
Kontakti me lëkurën	:	Shkakton iritrim të lëkurës. Çyndyruet për lëkurën. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.	
Gëlltitje	:	Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.	
Shenja/simptoma të mbi-eksponimit			
Kontakt me sytë	:	Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje ose iritrim përlotje skuqje	
Frymëthithje	:	Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit	
Kontakti me lëkurën	:	Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: iritrim skuqje tharje plasaritje peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit	
Gëlltitje	:	Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit	

4.3 Indikim për kujdesin dhe trajtimin mjekësor të menjëhershëm dhe trajtimin e posaçëm që mund të duhet			
Shënime për mjekun	:	Trajtoni në mënyrë simptomatike. Nëse janë gëlltitur ose frymëthithur sasi të mëdha, lidhuni menjëherë me një specialist për trajtimin e helmimeve.	
Trajtime specifike	:	Nuk ka trajtim specifik.	

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1 Mjete zjarrfikëse			
Mjete fikëse të përshtatshme	:	Përdorni kimikat të thatë, CO ₂ , spërkatje me ujë (mjegull) ose shumë.	
Mjete fikëse të papërshtatshme	:	Mos përdorni rrymë uji.	
5.2 Rrezikshmëri të posaçme nga lënda ose përzierja			
Rrezikshmëritë nga lënda ose përzierja	:	Lëng dhe avull të ndezshëm. Derdhja në kanalet e ujërave të zeza mund të shkaktojë zjarr ose rrezik shpërthimi. Në rast zjarri ose nëse nxehet, do të shkaktohet rritje trysnie dhe ena mund të plasë, madje duke rrezikuar që pastaj të shpërthejë. Ky material është toksik me efekte afatgjata për gjallesat ujore. Uji i përdorur për shuarje zjarri që është ndotur me këtë material nuk duhet lejuar të shkarkohet në vija ujore, kanale të ujërave të zeza ose kanale shkarkimi.	
Produkte të rrezikshme të djegies	:	Produktet e shpërbërjes mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: oksido karboni oksid/e metali	

Kodi : 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit : 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)	

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

- Paralajmërime të posaçme për zjarrfikësit** : Izoloheni menjëherë skenën, duke i larguar të gjithë të pranishmit nga vendi i incidentit, në rast se ka rënë zjarr. Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Hiqini enët nga zona ku ka rënë zjarr, nëse kjo mund të bëhet pa rrezik. Përdorni rrymë uji për t'i mbajtur të freskët enët e ekspozuara ndaj zjarrit.
- Pajisje mbrojtëse e posaçme për zjarrfikësit** : Zjarrfikësit duhet të veshin pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe aparat respirator autonom (SCBA, në anglishte), me maskë të plotë dhe të regjistruar për funksionim në trysni pozitive. Veshjet për zjarrfikësit (duke përfshirë helmetat, çizmet mbrojtëse dhe dorezat) në pajtim me Standardin europian EN 469 do të ofrojnë një nivel bazë mbrojtjeje për incidentet kimike.

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.1 Paralajmërime personale, pajisje mbrojtëse dhe procedura të urgjencës

- Për personel jo të ndërhyrjes urgjente** : Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Evakuoni (boshatisni) zonat përreth. Mos lejoni të hyjë personel i panevojshëm dhe i pambrojtur. Mos e prekni materialin e derdhur, as mos ecni nëpër të. Mbyllini të gjitha burimet e ndezjes. Në zonën me rrezikshmëri nuk lejohen pishtarët, duhani dhe flakët. Mos frymëthithni avullin ose mjegullimin. Siguroni ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme. Përdorni pajisje të përshtatshme të mbrojtjes personale.
- Për shërbimet e ndërhyrjes urgjente** : Në qoftë se kërkohet veshje e specializuar për të trajtuar derdhjen, merrni parasysh çdo informacion në Seksionin 8 për materialet e përshtatshme dhe të papërshtatshme. Shihni edhe informacionin në "Për personel jo të ndërhyrjes urgjente".

6.2 Masa paraprake për mjedisin

- Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. Njoftoni autoritetet përkatëse në rast se produkti ka shkaktuar ndotje të mjedisit (ujërat e zeza, vijat ujore, tokësore ose ajrore). Material ndotës i ujit. Mund të jetë e dëmshme për mjedisin po të çlirohet në sasi të mëdha. Grumbullojini derdhjet.

6.3 Metoda dhe materiale për kontroll dhe pastrim

- Derdhje e vogël** : Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Përdorni vegla që nuk lëshojnë shkëndija dhe pajisje të përshtatshme për mjedise me rrezik shpërthimi. Hollojeni me ujë dhe hiqeni me shtup po të jetë e tretshme me ujë. Përndryshe, ose nëse nuk tretet me ujë, thitheni me një material të thatë inert dhe vendoseni në një enë të përshtatshme për heqje/eliminim të mbetjeve. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licësuar për eliminimin e mbetjeve.
- Derdhje e madhe** : Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Përdorni vegla që nuk lëshojnë shkëndija dhe pajisje të përshtatshme për mjedise me rrezik shpërthimi. Afrojuni zonës ku është çliruar materiali me erë në shpinë, jo në fytyrë. Mos lejoni hyrje në kanale të ujërave të zeza, vija ujore, bodrume të nëndheshme ose zona të mbyllura. Kalojini derdhjet në një impiant të trajtimit të mbetjeve të lëngshme ose procedoni si vijon. Izolohet dhe grumbullojini derdhjet e vogla me material përthithës të padjegshëm, të tillë si rërë, dhé, vermikulit ose miell fosil, pastaj mbledhjeni materialin në një enë për heqje/eliminim në pajtim me rregulloret vendore. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licësuar për eliminimin e mbetjeve. Materiali përthithës i ndotur rrezikon të paraqitë të njëjtën rrezikshmëri si edhe produkti i derdhur.
- 6.4 Referencë në seksione të tjera** : Shihni Seksionin 1 për informacion të kontaktit në rast urgjence. Shihni Seksionin 8 për informacion në lidhje me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale. Shihni Seksionin 13 për informacion të mëtejshëm rreth trajtimit të mbetjeve.

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

7.1 Masa paraprake për trajtim të sigurtë

- Masa mbrojtëse
- : Vishni pajisje të përshtatshme për mbrojtje personale (shihni seksionin 8). Personat që dihet se kanë probleme mbindjeshmërie të lëkurës nuk duhet të marrin pjesë në asnjë proces pune ku përdoret ky produkt. Shmangeni ekspozimin – merrni udhëzime të posaçme para se ta përdorni. Shmangni ekspozimin gjatë shtatzënisë. Mos e prekni para se të keni lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake të sigurisë. Mos e lejoni të bjerë në kontakt me sytë, lëkurën ose rrobat. Mos e gëlltitni. Mos frymëthithni avullin ose mjegullimin. Shmangni çlirimin në mjedis. Përdoreni vetëm nëse ka ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme. Mos u futni në zona të magazinimit dhe në mjedise të mbyllura, nëse nuk janë të ajruara mirë. Mbajeni në enën origjinale ose në enë rezervë të miratuar, prej materiali të pajtueshëm, të mbajtur mbyllur mirë kur nuk është në përdorim. Ruajeni dhe përdoreni larg nxehtësisë, shkëndijave, flakës së hapur ose ndonjë burimi tjetër ndezës. Përdorni pajisje elektrike (për ajrim, ndriçim dhe trajtim të materialit) të tilla që nuk mund të krijojnë rrezik shpërthimi (p.sh. që nuk kanë shkëndija të ekspozuara). Përdorni vetëm vegla që nuk përftojnë shkëndija. Merrni masa pambrojtëse kundër shkarkimeve elektrostاتيke. Enët e zbrazët mund të kenë ruajtur mbeturina të produktit dhe të përbëjnë rrezik. Mos e ripërdorni enën.
- Këshilla për higjienën e përgjithshme në vendin e punës
- : Në zonën ku trajtohet, ruhet dhe përpunohet ky material, nuk duhet lejuar ngrënia, pirja dhe duhani. Punëtorët duhet të lajnë duart dhe ftyrën para se të hanë, të pinë ose të tymosin duhan. Hiqni veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të ndotura, para se të futeni në zonat e ngrënies. Shihni edhe Seksionin 8 për informacion të mëtejshëm rreth masave higjienike.

7.2 Kushtet për ruajtje të sigurt, duke përfshirë edhe papajtueshmëritë e mundshme

- : Ruajeni midis temperaturave të mëposhtme: 0 në 35°C (32 në 95°F). Ruajeni sipas rregulloreve vendore. Ruajeni në një zonë të veçuar dhe të miratuar. Ruajeni në enën origjinale të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë e diellit, në një zonë të freskët dhe të ajruar mirë, larg nga materiale të papajtueshme (shihni Seksionin 10), si dhe nga ushqimet dhe pijet. Ruajeni të mbyllur me çelës. Eliminoni të gjitha burimet ndezëse. Mbajeni të veçuar prej materialeve oksiduese. Mbajeni enën të mbyllur hermetikisht dhe të vulosur derisa të jeni gati për ta përdorur. Enët që janë hapur duhet të mbyllen përsëri hermetikisht me kujdes dhe të mbahen në pozicion vertikal për të parandaluar rrjedhjet. Mos e ruani në enë të paetiketuar. Merrni masa të përshtatshme penguese, për të shmangur ndotjen e mjedisit. Përpara trajtimit ose përdorimit, shihni pjesën 10 për materialet e papajtueshme.

7.3 Përdorim(e) përfundimtar(e) i(të) posaçëm(me)

Shihni Seksionin 1.2 për përdorime të identifikuara

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

8.1 Parametra të kontrollit

Kufij të ekspozimit në vendin e punës

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Emri i produktit/ingredientit	Vlera të kufirit të ekspozimit
 silen	EU OEL (Evropë, 1/2022) [xylene, mixed isomers] Përthithet nga lëkura. TWA 8 orë: 50 ppm. TWA 8 orë: 221 mg/m³. STEL 15 minuta: 100 ppm. STEL 15 minuta: 442 mg/m³.
1-methoxy-2-propanol	EU OEL (Evropë, 1/2022) Përthithet nga lëkura. TWA 8 orë: 100 ppm. TWA 8 orë: 375 mg/m³. STEL 15 minuta: 150 ppm. STEL 15 minuta: 568 mg/m³.
2-methoxy-1-methylethyl acetate	EU OEL (Evropë, 1/2022) Përthithet nga lëkura. TWA 8 orë: 50 ppm. TWA 8 orë: 275 mg/m³. STEL 15 minuta: 100 ppm. STEL 15 minuta: 550 mg/m³.
ethylbenzene	EU OEL (Evropë, 1/2022) Përthithet nga lëkura. TWA 8 orë: 100 ppm. TWA 8 orë: 442 mg/m³. STEL 15 minuta: 200 ppm. STEL 15 minuta: 884 mg/m³.

Procedura monitorizimi të këshilluara : U duhet referuar standardeve të monitorimit, të tilla si: Standardi European EN 689 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit me frymëthithje ndaj agentëve kimikë për krahasim me vlerat limit dhe strategjinë e matjeve) Standardi European EN 14042 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për zbatimin dhe përdorimin e procedurave për vlerësimin e ekspozimit ndaj agentëve kimikë dhe biologjikë) Standardi European EN 482 (Ajri në vendin e punës – Kërkesa të përgjithshme për ekzekutimin e procedurave për matjen e agentëve kimikë) Do të jetë i nevojshëm edhe referimi ndaj dokumenteve udhëzuese në rang shtetëror për metodat e përcaktimit të lëndëve me rrezikshmëri.

DNEL/DMEL

Emri i produktit/ingredientit	Ekspozimi	Vlera
 is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	<i>Efektet: Sistemik</i> 12.25 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	<i>Efektet: Sistemik</i> 12.25 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 8.33 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 8.33 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Konsumatorët - Afatgjatë - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 3.571 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Konsumatorët - Afatshkurtër - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 3.571 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Konsumatorët - Afatgjatë - Gojor	<i>Efektet: Sistemik</i> 0.75 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Konsumatorët - Afatshkurtër - Gojor	<i>Efektet: Sistemik</i> 0.75 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 89.3 µg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	<i>Efektet: Sistemik</i> 0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 0.75 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	<i>Efektet: Sistemik</i> 0.87 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Gojor	
Albanian (AL)		Evropë 8/22

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

xylene	Frymëthithje		
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	4.93 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Lokal	65.3 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	65.3 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	125 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	212 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Lokal	221 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	221 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Lokal	260 mg/m³
benzyl alcohol	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	260 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Lokal	442 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	442 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	4 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	4 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	5.4 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	8 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Gojor	Efektet: Sistemik	20 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Dermal	Efektet: Sistemik	20 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	22 mg/m³
Phenol, styrenated	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	27 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal	Efektet: Sistemik	40 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	110 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	0.75 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	0.75 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	1.31 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	2.1 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	7.4 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	33 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	43.9 mg/m³
1-methoxy-2-propanol	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	78 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	183 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	369 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Lokal	553.5 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	553.5 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Lokal	33 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	33 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
2-methoxy-1-methylethyl acetate	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	36 mg/kg bw/ditë

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

ethylbenzene	Gojor		
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	275 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	320 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Lokal	550 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	796 mg/kg bw/ditë
	DMEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Lokal	442 mg/m³
	DMEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	884 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	1.6 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	15 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	77 mg/m³
oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy) methyl] derivs.	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	180 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	Efektet: Lokal	293 mg/m³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor	Efektet: Sistemik	0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	0.87 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal	Efektet: Sistemik	1 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	Efektet: Sistemik	3.6 mg/m³

PNEC

Emri i produktit/ingredientit	Hollësi për Mjedisin Përkatës - Metoda	Vlera
Is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane	Ujë i ëmbël - Faktorët e Vlerësimit	0.006 mg/l
	Ujë deti - Faktorët e Vlerësimit	0.001 mg/l
	Sediment uji të ëmbël - Përndarje e Drejtpeshimit	0.996 mg/kg dwt
	Sediment uji të kripur - Përndarje e Drejtpeshimit	0.1 mg/kg dwt
	Dhé - Përndarje e Drejtpeshimit	0.196 mg/kg dwt
	Impiant i Trajtitit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit	10 mg/l
xylene	Helmim Dytësor - Faktorët e Vlerësimit	11 mg/kg
	Ujë i ëmbël	0.327 mg/l
	Ujë deti	0.327 mg/l
	Impiant i Trajtitit të Ujërave të Zeza	6.58 mg/l
	Sediment uji të ëmbël	12.46 mg/kg dwt
	Sediment uji të kripur	12.46 mg/kg dwt
1-methoxy-2-propanol	Dhé	2.31 mg/kg
	Ujë i ëmbël - Faktorët e Vlerësimit	10 mg/l
	Ujë deti - Faktorët e Vlerësimit	1 mg/l
	Impiant i Trajtitit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit	100 mg/l
	Sediment uji të ëmbël - Përndarje e Drejtpeshimit	41.6 mg/kg
	Sediment uji të kripur - Përndarje e Drejtpeshimit	4.17 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl acetate	Dhé - Përndarje e Drejtpeshimit	2.47 mg/kg
	Ujë i ëmbël	0.635 mg/l
	Ujë deti	0.0635 mg/l
	Sediment uji të ëmbël	3.29 mg/kg
	Sediment uji të kripur	0.329 mg/kg
	Dhé	0.29 mg/kg
ethylbenzene	Impiant i Trajtitit të Ujërave të Zeza	100 mg/l
	Ujë i ëmbël - Faktorët e Vlerësimit	0.1 mg/l
	Ujë deti - Faktorët e Vlerësimit	0.01 mg/l

Kodi : 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit : 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)	

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

trizinc bis(orthophosphate)	Impliant i Trajtimit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit	9.6 mg/l
	Sediment uji të ëmbël - Përndarje e Drejtpeshimit	13.7 mg/kg dwt
	Sediment uji të kripur - Përndarje e Drejtpeshimit	1.37 mg/kg dwt
	Dhé - Përndarje e Drejtpeshimit	2.68 mg/kg dwt
	Helmim Dytësor	20 mg/kg
	Ujë i ëmbël - Shpërndarje e Ndjeshmërisë	20.6 µg/l
	Ujë deti - Shpërndarje e Ndjeshmërisë	6.1 µg/l
	Impliant i Trajtimit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit	100 µg/l
	Sediment uji të ëmbël - Shpërndarje e Ndjeshmërisë	117.8 mg/kg dwt
	Sediment uji të kripur - Përndarje e Drejtpeshimit	56.5 mg/kg dwt
	Dhé - Shpërndarje e Ndjeshmërisë	35.6 mg/kg dwt

8.2 Kontrolle të ekspozimit

Komanda inxhinierike të përshtatshme : Përdoren vetëm nëse ka ajrim të mjaftueshëm. Përdorni rrethore përpunimi, ajrim shkarkues vendor ose mënyra të tjera kontrolli inxhinierike për ta mbajtur ekspozimin e punëtorëve ndaj ndotësve ajrorë nën kufijtë e këshilluar ose përcaktuar me rregullore. Mënyrat inxhinierike të kontrollit gjithashtu duhet t'i mbajnë përqendrimet e gazit, avullit ose pluhurit në vlera nën kufijtë më të ulët të shpërthimit. Përdoni pajisje ajrimi që nuk përmbajnë rrezik shpërthimi.

Masa të mbrojtjes individuale

Masa higjienike : Pasi të keni punuar me produkte kimike, lajini duart, parakrahët dhe fytyrën mirë e me kujdes, para se të hani, të pini duhan, të përdorni shërbimet higjienike dhe në përfundim të orarit të punës. Për të hequr veshjet që mund të jenë ndotur me material, duhen përdorur teknika të përshtatshme. Rrobat e punës të ndotura nuk duhen nxjerrë jashtë vendit të punës. Lajini rrobat e ndotura para se t'i përdorni përsëri. Sigurohuni që pikat e posaçme për larje sysh dhe dushet e sigurimit janë në afërsi të vendit të punës.

Mbrojtje për sytë/fytyrën : Syze mbrojtëse kimike kundër spërklave. Përdorni mbrojtjen e syve sipas EN 166.

Mbrojtje për lëkurën

Mbrojtje për duart : Kur punoni me produkte kimike duhet të mbani gjatë gjithë kohës doreza kemio-rezistente dhe të papërshkueshme, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Duke mbajtur parasysh parametrat e specifikuar nga fabrikanti i dorezës, kontrolloni nëse dorezat po i ruajnë ende vetitë e tyre mbrojtëse gjatë përdorimit. Duhet pasur parasysh se kohëzgjatja maksimale e përdorimit të dorezave të çfarëdolloj materiali mund të ndryshojë nga një markë dorezash në tjetrën. Në rast përzierjesh të lëndëve të ndryshme, kohëzgjatja e mbrojtjes që ofrojnë dorezat nuk mund të përafrohet me saktësi. Kur zgjatur ose kontakti të përsëritur herë pas here mund të ndodhë, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 6 (koha përparim më të madh se 480 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Kur vetëm kontakti të shkurtër pritet, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 2 ose më të lartë (koha përparim më të madh se 30 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Përdoruesi duhet të sigurohet se zgjedhja përfundimtare e llojit të dorezës për t'u përdorur në trajtimin e këtij produkti është më e përshtatshme dhe merr parasysh kushtet specifike të përdorimit, sikurse janë përcaktuar në vlerësimin e vetë përdoruesit.

Doreza : gomë butili

Mbrojtje për trupin : Pajisjet e mbrojtjes personale për trupin duhen përzgjedhur në bazë të detyrës që duhet kryer dhe rreziqeve përkatëse, si dhe miratuar nga një specialist para se të trajtohet ky produkt. Atje ku ekziston rreziku i ndezjes për shkak të elektricitetit statik, përdorni veshje mbrojtëse anti-statike. Për mbrojtje optimale nga shkarkesat elektrostатike, veshja duhet të përfshijë kominoshe, çizme dhe doreza anti-statike. Referojuni Standardit European EN 1149 për të dhëna të mëtejshme për kërkesat në lidhje me materialin dhe dizajnin si dhe për metodat e testimit.

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Mbrojtje tjetër për lëkurën	Këpucët e përshtatshme dhe masat e mëtejshme mbrojtëse për lëkurën duhet të përzgjidhen sipas detyrës që po kryhet dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe duhen miratuar nga një specialist para se të trajtohet produkti.
Mbrojtje për frymëmarrjen	Përzgjedhja e aparatit respirator duhet të bazohet në nivelet e njohura ose të pritura të ekspozimit, rreziqet që paraqet produkti dhe kufijtë e funksionimit të sigurtë të aparatit të përzgjedhur. Nëse punëtorët u ekspozohen përqendrimeve mbi kufirin e ekspozimit, duhet të përdorin aparate respiratore të përshtatshme dhe të miratuara. Përdorni një aparat respirator ajërfiltrues ose të ushqyer me ajër të masës suaj e që i përgjigjet një standardi të miratuar, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Vishni një respirator në përputhje me EN140. Lloji i filtrit: filtër avujsh organikë (Tipi A) dhe grimcash P3
Kontrolle të ekspozimit mjedisor	Prurjet e sistemit të ajrimit ose e pajisjeve të procesit të punës duhen kontrolluar për t'u siguruar se u përmbahen kërkesave të ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit. Në disa raste do të jetë e nevojshme të përdoren skruher tymrash, filtra ose modifikime inxhinierike të pajisjeve përpunuese, për t'i reduktuar emisionet deri në nivele të pranueshme.

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Kushtet e matjes për të gjitha vetitë janë në temperaturë dhe presion standard, nëse nuk cilësohet ndryshe.

9.1 Informacion për vetitë fizike dhe kimike themelore

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Emri i përbërësit	Presioni i avullit në 20°C			Presioni i avullit në 50°C		
	mm Hg	kPa	Metoda	mm Hg	kPa	Metoda
ethylbenzene	9.30076	1.2				

- Denduria relative : 1.68
- Veçoritë e grimcave
- Madhësia mesatare e grimcave : Nuk zbatohet.
- 9.2 Të dhëna të tjera
- 9.2.1 Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik
- Vetitë shpërthyes : Vetë produkti nuk është shpërthyes, por është i mundshëm formimi i një përzierjeje shpërthyesë të avullit ose pluhurit me ajrin.
- Veti oksiduese : Produkt nuk paraqet një rrezik oxidizing.
- S'ka të dhëna të mëtejshme.

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

- 10.1 Reaktiviteti : Nuk ekzistojnë të dhëna testesh specifike ndaj reaktivitetit për këtë produkt ose përbërësit e tij.
- 10.2 Qëndrueshmëria kimike : Produkti është i qëndrueshëm.
- 10.3 Mundësi reaksionesh të rrezikshme : Në kushte normale të ruajtjes dhe përdorimit nuk do të ndodhin reaksione të rrezikshme.
- 10.4 Rrethana për t'u shmangur : Kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta, mund të prodhojë produkte të rrezikshme të shpërbërjes.
Referojuni masave mbrojtëse të përmendura në seksionet 7 dhe 8.
- 10.5 Materiale të papajtueshme : Për të parandaluar reaksione të forta ekzotermike, mbajeni larg materialeve të mëposhtme: agjentë oksidues, alkale të forta, acide të forta.
- 10.6 Produkte të rrezikshme të shpërbërjes : Në varësi të kushteve, produkte dekompozimi mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: okside karboni oksid/e metali

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

- 11.1 Informacioni për kategoritë e rrezeqeve sipas përcaktimit në rregulloren (BE) nr. 1272/2008
- Përzierja është vlerësuar sipas metodës konvencionale të përshkruar në Rregullore (EC) Nr. 1272/2008 dhe është klasifikuar sipas rrezikshmërisë toksikologjike përkatëse.
- Shkakton irritim serioz të syve.
- Shkakton irritim të lëkurës.
- Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
- Mund të dëmtojë fertilitetin.
- Toksiciteti akut

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Doza / Ekspozimi
Is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane	Lepur - Dermal - LD50	23000 mg/kg
xylene	Mi fushe - Gojor - LD50	15000 mg/kg
	Mi fushe - Gojor - LD50	4.3 g/kg
benzyl alcohol	Lepur - Dermal - LD50	1.7 g/kg
	Lepur - Dermal - LD50	>2000 mg/kg
	Mi fushe - Gojor - LD50	1200 mg/kg
	Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Pluhura dhe mjegullime	>5 mg/l [4 orë]
Phenol, styrenated	Lepur - Dermal - LD50	>5010 mg/kg
	<u>Efektet toksike</u> : Gastrointestinal - Gastritis	
	Mëlçia - Ndryshime të tjera Veshka, ureteri dhe fshikëza - Ndryshime të tjera	
	Mi fushe - Gojor - LD50	3550 mg/kg
	<u>Efektet toksike</u> : Sjellja - Marrja e ushqimit (kafshë) Gastrointestinal - Gastritis Mëlçia - Ndryshime të tjera	
1-methoxy-2-propanol	Lepur - Dermal - LD50	13 g/kg
	Mi fushe - Gojor - LD50	5.2 g/kg
	Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli	>7000 ppm [6 orë]
2-methoxy-1-methylethyl acetate	Lepur - Dermal - LD50	>5 g/kg
	Mi fushe - Gojor - LD50	6190 mg/kg
	Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli	30 mg/l [4 orë]
ethylbenzene	Mi fushe - Gojor - LD50	3.5 g/kg
	Lepur - Dermal - LD50	17.8 g/kg
	Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli	17.8 mg/l [4 orë]
oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy) methyl] derivs.	Mi fushe - Gojor - LD50	17100 mg/kg
	Lepur - Dermal - LD50	>4000 mg/kg
trizinc bis(orthophosphate)	Mi fushe - Gojor - LD50	>5000 mg/kg
	Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Pluhura dhe mjegullime	>5.7 mg/l [4 orë]

Vlerësime paraprake të toksicitetit akut

Rruga	Vlera ATE (Ekuivalent i Toksicitetit Akut)
Gojor	50120.19 mg/kg
Dermal	29869.14 mg/kg
Frymëthithje (avuj)	174.02 mg/l

Përfundim/Përmbledhje : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Irritim/Gërryerje

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati
Is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane	Lepur - Sy - Skuqje e koniunktivave Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 24 orë Madhësia e irritimit: 0.4
-	Lepur - Sy - Irritues i lehtë Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 24 orë Krejtësisht i kthyesëm brenda 7 ditëve ose më pak
-	Lepur - Lëkura - Eritemë/Kore nekrotike Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 4 orë Madhësia e irritimit: 0.8
-	Lepur - Lëkura - Edemë

Kodi : 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit : 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)	

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

-	Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 4 orë Madhësia e iritimit: 0.5
ksilen	Lepur - Lëkura - Irritues i lehtë Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 4 orë Lepur - Lëkura - Irritues mesatar Sasia/përqendrimi i përdorur: 500 mg Kohëzgjatja e trajtimit/ekspozimit: 24 orë

Përfundim/Përmbledhje
Lëkura : Shkakton iritim të lëkurës.
Sy : Shkakton iritim serioz të syve.
I sistemit të frymëmarrjes : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Ndjeshmëria e frymëmarrjes ose e lëkurës

Emri i produktit/ingredientit	Test	Rezultati
Is-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane	Mi shtëpie - lëkurë	Rezultati: Përndjeshmues
Phenol, styrenated	Mi shtëpie - lëkurë OECD 429	Rezultati: Përndjeshmues

Përfundim/Përmbledhje
Lëkura : Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
I sistemit të frymëmarrjes : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Mutagjeniciteti
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Karcinogjeniciteti
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Toksicitet riprodhues
Mund të dëmtojë fertilitetin.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (një ekspozim i vetëm)

Emri i produktit/ingredientit	Kategoria	Rruga e ekspozimit	Organet e shënjestruara
ksilen	Kategoria 3	-	Irritim i rrugëve të frymëmarrjes
1-methoxy-2-propanol	Kategoria 3	-	Efekte narkotike
2-methoxy-1-methylethyl acetate	Kategoria 3	-	Efekte narkotike

Përfundim/Përmbledhje :
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (ekspozim i përsëritur)

Emri i produktit/ingredientit	Kategoria	Rruga e ekspozimit	Organet e shënjestruara
ethylbenzene	Kategoria 2	-	organe dëgjimi

Përfundim/Përmbledhje :
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Rrezikshmëri aspirimi

Kodi : 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit : 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)	

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati
ksilen ethylbenzene	RREZIKSHMËRIA NË RAST ASPIRIMI/ THITHJEJE - Kategoria 1 RREZIKSHMËRIA NË RAST ASPIRIMI/ THITHJEJE - Kategoria 1

Përfundim/Përmbledhje :
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Të dhëna për rrugët e mundshme të ekspozimit : Nuk zotërohet.

Efekte shëndetësore akute potenciale

- Frymëthithje :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Gëlltitje :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Kontakti me lëkurën :** Shkakton irritim të lëkurës. Çyndyrues për lëkurën. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
- Kontakt me sytë :** Shkakton irritim serioz të syve.

Simptoma që kanë lidhje me karakteristikat fizike, kimike dhe toksikologjike

- Frymëthithje :** Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:
peshë e reduktuar e fetusit
shtim vdekjesh të fetusit
keqformime të skeletit
- Gëlltitje :** Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:
peshë e reduktuar e fetusit
shtim vdekjesh të fetusit
keqformime të skeletit
- Kontakti me lëkurën :** Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:
irritim
skuqje
tharje
plasaritje
peshë e reduktuar e fetusit
shtim vdekjesh të fetusit
keqformime të skeletit
- Kontakt me sytë :** Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:
dhimbje ose irritim
përlotje
skuqje

Efekte të menjëhershme dhe të vonuara, si dhe efekte kronike nga ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë

- Ekspozimi afatshkurtër**
 - Efekte të menjëhershme të mundshme :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
 - Efekte të vonuara të mundshme :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Ekspozimi afatgjatë**
 - Efekte të menjëhershme të mundshme :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
 - Efekte të vonuara të mundshme :** Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Efekte shëndetësore kronike potenciale

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Të përgjithshme	: Kontakti i zgjatur ose i përsëritur mund të shkaktojë çyndyrim të lëkurës dhe të çojë në irritim, plasaritje dhe/ose dermatit. Pas përndjeshmimit, mjafton edhe një ekspozim ndaj vlerave shumë të ulëta për të shkaktuar reaksion të rëndë alergjik.
Karcinogjeniciteti	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Mutagjeniciteti	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Toksicitet riprodhues	: Mund të dëmtojë fertilitetin.
Të dhëna të tjera	: Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. Thërmimi dhe bluarja e pluhurave mund të jenë të dëmshme nëse thithen. Ekspozimi i përsëritur ndaj përqendrimeve të larta të avujve mund të shkaktojë irritim të sistemit respirator dhe dëmtim të përhershëm të trurit dhe të sistemit nervor. Frymëthithja e avullit/aerosolit në përqendrimë mbi kufijtë e rekomanduar të ekspozimit shkakton dhimbje koke, përgjumje dhe të përziera dhe mund të çojë në humbje ndjenjash ose vdekje. Mos lejoni t'ju prekë lëkurën dhe veshjen.

11.2 Informacion për rreziqe të tjera

11.2.1 Tiparet çrregulluese endokrine

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Të dhëna të tjera

Nuk zotërohet.

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
Mos lejoni të hyjë në kanale shkarkimi ose vija uji.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Toksiciteti

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Specie	Doza / Ekspozimi
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi) phenyl]propane Phenol, styrenated 1-methoxy-2-propanol 2-methoxy-1-methylethyl acetate ethylbenzene oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. trizinc bis(orthophosphate)	Kronik - NOEC	Pleshta uji	0.3 mg/l [21 ditë]
	Akut - LC50 - Ujë i ëmbël	Pleshta uji - <i>daphnia magna</i>	1.8 mg/l [48 orë]
	Akut - EC50	Pleshta uji	3.8 mg/l [48 orë]
	Akut - LC50 - Ujë i ëmbël	Peshq - Peshq i kuq	>4500 mg/l [96 orë]
	Akut - LC50	Pleshta uji - Pleshta uji	23300 mg/l [48 orë]
	Akut - LC50 - Ujë i ëmbël	Peshq - Troftë - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	134 mg/l [96 orë]
	Akut - EC50 - Ujë i ëmbël	Pleshta uji	1.8 mg/l [48 orë]
	Kronik - NOEC - Ujë i ëmbël	Pleshta uji - <i>Ceriodaphnia dubia</i>	1 mg/l
	LC50	Peshq	>1.8 mg/l [96 orë]
	EC50	Pleshta uji	7.2 mg/l [48 orë]
	EC50	Alga	844 mg/l [72 orë]
	Akut - LC50	Peshq	0.112 mg/l [96 orë]
	Kronik - NOEC	Peshq	0.026 mg/l [30 ditë]

Përfundim/Përmbledhje : Toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

Emri i produktit/ingredientit	Test	Rezultati	Doza / Inokulanti
Phenol, styrenated 2-methoxy-1-methylethyl acetate ethylbenzene oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	OECD 301F - - OECD [Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test]	7% [28 ditë] - Jo menjëherë 83% [28 ditë] - Lehtësisht 79% [10 ditë] - Lehtësisht 87% [28 ditë] - Lehtësisht	

Emri i produktit/ingredientit	Gjysmë-jeta ujore	Fotolizë	Biodegradueshmëria
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi) phenyl]propane xylene benzyl alcohol Phenol, styrenated 2-methoxy-1-methylethyl acetate ethylbenzene oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	- - - - - - - -	- - - - - - -	Jo menjëherë Lehtësisht Lehtësisht Jo menjëherë Lehtësisht Lehtësisht Lehtësisht

12.3 Potenciali biogrumbullues

Emri i produktit/ingredientit	LogP _{ow}	BCF	Potenciali
Isilen benzyl alcohol 1-methoxy-2-propanol 2-methoxy-1-methylethyl acetate ethylbenzene oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	3.12 0.87 <1 1.2 3.6 3.77	7.4 në 18.5 - - - 79.43 160 në 263	E ulët E ulët E ulët E ulët E ulët E ulët

12.4 Lëvizshmëria në dhé

Koeficient i përndarjes dhé/ujë

Emri i produktit/ingredientit	logKoc	Koc
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane benzyl alcohol 1-methoxy-2-propanol 2-methoxy-1-methylethyl acetate ethylbenzene Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-	4.02 1.1 1.02 0.36 2.23 4.31	10465.7 12.6442 10.447 2.31363 170.406 20556.9

12.5 Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.

12.6 Tiparet çrregulluese endokrine

Albanian (AL)	Evropë	18/22
---------------	--------	-------

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

12.7 Efekte të tjera të padëshirueshme

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

13.1 Metoda të trajtimit të mbetjeve

Produkti

Metoda të eliminimit : Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Hedhja e këtij produkti, tretësirave dhe nënprodukteve gjithnjë duhet të përmbushë kërkesat e ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit dhe hedhjen e rregullt të mbetjeve, si dhe kërkesat e autoriteteve rajonale-vendore. Produktet që teprojnë e që nuk mund të riciklohen duhen eliminuar nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve. Mbetje nuk duhet eliminuar të patrajtuar nëpërmjet ujërave të zeza, veç në qoftë se kjo bëhet në përputhje të plotë me kërkesat e të gjitha pushteteve në fuqi.

Mbetje e rrezikshme :
Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)

Kodi i mbetjes	Emërtesa e mbetjes
08 01 11*	waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

Ambalazhimi

Metoda të eliminimit : Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Materialet e paketimit duhen ricikluar. Shkrumbimi ose dhé-mbushja duhen marrë në konsideratë vetëm kur riciklimi nuk mund të kryhet.

Lloji i paketimit	Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)
Enë	15 01 06 mixed packaging

Masa mbrojtëse të posaçme : Ky material dhe ena përkatëse duhen eliminuar në mënyrë të sigurt. Duhet treguar kujdes kur trajtohen enë të zbrazura që nuk janë pastruar ose shpëlarë paraprakisht. Kontejnerët e zbrazur ose guarnicionet mund të kenë ruajtur ndonjë mbeturinë të produktit. Avulli nga mbeturinat e produktit mund të krijojë atmosferë tepër të ndezshme ose shpërthyes brenda në enë. Mos prisni, saldoni ose grini enët e përdorura, në qoftë se nuk i keni pastruar tërësisht nga brenda më parë. Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza.

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

	ADR/RID	ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)	IMDG	IATA
14.1 Numri i OKB-së ose numri ID	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Emri i përshtatshëm për transportim KB (UN)	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT
Albanian (AL)		Evropë		19/22

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

14.3 Klasa(t) e rrezikshmërisë për transport	3	3	3	3
14.4 Grupi i ambalazhimit	III	III	III	III
14.5 Rrezikshmëri mjedisore	Po.	Po.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
Lëndë ndotëse të deteve	Nuk zbatohet.	Nuk zbatohet.	(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)	Not applicable.

Të dhëna të mëtejshme

- ADR/RID** : Ky lëng viskoz i kategorisë 3, i cili është gjithashtu i rrezikshëm për mjedisin, nuk i nënshtrohet rregullores për paketimet deri në 5 l, me kusht që paketimet të përmbushin dispozitat e përgjithshme të 4.1.1.1, 4.1.1.2 dhe 4.1.1.4 deri në 4.1.1.8 sipas 2.2.3.1.5.2.
- Kodi i tunelit** : (D/E)
- ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)** : Ky lëng viskoz i kategorisë 3, i cili është gjithashtu i rrezikshëm për mjedisin, nuk i nënshtrohet rregullores për paketimet deri në 5 l, me kusht që paketimet të përmbushin dispozitat e përgjithshme të 4.1.1.1, 4.1.1.2 dhe 4.1.1.4 deri në 4.1.1.8 sipas 2.2.3.1.5.2.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.
- IATA** : Shenja e lëndës së rrezikshme për mjedisin mund të jetë e afishuar në qoftë se kërkohet nga rregulloret të tjera të transportit.

- 14.6 Masa parambrojtëse të posaçme për përdoruesin** : **Transporti brenda mjediseve të përdoruesit:** gjithnjë transportojeni në enë të mbyllur, në pozicion vertikal dhe të siguruar. Sigurohuni që personat që po transportojnë produktin dinë si të veprojnë në rast aksidenti ose derdhjeje.

- 14.7 Transporti detar rifuxho sipas instrumenteve IMO** : Nuk zbatohet.

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

15.1 Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit i posaçëm për lëndën ose përzierjen
Rregullorja BE (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneksi XIV – Lista e lëndëve që kërkojnë autorizim

- Aneksi XIV
Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.
Lëndë jashtëzakonisht shqetësuese
Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

Emri i produktit/ingredientit	Hyrja nr (REACH)
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)	3
oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.	30
	30

Etiketimi : Kufizuar të përdoret vetëm nga përdorues profesionistë.

Explosive precursors : Nuk zbatohet.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

I palistuar.

Direktiva Seveso

Ky produkt kontrollohet nga Direktiva Seveso.

Kriteret e rrezikut

Kategoria
 5c
E2

15.2 Vlerësimi i Sigurisë Kimike : Nuk është kryer ndonjë Vlerësim i Sigurisë Kimike.

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

Tregon të dhëna që kanë ndryshuar në krahasim me versionin e botuar më parë.

Shkurtime dhe akronime

- ATE = Vlerësimi paraprak i Toksicitetit Akut
- CLP = Regullore Klasifikimi, Etiketimi dhe Ambalazhimi [Regullore (EC) Nr. 1272/2008]
- DNEL = Niveli i Derivuar Pa Efekt
- Njoftimi EUH = njoftimi i Rrezikshmërisë specifik për CLP
- PNEC = Koncentrimi i Parashikuar Pa Efekt
- RRN = Numër Regjistrimi REACH
- PBT = Vazhdueshëm, Biogrumbullues dhe Toksik
- vPvB = Shumë i Vazhdueshëm dhe Shumë Biogrumbullues
- ADR = Marrëveshja Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Rrugore
- ADN = Dispozita Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Ujore të Brendshme
- IMDG = Mallra të Rrezikshme Detare Ndërkombëtare
- IATA = Shoqata e Transportit Ajror Ndërkombëtar

Teksti i plotë i deklaratave H të shkurtuara

H225	Lëng dhe avull tepër të ndezshëm.
H226	Lëng dhe avull të ndezshëm.
H302	E dëmshme në qoftë se gëlltitet.
H304	Mund të jetë vdekjeprurëse po të gëlltitet dhe të depërtojë në rrugët e frymëmarrjes.
H312	E dëmshme në kontakt me lëkurën.
H315	Shkakton irritim të lëkurës.
H317	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
H319	Shkakton irritim serioz të syve.
H332	E dëmshme po të frymëthithet.
H335	Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes.
H336	Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.
H360F	Mund të dëmtojë fertilitetin.
H373	Mund të shkaktojë dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur.
H400	Shumë toksike për gjallesat ujore.

Kodi	: 000001183445	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
SIGMAFAST 278 BASE (TINTED)			

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

H410	Shumë toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
H411	Toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
H412	E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
H413	Mund t'u shkaktojë efekte të dëmshme afatgjata gjallesave ujore.

Teksti i plotë i klasifikimeve [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	TOKSICITETI AKUT - Kategoria 4
Aquatic Acute 1	RREZIKSHMËRIA UJORE (AKUTE) - Kategoria 1
Aquatic Chronic 1	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 1
Aquatic Chronic 2	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 2
Aquatic Chronic 3	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 3
Aquatic Chronic 4	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 4
Asp. Tox. 1	RREZIKSHMËRIA NË RAST ASPIRIMI/THITHJEJE - Kategoria 1
Eye Irrit. 2	DËMTIM I RËNDË/IRRITIM I SYVE - Kategoria 2
Flam. Liq. 2	LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 2
Flam. Liq. 3	LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 3
Repr. 1B	TOKSIK PËR RIPRODHIMIN - Kategoria 1B
Skin Irrit. 2	GËRRYERJE/IRRITIM I LËKURËS - Kategoria 2
Skin Sens. 1	PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1
Skin Sens. 1B	PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1B
STOT RE 2	TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (EKSPozIM I PËRSËRITUR) - Kategoria 2
STOT SE 3	TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (NJË EKSPozIM I VETËM) - Kategoria 3

Historia

Data e botimit/ Data e ndryshimit	: 28 Prill 2025
Data e botimit të mëparshëm	: 10 Janar 2025
Përgatitur nga	: EHS
Versioni	: 2.01

Shpërnjohje

Informacion që gjendet në këtë fletë të te dhënave është i bazuar në njohuritë e sotme shkencore dhe teknike. Qëllimi i këtij informacioni është të tërheqë vëmendjen ndaj aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me produktet e furnizuara prej nesh, dhe të rekomandojë masat paraprake për ruajtjen dhe trajtimin e produkteve. Nuk ka garanci dhe nuk jepet e tillë në lidhje me vetitë e produkteve. Asnjë përgjegjësi nuk mund të pranohet për çdo dështim për marrjen e masave parandaluese të përshkruara në këtë fletë të dhënave apo për ndonjë keqpërdorim të produkteve.