

## סעיף 1. זיהוי

מזהה מוצר : AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER  
קוד המוצר : 000001194604  
סוג מוצר : נוזל.  
אמצעי זיהוי אחרים : 00437439; 00466371 ; 00466891

### שימוש מומלץ בחומר הכימי והגבלות על השימוש

שימוש במוצר : יישומים מקצועיים, שימוש בריסוס.  
השימוש בחומר/תערובת : חומר מקשה.

פרטי הספק : PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

כתובת הדוא"ל של האדם האחראי : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
לגיליון נתוני בטיחות זה

מספר טלפון לקבלת מידע במקרי : +31 20 4075210  
חירום

## חלק 2. סיכוני החומר המסוכן

### דירוג החומר או התערובת

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
Repr. 2, H361fd  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

ראה סעיף 16 לטקסט המלא של הודעות סכנה לעיל.  
עיין בפרק 11 למידע מפורט יותר על הנזקים לבריאות והתסמינים.

### גורמי תווית GHS

#### איורי סיכון



מילת אזהרה : סכנה  
הודעות סיכון : נוזל ואדים דליקים.  
גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים.  
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.  
חשוד כגורם לסרטן.  
חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר אדם.  
רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות.

### הודעות על אמצעי זהירות

חלק 2. סיכוני החומר המסוכן

- מניעה

: לבש כפפות מגן, בגד מגן והרכב משקפי מגן או מגן פנים. יש לשמור הרחק מאש, משטחים חמים, ניצוצות, להבות חשופות ומקורות הצתה אחרים. אסור לעשן. מנע פליטה לסביבה.
- תגובה

: אסוף שפך. במקרה של שאיפה: פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם, או לרופא.
- אחסנה

: לא רלוונטי.
- סילוק

: יש להשליך את התכולה והמכלל בהתאם לכל התקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבינלאומיות.
- מרכיבי תווית נוספים

: לא רלוונטי.
- מגבלות על הייצור, השיווק והשימוש של חומרים מסוכנים, תערובות ופריטים מסוימים

דרישות אריזה מיוחדות

מכלים שיתאימו עם מהדקים עמידים בפני משחק ילדים

: לא רלוונטי.
- הודעת מגע בנושא סכנה

: לא רלוונטי.
- סיכונים אחרים

המוצר עומד בקריטריונים של PBT או vPvB. תערובת זו אינה מכילה כל חומר המוערך להיות PBT או vPvB.
- סיכונים אחרים שאינם מדורגים

: גורם לכוויות בדרכי העיכול. מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי.

סעיף 3. הרכב/מידע על מרכיבים

3.2 חומר/תערובת : תערובת

| שם מוצר/מרכיב                                | מזהים                                                                                   | %           | דירוג                                                                                                                                              | סוג     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4-methylpentan-2-one                         | :# REACH<br>01-2119473980-30<br>203-550-1 :EC<br>108-10-1 :CAS<br>מדיד:<br>606-004-00-4 | ≥10 - ≤16   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                       | [1] [2] |
| Polyaminoamide                               | EC: Polymer<br>CAS: 68082-29-1                                                          | ≥5.0 - ≤10  | Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                   | [1]     |
| benzyl alcohol                               | :# REACH<br>01-2119492630-38<br>202-859-9 :EC<br>100-51-6 :CAS<br>מדיד:<br>603-057-00-5 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                    | [1]     |
| cyclohexanone                                | REACH #:<br>01-2119453616-35<br>EC: 203-631-1<br>CAS: 108-94-1                          | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | [1] [2] |
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | :# REACH<br>01-2119514687-32                                                            | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314                                                                                                          | [1]     |

## סעיף 3. הרכב/מידע על מרכיבים

|                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] [3]                                        | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                                                                     |             | 220-666-8 :EC<br>2855-13-2 :CAS<br>מדד:<br>612-067-00-9                                  | 4-nonylphenol, branched                                                                                                                                                       |
| [1]                                            | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410        | ≥1.0 - ≤5.0 | :# REACH<br>01-2119510715-45<br>284-325-5 :EC<br>84852-15-3 :CAS<br>מדד:<br>601-053-00-8 |                                                                                                                                                                               |
| [1]                                            | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | ≥1.0 - ≤5.0 | EC: 500-101-4<br>CAS: 38294-64-3                                                         | 4,4'-Isopropylidenediphenol,<br>oligomeric reaction products with<br>1-chloro-2,3-epoxypropane,<br>reaction products with<br>3-aminomethyl-<br>3,5,5-trimethylcyclohexylamine |
| [1] [2]                                        | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                         | ≥1.0 - ≤3.7 | :# REACH<br>01-2119484609-23<br>201-148-0 :EC<br>78-83-1 :CAS<br>מדד:<br>603-108-00-1    | 2-methylpropan-1-ol                                                                                                                                                           |
| [1]                                            | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                         | ≥1.0 - ≤5.0 | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>EC: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                            | 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)<br>phenol                                                                                                                                     |
| [1]                                            | H302 ,4 .Tox Acute<br>H314 ,1B .Corr Skin<br>H318 ,1 .Dam Eye<br>H373 ,2 RE STOT (פומי)<br>H400 ,1 Acute Aquatic<br>H410 ,1 Chronic Aquatic | <1.0        | EC: 263-160-2<br>CAS: 61790-69-0                                                         | Fatty acids, tall-oil, reaction<br>products with diethylenetriamine                                                                                                           |
| [1]                                            | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412        | <1.0        | REACH #:<br>01-2119487919-13<br>EC: 292-588-2<br>CAS: 90640-67-8                         | Amines, polyethylenepoly-,<br>triethylenetetramine fraction                                                                                                                   |
| [1]                                            | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d                                                                                    | ≤0.30       | :# REACH<br>01-2119486984-17<br>200-712-3 :EC<br>69-72-7 :CAS<br>מדד:<br>607-732-00-5    | salicylic acid                                                                                                                                                                |
| ראה סעיף 16 לטקסט המלא של הודעות<br>סכנה לעיל. |                                                                                                                                             |             |                                                                                          |                                                                                                                                                                               |

על פי מיטב ידיעתו של הספק נכון להיום, אין כל רכיבים, המסווגים, בריכוזים הרלבנטיים, מסווגים כמסוכנים לבריאות או לסביבה, שהם חומרי vPvB, PBT או חומרים בדרגת חשש זהה, או שנקבעה להם מגבלת חשיפה במקום העבודה ושליפך הם מצריכים דיווח בפרק זה.

[1] חומר מדורג בעל סיכון בריאותי או סביבתי

[2] חומר במגבלת חשיפה תעסוקתית

[3] תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני - חומר בדרגת חשש זהה

## חלק 4. הוראות עזרה ראשונה

## תיאור אמצעי העזרה הראשונה הנחוצים

- במקרה של מגע עם העיניים** : יש לבדוק אם יש עדשות מגע ולהסירן. יש לשטוף את העיניים באופן מיידי במים זורמים במשך לפחות 15 דקות, תוך הקפדה על פתיחת העפעפיים. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי.
- שאיפה** : יש לפנות לאוויר הצח. יש לשמור על חום הנפגע ולהקפיד שיהיה במנוחה. אם הנפגע אינו נושם, או אם הנשימה אינה סדירה או אם מתרחשת עצירת נשימה, יש לבצע הנשמה מלאכותית על ידי צוות שקיבל הכשרה לכך.
- מגע עם העור** : יש להסיר את כל הבגדים והנעליים המזהמים. יש לשטוף היטב את העור בסבון ובמים ולהשתמש בחומר ניקוי מאושר לעור. אין להשתמש בממסים או מדללים.
- בליעה** : במקרה של בליעה, יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי באופן מיידי ולהציג את המכל או התווית. יש לשמור על חום הנפגע ולהקפיד שיהיה במנוחה. אין לגרום להקאה.

## תסמינים/נזקים המשמעותיים ביותר, החריפים והמושהים

## נזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות

- במקרה של מגע עם העיניים** : גורם נזק חמור לעיניים.
- שאיפה** : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.
- מגע עם העור** : גורם לכוויות חמורות. חומר מסיר שומנים בעור. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
- בליעה** : גורם לקורוזיה במערכת העיכול. גורם לכוויות.

## סימנים/תסמינים של חשיפת יתר

- במקרה של מגע עם העיניים** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

צבע  
דמיעה  
אדמומיות

- שאיפה** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

משקל עובר מופחת  
גידול בתמותת עוברים  
עיוותים שלדיים

- מגע עם העור** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

כאב או גירוי  
אדמומיות  
יובש  
היסדקות  
ייטכנו אבעבועות  
משקל עובר מופחת  
גידול בתמותת עוברים  
עיוותים שלדיים

- בליעה** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

כאב קיבה  
משקל עובר מופחת  
גידול בתמותת עוברים  
עיוותים שלדיים

## התוויה לטיפול רפואי מיידי וטיפול מיוחד, אם צריך

- הערות לרופא** : במקרה של שאיפת תוצרי התפרקות בשריפה, התסמינים עלולים להיות מושהים. ייתכן שיהיה צורך להחזיק את האדם הנפגע בהשגחה רפואית של 48 שעות.
- טיפולים ספציפיים** : אין טיפול ספציפי.
- הגנת מגישי עזרה ראשונה** : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. אם יש חשש שיש עדיין עשן, על המציל ללבוש מסכה מתאימה או מנשם עצמאי. ייתכן שיהיה מסוכן עבור אדם המגיש עזרה לבצע הנשמה מפה לפה. יש לשטוף בגדים מזהמים בקפידה במים לפני הסרתם, או ללבוש כפפות.

חלק 5. נוהל כיבוי אש

אמצעי כיבוי

- אמצעי הכיבוי המתאימים : יש להשתמש בכימיקלים יבשים, דו תחמוצת הפחמן, תרסיס מים (ערפל) או קצף.
- אמצעים לא מתאימים לכיבוי אש : אין להשתמש בסילון מים.

סיכונים מיוחדים כתוצאה מהחומר או התערובת

- סכנות כתוצאה מהחומר או התערובת : נזל ואדים דליקים. זרימה לביוב עלולה לגרום לסכנת שריפה או פיצוץ. במקרה של שריפה או חימום החומר, תתרחש עליית לחץ והמכל עשוי לגרום לפיצוץ. חומר זה רעיל מאוד לבעלי חיים מימיים עם נזקים לטווח ארוך. יש לאסוף מי שריפה המזהמים בחומר זה ולמנוע את דליפתם לכל צינור מים, ביוב או ניקוז.
- מוצרי בעירה מסוכנים : תוצרי התפרקות עלולים לכלול את החומרים הבאים:  
תחמוצות פחמן  
תחמוצות חנקן  
תרכיבים הלוגניים  
תחמוצות מתכת

יעוץ לכבאים

- פעולות הגנה מיוחדות לכבאים : יש לבודד במהירות את הזירה באמצעות הרחקת כל האנשים מקרבת האירוע, אם ישנה שריפה. אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש להעביר את המכלים מאזור השריפה אם ניתן לעשות זאת ללא לקיחת סיכון. יש להשתמש בתרסיס מים לקירור מכלים החשופים לאש.
- אמצעים למיגון הכבאים : על כבאים ללבוש ציוד מגן מתאים ומכשירי נשימה עצמאיים (SCBA) כאשר הפיה מופעלת במצב לחץ חיובי. ביגוד לכבאים (כולל קסדות, מגפי מגן וכפפות) בהתאם לתקן האירופי EN 469 יספק רמת בסיסית של הגנה בפני אירועים כימיים.

חלק 6. אמצעי זהירות לענין תאונה או תקלה

אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום

- לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש לפנות את הסביבה הקרובה. יש למנוע מצוותים לא נחוצים ולא מוגנים להיכנס לאזור. אין לגעת בחומר שגלש ואין לדרוך עליו. יש לכבות את כל מקורות ההצתה. יש להקפיד שאין להבות או עשן באזור הסיכון. אין לנשום אדים או רסס. יש לספק אוורור מתאים. יש לחבוש מנשם מתאים כאשר האוורור אינו מספיק. יש ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.
- למספקים סיוע בשעת חירום : אם נדרש ביגוד מקצועי לטיפול בגלישה, יש לעיין בכל מידע בסעיף 8 בנושא חומרים תואמים ולא תואמים. יש לעיין גם במידע "לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום".
- אמצעי מנע סביבתיים : יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב. יש להודיע לרשויות הרלוונטיות אם המוצר גרם לזיהום סביבתי (ביוב, אפיקי מים, אדמה או אוויר). חומר מזהם מים. עלול לגרום נזק לסביבה במקרה של שחרור בכמויות גדולות. אסוף שפך.

שיטות וחומרים להכלה וניקוי

גלישה קטנה

- יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש להשתמש בכלים עמידים בפני ניצוצות וציוד עמיד בפני פיצוץ. יש למהול במים ולנגב את החומר מסיס במים. לחלופין, או אם החומר אינו מסיס במים, יש להספיג בחומר יבש לא פעיל ולסלק במכל פסולת מתאים. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת.

גלישה בקנה מידה גדול

- יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש להשתמש בכלים עמידים בפני ניצוצות וציוד עמיד בפני פיצוץ. יש להתקרב לפליטה בכיוון הרוח. יש למנוע זליגה לביוב, לנתיבי המים, למרתפים ולאזורים סגורים. יש לשטוף גלישות במתקן טיפול בשפכים או לפעול כדלקמן. יש להכיל ולאסוף את הגלישה בעזרת חומר סופג שאינו דליק כגון חול, אדמה, ורמיקוליט או משקע של אצות ימיות ולהניח במכל סילוק בהתאם לתקנות המקומיות. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת. חומר סופג מזהם עלול להוות את אותה סכנה כשל מוצר שגלש.

הפניה לסעיפים האחרים

- יש לעיין בסעיף 1 למידע על יצירת קשר במקרה חירום.
- יש לעיין בסעיף 8 למידע על ציוד מגן אישי מתאים.
- יש לעיין בסעיף 13 למידע נוסף על טיפול בפסולת.

## חלק 7. טיפול ואחסנה

## אמצעי זהירות לניטול בטוח

## אמצעי הגנה

- : יש לחבוש ציוד מגן אישי מתאים (ראה פרק 8). אנשים עם רקע של בעיות רגישות בעור אינם צריכים להיות מעורבים בכל תהליך שבו נעשה שימוש במוצר זה. הימנע מחשיפה - דאג לקבל הוראות מתאימות לפני השימוש. יש להימנע מחשיפה במהלך היריון. אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי הזהירות. אין להכניס לעיניים או על העור או הבגדים. אין לנשום אדים או רסס. אין לבלוע. מנע פליטה לסביבה. יש להשתמש רק עם אוורור מתאים. יש לחבוש מנשם מתאים כאשר האוורור אינו מספיק. אין להיכנס לאזורי אחסון או מרחבים סגורים אלא אם כן ישנו אוורור מתאים. יש לשמור במכל המקורי או בחלופה מאושרת העשויה מחומר מתאים, ולהקפיד שהמכל סגור כאשר אינו בשימוש. יש לאחסן ולהשתמש הרחק ממקור חום, ניצוצות, להבה גלויה או כל מקור הצתה אחר. יש להשתמש בציוד חשמלי חסין בפני פיצוץ (אוורור, תאורה וטיפול בחומרים). השתמש רק בכלים שאינם יוצרים ניצוצות. יש לנקוט באמצעי זהירות נגד התפרקות מטענים אלקטרוסטטיים. מיכלים ריקים מכילים שיירי חומר ועשויים להיות מסוכנים. אין לעשות שימוש חוזר במכל.
- : יש לאסור אכילה, שתייה ועישון באזורים שבהם מטפלים, מאחסנים ומעבדים חומר זה. על העובדים לרחוץ את ידיהם ופניהם לפני אכילה, שתייה ועישון. יש להסיר בגדים מזהמים וציוד מגן לפני כניסה לאזורי אוכל. יש לעיין גם בסעיף 8 למידע נוסף על אמצעי היגיינה.

## ייעוץ בנושא היגיינה תעסוקתית כללית

## תנאים לאחסון בטוח, כולל אי-תאימות כלשהי

- : יש לאחסן בטמפרטורות הבאות: 0 אל 35°C (32 אל 95°F). יש לאחסן בהתאם לתקנות המקומיות. יש לאחסן במקום נפרד ומאושר. יש לאחסן במכל המקורי, הרחק מאור שמש ישיר, באזור יבש, קריר ומאוורר היטב, הרחק מחומרים לא תואמים (ראה פרק 10) ומזון ומשקאות. אחסן במקום נעול. יש לסלק את כל מקורות ההצתה. יש להפריד מחומרים מחמצנים. יש לשמור על המכל סגור ואטום היטב עד לשימוש. יש לאטום בחזרה מכלים שנפתחו ויש להניחם באופן מאונך למניעת דליפה. אין לאחסן במכלים לא מסומנים. השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי. לפני טיפול או שימוש, ראה סעיף 10 עבור חומרים שאינם תואמים.

## חלק 8. אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

## משתני בקרה

## מגבלות חשיפה תעסוקתית

| שם מוצר/מרכיב        | ערכי גבולות חשיפה מותרת                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-methylpentan-2-one | OEL EU (אירופה, 1/2022)<br>TWA 8 שעות: 20 חלקים במיליון.<br>TWA 8 שעות: 83 מ"ג למ"ק.<br>STEL 15 דקות: 50 חלקים במיליון.<br>STEL 15 דקות: 208 מ"ג למ"ק.                   |
| cyclohexanone        | OEL EU (אירופה, 1/2022) נספג דרך העור.<br>TWA 8 שעות: 10 חלקים במיליון.<br>TWA 8 שעות: 40.8 מ"ג למ"ק.<br>STEL 15 דקות: 20 חלקים במיליון.<br>STEL 15 דקות: 81.6 מ"ג למ"ק. |

## תהליכי ניטור מומלצים

- : יש להתייחס לתקני הניטור, כגון הבא: תקן אירופי EN 689 (סביבות עבודה - מדריך להערכת החשיפה כתוצאה משאיפת חומרים כימיים להשוואה עם ערכי המגבלה ואסטרטגיות המדידה) תקן אירופי EN 14042 (סביבות עבודה - מדריך ליישום ושימוש בהליכים של בדיקת חשיפה לחומרים כימיים וביולוגיים) תקן אירופי EN 482 (סביבות עבודה - דרישות כלליות לביצוע תהליכים למדידת חומרים כימיים) תיירש גם התייחסות למסמכי ההדרכה הלאומיים בנושא השיטות לקביעת חומר מסוכנים.

## בקורות הנדסיות מתאימות

- : יש להשתמש רק עם אוורור מתאים. יש להשתמש בתוחמי תהליך, אוורור מקומי עם הוצאת אוויר או בקורות הנדסיות אחרות על מנת למנוע חשיפה של העובד למזהמים באוויר מתחת לכל מגבלה מומלצת או חוקית. על הבקורות ההנדסיות לשמור על ריכוזי הגז, האדים או האבק מתחת למגבלת החשיפה הנמוכה ביותר. יש להשתמש בציוד אוורור עמיד בפיצוץ.
- : יש לבדוק פליטות מציוד אוורור או ציוד עבודה לוודא שהן בהתאם לדרישות החוק בנושא הגנת הסביבה. במקרים מסוימים, יהיה צורך במנקי עשן, מסננים או שינויים הנדסיים בציוד התהליך על מנת להפחית את הפליטות לרמות המקובלות.

## אמצעי זהירות סביבתיים

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>אמצעי הגנה אישיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>אמצעי היגיינה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| יש לרחוץ ידיים ופנים בקפידה לאחר טיפול במוצרים כימיים, לפני אכילה, עישון ושימוש בשירותים ובסוף שעות העבודה. יש להשתמש בטכניקות מתאימות להסרת ביגוד מזהם אפשרי. אין להוציא בגדי עבודה מזהמים ממקום העבודה. יש לכבס בגדים מזהמים לפני השימוש החוזר בהם. יש לוודא שישנם מתקנים לשטיפת עיניים ומקלחות בטיחות בסמוך למיקום עמדת העבודה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| משקפים נגד התזה של כימיקלים ו מסכת פנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>הגנה על העיניים/הפנים</b> |
| <b>הגנת העור והגוף</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>הגנת הידיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| יש לעטות כפפות חסונות לכימיקלים ואטומות בהתאם לתקנים המאושרים בכל עת בטיפול במוצרים כימיים, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ. בהתחשב בפרמטרים המצוינים על ידי יצרן הכפפות, יש לבדוק אם הכפפות עדיין מגינות במהלך השימוש. יש לציין כי הזמן לחדירת כל חומר של כפפה עשוי להשתנות בין יצרני הכפפות. במקרה של תערובות הכוללות חומרים רבים, לא ניתן להעריך בדיוק את זמן ההגנה של הכפפות. כאשר ממושכת או קשר חוזר ונשנה בתדירות גבוהה עלול להתרחש, כפפה עם קבוצת הגנה של 6 (פריצת דרך זמן רב יותר מאשר 480 דקות פי 374 EN) מומלץ. כאשר מגע חטוף רק צפוי, כפפה עם קבוצת הגנה של 2 ומעלה (פריצת דרך זמן רב יותר מ-30 דקות על פי 374 EN) מומלצת. על המשתמש לוודא שהבחירה הסופית של סוג הכפפות לטיפול בחומר זה היא המתאימה ביותר ומביאה בחשבון את התנאים המיוחדים של השימוש, כפי שכלולים בניתוח הסיכונים של המשתמש. |                              |
| גומי בוטיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>כפפות</b>                 |
| יש לבחור בצידוד מגן אישי לגוף בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותו על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה. כאשר ישנו סיכון הצתה מחשמל סטטי, יש ללבוש ביגוד מגן אנטי סטטי. להגנה גדולה יותר ממטענים סטטיים, על הביגוד לכלול סרבל, מגפיים וכפפות אנטי סטטיים. יש לעיין בתקן אירופי EN 1149 נוסף על דרישות החומר והעיצוב ושיטות בדיקה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>הגנה על הגוף</b>          |
| יש לבחור בנעליים וכל אמצעי הגנה אחר על העור בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותם על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>הגנה אחרת על העור</b>     |
| בחירת המנשם צריכה להתבסס על רמות החשיפה הידועות או הצפויות, לסכנות של המוצר ולמגבלות העבודה הבטוחה של המנשם שנבחר. אם העובדים חשופים לריכוזים מעל למגבלת החשיפה, עליהם להשתמש במנשמים מתאימים ומאושרים. יש להשתמש במנשם מתאים, המטהר את האוויר או מנשם עם הזנת אוויר בהתאם לתקן המאושר, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>הגנת מערכת הנשימה</b>     |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>סעיף 9. תכונות פיזיקליות וכימיות ומאפייני בטיחות</b> |                  |
| <b>מראה</b>                                             |                  |
| מצב פיזי                                                | נזל.             |
| צבע                                                     | צלול.            |
| ריח                                                     | דמוי אמין. [חזק] |
| סף ריח                                                  | לא זמין.         |
| דרגת הגבה (pH)                                          | לא רלוונטי.      |
| נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה                         | >37.78°C         |
| נקודת הבזקה                                             | מכסה סגור: 37°C  |
| דליקות                                                  | נזל              |
| גבול פיצוץ עליון ותחתון                                 | לא זמין.         |
| <b>ריכוז חומר נפץ מזערי (MEC)</b>                       |                  |
| לחץ אדים                                                | לא זמין.         |
| צפיפות אדים                                             | לא זמין.         |
| צפיפות יחסית                                            | 1.36             |
| מסיסות, בציון הממסים                                    |                  |

סעיף 9. תכונות פיזיקליות וכימיות ומאפייני בטיחות

|          |         |
|----------|---------|
| מדיה     | תוצאה   |
| מים קרים | לא מסיס |

מקדם חלוקה (ח - אוקטאנול: מים) : לא רלוונטי.

|                         |     |       |            |
|-------------------------|-----|-------|------------|
| שם המרכיב               | °C  | °F    | שיטה       |
| 4-nonylphenol, branched | 372 | 701.6 | ASTM E 659 |

- טמפרטורת התפרקות
- צמיגות
- צמיגות
- תכונות פציצות
- תכונות חימצון
- : יציב בתנאי אחסון וטיפול מומלצים (ראה סעיף 7).
- : דינמי (טמפרטורת החדר): לא זמין.
- : קינמטי (טמפרטורת החדר): לא זמין.
- : קינמטי (40°C):  $21 < s^2mm$
- : 40 - <60 s (ISO 6mm)
- : המוצר עצמו אינו נפיץ, אך תיתכן היווצרות של תערובת נפיצה של אדים או של אבק עם אוויר.
- : המוצר אינו מהווה סכנת חמצון.

9.2.2 מאפייני בטיחות אחרים

חלק 10. יציבות וריאקטיביות

תגובתיות : אין נתוני בדיקה ספציפיים הקשורים לתגובתיות עבור מוצר זה או מרכיביו.

יציבות כימית : המוצר הוא יציב.

אפשרות לתגובות מסוכנות : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, תגובות מסוכנות לא יתרחשו.

תנאים ומצבים שיש למנוע : בחשיפה לטמפרטורות גבוהות, עלולים להיווצר תוצרי פירוק מסוכנים.

יש לעיין באמצעי ההגנה המופיעים בסעיפים 7 ו-8.

ציוד לא תואם : יש להרחיק מהחומרים הבאים למניעת תגובות אקסותרמיות חריפות: חומרים מחמצנים, בסיסים חזקים, חומצות חזקות.

תוצרי פירוק מסוכנים : בהתאם לתנאי, פירוק מוצרים עשויים לכלול את החומרים הבאים: תחמוצות פחמן תחמוצות חנקן תרכיבים הלוגניים תחמוצות מתכת

חלק 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מידע על ההשפעות הרעילות

רעילות חריפה (אקוטית)

|                      |                    |       |                    |        |
|----------------------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| שם מוצר/מרכיב        | תוצאה              | מינים | מינון              | חשיפה  |
| 4-methylpentan-2-one | LC50 שאיפה אדים    | חולדה | 11 מ"ג לליטר       | 4 שעות |
|                      | LD50 עורי          | ארנבת | 5000 מ"ג לק"ג      | -      |
|                      | LD50 פומי          | חולדה | 2.08 גרם לק"ג      | -      |
| benzyl alcohol       | LC50 שאיפה אבק ורס | חולדה | 5 מ"ג לליטר        | 4 שעות |
|                      | LD50 עורי          | ארנבת | 2000 מ"ג לק"ג      | -      |
|                      | LD50 פומי          | חולדה | 1200 מ"ג לק"ג      | -      |
| cyclohexanone        | LC50 שאיפה גז.     | חולדה | 8000 חלקים במיליון | 4 שעות |
|                      | LD50 עורי          | ארנבת | 1100 מ"ג לק"ג      | -      |
|                      | LD50 פומי          | חולדה | 1800 מ"ג לק"ג      | -      |
| 3-aminomethyl-       | LC50 שאיפה אבק ורס | חולדה | 5.01 מ"ג לליטר     | 4 שעות |



|                                                                                          |  |                         |            |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|--|
| קוד : 000001194604                                                                       |  | תאריך פרסום/תאריך הגרסה |            | : 28 אפריל 2025   |  |
| AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER                                                         |  |                         |            |                   |  |
| חלק 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)                                                        |  |                         |            |                   |  |
| שם מוצר/מרכיב                                                                            |  | קטגוריה                 | נתיב חשיפה | איברי מטרה        |  |
| 4-methylpentan-2-one                                                                     |  | קטגוריה 3               | -          | השפעה מרדימה      |  |
| cyclohexanone                                                                            |  | קטגוריה 3               | -          | גירוי דרכי הנשימה |  |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                      |  | קטגוריה 3               | -          | גירוי דרכי הנשימה |  |
|                                                                                          |  | קטגוריה 3               | -          | השפעה מרדימה      |  |
| רעילות לאיבר מטרה ספציפי (חשיפה חוזרת)                                                   |  |                         |            |                   |  |
| שם מוצר/מרכיב                                                                            |  | קטגוריה                 | נתיב חשיפה | איברי מטרה        |  |
| Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine                         |  | קטגוריה 2               | פומי       | -                 |  |
| סיכון לשאיפה                                                                             |  |                         |            |                   |  |
| לא זמין.                                                                                 |  |                         |            |                   |  |
| מידע על דרכי חשיפה אפשריות : לא זמין.                                                    |  |                         |            |                   |  |
| נזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות                                                         |  |                         |            |                   |  |
| במקרה של מגע עם העיניים : גורם נזק חמור לעיניים.                                         |  |                         |            |                   |  |
| שאיפה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.                                      |  |                         |            |                   |  |
| מגע עם העור : גורם לכוויות חמורות. חומר מסיר שומנים בעור. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. |  |                         |            |                   |  |
| בליעה : גורם לקורוזיה במערכת העיכול. גורם לכוויות.                                       |  |                         |            |                   |  |
| תסמינים הקשורים למאפיינים פיזיקליים, כימיים וטוקסיקולוגיים                               |  |                         |            |                   |  |
| במקרה של מגע עם העיניים : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:                        |  |                         |            |                   |  |
| צבע                                                                                      |  |                         |            |                   |  |
| דמיעה                                                                                    |  |                         |            |                   |  |
| אדמומיות                                                                                 |  |                         |            |                   |  |
| שאיפה : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:                                          |  |                         |            |                   |  |
| משקל עובר מופחת                                                                          |  |                         |            |                   |  |
| גידול בתמותת עוברים                                                                      |  |                         |            |                   |  |
| עיוותים שלדיים                                                                           |  |                         |            |                   |  |
| מגע עם העור : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:                                    |  |                         |            |                   |  |
| כאב או גירוי                                                                             |  |                         |            |                   |  |
| אדמומיות                                                                                 |  |                         |            |                   |  |
| יובש                                                                                     |  |                         |            |                   |  |
| היסדקות                                                                                  |  |                         |            |                   |  |
| ייתכנו אבעבועות                                                                          |  |                         |            |                   |  |
| משקל עובר מופחת                                                                          |  |                         |            |                   |  |
| גידול בתמותת עוברים                                                                      |  |                         |            |                   |  |
| עיוותים שלדיים                                                                           |  |                         |            |                   |  |
| בליעה : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:                                          |  |                         |            |                   |  |
| כאבי קיבה                                                                                |  |                         |            |                   |  |
| משקל עובר מופחת                                                                          |  |                         |            |                   |  |
| גידול בתמותת עוברים                                                                      |  |                         |            |                   |  |
| עיוותים שלדיים                                                                           |  |                         |            |                   |  |
| נזקים מושהים ומיידים ונזקים כרוניים וחשיפה לטווח קצר וארוך                               |  |                         |            |                   |  |
| חשיפה לטווח קצר                                                                          |  |                         |            |                   |  |
| השפעות מיידיות אפשריות : לא זמין.                                                        |  |                         |            |                   |  |
| השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.                                                         |  |                         |            |                   |  |
| חשיפה לטווח ארוך                                                                         |  |                         |            |                   |  |
| השפעות מיידיות אפשריות : לא זמין.                                                        |  |                         |            |                   |  |
| 10/15                                                                                    |  | ISRAEL                  |            | Hebrew (IL)       |  |

השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.  
נזקים פוטנציאליים כרוניים לבריאות  
לא זמין.

מסקנות/סיכום : לא זמין.  
כללי : מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי, היסדקות ו/או דלקת עור. לאחר גרימת גירוי, עלולה להתרחש תגובה אלרגית מאוחר יותר בעת חשיפה לרמות נמוכות מאוד.  
קריצינוגניות : חשוד כגורם לסרטן. הסכנה לחלות בסרטן תלויה במשך החשיפה וברמתה.  
מוטגניות : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.  
רעילות לרבייה : חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר אדם.  
מידע אחר : לא זמין.

גורם לכוויות בדרכי העיכול. מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי. חשיפה חוזרת ונשנית לריכוזים גבוהים של אדים עלולה לגרום לגירוי של מערכת הנשימה ולנזק מוחי בלתי הפיך כמו גם נזק בלתי הפיך למערכת העצבים. שאיפה של ריכוזי אדים/תרסיס מעל למגבלות החשיפה המומלצות גורמת לכאבי ראש, ישנוניות ובחילה ועלולה לגרום לחוסר הכרה או למוות. יש להימנע ממגע עם העור והבגדים.

חלק 12. מידע סביבתי

רעילות

| שם מוצר/מרכיב                                                    | תוצאה                                | מינים                                           | חשיפה   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 4-methylpentan-2-one<br>4-nonylphenol, branched                  | חמור LC50 < 179 מ"ג לליטר            | -                                               | 96 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 0.04 מ"ג לליטר             | -                                               | 72 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 0.044 מ"ג לליטר            | סרטנים - flea Water -<br><i>macrocopa Moina</i> | 48 שעות |
| 2-methylpropan-1-ol<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | חמור LC50 0.221 מ"ג לליטר            | דג                                              | 96 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 1100 מ"ג לליטר             | -                                               | 48 שעות |
|                                                                  | חמור LC50 < 100 מ"ג לליטר            | -                                               | 48 שעות |
| Amines, polyethylenepoly-,<br>triethylenetetramine fraction      | חמור LC50 < 100 מ"ג לליטר            | דג                                              | 96 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 20 מ"ג לליטר               | -                                               | 72 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 31.1 מ"ג לליטר             | דפניה - <i>magna Daphnia</i>                    | 48 שעות |
| salicylic acid                                                   | חמור LC50 330 מ"ג לליטר              | דג - <i>promelas Pimephales</i>                 | 96 שעות |
|                                                                  | חמור NOEC 2.5 מ"ג לליטר              | סרטנים                                          | 72 שעות |
|                                                                  | חמור EC50 1147.57 מ"ג לליטר מי שתייה | -                                               | 48 שעות |
|                                                                  | כרוני NOEC 5.6 מ"ג לליטר מי שתייה    | דפניה - flea Water -                            | 21 ימים |
|                                                                  |                                      | <i>magna Daphnia</i> - יילוד                    |         |

מסקנות/סיכום : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

עמידות ופריקות

| שם מוצר/מרכיב                                                     | בדיקה                                               | תוצאה                            | מינון | תרכיב חיסון |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| 4-methylpentan-2-one<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | OECD 301F                                           | 83 % - זמינות גבוהה - 28 ימים    | -     | -           |
|                                                                   | OECD הכנה<br>להתכלות ביולוגית -<br>בדיקת בקבוק סגור | 4 % - לא בזמינות גבוהה - 28 ימים | -     | -           |

מסקנות/סיכום : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

| שם מוצר/מרכיב                                                                       | מחצית חיים במים | פוטוליזה | התפרקות ביולוגית |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 4-methylpentan-2-one<br>benzyl alcohol<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -               | -        | זמינות גבוהה     |
|                                                                                     | -               | -        | זמינות גבוהה     |
|                                                                                     | -               | -        | לא בזמינות גבוהה |

מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

חלק 12. מידע סביבתי

| שם מוצר/מרכיב                                                                                                                                                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF    | פוטנציאלי |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| 4-methylpentan-2-one                                                                                                                                          | 1.9                | -      | נמוך      |
| benzyl alcohol                                                                                                                                                | 0.87               | -      | נמוך      |
| cyclohexanone                                                                                                                                                 | 0.86               | -      | נמוך      |
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine                                                                                                                  | 0.99               | -      | נמוך      |
| 4-nonylphenol, branched                                                                                                                                       | 5.4                | 251.19 | נמוך      |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | -                  | 5.13   | נמוך      |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                                                                           | 1                  | -      | נמוך      |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                                                                                                         | 0.219              | -      | נמוך      |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction                                                                                                      | -2.65              | -      | נמוך      |
| salicylic acid                                                                                                                                                | 2.21 אל 2.26       | -      | נמוך      |

ניידות בקרקע

מקדם חלוקת עפר/מים : לא זמין.

ניידות : לא זמין.

תוצאות בדיקות PBT ו-vPvB

תערובת זו אינה מכילה כל חומר המוערך להיות PBT או vPvB.

השפעות שליליות אחרות : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

חלק 13. דרכי סילוק חומר מסוכן

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המופקדות על האזור. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר. חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במכלים ריקים שלא ניקו או שטפו אותם. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכולו שיירם של המוצר. אדים משיירי המוצר עלולים ליצור סביבה דליקה או נפיצה ביותר בתוך המכל. אין לחתוך, לרתך או לכתוש מכלים משומשים אלא אם כן ניקו אותם תחילה באופן יסודי. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

מוצר

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המופקדות על האזור.

פסולת מסוכנת

: כן.

אריזה

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר.

**אמצעי זהירות מיוחדים** : חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במכלים ריקים שלא ניקו או שטפו אותם. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכילו שרידים של המוצר. אדים משיירי המוצר עלולים ליצור סביבה דליקה או נפיצה ביותר בתוך המכל. אין לחתוך, לרתך או לכתוש מכלים משומשים אלא אם כן ניקו אותם תחילה באופן יסודי. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

| חלק 14. שינוע                                                                             |                                       |                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IATA                                                                                      | IMDG                                  | UN                                                          |                                           |
| UN3470                                                                                    | UN3470                                | UN3470                                                      | מספר או"ם                                 |
| PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE                                                               | PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE           | PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE                                 | שם משלוח תקין על פי האו"ם                 |
| 8 (3)                                                                                     | 8 (3)                                 | 8 (3)                                                       | דירוגי סיכוני תובלה                       |
| II                                                                                        | II                                    | II                                                          | קבוצת אריזה                               |
| Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.<br><br>Not applicable. | Yes.<br><br>(4-nonylphenol, branched) | כן. אין דרישה לסימון כחומר מסוכן לסביבה.<br><br>לא רלוונטי. | סיכונים לסביבה<br><br>חומרים מזהמים ימיים |

**מידע נוסף**

**UN** : לא זוהה.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : סימן חומר מסוכן לסביבה עלול להופיע אם נדרש מתוקף תקנות הובלה אחרות.

**אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש** : **הובלה במתקני המשתמש**: תמיד יש להוביל במכלים סגורים העומדים במאונך באופן מאובטח. יש להקפיד שאנשים המובילים את המוצר יודעים מה לעשות במקרה של תאונה או דליפה.

**יש לשנע מטען בתפזורת בהתאם** : לא רלוונטי.  
**לכלי ה-IMO**

חלק 15. חקיקה ותקינה

**תקנת EU מס' (REACH) 1907/2006 (EC)**  
מגבלות על הייצור, השיווק והשימוש של חומרים מסוכנים, תערובות ופריטים מסוימים  
**חומרים מדלדלי אוזון (2024/590 EU)**  
לא מופיע ברשימה.

**הערכת בטיחות כימית** : לא בוצעה כל בדיקת בטיחות כימיקלים.

חלק 16. מידע אחר

מצביע על מידע שהשתנה מאז פרסום הגרסה הקודמת.

מפתח קיצורים

ATE = הערכת רעילות חריפה  
BCF = פקטור ריכוז ביולוגי  
GHS = מערכת סיווג ותיאור עולמית מתואמת של כימיקלים  
IATA = איגוד התובלה האווירית הבינלאומית  
IBC = מכל צובר בינוני  
IMDG = סחורות מסוכנות ימיות בינלאומיות  
LogPow = לוגריתם של מקדם חלוקת אוקטנול/מים  
MARPOL = האמנה הבינלאומית למניעת זיהומים מאניות, 1973, כפי ששונתה מתוקף פרוטוקול משנת 1978 ("Marpol" = זיהום ימי)  
UN = האומות המאוחדות

נוהל המשמש להגדרת הסיווג

| הנמקה                                                                                                                 | דירוג |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| על בסיס נתוני בדיקה<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב |       |

הטקסט המלא של הצהרות סכנה המקוצרות

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| נוזל ואדים דליקים מאוד.                                   | H225   |
| נוזל ואדים דליקים.                                        | H226   |
| מזיק בבליעה.                                              | H302   |
| מזיק במגע עם העור.                                        | H312   |
| גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים.                   | H314   |
| גורם לגירוי בעור.                                         | H315   |
| עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.                            | H317   |
| גורם נזק חמור לעיניים.                                    | H318   |
| גורם לגירוי חמור בעיניים.                                 | H319   |
| מזיק בשאיפה.                                              | H332   |
| עלול לגרום לגירוי הנשימה.                                 | H335   |
| עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.                            | H336   |
| חשוד כגורם לסרטן.                                         | H351   |
| חשוד כפוגע בעובר אדם.                                     | H361d  |
| חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר אדם.                 | H361fd |
| עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית.  | H373   |
| רעיל מאוד לחי במים.                                       | H400   |
| רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות.                     | H410   |
| מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות.                          | H412   |
| חשיפה חוזרת ונשנית עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור. | EUH066 |

הטקסט המלא של הסיווגים [CLP/GHS]

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | רעילות חריפה - קטגוריה 4                               |
| Aquatic Acute 1   | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון חמור - קטגוריה 1          |
| Aquatic Chronic 1 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 1 |
| Aquatic Chronic 3 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 3 |
| Carc. 2           | יכולת לגרום לסרטן - קטגוריה 2                          |
| Eye Dam. 1        | נזק חמור או גירוי חמור לעיניים - קטגוריה 1             |
| Eye Irrit. 2      | נזק חמור או גירוי חמור לעיניים - קטגוריה 2             |
| Flam. Liq. 2      | נוזלים דליקים - קטגוריה 2                              |
| Flam. Liq. 3      | נוזלים דליקים - קטגוריה 3                              |
| Repr. 2           | רעילות למערכת הרבייה - קטגוריה 2                       |
| Skin Corr. 1B     | קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 1B                  |

|                         |  |                                                             |                |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----------------|
| תאריך פרסום/תאריך הגרסה |  | קוד                                                         | 000001194604 : |
| 2025 : 28 אפריל         |  | AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER                            |                |
| חלק 16. מידע אחר        |  |                                                             |                |
| Skin Corr. 1C           |  | קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 1C                       |                |
| Skin Irrit. 2           |  | קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 2                        |                |
| Skin Sens. 1            |  | ריגש העור - קטגוריה 1                                       |                |
| Skin Sens. 1A           |  | ריגש העור - קטגוריה 1A                                      |                |
| Skin Sens. 1B           |  | ריגש העור - קטגוריה 1B                                      |                |
| STOT RE 2               |  | רעילות ספציפית לאיבר מטרר -- חשיפה חוזרת ונשנית - קטגוריה 2 |                |
| STOT SE 3               |  | רעילות ספציפית לאיבר מטרר -- חשיפה יחידה - קטגוריה 3        |                |

היסטוריה

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| :                |                         |
| 4/28/2025        | תאריך פרסום/תאריך הגרסה |
| 1/21/2025        | תאריך פרסום קודם        |
| 2                | גרסה                    |
| EHS              | הוכן על ידי             |
| כתב מיאון אחריות |                         |

המידע שנכלל בגיליון הנתונים הזה מבוסס על הידע המדעי והטכני הנוכחי. מטרתו של המידע היא להפנות תשומת לב להיבטים בריאותיים ובטיחותיים הנוגעים למוצרים שאנו מספקים ולהמליץ על אמצעי זהירות לאחסון וטיפול במוצרים. לא ניתנת אף אחריות בנוגע למאפייני המוצרים. לא נישא באחריות בגין אי-הקפדה על אמצעי הבטיחות שמתוארים בגיליון הנתונים האלה או בגין שימוש לא נכון במוצרים.