

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 28 Huhtikuu 2025

Versio

: 1.04



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

**Tuotenimi** : SIGMASHIELD 460 BASE BLACK

**Tuotekoodi** : 000001195837

**Muu tunnistuskeino**

00191641

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Käyttötarkoitus** : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

**Aineen ja/tai seoksen käyttö** : Pinnoite.

**Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset** : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Tuotteen määritelmä** : Seos

**Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.2 Merkinnät

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitusmerkit :                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Huomiosana :                                                                                                                          | Vaara                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vaaralausekkeet :                                                                                                                     | Syttyvä neste ja höyry.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| <u>Turvausekkeit</u>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ennaltaehkäisy :                                                                                                                      | Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä hengitä höyryä.                                  |
| Pelastustoimenpiteet :                                                                                                                | Valumat on kerättävä.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Varastointi :                                                                                                                         | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jäte :                                                                                                                                | Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.<br>P280, P210, P273, P260, P391, P501                                                                                                                    |
| Vaaralliset ainesosat :                                                                                                               | Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani; Quartz (SiO2); 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset ja 2-metyylipropan-1-oli                                                                                                                                               |
| Lisämerkinnät :                                                                                                                       | Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.                                                                                                                                                                                                      |
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Erityiset pakkausvaatimukset</u>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla                                                                   | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus                                                                                               | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.3 Muut vaarat</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti                                              | Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.                                                                                                                                                                                      |
| Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta                                                                                           | Aiheuttaa palovammoja ruoansulatuskanavaan. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.                                                                                     |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                    | Tunnisteet                                                                              | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                                                           | Tyyppi  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Diis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]propani                                                                | REACH #: 01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indeksi: 603-073-00-2   | ≥10 - ≤25       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                                               | [1]     |
| ksyleeni                                                                                                   | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                            | ≥5.0 - ≤10      | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l                                 | [1] [2] |
| hienojakoinen kvartsipöly (<10 mikronia)                                                                   | ES: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                        | ≥1.0 - ≤5.0     | STOT RE 1, H372 (hengitys)                                                                                                                                                     | -                                                                                                       | [1] [2] |
| etyylibentseeni                                                                                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4    | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                                                 | [1] [2] |
| 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset                                                                            | REACH #: 01-2119510715-45<br>ES: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Indeksi: 601-053-00-8  | ≥0.30 - <2.5    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                           | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1300 mg/kg<br>M [akuutti] = 10<br>M [krooninen] = 10 | [1] [3] |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                                                      | REACH #: 01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeksi: 603-108-00-1     | ≥0.30 - ≤2.7    | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                                                       | [1] [2] |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | REACH #: 01-0000017900-73<br>ES: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Indeksi: 616-201-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0     | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (keuhkot) (hengitys)<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.                             | ATE [hengitettynä (pölyt ja sumut)] = 3.56 mg/l                                                         | [1]     |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

- Tyyppi
- [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi
  - [2] Aine, jolle on määritetty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo
  - [3] Vastaavaa huolta aiheuttava aine - Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
- Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.
- SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus** : Tarkista onko piilolinsskejä ja poista ne. Huuhtelee välittömästi silmiä juoksevilla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hengitysteitse** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillä, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus** : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- Hengitysteitse** : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus** : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen** : Syövyttävää ruuansulatuskanavalle. Syövyttävää.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
  - kipu
  - kynelehtiminen
  - punoitus
- Hengitysteitse** : Ei erityisiä tietoja.
- Ihokosketus** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
  - kipu tai ärsytys
  - punoitus
  - kuivuminen
  - halkeilu
  - rakkojen syntyminen on mahdollista
- Nieleminen** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
  - vatsakivut

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet |                                                                                                                                                                                      |
| Tietoja lääkärille                                                                                 | : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. |
| Erityiskäsittelyt                                                                                  | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                                                                                   |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Sammutusaineet                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soveltuva sammutusaine                               | : Käytä kuivakemikaaleja, CO <sub>2</sub> :ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soveltumaton sammutusaine                            | : Älä käytä vesisuihkua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aineen tai seoksen vaarat                            | : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on myrkyllistä vesiliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. |
| Vaaralliset palamistuotteet                          | : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:<br>hiilen oksidit<br>typen oksidit<br>metallioksidit/metallioksidit                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erityisvarotoimet palomiehille       | : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä. |
| Erityiset palomiesten suojavarusteet | : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojavaatteen ja -käsineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469 mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.                                                                   |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Muu kuin pelastushenkilökunta                                        | : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoivat ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet. |
| Pelastushenkilökunta                                                 | : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

: Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Valumat on kerättävä.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pieni vuoto

: Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.

Suuri vuoto

: Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.  
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.  
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

: Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

: Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.
- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

: Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837              | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK        |                                                 |
| KOHTA 7: Käsittely ja varastointi |                                                 |

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi                  | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksyleeni                                 | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)<br>[Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 440 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 100 ppm. |
| hienojakoinen kvartsipöly (<10 mikronia) | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)<br>[Kiteinen piidioksidipöly] CARC.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 0.05 mg/m³. Olomuoto: alveolijae.                                                                                |
| etyylibentseeni                          | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)<br>Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 200 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 880 mg/m³.            |
| 2-metyylipropan-1-oli                    | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)<br>[Butanoli] Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 150 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 75 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 230 mg/m³.  |

Biologisen altistumisen indeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistumisindeksit                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksyleeni                | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)<br>[Ksyleeni]<br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.                     |
| etyylibentseeni         | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)<br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: työvuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua. |

Suosittelavat tarkkailumenetelmät

: On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittämenetelmistä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

| DNEL/DMEL                                   |                                                          |                             |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Tuotteen/ainekseen nimi                     | Altistus                                                 |                             | Arvo                |
| bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenyyli]propani | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 12.25 mg/m³         |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 12.25 mg/m³         |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 8.33 mg/kg/vrk      |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 8.33 mg/kg/vrk      |
|                                             | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Ihon kautta | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 3.571 mg/kg/vrk     |
|                                             | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Lyhytaikainen - Ihon kautta | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 3.571 mg/kg/vrk     |
|                                             | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Suun kautta | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                             | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Lyhytaikainen - Suun kautta | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta              | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 89.3 µg/kg bw/päivä |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta              | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.5 mg/kg/vrk       |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse           | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.87 mg/m³          |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 4.93 mg/m³          |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta              | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 5 mg/kg/vrk         |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse           | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 65.3 mg/m³          |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse           | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 65.3 mg/m³          |
|                                             | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta              | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 125 mg/kg/vrk       |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 212 mg/kg/vrk       |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 221 mg/m³           |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 221 mg/m³           |
| xylene                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse           | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 260 mg/m³           |
|                                             | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse           | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 260 mg/m³           |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 442 mg/m³           |
|                                             | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 442 mg/m³           |
|                                             | DMEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 442 mg/m³           |
|                                             | DMEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 884 mg/m³           |
| etyylibentseeni                             |                                                          |                             |                     |
|                                             |                                                          |                             |                     |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                                                                                               |                                                     |                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1.6 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 15 mg/m³       |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 77 mg/m³       |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 180 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 293 mg/m³      |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.4 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.8 mg/m³      |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 7.6 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.08 mg/kg/vrk |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.4 mg/m³      |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.5 mg/m³      |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1 mg/m³        |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 3.8 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 7.5 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 15 mg/kg/vrk   |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                                                         | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 55 mg/m³       |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 310 mg/m³      |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 82.5 µg/m³     |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 332 µg/m³      |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 25.7 mg/m³     |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 51.3 mg/m³     |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen |                |

| PNEC                                     |                                                 |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Tuotteen/ainesosan nimi                  | Alueen tiedot - Menetelmä                       | Arvo           |
| [4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli] propaani | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.006 mg/l     |
|                                          | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.001 mg/l     |
|                                          | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 0.996 mg/kg dw |
|                                          | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 0.1 mg/kg dw   |
|                                          | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.196 mg/kg dw |
|                                          | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l        |
|                                          | Toissijainen myrkytys - Arviointitekijät        | 11 mg/kg       |
| Finnish (FI)                             | Finland                                         | Suomi          |
| 9/21                                     |                                                 |                |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                       |                                                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| xylene                | Makea vesi                                      | 0.327 mg/l      |
|                       | Merivesi                                        | 0.327 mg/l      |
|                       | Jätevedenpuhdistamo                             | 6.58 mg/l       |
|                       | Makean veden sedimentti                         | 12.46 mg/kg dwt |
|                       | Meriveden sedimentti                            | 12.46 mg/kg dwt |
|                       | Maaperä                                         | 2.31 mg/kg      |
| etyyliibentseeni      | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.1 mg/l        |
|                       | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.01 mg/l       |
|                       | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 9.6 mg/l        |
|                       | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 13.7 mg/kg dwt  |
|                       | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 1.37 mg/kg dwt  |
|                       | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 2.68 mg/kg dwt  |
| 2-metyylipropan-1-oli | Toissijainen myrkytys                           | 20 mg/kg        |
|                       | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.4 mg/l        |
|                       | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.04 mg/l       |
|                       | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l         |
|                       | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 1.56 mg/kg dwt  |
|                       | Meriveden sedimentti                            | 0.156 mg/kg dwt |
|                       | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.076 mg/kg dwt |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

- Hygieniatoimenpiteet** : Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.
- Silmien tai kasvojen suojaus** : Kemialliset roiskelasit ja kasvosuojus Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.
- Ihonsuojaus**
- Käsien suojaus** : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä, hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käsinevalmistajan antamien tietojen perusteella on käytön aikana tarkistettava, ovatko käsineet säilyttäneet suojaavat ominaisuutensa. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Kun kyseessä on useasta aineesta koostuva seos, käsineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on huolehdyttävä siitä, että valittu käsine soveltuu parhaiten tämän tuotteen käsittelyyn huomioiden riskiarvioinnissa määritellyt käyttöolosuhteet.
- Käsineet** : butyylikumi



|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Pow): Ei sovelleta.

Höyrynpaine:

| Ainesosan nimi        | Höyrynpaine 20 °C:ssa |      |                | Höyrynpaine 50 °C:ssa |     |           |
|-----------------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----|-----------|
|                       | mm Hg                 | kPa  | Menetelmä      | mm Hg                 | kPa | Menetelmä |
| 2-metyylipropan-1-oli | <12.00102             | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                       |     |           |

Suhteellinen tiheys: 1.65

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani: Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähävyys: Tuote itsessään ei ole räjähtävä, mutta räjähtävän höyry- tai pölyseoksen muodostuminen ilman kanssa on mahdollista.

Hapettavuus: Tuote ei ole hapettava.

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                    |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit metallioksidi/metallioksidit                |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista                                                                          |  |
| Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. |  |
| Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                                                                                    |  |
| Ärsyttää ihoa.                                                                                                                                   |  |
| Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                            |  |
| Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.                                                                      |  |
| Välitön myrkyllisyys                                                                                                                             |  |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | Tulos                                            | Annos / Altistus     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1,4-bis-(2,3-epoksi)propoksi)fenyyli] propaani                | Kani - Ihon kautta - LD50                        | 23000 mg/kg          |
| xylene                                                        | Rotta - Suun kautta - LD50                       | 15000 mg/kg          |
|                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                       | 4.3 g/kg             |
| etylibentseeni                                                | Kani - Ihon kautta - LD50                        | 1.7 g/kg             |
|                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                       | 3.5 g/kg             |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                        | 17.8 g/kg            |
| 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry              | 17.8 mg/l [4 tuntia] |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                        | 2.14 g/kg            |
|                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                       | 1300 mg/kg           |
|                                                               | <u>Myrkyvaikutukset:</u> Maksa - Muut muutokset  |                      |
|                                                               | Veri - verenvuoto Metaboliitin bruttomuutokset - |                      |
|                                                               | Painonpudotus tai vähentynyt painonnousu         |                      |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                        | Rotta - Suun kautta - LD50                       | 2830 mg/kg           |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                        | 2460 mg/kg           |
|                                                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry              | 24.6 mg/l [4 tuntia] |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  | Rotta - Suun kautta - LD50                       | >2000 mg/kg          |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |                                                  |                      |
|                                                               | Rotta - Ihon kautta - LD50                       | >2000 mg/kg          |
|                                                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyryt    | 3.56 mg/l [4 tuntia] |

Akuutit myrkyllisyysarvot

| Reitti                             | ATE-arvo       |
|------------------------------------|----------------|
| Suun kautta                        | 76547.14 mg/kg |
| Ihon kautta                        | 17714.22 mg/kg |
| Sisäänhengittäminen (höyryt)       | 103.19 mg/l    |
| Sisäänhengittäminen (pöly ja sumu) | 319 mg/l       |

Päätelmä/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainesosan nimi                        | Tulos                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-bis-(2,3-epoksi)propoksi)fenyyli] propaani | Kani - Silmät - Sidekalvon punoitus<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia<br>Ärsytyslukema: 0.4                                       |
| -                                              | Kani - Silmät - Lievä ärsyttävä aine<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia<br>Täysin palautuva 7 päivässä tai lyhyemmän ajan kuluessa |
| -                                              | Kani - Iho - Eryteema/Kuolionäppy<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia<br>Ärsytyslukema: 0.8                                          |
| -                                              | Kani - Iho - Turvotus<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia<br>Ärsytyslukema: 0.5                                                      |
| -                                              | Kani - Iho - Lievä ärsyttävä aine<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia                                                                |
| ksyleeni                                       | Kani - Iho - Keskipaikeasti ärsyttävä<br>Määrä/käytetty pitoisuus: 500 mg<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia                       |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset | Kani - Iho - Eryteema/Kuolionäppy<br>Ärsytyslukema: 4 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

Päätelmä/yhteenveto

- Iho : Aiheuttaa ihon ärtymystä.
- Silmät : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                     | Testi       | Tulos             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli] propaani | Hiiri - iho | Tulos: Herkistävä |

Päätelmä/yhteenveto

- Iho : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.
- Perimää vaurioittava

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| 2-metyylipropan-1-oli   | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| -                       | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |

Päätelmä/yhteenveto :

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Menojakoinen kvartsipöly (<10 mikronia)                       | Kategoria 1 | hengitys     | -            |
| etylibentseeni                                                | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet  |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  | Kategoria 2 | hengitys     | keuhkot      |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |             |              |              |

Päätelmä/yhteenveto :

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Aspiraatiovaara

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos                        |
|-------------------------|------------------------------|
| ksyleeni                | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |
| etylibentseeni          | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |

Päätelmä/yhteenveto :

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Todennäköisiä : Ei saatavilla.

altistumisreittejä koskevat tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitysteitse                                                                                                             | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nieleminen                                                                                                                 | : Syövyttävää ruuansulatuskanavalle. Syövyttävää.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ihokosketus                                                                                                                | : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet</u>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hengitysteitse                                                                                                             | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nieleminen                                                                                                                 | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>vatsakivut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ihokosketus                                                                                                                | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu<br>rakkojen syntyminen on mahdollista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu<br>kyynelehtiminen<br>punoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Lyhytaikainen altistuminen</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Pitkäaikainen altistuminen</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset</u>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yleiset                                                                                                                    | : Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla.                                                                                                                                                                                                      |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                                                                                             | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perimää vaurioittava                                                                                                       | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset                                                                                    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muut tiedot                                                                                                                | : Aiheuttaa palovammoja ruoansulatuskanavaan. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Pölyjen hionta ja hiominen voi olla haitallista hengitettynä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittävien höyry/aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. |

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote ei täytä kriteerejä, jotta sillä voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

11.2.2 Muut tiedot

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                                                                                                                                 | Tulos                         | Laji                                                        | Annos / Altistus       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]propani<br><br>etyylibentseeni<br><br>4-nonyylifenoli, haaraketjuiset<br><br>2-metyylipropaan-1-oli<br>12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | Krooninen - NOEC              | Vesikirppu                                                  | 0.3 mg/l [21 päivää]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - LC50 - Makea vesi   | Vesikirppu - <i>daphnia magna</i>                           | 1.8 mg/l [48 tuntia]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50 - Makea vesi   | Vesikirppu                                                  | 1.8 mg/l [48 tuntia]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Krooninen - NOEC - Makea vesi | Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                      | 1 mg/l                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - LC50                | Kalat                                                       | 0.221 mg/l [96 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50                | Äyriäiset - Water flea - <i>Moina macrocopa</i>             | 0.044 mg/l [48 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50                | Levät - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i>       | 0.04 mg/l [72 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50                | Vesikirppu                                                  | 1100 mg/l [48 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - LC50                | Kalat - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout)          | >100 mg/l [96 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50                | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)              | >100 mg/l [48 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Akuutti - EC50                | Levät - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (microalgae) | >100 mg/l [72 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Krooninen - NOEC              | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)              | ≥50 mg/l [21 päivää]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Krooninen - NOEC              | Levät - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>              | 100 mg/l [72 tuntia]   |

Päätelmä/yhteenveto : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                          | Testi                                                    | Tulos                                                      | Annos / Rokote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| etyylibentseeni<br>12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | -<br>OECD [ Valmis biohajoavuus - suljetun pullon testi] | 79% [10 päivää] - Helposti<br>9% [29 päivää] - Ei helposti |                |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus | Biohajoavuus |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani | -                        | -              | Ei helposti  |
| xylene                                     | -                        | -              | Helposti     |
| etyylibentseeni                            | -                        | -              | Helposti     |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ksylenei                                                      | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Alhainen                 |
| etyylibentseeni                                               | 3.6                | 79.43      | Alhainen                 |
| 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset                               | 5.4                | 251.19     | Alhainen                 |
| 2-metyylipropan-1-oli                                         | 1                  | -          | Alhainen                 |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  | >6                 | -          | Suuri                    |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |                    |            |                          |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani | 4.02               | 10465.7         |
| etyylibentseeni                            | 2.23               | 170.406         |
| 2-metyylipropan-1-oli                      | 1.08               | 12.0246         |

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuote</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hävitysmenetelmät</b>                  | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tuotejätteet, pesuliuokset ja mahdolliset sivutuotteet on hävitettävä ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käyttämättä jääneen ja kierrätyskelvottoman tuotteen hävittämiseen on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| <b>Vaarallinen jäte</b>                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Euroopan jäteluettelo (EWC)</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

**Pakkaaminen**

**Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)    |
|---------------|--------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06 sekalaiset pakkaukset |

**Erityiset varotoimenpiteet** : Tämä tuote ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä, huuhtelemattomia pakkauksia tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät pakkaukset tai niiden sisäpussit voivat sisältää tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti syttyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai hio pakkauksia ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID       | ADN           | IMDG                                      | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN1263        | UN1263        | UN1263                                    | UN1263                                                             |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI         | MAALI         | PAINT                                     | PAINT                                                              |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3             | 3             | 3                                         | 3                                                                  |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III           | III           | III                                       | III                                                                |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Kyllä.        | Kyllä.        | Yes.                                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta. | Ei sovelleta. | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | Not applicable.                                                    |

**Lisätiedot**

**ADR/RID** : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.

**Tunnelikoodi** : (D/E)

**ADN** : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : Ympäristölle vaarallisen aineen merkki voi näkyä, jos muut kuljetusmääräykset niin vaativat.

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle** : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

|                            |                |                              |                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                      | : 000001195837 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                |                              |                    |

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.  
IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

| Aineen sisäinen ominaisuus                                    | Ainesosan nimi               | Tila        | Viitenumero | Tarkistuspäivä |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta | 4-Nonylfenol, haaraketjuiset | Kandidaatti | ED/169/2012 | 12/19/2012     |

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | Nimike nro ( REACH ) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK<br>4-nonyylifenoli, haaraketjuiset | 3<br>46              |

Merkinnät : Ei sovelleta.

Räjähteiden lähtöaineet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (EU 2024/590)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

| Luokka                  |                                                  |                          |          |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| P5c<br>E2               |                                                  |                          |          |               |
| Tuotteen/ainesosan nimi | Luettelonimi                                     | Ei saatavilla.           | Luokitus | Muistiinpanot |
| Quartz (SiO2)           | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö | Kiteinen piidioksidipöly | CARC     | -             |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                                                                                                                          | Perustelu                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H361fd<br><br>H372<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Haitallista nieltynä.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Epäilläään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäilläään vaurioittavan sikiötä.<br>Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001195837       | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 28 Huhtikuu 2025 |
| SIGMASHIELD 460 BASE BLACK |                                                 |

KOHTA 16: Muut tiedot

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Acute 1   | LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1   |
| Aquatic Chronic 2 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Aquatic Chronic 4 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 4   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Eye Dam. 1        | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 2      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Repr. 2           | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2            |
| Skin Corr. 1B     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1B                        |
| Skin Irrit. 2     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| STOT RE 1         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 1 |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/     | : 28 Huhtikuu 2025 |
| Tarkistuspäivä     |                    |
| Edellinen päiväys  | : 25 Lokakuu 2024  |
| Tiedotteen laatija | : EHS              |
| Versio             | : 1.04             |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.