

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 29 april 2025

Version

: 2.02



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : PPG VIKOTE 56 BLUE 1199

**Produktkod** : 000001199241

**Andra identifieringssätt**

00154025

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Lact., H362

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord                                                                                                                          | : Varning                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : Brandfarlig vätska och ånga.<br>Irriterar huden.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan skada spädbarn som ammas.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Förebyggande                                                                                                                       | : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Undvik kontakt under graviditet och amning.                                                                                            |
| Åtgärder                                                                                                                           | : Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Förvaring                                                                                                                          | : Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                                                                                                                               |
| Avfall                                                                                                                             | : Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.<br>P210, P273, P263, P391, P403 + P233, P501                                                                                                                  |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : <input checked="" type="checkbox"/> Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen och alkaner, C14-17, klor-                                                                                                                                                                                  |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : Innehåller 1,3-bis[12-hydroxioktadekamid-N-metylen]bensen, n-butylmetakrylat och metylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                                                                 |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Särskilda förpackningskrav                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.3 Andra faror

|                                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII | : Den här blandningen innehåller ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. Se avsnitt 3.2. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                         | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.         |

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn              | Identifierare                                                                           | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen             | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                       | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | -                                                                                                           | [1]            |
| xilen                                           | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inandning (ånga)] = 11 mg/l                                               | [1] [2]        |
| alkaner, C14-17, klor-                          | REACH #:<br>01-2119519269-33<br>EG: 287-477-0<br>CAS: 85535-85-9<br>Index: 602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                                      | M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 10                                                                          | [1] [3]<br>[4] |
| etylbenzen                                      | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (hörselorgan)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [Inandning (ånga)] = 17.8 mg/l                                                                          | [1] [2]        |
| 1,3-bis [12-hydroxioktadekamid-N-metylen]benzen | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Index: 616-198-00-2                 | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                                                                           | [1]            |
| n-butylmetakrylat                               | REACH #:<br>01-2119486394-28<br>EG: 202-615-1<br>CAS: 97-88-1<br>Index: 607-033-00-5    | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                       | -                                                                                                           | [1] [2]        |
| metylmetakrylat                                 | REACH #:<br>01-2119452498-28<br>EG: 201-297-1<br>CAS: 80-62-6<br>Index: 607-035-00-6    | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                             | -                                                                                                           | [1] [2]        |

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|  |  |  |                                                         |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext. |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
- [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
- [3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- [4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Inhalation** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden.
- Förtäring** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
rodnad

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation i andningsorganen<br>hosta<br>illamående eller kräkning<br>huvudvärk<br>dåsighet/utmattning<br>yrsel/svindel<br>medvetlöshet<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| Hudkontakt | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet                                                                                         |
| Förtäring  | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet                                                                                                                                            |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                                      |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Släckmedel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lämpliga släckmedel                                         | : Använd pulver, CO <sub>2</sub> , spridd vattenstråle (dimma) eller skum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Olämpliga släckmedel                                        | : Använd inte vattenstråle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra               | : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är mycket giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                               | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>kväveoxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000001199241      | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                                                |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.                                                                                    |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| För annan personal än räddningspersonal                                         | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| För räddningspersonal                                                           | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Litet utsläpp                                                                   | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stort utsläpp                                                                   | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt                                               | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder            | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Undvik kontakt under graviditet eller amning. Förtär inte. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. |
| Råd om allmän yrkeshygien | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

: Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn                                                           |  | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  xilen |  | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [xilen]</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 221 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 100 ppm.<br>KGV 15 minuter: 442 mg/m³. |         |
| etylbenzen                                                                               |  | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 220 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 200 ppm.<br>KGV 15 minuter: 884 mg/m³.         |         |
| n-butylmetakrylat                                                                        |  | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Allergiframkallande.                                                                                                                           |         |
| Swedish (SE)                                                                             |  | Sweden                                                                                                                                                                              | Sverige |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                     | 7/21    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>metylmetakrylat</p> | <p>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br/> NGV 8 timmar: 300 mg/m<sup>3</sup>.<br/> KGV 15 minuter: 75 ppm.<br/> KGV 15 minuter: 450 mg/m<sup>3</sup>.<br/> <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Allergiframkallande.<br/> NGV 8 timmar: 50 ppm.<br/> NGV 8 timmar: 200 mg/m<sup>3</sup>.<br/> KGV 15 minuter: 100 ppm.<br/> KGV 15 minuter: 400 mg/m<sup>3</sup>.</p> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DNEL/DMEL

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Swedish (SE) | Sweden | Sverige | 8/21 |
|--------------|--------|---------|------|

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                   |                                                   |                        |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| etylbenzen        | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter:<br>Systemisk | 28.75 mg/kg bw/dag |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>Systemisk | 47.9 mg/kg bw/dag  |
|                   | DMEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal        | 442 mg/m³          |
|                   | DMEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter:<br>Systemisk | 884 mg/m³          |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Effekter:<br>Systemisk | 1.6 mg/kg bw/dag   |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter:<br>Systemisk | 15 mg/m³           |
| n-butylmetakrylat | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter:<br>Systemisk | 77 mg/m³           |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>Systemisk | 180 mg/kg bw/dag   |
|                   | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal        | 293 mg/m³          |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter:<br>Systemisk | 3 mg/kg bw/dag     |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>Systemisk | 5 mg/kg bw/dag     |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter:<br>Systemisk | 66.5 mg/m³         |
| metylmetakrylat   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter: Lokal        | 366.4 mg/m³        |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal        | 409 mg/m³          |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter:<br>Systemisk | 415.9 mg/m³        |
|                   | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | Effekter: Lokal        | 1.5 mg/cm²         |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter: Lokal        | 1.5 mg/cm²         |
|                   | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | Effekter: Lokal        | 1.5 mg/cm²         |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter: Lokal        | 1.5 mg/cm²         |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Effekter:<br>Systemisk | 8.2 mg/kg bw/dag   |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Effekter:<br>Systemisk | 8.2 mg/kg bw/dag   |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Effekter:<br>Systemisk | 13.67 mg/kg bw/dag |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter:<br>Systemisk | 74.3 mg/m³         |
|                   | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Effekter: Lokal        | 104 mg/m³          |
|                   | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Effekter: Lokal        | 208 mg/m³          |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal        | 208 mg/m³          |
|                   | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Effekter:<br>Systemisk | 348.4 mg/m³        |
|                   | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Effekter: Lokal        | 416 mg/m³          |

| PNEC                                                                                      |                                         |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| Produktens/beståndsdelens namn                                                            | Medium specificerat - Metod             | Värde           |         |
|  Xylene | Sötvatten                               | 0.327 mg/l      |         |
|                                                                                           | Havsvatten                              | 0.327 mg/l      |         |
|                                                                                           | Avloppsreningsverk                      | 6.58 mg/l       |         |
|                                                                                           | Sötvattenssediment                      | 12.46 mg/kg dwt |         |
|                                                                                           | Havsvattenssediment                     | 12.46 mg/kg dwt |         |
|                                                                                           | Jord                                    | 2.31 mg/kg      |         |
|                                                                                           | Sötvatten - Bedömningsfaktorer          | 0.1 mg/l        |         |
|                                                                                           | Havsvatten - Bedömningsfaktorer         | 0.01 mg/l       |         |
|                                                                                           | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer | 9.6 mg/l        |         |
|                                                                                           | etylbenzen                              |                 |         |
| Swedish (SE)                                                                              |                                         | Sweden          | Sverige |
|                                                                                           |                                         |                 | 9/21    |

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|  |                                          |               |
|--|------------------------------------------|---------------|
|  | Sötvattenssediment - Jämviktsfördelning  | 13.7 mg/kg dw |
|  | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning | 1.37 mg/kg dw |
|  | Jord - Jämviktsfördelning                | 2.68 mg/kg dw |
|  | Sekundär förgiftning                     | 20 mg/kg      |

8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

Individuella skyddsåtgärder

**Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

Hudskydd

**Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepade kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

**Handskar** : Vid långvarig eller upprepade hantering använd följande typ av handskar:

Kan användas: nitrilgummi  
Rekommenderad: polyvinylalkohol (PVA), Viton®

**Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.

**Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.



|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Median partikelstorlek                           | : Ej tillämbart.                                                                                      |
| 9.2 Annan information                            |                                                                                                       |
| 9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara |                                                                                                       |
| Explosiva egenskaper                             | : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas. |
| Oxiderande egenskaper                            | : Produkten utgör ingen oxidationsrisk.                                                               |
| Ingen ytterligare information.                   |                                                                                                       |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider kväveoxider metalloxid/oxider                              |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                           |  |
| Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed. |  |
| Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                             |  |
| Irriterar huden.                                                                                                                                                              |  |
| Kan skada spädbarn som ammas.                                                                                                                                                 |  |
| Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                                                                                                                          |  |
| Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                  |  |

| Akut toxicitet                      |                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produkts/beståndsdelens namn        | Resultat                                                                                                                                                                | Dos / Exponering                                                        |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | Råtta - Oral - LD50<br><i>Toxiska effekter:</i> Beteende - Somnolens (allmän deprimerad aktivitet) Beteende - Tremor Lunga, bröstorg eller andning - Andra förändringar | 8400 mg/kg                                                              |
| xylene                              | Kanin - Hane, Hona - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                                               | >2000 mg/kg<br>4.3 g/kg                                                 |
| alkaner, C14-17, klor-              | Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                                                            | 1.7 g/kg<br>>5 g/kg                                                     |
| etylbensen                          | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga<br>Råtta - Oral - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga                                                        | >48.17 g/m³ [1 timmar]<br>3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 timmar] |
| Swedish (SE)                        |                                                                                                                                                                         | Sweden Sverige 12/21                                                    |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000001199241      | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                                                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-bis[12-hydroxioktadekamid-N-metylen]bensen<br>n-butylmetakrylat | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma<br><br>Råtta - Oral - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga<br>Råtta - Inhalation - LC50 Gas.<br><i>Toxiska effekter:</i> Luktsinne - Andra ändringar<br>Öga - Andra Lunga, bröstkorg eller andning - dyspné<br><br>metylmetakrylat<br><br>Råtta - Oral - LD50<br><i>Toxiska effekter:</i> Beteende - Muskelsvaghet<br>Beteende: Koma Lunga, bröstkorg eller andning - Andningsdepression<br>Kanin - Dermal - LD50<br><i>Toxiska effekter:</i> Hud Efter systemisk exponering - Dermatit, annan<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga | >5.08 mg/l [4 timmar]<br><br>16 g/kg<br>10.2 g/kg<br>29000 mg/m³ [4 timmar]<br>4910 ppm [4 timmar]<br><br>7872 mg/kg<br><br>>5 g/kg<br><br>78000 mg/m³ [4 timmar] |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg              | ATE-värde                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dermal<br>Inandning (ångor) | 10916.6 mg/kg<br>63.63 mg/l |

Slutsats/Sammanfattning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylen                          | Kanin - Hud - Måttligt irriterande<br>Använd mängd/halt: 500 mg<br>Behandlingens/exponeringens längd: 24 timmar |

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Orsakar hudirritation.  
Ögon : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Mutagenicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Cancerogenitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Kan skada spädbarn som ammas.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn        | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| ☑ Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| -                                     | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| xilen                                 | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| n-butylmetakrylat                     | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| metylmetakrylat                       | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |

Slutsats/Sammanfattning :

Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan    |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ☑ etylbensen                   | Kategori 2 | -              | hörselorgan |

Slutsats/Sammanfattning :

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn        | Resultat                         |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ☑ Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| xilen                                 | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| etylbensen                            | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

Slutsats/Sammanfattning :

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Information om sannolika : Ej tillgängligt.  
exponeringsvägar

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Förtäring : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).
- Hudkontakt : Irriterar huden. Uttorkande på huden.
- Kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

- Inhalation : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation i andningsorganen  
hosta  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
 yrsel/svindel  
medvetslöshet  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet  
missbildningar på skelettet
- Förtäring : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet  
missbildningar på skelettet

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000001199241      | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                                                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad                                                                              |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Kortvarig exponering</u>     |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| <u>Långvarig exponering</u>     |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt                | : Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cancerogenitet         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutagenicitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reproduktionstoxicitet | : Kan skada spädbarn som ammas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Annan information      | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetslöshet eller död. Undvik kontakt med hud och kläder. |

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn               | Resultat                                              | Arter                                          | Dos / Exponering               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen<br>etylbenzen | LC50                                                  | Fisk                                           | 9.2 mg/l [96 timmar]           |
|                                                   | Akut - EC50 - Sötvatten<br>Kronisk - NOEC - Sötvatten | Daphnia<br>Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1.8 mg/l [48 timmar]<br>1 mg/l |
|                                                   | Akut - LC50                                           | Fisk                                           | >100 mg/l [96 timmar]          |

Slutsats/Sammanfattning : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn               | Test | Resultat                           | Dos / Vaccin |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen<br>etylbenzen | -    | 78% [28 dagar]                     |              |
|                                                   | -    | 79% [10 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn                         | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen<br>xylene<br>etylbenzen | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |
|                                                             | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |
|                                                             | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktsens/beståndsdelens namn                                                                                               | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potential |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen<br>xylene<br>alkaner, C14-17, klor-<br>etylbenzen<br>n-butylmetakrylat<br>metylmetakrylat | 3.7 till 4.5       | 10 till 2500  | Hög       |
|                                                                                                                               | 3.12               | 7.4 till 18.5 | Låg       |
|                                                                                                                               | 4.7 till 8.3       | -             | Hög       |
|                                                                                                                               | 3.6                | 79.43         | Låg       |
|                                                                                                                               | 2.99               | -             | Låg       |
|                                                                                                                               | 1.38               | -             | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord  
Fördelningskoefficient jord/vatten

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produkter/bestanddelens namn | logKoc | Koc     |
|------------------------------|--------|---------|
| etylbenzen                   | 2.23   | 170.406 |
| n-butylmetakrylat            | 1.85   | 70.2421 |
| metylmetakrylat              | 1.22   | 16.6906 |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Produkter/bestanddelens namn            | PBT            | P            | B            | T            | vPvB           | vP           | vB           |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| etylbenzen                              | Nej            | N/A          | Nej          | Nej          | Nej            | N/A          | Nej          |
| alkaner, C14-17, klor-                  | SVHC           | Specificerad | Specificerad | Specificerad | SVHC           | Specificerad | Specificerad |
|                                         | (Kandidatämne) |              |              |              | (Kandidatämne) |              |              |
| etylbenzen                              | Nej            | N/A          | Nej          | Ja           | Nej            | N/A          | Nej          |
| 1,3-bis                                 | Nej            | N/A          | N/A          | Nej          | N/A            | N/A          | N/A          |
| [12-hydroxioktadekamid-N-metylen]benzen |                |              |              |              |                |              |              |
| n-butylmetakrylat                       | Nej            | N/A          | N/A          | Nej          | N/A            | N/A          | N/A          |
| metylmetakrylat                         | Nej            | N/A          | N/A          | Nej          | N/A            | N/A          | N/A          |

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt**

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** :

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

**Förpackning**

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                 |                                   |                        |  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |                        |  |
| Behållare       | 15 01 06                          | Blandade förpackningar |  |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattenssystem, avlopp och jordtytor.

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   |                |                |                                               |                                                                    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG                                          | IATA                                                               |
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263         | UN1263         | UN1263                                        | UN1263                                                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG           | FÄRG           | PAINT                                         | PAINT                                                              |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3              | 3              | 3                                             | 3                                                                  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III            | III            | III                                           | III                                                                |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.            | Ja.            | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

Ytterligare information

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID        | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg. |
| Tunnelkategori | : (D/E)                                                                                    |
| ADN            | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg. |
| IMDG           | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.    |
| IATA           | : Märkning om miljöfarligt ämne kan förkomma om det krävs av andra transportföreskrifter.  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                         | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

| Inneboende egenskap | Ingående ämnen             | Status       | Referensnummer     | Revisionsdatum |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| PBT                 | alkaner, C14-17, klorerade | Kandidatämne | D(2021)<br>4569-DC | 7/8/2021       |
| vPvB                | alkaner, C14-17, klorerade | Kandidatämne | D(2021)<br>4569-DC | 7/8/2021       |

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

| Produktens/beståndsdelens namn | Post nr. ( REACH ) |
|--------------------------------|--------------------|
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199        | 3                  |

Etikettering : Ej tillämbart.

Sprängämnesprekursorer : Ej tillämbart.

Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

Farlighetskriterier

| Kategori                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  P501<br>E1 |

Nationella föreskrifter

Brandfarlig vätska klass : 2b  
(SRVFS 2005:10)

Referenser : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

 Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

|                         |                |                                |                 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Kod                     | : 000001199241 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199 |                |                                |                 |

AVSNITT 16: Annan information

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                                                                                           | Skäl                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Lact., H362<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H362<br>H373<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.<br>Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Skadligt vid hudkontakt.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omötknad.<br>Kan skada spädbarn som ammas.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Lact.<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2 | AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 4<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Effekter på eller via amning<br>FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |  |                                                           |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| Kod : 000001199241            |  | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 29 april 2025            |  |
| PPG VIKOTE 56 BLUE 1199       |  |                                                           |  |
| AVSNITT 16: Annan information |  |                                                           |  |
| STOT SE 3                     |  | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |  |

Historik

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 29 april 2025

Datum för tidigare utgåva : 13 december 2024

Sammanställt av : EHS

Version : 2.02

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iakttä de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.