

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 29 april 2025

Version

: 2.02



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : PPG VIKOTE 56 GREY 5177

**Produktkode** : 000001202416

**Andre former for identifikation**

00154019; 00155320

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

Leverandør

+31 20 4075210

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Lact., H362

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.2 Mærkningselementer

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                                        | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Signalord                                                                                                                               | : | Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faresætninger                                                                                                                           | : | Brandfarlig væske og damp.<br>Forårsager hudirritation.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Kan skade børn, der ammes.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Undgå kontakt under graviditet/amning.                                                                                                            |
| Reaktion                                                                                                                                | : | Udslip opsamles.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.                                                                                                                                                                                                                        |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.<br>P210, P273, P263, P391, P403 + P233, P501                                                                                                                             |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | <input checked="" type="checkbox"/> Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen og alkaner, C14-17-, chlor-                                                                                                                                                                                    |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Indeholder 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen, n-butylmethacrylat og methylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.                                                                                                                                                     |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Særlige krav til pakning/emballage                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2.3 Andre farer

|                                                                                                |   |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII | : | Denne blanding indeholder stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB; se afsnit 3.2. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering                                                 | : | Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.                   |

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                           | Identifikatorer                                                                       | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                    | Type           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen             | REACH #: 01-2119455851-35<br>EF: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                        | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | -                                                               | [1]            |
| xylene                                            | REACH #: 01-2119488216-32<br>EF: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 11 mg/l | [1] [2]        |
| alkaner, C14-17-, chlor-                          | REACH #: 01-2119519269-33<br>EF: 287-477-0<br>CAS: 85535-85-9<br>Indeks: 602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                                      | M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 10                              | [1] [3]<br>[4] |
| ethylbenzen                                       | REACH #: 01-2119489370-35<br>EF: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (høreorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [Inhalation (dampe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2]        |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen] benzen | REACH #: 01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeks: 616-198-00-2                 | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                               | [1] [2]        |
| n-butylmethacrylat                                | REACH #: 01-2119486394-28<br>EF: 202-615-1<br>CAS: 97-88-1<br>Indeks: 607-033-00-5    | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                       | -                                                               | [1]            |
| methylmethacrylat                                 | REACH #: 01-2119452498-28<br>EF: 201-297-1<br>CAS: 80-62-6<br>Indeks: 607-035-00-6    | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.                 | -                                                               | [1] [2]        |

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt : Forurenede tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Indånding : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Indtagelse : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.

Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen
- Indånding : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation i luftvejene  
hosten  
kvalme eller opkastning  
hovedpine  
døsighed/træthed  
svimmelhed/vertigo  
bevidstløshed  
reduceret fostervægt

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | forøgelse af døde fostre<br>skelet deformiteter                                                                                                                    |
| Hudkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner<br>reduceret fostervægt<br>forøgelse af døde fostre<br>skelet deformiteter |
| Indtagelse | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>reduceret fostervægt<br>forøgelse af døde fostre<br>skelet deformiteter                                             |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug pulver (tør kemikalie), CO <sub>2</sub> , vandspray (vandtåge) eller skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke vandstråle.                                                           |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risici ved stof eller blanding | : Brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. Dette materiale er meget giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter  | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuloxider<br>metaloxid/-oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd                  | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.                       |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet | : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel

: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel

: Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

: Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip

: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip

: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

- 6.4 Henvisning til andre punkter

: Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger

: Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå kontakt under graviditet eller amning. Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- Råd om generel  
bedriftsmæssig hygiejne

: Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.
- 7.2 Betingelser for sikker  
opbevaring, herunder  
eventuel uforenelighed

: Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn                                                                 | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xlen | <b>EU Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (Europa, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Absorberes gennem huden.<br>TWA 8 timer: 50 ppm.<br>TWA 8 timer: 221 mg/m³.<br>STEL 15 minutter: 100 ppm.<br>STEL 15 minutter: 442 mg/m³. |
| ethylbenzen                                                                             | <b>EU Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (Europa, 1/2022)</b> Absorberes gennem huden.<br>TWA 8 timer: 100 ppm.<br>TWA 8 timer: 442 mg/m³.<br>STEL 15 minutter: 200 ppm.<br>STEL 15 minutter: 884 mg/m³.                        |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen                                        | <b>ACGIH TLV (USA)</b><br>TWA: 3 mg/m³ (Respirabel fraktion).<br>TWA: 10 mg/m³ (Totalt støv).                                                                                                                                            |
| methylmethacrylat                                                                       | <b>EU Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (Europa, 1/2022)</b><br>TWA 8 timer: 50 ppm.<br>STEL 15 minutter: 100 ppm.                                                                                                             |

- Anbefalede  
målingsprocedurer

: Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn               | Eksponering                                          |                     | Værdi              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 25 mg/kg bw/dag    |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 150 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Systemisk | 11 mg/kg           |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter: Systemisk | 11 mg/kg           |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 32 mg/m³           |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter: Systemisk | 5 mg/kg bw/dag     |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Lokal     | 65.3 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 65.3 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Systemisk | 125 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 212 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 221 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 221 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Effekter: Lokal     | 260 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 260 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 442 mg/m³          |
| alkaner, C14-17-, chlor-              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 442 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter: Systemisk | 0.58 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 2 mg/m³            |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 6.7 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Systemisk | 28.75 mg/kg bw/dag |
| ethylbenzen                           | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 47.9 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DMEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 442 mg/m³          |
|                                       | DMEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 884 mg/m³          |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter: Systemisk | 1.6 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 15 mg/m³           |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 77 mg/m³           |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 180 mg/kg bw/dag   |

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |                                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| n-butylmethacrylat                                  | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 293 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Systemisk | 3 mg/kg bw/dag          |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 5 mg/kg bw/dag          |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 66.5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Lokal     | 366.4 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 409 mg/m <sup>3</sup>   |
| methylethylmethacrylat                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 415.9 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                     | DNEL - Generel population - Kortvarig - Gennem huden | Effekter: Lokal     | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Lokal     | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Gennem huden      | Effekter: Lokal     | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Lokal     | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Effekter: Systemisk | 8.2 mg/kg bw/dag        |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Effekter: Systemisk | 8.2 mg/kg bw/dag        |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Effekter: Systemisk | 13.67 mg/kg bw/dag      |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Systemisk | 74.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                     | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Effekter: Lokal     | 104 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                     | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Effekter: Lokal     | 208 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 208 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Effekter: Systemisk | 348.4 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                     | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Effekter: Lokal     | 416 mg/m <sup>3</sup>   |

| PNEC'er                 |                                                    |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Produkt/ingrediens navn | Beholderoplysninger - Metode                       | Værdi          |
| Xylen                   | Ferskvand                                          | 0.327 mg/l     |
|                         | Havvand                                            | 0.327 mg/l     |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand                      | 6.58 mg/l      |
|                         | Friskvandsbundfald                                 | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Havvandsbundfald                                   | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Jord                                               | 2.31 mg/kg     |
|                         | Ferskvand - Vurderingsfaktorer                     | 0.1 mg/l       |
|                         | Havvand - Vurderingsfaktorer                       | 0.01 mg/l      |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 9.6 mg/l       |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligeveægtsfordeling           | 13.7 mg/kg dw  |
| ethylbenzen             | Havvandsbundfald - Ligeveægtsfordeling             | 1.37 mg/kg dw  |
|                         | Jord - Ligeveægtsfordeling                         | 2.68 mg/kg dw  |
|                         | Sekundær forgiftning                               | 20 mg/kg       |

8.2 Eksponeringskontrol

Kode : 000001202416

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 29 april 2025

PPG VIKOTE 56 GREY 5177

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkonzentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruker befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

### Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

**Handsker** : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:

Kan anvendes: nitrilgummi

Anbefalet: polyvinylalkohol (PVA), Viton®

**Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder.

**Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

**Åndedrætsværn** : Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

**Fysisk tilstandsform** : Væske.  
**Farve** : Grå.  
**Lugt** : Aromatisk.  
**Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke bestemt.  
**Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve** : >37.78°C  
**Brandfarlighed** : Ikke bestemt. Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
**Øvre og nedre eksplosionsgrænse** : Ikke tilgængelig.  
**Flammepunkt** : Lukket beholder: 35°C  
**Selvantændelsestemperatur** :

| Navn på indholdsstof                  | °C          | °F          | Metode |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | 280 til 470 | 536 til 878 |        |

**Dekomponeringstemperatur** : Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).  
**pH** : Ikke relevant.  
**Viskositet** : Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

**Opløselighed** :

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

**Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)** : Ikke relevant.

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| ethylbenzen          | 9.30076           | 1.2 |        |                   |     |        |

**Relativ massefylde** : 1

Partikelegenskaber

**Mellemstor partikelstørrelse** : Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

**Eksplosive egenskaber** : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

**Oxiderende egenskaber** : Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b> | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10.3 Risiko for farlige** : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

reaktioner

**10.4 Forhold, der skal undgås** : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Læs også beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.

**10.5 Materialer, der skal** : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner:

**undgå** oxidanter, stærke baser, stærke syrer.

**10.6. Earlige** Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer:

**10.3.1 anliggende nedbrydningsprodukter**

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

- klassificeret for toksikologiske egenskaber.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Forårsager hudirritation.
- Kan skade børn, der ammes.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

| Produkt/ingrediens navn                          | Resultat                                                                                                                                                                              | Dosis / Eksponering                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen            | Rotte - Oral - LD50<br><u>Giftig effekt:</u> Adfærdsmæssig - Dødsighed<br>(generel deprimeret aktivitet) Adfærdsmæssig - Rysten Lunge, brystkasse eller respiration - Andre ændringer | 8400 mg/kg                                                          |
| xylen                                            | Kanin - Mand, Kvinde - Gennem huden - LD50<br>Rotte - Oral - LD50                                                                                                                     | >2000 mg/kg<br>4.3 g/kg                                             |
| alkaner, C14-17-, chlor-                         | Kanin - Gennem huden - LD50<br>Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                    | 1.7 g/kg<br>>5 g/kg                                                 |
| ethylbenzen                                      | Rotte - Indånding - LC50 Damp<br>Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                  | >48.17 g/m³ [1 timer]<br>3.5 g/kg                                   |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen | Kanin - Gennem huden - LD50<br>Rotte - Indånding - LC50 Damp                                                                                                                          | 17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 timer]                                    |
| n-butylmethacrylat                               | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                                                                                                                                           | >5.08 mg/l [4 timer]                                                |
|                                                  | Rotte - Oral - LD50<br>Kanin - Gennem huden - LD50<br>Rotte - Indånding - LC50 Damp<br>Rotte - Indånding - LC50 Gas.                                                                  | 16 g/kg<br>10.2 g/kg<br>29000 mg/m³ [4 timer]<br>4910 ppm [4 timer] |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Kode : 000001202416     | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                                              |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                   |                                                                                                          |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| methylmethacrylat | <u>Giftig effekt</u> : Olfaction - Andre ændringer Øje - Andet Lunge, brystkasse eller åndedræt - Dyspnø | 7872 mg/kg            |
|                   | Rotte - Oral - LD50                                                                                      |                       |
|                   | <u>Giftig effekt</u> : Adfærdsmæssig - Muskelsvaghed                                                     | >5 g/kg               |
|                   | Adfærdsmæssig - Koma Lunge, brystkasse eller åndedræt - Respirationsdepression                           |                       |
|                   | Kanin - Gennem huden - LD50                                                                              |                       |
|                   | <u>Giftig effekt</u> : Hud Efter systemisk eksponering - Dermatitis, andet                               | 78000 mg/m³ [4 timer] |
|                   | Rotte - Indånding - LC50 Damp                                                                            |                       |

Estimerer for akut toksicitet

| Måde for optagelse | ATE værdi      |
|--------------------|----------------|
| Gennem huden       | 11183.85 mg/kg |
| Indånding (dampe)  | 65.18 mg/l     |

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn                                                                 | Resultat                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xylene | Kanin - Hud - Irriterer moderat<br>Mængde/anvendt koncentration: 500 mg<br>Varighed af behandling/eksponering: 24 timer |

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Medfører irritation af huden.
- Øjne : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Konklusion/Sammendrag

- Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
- Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Mutagenicitet

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kan skade børn, der ammes.

Enkel STOT-eksponering

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                  | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
|  Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| -                                                                                                                        | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| xylene                                                                                                                   | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| n-butylmethacrylat                                                                                                       | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| methylmethacrylat                                                                                                        | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |

Konklusion/Sammendrag :

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer  |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------|
| ethylbenzen             | Kategori 2 | -                  | høreorganer |

Konklusion/Sammendrag :  
På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Aspirationsfare

| Produkt/ingrediens navn                                       | Resultat                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen<br>xylen<br>ethylbenzen | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

Konklusion/Sammendrag :  
På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Indånding : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Indtagelse : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.
- Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Indånding : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation i luftvejene  
hosten  
kvalme eller opkastning  
hovedpine  
døsighed/træthed  
svimmelhed/vertigo  
bevidstløshed  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Øjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering  
Eksponering i kort tid

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle øjeblikkelige effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle forsinkede effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Eksposering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle forsinkede effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

- Generelt : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis.
- Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Reproduktionstoksicitet : Kan skade børn, der ammes.
- Andre oplysninger : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføjringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                           | Resultat                                                             | Arter                                         | Dosis / Eksposering                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen ethylbenzen | LC50                                                                 | Fisk                                          | 9.2 mg/l [96 timer]                                   |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen] benzen | Akut - EC50 - Ferskvand<br>Kronisk - NOEC - Ferskvand<br>Akut - LC50 | Dafnie<br>Dafnie - Ceriodaphnia dubia<br>Fisk | 1.8 mg/l [48 timer]<br>1 mg/l<br>>100 mg/l [96 timer] |

Konklusion/Sammendrag : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Kode : 000001202416     | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                                              |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn               | Test | Resultat            | Dosis / Podestof |
|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | -    | 78% [28 dage]       |                  |
| ethylbenzen                           | -    | 79% [10 dage] - let |                  |

| Produkt/ingrediens navn               | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | -                    | -        | let               |
| xilen                                 | -                    | -        | let               |
| ethylbenzen                           | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn               | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | mulighed |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Kulbrinter, C9, aromater < 0.1% cumen | 3.7 til 4.5        | 10 til 2500  | Høj      |
| xilen                                 | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav      |
| alkaner, C14-17-, chlor-              | 4.7 til 8.3        | -            | Høj      |
| ethylbenzen                           | 3.6                | 79.43        | Lav      |
| n-butylmethacrylat                    | 2.99               | -            | Lav      |
| methylmethacrylat                     | 1.38               | -            | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand

| Produkt/ingrediens navn | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| ethylbenzen             | 2.23               | 170.406         |
| n-butylmethacrylat      | 1.85               | 70.2421         |
| methylmethacrylat       | 1.22               | 16.6906         |

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Produkt/ingrediens navn                           | PBT             | P            | B            | T            | vPvB            | vP           | vB           |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| xilen                                             | Nej             | N/A          | Nej          | Nej          | Nej             | N/A          | Nej          |
| alkaner, C14-17-, chlor-                          | SVHC (Kandidat) | Specificeret | Specificeret | Specificeret | SVHC (Kandidat) | Specificeret | Specificeret |
| ethylbenzen                                       | Nej             | N/A          | Nej          | Ja           | Nej             | N/A          | Nej          |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen] benzen | Nej             | N/A          | N/A          | Nej          | N/A             | N/A          | N/A          |
| n-butylmethacrylat                                | Nej             | N/A          | N/A          | Nej          | N/A             | N/A          | N/A          |
| methylmethacrylat                                 | Nej             | N/A          | N/A          | Nej          | N/A             | N/A          | N/A          |

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** :

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Damp fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING  | MALING | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3       | 3      | 3      | 3      |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | III     | III    | III    | III    |
|                                                          |         |        |        |        |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Kode : 000001202416     | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                                              |

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                           |                |                |                                               |                                                                    |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.5 Miljøfarer           | Ja.            | Ja.            | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marineforurenende stoffer | Ikke relevant. | Ikke relevant. | (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

Yderligere oplysninger

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.       |
| Tunnelkode | : (D/E)                                                                                               |
| ADN        | : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.       |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.               |
| IATA       | : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger. |

|                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugen | : <b>Transport indenfor fabriksområdet:</b> Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | : Ikke relevant. |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)  
[Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.  
[Særligt problematiske stoffer](#)

| Iboende egenskab | Navn på indholdsstof     | Status   | Referencenummer | Revisionsdato |
|------------------|--------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PBT              | alkaner, C14-17-, chlor- | Kandidat | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021      |
| vPvB             | alkaner, C14-17-, chlor- | Kandidat | D(2021) 4569-DC | 7/8/2021      |

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#)

| Produkt/ingrediens navn | Løbenr. ( REACH ) |
|-------------------------|-------------------|
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 | 3                 |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Etikettering                                              | : Ikke relevant. |
| Udgangsstoffer til eksplosivstoffer                       | : Ikke relevant. |
| <a href="#">Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)</a> |                  |

Ikke på listen.  
[Seveso Direktiv](#)  
Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Farekriterier

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori                                                                                   |
|  5c<br>E1 |

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Meget brandfarlig væske og damp.                                          |
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                                |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.           |
| H312   | Farlig ved hudkontakt.                                                    |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                                 |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                      |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                       |
| H332   | Farlig ved indånding.                                                     |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                   |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                   |
| H362   | Kan skade børn, der ammes.                                                |
| H373   | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                                  |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.        |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.             |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.           |
| H413   | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                           |

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                         |                |                              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                    | : 000001202416 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025 |
| PPG VIKOTE 56 GREY 5177 |                |                              |                 |

PUNKT 16: Andre oplysninger

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                                       |
| Aquatic Acute 1   | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1                 |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1           |
| Aquatic Chronic 2 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2           |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3           |
| Aquatic Chronic 4 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 4           |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                       |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2                   |
| Flam. Liq. 2      | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3                                   |
| Lact.             | REPRODUKTIONSTOKSICITET - Skadelige virkninger på eller via amning |
| Skin Irrit. 2     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                              |
| Skin Sens. 1      | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                    |
| STOT RE 2         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2    |
| STOT SE 3         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3      |

Historik

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 april 2025    |
| Dato for forrige udgave      | : 13 december 2024 |
| Udarbejdet af                | : EHS              |
| Version                      | : 2.02             |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.