

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van uitgave/Revisie datum

: 15 mei 2025

Versie

: 3.03



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN

**Productcode** : 00445113

**Overige middelen ter identificatie**

Niet beschikbaar.

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Professionele toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.

**Gebruik van de stof of het mengsel** : Aangroeiwerende middelen

**Afgeraden gebruik** : Het product is niet bedoeld, geëtiketteerd en verpakt voor consumentengebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Nationaal Vergiftings Informatie Centrum 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

#### Leverancier

+31 20 4075210

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

**Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 1B, H350  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarsymbolen                                                                                                                                             | :<br>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Schadelijk bij inslikken.<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>Kan kanker veroorzaken.<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| <u>Voorzorgsmaatregelen</u>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preventie                                                                                                                                                  | : Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                            |
| Reactie                                                                                                                                                    | : Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opslag                                                                                                                                                     | : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.<br>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501                                                                                                                                                                                            |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                   | :  dikperoxide; koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen; pijnhars; 4-methylpentaan-2-on; zineb (ISO) en xyleen                                                                                                                                                    |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | :  Verhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                                                                                                            |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Speciale verpakkingseisen</u>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien | : Niet van toepassing. |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                          | : Niet van toepassing. |

2.3 Andere gevaren

|                                                                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| Overige gevaren die niet leiden tot classificatie                                                     | : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken.             |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                                                                   | Identificatiemogelijkheden                                                                       | % naar gewicht | Classificatie                                                                                                                        | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                   | Type    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  dikoperoxide | REACH #:<br>01-2119513794-36<br>EC: 215-270-7<br>CAS-nummer:<br>1317-39-1<br>Index: 029-002-00-X | ≥25 - ≤50      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                     | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 3.34 mg/l<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 10 | [1] [2] |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                  | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EC: 918-668-5<br>CAS-nummer:<br>128601-23-0                      | ≥10 - ≤25      | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%                                                                                          | [1] [2] |
| pijnhars                                                                                      | REACH #:<br>01-2119480418-32<br>EC: 232-475-7<br>CAS-nummer:<br>8050-09-7<br>Index: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25      | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   | -                                                                                                                | [1]     |
| zinkoxide                                                                                     | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EC: 215-222-5<br>CAS-nummer:<br>1314-13-2<br>Index: 030-013-00-7 | ≥10 - ≤25      | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     | M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                                                                               | [1]     |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                          | REACH #:<br>01-2119473980-30<br>EC: 203-550-1<br>CAS-nummer:                                     | ≥5.0 - ≤10     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351                                                      | ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l                                                                               | [1] [2] |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                |                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                  | 108-10-1<br>Index: 606-004-00-4                                                                    |              | STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                      |                                                                  |         |
| zineb (ISO)                                                                                      | EC: 235-180-1<br>CAS-nummer:<br>12122-67-7<br>Index: 006-078-00-2                                  | ≥1.0 - ≤5.0  | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                          | -                                                                | [1]     |
| xyleen                                                                                           | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS-nummer:<br>1330-20-7                          | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermaal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | REACH #:<br>01-0000017900-73<br>EC: 432-840-2<br>CAS-nummer:<br>220926-97-6<br>Index: 616-201-00-7 | ≥0.30 - ≤2.4 | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (longen) (inademing)<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                          | ATE [Inademing (stof en dampen)] = 3.56 mg/l                     | [1]     |
| koper(II)oxide                                                                                   | REACH #:<br>01-2119502447-44<br>EC: 215-269-1<br>CAS-nummer:<br>1317-38-0<br>Index: 029-016-00-6   | ≤1.0         | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 10                            | [1]     |
| koper                                                                                            | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EC: 231-159-6<br>CAS-nummer:<br>7440-50-8                          | <1.0         | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.                                    | M [Acuut] = 1                                                    | [1]     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

SUB codes zijn bestanddelen zonder een geregistreerd CAS-nummer.

Code : 00445113

Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025

SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Inademing** : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Schadelijk bij inslikken. Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten  
misselijkheid of braken  
hoofdpijn  
slaperigheid/moeheid  
duizeligheid/draaierigheid  
bewusteloosheid
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
blaarvorming kan voorkomen
- Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
maagpijnen

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen voor arts    | : Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
| Specifieke behandelingen | : Geen specifieke behandeling.                                                                                                                                             |

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Blusmiddelen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikte blusmiddelen                                                  | : Gebruik bluspoeder, CO <sub>2</sub> , waternevel (mist) of schuim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ongeschikte blusmiddelen                                                | : Gebruik geen waterstraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risico's van de stof of het mengsel                                     | : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is zeer giftig voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten                                       | : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>koolstofdioxide<br>stikstofdioxide<br>zwaveloxide<br>gehalogeneerde verbindingen<br>metaaloxide(n)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.3 Advies voor brandweerlieden                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders                     | : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.                                   |
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden                   | : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.                                         |

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Voor andere personen dan de hulpdiensten                                      | : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedrag. Adem damp of mist niet in. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. |
| Voor de hulpdiensten                                                          | : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Code : 00445113

Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025

SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Gelekte/gemorste stof opruimen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdwelen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 35°C (32 tot 95°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam                                                                    | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  koperoxide | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024) [koper en anorganische koperverbindingen]</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 0.1 mg/m³. Formulier: inhaleerbare fractie.                                                                                                                                  |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                  | <b>EU Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Europa)</b><br>TGG: 19 ppm.<br>TGG: 100 mg/m³.                                                                                                                                                                                                                    |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                          | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 104 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 208 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 25 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 50 ppm.                                                        |
| xyleen                                                                                        | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024) [xyleen, o-, m-, p-isomeren]</b> Opgenomen via de huid.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 210 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 442 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 100 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 47.5 ppm. |

**Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

|            |             |           |      |
|------------|-------------|-----------|------|
| Dutch (NL) | Netherlands | Nederland | 8/23 |
|------------|-------------|-----------|------|



|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- / ingrediëntennaam                  | Blootstelling                                        | Waarde                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| dikoperoxide                                 | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>1 mg/m³                   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>1 mg/m³            |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>137 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.041 mg/kg bw/dag |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.082 mg/kg bw/dag |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>150 mg/m³          |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>25 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>32 mg/m³           |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>11 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>11 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>4.2 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>11.8 mg/kg bw/dag  |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>14.7 mg/m³                |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>14.7 mg/m³         |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>83 mg/m³                  |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>83 mg/m³           |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>155.2 mg/m³               |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>155.2 mg/m³        |
|                                              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>208 mg/m³                 |
|                                              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>208 mg/m³          |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>4.2 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>5 mg/kg bw/dag     |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>65.3 mg/m³                |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>65.3 mg/m³         |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>125 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>212 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>221 mg/m³                 |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>221 mg/m³          |
| 4-methylpentaan-2-on                         | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>1 mg/m³                   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>1 mg/m³            |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>137 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.041 mg/kg bw/dag |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.082 mg/kg bw/dag |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>150 mg/m³          |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>25 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>32 mg/m³           |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>11 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>11 mg/kg bw/dag    |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>4.2 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>11.8 mg/kg bw/dag  |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>14.7 mg/m³                |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>14.7 mg/m³         |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>83 mg/m³                  |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>83 mg/m³           |
| xyleen                                       | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>155.2 mg/m³               |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>155.2 mg/m³        |
|                                              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>208 mg/m³                 |
|                                              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>208 mg/m³          |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>4.2 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>5 mg/kg bw/dag     |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal<br>65.3 mg/m³                |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten:<br>Systemisch<br>65.3 mg/m³         |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten:<br>Systemisch<br>125 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>212 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>221 mg/m³                 |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>221 mg/m³          |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal<br>1 mg/m³                   |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten:<br>Systemisch<br>1 mg/m³            |
|                                              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten:<br>Systemisch<br>137 mg/kg bw/dag   |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.041 mg/kg bw/dag |
|                                              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal     | Effecten:<br>Systemisch<br>0.082 mg/kg bw/dag |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal     | 260 mg/m³          |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten: Systemisch | 260 mg/m³          |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal     | 442 mg/m³          |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten: Systemisch | 442 mg/m³          |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal     | 82.5 µg/m³         |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal     | 332 µg/m³          |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Effecten: Lokaal     | 25.7 mg/m³         |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal     | 51.3 mg/m³         |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Lokaal     | 1 mg/m³            |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Effecten: Systemisch | 1 mg/m³            |
| koper(II)oxide                                                                                   | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten: Systemisch | 137 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Effecten: Systemisch | 0.041 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal     | Effecten: Systemisch | 0.082 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Effecten: Systemisch | 137 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Effecten: Systemisch | 137 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal   | Effecten: Systemisch | 273 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal           | Effecten: Systemisch | 273 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
| koper                                                                                            |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |
|                                                                                                  |                                                      |                      |                    |

PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam | Detail compartiment - Methode                          | Waarde         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| dikoperoxide               | Zoetwater                                              | 0.0078 mg/l    |
|                            | Zoetwatersediment                                      | 87.1 mg/kg dw  |
|                            | Zeewater                                               | 0.0056 mg/l    |
|                            | Zeewatersediment                                       | 676 mg/kg dw   |
|                            | Bodem                                                  | 64.6 mg/kg dw  |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                        | 0.23 mg/l      |
|                            | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.002 mg/l     |
|                            | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0 mg/l         |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 1000 mg/l      |
|                            | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 0.007 mg/kg dw |
| pijnhars                   | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.001 mg/kg dw |
|                            | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 0 mg/kg dw     |
|                            | Zoetwater - Distributie sensitiviteit                  | 20.6 µg/l      |
|                            | Zeewater - Distributie sensitiviteit                   | 6.1 µg/l       |
|                            | Zoetwatersediment - Distributie sensitiviteit          | 117 mg/kg dw   |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 52 µg/l        |
|                            | Zeewatersediment - Beoordelingsfactoren                | 56.5 mg/kg dw  |
|                            | Bodem - Distributie sensitiviteit                      | 35.6 mg/kg dw  |
|                            | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.6 mg/l       |
|                            | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.06 mg/l      |
| zinkoxide                  |                                                        |                |
|                            |                                                        |                |
| 4-methylpentaan-2-on       |                                                        |                |
|                            |                                                        |                |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|        |                                                        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| xyleen | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 27.5 mg/l       |
|        | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 8.27 mg/kg      |
|        | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.83 mg/kg      |
|        | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 1.3 mg/kg       |
|        | Zoetwater                                              | 0.327 mg/l      |
|        | Zeewater                                               | 0.327 mg/l      |
|        | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                        | 6.58 mg/l       |
|        | Zoetwatersediment                                      | 12.46 mg/kg dwt |
|        | Zeewatersediment                                       | 12.46 mg/kg dwt |
|        | Bodem                                                  | 2.31 mg/kg      |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passende technische maatregelen            | : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>Individuele beschermingsmaatregelen</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hygiënische maatregelen                    | : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bescherming van de ogen/het gezicht        | : Chemische spatbril en gezichtsbescherming. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>Bescherming van de huid</u>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bescherming van de handen                  | : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. |
| Handschoenen                               | : butylrubber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)

: Niet van toepassing.

Dampspanning

| Naam bestanddeel     | Dampdruk bij 20 °C |     |         | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|----------------------|--------------------|-----|---------|--------------------|-----|---------|
|                      | mm Hg              | kPa | Methode | mm Hg              | kPa | Methode |
| 4-methylpentaan-2-on | 15.75128           | 2.1 |         |                    |     |         |

Relatieve dichtheid

: 1.66

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte

: Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

: Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen

: Product levert geen oxidatiegevaar op.

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.                                   |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | : Het product is stabiel.                                                                                                                                          |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                                                             |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.<br>Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.      |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.             |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | : Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofoxiden stikstofoxiden zwaveloxiden gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n) |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                       |
| Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen.                                                                                                   |
| <div><input checked="" type="checkbox"/>Schadelijk bij inslikken.<br/>Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br/>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br/>Kan kanker veroorzaken.<br/>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br/>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</div> |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | Resultaat                             | Dosis / Blootstelling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> dikperoxide                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | 500 mg/kg             |
|                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | 3.34 mg/l [4 uren]    |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                     | Rat - Vrouwelijk - Oraal - LD50       | 3492 mg/kg            |
| pijnhars                                                                                         | Konijn - Dermaal - LD50               | >3160 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | 7600 mg/kg            |
|                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
| zinkoxide                                                                                        | Rat - Oraal - LD50                    | >5000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | >5700 mg/m³ [4 uren]  |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                             | Rat - Oraal - LD50                    | 2.08 g/kg             |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | >5000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 11 mg/l [4 uren]      |
| zineb (ISO)                                                                                      | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
| xyleen                                                                                           | Rat - Oraal - LD50                    | 4.3 g/kg              |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | 1.7 g/kg              |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | 3.56 mg/l [4 uren]    |
| koper(II)oxide                                                                                   | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
| koper                                                                                            | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | >5.11 mg/l [4 uren]   |

| Route                                     | ATE (schatting van acute toxiciteit)-waarde |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Oraal | 1787.15 mg/kg                               |
| Dermaal                                   | 133987.51 mg/kg                             |
| Inhalatie (dampen)                        | 111.22 mg/l                                 |
| Inhalatie (stof en aerosolen)             | 11.53 mg/l                                  |

Conclusie/Samenvatting : ☒Schadelijk bij inslikken.

Irritatie/corrosie

| Product- /ingrediëntennaam                 | Resultaat                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xyleen | Konijn - Huid - Gematigd irriterend<br>Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 500 mg<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren |

Conclusie/Samenvatting

Huid : ☒Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Ogen : ☒Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Ademhaling : ☒Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

| Product- /ingrediëntennaam                      | Test                       | Resultaat                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> zineb (ISO) | Cavia (Guinese big) - huid | Resultaat: Sensibiliserend |

Conclusie/Samenvatting

Huid : ☒Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhaling : ☒Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Mutageniciteit**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Kankerverwekkendheid**

Kan kanker veroorzaken.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

| Product- /ingrediëntennaam                   | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| -                                            | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 4-methylpentaan-2-on                         | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| zineb (ISO)                                  | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| xyleen                                       | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

**Conclusie/Samenvatting** :

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | Categorie 2 | inademing               | longen      |

**Conclusie/Samenvatting** :

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Gevaar bij inademing**

| Product- /ingrediëntennaam                   | Resultaat                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| xyleen                                       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

**Conclusie/Samenvatting** :

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid**

- Inademing** : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- Inslikken** : Schadelijk bij inslikken. Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.
- Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen**



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing   | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>irritatie van de luchtwegen<br>hoesten<br>misselijkheid of braken<br>hoofdpijn<br>slaperigheid/moeheid<br>duizeligheid/draaierigheid<br>bewusteloosheid |
| Inslikken   | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>maagpijnen                                                                                                                                              |
| Huidcontact | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>pijn of irritatie<br>roodheid<br>droogheid<br>barsten<br>blaarvorming kan voorkomen                                                                     |
| Oogcontact  | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>pijn<br>tranenvloed<br>roodheid                                                                                                                         |

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Blootstelling op korte termijn</u> |                                                                |
| Mogelijke directe effecten            | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| Mogelijke vertraagde effecten         | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <u>Blootstelling op lange termijn</u> |                                                                |
| Mogelijke directe effecten            | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| Mogelijke vertraagde effecten         | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen                         | : Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kankerverwekkendheid             | : Kan kanker veroorzaken. Kankerrisico hangt af van de duur en mate van blootstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mutageniciteit                   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Giftigheid voor de voortplanting | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overige informatie               | : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken. Schuur- en slijpstof kan schadelijk zijn bij inademing. Herhaalde blootstelling aan hoge dampconcentraties kan resulteren in irritatie van de ademhalingswegen en permanent letsel aan de hersenen en het zenuwstelsel. Inhalatie van damp/aërosol-concentraties boven de aanbevolen blootstellingsgrenzen veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en misselijkheid en kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Vermijd contact met huid en kleding. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.2 Informatie over andere gevaren                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008. |  |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

 zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultaat                                    | Soorten                                                                      | Dosis / Blootstelling                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  dikperoxide<br>Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen<br><br>zinkoxide<br><br><br><br>4-methylpentaan-2-on<br>12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>koper | LC50<br>EC50                                 | Vis<br>Daphnia                                                               | 0.003 mg/l [96 uren]<br>3.2 mg/l [48 uren]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LC50<br>Acuut - EC50 - Zoetwater             | Vis<br>Daphnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Nieuw geboren organisme | 9.2 mg/l [96 uren]<br>0.481 mg/l [48 uren]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acuut - EC50<br>Chronisch - NOEC - Zoetwater | Algen<br>Algen                                                               | 0.17 mg/l [72 uren]<br>0.017 mg/l [72 uren] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acuut - LC50<br>Acuut - LC50                 | Vis<br>Vis - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout)                      | >179 mg/l [96 uren]<br>>100 mg/l [96 uren]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acuut - EC50                                 | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)                                  | >100 mg/l [48 uren]                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acuut - EC50                                 | Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (microalgae)                  | >100 mg/l [72 uren]                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chronisch - NOEC                             | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)                                  | ≥50 mg/l [21 dagen]                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chronisch - NOEC                             | Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>                               | 100 mg/l [72 uren]                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acuut - LC50<br>Chronisch - EC10             | Vis<br>Daphnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Nieuw geboren organisme | 810 ppb [96 uren]<br>8.1 µg/l [21 dagen]    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                              |                                             |

Conclusie/Samenvatting :  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                                                                                                                                                                      | Test                                                               | Resultaat                    | Dosis / Inoculum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|  Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen<br>4-methylpentaan-2-on<br><br>12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | -                                                                  | 75% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | OECD 301F                                                          | 83% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | OECD [ Klaar Biologische Afbreekbaarheid - Test met gesloten fles] | 9% [29 dagen] - Niet goed    |                  |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                     | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| ✓ Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| 4-methylpentaan-2-on                           | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| xyleen                                         | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

12.3 Bioaccumulatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| ✓ Pijnhars                                                                                       | 1.9 tot 7.7        | -            | Hoog       |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                             | 1.9                | -            | Laag       |
| zineb (ISO)                                                                                      | 1.3                | -            | Laag       |
| xyleen                                                                                           | 3.12               | 7.4 tot 18.5 | Laag       |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | >6                 | -            | Hoog       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- /ingrediëntennaam | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| ✓ 4-methylpentaan-2-on     | 1.61               | 40.9047         |
| zineb (ISO)                | 2.71               | 508.346         |

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

✓ Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** :  
**Europese Afvalcatalogus (EAK)**

| Afvalcode | Afvalnotatie                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

| Soort verpakking     | Europese Afvalcatalogus (EAK)   |
|----------------------|---------------------------------|
| Verpakking/container | 15 01 06<br>gemengde verpakking |

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID              | ADN                  | IMDG             | IATA                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1263               | UN1263               | UN1263           | UN1263                                                             |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF                 | VERF                 | PAINT            | PAINT                                                              |
| 14.3 Transportgevaarenklasse (n)                                    | 3                    | 3                    | 3                | 3                                                                  |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                  | III                  | III              | III                                                                |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Ja.                  | Ja.                  | Yes.             | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Waternvervuilende stoffen                                           | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | (dicopper oxide) | Not applicable.                                                    |

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Aanvullende informatie

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.               |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                    |
| ADN        | : De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.               |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                    |
| IATA       | : De markering voor een milieugevaarlijke stof kan aanwezig zijn indien dit vereist is door andere transportvoorschriften. |

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

|                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">Bijlage XIV</a>                                                                                                                                                |                          |
| Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.                                                                                                                                 |                          |
| <a href="#">Zeer zorgwekkende stoffen</a>                                                                                                                                  |                          |
| Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.                                                                                                                                 |                          |
| <a href="#">Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</a> |                          |
| Product- /ingrediëntennaam                                                                                                                                                 | Vermelding nr. ( REACH ) |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN                                                                                                                                              | 3                        |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                                                                                               | 28<br>28                 |

Etikettering : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Precursoren voor ontplofbare stoffen : Niet van toepassing.

[Ozonafbrekende stoffen \(EU 2024/590\)](#)

Niet vermeld.

[Seveso directief](#)

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

[Gevaarscriteria](#)

|           |
|-----------|
| Categorie |
| P5c<br>E1 |

[Nationale regelgeving](#)

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 15: Regelgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of reproductietoxische stoffen

| Naam bestanddeel                                                  | Kankerverwekkende stof | Mutageen           | Giftigheid voor de voortplanting - Vruchtbaarheid | Voortplantingstoxiciteit - Ontwikkeling | Schadelijk via borstvoeding |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| solvent-nafta (aardolie),<br>licht aromatisch<br>xyleen<br>cumeen | In lijst opgenomen     | In lijst opgenomen | -                                                 | -                                       | -                           |
|                                                                   | -                      | -                  | -                                                 | Ontwikkeling 2                          | -                           |
|                                                                   | In lijst opgenomen     | -                  | -                                                 | -                                       | -                           |

Emissiebeleid water (ABM) : Z(2) Afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen of toxiciteit).  
Saneringsinspanning: Z

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen

ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                                                                                                                                                                  | Rechtvaardiging                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Code : 00445113               | Datum van uitgave/Revisie datum : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |                                               |

RUBRIEK 16: Overige informatie

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                   |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                        |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.        |
| H312   | Schadelijk bij contact met de huid.                                              |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                               |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                        |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                     |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                    |
| H350   | Kan kanker veroorzaken.                                                          |
| H351   | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                         |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.    |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.       |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.        |
| H413   | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.         |

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Aquatic Chronic 4 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 4               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                             |
| Carc. 1B          | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 1B                                       |
| Carc. 2           | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2                                        |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Flam. Liq. 2      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2                                    |
| Flam. Liq. 3      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                    |
| Skin Irrit. 2     | HAUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HAUD - Categorie 1                                 |
| STOT RE 2         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 |
| STOT SE 3         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Historie

Datum van uitgave/ Revisie datum : 15 mei 2025

|                               |            |                                 |               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Code                          | : 00445113 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 15 mei 2025 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S REDBROWN |            |                                 |               |

RUBRIEK 16: Overige informatie

Datum vorige uitgave : 4 september 2024  
Samengesteld door : EHS  
Versie : 3.03

Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten beschreven in acht nemen.