

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



Tanggal terbitan/Tanggal revisi 19 Mei 2025

Versi 1.01

## 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode produk          | : | 000010024292                           |
| Nama produk          | : | SIGMA SHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225 |
| Identifikasi lainnya | : | 00445474                               |
| Tipe produk          | : | Cairan.                                |

### Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

|  |   |   |
|--|---|---|
| Penggunaan produk                          | : | Pelapisan.<br>Penggunaan-penggunaan profesional, Digunakan lewat penyemprotan.  |
| Pengunaan-penggunaan yang tidak dianjurkan | : | Produk tidak dimaksudkan, dilabeli, atau dikemas untuk penggunaan konsumen.   |
| Data rinci mengenai pemasok                | : | PT PPG Coatings Indonesia<br>Jl. Rawagelam III No.1<br>13930 Jakarta<br>Indonesia<br>Tel +62 21 4605710<br>PMC.Safety@PPG.com |
| Nomor telepon darurat                      | : | CHEMTREC 001-803-017-9114 (CCN 17704)   |

## 2. Identifikasi Bahaya

|  |   |   |
|--|---|---|
| Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) | : | KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2<br>KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A<br>SENSITISASI SALURAN PADA KULIT - Kategori 1<br>MUTAGENISITAS PADA SEL NUTFAH - Kategori 2<br>BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3<br>Persentase campuran yang terdiri dari bahan/bahan-bahan bahaya terhadap lingkungan akuatik yang tidak diketahui: 78.7% |
|--|---|---|

### Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Kata sinyal       | : | Peringatan  |
| Pernyataan Bahaya | : | Menyebabkan iritasi kulit.<br>Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.<br>Menyebabkan iritasi serius pada mata.<br>Diduga menyebabkan kerusakan genetik.<br>Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang. |

### Pernyataan Kehati-hatian

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 2. Identifikasi Bahaya

|   |   |
|---|---|
| Pencegahan  | : Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Kenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung dan pelindung mata atau wajah. Hindari pelepasan ke lingkungan. Hindari menghirup uap. Cuci bersih setelah menangani. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja.  |
| Tanggapan   | : JIKA terpapar atau khawatir: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak air. Jika terjadi iritasi kulit atau ruam: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. Menanggalkan semua pakaian terkontaminasi dan mencucinya sebelum digunakan kembali. JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata berlanjut: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. |
| Penyimpanan   | : Simpan di tempat terkunci.  |
| Pembuangan  | : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.  |
| Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi | : Tidak diketahui.  |

## 3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

### Nomor CAS/ pengenal lainnya

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Nomor CAS | : Tidak berlaku. |
| Nomor EC  | : Campuran.      |

| Nama bahan   | %       | Nomor CAS  |
|--|---------|------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | 10- <20 | 25068-38-6 |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                 | 1- <3   | 26761-45-5 |
| benzyl alcohol   | 1- <3   | 100-51-6   |

Tidak terdapat bahan yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Sub-kode mewakili bahan-bahan tanpa Nomer CAS yang terdaftar.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

|             |  |
|-------------|--|
| Kena mata   | : Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Segera basuh mata dengan air yang mengalir sedikitnya selama 10 menit, dengan kelopak mata tetap terbuka. Segera dapatkan pertolongan medis.   |
| Penghirupan | : Pindahkan orang yang terkena ke tempat berudara segar. Jaga agar orang tersebut tetap hangat dan beristirahat. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. |

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

- Kena kulit** : Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Jangan menggunakan pelarut atau pengencer.
- Tertelan** : Jika tertelan, segera dapatkan saran medis dan tunjukkan wadah atau label. Jaga agar orang tersebut tetap hangat dan beristirahat. JANGAN membujuk muntah.

### Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

#### Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

#### Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:  
pedih atau iritasi  
berair  
kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:  
iritasi  
kemerahan
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

### Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

## 5. Tindakan pemadam kebakaran

#### Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadam yang sesuai** : Gunakan bahan pemadam yang cocok untuk kebakaran di sekitar.
- Sarana pemadam yang tidak sesuai** : Tidak diketahui.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak. Bahan ini berbahaya bagi kehidupan air dengan efek yang berakhir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 5. Tindakan pemadaman kebakaran

- |  |   |
|--|---|
| <b>Produk dekomposisi termal berbahaya</b>                   | : Bahan-bahan berikut ini mungkin dapat termasuk golongan produk penguraian-hayati:<br>karbon oksida<br>senyawa berhalogen<br>oksida logam/oksida   |
| <b>Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus</b>   | : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.                          |
| <b>Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran</b> | : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif. |

## 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- |   |  |
|---|--|
| <b>Untuk pegawai non-darurat</b>                  | : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai. |
| <b>Untuk perespon darurat</b>                     | : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".   |
| <b>Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan</b> | : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar.  |

### Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Tumpahan kecil</b> | : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.   |
| <b>Tumpahan besar</b> | : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermiculit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah. |

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Orang yang pernah memiliki masalah sensitiviti kulit tidak boleh dipekerjakan dalam proses apapun yang menggunakan produk ini. Hindari pemaparan terhadap produk - dapatkan pentunjuk khusus sebelum penggunaan. Jangan lakukan apa pun sebelum petunjuk keselamatan dibaca dan dipahami. Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan dimakan/diminum. Hindari menghirup uap atau kabut. Hindari pelepasan ke lingkungan. Jika selama dalam penggunaan yang normal bahan ini menimbulkan bahaya pernafasan, maka gunakanlah hanya dalam ruangan yang cukup ventilasi atau memakai alat pernafasan yang sesuai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan dalam suhu antara: 0 sampai dengan 35°C (32 sampai dengan 95°F). Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

### Paramater pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

- Prosedur pemantauan yang direkomendasikan** : Acuan harus dibuat untuk standar pemantauan terkait. Referensi untuk dokumen pedoman nasional untuk metode penentuan zat berbahaya juga akan diperlukan.

- Pengendalian teknik yang sesuai** : Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum.

- Pengendalian pemaparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

### Tindakan perlindungan diri

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Tindakan Higienis</b>            | : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan selesai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.   |
| <b>Perlindungan mata</b>            | : Kacamata-gogel pelindung percikan bahan kimia.   |
| <b>Perlindungan kulit</b>           |  |
| <b>Perlindungan tangan</b>          | : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat. |
| <b>Sarung tangan</b>                | : karet butil  |
| <b>Perlindungan tubuh</b>           | : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/ spesialis sebelum menangani produk ini.   |
| <b>Perlindungan kulit yang lain</b> | : Alas kaki yang sesuai dan segala tambahan langkah-langkah perlindungan kulit harus dipilih berdasarkan tugas yang sedang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh seorang ahli sebelum menangani produk ini.  |
| <b>Perlindungan pernapasan</b>      | : Pemilihan respirator harus berdasarkan pada tingkat pemaparan yang sudah diketahui atau diantisipasi, bahayanya produk dan batas keselamatan kerja dari alat pernafasan yang dipilih. Jika para pekerja terbuka ke konsentrasi di atas batas yang diperbolehkan mereka harus menggunakan respirator bersertifikat yang layak. Gunakan alat pernafasan pemurni-udara (air-purifying respirator) atau yang dimuat udara (air-fed respirator) yang sesuai dengan standar yang diajukan dan terpasang dengan benar, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa alat ini diperlukan.              |

## 9. Sifat fisika dan kimia

### Organoleptik

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Bentuk fisik</b>  | : Cairan.                        |
| <b>Warna</b>   | : Abu-abu.                       |
| <b>Bau</b>   | : Karakteristik.                 |
| <b>Ambang bau</b>  | : Tidak tersedia.                |
| <b>pH</b>  | : Tidak berlaku.                 |
| <b>Titik lebur</b>   | : Tidak tersedia.                |
| <b>Titik didih</b>   | : >37.78°C (>100°F)              |
| <b>Titik nyala</b>   | : Cawan tertutup: Tidak berlaku. |
| <b>Laju penguapan</b>  | : Tidak tersedia.                |
| <b>Sifat mudah menyala (padatan, gas)</b>                            | : Tidak tersedia.                |
| <b>Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan</b> | : Tidak tersedia.                |

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 9. Sifat fisika dan kimia

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| Tekanan uap   | : | Tidak tersedia.  |              |
| Rapat (densitas) uap                                    | : | Tidak tersedia.  |              |
| Kerapatan (densitas) relatif                            | : | 1.72   |              |
| Kelarutan   | : | <b>Media</b>   | <b>Hasil</b> |
|   |   | air dingin   | Tidak larut  |
| Kelarutan dalam air                                     | : | Tidak tersedia.  |              |
| Koefisien partisi (n-oktanol/air)                       | : | Tidak berlaku.   |              |
| Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) | : | Tidak tersedia.  |              |
| Suhu penguraian   | : | Tidak tersedia.  |              |
| Kekentalan (viskositas)                                 | : | Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.<br>Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.<br>Kinematik (40°C): >21 mm <sup>2</sup> /s |              |

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

|  |   |  |
|--|---|--|
| Reaktivitas  | : | Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.                    |
| Stabilitas kimia   | : | Produk ini stabil.   |
| Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus | : | Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.                              |
| Kondisi yang harus dihindari                                     | : | Ketika terkena suhu tinggi bisa menghasilkan produk-produk uraian yang berbahaya.  |
| Bahan-bahan yang tidak tercampurkan                              | : | Jauhkan dari bahan berikut untuk mencegah reaksi eksotermik yang kuat: bahan pengoksidasi, alkali kuat, asam kuat.             |
| Produk berbahaya hasil penguraian                                | : | Tergantung kondisi, produk dekomposisi dapat terdiri dari materi berikut: karbon oksida senyawa berhalogen oksida logam/oksida |

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Toksisitas akut

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 11. Informasi Toksikologi

| Nama produk/bahan  | Hasil   | Spesies  | Dosis  | Pemaparan  |
|--|---|--|--|------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | LD50 kulit  | Kelinci  | >2 g/kg  | -          |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                 | LD50 mulut<br>LD50 kulit  | Tikus besar<br>Tikus besar                           | >2 g/kg<br>3800 mg/kg                            | -          |
| benzyl alcohol   | LD50 mulut<br>LC50 Penghirupan Debu dan kabut<br>LD50 kulit<br>LD50 mulut | Tikus besar<br>Tikus besar<br>Kelinci<br>Tikus besar | 9.6 g/kg<br>>5 mg/l<br>>2000 mg/kg<br>1200 mg/kg | -<br>4 jam |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Iritasi/korosif

| Nama produk/bahan  | Hasil   | Spesies   | Angka                 | Pemaparan                                  | Observasi             |
|--|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | Mata - Pengiritasi ringan<br><br>Mata - Iritan moderat (sedang)<br>Kulit - Iritan moderat (sedang)<br>Kulit - Iritan moderat (sedang)<br>Kulit - Iritan parah | Kelinci<br><br>Kelinci<br>Kelinci<br>Kelinci<br>Kelinci | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 100 mg<br><br>24 jam 500 UI<br>24 jam 2 mg | -<br>-<br>-<br>-<br>- |

### Kesimpulan/Rangkuman

- Kulit** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.
- Mata** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.
- Pernafasan** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Sensitisasi

| Nama produk/bahan  | Rute Paparan | Spesies | Hasil       |
|--|--------------|---------|-------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | kulit        | Tikus   | Penyensitif |

### Kesimpulan/Rangkuman

- Kulit** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.
- Pernafasan** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Mutagenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Karsinogenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Toksitas reproduktif

**Kesimpulan/Rangkuman** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Teratogenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri.

### Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 11. Informasi Toksikologi

Tidak tersedia.

### Toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

### Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

**Informasi tentang rute paparan** : Tidak tersedia.

### Berpotensi efek kesehatan yang akut

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Kena mata</b>   | : Menyebabkan iritasi serius pada mata.                                  |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                    |
| <b>Kena kulit</b>  | : Menyebabkan iritasi kulit. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                    |

### Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Kena mata</b>   | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>pedih atau iritasi<br>berair<br>kemerahan |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak ada data khusus.   |
| <b>Kena kulit</b>  | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>iritasi<br>kemerahan                      |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak ada data khusus.   |

### Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

#### Pemaparan jangka pendek

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Potensi efek-efek cepat</b>    | : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri. |
| <b>Potensi efek-efek tertunda</b> | : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri. |

#### Pemaparan jangka panjang

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Potensi efek-efek cepat</b>    | : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri. |
| <b>Potensi efek-efek tertunda</b> | : Tidak ada data tersedia tentang campuran itu sendiri. |

### Berpotensi efek kesehatan yang kronis

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Umum</b>                 | : Sekali terkena, reaksi alergi parah bisa terjadi sesaat setelah terpapar ke batas yang sangat rendah. |
| <b>Karsinogenitas</b>       | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.   |
| <b>Mutagenisitas</b>        | : Diduga menyebabkan kerusakan genetik.   |
| <b>Toksitas reproduktif</b> | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.   |

### Ukuran numerik tingkat toksitas

#### Perkiraan toksikitas akut

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                           | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | SIGMA SHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225 |                  |             |       |      |

## 11. Informasi Toksikologi

|       |  |
|-------|--|
| Rute  | Nilai ATE (Acute Toxicity Estimates (ATE) = Perkiraan Toksikitas Akut) |
| mulut | 15113.73 mg/kg   |

### Informasi Lain :

Pengamplasan dan penggilingan debu bisa berbahaya jika terhirup. Paparan berulang terhadap konsentrasi uap yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan serta kerusakan sistem otak dan saraf permanen. Penghirupan konsentrasi uap/aerosol di atas batas terkena yang direkomendasikan, dapat menyebabkan sakit kepala, rasa mengantuk dan mual dan menjurus ke keadaan tidak sadar diri atau kematian.

## 12. Informasi Ekologi

### Toksitas

| Nama produk/bahan  | Hasil                | Spesies                           | Pemaparan |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | Kronis NOEC 0.3 mg/l | Dafnia                            | 21 hari   |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                 | Akut EC50 3.5 mg/l   | Ganggang                          | 96 jam    |
|  | Akut EC50 4.8 mg/l   | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>     | 48 jam    |
|  | Akut LC50 9.6 mg/l   | Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 jam    |

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Tidak tersedia.

| Nama produk/bahan  | Uji       | Hasil         | Dosis | Zat inokulasi |
|--|-----------|---------------|-------|---------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | OECD 301F | 5 % - 28 hari | -     | -             |

| Nama produk/bahan  | Waktu-paro akuatik (lingkungan air) | Fotolisis | Keteruraian-secara-hayati |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | -                                   | -         | Tidak mudah               |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                 | -                                   | -         | Tidak mudah               |
| benzyl alcohol   | -                                   | -         | Mudah                     |

### Potensi bioakumulasi

| Nama produk/bahan  | LogP <sub>ow</sub>      | BCF | Potensial |
|--|-------------------------|-----|-----------|
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin); epoxy resin | 2.64 sampai dengan 3.78 | 31  | Rendah    |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                 | 4.4                     | -   | Tinggi    |
| benzyl alcohol   | 0.87                    | -   | Rendah    |

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 12. Informasi Ekologi

### Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air** : Tidak tersedia.

**Efek merugikan lainnya** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## 13. Pembuangan Limbah

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Metode pembuangan</b> | : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. |
|--------------------------|--|

## 14. Informasi Transportasi

|  | UN             | IMDG            | IATA            |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Nomor PBB</b>                                   | Tidak diatur.  | Not regulated.  | Not regulated.  |
| <b>Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB</b> | -              | -               | -               |
| <b>Kelas bahaya pengangkutan</b>                   | -              | -               | -               |
| <b>Kelompok pengemasan</b>                         | -              | -               | -               |
| <b>Bahaya lingkungan</b>                           | Tidak.         | No.             | No.             |
| <b>Zat polutan bahari</b>                          | Tidak berlaku. | Not applicable. | Not applicable. |

### Informasi tambahan

**UN** : Tidak ada yang teridentifikasi.

**IMDG** : None identified.

**IATA** : Tidak ada yang teridentifikasi.

### **Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna**

**Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

|             |  |                  |             |       |      |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                                 | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | <b>SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225</b> |                  |             |       |      |

## 14. Informasi Transportasi

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO : Tidak berlaku.

## 15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut : Sejauh diketahui tidak ada peraturan nasional atau kedaerahan spesifik yang berlaku untuk produk ini (termasuk bahan-bahan produk tersebut).

### Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan : Tidak ditentukan

### Peraturan internasional

#### Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

#### Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

## 16. Informasi Lain

### Sejarah / Riwayat

Tanggal terbitan/Tanggal revisi : 19 Mei 2025

Tanggal terbitan sebelumnya : 4/20/2025

Versi : 1.01

Disiapkan oleh : EHS

Kunci singkatan : ADN = Ketentuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Lalu Lintas Air di Pedalaman  
ADR = Persejukan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Darat  
ATE = Perkiraan Toksikitas Akut  
BCF = Factor Biokonsentrasi  
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia  
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional  
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional  
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air  
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)  
RID = Peraturan mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya oleh Rel Kereta  
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

|             |                                       |                  |             |       |      |
|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
| Kode produk | 000010024292                          | Tanggal terbitan | 19 Mei 2025 | Versi | 1.01 |
| Nama produk | SIGMASHIELD 1090 BASE GREY 3.75G 1225 |                  |             |       |      |

## 16. Informasi Lain

### Pemberitahuan kepada pembaca

Informasi yang dimuat dalam lembar data ini didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan teknis saat ini. Tujuan informasi ini adalah untuk mencerahkan perhatian pada aspek kesehatan dan keselamatan mengenai produk yang disediakan oleh PPG, dan merekomendasikan tindakan pencegahan untuk penyimpanan serta penanganan produk. Tidak ada jaminan maupun garansi yang diberikan sehubungan dengan properti produk. Tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diterima untuk setiap kegagalan mematuhi tindakan pencegahan yang dijelaskan di dalam lembar data ini atau atas penyalahgunaan apa pun dari produk tersebut.