

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 4 Kesäkuu 2025

Versio

: 24.03



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

**Tuotenimi** : SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER

**Tuotekoodi** : 00190962

**Muu tunnistuskeino**

Ei saatavilla.

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Käyttötarkoitus** : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

**Aineen ja/tai seoksen käyttö** :  Innoite.; Kovete.

**Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset** : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Tuotteen määritelmä** : Seos

**Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 1, H410

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit

:



- Huomiosana
- :
- Vaara
- Vaaralausekkeet
- :
- Syttyvä neste ja höyry.  
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

- Ennaltaehkäisy
- :
- Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
- Pelastustoimenpiteet
- :
- Valumat on kerättävä.
- Varastointi
- :
- Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
- Jäte
- :
- Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säästöjen mukaan.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501
- Vaaralliset ainesosat
- :
- Epoxy Amine Resin; xylene; Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia; bentsyylialkoholi; 2-metyylipropan-1-oli; 4,4'-isopropylideenidifenoli; m-ksyleeni- $\alpha,\alpha'$ -diamiini ja 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
- Lisämerkinnät
- :
- Ei sovelleta.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

:

Vain ammattikäyttöön.

Erityiset pakkausvaatimukset

- Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla
- :
- Ei sovelleta.
- Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus
- :
- Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

- Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti
- :
- Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
- Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta
- :
- Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.  
Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                              | Tunnisteet                                                                                 | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                                                          | Tyyppi      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Epoxy Amine Resin                                                    | CAS: SUB123903                                                                             | ≥25 - ≤50       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                               | -                                                                                                      | [1]         |
| ksyleeni                                                             | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                            | ≥10 - ≤25       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l                                | [1] [2]     |
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia | REACH #:<br>01-2119556886-20<br>ES: 500-105-6<br>CAS: 39423-51-3                           | ≥10 - ≤16       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                        | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 500 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1100 mg/kg         | [1]         |
| bentsyylialkoholi                                                    | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>ES: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Indeksi:<br>603-057-00-5 | ≥5.0 - ≤10      | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1200 mg/kg                                          | [1] [2]     |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeksi:<br>603-108-00-1  | ≥5.0 - ≤10      | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                                                      | [1] [2]     |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                         | REACH #:<br>01-2119457856-23<br>ES: 201-245-8<br>CAS: 80-05-7<br>Indeksi:<br>604-030-00-0  | ≥1.0 - ≤5.0     | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                               | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 10                                                                  | [1] [2] [3] |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                                             | REACH #:<br>01-2119480150-50<br>ES: 216-032-5<br>CAS: 1477-55-0                            | ≥1.0 - ≤4.3     | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                          | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 930 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (kaasut)] = 4500 ppm | [1]         |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|                                           |                                                                                      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| etylibentseeni                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0  | EUH071<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412              | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                                         | [1] [2] |
| 2,4,6-tris (Dimetyyliaminometyyli) fenoli | REACH #: 01-2119560597-27<br>ES: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                           | ≥0.30 - ≤2.6 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br><br>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit. | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1200 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1280 mg/kg | [1]     |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Ksyleeni: Useat REACH-rekisteröinnit kattavat REACH-rekisteröidyn aineen ksyleeni-isomeereillä, etylibentseenillä (ja tolueenilla). Muut REACH-rekisteröinnit sisältävät: 01-2119555267-33 etylibentseenin ja m-ksyleenin ja p-ksyleenin reaktiomassan, 01-2119486136-34 aromaattiset hiilivedyt, C8, 01-2119539452-40 etylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassaa.

- Tyyppi
- [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi
  - [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo
  - [3] Vastaavaa huolta aiheuttava aine - Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
- Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.
- SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.**

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus** : Tarkista onko piilolinssellä ja poista ne. Huuhtelee välittömästi silmiä juoksevilla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hengitysteitse** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset</u> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silmäkosketus                                 | : Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitysteitse                                | : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                                                                                                                                                                                     |
| Ihokosketus                                   | : Voimakkaasti syövyttävää. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                                                                          |
| Nieleminen                                    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                 |
| <u>Liiallisen altistuksen merkit/oireet</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silmäkosketus                                 | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu<br>kyynelehtiminen<br>punoitus                                                                                                                                                |
| Hengitysteitse                                | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>hengitysteiden ärsytys<br>yskintä<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                                            |
| Ihokosketus                                   | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu<br>rakkojen syntyminen on mahdollista<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat |
| Nieleminen                                    | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>vatsakivut<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                                                                   |

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. |
| Erityiskäsittelyt  | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                                                                                   |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Sammutusaineet                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Soveltuva sammutusaine                               | : Käytä kuivakemikaaleja, CO <sub>2</sub> :ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soveltumaton sammutusaine                            | : Älä käytä vesisuihkua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aineen tai seoksen vaarat                            | : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on erittäin myrkyllistä vesieläöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaaralliset palamistuotteet          | : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:<br>hiilen oksidit<br>typen oksidit                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erityisvarotoimet palomiehille       | : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä. |
| Erityiset palomiesten suojavarusteet | : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaasappaat ja -käsineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469 mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalipaturmissa.                                                                     |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muu kuin pelastushenkilökunta                                        | : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoï ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.                                                                                        |
| Pelastushenkilökunta                                                 | : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet                               | : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Valumat on kerättävä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pieni vuoto                                                          | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suuri vuoto                                                          | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin                                       | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilönsuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatoimet                     | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Vältä altistumista raskauden aikana. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

: Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivistä suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                     | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ksyleeni | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)</b><br>[Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 440 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 100 ppm. |
| bentsyylialkoholi                                                                           | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)</b><br>HTP-arvot 8 tuntia: 45 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 10 ppm.                                                                                                             |
| Finnish (FI)                                                                                | Finland Suomi 7/22                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-metyylipropaan-1-oli       | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)</b><br><b>[Butanoli]</b> Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 150 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 75 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 230 mg/m³. |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)</b><br>HTP-arvot 8 tuntia: 2 mg/m³.                                                                                                                                                   |
| etyylibentseeni              | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021)</b><br>Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 200 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 880 mg/m³.                  |

Biologisen altistumisen indeksit

| Tuotteen/aineksen nimi | Altistumisindeksit                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksyleeni               | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.              |
| etyylibentseeni        | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson loputtua. |

**Suosittelavat tarkkailumenetelmät** : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittaussstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskysymykset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittämenetelmistä.

DNEL/DMEL

| Tuotteen/aineksen nimi | Altistus                                            | Arvo                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Xylene                 | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | <i>Vaikutukset:</i><br>5 mg/kg/vrk   |
|                        |                                                     | <i>Systeeminen</i>                   |
|                        | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | <i>Vaikutukset:</i><br>65.3 mg/m³    |
|                        |                                                     | <i>Paikallinen</i>                   |
|                        | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | <i>Vaikutukset:</i><br>65.3 mg/m³    |
|                        |                                                     | <i>Systeeminen</i>                   |
|                        | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | <i>Vaikutukset:</i><br>125 mg/kg/vrk |
|                        |                                                     | <i>Systeeminen</i>                   |
|                        | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | <i>Vaikutukset:</i><br>212 mg/kg/vrk |
|                        |                                                     | <i>Systeeminen</i>                   |
|                        | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | <i>Vaikutukset:</i><br>221 mg/m³     |
|                        |                                                     | <i>Paikallinen</i>                   |
|                        | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | <i>Vaikutukset:</i><br>221 mg/m³     |
|                        |                                                     | <i>Systeeminen</i>                   |
|                        | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | <i>Vaikutukset:</i><br>260 mg/m³     |
|                        |                                                     | <i>Paikallinen</i>                   |



|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                                                      |                                                     |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 260 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 442 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 442 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1.6 mg/kg/vrk     |
| bentsyylialkoholi                                                    | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 14.1 mg/m³        |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 4 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 4 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 5.4 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 8 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 20 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 20 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 22 mg/m³          |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 27 mg/m³          |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 40 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 110 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 55 mg/m³          |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                         | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 310 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 24 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 24 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 53 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 53 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 66 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 66 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 2 mg/m³           |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                               |                                                     |                             |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 2 mg/m³         |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 2 mg/m³         |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 2 mg/m³         |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 0.2 mg/m³       |
| etyylibentseeni                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.33 mg/kg/vrk  |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1.2 mg/m³       |
|                                               | DMEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 442 mg/m³       |
|                                               | DMEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 884 mg/m³       |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 1.6 mg/kg/vrk   |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 15 mg/m³        |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 77 mg/m³        |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 180 mg/kg/vrk   |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Paikallinen | 293 mg/m³       |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.13 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.13 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.15 mg/kg/vrk  |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.53 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 0.6 mg/kg/vrk   |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Vaikutukset:<br>Systeeminen | 2.1 mg/m³       |

| PNEC                    |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Tuotteen/ainesosan nimi | Alueen tiedot - Menetelmä     | Arvo           |
| xylene                  | Makea vesi                    | 0.327 mg/l     |
|                         | Merivesi                      | 0.327 mg/l     |
|                         | Jätevedenpuhdistamo           | 6.58 mg/l      |
|                         | Makean veden sedimentti       | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Meriveden sedimentti          | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Maaperä                       | 2.31 mg/kg     |
|                         | Makea vesi - Arviointitekijät | 0.4 mg/l       |
|                         | Merivesi - Arviointitekijät   | 0.04 mg/l      |
|                         |                               |                |
|                         |                               |                |
| 2-metyylipropan-1-oli   |                               |                |
| Finnish (FI)            | Finland                       | Suomi          |
| 10/22                   |                               |                |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                              |                                                 |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l        |
|                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 1.56 mg/kg dw  |
|                              | Meriveden sedimentti                            | 0.156 mg/kg dw |
|                              | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.076 mg/kg dw |
|                              | Makea vesi - Herkkyysjakauma                    | 0.018 mg/l     |
|                              | Merivesi - Herkkyysjakauma                      | 0.018 mg/l     |
|                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 320 mg/l       |
|                              | Makean veden sedimentti - Arviointitekijät      | 1.2 mg/kg dw   |
|                              | Meriveden sedimentti - Arviointitekijät         | 0.24 mg/kg dw  |
|                              | Maaperä - Arviointitekijät                      | 3.7 mg/kg dw   |
| etylibentseeni               | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.1 mg/l       |
|                              | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.01 mg/l      |
|                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 9.6 mg/l       |
|                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 13.7 mg/kg dw  |
|                              | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 1.37 mg/kg dw  |
|                              | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 2.68 mg/kg dw  |
|                              | Toissijainen myrkytys                           | 20 mg/kg       |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

- Hygieniatoimenpiteet** : Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.
- Silmien tai kasvojen suojaus** : Kemialliset roiskelasit ja kasv suojaus Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.
- Ihonsuojaus**
- Käsien suojaus** : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä, hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käsinevalmistajan antamien tietojen perusteella on käytön aikana tarkistettava, ovatko käsineet säilyttäneet suojaavat ominaisuutensa. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Kun kyseessä on useasta aineesta koostuva seos, käsineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on huolehdittava siitä, että valittu käsine soveltuu parhaiten tämän tuotteen käsittelyyn huomioiden riskiarvioinnissa määritellyt käyttöolosuhteet.
- Käsineet** : nitrili neopreeni

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehonsuojaus                     | : Käytettävän suojavaatetuksen on oltava suoritettavan työn ja riskien mukainen ja asiantuntijan hyväksymä ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos on olemassa staattisen sähköön aiheuttama syttymisvaara, käytä antistaattista suojavaatetusta. Paras suoja staattisilta sähköpurkauksilta saadaan käyttäessä antistaattisia haalareita, saappaita ja käsineitä. Katso lisätietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista sekä testausmenetelmistä Euroopan standardista EN 1149.                                                                                                                                                                       |
| Muu ihonsuojaus                  | : Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavan työtehtävän ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymiä ennen tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hengityksensuojaus               | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotettavissa olevat altistumistasot, tuotteen vaaraomaisuudet ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3 |
| Ympäristöaltistumisen torjuminen | : On varmistettava, että Ilmanvaihdon tai laitteiden päästöt ovat ympäristönsuojelulain määräysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta päästöt saadaan vähennettyä hyväksyttävälle tasolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lämpötila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olomuoto                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Olomuoto                                               | : Nestemäinen.                                                                                                                                                                                                               |
| Väri                                                   | :  seita [Kevyt]                                                                                                                          |
| Haju                                                   | : Amiinin kaltainen.                                                                                                                                                                                                         |
| Sulamis- tai jäätymispiste                             | : Ei määritetty.                                                                                                                                                                                                             |
| Kiehumispiste, kiehumisen alkamispiste ja kiehumisalue | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                                   |
| Syttyvyys                                              | : Ei määritetty. Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.                                                                                                                                                             |
| Alempi ja ylempi räjähdysraja                          | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                             |
| Leimahduspiste                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| Itsesyttymislämpötila                                  | : 305°C (581°F)                                                                                                                                                                                                              |
| Hajoamislämpötila                                      | : Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).                                                                                                                                                |
| pH                                                     | : Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                              |
| Viskositeetti                                          | :  dynaaminen (huoneen lämpötila): Ei saatavilla.<br>Kinemaattinen (huoneen lämpötila): Ei saatavilla.<br>Kinemaattinen (40°C): >21 mm²/s |
| Viskositeetti                                          | : > 100 s (ISO 6mm)                                                                                                                                                                                                          |
| Liukoisuus                                             | :                                                                                                                                                                                                                            |
| Media                                                  | Tulos                                                                                                                                                                                                                        |
| kylmä vesi                                             | Ei liukeneva                                                                                                                                                                                                                 |

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Pow) : Ei sovelleta.

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Höyrynpaine

:

| Ainesosan nimi                                                                                        | Höyrynpaine 20 °C:ssa |      |                | Höyrynpaine 50°C:ssa |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|----------------------|-----|-----------|
|                                                                                                       | mm Hg                 | kPa  | Menetelmä      | mm Hg                | kPa | Menetelmä |
|  metyylipropan-1-oli | <12.00102             | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                      |     |           |

Suhteellinen tiheys

:

1.02

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani

:

Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähävyys

:

Tuote itsessään ei ole räjähtävä, mutta räjähtävän höyry- tai pölyseoksen muodostuminen ilman kanssa on mahdollista.

Hapettavuus

:

Tuote ei ole hapettava.

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |   |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : | Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : | Tuote on stabiili.                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : | Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : | Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                       |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : | Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : | Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit                                             |  |  |  |  |  |  |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista                                                                          |  |
| Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. |  |
|  Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.       |  |
| Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                            |  |
| Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.                                                                                                              |  |
| Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                                                                                      |  |
| <u>Välitön myrkyllisyys</u>                                                                                                                      |  |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                              | Tulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annos / Altistus                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Xylene                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.3 g/kg<br>1.7 g/kg<br>0.22 g/kg                             |
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| bentsyylialkoholi                                                    | Kani - Ihon kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4 g/kg<br>>2000 mg/kg<br>1200 mg/kg                         |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyryt<br>Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >5 mg/l [4 tuntia]<br>2830 mg/kg                              |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                         | Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry<br>Rotta - Suun kautta - LD50<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Keuhkot, rintakehä tai hengitys - hengenahdistusKeuhkot, rintakehä tai hengitys - syanoosi<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Käyttäytyminen - uneliaisuus (yleinen masentunut toiminta)<br>Sydän - Muut muutoksetKeuhkot, rintakehä tai hengitys - muutokset keuhkoverisuonten vastuksessa | 2460 mg/kg<br>24.6 mg/l [4 tuntia]<br>3.25 g/kg<br>3600 mg/kg |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                                             | Rotta - Suun kautta - LD50<br>Rotta - Uros, Naaras - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Hengitysteitse - LC50 Kaasu.<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Silmä - kyynelvuoto Keuhko, rintakehä tai hengitys - hengityslama                                                                                                                                                                                                                                   | 930 mg/kg<br>>3100 mg/kg<br>700 ppm [1 tuntia]                |
| etylibentseeni                                                       | Rotta - Suun kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry<br>Rotta - Ihon kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 tuntia]<br>1280 mg/kg   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol                               | Rotta - Suun kautta - LD50<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Perifeerinen hermo ja tunne - Hiljainen halvaus ilman anestesiaa (yleensä neuromuskulaarinen tukos) Keuhkot, rintakehä tai hengitys - hengenahdistus                                                                                                                                                                                                                                     | 1200 mg/kg                                                    |

Akuutit myrkyllisyysarviot

| Reitti                                                                                     | ATE-arvo                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Suun kautta<br>Ihon kautta<br>Sisäänhengittäminen (kaasut)<br>Sisäänhengittäminen (höyryt) | 2115 mg/kg<br>3589.26 mg/kg<br>108958.84 ppm<br>51.63 mg/l |

Päätelmä/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Ärsytys/Korroosio

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi  | Tulos                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                 | Kani - Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä<br>Määrä/käytetty pitoisuus: 500 mg<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini | Rotta - Iho - Vaikeasti ärsyttävä<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia<br>Tarkkailujakso: 4 tuntia              |

**Päätelmä/yhteenveto**

**Iho** : Voimakkaasti syövyttävää.

**Silmät** : Vaurioittaa vakavasti silmiä.

**Hengitykseen liittyvä** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

**Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**

| Tuotteen/ainesosan nimi  | Testi                   | Tulos             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini | Hiiri - iho<br>OECD 429 | Tulos: Herkistävä |

**Päätelmä/yhteenveto**

**Iho** : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

**Hengitykseen liittyvä** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

**Perimää vaurioittava**

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

**Syöpää aiheuttavat vaikutukset**

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

**Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen**

| Tuotteen/ainesosan nimi      | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                     | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| 2-metyylipropan-1-oli        | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| -                            | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |

**Päätelmä/yhteenveto** :

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen**

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| etylibentseeni          | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet  |

**Päätelmä/yhteenveto** :

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

**Aspiraatiovaara**

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos                        |
|-------------------------|------------------------------|
| ksyleeni                | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |
| etylibentseeni          | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |

**Päätelmä/yhteenveto** :

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.



|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot                                                                           | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset</u>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hengitysteitse                                                                                                             | : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nieleminen                                                                                                                 | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                   |
| Ihokosketus                                                                                                                | : Voimakkaasti syövyttävää. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                                                                                                            |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet</u>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hengitysteitse                                                                                                             | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>hengitysteiden ärsytys<br>yskintä<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                                                                              |
| Nieleminen                                                                                                                 | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>vatsakivut<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                                                                                                     |
| Ihokosketus                                                                                                                | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu<br>rakkojen syntyminen on mahdollista<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                   |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu<br>kyynelehtiminen<br>punoitus                                                                                                                                                                                  |
| <u>Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Lyhytaikainen altistuminen</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                   |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Pitkäaikainen altistuminen</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                   |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset</u>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yleiset                                                                                                                    | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuserroilla. |

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset          | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perimää vaurioittava                    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset | : Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Muut tiedot                             | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositellavat altistumisrajat ylittävien höyry/ aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. Amiinihöyrylle altistumisen on raportoitu aiheuttavan ohimenevää sarveiskalvon turvotusta, jota kuvataan siniseksi usvaksi, sädekehäilmiöksi tai sumuiseksi tai sumeaksi näöksi usean tunnin ajan. Tila on tyypillisesti väliaikainen eikä aiheuta pysyviä vaikutuksia näköön. Kun käytetään kohdassa 8 määriteltyä asianmukaista silmiensuojainta, altistuminen vähenee merkittävästi eikä tilaa ole havaittu. |

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

11.2.2 Muut tiedot

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                               | Tulos                         | Laji                                                  | Annos / Altistus            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-metyylipropan-1-oli<br>4,4'-isopropylideenidifenoli | Akuutti - EC50                | Vesikirppu                                            | 1100 mg/l [48 tuntia]       |
|                                                       | Akuutti - LC50 - Makea vesi   | Kalat                                                 | 4.6 mg/l [96 tuntia]        |
|                                                       | Akuutti - LC50 - Makea vesi   | Äyriäiset                                             | 0.885 mg/l [48 tuntia]      |
|                                                       | Krooninen - NOEC - Makea vesi | Kalat                                                 | 0.000174 mg/l [5 kuukautta] |
| etyylibentseeni                                       | Akuutti - EC50                | Levät - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> | 1.32 mg/l [72 tuntia]       |
|                                                       | Krooninen - EC10              | Levät - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> | 1189 µg/l [72 tuntia]       |
|                                                       | Akuutti - EC50 - Makea vesi   | Vesikirppu                                            | 1.8 mg/l [48 tuntia]        |
|                                                       | Krooninen - NOEC - Makea vesi | Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                | 1 mg/l                      |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol             | Akuutti - LC50                | Vesikirppu                                            | >100 mg/l [48 tuntia]       |
|                                                       | Akuutti - LC50                | Kalat                                                 | >100 mg/l [96 tuntia]       |

Päätelmä/yhteenveto : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                                     | Testi                                                          | Tulos                                                      | Annos / Rokote |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| etylibentseeni<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>OECD [ Valmis<br>biohajoavuus - suljetun<br>pullon testi] | 79% [10 päivää] - Helposti<br>4% [28 päivää] - Ei helposti |                |

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                     | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus        | Biohajoavuus                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ksylene<br>bentsyylialkoholi<br>4,4'-isopropylideenidifenoli<br>etylibentseeni<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>-<br>-<br>-<br>-    | -<br>-<br>-<br>-<br>- | Helposti<br>Helposti<br>Helposti<br>Helposti<br>Ei helposti |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                                                                                                                                                   | LogP <sub>ow</sub>                                        | BCF                                                      | Mahdollisesti aiheuttava                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni<br>Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction<br>products with ammonia<br>bentsyylialkoholi<br>2-metyylipropaan-1-oli<br>4,4'-isopropylideenidifenoli<br>m-ksyleeni- $\alpha,\alpha'$ -diamiini<br>etylibentseeni<br>2,4,6-tris(Dimetyyliaminometyyli)fenoli | 3.12<br>-1.13<br>0.87<br>1<br>3.4<br>0.18<br>3.6<br>0.219 | 7.4 - 18.5<br>-<br>-<br>-<br>43.65<br>2.69<br>79.43<br>- | Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen<br>Alhainen |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                                                          | logK <sub>oc</sub>                          | K <sub>oc</sub>                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| bentsyylialkoholi<br>2-metyylipropaan-1-oli<br>4,4'-isopropylideenidifenoli<br>m-ksyleeni- $\alpha,\alpha'$ -diamiini<br>etylibentseeni<br>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | 1.1<br>1.08<br>3.16<br>1.67<br>2.23<br>2.72 | 12.6442<br>12.0246<br>1436.23<br>46.5812<br>170.406<br>525.589 |

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hävitysmenetelmät           | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tuotejätteet, pesuliukokset ja mahdolliset sivutuotteet on hävitettävä ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käyttämättä jääneen ja kierrätyskelvottoman tuotteen hävittämiseen on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| Vaarallinen jäte            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euroopan jäteluettelo (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Pakkaaminen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)       |
|---------------|-----------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06<br>sekalaiset pakkaukset |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityiset varotoimenpiteet | : Tämä tuote ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä, huuhtelemattomia pakkauksia tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät pakkaukset tai niiden sisäpussit voivat sisältää tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti syttyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai hio pakkauksia ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäriin. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID                   | ADN                       | IMDG                        | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN3469                    | UN3469                    | UN3469                      | UN3469                                                             |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ | MAALI, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE                                        |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3 (8)                     | 3 (8)                     | 3 (8)                       | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III                       | III                       | III                         | III                                                                |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Kyllä.                    | Kyllä.                    | Yes.                        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta.             | Ei sovelleta.             | (Polyoxy propylene diamine) | Not applicable.                                                    |

Lisätiedot

|              |         |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|
| Finnish (FI) | Finland | Suomi | 19/22 |
|--------------|---------|-------|-------|

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID      | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.    |
| Tunnelikoodi | : (D/E)                                                                                        |
| ADN          | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.    |
| IMDG         | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.        |
| IATA         | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkki voi näkyä, jos muut kuljetusmääräykset niin vaativat. |

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle : Kuljettaminen käyttäjän tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettynä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.  
IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV  
Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.  
Erityistä huolta aiheuttavat aineet

| Aineen sisäinen ominaisuus                                                                                                                                      | Ainesosan nimi | Tila        | Viitenumero | Tarkistuspäivä |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Myrkyllistä lisääntymiselle Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ihmisten terveyden kannalta Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta | bisfenoli A    | Suosittelaa | ED/01/2018  | 10/1/2019      |
|                                                                                                                                                                 | bisfenoli A    | Suosittelaa | ED/01/2018  | 10/1/2019      |
|                                                                                                                                                                 | bisfenoli A    | Suosittelaa | ED/01/2018  | 10/1/2019      |

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | Nimike nro ( REACH ) |
|--------------------------------------------|----------------------|
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER | 3                    |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli               | 30                   |
|                                            | 30                   |
|                                            | 66                   |

Merkinnät : Vain ammattikäyttöön.

Räjähteiden lähtöaineet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (EU 2024/590)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|                                            |            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Koodi                                      | : 00190962 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |            |                              |                  |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |
| E1     |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

[Asetuksen \(EY\) nro. 1272/2008 \[CLP/GHS\] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä](#)

| Luokitus                                                                                                                                             | Perustelu                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

[Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti](#)

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360F<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Haitallista nieltynä.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Koodi : 00190962                           | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 4 Kesäkuu 2025 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF HARDENER |                                               |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| KOHTA 16: Muut tiedot |                             |
| EUH071                | Hengityselimiä syövyttävää. |

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Acute 1   | LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1   |
| Aquatic Chronic 2 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Eye Dam. 1        | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 2      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Repr. 1B          | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 1B           |
| Skin Corr. 1B     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1B                        |
| Skin Corr. 1C     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1C                        |
| Skin Irrit. 2     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1B     | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1B                                   |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä | : 4 Kesäkuu 2025   |
| Edellinen päiväys             | : 24 Huhtikuu 2025 |
| Tiedotteen laatija            | : EHS              |
| Versio                        | : 24.03            |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.