

صحيفة بيانات السلامة



3.01 : نسخة 6 يونيو 2025 : تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة

القسم 1: تعريف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

1.1 مَعْرِفَةُ الْمُنْتَجِ

HI-TEMP 500 ALUMINUM

00419245

وسائل التعريف الأخرى

غير متوفرة.

اسم المنتج :

كود المنتج :

1.2 الاستخدامات الهامة المحددة للمادة أو الخليط وأوجه الاستخدام التي لا يُنصح بها

تطبيقات مهنية، يستخدم عن طريق الرش.

كسوة.

المنتج ليس المقصود ، المسمى أو تعبئتها للاستخدام المستهلك.

استخدامات المنتج :

استخدام المادة/المستحضر :

استخدامات لا يُنصح بها :

1.3 بيانات موزدة صحيفة بيانات السلامة

شركة سيجما السعودية للدهانات المحدودة

ص ب 7509

الدمام 31472

المملكة العربية السعودية

تلفون : 00966138473100

فاكس : 00966138471734

عنوان البريد الإلكتروني للشخص

المسؤول عن صحيفة بيانات السلامة هذه

ndpic@sfd.gov.sa

1.4 رقم هاتف الطوارئ :

00966 138473100 extn 1001

القسم 2: بيان الأخطار

2.1 تصنيف المادة أو الخليط

خليط

التصنيف وفقاً للتنظيم (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

المنتج مصنف على أنه خطر وفقاً للائحة (EC) 1272/2008 المعدلة.

انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار أنف الذكر كاملاً.

انظر القسم 11 لمزيد من المعلومات عن التأثيرات الصحية والأعراض.

2.2 عناصر الوسم

صور توضيحية للأخطار :



كلمة التنبيه :

عبارات المخاطر :

تحذير

سائل وبخار لهوب.

قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

عبارات التحذير

6 يونيو 2025		: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة		00419245		: الرمز	
HI-TEMP 500 ALUMINUM							
القسم 2: بيان الأخطار							
تُحفظ بعيداً عن الحرارة، والأسطح الساخنة، والشرر، واللهب المكثوف، ومصادر الاشتعال الأخرى. ممنوع التدخين. تجنب : الوقاية							
انتشار المادة في البيئة. تجنب تنفس البخار.							
تجمع المواد المنسكبة. تطلب استشارة الطبيب/رعاية طبية في حالة الشعور بتوعك. : الاستجابة							
غير قابل للتطبيق. : التخزين							
تخلص من المحتويات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلية، والإقليمية، والوطنية، والدولية. : التخلص من النفايات							
P210, P273, P260, P391, P314, P501							
cristobalite							
غير قابل للتطبيق. : مكونات خطرة							
غير قابل للتطبيق. : عناصر التوسيم التكميلية							
: الملحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخطرات وحاجيات معينة خطرة							
متطلبات التغليف الخاصة							
غير قابل للتطبيق.							
غير قابل للتطبيق.							
2.3 الأخطار الأخرى							
لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يتم تقييمها على أنها PBT أو vPvB.							
العرض المطوّل أو المتكرر قد يسبب جفاف الجلد والتهيج. يحتوي على مادة التي قد ينبعث منها فورمالدهايد إذا كانت مخزنة خارج حياتها الجرف و/أو أثناء علاج حرارة المعالجة أكبر من 60 ج.							
Product meets the criteria : for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII							
: الأخطار الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف							
القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات							
خليط							
: 3.2 خلانط							
النوع	التركيز المحدد الحدود وعوامل الضرب وتقديرات السمية الحادة	التصنيف	%	المُعرفات	اسم المُكوّن/المنتج		
[1]	EUH066: C ≥ 20%	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	≥5.0 - ≤10	:# REACH 01-2119457273-39 المفوضية الأوروبية: 918-481-9 64742-48-9 :CAS	Hydrocarbons, C10-C13, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics		
[1] [2]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الجلد] = 1700 مج / كجم تقدير السمية الحادة [استنشاق (الأبخرة)] = 11 مج / لتر	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412	≥5.0 - <10	:# REACH 01-2119488216-32 المفوضية الأوروبية: 215-535-7 1330-20-7 :CAS	xylene		
[1] [2]	Carc. 1B, H350: C ≥ 10%	Flam. Liq. 3, H226 Carc. 1B, H350 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336	≥1.0 - ≤5.0	:# REACH 01-2119455851-35 المفوضية الأوروبية: 918-668-5	Hydrocarbons ,C9 ,C10 ,C11 ,C12 ,C13 ,C14 ,C15 ,C16 ,C17 ,C18 ,C19 ,C20 ,C21 ,C22 ,C23 ,C24 ,C25 ,C26 ,C27 ,C28 ,C29 ,C30 ,C31 ,C32 ,C33 ,C34 ,C35 ,C36 ,C37 ,C38 ,C39 ,C40 ,C41 ,C42 ,C43 ,C44 ,C45 ,C46 ,C47 ,C48 ,C49 ,C50 ,C51 ,C52 ,C53 ,C54 ,C55 ,C56 ,C57 ,C58 ,C59 ,C60 ,C61 ,C62 ,C63 ,C64 ,C65 ,C66 ,C67 ,C68 ,C69 ,C70 ,C71 ,C72 ,C73 ,C74 ,C75 ,C76 ,C77 ,C78 ,C79 ,C80 ,C81 ,C82 ,C83 ,C84 ,C85 ,C86 ,C87 ,C88 ,C89 ,C90 ,C91 ,C92 ,C93 ,C94 ,C95 ,C96 ,C97 ,C98 ,C99 ,C100 ,C101 ,C102 ,C103 ,C104 ,C105 ,C106 ,C107 ,C108 ,C109 ,C110 ,C111 ,C112 ,C113 ,C114 ,C115 ,C116 ,C117 ,C118 ,C119 ,C120 ,C121 ,C122 ,C123 ,C124 ,C125 ,C126 ,C127 ,C128 ,C129 ,C130 ,C131 ,C132 ,C133 ,C134 ,C135 ,C136 ,C137 ,C138 ,C139 ,C140 ,C141 ,C142 ,C143 ,C144 ,C145 ,C146 ,C147 ,C148 ,C149 ,C150 ,C151 ,C152 ,C153 ,C154 ,C155 ,C156 ,C157 ,C158 ,C159 ,C160 ,C161 ,C162 ,C163 ,C164 ,C165 ,C166 ,C167 ,C168 ,C169 ,C170 ,C171 ,C172 ,C173 ,C174 ,C175 ,C176 ,C177 ,C178 ,C179 ,C180 ,C181 ,C182 ,C183 ,C184 ,C185 ,C186 ,C187 ,C188 ,C189 ,C190 ,C191 ,C192 ,C193 ,C194 ,C195 ,C196 ,C197 ,C198 ,C199 ,C200 ,C201 ,C202 ,C203 ,C204 ,C205 ,C206 ,C207 ,C208 ,C209 ,C210 ,C211 ,C212 ,C213 ,C214 ,C215 ,C216 ,C217 ,C218 ,C219 ,C220 ,C221 ,C222 ,C223 ,C224 ,C225 ,C226 ,C227 ,C228 ,C229 ,C230 ,C231 ,C232 ,C233 ,C234 ,C235 ,C236 ,C237 ,C238 ,C239 ,C240 ,C241 ,C242 ,C243 ,C244 ,C245 ,C246 ,C247 ,C248 ,C249 ,C250 ,C251 ,C252 ,C253 ,C254 ,C255 ,C256 ,C257 ,C258 ,C259 ,C260 ,C261 ,C262 ,C263 ,C264 ,C265 ,C266 ,C267 ,C268 ,C269 ,C270 ,C271 ,C272 ,C273 ,C274 ,C275 ,C276 ,C277 ,C278 ,C279 ,C280 ,C281 ,C282 ,C283 ,C284 ,C285 ,C286 ,C287 ,C288 ,C289 ,C290 ,C291 ,C292 ,C293 ,C294 ,C295 ,C296 ,C297 ,C298 ,C299 ,C300 ,C301 ,C302 ,C303 ,C304 ,C305 ,C306 ,C307 ,C308 ,C309 ,C310 ,C311 ,C312 ,C313 ,C314 ,C315 ,C316 ,C317 ,C318 ,C319 ,C320 ,C321 ,C322 ,C323 ,C324 ,C325 ,C326 ,C327 ,C328 ,C329 ,C330 ,C331 ,C332 ,C333 ,C334 ,C335 ,C336 ,C337 ,C338 ,C339 ,C340 ,C341 ,C342 ,C343 ,C344 ,C345 ,C346 ,C347 ,C348 ,C349 ,C350 ,C351 ,C352 ,C353 ,C354 ,C355 ,C356 ,C357 ,C358 ,C359 ,C360 ,C361 ,C362 ,C363 ,C364 ,C365 ,C366 ,C367 ,C368 ,C369 ,C370 ,C371 ,C372 ,C373 ,C374 ,C375 ,C376 ,C377 ,C378 ,C379 ,C380 ,C381 ,C382 ,C383 ,C384 ,C385 ,C386 ,C387 ,C388 ,C389 ,C390 ,C391 ,C392 ,C393 ,C394 ,C395 ,C396 ,C397 ,C398 ,C399 ,C400 ,C401 ,C402 ,C403 ,C404 ,C405 ,C406 ,C407 ,C408 ,C409 ,C410 ,C411 ,C412 ,C413 ,C414 ,C415 ,C416 ,C417 ,C418 ,C419 ,C420 ,C421 ,C422 ,C423 ,C424 ,C425 ,C426 ,C427 ,C428 ,C429 ,C430 ,C431 ,C432 ,C433 ,C434 ,C435 ,C436 ,C437 ,C438 ,C439 ,C440 ,C441 ,C442 ,C443 ,C444 ,C445 ,C446 ,C447 ,C448 ,C449 ,C450 ,C451 ,C452 ,C453 ,C454 ,C455 ,C456 ,C457 ,C458 ,C459 ,C460 ,C461 ,C462 ,C463 ,C464 ,C465 ,C466 ,C467 ,C468 ,C469 ,C470 ,C471 ,C472 ,C473 ,C474 ,C475 ,C476 ,C477 ,C478 ,C479 ,C480 ,C481 ,C482 ,C483 ,C484 ,C485 ,C486 ,C487 ,C488 ,C489 ,C490 ,C491 ,C492 ,C493 ,C494 ,C495 ,C496 ,C497 ,C498 ,C499 ,C500 ,C501 ,C502 ,C503 ,C504 ,C505 ,C506 ,C507 ,C508 ,C509 ,C510 ,C511 ,C512 ,C513 ,C514 ,C515 ,C516 ,C517 ,C518 ,C519 ,C520 ,C521 ,C522 ,C523 ,C524 ,C525 ,C526 ,C527 ,C528 ,C529 ,C530 ,C531 ,C532 ,C533 ,C534 ,C535 ,C536 ,C537 ,C538 ,C539 ,C540 ,C541 ,C542 ,C543 ,C544 ,C545 ,C546 ,C547 ,C548 ,C549 ,C550 ,C551 ,C552 ,C553 ,C554 ,C555 ,C556 ,C557 ,C558 ,C559 ,C560 ,C561 ,C562 ,C563 ,C564 ,C565 ,C566 ,C567 ,C568 ,C569 ,C570 ,C571 ,C572 ,C573 ,C574 ,C575 ,C576 ,C577 ,C578 ,C579 ,C580 ,C581 ,C582 ,C583 ,C584 ,C585 ,C586 ,C587 ,C588 ,C589 ,C590 ,C591 ,C592 ,C593 ,C594 ,C595 ,C596 ,C597 ,C598 ,C599 ,C600 ,C601 ,C602 ,C603 ,C604 ,C605 ,C606 ,C607 ,C608 ,C609 ,C610 ,C611 ,C612 ,C613 ,C614 ,C615 ,C616 ,C617 ,C618 ,C619 ,C620 ,C621 ,C622 ,C623 ,C624 ,C625 ,C626 ,C627 ,C628 ,C629 ,C630 ,C631 ,C632 ,C633 ,C634 ,C635 ,C636 ,C637 ,C638 ,C639 ,C640 ,C641 ,C642 ,C643 ,C644 ,C645 ,C646 ,C647 ,C648 ,C649 ,C650 ,C651 ,C652 ,C653 ,C654 ,C655 ,C656 ,C657 ,C658 ,C659 ,C660 ,C661 ,C662 ,C663 ,C664 ,C665 ,C666 ,C667 ,C668 ,C669 ,C670 ,C671 ,C672 ,C673 ,C674 ,C675 ,C676 ,C677 ,C678 ,C679 ,C680 ,C681 ,C682 ,C683 ,C684 ,C685 ,C686 ,C687 ,C688 ,C689 ,C690 ,C691 ,C692 ,C693 ,C694 ,C695 ,C696 ,C697 ,C698 ,C699 ,C700 ,C701 ,C702 ,C703 ,C704 ,C705 ,C706 ,C707 ,C708 ,C709 ,C710 ,C711 ,C712 ,C713 ,C714 ,C715 ,C716 ,C717 ,C718 ,C719 ,C720 ,C721 ,C722 ,C723 ,C724 ,C725 ,C726 ,C727 ,C728 ,C729 ,C730 ,C731 ,C732 ,C733 ,C734 ,C735 ,C736 ,C737 ,C738 ,C739 ,C740 ,C741 ,C742 ,C743 ,C744 ,C745 ,C746 ,C747 ,C748 ,C749 ,C750 ,C751 ,C752 ,C753 ,C754 ,C755 ,C756 ,C757 ,C758 ,C759 ,C760 ,C761 ,C762 ,C763 ,C764 ,C765 ,C766 ,C767 ,C768 ,C769 ,C770 ,C771 ,C772 ,C773 ,C774 ,C775 ,C776 ,C777 ,C778 ,C779 ,C780 ,C781 ,C782 ,C783 ,C784 ,C785 ,C786 ,C787 ,C788 ,C789 ,C790 ,C791 ,C792 ,C793 ,C794 ,C795 ,C796 ,C797 ,C798 ,C799 ,C800 ,C801 ,C802 ,C803 ,C804 ,C805 ,C806 ,C807 ,C808 ,C809 ,C810 ,C811 ,C812 ,C813 ,C814 ,C815 ,C816 ,C817 ,C818 ,C819 ,C820 ,C821 ,C822 ,C823 ,C824 ,C825 ,C826 ,C827 ,C828 ,C829 ,C830 ,C831 ,C832 ,C833 ,C834 ,C835 ,C836 ,C837 ,C838 ,C839 ,C840 ,C841 ,C842 ,C843 ,C844 ,C845 ,C846 ,C847 ,C848 ,C849 ,C850 ,C851 ,C852 ,C853 ,C854 ,C855 ,C856 ,C857 ,C858 ,C859 ,C860 ,C861 ,C862 ,C863 ,C864 ,C865 ,C866 ,C867 ,C868 ,C869 ,C870 ,C871 ,C872 ,C873 ,C874 ,C875 ,C876 ,C877 ,C878 ,C879 ,C880 ,C881 ,C882 ,C883 ,C884 ,C885 ,C886 ,C887 ,C888 ,C889 ,C890 ,C891 ,C892 ,C893 ,C894 ,C895 ,C896 ,C897 ,C898 ,C899 ,C900 ,C901 ,C902 ,C903 ,C904 ,C905 ,C906 ,C907 ,C908 ,C909 ,C910 ,C911 ,C912 ,C913 ,C914 ,C915 ,C916 ,C917 ,C918 ,C919 ,C920 ,C921 ,C922 ,C923 ,C924 ,C925 ,C926 ,C927 ,C928 ,C929 ,C930 ,C931 ,C932 ,C933 ,C934 ,C935 ,C936 ,C937 ,C938 ,C939 ,C940 ,C941 ,C942 ,C943 ,C944 ,C945 ,C946 ,C947 ,C948 ,C949 ,C950 ,C951 ,C952 ,C953 ,C954 ,C955 ,C956 ,C957 ,C958 ,C959 ,C960 ,C961 ,C962 ,C963 ,C964 ,C965 ,C966 ,C967 ,C968 ,C969 ,C970 ,C971 ,C972 ,C973 ,C974 ,C975 ,C976 ,C977 ,C978 ,C979 ,C980 ,C981 ,C982 ,C983 ,C984 ,C985 ,C986 ,C987 ,C988 ,C989 ,C990 ,C991 ,C992 ,C993 ,C994 ,C995 ,C996 ,C997 ,C998 ,C999 ,C1000 ,C1001 ,C1002 ,C1003 ,C1004 ,C1005 ,C1006 ,C1007 ,C1008 ,C1009 ,C1010 ,C1011 ,C1012 ,C1013 ,C1014 ,C1015 ,C1016 ,C1017 ,C1018 ,C1019 ,C1020 ,C1021 ,C1022 ,C1023 ,C1024 ,C1025 ,C1026 ,C1027 ,C1028 ,C1029 ,C1030 ,C1031 ,C1032 ,C1033 ,C1034 ,C1035 ,C1036 ,C1037 ,C1038 ,C1039 ,C1040 ,C1041 ,C1042 ,C1043 ,C1044 ,C1045 ,C1046 ,C1047 ,C1048 ,C1049 ,C1050 ,C1051 ,C1052 ,C1053 ,C1054 ,C1055 ,C1056 ,C1057 ,C1058 ,C1059 ,C1060 ,C1061 ,C1062 ,C1063 ,C1064 ,C1065 ,C1066 ,C1067 ,C1068 ,C1069 ,C1070 ,C1071 ,C1072 ,C1073 ,C1074 ,C1075 ,C1076 ,C1077 ,C1078 ,C1079 ,C1080 ,C1081 ,C1082 ,C1083 ,C1084 ,C1085 ,C1086 ,C1087 ,C1088 ,C1089 ,C1090 ,C1091 ,C1092 ,C1093 ,C1094 ,C1095 ,C1096 ,C1097 ,C1098 ,C1099 ,C1100 ,C1101 ,C1102 ,C1103 ,C1104 ,C1105 ,C1106 ,C1107 ,C1108 ,C1109 ,C1110 ,C1111 ,C1112 ,C1113 ,C1114 ,C1115 ,C1116 ,C1117 ,C1118 ,C1119 ,C1120 ,C1121 ,C1122 ,C1123 ,C1124 ,C1125 ,C1126 ,C1127 ,C1128 ,C1129 ,C1130 ,C1131 ,C1132 ,C1133 ,C1134 ,C1135 ,C1136 ,C1137 ,C1138 ,C1139 ,C1140 ,C1141 ,C1142 ,C1143 ,C1144 ,C1145 ,C1146 ,C1147 ,C1148 ,C1149 ,C1150 ,C1151 ,C1152 ,C1153 ,C1154 ,C1155 ,C1156 ,C1157 ,C1158 ,C1159 ,C1160 ,C1161 ,C1162 ,C1163 ,C1164 ,C1165 ,C1166 ,C1167 ,C1168 ,C1169 ,C1170 ,C1171 ,C1172 ,C1173 ,C1174 ,C1175 ,C1176 ,C1177 ,C1178 ,C1179 ,C1180 ,C1181 ,C1182 ,C1183 ,C1184 ,C1185 ,C1186 ,C1187 ,C1188 ,C1189 ,C1190 ,C1191 ,C1192 ,C1193 ,C1194 ,C1195 ,C1196 ,C1197 ,C1198 ,C1199 ,C1200 ,C1201 ,C1202 ,C1203 ,C1204 ,C1205 ,C1206 ,C1207 ,C1208 ,C1209 ,C1210 ,C1211 ,C1212 ,C1213 ,C1214 ,C1215 ,C1216 ,C1217 ,C1218 ,C1219 ,C1220 ,C1221 ,C1222 ,C1223 ,C1224 ,C1225 ,C1226 ,C1227 ,C1228 ,C1229 ,C1230 ,C1231 ,C1232 ,C1233 ,C1234 ,C1235 ,C1236 ,C1237 ,C1238 ,C1239 ,C1240 ,C1241 ,C1242 ,C1243 ,C1244 ,C1245 ,C1246 ,C1247 ,C1248 ,C1249 ,C1250 ,C1251 ,C1252 ,C1253 ,C1254 ,C1255 ,C1256 ,C1257 ,C1258 ,C1259 ,C1260 ,C1261 ,C1262 ,C1263 ,C1264 ,C1265 ,C1266 ,C1267 ,C1268 ,C1269 ,C1270 ,C1271 ,C1272 ,C1273 ,C1274 ,C1275 ,C1276 ,C1277 ,C1278 ,C1279 ,C1280 ,C1281 ,C1282 ,C1283 ,C1284 ,C1285 ,C1286 ,C1287 ,C1288 ,C1289 ,C1290 ,C1291 ,C1292 ,C1293 ,C1294 ,C1295 ,C1296 ,C1297 ,C1298 ,C1299 ,C1300 ,C1301 ,C1302 ,C1303 ,C1304 ,C1305 ,C1306 ,C1307 ,C1308 ,C1309 ,C1310 ,C1311 ,C1312 ,C1313 ,C1314 ,C1315 ,C1316 ,C1317 ,C1318 ,C1319 ,C1320 ,C1321 ,C1322 ,C1323 ,C1324 ,C1325 ,C1326 ,C1327 ,C1328 ,C1329 ,C1330 ,C1331 ,C1332 ,C1333 ,C1334 ,C1335 ,C1336 ,C1337 ,C1338 ,C1339 ,C1340 ,C1341 ,C1342 ,C1343 ,C1344 ,C1345 ,C1346 ,C1347 ,C1348 ,C1349 ,C1350 ,C1351 ,C1352 ,C1353 ,C1354 ,C1355 ,C1356 ,C1357 ,C1358 ,C1359 ,C1360 ,C1361 ,C1362 ,C1363 ,C1364 ,C1365 ,C1366 ,C1367 ,C1368 ,C1369 ,C1370 ,C1371 ,C1372 ,C1373 ,C1374 ,C1375 ,C1376 ,C1377 ,C1378 ,C1379 ,C1380 ,C1381 ,C1382 ,C1383 ,C1384 ,C1385 ,C1386 ,C1387 ,C1388 ,C1389 ,C1390 ,C1391 ,C1392 ,C1393 ,C1394 ,C1395 ,C1396 ,C1397 ,C1398 ,C1399 ,C1400 ,C1401 ,C1402 ,C1403 ,C1404 ,C1405 ,C1406 ,C1407 ,C1408 ,C1409 ,C1410 ,C1411 ,C1412 ,C1413 ,C1414 ,C1415 ,C1416 ,C1417 ,C1418 ,C1419 ,C1420 ,C1421 ,C1422 ,C1423 ,C1424 ,C1425 ,C1426 ,C1427 ,C1428 ,C1429 ,C1430 ,C1431 ,C1432 ,C1433 ,C1434 ,C1435 ,C1436 ,C1437 ,C1438 ,C1439 ,C1440 ,C1441 ,C1442 ,C1443 ,C1444 ,C1445 ,C1446 ,C1447 ,C1448 ,C1449 ,C1450 ,C1451 ,C1452 ,C1453 ,C1454 ,C1455 ,C1456 ,C1457 ,C1458 ,C1459 ,C1460 ,C1461 ,C1462 ,C1463 ,C1464 ,C1465 ,C1466 ,C1467 ,C1468 ,C1469 ,C1470 ,C1471 ,C1472 ,C1473 ,C1474 ,C1475 ,C1476 ,C1477 ,C1478 ,C1479 ,C1480 ,C1481 ,C1482 ,C1483 ,C1484 ,C1485 ,C1486 ,C1487 ,C1488 ,C1489 ,C1490 ,C1491 ,C1492 ,C1493 ,C1494 ,C1495 ,C1496 ,C1497 ,C1498 ,C1499 ,C1500 ,C1501 ,C1502 ,C1503 ,C1504 ,C1505 ,C1506 ,C1507 ,C1508 ,C1509 ,C1510 ,C1511 ,C1512 ,C1513 ,C1514 ,C1515 ,C1516 ,C1517 ,C1518 ,C1519 ,C1520 ,C1521 ,C1522 ,C1523 ,C1524 ,C1525 ,C1526 ,C1527 ,C1528 ,C1529 ,C1530 ,C1531 ,C1532 ,C1533 ,C1534 ,C1535 ,C1536 ,C1537 ,C1538 ,C1539 ,C1540 ,C1541 ,C1542 ,C1543 ,C1544 ,C1545 ,C1546 ,C1547 ,C1548 ,C1549 ,C1550 ,C1551 ,C1552 ,C1553 ,C1554 ,C1555 ,C1556 ,C1557 ,C1558 ,C1559 ,C1560 ,C1561 ,C1562 ,C1563 ,C1564 ,C1565 ,C1566 ,C1567 ,C1568 ,C1569 ,C1570 ,C1571 ,C1572 ,C1573 ,C1574 ,C1575 ,C1576 ,C1577 ,C1578 ,C1579 ,C1580 ,C1581 ,C1582 ,C1583 ,C1584 ,C1585 ,C1586 ,C1587 ,C1588 ,C1589 ,C1590 ,C1591 ,C1592 ,C1593 ,C1594 ,C1595 ,C1596 ,C1597 ,C1598 ,C1599 ,C1600 ,C1601 ,C1602 ,C1603 ,C1604 ,C1605 ,C1606 ,C1607 ,C1608 ,C1609 ,C1610 ,C161		

6 يونيو 2025		: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة		00419245		: الرمز	
HI-TEMP 500 ALUMINUM							
القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات							
[1] [2]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 455 مج / كجم تقدير السمية الحادة [عن طريق الجلد] = 1100 مج / كجم تقدير السمية الحادة [استنشاق الأبخرة] = 11 مج / لتر	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332	≥1.0 - ≤5.0	128601-23-0 :CAS المفوضية الأوروبية: 203-544-9 108-03-2 :CAS 609-001-00-6 فهرست:	1-nitropropane		
[1]	متوسط [حاد] = 1 متوسط [مزمن] = 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	≥1.0 - ≤5.0	# REACH 01-2119463881-32 المفوضية الأوروبية: 215-222-5 1314-13-2 :CAS 030-013-00-7 فهرست:	zinc oxide		
[1] [2]	-	1 RE STOT (استنشاق) H372	≥1.0 - ≤5.0	المفوضية الأوروبية: 238-455-4 14464-46-1 :CAS	cristobalite (<10 microns)		
[1] [2]	تقدير السمية الحادة [استنشاق الأبخرة] = 17.8 مج / لتر	H225 ,2 .Liq .Flam H332 ,4 .Tox Acute H373 ,2 RE STOT (ما بعد امتصاص الكيس المحي) H304 ,1 .Tox .Asp H412 ,3 Chronic Aquatic	≥1.0 - ≤5.0	# REACH 01-2119489370-35 المفوضية الأوروبية: 202-849-4 100-41-4 :CAS 601-023-00-4 فهرست:	ethylbenzene		
[1]	-	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار آنف الذكر كاملاً.	≤0.30	المفوضية الأوروبية: 203-625-9 108-88-3 :CAS 601-021-00-3 فهرست:	toluene		

على حد علم المورد في هذه اللحظة وطبقاً للتركيزات المستخدمة، لا توجد في هذا القسم أية مكوّنات إضافية مصنفة كمادة خطرة على الصحة أو على البيئة، أو مواد مصنفة كإفريقية، وسامة، ومتراكمة بيولوجيا (PBT) أو كمادة شديدة البقاء أو شديدة التراكم البيولوجي (vPvBs) أو مواد مثقلة قلقاً مكافئاً أو مواد حدد حد للتعرض لها في أماكن العمل وبالتالي تستدعي التبليغ.

الزيتلين: تغطي العديد من تسجيلات زيتش المادة المسجلة في زيتش مع أيزومرات الزيتلين ، إيثيل بنزين (والتولين). تشمل التسجيلات الأخرى لـ REACH: 01-2119555267-33 كتلة تفاعل الإيثيل بنزين و m-xylene و p-xylene ، 01-2119486136-34 الهيدروكربونات العطرية ، C8 ، 01-2119539452-40 ، كتلة تفاعل الإيثيل بنزين والزيتلين.

النوع

[1] المادة مُصنّفة على أنها ذات خطر صحي أو بيئي

[2] مادة ذات حد للتعرض في مكان العمل

القسم الثامن يعرض حدود التعرض المهني، في حال توفرها.

الرموز الفرعية تمثل المواد دون أرقام المستخلصات الكيميائية المسجلة

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 4: تدبير الإسعاف الأولي			

4.1 وصف إجراءات الإسعاف الأولي

- يراعى التحقق من عدم وجود عدسات لاصقة أو إزالتها إن وُجدت. راعى دفع ماء جار على العين فوراً، ولمدة لا تقل عن 10 دقيقة مع مراعاة بقاء العين مفتوحة. راعى طلب الرعاية الطبية على الفور.
- يراعى الإخلاء إلى الهواء الطلق. يراعى تدفئة الشخص و إراحته. في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسية، يُراعى تقديم أكسجين أو تنفساً اصطناعياً من قبل أفراد مدربين.
- أزل الثياب والأحذية الملوثة. يراعى غسل البشرة غسلاً جيداً بالماء و الصابون أو بأحد منظفات الجلد المعترف بها. يراعى عدم استخدام المذيبات أو المُرَقَّات.
- يراعى طلب المشورة الطبية وعرض هذه الحاوية أو هذا المُلصَق حال بلعها. يراعى تدفئة الشخص و إراحته. لا تجبر المريض على التقيؤ.
- يُحظر القيام بأية إجراء بنطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. قد تنطوي عملية الإنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي يقدم المساعدة عند قيامه بها.

4.2 أهم الأعراض والتأثيرات، الحاد منها والمؤجل

آثار صحية حادة كامنة

- لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.
- لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.
- يزيل دهون الجلد. قد تسبب جفاف الجلد وتهيج.
- لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

علامات/أعراض فرط التعرض

- ليست هناك بيانات معينة.
- ليست هناك بيانات معينة.
- الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
- تهيج
- الجفاف
- التشقق
- ليست هناك بيانات معينة.
- : الابتلاع

4.3 دواعي أية رعاية طبية فورية ومعالجة خاصة مطلوبة

- في حالة استنشاق مُخلفات التحلل عند نشوب حريق، قد تظهر الأعراض ظهوراً أجلاً. قد يكون من الضروري أن يظل الشخص المعرض تحت الملاحظة الطبية لـ 48 ساعة.
- لا يوجد علاج محدد.
- : ملاحظات للطبيب
- : معالجات خاصة

القسم 5: تدابير مكافحة النار

5.1 وسائل الإطفاء

- استخدم مادة كيميائية جافة، أو ثاني أكسيد الكربون، أو رذاذ الماء (الضباب)، أو الرغوة.
- لا تستخدم المياه النفاثة.
- : وسائل الإطفاء المناسبة
- : وسائل الإطفاء غير المناسبة

5.2 الأخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخليط

- سائل وبخار لهوب. قد ينشأ حريق أو خطر الانفجار عند تصريفها إلى المجاري. في حالة الحريق أو عند التسخين، يزداد الضغط وقد تنفجر الحاوية، مع خطر حدوث انفجار لاحق. هذه المادة سامة للحياة المائية وتأثيراتها طويلة الأمد. يجب إحتواء ماء الإطفاء الملوثة بهذه المادة للحيلولة دون تسربها إلى المجاري المائية أو المصارف أو المجاري الصحيّة.
- قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الاتية:
- أكاسيد الكربون
- أكاسيد النيتروجين
- أكسيد/أكاسيد فلزية
- الفورمالدهيد.
- : الأخطار الناجمة عن المادة أو الخليط
- : منتجات احتراق خطرة

5.3 نصائح لمكافحة الحريق

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 5: تدابير مكافحة النار			
يراعى عزل المكان على الفور وذلك بإخلاء الأفراد المتواجدين على مقربة من الحادث في حالة نشوب حريق. يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. انقل الحاويات من منطقة الحريق، إذا أمكن فعل ذلك دون مخاطر. استخدم رشاش الماء لتبريد الحاويات المعرضة للحريق. ينبغي أن يرتدي مكافح الحرائق التجهيزات الواقية المناسبة و جهاز تنفس مكتفي ذاتياً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجه يعمل في نمط الضغط الموجب. ثياب مكافح الحريق (بما فيها الخوذات والأحذية والقفازات الواقية) التي تتفق والمعيار الأوروبي 469 EN سوف تكفل مستوى أساسياً من الحماية من الحوادث الكيميائية.			
القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض			

6.1 لاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

- : للأفراد من خارج فريق الطوارئ : يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى إخلاء المناطق المجاورة. يراعى عدم السماح بالدخول لكل من لا يرتدي الثياب الواقية أو من لا حاجة لك بهم من الأفراد. يراعى تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو السير عليها. أغلق كافة مصادر الإشعاع. ممنوع استخدام أسهم الإشارة الومضية أو التدخين أو إشعال لهب في منطقة الخطر. تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ. يُراعى توفير تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاً مناسب في حالة عدم كفاية التهوية. ارتدي التجهيزات الواقية الشخصية الملائمة.
- : لمسغي الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحساب. راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للأفراد من خارج فريق الطوارئ".

- : 6.2 الاحتياطات البيئية : تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. يُراعى إبلاغ السلطات المعنية لو تسبب المنتج في تلوث البيئة (مجري الصرف، المجاري المائية، التربة أو الهواء). مادة ملوثة للماء. قد تكون ضارة بالبيئة إذا انتشرت بكميات كبيرة. تجمع المواد المنسكبة.

6.3 طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

- : انسكاب صغير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. استخدم معدات لا تحدث شرراً وغير قابلة للانفجار. خفف بالماء ثم قم بإزالته بالتنشيف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء. كبديل، أو إذا كان المنتج غير قابل للذوبان في الماء، قم بالتنشيف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطحها في وعاء مهملات مناسب. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.
- : انسكاب كبير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. استخدم معدات لا تحدث شرراً وغير قابلة للانفجار. يتم الاقتراب من الناحية التي تهب منها الرياح إلى المكان. امنع دخولها في بالوعات الصرف، و المجاري المائية، أو البندومات، أو المناطق المحصورة. يُراعى غسل الانسكابات وصولاً بها إلى محطة معالجة مياه الفيض أو التعامل معها كالاتي. يُراعى احتواء الانسكاب وجمعه بمادة ماصة غير قابلة للاحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرميكوليت، أو تراب دياتومي، ثم وضعها في إحدى الحاويات للتخلص منها بما يتفق واللوائح المحلية. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين. المادة الماصة الملوثة قد تشكل خطراً مماثلاً لخطر المنتج المنسكب.
- : 6.4 مرجع للأقسام الأخرى : انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجهيزات الوقائية الشخصية الملائمة.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7: المناولة والتخزين

تشتمل المعلومات الواردة في ثنايا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتنبغي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

7.1 احتياطات للمناولة المأمونة

- : إجراءات للحماية : يراعى ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية الملائمة(انظر القسم 8). تجنب استنشاق البخار أو السديم. يحظر ابتلاعها. يُراعى تجنب ملامستها العين و الجلد و الثياب. تجنب انتشار المادة في البيئة. يستخدم فقط مع وجود تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاً مناسب في حالة عدم كفاية التهوية. ممنوع دخول مناطق التخزين والأماكن المغلقة إلا مع وجود تهوية كافية. يُراعى الحفظ في الحاوية الاصلية أو في حاوية بديلة مُعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغلاقها بإحكام عند عدم استخدامها. يراعى التخزين والاستخدام بعيداً عن مصادر الحرارة، أو الشرر، أو اللهب أو غيرها من مصادر الاشتعال. يراعى استخدام أجهزة كهربائية (تهوية، وإضاءة، ومناولة المواد) غير قابلة للانفجار. استخدم فقط أدوات لا تولد الشرر. يراعى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التفريغ الكهربائي الساكنة. الأوعية الفارغة تحتوي على بقايا قد تكون خطرة. لاتعيد استخدام الحاوية.
- : إرشادات حول الصحة المهنية العامة : يحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخين في الأماكن التي يجري التعامل فيها مع هذه المادة سواء بالمناولة، التخزين أو المعالجة. يتوجب على العمال غسل الأيدي والوجه قبل تناول الطعام والشراب والتدخين. اخلع الثياب الملوثة والتجهيزات الوقائية قبل دخول الأماكن المخصصة للطعام. انظر القسم 8 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الحفاظ على الصحة.

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			

القسم 7: المناولة والتخزين

خزن المادة عند درجات الحرارة التالية: 0 إلى 35 ° (32 إلى 95 ف). خزن المادة وفقاً لتعليمات السلطات المحلية. يُراعى تخزينها في منطقة منعزلة و مُعتمدة. خزن المادة في حاويتها الأصلية مع حمايتها من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجيدة التهوية بعيداً عن المواد غير المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام، والشراب. يُراعى التخلص من كافة مصادر الإشعال. يُراعى الفصل عن المواد المؤكسدة. يراعى غلق الوعاء غلقاً تاماً محكماً إلى أن يُعدّ للاستخدام. لا بد من إحكام غلق الأوعية التي قد فُتحت و تركها في وضع قائم و ذلك لتلافي حدوث تسريب. يُحظر التخزين في حاويات لا تحمل كتابة توضيحية. يُراعى استخدام طرق احتواء سليمة لتجنب تلوث البيئة. انظر القسم 10 للتعرف على المواد غير المتوافقة قبل المناولة أو الاستخدام.

7.3 الاستخدامات النهائية/الخاصة

انظر القسم 1.2 لمعرفة الاستخدامات التي تم تعيينها

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

تشتمل المعلومات الواردة في ثانيا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتتبعي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

8.1 بارامترات التحكم

حدود التعرض المهني

اسم المُكوّن/المنتج	قيّم حد التعرّض
aluminium powder (stabilised)	OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational [aluminum (7/2016 insoluble and metal A4 compounds] TWA 8 ساعات: 1 مج / م ³ . الشكل: aerosol the of fraction respirable as measured قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 10 مج / م ³ . TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024 Aluminum), [Aluminum (1/2024 insoluble and metal A4 compounds] TWA 8 ساعات: 1 مج / م ³ . الشكل: الكسر القابل للتنفس.
xylene	OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational [o xylene (7/2016 p & m, A4 isomers)] STEL 15 دقيقة: 651 مج / م ³ . STEL 15 دقيقة: 150 جزء من المليون. TWA 8 ساعات: 434 مج / م ³ . TWA 8 ساعات: 100 جزء من المليون. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) [كزيلين جميع الإيزوميرات]) حد التعرض قصير المدى 15 دقيقة: 150 جزء من المليون. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 434 مج / م ³ . حد التعرض قصير المدى 15 دقيقة: 651 مج / م ³ . متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 100 جزء من المليون. TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024 p-] A4 [p-xylene containing mixtures and xylene له تأثير سام على أعصاب السمع والأتزان. TWA 8 ساعات: 20 جزء من المليون.
ميكا	OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (7/2016 TWA 8 ساعات: 3 مج / م ³ . الشكل: aerosol the of fraction respirable as measured قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 3 مج / م ³ .

: الرمز		00419245	تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	6 يونيو 2025
		HI-TEMP 500 ALUMINUM		
القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية				
1-nitropropane	TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024) TWA 8 ساعات: 0.1 مج / م ³ . الشكل: الكسر القابل للتنفس. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) TWA 8 ساعات: 91 مج / م ³ . TWA 8 ساعات: 25 جزء من المليون. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 91 مج / م ³ . متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 25 جزء من المليون. TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024) TWA 8 ساعات: 25 جزء من المليون. TWA 8 ساعات: 91 مج / م ³ . - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) STEL 15 دقيقة: 10 مج / م ³ . الشكل: fume and aerosol the of fraction respirable as measured. TWA 8 ساعات: 2 مج / م ³ . الشكل: fume and aerosol the of fraction respirable as measured. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: أدخنة. حد التعرض قصير المدى 15 دقيقة: 10 مج / م ³ . الشكل: أدخنة. TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024) TWA 8 ساعات: 2 مج / م ³ . الشكل: الكسر القابل للتنفس. STEL 15 دقيقة: 10 مج / م ³ . الشكل: الكسر القابل للتنفس. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) TWA 8 ساعات: 3 مج / م ³ . الشكل: particulate respirable. TWA 8 ساعات: 10 مج / م ³ . الشكل: particle inhalable. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) TWA 8 ساعات: 0.025 مج / م ³ . الشكل: aerosol the of fraction respirable as measured. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) TWA 8 ساعات: 3 مج / م ³ . الشكل: particulate respirable. TWA 8 ساعات: 10 مج / م ³ . الشكل: particle inhalable. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006) متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 0.05 مج / م ³ . TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024), [Silica], A2 crystalline. TWA 8 ساعات: 0.025 مج / م ³ . الشكل: الكسر القابل للتنفس. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016) STEL 15 دقيقة: 543 مج / م ³ . STEL 15 دقيقة: 125 جزء من المليون. TWA 8 ساعات: 100 جزء من المليون. TWA 8 ساعات: 434 مج / م ³ . قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006)			
zinc oxide				
سيليكيا				
cristobalite (<10 microns)				
ethylbenzene				

Arabic (AR)الامارات العربية المتحدة16/7

6 يونيو 2025	تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	الرمز :
HI-TEMP 500 ALUMINUM			

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

حد التعرض قصير المدى 15 دقيقة: 125 جزء من المليون. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 434 مج / م ³ . حد التعرض قصير المدى 15 دقيقة: 543 مج / م ³ . متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 100 جزء من المليون. TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024) A3. له تأثير سام على أعصاب السمع والأتزان. TWA 8 ساعات: 20 جزء من المليون. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational isomers)] (mixed benzene [trimethyl (7/2016 TWA 8 ساعات: 123 مج / م ³ . TWA 8 ساعات: 25 جزء من المليون. TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2024) A4. TWA 8 ساعات: 10 جزء من المليون. - OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational [silica] (7/2016 TWA 8 ساعات: 3 مج / م ³ . الشكل: particulate respirable. TWA 8 ساعات: 10 مج / م ³ . الشكل: particle inhalable.	1,2,4-trimethylbenzene
	Kieselguhr, soda ash flux-calcined

تتبع الإشارة إلى معايير المراقبة، من مثل ما يلي: المعيار الأوروبي EN 689 (أجواء موقع العمل - إرشادات تقييم التعرض لعوامل كيميائية بالاستنشاق لمقارنتها بالقيم الحدية واستراتيجية القياس) المعيار الأوروبي EN 14042 (أجواء موقع العمل - دليل اتخاذ وتطبيق إجراءات تقييم التعرض للعوامل البيولوجية والكيميائية) المعيار الأوروبي EN 482 (أجواء موقع العمل - المتطلبات العامة لأداء إجراءات قياس العوامل الكيميائية) سيكون من المطلوب كذلك الرجوع إلى وثائق التوجيه الوطنية الخاصة بطرق تحديد المواد الخطرة.

8.2 ضوابط التعرض

يستخدم فقط مع وجود تهوية كافية. استخدم ساحات التشغيل، أو شفاطات الهواء الموضعية، أو الضوابط الهندسية الأخرى للحفاظ على مستوى تعرض العمال للملوثات المنقولة بالهواء دون الحدود القانونية أو الموصى بها. تقتضي الضوابط الهندسية الحفاظ على تركيزات الغاز، أو البخار، أو الغبار دون المستويات الدنيا للانفجار. استخدم معدات تهوية مضادة للانفجار.

تدابير الحماية الفردية

اغسل اليدين، والذراعين، والوجه غسلاً تاماً بعد مناولة المنتجات الكيميائية، وعند الأكل والتدخين، وفي نهاية فترة العمل. يتوجب استخدام طرائق ملائمة لنزع الثياب التي يُحتمل تلوثها. يُراعى غسل الثياب الملوثة قبل ارتدائها مرة ثانية. تأكد من وجود محطات غسيل الأعين وأدشاش الأمان على مقربة من موقع العمل.

النظارات الواقية من ترشيش الكيماويات.

حماية للجلد

ينبغي دوماً ارتداء القفازات غير المنفذة والمقاومة كيميائياً بما يتفق مع المعايير المعتمدة عند التعامل مع المنتجات الكيميائية إذا تبين من تقييم المخاطر ضرورة ذلك. تحقق خلال استخدام القفازات من أنها ما زالت تحتفظ بخواصها الواقية، أخذاً في الاعتبار المعايير التي تحددها جهة تصنيع القفازات. تجدر الإشارة إلى أن زمن اختراق مادة أي قفاز قد يختلف باختلاف جهات تصنيعه. في حالة المخالط، التي تتألف من مواد عديدة، لا يمكن أن يُقَرَّر زمن حماية القفازات تقديراً دقيقاً. عندما لفترات طويلة أو بشكل متكرر قد يحدث اتصال المتكررة، القفازات مع فئة الحماية من 6 (زمن الإختراق أكبر من 480 دقيقة وفقاً لـ EN 374) ويوصى. حيث من المتوقع اتصال وجيزة فقط، فمن المستحسن القفازات مع فئة الحماية من 2 أو أعلى (زمن الإختراق أكبر من 30 دقيقة وفقاً لـ EN 374). لابد أن يتحقق المستخدم من أن اختباره النهائي لنوع القفازات المنتقاة لمناولة هذا المنتج هو الاختيار الأفضل، وأن يأخذ في اعتباره شروط الاستخدام الخاصة، كما أوردها تقييم مخاطر المستخدم.

عند المناولة المتكررة أو المطولة، يُراعى استخدام قفازات من الأنواع الآتية:

قد تُستخدم: مطاط النيتريل

موصى بها: مطاط البوتيل، كحول بولي فينيل (PVA)، Viton®

يجب انتقاء التجهيزات الشخصية الواقية للجسم بما يتفق والمهمة التي يجري القيام بها والمخاطر التي تنطوي عليها، كما يجب أن يعتمد عليها أحد المختصين قبل التعامل مع هذا المنتج. عندما يكون هناك خطر اشتعال من الكهرباء الساكنة، ارتدي ملابس واقية مضادة للكهرباء الساكنة. لأقصى حماية من الكهرباء الساكنة، ينبغي أن تشمل الملابس على أفرول وحذاء برقية وقفازات مضادة للكهرباء الساكنة. استعن بالمعيار الأوروبي EN 1149 لمزيد من المعلومات عن المادة ومتطلبات التصميم وطرق الفحص.

ينبغي انتقاء الأحذية الملائمة وإجراءات الوقاية الجلدية الإضافية بناءً على المهمة التي تُؤدَّى وما تنطوي عليه من مخاطر وينبغي أن يعتمد عليها أحد المختصين قبل مناولة المنتج.

6 يونيو 2025	تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	الرمز :
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية			

- : حماية تنفسية
- : ضوابط التعرض البيئي
- ننصح بفحص الانبعاثات الصادرة من أجهزة العمل والتهوية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات قانون حماية البيئة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة غسل الدُخان، أو المرشحات أو إجراء تعديلاتٍ هندسية للمُعَدَّات، كي يتسنى تقليل الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

ظروف قياس جميع الخصائص تتم في ظل الضغط ودرجة الحرارة القياسيين ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

9.1 معلومات حول الخواص الكيميائية والفيزيائية الأساسية

المظهر

- سائل.
- بيضاء كالفضة.
- خاصية.
- غير متوفرة.
- غير مُحَدَّدة.
- >37.78°
- غير مُحَدَّدة. ليست هناك بيانات متاحة عن الخليط ذاته.
- غير متوفرة.

كاس مغلق: 24°

الطريقة	ف	°	اسم المُكوّن
	>446	>230	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

- ثابتة في ظروف المُناولة والتخزين المُوصى بها (انظر القسم 7).
- غير قابل للتطبيق.
- جَمامِيكية (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.
- كِيَمَماَتِي (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.
- كِيَمَماَتِي (40°): < 21 s²mm

: الذوبانية (نيات)

النتيجة	وسائل الإعلام
غير قابل للذوبان	ماء بارد

غير قابل للتطبيق.

: معامل تفريق الأوكتانول/الماء

ضغط البخار عند 50 درجة مئوية			ضغط البخار عند 20 درجة مئوية			اسم المُكوّن
الطريقة	كيلوباسكال	مم زئبق	الطريقة	كيلوباسكال	مم زئبق	
			OECD 104	7.6	56.78	dimethyl carbonate

- 1.24
- المنتج ذاته ليس انفجارياً، ولكن يمكن تشكّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.
- لا المنتج لا يقدم خطراً مؤكّداً.

خصائص الجسيمات

غير قابل للتطبيق.

: حجم الجسيمات المتوسط

9.2 المعلومات الأخرى

- المنتج ذاته ليس انفجارياً، ولكن يمكن تشكّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.
- لا المنتج لا يقدم خطراً مؤكّداً.

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية			
ليس هناك مزيد من المعلومات.			

القسم 10: الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل			
--	--	--	--

لا توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانية تفاعل هذا المنتج أو مكوناته.

: 10.1 التفاعلية

المُنتَج ثابت.

: 10.2 الثبات الكيميائي

لن تحدث تفاعلات خطرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

: 10.3 إمكانية التفاعلات الخطرة

قد تولد نواتج تحلل خطرة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

تُراعى الاستعانة بالإجراءات الوقائية المُدرجة في القسمين 7 و 8.

: 10.4 الظروف التي ينبغي تجنبها

لكي تتلافى حدوث تفاعلات قوية مُنتجة للحرارة، يُراعى إبعاده عن المواد الآتية: عوامل مؤكسدة , قلويات قوية , أحماض قوية.

: 10.5 المواد غير المتوافقة

بحسب الظروف، قد تشتمل مواد التحلل على المواد التالية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين الفورمالدهيد. أكسيد/أكاسيد

: 10.6 نواتج الانحلال الخطرة

قلزية

القسم 11: المعلومات السُمومية			
-------------------------------	--	--	--

11.1 معلومات حول الآثار السمية

تم تقييم المخروط وفقاً للمنهج التقليدي للتوجيه EC/1272/2008 بشأن المستحضرات الخطرة، وصنفت مخاطره السُميّة بناءً على ذلك.

يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

سمية حادة

الجرعة / التعرض	النتيجة	اسم المُكوّن/المنتج
6 جرام / كجم	فأر - بالفم - LD50	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
< 5000 مج / كجم	أرنب - جلدي - LD50	XYLENES
4.3 جرام / كجم	فأر - بالفم - LD50	
1.7 جرام / كجم	أرنب - جلدي - LD50	Hydrocarbons, C9, aromatics
3492 مج / كجم	فأر - إناث - بالفم - LD50	
< 3160 مج / كجم	أرنب - جلدي - LD50	1-nitropropane
0.455 جرام / كجم	فأر - بالفم - LD50	zinc oxide
< 5000 مج / كجم	فأر - بالفم - LD50	
< 2000 مج / كجم	فأر - جلدي - LD50	
< 5700 مج / م ³ [4 ساعات]	فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب	
3.5 جرام / كجم	فأر - بالفم - LD50	ethylbenzene
17.8 جرام / كجم	أرنب - جلدي - LD50	
17.8 مج / لتر [4 ساعات]	فأر - استنشاق - LC50 بخار	
5580 مج / كجم	فأر - بالفم - LD50	toluene
49 جرام / م ³ [4 ساعات]	فأر - استنشاق - LC50 بخار	

تقديرات السمية الحادة

قيمة ATE (تقدير السمية الحادة)	المسلك
15300.73 مج / كجم	بالفم
14863.99 مج / كجم	جلدي
101.86 مج / لتر	الاستنشاق (الأبخرة)

تستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

:الإستنتاجات/الملخص

التهيج/التآكل

6 يونيو 2025	تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	الرمز :
HI-TEMP 500 ALUMINUM			

القسم 11: المعلومات السُمومية

النتيجة	اسم المكون/المنتج
الأنب - الجلد - يسبب تهيج متوسط الشدة المقدار / التركيز المستخدم: 500 mg مدة العلاج/التعرض: 24 ساعات	xylene

الإستنتاجات/الملخص

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.
- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.
- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

الإستنتاجات/الملخص

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.
- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

التأثير على الجينات

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السرطنة

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السمية التناسلية

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

الأعضاء المستهدفة	طريقة التعرض	الفئة	اسم المكون/المنتج
تهيج الجهاز التنفسي	-	الفئة 3	xylene
تهيج الجهاز التنفسي	-	الفئة 3	aromatics ,C9 ,Hydrocarbons < 0.1% كومين
تأثيرات مخدرة	-	الفئة 3	-
تأثيرات مخدرة	-	الفئة 3	toluene

الإستنتاجات/الملخص (المنتج)

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة (تعرض متكرر)

الأعضاء المستهدفة	طريقة التعرض	الفئة	اسم المُكوّن/المنتج
 ما بعد امتصاص الكيس المحي -	استنشاق	الفئة 1	cristobalite (<10 microns)
		الفئة 2	ethylbenzene
		الفئة 2	toluene

الإستنتاجات/الملخص (المنتج)

- قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

خطر الشفط في الجهاز التنفسي

النتيجة	اسم المكون/المنتج
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	xylene
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	aromatics ,C9 ,Hydrocarbons < 0.1% كومين
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	ethylbenzene
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	toluene

الإستنتاجات/الملخص (المنتج)

- لم تُستوف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

معلومات عن سُبُل التعرض المرجحة :

غير متوفرة.

آثار صحية حادة كامنّة

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

استنشاق :

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			

القسم 11: المعلومات السُمومية

: الابتلاع	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: ملامسة الجلد	: يزيل دهون الجلد. قد تسبب جفاف الجلد وتهيج.
: ملامسة العين	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: استنشاق	: ليست هناك بيانات معينة.
: الابتلاع	: ليست هناك بيانات معينة.
: ملامسة الجلد	: الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: تهيج الجفاف التشقق
: ملامسة العين	: ليست هناك بيانات معينة.

التأثيرات المتأخرة والفورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل الأمد

التعرض قصير المدى

: التأثيرات الفورية المُحتملة	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: التأثيرات المتأخرة المُحتملة	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.

التعرض طويل المدى

: التأثيرات الفورية المُحتملة	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: التأثيرات المتأخرة المُحتملة	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.

آثار صحية مزمنة كامنة

: عامة	: قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر. الملامسة المطوّلة أو المتكررة بإمكانها أن تتسبب في إزالة دهون الجلد وتهيج وتشققه و/أو التهابه.
: السرطنة	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: التأثير على الجينات	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: السمية التناسلية	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
: المعلومات الأخرى	: غير متوفرة.

التعرض المطوّل أو المتكرر قد يسبب جفاف الجلد والتهيج. قد يكون غبار السنفرة والطحن ضاراً إذا تم استنشاقه. قد يؤدي التعرض المتكرر لتركيزات البخار العالية لحدوث تهيج في الجهاز التنفسي وتلف دائم في الجهاز العصبي والمخ. استنشاق بخار/ضبابات بتركيزات تفوق حدود التعرض الموصى بها يسبب الصداع، والنعاس والغثيان، وقد يُفسي إلى فقدان الوعي أو الموت. يحتوي على مادة التي قد ينبعث منها فورمالدهايد إذا كانت مخزنة خارج حياتها الجرف و/أو أثناء علاج حرارة المعالجة أكبر من 60 ج. تجنب ملامستها للجلد والثياب.

11.2 المعلومات المتعلقة بالمخاطر الأخرى

11.2.1 خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يفي المنتج بالمعايير التي يجب اعتبارها ذات خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللائحة (EC) رقم 1907/2006 أو اللائحة (EC) رقم 1272/2008.

11.2.2 المعلومات الأخرى

غير متوفرة.

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

12.1 السمية

الجرعة / التعرض	الأنواع	النتيجة	اسم المُكوّن/المنتج
3.2 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء	EC50	C9, Hydrocarbons, aromatics < 0.1% كومين
9.2 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	LC50	
0.481 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء - flea Water - magna Daphnia - حديث الولادة	حاد - EC50 - ماء عذب	zinc oxide
0.17 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب	حاد - EC50	

6 يونيو 2025		: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة		00419245		: الرمز	
HI-TEMP 500 ALUMINUM							
القسم 12: المعلومات الإيكولوجية							
0.017 مج / لتر [72 ساعات]		الطحالب		مزمّن - NOEC - ماء عذب		ethylbenzene	
1.8 مج / لتر [48 ساعات]		براغيث الماء		حاد - EC50 - ماء عذب			
1 مج / لتر		براغيث الماء - dubia Ceriodaphnia		مزمّن - NOEC - ماء عذب			
3.78 مج / لتر [48 ساعات]		براغيث الماء		EC50		toluene	
5.5 مج / لتر [96 ساعات]		السّمك		LC50			
يُمنى للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.							
الإستنتاجات/الملخص							

12.2 الثبات والتحلل

اللقبحة	الجرعة	النتيجة	اختبار	اسم المُكوّن/المنتج
		75% [28 أيام] - بسرعة	-	C9,Hydrocarbons < aromatics 0.1% كومين
				ethylbenzene
		79% [10 أيام] - بسرعة	-	

القابلية على التحلل الحيوي	التحلل الضوئي	العمر النصفى المائي	اسم المُكوّن/المنتج
بسرعة	-	-	xylene
بسرعة	-	-	C9,Hydrocarbons < aromatics 0.1% كومين
بسرعة	-	-	ethylbenzene
بسرعة	-	-	toluene

12.3 القدرة على التراكم الأحيائي

إمكانية	BCF	LogPow	اسم المُكوّن/المنتج
مُخفض	7.4 إلى 18.5	3.12	xylene
مُنخفض	-	0.79	1-nitropropane
مُنخفض	79.43	3.6	ethylbenzene
مُنخفض	90	2.73	toluene

12.4 القابلية على التحرك عبر التربة

مُعامل تقاسم التربة/الماء

Koc	logKoc	اسم المُكوّن/المنتج
21.5239	1.33	1-nitropropane
170.406	2.23	ethylbenzene

12.5 نتائج مأخوذة من تقييم الـ PBT (البقاء والسمية والتراكم البيولوجي) والـ vPvB (البقاء الشديد والتراكم البيولوجي الشديد)

لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يتم تقييمها على أنها PBT أو vPvB.

12.6 خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يفي المنتج بالمعايير التي يجب اعتبارها ذات خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقا للمعايير المنصوص عليها في اللائحة (EC) رقم 1907/2006 أو اللائحة (EC) رقم 1272/2008.

12.7 التأثيرات الضارة الأخرى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

16/13	الامارات العربية المتحدة	Arabic (AR)
-------	--------------------------	-------------

6 يونيو 2025	تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	الرمز :
HI-TEMP 500 ALUMINUM			

القسم 13: الاعتبارات المتعلقة بتصريف المواد والتخلص منها

تشتمل المعلومات الواردة في ثانيا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتتبعي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

13.1 طرق معالجة النفاية

المنتج

ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. يراعى أن يجري دوما التخلص من هذا المنتج، و المحاليل و المنتجات الثانوية بما يتفق و متطلبات الحماية البيئية و تشريعات التخلص من النفايات و غيرها من متطلبات السلطة الإقليمية و المحلية. يُراعى التخلص من الفائض ومنتجات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال أحد المقاولين المرخص لهم بذلك. ينبغي ألا يتم التخلص منه في البالوعات دون معالجة مسبقة إلا إذا كان هذا الإجراء متماشياً مع متطلبات كافة السلطات ذات الصلاحية.

نعم.

قائمة النفايات الأوروبية (EWC)

كود النفاية	تعيين النفاية
08 01 11*	مخلفات الصبغ و الورنيش التي تحتوي على مذيبيات عضوية و مواد خطرة أخرى

التغليف

ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. ينبغي أن يُعاد تدوير نفاية التغليف. ينبغي عدم أخذ الترميد أو الطمر : طرق التخلص السليم من النفاية في الاعتبار إلا إذا كانت إعادة التدوير غير مُجدية.

نوعية التغليف	قائمة النفايات الأوروبية (EWC)
الحاوية	15 01 06

لا بد أن يجري التخلص من هذا المنتج وحاويته بطريقة آمنة. ينبغي الحذر عند مناولة الحاويات المُفرّغة التي لم تُنظف ولم تُغسل. قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاويات الفارغة أو مُصانها. قد يؤدي البخار المتصاعد من البقايا إلى خلق مناخ قابل للاشتعال بشدة أو شديد الانفجار داخل الحاوية. لا تقطع الحاويات المُستعملة ولا تلحمها ولا تسحقها إلا إذا كانت قد نُظِّفت تنظيفاً داخلياً تاماً. تجنب تناثر المادة المتسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية و البالوعات و مجاري الصرف.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 الرقم بالأمم المتحدة أو الرقم التعريفي	UN1263	UN1263
14.2 اسم الشحنة الصحيح الخاص بالأمم المتحدة	طلاء	PAINT
14.3 فئة/فئات مخاطر النقل	3	3
14.4 مجموعة التعبئة	III	III
14.5 الأخطار البيئية	نعم.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
مواد ملوثة للبحار	غير قابل للتطبيق.	(zinc oxide) Not applicable.

معلومات إضافية

علامة المادة الخطرة بيئياً غير مطلوبة عند النقل في أحجام 5L أو 5kg. (D/E)
ADR/RID :
كود النفق :
IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
IATA : قد تظهر علامة المادة الخطرة بيئياً إذا كانت مطلوبة بموجب لوائح النقل الأخرى.

النقل داخل منشآت المُستخدم: يُراعى النقل في حاويات مغلقة دائماً وفي وضعية قائمة مؤمنة. يُراعى التأكد من أن الأفراد الذين يتولون عملة نقل المنتج على دراية تامة بكيفية التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

Arabic (AR)	الامارات العربية المتحدة	16/14
-------------	--------------------------	-------

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل			

غير قابل للتطبيق.

: 14.7 النقل سائناً بحسب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO)

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1 تشرع/لوائح السلامة والصحة والبيئة الخاصة بالمادة أو الخليط

تنظيم (المجلس الأوروبي) رقم 1907/2006 (تسجيل الكيماويات وتقييمها وترخيصها (REACH))

الملحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للترخيص

الملحق الرابع عشر

لم يُدرج أي من المكونات.

مواد مُقلقة للغاية

لم يُدرج أي من المكونات.

غير قابل للتطبيق.

: الملحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخلانط وحاجيات مُعينة خطرة

Explosive precursors : This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148. All suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

لم ترد بالقائمة.

: 15.2 تقييم مأمونية الكيماويات لم يُجر تقييم السلامة الكيماوية.

القسم 16: المعلومات الأخرى

تشير إلى معلومات تم تغييرها مقارنة بالنسخة التي سبق إصدارها.

: الاختصارات

ATE = تقدير السمية الحادة

CLP = تنظيم التصنيف والتوسيم والتعينة [لائحة (EC) رقم 1272/2008]

ال DNEL = مستوى عدم التأثير المُشتق

بيان EUH = بيان الأخطار الخاصة بتنظيم التصنيف والتوسيم والتعينة

ال PNEC = تركّز عدم التأثير المُتوقع

RRN = رقم التسجيل في التنظيم المتعلق بتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيماوية (REACH)

سائل وبخار لهوب بدرجة عالية.

سائل وبخار لهوب.

ضار عند الابتلاع.

قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية.

ضار عند ملامسة الجلد.

يسبب تهيج الجلد.

يسبب تهيجاً شديداً للعين.

ضار عند الاستنشاق.

قد يسبب تهيجاً تنفسياً.

قد يسبب النعاس أو الترنح.

قد يسبب السرطان.

يشتبّه بأنه يتلف الجنين.

يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

سمي جداً للحياة المائية.

سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

قد يؤدي تكرار التعرض الى جفاف الجلد أو تشققه.

: نص بيانات الأخطار المُختصرة كاملاً

H225

H226

H302

H304

H312

H315

H319

H332

H335

H336

H350

H361d

H372

H373

H400

H410

H411

H412

EUH066

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة	00419245	: الرمز
HI-TEMP 500 ALUMINUM			
القسم 16: المعلومات الأخرى			

سمية حادة - الفئة 4	Acute Tox. 4	: نص التصنيفات كاملاً [التصنيف والوسم والتعبئة (CLP)] النظام المتوائم عالمياً (GHS)
الخطورة البيئية المائية (الحادة) - الفئة 1	Aquatic Acute 1	
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 1	Aquatic Chronic 1	
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 2	Aquatic Chronic 2	
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 3	Aquatic Chronic 3	
خطر السمية بالشفط - الفئة 1	Asp. Tox. 1	
السرطنة - الفئة 1 باء	Carc. 1B	
تلف العين الشديد/تهييج العين - الفئة 2	Eye Irrit. 2	
سوائل قابلة للاشتعال - الفئة 2	Flam. Liq. 2	
سوائل قابلة للاشتعال - الفئة 3	Flam. Liq. 3	
السمية التناسلية - الفئة 2	Repr. 2	
تآكل/تهييج الجلد - الفئة 2	Skin Irrit. 2	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) - الفئة 1	STOT RE 1	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) - الفئة 2	STOT RE 2	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) - الفئة 3	STOT SE 3	

السيرة

6 يونيو 2025	: تاريخ الإصدار/ تاريخ المراجعة
23 يوليو 2024	: تاريخ الإصدار السابق
EHS	: من إعداد
3.01	: نسخة

إخلاء مسؤولية

وتستند المعلومات الواردة في صحيفة بيانات هذا على المعرفة العلمية والتقنية الحالية. الغرض من هذه المعلومات هو لفت الانتباه إلى الجوانب الصحية وجوانب السلامة المتعلقة بالمنتجات التي نقوم بتوريدها، وتقديم التوصيات حول تدابير السلامة الخاصة بالتخزين ومناولة المنتجات. لا يتم منح أي ضمان أو كفالة فيما يتعلق خصائص المنتجات. ولا يمكن قبول أية مسؤولية عن أي فشل لمراقبة التدابير الاحترازية وصفها في ورقة البيانات هذه أو عن أي سوء استخدام هذه المنتجات.