

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата видання/Дата перегляду : 12 Червень 2025 Версія : 1.08



## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : SIGMAGUARD 720 BASE WHITE  
Код продукту : 000001191731  
Інший метод ідентифікації  
00454458; 00454460

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Використання продукту : Професійні застосування, Використаний шляхом розбризкування.  
Використання речовини/препарата : Покриття.  
Використання проти поради : Продукт не призначений, маркований або упакований для споживчого використання.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

адреса електронної пошти особи відповідальної за цей Паспорт Безпеки : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

#### Постачальник

+31 20 4075210

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш  
Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]  
Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піктограми небезпеки          | : |                                                                                                                                                                                                         |
| Сигнальне слово               | : | Попередження                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Визначення небезпеки          | : | Горюча рідина та випари.<br>Спричиняє подразнення шкіри.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Викликає важке подразнення очей.<br>Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| <u>Виклад правил безпеки</u>  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Запобігання                   | : | Надягайте захисні рукавички. Надягайте захист для очей або обличчя. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Не вдихати випари.                   |
| Відповідь                     | : | Зберіть виток.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Зберігання                    | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Утилізація                    | : | Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.<br>P280, P210, P273, P260, P391, P501                                                                                                                                        |
| Небезпечні складові           | : | bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane; Епоксидна смола (700<MW<=1100); Phenol, styrenated та Quartz (SiO2)                                                                                                                                                                              |
| Елементи супровідної етикетки | : | Містить епоксидні складники. Може спричиняти алергічну реакцію.                                                                                                                                                                                                                           |

Додаток XVII –  
Обмеження виробництва,  
пропозиції на ринку й  
застосування деяких  
небезпечних речовин,  
сумішей і виробів

Спеціальні вимоги до впакування

|                                                        |   |                 |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Контейнери повинні мати недоступні для дітей кріплення | : | Не застосовний. |
| Попередження або небезпека дотику                      | : | Не застосовний. |

2.3 Інші небезпеки

|                                                                                                   |   |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : | Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.                      |
| Інші ризики, які не класифіковані                                                                 | : | Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/<br>інгредієнта                                                                                  | Ідентифікатори                                                                               | %<br>вагових | Класифікація                                                                                                                                                                   | Конкретна конц.<br>межі, М-фактори та<br>АТЕ                           | Тип     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)<br>phenyl]propane                                                                    | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EC: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Індекс:<br>603-073-00-2   | ≥25 - ≤50    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥<br>5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥<br>5%        | [1]     |
| xylene                                                                                                         | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                              | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | АТЕ [на шкірі] = 1700<br>mg/kg<br>АТЕ [вдихання<br>(випари)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Епоксидна смола<br>(700<MW<=1100)                                                                              | CAS: 25036-25-3                                                                              | ≥1.0 - ≤5.0  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                      | [1]     |
| Phenol, styrenated                                                                                             | EC: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                                                             | ≥1.0 - ≤5.0  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                    | -                                                                      | [1]     |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                            | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Індекс:<br>603-108-00-1     | ≥1.0 - <3.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                      | [1] [2] |
| crystalline silica, respirable<br>powder (<10 microns)                                                         | EC: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                             | ≥1.0 - ≤5.0  | STOT RE 1, H372<br>(вдихання)                                                                                                                                                  | -                                                                      | [1] [2] |
| ethylbenzene                                                                                                   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс:<br>601-023-00-4    | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                  | АТЕ [вдихання<br>(випари)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |
| 12-hydroxyoctadecanoic<br>acid, reaction products with<br>1,3-benzenedimethanamine<br>and hexamethylenediamine | REACH #:<br>01-0000017900-73<br>EC: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Індекс:<br>616-201-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0  | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(легені) (вдихання)<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                        | АТЕ [вдихання (пил<br>та аерозолі)] = 3.56<br>mg/l                     | [1] [2] |
| Углеводороды, C9,                                                                                              | REACH #:                                                                                     | ≤1.6         | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                             | -                                                                      | [1]     |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

|                                         |                                                       |  |                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ароматические < 0.1%<br>Ізопропілбензол | 01-2119455851-35<br>EC: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0 |  | STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUN066<br>Повний текст<br>заявлених вище<br>формулювань H<br>наведено в розділі<br>16. |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип  
[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища  
[2] Речовина з границею впливу на робочому місці  
Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.  
SUB коди представляють субстанції, що не мають зареєстрованого CAS номера.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Негайно промийте очі проточною водою, принаймні 10 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.
- Вдихання : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.
- Контакт зі шкірою : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
- Приймання всередину : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.
- Захист осіб, які надають першу допомогу : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі : Викликає важке подразнення очей.
- Вдихання : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Контакт зі шкірою : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Приймання всередину : Суттєва або критична небезпека не відома.

Знаки/симптоми надмірного впливу

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>полив<br>почервоніння            |
| Вдихання            | : Немає специфічних даних.                                                                                 |
| Контакт зі шкірою   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування |
| Приймання всередину | : Немає специфічних даних.                                                                                 |

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примітки для лікаря  | : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізніними. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин. |
| Специфічні лікування | : Не потребує специфічного лікування.                                                                                                                                              |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Засоби гасіння

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Придатні засоби гасіння пожежі   | : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO <sub>2</sub> , бризки води (туман) або піну. |
| Непридатні засоби гасіння пожежі | : Не використовуйте водомет.                                                            |

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Небезпеки, які представляє речовина або суміш | : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію. |
| Небезпечні продукти горіння                   | : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:<br>окси вуглецю<br>оксиди нітрогену<br>оксид/оксиди металу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Рекомендації для пожежних

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні обережності для вогнеборців        | : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними. |
| Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців | : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.                                                                     |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Для неаварійного персоналу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.                                                                                                                                                          |
| Для персоналу по ліквідації аварій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Невелике пролиття або протікання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Великий розлив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витoki на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт. |
| 6.4 Посилання на інші розділи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Захисні заходи                               | : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не вдихайте пару або туман. Не ковтати. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному |



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Загальні рекомендації із промислової гігієни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Зберігати між наступними температурами: 0 до 35°C (32 до 95°F). Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентиляваній зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10. |

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Див. Розділ 1.2 для конкретного використання.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта                           | Значення меж впливу                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                                              | EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers] Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 221 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 100 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 442 mg/m³. |
| 2-methylpropan-1-ol                                 | ACGIH TLV (Сполучені Штати, 1/2024)<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 152 mg/m³.                                                                                                 |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | ACGIH TLV (Сполучені Штати, 1/2024) [Silica, crystalline] A2.<br>TWA 8 години: 0.025 mg/m³. Форма: Фракція, що вдихається.                                                               |
| ethylbenzene                                        | EU OEL (Європа, 1/2022) Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 442 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 200 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 884 mg/m³.                        |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine | <b>ACGIH TLV (Сполучені Штати)</b><br>Середньовиважена по часу: 10 mg/m³. Форма: Вдихуваний particle.<br>Середньовиважена по часу: 3 mg/m³ (inhalable dust). Форма: Така, що вдихається particle. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Рекомендовані процедури контролю** : Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння с граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

DNEL/DMEL

Ім'я продукту/інгредієнта

|                                         |                                                                      |                         |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                       | Шкідлива дія: Системний | 12.25 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                         | Шкідлива дія: Системний | 12.25 mg/m³         |
| xylene                                  | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | Шкідлива дія: Системний | 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дермальний                       | Шкідлива дія: Системний | 8.33 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Дермальний | Шкідлива дія: Системний | 3.571 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Дермальний   | Шкідлива дія: Системний | 3.571 mg/kg bw/день |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Довготерміновий - Через рот  | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Споживачі - Короткочасний - Через рот    | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний             | Шкідлива дія: Системний | 89.3 µg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот              | Шкідлива дія: Системний | 0.5 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | Шкідлива дія: Системний | 0.75 mg/kg bw/день  |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання               | Шкідлива дія: Системний | 0.87 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                       | Шкідлива дія: Системний | 4.93 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот              | Шкідлива дія: Системний | 5 mg/kg bw/день     |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання               | Шкідлива дія: Місцевий  | 65.3 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання               | Шкідлива дія: Системний | 65.3 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний             | Шкідлива дія: Системний | 125 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                     | Шкідлива дія: Системний | 212 mg/kg bw/день   |
|                                         | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                       | Шкідлива дія: Системний | 221 mg/m³           |



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                                                                                       |                                                                                 |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 221 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний -                                     | Шкідлива дія: | 260 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний -                                     | Шкідлива дія: | 260 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                    | Шкідлива дія: | 442 mg/m³          |
|                                                                                                       |                                                                                 | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                    | Шкідлива дія: | 442 mg/m³          |
|                                                                                                       |                                                                                 | Системний     |                    |
| Phenol, styrenated                                                                                    | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 0.75 mg/kg bw/день |
|                                                                                                       | Через рот                                                                       | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 0.75 mg/kg bw/день |
|                                                                                                       | Дермальний                                                                      | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 1.31 mg/m³         |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 2.1 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                       | Дермальний                                                                      | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 7.4 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                   | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 55 mg/m³           |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 310 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
| ethylbenzene                                                                                          | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Довготерміновий - | Шкідлива дія: | 442 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний -   | Шкідлива дія: | 884 mg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 1.6 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                       | Через рот                                                                       | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 15 mg/m³           |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 77 mg/m³           |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 180 mg/kg bw/день  |
|                                                                                                       | Дермальний                                                                      | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                    | Шкідлива дія: | 293 mg/m³          |
|                                                                                                       |                                                                                 | Місцевий      |                    |
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -                                   | Шкідлива дія: | 82.5 µg/m³         |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 332 µg/m³          |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний -                                     | Шкідлива дія: | 25.7 mg/m³         |
|                                                                                                       | Вдихання                                                                        | Місцевий      |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                    | Шкідлива дія: | 51.3 mg/m³         |
|                                                                                                       |                                                                                 | Місцевий      |                    |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1% Изопропилбензол                                                | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 25 mg/kg bw/день   |
|                                                                                                       | Дермальний                                                                      | Системний     |                    |
|                                                                                                       | DNEL - Працівники - Довготерміновий -                                           | Шкідлива дія: | 150 mg/m³          |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                        |                                                |               |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                        | Вдихання                                       | Системний     |                 |
|                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -  | Шкідлива дія: | 11 mg/kg        |
|                                        | Дермальний                                     | Системний     |                 |
|                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -  | Шкідлива дія: | 11 mg/kg        |
|                                        | Через рот                                      | Системний     |                 |
|                                        | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий -  | Шкідлива дія: | 32 mg/m³        |
|                                        | Вдихання                                       | Системний     |                 |
| Ім'я продукту/інгредієнта              |                                                |               |                 |
| Is-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Прісна вода - Фактори Оцінки                   |               | 0.006 mg/l      |
|                                        | Морська вода - Фактори Оцінки                  |               | 0.001 mg/l      |
|                                        | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   |               | 0.996 mg/kg dwt |
|                                        | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги |               | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                        | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     |               | 0.196 mg/kg dwt |
|                                        | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки |               | 10 mg/l         |
|                                        | Вторинне отруєння - Фактори Оцінки             |               | 11 mg/kg        |
| xylene                                 | Прісна вода                                    |               | 0.327 mg/l      |
|                                        | Морська вода                                   |               | 0.327 mg/l      |
|                                        | Станція з очистки стічних вод                  |               | 6.58 mg/l       |
|                                        | Прісноводні відкладення                        |               | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Відкладення морської води                      |               | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Ґрунт                                          |               | 2.31 mg/kg      |
| 2-methylpropan-1-ol                    | Прісна вода - Фактори Оцінки                   |               | 0.4 mg/l        |
|                                        | Морська вода - Фактори Оцінки                  |               | 0.04 mg/l       |
|                                        | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки |               | 10 mg/l         |
|                                        | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   |               | 1.56 mg/kg dwt  |
|                                        | Відкладення морської води                      |               | 0.156 mg/kg dwt |
|                                        | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     |               | 0.076 mg/kg dwt |
| ethylbenzene                           | Прісна вода - Фактори Оцінки                   |               | 0.1 mg/l        |
|                                        | Морська вода - Фактори Оцінки                  |               | 0.01 mg/l       |
|                                        | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки |               | 9.6 mg/l        |
|                                        | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   |               | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                        | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги |               | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                        | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     |               | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                        | Вторинне отруєння                              |               | 20 mg/kg        |

8.2 Контроль впливу

**Відповідне автоматичне керування** : Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.

Заходи особистого захисту

**Гігієнічні заходи** : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

**Захист очей/обличчя** : Хімічні захисні окуляри.

Захист шкіри

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захист для рук              | : Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметрі, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятися для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача. |
| Рукавички                   | : бутилкаучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Захист тіла                 | : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Інші засоби захисту шкіри   | Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Захист дихальної системи    | : Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, небезпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах. Робітники, які зазнали впливу концентрацій вище встановлених меж, повинні застосовувати відповідні, сертифіковані респіратори. Застосовуйте правильно підігнаний, повітроочисний або повітроподаючий респіратор, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контроль впливу на довкілля | : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Поява                                                                  |                             |
| Фізичний стан                                                          | : Рідина.                   |
| Колір                                                                  | : Білий.                    |
| Запах                                                                  | : Ароматичний. [Незначний]  |
| Температура плавлення/температура замерзання                           | :                           |
| Температура кипіння, початкова температура кипіння та діапазон кипіння | : >37.78°C                  |
| Здатність до займання                                                  | : Звітів щодо суміші немає. |



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

- 10.5 Несумісні матеріали : Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.
- 10.6 Небезпечні продукти розкладу : Залежно від умов, продукти розкладання можуть включати в себе наступні матеріали: окиси вуглецю оксиди нітрогену оксид/оксиди металу

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Суміш була оцінена відповідно до обумовленого метода Положення (ЄС) No. 1272/2008 і відповідно класифікована за токсикологічними ризиками.

- Викликає важке подразнення очей.
- Спричиняє подразнення шкіри.
- Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                             | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Доза / Вплив                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Is-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane                                                                | Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23000 mg/kg                                                                          |
| xylene                                                                                                | Щур - Через рот - LD50<br>Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                                                                                    | 15000 mg/kg<br>4.3 g/kg<br>1.7 g/kg<br>>2000 mg/kg                                   |
| Епоксидна смола (700<MW<=1100)                                                                        | Щур - Дермальний - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >2000 mg/kg                                                                          |
| Phenol, styrenated                                                                                    | Кролик - Дермальний - LD50<br><i>Токсичні ефекти:</i> Шлунково-кишковий тракт - гастрит Печінка - інші зміни Нирки, сечовід і сечовий міхур - інші зміни<br>Щур - Через рот - LD50<br><i>Токсичні ефекти:</i> Поведінкові - Споживання їжі (тварини) Шлунково-кишковий тракт - гастрит Печінка - інші зміни | >5010 mg/kg                                                                          |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                   | Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 mg/kg<br>2460 mg/kg                                                             |
| ethylbenzene                                                                                          | Щур - Вдихання - LC50 Пара<br>Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пара<br>Щур - Через рот - LD50                                                                                                                                                                  | 24.6 mg/l [4 години]<br>3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 години]<br>>2000 mg/kg |
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine | Щур - Дермальний - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла<br>Щур - Через рот - LD50<br><i>Токсичні ефекти:</i> Поведінкова - сонливість (загальна депресивна активність)<br>Поведінковий - Тремор Легені, грудна клітка або дихання - інші зміни<br>Кролик - Чоловік/самець, Жіночий - Дермальний - LD50 | >2000 mg/kg<br>3.56 mg/l [4 години]<br>8400 mg/kg                                    |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1%<br>Изопропилбензол                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >2000 mg/kg                                                                          |

Оціночні показники гострої токсичності

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Шлях                   | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Дермальний             | 19342.85 mg/kg                            |
| Вдихання (пар)         | 112.79 mg/l                               |
| Вдихання (пил і туман) | 348 mg/l                                  |

**Висновок/Резюме** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Результат                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Кролик - Очі - Почервоніння слизової оболонки ока<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Бал подразнення: 0.4           |
| -                                       | Кролик - Очі - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години<br>Повністю зворотний за 7 днів або менше |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Еритема/струп<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.8                               |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Набряк<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години<br>Бал подразнення: 0.5                                      |
| -                                       | Кролик - Шкіра - Викликає слабе подразнення<br>Тривалість обробки/впливу: 4 години                                          |
| xylene                                  | Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач<br>Кількість/концентрація додається: 500 mg<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години   |

**Висновок/Резюме**

**Шкіра** : Спричиняє подразнення шкіри.

**Очі** : Викликає важке подразнення очей.

**Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація

| Ім'я продукту/інгредієнта               | Тест                     | Результат                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | Миша - шкіра             | Результат: Сенсibiliзація |
| Phenol, styrenated                      | Миша - шкіра<br>OECD 429 | Результат: Сенсibiliзація |

**Висновок/Резюме**

**Шкіра** : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

**Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Мутагенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Репродуктивна токсичність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта              | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
|----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| xylene                                 | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| 2-methylpropan-1-ol                    | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| -                                      | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1% | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| Ізопропілбензол                        | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |
| -                                      | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |

Висновок/Резюме :  
На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                             | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns)                                                   | Категорія 1 | вдихання    | -             |
| ethylbenzene                                                                                          | Категорія 2 | -           | органи слуху  |
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine | Категорія 2 | вдихання    | легені        |

Висновок/Резюме :  
Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

| Ім'я продукту/інгредієнта                              | Результат                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| xylene                                                 | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| ethylbenzene                                           | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1% Ізопропілбензол | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

Висновок/Резюме :  
На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Інформація про вірогідні маршрути впливу : Не доступний.

Потенційний гострий вплив на здоров'я

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдихання            | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                              |
| Приймання всередину | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                              |
| Контакт зі шкірою   | : Спричиняє подразнення шкіри. Знежирює шкіру. Може викликати алергічну шкіряну реакцію. |
| Потрапляння в очі   | : Викликає важке подразнення очей.                                                       |

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдихання            | : Немає специфічних даних.                                                                                 |
| Приймання всередину | : Немає специфічних даних.                                                                                 |
| Контакт зі шкірою   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі                                                                                      | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>біль або подразнення<br>полив<br>почервоніння                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Короткочасний вплив</u>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Потенційно негайні прояви                                                                              | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Потенційно відстрочені прояви                                                                          | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Довгостроковий вплив</u>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Потенційно негайні прояви                                                                              | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Потенційно відстрочені прояви                                                                          | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Потенційний хронічний вплив на здоров'я</u>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Загальна частина                                                                                       | : Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі. Тривалий або повторний контакт може знежирювати шкіру і приводити до подразнення, потріскання та/або дерматиту. Після сенсibilізації можлива тяжка алергійна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Канцерогенність                                                                                        | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Мутагенність                                                                                           | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Репродуктивна токсичність                                                                              | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Інша інформація                                                                                        | : Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. Шліфування та подрібнення пилу можуть бути шкідливими при вдиханні. Багатократний контакт із випаровуваннями у високих концентраціях може спричинити подразнення дихальної системи та необоротне пошкодження мозку й нервової системи. Вдихання парів/аерозолів у концентрації вищій рекомендованих меж, спричиняє головний біль, запаморочення, дрімоту та нудоту та може призводити до втрати свідомості або смерті. Уникайте контакту зі шкірою та одягом. |

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичність

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                                                                                                              | Результат                      | Вид                                                             | Доза / Вплив          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane<br><br>Phenol, styrenated<br>2-methylpropan-1-ol<br>ethylbenzene<br><br>12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine<br><br>Углеводороды, C9, ароматические < 0.1%<br>Ізопропілбензол | Хронічний - NOEC               | Дафнія                                                          | 0.3 mg/l [21 днів]    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - LC50 - Прісна вода | Дафнія - <i>daphnia magna</i>                                   | 1.8 mg/l [48 години]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50               | Дафнія                                                          | 3.8 mg/l [48 години]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50               | Дафнія                                                          | 1100 mg/l [48 години] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50 - Прісна вода | Дафнія                                                          | 1.8 mg/l [48 години]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Хронічний - NOEC - Прісна вода | Дафнія - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                              | 1 mg/l                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - LC50               | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)</i>               | >100 mg/l [96 години] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50               | Дафнія - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>                      | >100 mg/l [48 години] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пороговий - EC50               | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae)</i> | >100 mg/l [72 години] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Хронічний - NOEC               | Дафнія - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>                      | ≥50 mg/l [21 днів]    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Хронічний - NOEC               | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>              | 100 mg/l [72 години]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50                           | Риба                                                            | 9.2 mg/l [96 години]  |

Висновок/Резюме : Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                                                                                                                    | Тест                                                           | Результат                     | Доза / Інокулят |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Phenol, styrenated<br><br>ethylbenzene<br>12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine<br>Углеводороды, C9, ароматические < 0.1%<br>Ізопропілбензол | OECD 301F                                                      | 7% [28 днів] - Не дуже швидко |                 |
|                                                                                                                                                                                                              | -                                                              | 79% [10 днів] - Легко         |                 |
|                                                                                                                                                                                                              | OECD [ Готовність до біорозкладання - тест на закритій пляшці] | 9% [29 днів] - Не дуже швидко |                 |
|                                                                                                                                                                                                              | -                                                              | 78% [28 днів]                 |                 |

| Ім'я продукту/інгредієнта | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|---------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
|                           |                              |         |                                    |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

|                                          |   |   |                |
|------------------------------------------|---|---|----------------|
| Біс-[4-(2,3-епоксипропохі)phenyl]propane | - | - | Не дуже швидко |
| xylene                                   | - | - | Легко          |
| Phenol, styrenated                       | - | - | Не дуже швидко |
| ethylbenzene                             | - | - | Легко          |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1%   | - | - | Легко          |
| Ізопропілбензол                          | - | - |                |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                             | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Потенціал |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Біс-[4-(2,3-епоксипропохі)phenyl]propane                                                              | 3.12               | 7.4 до 18.5 | Низький   |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                   | 1                  | -           | Низький   |
| ethylbenzene                                                                                          | 3.6                | 79.43       | Низький   |
| 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine | >6                 | -           | Високий   |
| Углеводороды, C9, ароматические < 0.1%                                                                | 3.7 до 4.5         | 10 до 2500  | Високий   |
| Ізопропілбензол                                                                                       |                    |             |           |

12.4 Рухливість ґрунту  
Коефіцієнт розподілу "грунт/вода"

| Ім'я продукту/інгредієнта                | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Біс-[4-(2,3-епоксипропохі)phenyl]propane | 4.02               | 10465.7         |
| 2-methylpropan-1-ol                      | 1.08               | 12.0246         |
| ethylbenzene                             | 2.23               | 170.406         |

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

12.7 Інші несприятливі ефекти  
Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

13.1 Способи переробки відходів

[Продукт](#)

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

**Небезпечні відходи** :  
**Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)**

| Код відходів | Позначення відходів                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

**Пакування**  
**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка не здійснена.

| Тип упакування | Європейський Каталог Відходів (ЄКВ) |
|----------------|-------------------------------------|
| Контейнер      | 15 01 06 mixed packaging            |

**Спеціальні запобіжні заходи** : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                            | ADR/RID | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG   | IATA   |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер  | UN1263  | UN1263                                                      | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні  | PAINT   | PAINT                                                       | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні | 3       | 3                                                           | 3      | 3      |
| 14.4 Пакувальна група                      | III     | III                                                         | III    | III    |
|                                            |         |                                                             |        |        |

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                               |                 |                 |                                           |                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.5 Загрози довкіллю         | Так.            | Так.            | Yes.                                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Речовини, що забруднюють моря | Не застосовний. | Не застосовний. | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | Not applicable.                                                    |

Додаткова інформація

- ADR/RID** : Ця в'язка рідина класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- Тунельний код** : (D/E)
- ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)** : Ця в'язка рідина класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.
- IATA** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів.

- 14.6 Спеціальні попередження для користувача** : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

- 14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО** : Не застосовний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші

Розпорядження ЄС (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

Додаток XIV

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Ім'я продукту/інгредієнта | вхідний номер ( REACH ) |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE | 3                       |

- Маркування** : Не застосовний.
- Explosive precursors** : Не застосовний.



|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

[Ozone depleting substances \(EU 2024/590\)](#)

Не внесений до списку.

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення

ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (ЄС) No. 1272/2008]  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний  
ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів  
ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортом  
IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами  
IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту

[Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою \(ЄС\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Класифікація                                                                                                                        | Специфічне кінцеве застосування                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | На підставі результатів випробувань<br>Метод розрахунку<br>Метод розрахунку<br>Метод розрахунку<br>Метод розрахунку<br>Метод розрахунку |

[Повний текст скорочених формулювань H](#)

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br><br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H372<br><br>H373<br><br>H411<br><br>H412 | Сильно горюча рідина та випари.<br>Горюча рідина та випари.<br>Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи.<br>Шкідливе при контакті зі шкірою.<br>Спричиняє подразнення шкіри.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Викликає важкі травми очей.<br>Викликає важке подразнення очей.<br>Шкідливе при вдиханні.<br>Може спричинити подразнення дихальних шляхів.<br>Може викликати сонливість або запаморочення.<br>Викликає ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br>Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.<br>Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                |                             |                   |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Код                       | : 000001191731 | Дата видання/Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| SIGMAGUARD 720 BASE WHITE |                |                             |                   |

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РОЗДІЛ 16: Інша інформація |                                                                                                                                             |
| H413<br><br>EUN066         | Може викликати довгострокові шкідливі ефекти для водної флори та фауни.<br>Повторний вплив може викликати сухість або розтріскування шкіри. |

Повний текст класифікацій [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br><br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3<br>ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1B<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 1<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Історія

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Дата видання/ Дата перегляду | : 12 Червень 2025 |
| Дата попереднього видання    | : 28 Квітень 2025 |
| Підготовлено (ким)           | : EHS             |
| Версія                       | : 1.08            |

Відмова від претензій

Інформація, що міститься у цій специфікації, базується на наявних наукових і технічних знаннях. Цю інформацію наведено з метою привернути увагу до аспектів безпечності та впливу на здоров'я продуктів, які ми постачаємо, а також порадити попереджувальні заходи щодо зберігання продуктів і поводження з ними.. Щодо технічних характеристик продукції не видається жодних гарантійних зобов'язань. Компанія не несе ніякої відповідальності за недотримання запобіжних заходів, зазначених у цій специфікації, або за будь-яке використання продукції не за її цільовим призначенням.