

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025

Versão : 1.07

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN

Código do produto : 000001191195

Outros meios de identificação

00454100

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto : Aplicações profissionais, Usado por pulverização, Aplicação por outros métodos que não a pulverização..

Utilização da substância ou mistura : Revestimento.

Utilizações não recomendadas : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

Fornecedor

+31 20 4075210

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palavra-sinal                                                                                                                                  | : Sem palavra-sinal.                                                                                                                                                      |
| Advertências de perigo                                                                                                                         | : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                             |
| Recomendações de prudência                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Prevenção                                                                                                                                      | : Evitar a libertação para o ambiente.                                                                                                                                    |
| Resposta                                                                                                                                       | : Não é aplicável.                                                                                                                                                        |
| Armazenamento                                                                                                                                  | : Não é aplicável.                                                                                                                                                        |
| Eliminação                                                                                                                                     | : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.<br>P273, P501                               |
| Elementos de etiquetagem suplementares                                                                                                         | : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. |
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | : Não é aplicável.                                                                                                                                                        |
| Exigências especiais de embalagem                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças                                                              | : Não é aplicável.                                                                                                                                                        |
| Aviso táctil de perigo                                                                                                                         | : Não é aplicável.                                                                                                                                                        |

2.3 Outros perigos

|                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII | : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB. |
| Outros perigos que não resultam em classificação                                                          | : Nenhuma conhecida.                                                                    |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | Identificadores | % em massa | Classificação | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|
|                                 |                 |            |               |                                                       |      |
| Portuguese (PT)                 | Portugal        | Portugal   |               |                                                       | 2/18 |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|                                                                                                        |                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  (2-butoxietoxi)etanol | REACH #:<br>01-2119475104-44<br>CE (Comunidade Europeia):<br>203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Índice:<br>603-096-00-8   | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | [1] [2] |
| amoníaco                                                                                               | REACH #:<br>01-2119488876-14<br>CE (Comunidade Europeia):<br>215-647-6<br>CAS: 1336-21-6<br>Índice:<br>007-001-01-2  | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                | ATE [Inalação (vapores)] = 11 mg/l<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5%<br>M [Agudo] = 1                                                                | [1] [2] |
| butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo                                                                   | CE (Comunidade Europeia):<br>259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Índice:<br>616-212-00-7                                 | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (laringe)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oral] = 1470 mg/kg<br>ATE [Inalação (poeiras e névoas)] = 0.67 mg/l<br>M [Agudo] = 10<br>M [Crónico] = 1                                 | [1]     |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt       | CAS: SUB141402                                                                                                       | <0.10       | Acute Tox. 1, H330<br>STOT RE 2, H373 (fígado)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                           | ATE [Inalação (poeiras e névoas)] = 0.047 mg/l<br>M [Crónico] = 10                                                                            | [1]     |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                            | CE (Comunidade Europeia):<br>220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Índice:<br>613-088-00-6                                  | <0.036      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410      | ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inalação (poeiras e névoas)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Agudo] = 1<br>M [Crónico] = 1 | [1]     |
| piritiona-zinco                                                                                        | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>CE (Comunidade Europeia):<br>236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Índice:<br>613-333-00-7 | <0.010      | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410              | ATE [Oral] = 221 mg/kg<br>ATE [Inalação (poeiras e névoas)] = 0.14 mg/l<br>M [Agudo] = 1000<br>M [Crónico] = 10                               | [1]     |
| mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona          | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CE (Comunidade Europeia):<br>911-418-6<br>CAS: 55965-84-9                            | <0.0015     | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                    | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dérmico] = 50 mg/kg<br>ATE [Inalação (vapores)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314:                              | [1]     |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|  |                         |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Índice:<br>613-167-00-5 |  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                           | C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [Agudo] = 100<br>M [Crónico] = 100 |  |
|  |                         |  | Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas. |                                                                                                                                                                                                                |  |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

Tipo

- [1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente  
[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho  
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.  
Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com os olhos** : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.
- Via inalatória** : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
- Contacto com a pele** : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.
- Ingestão** : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.
- Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

- Contacto com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Via inalatória** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contacto com a pele** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Sinais/sintomas de exposição excessiva |                             |
| Contacto com os olhos                  | : Não há dados específicos. |
| Via inalatória                         | : Não há dados específicos. |
| Contacto com a pele                    | : Não há dados específicos. |
| Ingestão                               | : Não há dados específicos. |

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anotações para o médico | : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. |
| Tratamentos específicos | : Não requer um tratamento específico.                                                                                          |

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Meios de extinção         |                                                                    |
| Meios de extinção adequados   | : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. |
| Meios de extinção inadequados | : Nenhuma conhecida.                                               |

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos provenientes da substância ou mistura | : Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar. Este material é nocivo para a vida aquática e tem efeitos duradouros. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno. |
| Produtos de combustão perigosos               | : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:<br>óxidos de carbono<br>óxido metálico/óxidos                                                                                                                                                                                                              |

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções especiais para bombeiros                                                   | : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.                                                                                                                                                                                                                         |
| Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios | : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos. |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência                              | : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Vestir equipamento de protecção individual apropriado. |
| Para o pessoal responsável pela resposta à emergência                              | : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".           |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 Precauções a nível ambiental                  | : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Derramamento de pequenas proporções               | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Derramamento de grande escala                     | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. |
| 6.4 Remissão para outras secções                  | : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.<br>Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.<br>Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Precauções para um manuseamento seguro                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medidas de proteção                                                         | : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite inalar vapor ou névoa. Evitar a libertação para o ambiente. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.                                                                                                                                                                                                                         |
| Recomendações gerais sobre higiene ocupacional                              | : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades | : Armazenar entre as seguintes temperaturas: 5 para 35°C (41 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar. |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

| Nome do Produto/Ingrediente                                                                                            | Valores-limite de exposição                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (2-butoxietoxi)etanol<br><br>amoníaco | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>VLE-MP 8 horas: 10 ppm. Formulário: Fração inalável e vapor.<br><b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [amoníaco]</b><br>VLE-MP 8 horas: 25 ppm.<br>VLE-CD 15 minutos: 35 ppm. |

**Procedimentos de monitorização recomendados** : Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

| Nome do Produto/Ingrediente                                                                                                                          | Exposição                                               | Valor                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  (2-butoxietoxi)etanol<br><br>butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral       | Efeitos: <i>Sistémico</i> 6.25 mg/kg bw/dia  |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Local</i> 67.5 mg/m³             |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Local</i> 101.2 mg/m³            |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Sistémico</i> 0.023 mg/m³        |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Sistémico</i> 0.07 mg/m³         |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Local</i> 1.16 mg/m³             |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Local</i> 1.16 mg/m³             |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea      | Efeitos: <i>Sistémico</i> 2 mg/kg bw/dia     |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                          | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea    | Efeitos: <i>Sistémico</i> 0.345 mg/kg bw/dia |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea      | Efeitos: <i>Sistémico</i> 0.966 mg/kg bw/dia |
|                                                                                                                                                      | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | Efeitos: <i>Sistémico</i> 1.2 mg/m³          |
| piritiona-zinco                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória   | Efeitos: <i>Sistémico</i> 6.81 mg/m³         |
|                                                                                                                                                      | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea      | Efeitos: <i>Sistémico</i> 0.01 mg/kg bw/dia  |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

|                                                                                               |                                                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | Efeitos: Local     | 0.02 mg/m³        |
|                                                                                               | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória   | Efeitos: Local     | 0.02 mg/m³        |
|                                                                                               | DNEL - População geral - Curta duração - Via inalatória | Efeitos: Local     | 0.04 mg/m³        |
|                                                                                               | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória   | Efeitos: Local     | 0.04 mg/m³        |
|                                                                                               | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral       | Efeitos: Sistémico | 0.09 mg/kg bw/dia |
|                                                                                               | DNEL - População geral - Curta duração - Via oral       | Efeitos: Sistémico | 0.11 mg/kg bw/dia |
|                                                                                               |                                                         |                    |                   |

| PNEC                        |                                                          |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Nome do Produto/Ingrediente | Detalhe do compartimento - Método                        | Valor          |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol     | Água doce - Factores de Avaliação                        | 1.1 mg/l       |
|                             | Água salgada - Factores de Avaliação                     | 0.11 mg/l      |
|                             | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 200 mg/l       |
|                             | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio          | 4.4 mg/kg dwt  |
|                             | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio       | 0.44 mg/kg dwt |
|                             | Solo - Partição do Equilíbrio                            | 0.32 mg/kg dwt |
|                             |                                                          |                |

8.2 Controlo da exposição

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlos técnicos adequados    | : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medidas de protecção individual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medidas de Higiene              | : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protecção ocular/facial         | : Óculos de segurança com protecções laterais. Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protecção da pele               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protecção das mãos              | : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedecem a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador. |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iuvas                           | : Em caso de manuseamento prolongado ou repetido, utilize o tipo de luvas abaixo:<br><br>Recomendado: borracha de butilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protecção do corpo              | : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser seleccionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Outra protecção da pele         | O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protecção respiratória          | : A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar máscaras de respiração certificadas e apropriadas. Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Utilizar um respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A) P3 |
| Controlo da exposição ambiental | : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspetto

Estado físico

Cor

Odor

Ponto de fusão/ponto de congelação

Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade

Ponto de inflamação

Temperatura de autoignição

Temperatura de decomposição

pH

Viscosidade

: Líquido.

: Vermelho acastanhado.

: Caracterísitico.

: Não determinado.

: >37.78°C

: Não determinado. Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

: Não disponível.

: Vaso fechado: Não é aplicável.

:

| Nome do Ingrediente | °C  | °F  | Método    |
|---------------------|-----|-----|-----------|
| 2-(2-butoxi)etanol  | 210 | 410 | DIN 51794 |

: Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte a Secção 7).

: 8.5

Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível.

Cinemática (temperatura ambiente): Não disponível.

Cinemática (40°C): >21 mm²/s

Código : 000001191195

Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025

PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Viscosidade

: > 100 s (ISO 6mm)

Solubilidade

:

| Meios     | Resultado            |
|-----------|----------------------|
| água fria | Parcialmente solúvel |

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow)

: Não é aplicável.

Pressão de vapor

:

| Nome do Ingrediente | Pressão de vapor a 20 °C |     | Pressão de vapor a 50 °C |       |     |        |
|---------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|--------|
|                     | mm Hg                    | kPa | Método                   | mm Hg | kPa | Método |
| Água                | 17.5                     | 2.3 |                          |       |     |        |

Densidade relativa

: 1.07

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula

: Não é aplicável.

9.2 Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades explosivas

: O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.

Propriedades comburentes

: O produto não apresenta um perigo de oxidação.

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

: Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade química

: O produto é estável.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

: Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.

10.4 Condições a evitar

: Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.  
Consulte as medidas de proteção listadas nas secções 7 e 8.

10.5 Materiais incompatíveis

: Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

: Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxido metálico/óxidos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades toxicológicas.

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade aguda

| Nome do Produto/Ingrediente                                                                                | Resultado                                                                                                                                                                                        | Dose / Exposição                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-(2-butoxiethoxy)ethanol                                                                                  | Rato - Via oral - DL50<br><u>Efeitos tóxicos</u> : Comportamental - Tetania<br>Pulmão, tórax ou respiração - dispneia Fígado -<br>Outras alterações                                              | 4500 mg/kg                                  |
| amoníaco                                                                                                   | Coelho - Via cutânea - DL50<br>Rato - Via oral - DL50<br><u>Efeitos tóxicos</u> : Gastrointestinal - Outras<br>alterações Fígado - Outras alterações Rim,<br>ureter e bexiga - Outras alterações | 2700 mg/kg<br>350 mg/kg                     |
| butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo                                                                       | Coelho - Via cutânea - DL50<br>Rato - Via oral - DL50<br><u>Efeitos tóxicos</u> : Comportamental - Ataxia<br>Fígado - Outras alterações Rim, ureter e<br>bexiga - Outras alterações              | >2 g/kg<br>1470 mg/kg                       |
| reaction mass of mixed<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-<br>tridecafluorooctyl) phosphates,<br>ammonium salt | Rato - Via inalatória - CL50 Poeira e névoas<br>Rato - Via inalatória - CL50 Poeira e névoas                                                                                                     | 0.67 mg/l [4 horas]<br>0.047 mg/l [4 horas] |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                | Rato - Via oral - DL50<br>Rato - Via inalatória - CL50 Poeira e névoas                                                                                                                           | 450 mg/kg<br>0.21 mg/l [4 horas]            |
| piritona-zinco                                                                                             | Rato - Via oral - DL50<br>Coelho - Via cutânea - DL50<br>Rato - Via inalatória - CL50 Poeira e névoas                                                                                            | 177 mg/kg<br>>2 g/kg<br>0.14 mg/l [4 horas] |
| mistura reacional (3:1) de 5-cloro-<br>2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de<br>2-metil-2H-isotiazol-3-ona       | Rato - Via oral - DL50<br><u>Efeitos tóxicos</u> : Comportamental - Sonolência<br>(atividade deprimida geral) Comportamental -<br>Ataxia Pulmão, tórax ou respiração -<br>Depressão respiratória | 53 mg/kg                                    |

Estimativas da toxicidade aguda

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Irritação/Corrosão

| Nome do Produto/Ingrediente              | Resultado                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butilcarbamato de 3-iodo-<br>2-propinilo | Coelho - Olhos - Irritante forte                                                                                                                     |
| piritona-zinco                           | Coelho - Olhos - Opacidade córnea<br>Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas<br>Período de observação: 24 horas<br>Pontuação de irritação: 4 |

Conclusão/Resumo

Pele : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Olhos : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Sensibilização respiratória ou cutânea

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente | Teste                                 | Resultado                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2-benzisotiazol-3(2H)-ona   | Porquinho da Índia - pele<br>OECD 406 | Resultado: Sensibilização |

Conclusão/Resumo

**Pele** : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.  
**Respiratório** : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Mutagenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

| Nome do Produto/Ingrediente | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo                      |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| amoníaco                    | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |

Conclusão/Resumo :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

| Nome do Produto/Ingrediente                                                                                                                                | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt<br>piritona-zinco | Categoria 1 | -                | laringe<br>fígado |
|                                                                                                                                                            | Categoria 2 | -                |                   |
|                                                                                                                                                            | Categoria 1 | -                | -                 |

Conclusão/Resumo :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Informações sobre vias de exposição prováveis** : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

**Via inalatória** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Contacto com a pele** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  
**Contacto com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

**Via inalatória** : Não há dados específicos.  
**Ingestão** : Não há dados específicos.  
**Contacto com a pele** : Não há dados específicos.  
**Contacto com os olhos** : Não há dados específicos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

Código : 000001191195Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025

PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Geral : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Outras informações : Lixar e polir as poeiras pode ser prejudicial se inalado. Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

☒ produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações

Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

☒ Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.  
Não permita o contacto com fossas ou cursos-de-água.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulação do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades ecotoxicológicas. Consultar as Secções 2 e 3 para mais detalhes.

12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                          | Resultado                   | Espécies                                                                                         | Dose / Exposição       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo | Agudo. - CL50               | Peixe - Truta                                                                                    | 0.067 mg/l [96 horas]  |
|                                                                          | Crónico - NOEC              | Peixe - Truta                                                                                    | 0.049 mg/l [96 horas]  |
|                                                                          | Agudo. - EC50 - Água doce   | Daphnia - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i>                                                   | 0.186 mg/l [48 horas]  |
|                                                                          | Crónico - EC10              | Algas - Green algae -<br><i>Raphidocelis subcapitata</i> -<br>Fase exponencial de<br>crescimento | 0.025 mg/l [72 horas]  |
|                                                                          | Agudo. - EC50               | Algas - Green algae -<br><i>Raphidocelis subcapitata</i> -<br>Fase exponencial de<br>crescimento | 0.039 mg/l [72 horas]  |
|                                                                          | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona | Algas                                                                                            | 0.11 mg/l [72 horas]   |
|                                                                          | Agudo. - EC50               | Algas - Truta                                                                                    | 0.0403 mg/l [72 horas] |
|                                                                          | Crónico - NOEC              | Daphnia                                                                                          | 2.9 mg/l [48 horas]    |
| Agudo. - EC50                                                            |                             |                                                                                                  |                        |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                 |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| piritiona-zinco | Agudo. - CL50<br>Agudo. - CL50<br>Crónico - NOEC<br>Agudo. - EC50 - Água salgada<br>Crónico - NOEC - Água salgada | Peixe<br>Daphnia<br>Daphnia<br>Algas - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i><br>Algas - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i> | 2.15 mg/l [96 horas]<br>0.0082 mg/l [48 horas]<br>0.0027 mg/l [21 dias]<br>5.513 µg/l [96 horas]<br>1.889 µg/l [96 horas] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Conclusão/Resumo : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                         | Teste  | Resultado                                                    | Dose / Inoculo |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>piritiona-zinco | -<br>- | 25% [28 dias] - Inerente, Inato , Essencial<br>39% [28 dias] |                |

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                                        | Semi-vida aquática | Fotólise                  | Biodegradabilidade                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>piritiona-zinco | -<br>-<br>-        | -<br>-<br>50%; <28 dia(s) | Inerente, Inato , Essencial<br>Não tão prontamente<br>Não tão prontamente |

12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente                                               | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potencial               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>piritiona-zinco | 1<br>0.7<br>0.9    | -<br>-<br>0.9 | Baixa<br>Baixa<br>Baixa |

12.4 Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água

| Nome do Produto/Ingrediente          | logKoc | Koc     |
|--------------------------------------|--------|---------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol              | 1.56   | 36.5981 |
| butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo | 1.13   | 13.4558 |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona          | 1.86   | 73.142  |

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Métodos de eliminação | : <input checked="" type="checkbox"/> geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Resíduo Perigoso                   | : |
| Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |   |

| Código do resíduo | Designação do resíduo                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*         | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalagem             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Métodos de eliminação | : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível. |

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| Recipiente        | 15 01 06 misturas de embalagens    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções especiais | : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                   | ADR/RID       | ADN                                                             | IMDG           | IATA           |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID                   | Não regulado. | 9006                                                            | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | -             | MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. | -              | -              |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | -             | 9                                                               | -              | -              |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | -             | -                                                               | -              | -              |
|                                                   |               |                                                                 |                |                |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                 |                  |                  |                 |                 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.5 Perigos para o ambiente    | Não.             | Sim.             | No.             | No.             |
| Substâncias de poluição marinha | Não é aplicável. | Não é aplicável. | Not applicable. | Not applicable. |

Informações adicionais

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID | : Não identificado.                                                                             |
| ADN     | : O produto só é regulado como mercadoria perigosa quando é transportado em embarcações-tanque. |
| IMDG    | : None identified.                                                                              |
| IATA    | : Não identificado.                                                                             |

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Transporte no interior das instalações do utilizador: transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI : Não é aplicável.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

[Regulamento \(CE\) N° 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização](#)

[Anexo XIV](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Substâncias que suscitam elevada preocupação](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos](#)

| Nome do Produto/Ingrediente                               | N° de entrada ( REACH )   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN<br>2-(2-butoxietoxi)etanol | 3<br>55 [Tinta comercial] |

Rotulagem : Não é aplicável.

Precusores de explosivos : Não é aplicável.

[Substâncias que empobrecem a camada de ozono \(UE 2024/590\)](#)

Não listado.

[Directiva Seveso](#)

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

[Regulamento relativo aos produtos biocidas](#) : Contém um produto biocida; C(M)IT/MIT (3:1)

15.2 Avaliação da segurança química : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Abreviaturas e siglas

- ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Nível Derivado sem Efeito  
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos  
PNEC = Concentração previsível sem efeito  
RRN = REACH Número de Registro  
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico  
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável  
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre  
ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima  
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificação           | Justificação      |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Método de cálculo |

Texto completo das declarações H abreviadas

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H301   | Tóxico por ingestão.                                              |
| H302   | Nocivo por ingestão.                                              |
| H310   | Mortal em contacto com a pele.                                    |
| H314   | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.             |
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                        |
| H317   | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                       |
| H318   | Provoca lesões oculares graves.                                   |
| H319   | Provoca irritação ocular grave.                                   |
| H330   | Mortal por inalação.                                              |
| H331   | Tóxico por inalação.                                              |
| H332   | Nocivo por inalação.                                              |
| H335   | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                   |
| H360D  | Pode afectar o nascituro.                                         |
| H372   | Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.           |
| H373   | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.     |
| H400   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                        |
| H410   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| H411   | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |
| H412   | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |
| EUH071 | Corrosivo para as vias respiratórias.                             |

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1      | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 1                                         |
| Acute Tox. 2      | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 2                                         |
| Acute Tox. 3      | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3                                         |
| Acute Tox. 4      | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4                                         |
| Aquatic Acute 1   | PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 3 |
| Eye Dam. 1        | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1                  |
| Eye Irrit. 2      | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2                  |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000001191195          | Data de lançamento/Data da revisão : 24 Junho 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                    |

SECÇÃO 16: Outras informações

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Repr. 1B      | TOXICIDADE REPRODUTIVA - Categoria 1B                                      |
| Skin Corr. 1B | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1B                                  |
| Skin Corr. 1C | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1C                                  |
| Skin Irrit. 2 | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 2                                   |
| Skin Sens. 1  | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1                                       |
| Skin Sens. 1A | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A                                      |
| STOT RE 1     | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 1 |
| STOT RE 2     | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2 |
| STOT SE 3     | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3    |

História

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Data de lançamento/ Data da revisão | : 24 Junho 2025 |
| Data da edição anterior             | : 17 Junho 2024 |
| Preparado por                       | : EHS           |
| Versão                              | : 1.07          |

Retratação

A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.